

AI 日程协作者

项目开发全指南

交互设计框架 · 开发代码指南 · 25 天执行计划

团队成员：钱怡彤、戴嘉、吴咏璐 | 2026 年 5 月

第一部分：14 页交互设计框架

1.1 视觉风格定位

风格：手绘风 (Hand-drawn style)

选择理由：亲和力强，降低界面复杂度，满足目标用户（包含 ADHD 特征学生）对“绵软萌萌”审美的偏好，减少注意力分散，提升认知友好性

配色方向：柔和暖色调为主，避免高饱和度色彩，参考莫兰迪色系

1.2 页面结构总览

编号	页面名称	简述
P01	登录/注册页	Sign in 与 Sign up 合并的简化入口
P02	个人信息采集页	首次登录时引导用户完善能力画像
P03	主页	底部导航 + 今日概览 + 快捷入口
P04	日常日程页	周/月视图展示个人日程
P05	新建日程页	多模态输入 + AI 智能解析
P06	任务详情页	单个任务的完整信息与进度
P07	小组任务创建页	组长输入任务信息，AI 自动拆解
P08	AI 拆解结果页	AI 生成的子任务 + 时间线
P09	任务分配页	组长调整分工 + 进度条拖拽
P10	组员邀请页	组长邀请组员加入项目

P11	组员响应页	组员接受或拒绝任务分配
P12	任务进度页	小组任务整体进度追踪
P13	参与度统计页	组员贡献度可视化
P14	设置页	个人偏好与账户管理

1.3 页面详细设计

P01 登录/注册页

P01	登录/注册页	Sign in 与 Sign up 合并的简化入口
元素	内容说明	交互逻辑
品牌 Logo	手绘风格的 APP 名称与图标	首屏展示，建立第一印象
输入框	手机号/邮箱 + 密码	新用户输入即注册，老用户直接登录
第三方登录	微信/钉钉一键登录	降低注册门槛
进入按钮	“开始使用”按钮	新用户→个人信息页，老用户→主页

P02 个人信息采集页

P02	个人信息采集页	首次登录时引导用户完善能力画像
元素	内容说明	交互逻辑
基础信息	专业、年级、性别	下拉选择，减少输入成本
推荐标签	根据专业自动推荐能力标签	根据专业自动生成，点击即选
自定义标签	用户手动输入未覆盖的技能	输入时模糊搜索匹配已有标签
完成按钮	“开始体验”	跳转至主页

P03 主页

P03	主页	底部导航 + 今日概览 + 快捷入口
元素	内容说明	交互逻辑

今日摘要	当日任务数、进行中任务、即将到期	卡片式展示，点击可展开详情
快捷入口	“新建日程” “新建小组任务” 圆形按钮	点击圆形按钮跳转对应创建页
底部导航栏	“日常” “小组” “主页” 三个 Tab	固定在底部，全局可切换
通知弹窗	小组任务邀请/进度更新	弹窗式通知，减少跳转层级

P04 日常日程页

P04	日常日程页	周/月视图展示个人日程
元素	内容说明	交互逻辑
日历视图	周视图/月视图切换	左右滑动切换周/月
任务块	各时间段的任务色块	同色 = 同任务，点击展开子任务清单
添加按钮	右下角 “+” 浮动按钮	跳转至新建日程页
课程标记	“水课” 标记 + 专注率设置	长按课程块 → 标记水课 → 设定专注率

P05 新建日程页

P05	新建日程页	多模态输入 + AI 智能解析
元素	内容说明	交互逻辑
语音输入	麦克风按钮，语音转文字	按住说话，松开后 AI 解析
文字输入	文本框输入或粘贴聊天记录	支持多行文本粘贴
文件导入	上传课表 Excel/PDF	拖拽或点击上传
AI 解析卡片	展示提取结果：任务名、DDL、子任务	用户可编辑修改后确认入表
循环设置	仅一次/每周/每月	选择后自动生成重复日程

P06 任务详情页

P06	任务详情页	单个任务的完整信息与进度
元素	内容说明	交互逻辑
任务头部	任务名、DDL 倒计时、颜色标识	颜色与日程页一致
子任务清单	勾选式子任务列表	勾选即更新进度
进度条	整体完成百分比	自动计算并动画填充
附件区	任务相关文件	支持上传和预览

P07 小组任务创建页

P07	小组任务创建页	组长输入任务信息，AI 自动拆解
元素	内容说明	交互逻辑
任务输入框	自然语言描述任务	支持语音/文字/粘贴
DDL 设定	日期选择器	滚轮选择日期时间
组员选择	已绑定组员列表	点击头像勾选参与人员
附件上传	拖拽上传任务相关文件	支持拖拽上传
AI 拆解按钮	“智能拆解” 按钮	点击后 AI 开始拆解，跳转结果页

P08 AI 拆解结果页

P08	AI 拆解结果页	AI 生成的子任务 + 时间线
元素	内容说明	交互逻辑
子任务列表	初稿→中稿→终稿等节点	可手动增删节点、拖拽调整顺序
时间线视图	各节点的时间分配	拖拽节点端点调整时间
节点数控制	“分为 3 段” “分为 5 段” 等	点击后 AI 重新拆解
Regenerate	“重新生成” 按钮	生成全新方案，替换当前
确认分配	“确认并分配” 按钮	跳转至任务分配页

P09 任务分配页

P09	任务分配页	组长调整分工 + 进度条拖拽
元素	内容说明	交互逻辑
组员卡片	每人的头像、标签、当前负载	展示能力标签和空闲度色块
任务-人员匹配	AI 推荐的分工方案	拖拽任务卡片到不同组员栏
进度条拖拽	每人的横向时间进度条	核心交互：拖拽端点 → AI 实时重算 → 动画反馈
皇冠图标	组长专属操作标识	皇冠标识组长身份，非组长置灰
发布按钮	“确认发布”	发布后触发弹窗通知组员

P10 组员邀请页

P10	组员邀请页	组长邀请组员加入项目
元素	内容说明	交互逻辑
邀请码	自动生成的项目邀请码	点击复制按钮分享邀请码
联系人列表	已注册用户搜索	搜索并直接邀请
已邀请列表	待接受/已接受状态	实时更新状态

P11 组员响应页

P11	组员响应页	组员接受或拒绝任务分配
元素	内容说明	交互逻辑
任务信息	任务名、DDL、具体要求	弹窗式展示，无需跳转页面
接受按钮	“接受任务”	接受后自动入个人日程
拒绝按钮	“拒绝” + 原因选择	拒绝后通知组长重新协调

P12 任务进度页

P12	任务进度页	小组任务整体进度追踪
元素	内容说明	交互逻辑
时间线视图	各阶段的完成状态	已完成→绿色高亮，未完成→灰色
成员进度	每人的任务完成百分比	横向进度条动画填充
进度更新	组员可更新自己任务状态	组员自己点击更新状态
重新分配	组长可触发重新分配	仅组长可触发，返回分配页

P13 参与度统计页

P13	参与度统计页	组员贡献度可视化
元素	内容说明	交互逻辑
贡献图表	每人的任务完成量/准时率	环形/柱状图动画展示
反馈机制	组员互评协作体验	匿名反馈，组长可见但不知谁写的
历史记录	过往项目的协作数据	Agent 自动分析用于能力标签迭代

P14 设置页

P14	设置页	个人偏好与账户管理
元素	内容说明	交互逻辑
个人标签	编辑能力标签	点击编辑跳转标签管理
通知设置	开/关各类通知	开关切换各类通知
主题切换	亮色/暗色模式	点击切换主题模式
账户管理	修改密码、退出登录	常规账户操作

1.4 页面跳转流程

核心路径一（个人日程）：登录 P01 → 个人信息 P02 → 主页 P03 → 日常日程 P04 → 新建日程 P05
→ 任务详情 P06

核心路径二（小组任务）：主页 P03 → 小组创建 P07 → AI 拆解 P08 → 任务分配 P09 → 组员响应 P11 → 任务进度 P12

辅助路径：主页 P03 → 邀请组员 P10 / 参与度统计 P13 / 设置 P14

第二部分：程序开发代码指南

2.1 技术架构总览

采用“网页先行，套壳上架”策略。先开发完整的 Web 应用，验证功能后再通过 WebView 包装为鸿蒙 APP。这是老师建议的方案，也是最实际的路径。

技术栈概览

- 前端：React + Tailwind CSS (Trae 中开发)
- 后端：Python + FastAPI
- 数据库：Supabase (内置认证，免自写登录注册)
- AI 能力：千问大模型 (老师提供本地部署接口)
- 部署：前端 Vercel + 后端 Railway
- 鸿蒙套壳：最后用 DevEco Studio 建 WebView 空壳加载网页 URL

2.2 为什么继续用 Trae 而不是 DevEco Studio

- 网页版的前端 (React) 和后端 (Python) 都可以在 Trae 中开发，这是你们最熟悉的工具
- DevEco Studio 使用 ArkTS 语言，学习成本极高，且 Trae 无法开发鸿蒙原生 UI
- 老师明确建议“开发网页版套 APP 就行”，只有最后套壳这一步需要用到 DevEco Studio
- 套壳只需 1 天：新建鸿蒙项目 → 放一个 WebView 组件 → 加载你们的网页 URL

2.3 项目目录结构

ai-calendar/

- frontend/ —— React 前端项目
 - src/pages/ —— 14 个页面组件 (LoginPage.jsx, HomePage.jsx 等)
 - src/components/ —— 公共组件 (NavBar.jsx, TaskCard.jsx, ProgressBar.jsx 等)
 - src/assets/ —— 手绘风素材图片
- backend/ —— Python FastAPI 后端

- routers/ —— API 路由 (tasks.py, schedule.py, users.py, ai.py)
- models/ —— 数据模型
- services/ —— 业务逻辑 (ai_split.py, smart_assign.py)
- data/ —— 专业分工数据库 JSON 文件

2.4 核心 API 接口设计

方法	路径	说明
POST	/api/auth/register	用户注册, 收集专业/标签等信息
POST	/api/auth/login	用户登录
POST	/api/schedule/parse	解析自然语言/语音输入, 提取任务信息
POST	/api/schedule	创建日程条目 (支持循环设置)
GET	/api/schedule?week=N	获取指定周/月的日程数据
POST	/api/tasks/split	AI 拆解大任务为子任务, 返回拆解方案
POST	/api/tasks/assign	AI 智能分配任务, 结合能力标签和空闲时间
PUT	/api/tasks/{id}/progress	更新任务进度, 触发 AI 重算其他人时间
POST	/api/groups/invite	生成邀请码或直接邀请组员
POST	/api/groups/respond	组员接受或拒绝任务 (含拒绝原因)
GET	/api/groups/{id}/stats	获取小组参与度统计数据

2.5 AI 智能调度实现要点

任务拆解逻辑

- 调用千问 API, 将用户输入 + 专业分工数据库作为 Prompt 上下文
- 返回结构化 JSON: 子任务名称、预估时长、所需技能标签、建议顺序
- 支持用户指定拆解段数 (“分为 3 段”), 作为 Prompt 参数传入

智能分配逻辑

- 输入：子任务列表 + 组员能力标签 + 组员日程数据
- 标签匹配：显性标签（用户自选）+ 隐性分析（历史任务完成记录）
- 时间智选：规避睡眠/饭点，复杂任务匹配大段空闲，简单任务填入碎片时间
- 水课计算：3h 课程×40%专注率=1.2h 可用时间，纳入可分配时段

2.6 Vibe Coding 实践指南

所有人在 Trae 的 Builder 模式中用自然语言描述需求，让 AI 生成代码。以下是典型的 Prompt 示例：

前端 Prompt 示例

- “用 React + Tailwind 创建一个日历周视图组件，点击日期能展开任务列表，同一大任务的子任务用相同颜色”
- “参照这张 Figma 截图，用 React 和 Tailwind 实现这个任务分配页面，包含可拖拽的进度条”
- “帮我做一个弹窗组件，显示任务名称和 DDL，有“接受”和“拒绝”两个按钮，拒绝时弹出原因选择”

后端 Prompt 示例

- “用 FastAPI 写一个接口，接收一段自然语言文本，调用千问 API 提取出任务名称、截止日期、相关人员，返回 JSON”
- “写一个智能分配函数，输入是子任务列表和组员信息（能力标签+日程），输出是每个人分到哪些任务及时间段”

第三部分：25 天开发执行计划

3.1 分工安排

成员	角色	职责
戴嘉	前后端开发	独立负责所有前端页面实现和后端 API 开发，保证代码思路一致性；对接 AI API；最终部署
吴咏潞	UI 设计 + 代码辅助	在 Procreate 中绘制所有手绘风素材（按钮、图标、背景等）；辅助戴嘉开发前端页面；参与测试
钱怡彤	Figma 原型 + 数据库	主导 Figma 中 14 页布局与交互流转原型；收集设计/计算机/人文专业的分工数据库；整理演示材料与答辩 PPT

3.2 详细时间表

时间	阶段	具体任务	负责人	产出
Day 1	工具安装	全员安装 Trae + 注册 GitHub + Figma	全员	工具可用
Day 2	设计规范	确定手绘风格规范：配色、字体、组件库；吴咏潞绘制基础手绘素材	吴咏潞主导，全员参与	手绘风格规范文档
Day 3-4	Figma 原型 P1-P5	钱怡彤在 Figma 完成登录页、个人信息页、主页、日常日程页、新建日程页的布局	钱怡彤	5 页高保真原型
Day 5-6	Figma 原型 P6-P10	钱怡彤完成任务详情、小组创建、AI 拆解、任务分配、邀请页	钱怡彤	5 页高保真原型
Day 7-8	Figma 原型 P11-P14 + 交互串联	完成剩余页面 + 所有页面可点击跳转演示	钱怡彤，全员 Review	可交互原型演示
Day 9	技术准备	戴嘉搭建前后端项目框架；React + Tailwind + FastAPI；定义 API 接口文档	戴嘉	项目框架 + API 文档
Day 10	专业数据库	钱怡彤收集设计、计算机、人文三大专业的小组作业类型、能力标签、分工模式数据	钱怡彤	专业分工数据库 JSON

Day 11-12	前端页面 P1-P5	戴嘉实现登录、个人信息、主页、日程页、新建日程页；吴咏璐提供手绘素材并辅助前端代码	戴嘉 + 吴咏璐	5 页可运行页面
Day 13-14	前端页面 P6-P9	戴嘉实现任务详情、小组创建、AI 拆解结果、任务分配页（含拖拽进度条）	戴嘉 + 吴咏璐	核心交互页面可运行
Day 15-16	后端 API 核心	戴嘉实现任务创建、AI 拆解、智能分配、进度更新接口；对接千问 API	戴嘉	API 接口可调通
Day 17-18	前后端联调	前端对接后端 API，走通核心流程：输入任务 → AI 拆解 → 分配 → 日程展示	戴嘉 + 吴咏璐 测试	核心流程走通
Day 19-20	剩余页面 + 功能补全	完成 P10-P14 页面；实现邀请码、组员响应、进度追踪、统计、设置	戴嘉 + 吴咏璐	所有页面可运行
Day 21-22	UI 精调 + 手绘风落地	吴咏璐在 Procreate 绘制最终手绘素材；戴嘉替换入页面；全员修 Bug	全员	手绘风 UI 完整落地
Day 23	部署上线	前端部署 Vercel，后端部署 Railway；配置域名与 HTTPS	戴嘉	线上可访问
Day 24	演示准备	钱怡彤整理演示脚本和答辩 PPT；录制演示视频	钱怡彤主导，全员参与	演示视频 + PPT
Day 25	提交	最终检查、提交给指导老师向伟审阅	全员	项目交付

3.3 关键里程碑

时间点	里程碑	验收标准
Day 2	手绘风格规范确定	有配色/字体/素材风格文档
Day 8	Figma 原型完成	14 页可点击跳转演示
Day 10	专业数据库完成	三大专业的分工数据可查询
Day 18	核心流程走通	输入任务→AI 拆解→分配→日程展示
Day 22	手绘风 UI 落地	所有页面统一手绘风格

Day 23	线上可访问	分享 URL 可直接使用
Day 25	项目交付	演示视频 + PPT + 可访问网址

3.4 老师反馈要点落实

指导老师向伟的关键建议

- 定义学生能力画像：先覆盖设计、计算机、人文三个专业，提取各专业小组作业的能力要求→生成预设标签库
- 标签交互：用户从预设标签中点选，而非自己输入——降低使用门槛
- 技术路线：先做网页版，套壳打包成 APP，不要重新开发原生 APP
- AI 接口：老师提供本地部署的千问模型接口，后续对接即可

附录 A：专业能力标签数据库构建指南

本附录为钱怡彤提供具体的执行方法，目标是构建一个“专业 → 常见小组作业类型 → 推荐能力标签”的数据库，用于个人信息采集页的标签推荐功能。

A.1 数据库目标结构

最终产出一个 JSON 文件，结构如下：

数据结构示例（设计专业）

- major: "工业设计" / "视觉传达" / "交互设计"
- common_assignments: ["交互设计大作业", "品牌视觉设计", "用户研究报告", ...]
- recommended_tags: ["Figma", "Sketch", "PPT", "用户访谈", "原型设计", "视频剪辑", ...]
- assignment_templates: { "交互设计大作业": { subtasks: ["用户研究", "原型设计", "前端开发", "演示文档"], required_skills: [...] } }

A.2 覆盖范围（先做三个专业）

专业类别	具体专业示例	典型小组作业	典型能力标签
设计类	工业设计	交互设计大作业	Figma
	视觉传达	品牌视觉设计	Sketch
	交互设计	用户研究报告	PS
	环境设计	产品原型制作	AI
			C4D
			手绘
			视频剪辑
			用户访谈
			PPT
计算机类	软件工程	软件开发项目	文案写作
			Python

	人工智能 数据科学 信息安全	算法设计与实现 数据分析报告 系统设计与部署	Java JavaScript SQL Git 前端开发 后端开发 数据分析 文档写作 PPT
人文类	新闻传播 广告学 历史学 教育学	调研报告 策划方案 学术论文合作 展示演讲	文案写作 资料搜集 数据整理 PPT 演讲 视频剪辑 Excel 排版设计

A.3 具体执行步骤

Step 1：用 AI 批量生成初始数据（Day 1）

打开 Claude 或千问，用以下 Prompt 批量生成每个专业的数据：

Prompt 模板

- “你是一位中国大学教育专家。请列出[工业设计]专业本科生在大学四年中最常见的 10 种小组作业/课程设计类型”
- “针对以上每种作业类型，列出完成该作业需要的具体技能点（如工具、软件、能力），每个技能点用 2-4 个字的短标签表达”
- “请将以上内容整理为 JSON 格式”

对设计、计算机、人文三个类别分别执行一次，大约 30 分钟可获得初始数据。

Step 2: 人工校验与补充 (Day 2)

- 找 2-3 个设计专业同学、计算机专业同学、人文专业同学，让他们看一下生成的标签列表是否合理
- 补充 AI 遗漏的常见标签（比如某些专业特有的软件或课程作业类型）
- 删除太偶边或太笼统的标签（如“团队合作”太泛，“热力学仿真”太偷）
- 每个专业的推荐标签控制在 15-25 个，太多会让用户选择困难

Step 3: 整理成 JSON 文件 (Day 3)

- 将校验后的数据整理成统一格式的 JSON 文件
- 文件命名为 `major_tags_database.json`，放入项目的 `data/` 目录
- 同时整理一份“作业拆解模板”：每种常见作业的典型子任务拆解方式，供 AI 拆解时参考

Step 4: 数据库如何被使用

这个数据库在 APP 中有两个使用场景：

- 个人信息采集页 (P02)：用户选择专业后，前端从 JSON 中读取对应专业的 `recommended_tags`，展示为可点击的标签气泡供用户勾选
- AI 任务拆解 (P08)：后端将 `assignment_templates` 作为 Prompt 上下文发送给千问，让 AI 参考同专业的常见拆解方式来生成更精准的子任务

A.4 搜集渠道参考

- AI 生成（主力）：用 Claude/千问/GPT 批量生成初始数据，效率最高
- 培养方案：去各高校官网搜索“培养方案”“课程设置”，可以看到每个专业的核心课程和实践环节
- 课程大纲：搜索“XX 专业 课程设计 要求”，能找到实际的作业要求描述
- 同学访谈：找不同专业同学聊 5 分钟，问“你们专业最常见的小组作业是什么”“完成它需要什么技能”

附录 B：手绘风 UI 设计清单

本附录为吴咏璐提供完整的手绘风素材清单，可在 Procreate 或 iPad 上绘制后导出为 PNG/SVG，由戴嘉嵌入前端页面。按优先级分为三批，每批对应开发节奏。

B.1 第一批：基础组件（Day 2-8，配合 Figma 原型阶段）

编号	素材名称	用于页面	设计要求	导出格式
U01	APP Logo	P01 登录页	手绘风日历图标 + 文字	SVG + PNG@2x
U02	底部导航图标×3	全局导航栏	日常/小组/主页三个图标，含选中状态	SVG
U03	按钮样式×3	全局	主按钮/次要按钮/危险按钮，手绘圆角线条	SVG
U04	输入框样式	全局	手绘边框，微微不规则的线条感	SVG
U05	卡片容器背景	全局	手绘纸张质感，微薄阴影	PNG@2x
U06	标签气泡样式	P02 个人信息页	圆润手绘气泡，多种颜色	SVG
U07	麦克风图标	P05 新建日程	手绘风麦克风，录音/停止两种状态	SVG

B.2 第二批：任务与协作组件（Day 9-14，配合前端开发）

编号	素材名称	用于页面	设计要求	导出格式
U08	任务卡片样式	P04/P06/P12	手绘便签纸质感，多种颜色对应不同任务	SVG
U09	进度条组件	P09 任务分配	手绘风满条+拖拽手	SVG

			柄，多种填充颜色	
U10	皇冠图标	P09 任务分配	手绘皇冠，标识组长身份	SVG
U11	时间线节点	P08/P12	手绘圆点+连接线，已完成/未完成两种状态	SVG
U12	弹窗通知框	P03/P11	手绘信封/便签风格的弹窗背景	PNG@2x
U13	组员头像框	P09/P10/P12	手绘圆形头像框，微扰动边缘	SVG

B.3 第三批：装饰与氛围素材（Day 15-22，配合 UI 精调）

编号	素材名称	用于页面	设计要求	导出格式
U14	页面背景纹理	全局	淡淡的手绘网格/纸张纹理，可平铺	PNG 无缝贴图
U15	装饰涂鸦元素×5	各页角落/空白处	手绘小图案：星星、云朵、箭头、勾勾等	SVG
U16	空状态插图	无任务/无日程时	手绘可爱插图，如打哈欠的小动物	PNG@2x
U17	Regenerate 按钮图标	P08 AI 拆解结果	手绘刷新/重绘风格图标	SVG
U18	加载动画帧	AI 处理等待时	手绘铅笔绘制动画，3-5 帧	PNG 序列
U19	成功/完成插图	任务完成时	手绘庆祝插图，如撒花/打勾	PNG@2x

绘制规范提醒

- 导出尺寸：图标类 48×48px @2x，按钮/卡片按实际尺寸 @2x，插图 400×400px @2x
- 配色：与 Figma 原型统一，用同一套柔和色板，建议不超过 6 种主色

- 线条：统一用同一种笔刷粗细，保持手绘感但不要太潦草
- 命名规范：用 U01_logo.svg、U08_task_card.svg 格式，方便戴嘉对应引用

附录 C：网页版转鸿蒙 APP 具体操作

C.1 整体策略

核心思路：只设计一套手机宽度的界面，同时用于网页和 APP。不需要单独设计电脑版。

场景	展示方式	是否需要额外设计
手机浏览器	全屏展示，与 APP 体验一致	不需要，本身就是手机宽度
电脑浏览器	居中显示一个 390px 宽的手机框，左右留白	不需要，只加一行 CSS 居中
鸿蒙 APP	WebView 加载网页 URL，全屏展示	不需要，直接加载同一个网址

C.2 电脑版处理方法

在前端项目的最外层布局中加一行 CSS，让页面在电脑上自动居中显示为手机宽度：

CSS 代码（加在全局样式里）

- body { max-width: 430px; margin: 0 auto; min-height: 100vh; }
- 这样电脑上打开就是一个居中的手机宽度页面，不需要任何额外设计

C.3 鸿蒙套壳具体步骤（Day 23，约 2 小时）

Step 1：安装 DevEco Studio

- 从华为开发者联盟网站下载并安装 DevEco Studio
- 安装时勾选 HarmonyOS SDK

Step 2：创建空白项目

- 新建项目 → 选择 Empty Ability 模板
- 语言选择 ArkTS，设备类型选择 Phone

Step 3：替换主页为 WebView

打开 Index.ets 文件，将内容替换为：

ArkTS 代码（这是唯一需要写的代码）

- `import web_webview from '@ohos.web.webview'`
- `@Entry @Component struct Index {`
- `controller: web_webview.WebviewController = new web_webview.WebviewController()`
- `build() {`
- `Column() {`
- `Web({ src: 'https://你的网站域名.vercel.app', controller: this.controller })`
- `.width('100%').height('100%')`
- `}.width('100%').height('100%')`
- `}`
- `}`

Step 4: 配置网络权限

- 在 `module.json5` 中添加网络权限: `"requestPermissions": [{ "name": "ohos.permission.INTERNET" }]`

Step 5: 运行测试

- 连接鸿蒙手机或使用模拟器，点击运行
- APP 内会全屏显示你们的网页，体验与直接打开网站一致

重要提醒

- Figma 只需设计手机页面（390-430px 宽），不需要设计电脑页面
- 网页版在电脑上就是居中的手机宽度，丢一行 CSS 就行
- 鸿蒙套壳只需要写 10 行 ArkTS 代码，不涉及原生 UI 开发
- 先把网页版做完美，套壳是最后半天的事