2

CTIC - LATEX PAQUETE listings

Jhimy Borbor
(j.borbor@uni.pe)

Índice

P. 4	XI PAQUETE listings	1
PAQUETE listings 1 El paquete listings \usepackage{listings}	1 El paquete listings	1
PAQUETE listings 1 El paquete listings \usepackage{listings}	2 Bibliografía - Paquete listings	5
PAQUETE listings 1 El paquete listings \usepackage{listings}	Parto VI	
<pre>1 El paquete listings \usepackage{listings} </pre>	Parte XI	
\usepackage{listings}	PAQUETE listings	
	•	
\lstinline[opciones]	1 El paquete listings	
\lstinline[opciones]	1 El paquete listings \usepackage{listings}	
	1 El paquete listings \usepackage{listings}	

1

```
\begin{lstlisting}[opciones]
\end{lstlisting}
\lstinputlisting[opciones]{fichero}
\usepackage{listingsutf8}
Ejemplo 1.1.
\lstset{inputencoding=utf8/latin1}
\lstinputlisting[language=C++]{code.cpp}
  • float= t,b,p,h
  • aboveskip=
  • belowskip=
  • print= true, false
  • firstline= r (imprime a partir de línea r)
  • lastline= s (imprime hasta la línea s)
  • linerange={m-n,p-q,...} (imprime las líneas m-n, p-q ...)
  • showlines= true, false
  • gobble= w (anula los primeros w caracteres)
  • style= (definido antes con \lstdefinestyle)
  • language=
  • basicstyle= (Ej.:\tiny,\itshape)
Jhimy Borbor
```

- identifierstyle= (cuando se usa language)
- commentstyle= (cuando se usa language)
- stringstyle= (cuando se usa language)
- showtabs=
- showspaces=
- numbers= none, left, right
- numberstyle={...}
- numberblanklines= true, false
- firstnumber= auto, last, n (n es número escogido)
- title=
- caption={[...]...}
- label=
- \lstlistoflistings
- \lstlistlistingname (modificar con \renewcommand)
- \lstlistingname (modificar con \renewcommand)
- numberbychapter= true, false
- captionpos= t,b
- linewidth= (dimensión)
- xleftmargin= (dimensión)
- xrightmargin (dimensión)
- breaklines= true, false

```
• frame= none, leftline, topline, bottomline, lines, single, shadowbox
```

- frame= t,r,b,1,T,R,B,L
- frameround= tf,t|f,t|f,t|f|
- framesep= (3pt por defecto)
- rulesep= (2pt por defecto)
- framerule= (0.4pt por defecto)
- backgroundcolor= (usar \color{...})
- rulecolor= (usar \color{...})
- fillcolor= (usar \color{...})
- rulesepcolor= (usar \color{...})
- mathescape= true, false
- escapechar= C (C=caracter, caracteres especiales de T_FX con \)
- escapeinside= CC

\lstloadlanguages

Ejemplo 1.2.

```
\begin{lstlisting}[inputencoding=utf8,
literate={á}{{\'a}}1{é}{{\'e}}1]
...
\end{lstlisting}
```

```
\lstdefinestyle{base}
{moredelim=**[is][\color{Green}]{@}{@}}
```

3

2 Bibliografía - Paquete listings

Bibliografía

[1] The Comprehensive T_EX Archive Network https://www.ctan.org/ tex-archive/macros/latex/contrib/listings

Jhimy Borbor 5