

Documentación de clases — CV Dalan Javid Roa Polo

Guía de las clases CSS usadas en el proyecto. La idea es que sepas qué hace cada una y dónde tocarla sin romper el diseño.

Archivos del proyecto

Archivo	Rol
<code>index.html</code>	Estructura y contenido del CV
<code>style.css</code>	Todo el diseño: colores, layout, responsive, impresión
<code>script.js</code>	Interactividad: efecto de escritura y aparición de tarjetas al hacer scroll

1. Variables de color y tipografía (: root)

No son clases, pero son lo PRIMERO que debes conocer: si quieres cambiar el tema del CV, casi siempre se hace aquí.

Variable	Valor	Uso
<code>--indigo</code>	<code>#1a016c</code>	Color de marca (banner, hover, enlaces)
<code>--indigo-suave</code>	<code>#2e14a0</code>	Intermedio del gradiente del hero

<code>--violeta</code>	<code>#7c3aed</code>	Acento (borde de títulos, nivel de idioma)
<code>--fondo</code>	<code>#eef1fb</code>	Fondo de la página
<code>--blanco</code>	<code>#ffffff</code>	Fondo de tarjetas y texto del hero
<code>--texto</code>	<code>#1e293b</code>	Color principal del texto
<code>--texto-suave</code>	<code>#475569</code>	Texto secundario (descripciones)
<code>--borde-suave</code>	<code>#e2e8f0</code>	Borde de las tarjetas
<code>--sombra / --sombra-fuerte</code>	sombras	Sombra normal y al pasar el cursor
<code>--radio</code>	16px	Redondeo de las tarjetas
<code>--fuente-titulo</code>	Space Grotesk	Títulos (h1, h2, h3)
<code>--fuente-texto</code>	Inter	Texto del cuerpo

2. Header / Hero (banner superior)

Clase	Dónde	Qué hace
<code>.hero</code>	<code><header></code>	Fondo con gradiente índigo → violeta animado, centra el contenido con flex. En impresión pasa a color sólido; en móvil apila los elementos en columna.
<code>.hero-foto</code>	<code><div></code> contenedor de la foto	Contenedor de la foto. La regla <code>.hero-foto img</code> da forma circular (130px, borde blanco y sombra) cuando agregues tu <code></code> .

<code>.foto-placeholder</code>	<code><div></code> dentro de <code>.hero-foto</code>	Marcador temporal de la foto: círculo punteado con el texto "FOTO". Se oculta al imprimir. Se elimina al poner la foto real.
<code>.hero-texto</code>	<code><div></code> con nombre y rol	Limita el ancho del texto a 620px para que no se estire demasiado.
<code>.hero-rol</code>	<code><p></code>	Línea del cargo con texto que se escribe solo (lo llena <code>script.js</code>). Fuente Space Grotesk, color lavanda claro.
<code>.cursor</code>	<code></code> dentro de <code>.hero-rol</code>	Barrita que parpadea al final del texto mientras "se escribe" el rol.
<code>.hero-detalle</code>	<code><p></code>	Línea "23 años · Estudiante..." debajo del rol.
<code>.hero-chips</code>	<code></code>	Contenedor flex de los botones rápidos (Correo, Teléfono, GitHub). En móvil los centra.
<code>.chip</code>	<code><a></code> dentro de <code>.hero-chips</code>	Botón píldora translúcido. Al hacer hover se pone blanco con texto índigo y sube 2px.

Nota: `.chip` (botones del hero) y `.chips` (píldoras de habilidades) son clases diferentes aunque se parezcan.

3. Layout de dos columnas

Clase	Dónde	Qué hace
-------	-------	----------

<code>.contenedor</code>	<code><main></code>	Rejilla (CSS Grid) de 2 columnas: izquierda ~260–320px y derecha flexible. Máximo 1100px centrado. Por debajo de 900px pasa a una sola columna.
<code>.columna-lateral</code>	<code><aside></code>	Columna izquierda (Contacto, Habilidades, Idiomas). Flex en columna con separación entre tarjetas.
<code>.columna-principal</code>	<code><div></code>	Columna derecha (Perfil, Educación, Experiencia). Igual comportamiento que la lateral.

4. Tarjetas (el contenedor de cada sección)

Clase	Dónde	Qué hace
<code>.tarjeta</code>	<code><section></code> de cada bloque	Tarjeta blanca con borde suave, esquinas redondeadas (16px) y sombra. Al hacer hover sube 3px y la sombra crece.
<code>.reveal</code>	junto con <code>.tarjeta</code>	Clase de animación: la tarjeta empieza invisible y baja 18px; al hacer scroll entra con una transición suave.
<code>.visible</code>	agregada por JS	No la escribes tú: <code>script.js</code> la añade a cada <code>.reveal</code> cuando la tarjeta entra en pantalla, y con eso aparece.

Reglas internas de `.tarjeta`:

Selector	Qué hace
----------	----------

<code>.tarjeta h2</code>	Título de sección: mayúsculas con espaciado, color índigo y barra violeta a la izquierda.
<code>.tarjeta h3</code>	Subtítulos (ej. "Lenguajes", nombre de la universidad).
<code>.tarjeta h3:first-of-type</code>	Quita el margen superior al primer subtítulo de cada tarjeta.

5. Contenido de las tarjetas

Clase	Dónde	Qué hace
<code>.texto</code>	<code><p></code> de Perfil / Experiencia	Párrafo normal (14px, color suave).
<code>.texto-detalle</code>	<code><p></code> de detalles (Educación)	Texto más pequeño (13px, color suave).
<code>.lista-contacto</code>	<code></code> de Contacto	Quita las viñetas; cada <code></code> es una fila flex con icono + texto/enlace. El <code>svg</code> se tiñe de índigo y los enlaces largos no desbordan.
<code>.chips</code>	<code></code> de Habilidades	Lista de píldoras (habilidades). Al hacer hover la píldora se rellena de índigo y sube 2px.
<code>.lista-idiomos</code>	<code></code> de Idiomas	Filas con el idioma a la izquierda y el nivel a la derecha (flex <code>space-between</code>).
<code>.nivel</code>	<code></code> dentro de <code>li</code>	Etiqueta del nivel (Nativo / Básico): píldora violeta clara.

<code>.item-educacion</code>	<code><article></code> en Educación	Clase estructural : por ahora no tiene reglas CSS propias; sirve de gancho cuando quieras darle estilo específico (margen, borde, etc.).
<code>.item-proyecto</code>	<code><article></code> en Proyectos	Igual: solo estructural, está en la sección comentada del HTML para cuando actives Proyectos.
<code>.pie</code>	<code><footer></code>	Pie de página centrado, texto pequeño. Se oculta al imprimir.

6. Enlaces (a)

No es una clase, pero es un estilo global importante:

- Color índigo con subrayado y `text-underline-offset` (separación del subrayado).
 - `:hover` → violeta.
 - `:focus-visible` → contorno índigo al navegar con teclado (accesibilidad).
-

7. Clase `js` en `<html>`

La añade un `<script>` pequeño en el `<head>` del HTML:

```
document.documentElement.classList.add("js");
```

Sirve para que las tarjetas `.reveal` solo empiecen invisibles cuando hay JavaScript. Si el script no carga o el navegador lo bloquea, el CV se muestra completo igual (no quedan tarjetas ocultas para siempre).

8. `script.js` (qué clase usa cada parte)

Elemento	Tipo	Cómo lo usa el script
<code>#rol-escrito</code>	ID (no clase)	Escribe ahí, letra por letra, la frase "Desarrollador Web Junior · Frontend y Backend".
<code>.reveal</code>	clase	Observa cada tarjeta con <code>IntersectionObserver</code> y añade <code>.visible</code> cuando entra en pantalla.
—	—	Detecta <code>prefers-reduced-motion</code> : si el usuario pidió menos animaciones, escribe el texto completo y muestra todo sin animación.

9. Impresión y responsive (resumen)

- **Responsive:** `@media (max-width: 900px)` — hero apilado y 1 sola columna. El resto (chips, tarjetas) ya se adapta solo con flex/grid.
 - **Impresión:** `@media print` — fondo blanco, hero sólido índigo (sin gradiente animado), sin sombras ni elevación, placeholder de foto oculto, tarjetas que no se parten entre páginas (`break-inside: avoid`) y enlaces heredan el color del texto.
 - **`prefers-reduced-motion: reduce`** — apaga gradiente, cursor, transiciones y animaciones de aparición.
-

10. Recetas rápidas

Quiero...	Hago...
-----------	---------

Cambiar el azul del CV	Edito <code>--indigo</code> e <code>--indigo-suave</code> en <code>:root</code> (todo se actualiza solo: banner, títulos, chips, enlaces).
Cambiar el redondeo	Edito <code>--radio</code> .
Poner mi foto	En <code>index.html</code> , dentro de <code>.hero-foto</code> , reemplazo el <code>div .foto-placeholder</code> por <code></code> . Ya tiene estilo (<code>img</code> circular).
Agregar una habilidad	Añado un <code></code> dentro del <code><ul class="chips"></code> correspondiente.
Activar Proyectos	Descomento el bloque comentado en <code>index.html</code> (líneas 115–125) y relleno los datos.
Quitar la animación de entrada	Elimino la clase <code>reveal</code> de las tarjetas (o elimino <code>script.js</code>).