

Gimbal Motor GM4820H		
特点Features: -3 Phase Outer-Rotor Brushless Motor -Low Speed, Large Torque -Sealed Casing, Dust-proof design -Safety and Reliable,Running Smoothly -Lightweight,Energy Saving -Low noise,Long Life -With the encoder, low speed operation is more stable		
规格说明Specifications:		
产品编号	Item NO.	GM4820H
产品名称	Name	Brushless Gimbal Motor GM4820H
电机类型	Motor Type	Brushless DC/Outer rotor/No sensor
重量	Weight(g)	109
外径尺寸	Motor Dimension[D×L] (mm)	ø48*20
空心轴(Y/N)	Hollow shaft	Y
空心轴轴径	Diameter of Shaft(mm)	6
定子安装孔位	Stator mounting holes[Pitch,Size] (mm)	ø25mm, 4-M3/ø35mm, 4-M3
转子安装孔位	Rotor mounting holes[Pitch,Size] (mm)	ø25mm, 4-M3/ø35mm, 4-M3
引线接口	Lead interface	焊盘/插针
电机接口	Motor interface	U, V, W (不区分顺序)
马达结构	Configuration	12N14P
相数	Phase	3
极对数	Number of pole pairs	7
绕组类型	Winding Type	WYE
内阻	Resistance[Ri] (Ohm)	3.6
工作电压范围	Recommended Voltage(V)	7.4-24
最高电压	Max nominal Voltage(V)	30V
转速常数(KV)	KV(RPM/V)	66(24V/1550RPM)
空载电流	No-load Current(A)	0.09
堵转电流	Stall Current(A)	3.7
工作环境温度范围	Operating Temperature Range	-40...+100 ° C
扭矩	Torque[N.m]	0.2N.m
电感/Q值	Inductance(mH) /Q Value	4.8mH / 6.9
负载范围	Camera Range(g)	200-500g
推荐相机	Recommended Camera	Mini DSLR Camera,Nex6/Nex7 and Similar
内置驱动	Internal Drive(Y/N)	N (需外置驱动)
驱动控制	Drive Control	方波/正弦波
典型应用	Typical Application	无刷云台 (Brushless Gimbal)、无人机(UAV)、3D广告机 (3D Holographic advertising machine)、机载吊舱(Airborne pod)、机器人关节(Robot Joint)、安防监控(Security Monitoring)、激光雷达(Lidar)、虚拟现实(Virtual Reality)、转台(Turntable)、智能玩具(Intelligent toy)、工业自动化(Industrial automation)、医疗设备(Medical equipment)、个人护理(Personal Care)、小家电(Small Appliance)、以及更多无刷电机应用场合；
使用注意事项	Precautions for use	(1) 请在规定的电压、电流、功率、负载等条件下使用电机； (2) 锁紧螺丝不能超过最大许可长度； (3) GM类电机建议在编码器配合下应用于低速场合；