

```
[1]: # =====  
# 3) Model Building – Upwork Jobs  
# =====  
# Bu bölümde CSV verisinden makine öğrenmesi modelleri oluşturuluyor.  
# Amaç: Upwork ilanlarının türünü ve ücretini tahmin edebilmek.  
  
import os, numpy as np, pandas as pd  
from sklearn.model_selection import train_test_split  
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer  
from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder  
from sklearn.compose import ColumnTransformer  
from sklearn.pipeline import Pipeline  
from sklearn.metrics import (  
    accuracy_score, f1_score, classification_report,  
    r2_score, mean_absolute_error, root_mean_squared_error  
)  
from sklearn.linear_model import LogisticRegression, LinearRegression  
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier, RandomForestRegressor
```

```
[2]: # ----- 1) Tek CSV Dosyasını Yükleme & Basit Ön İşleme -----  
DATA_DIR = r"C:\Users\asile\Desktop\Upwork_Project22222\Upwork_Project\data"  
CSV_FILE = "all_upwork_jobs_2024-02-07-2024-03-24.csv" # Dosya adını değiştirdiysen burada güncelle  
csv_path = os.path.join(DATA_DIR, CSV_FILE)  
  
# Dosya mevcut mu kontrol et  
if not os.path.isfile(csv_path):  
    raise FileNotFoundError(f"CSV not found at: {csv_path}")
```

```
[3]: # CSV dosyasını oku  
df = pd.read_csv(csv_path, low_memory=False)  
print("Loaded shape:", df.shape)  
print("Columns:", list(df.columns))
```

Loaded shape: (244828, 8)

Columns: ['title', 'link', 'published_date', 'is_hourly', 'hourly_low', 'hourly_high', 'budget', 'country']

```
[7]: # Metin ve kategorik sütunları standart hale getir
df["title"] = df.get("title", "").astype(str).fillna("")
df["country"] = df.get("country", "unknown").astype(str).fillna("unknown")
```

```
[8]: # Büyük veri setlerinde işlem hızını artırmak için örnekleme (örneğin 245k satır → 50k satır)
SAMPLE_MAX = 50000 # Bilgisayarın yavaşsa 30000 yapabilirsin
df_sample = df.sample(SAMPLE_MAX, random_state=42) if len(df) > SAMPLE_MAX else df.copy()
print("Working sample shape:", df_sample.shape)
```

Working sample shape: (50000, 9)


```

pipe = Pipeline([("prep", pre), ("model", model)]) # Un işleme + model zinciri
pipe.fit(X_train, y_train) # Modeli eğit
y_pred = pipe.predict(X_test) # Tahmin yap
acc = accuracy_score(y_test, y_pred) # Doğruluk oranı
f1 = f1_score(y_test, y_pred) # F1 skoru
cls_rows.append({"Model": name, "ACC": acc, "F1": f1})
print(f"[CLS] {name}: ACC={acc:.4f} F1={f1:.4f}")
print(classification_report(y_test, y_pred, digits=3))
# Sonuç tablosu
cls_results = pd.DataFrame(cls_rows).sort_values("F1", ascending=False).reset_index(drop=True)
print("\n[CLS] Summary:\n", cls_results)
else:
    print("\n[Classification] Skipped: 'is_hourly' not available or not binary.")

```

[Classification] Train: (40000, 2) Test: (10000, 2)

[CLS] LogReg: ACC=0.6548 F1=0.7208

	precision	recall	f1-score	support
0	0.614	0.495	0.548	4228
1	0.676	0.772	0.721	5772
accuracy			0.655	10000
macro avg	0.645	0.633	0.634	10000
weighted avg	0.650	0.655	0.648	10000

[CLS] RFCLs: ACC=0.6535 F1=0.7195

	precision	recall	f1-score	support
0	0.612	0.494	0.547	4228
1	0.675	0.770	0.720	5772
accuracy			0.653	10000
macro avg	0.643	0.632	0.633	10000
weighted avg	0.648	0.653	0.646	10000

[CLS] Summary:

	Model	ACC	F1
0	LogReg	0.6548	0.720802
1	RFCLs	0.6535	0.719547

```

models_reg = {
    "LinReg": LinearRegression(),
    "RFReg": RandomForestRegressor(n_estimators=300, random_state=42, n_jobs=-1),
}
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
print(f"\n[Regression-Fixed] Rows={len(dreg)}  Train:{X_train.shape}  Test:{X_test.shape}")
reg_rows = []
for name, model in models_reg.items():
    pipe = Pipeline([("prep", pre), ("model", model)])
    pipe.fit(X_train, y_train)
    y_pred = pipe.predict(X_test)
    # Performans metrikleri:
    r2 = r2_score(y_test, y_pred) # Modelin açıklama gücü (0-1 arası)
    mae = mean_absolute_error(y_test, y_pred) # Ortalama hata miktarı
    rmse = root_mean_squared_error(y_test, y_pred) # Kök ortalama kare hata
    reg_rows.append({"Model": name, "R2": r2, "MAE": mae, "RMSE": rmse})
    print(f"[REG-Fixed] {name}: R2={r2:.4f}  MAE={mae:.2f}  RMSE={rmse:.2f}")
# Sonuçları tablo halinde yazdır
regA_results = pd.DataFrame(reg_rows).sort_values("RMSE").reset_index(drop=True)
print("\n[REG-Fixed] Summary:\n", regA_results)
regA_done = True

```

```

if not regA_done:
    print("\n[Regression-Fixed] Skipped: need 'budget' with is_hourly==0 rows.")

```

```

[Regression-Fixed] Rows=21104  Train:(16883, 2)  Test:(4221, 2)
[REG-Fixed] LinReg: R2=-0.1525  MAE=956.41  RMSE=2532.28
[REG-Fixed] RFReg: R2=-0.0548  MAE=601.16  RMSE=2422.63

```

```

[REG-Fixed] Summary:
   Model  R2      MAE    RMSE
0  RFReg -0.054828  601.157768  2422.625345
1  LinReg -0.152476  956.411072  2532.278216

```



```

print(f"\n[Regression-Hourly] Rows={len(dreg_h)}  Train:{X_train.shape}  Test:{X_test.shape}")
reg_rows = []
for name, model in models_reg.items():
    pipe = Pipeline([("prep", pre), ("model", model)])
    pipe.fit(X_train, y_train)
    y_pred = pipe.predict(X_test)
    r2 = r2_score(y_test, y_pred)
    mae = mean_absolute_error(y_test, y_pred)
    rmse = root_mean_squared_error(y_test, y_pred)
    reg_rows.append({"Model": name, "R2": r2, "MAE": mae, "RMSE": rmse})
    print(f"[REG-Hourly] {name}: R2={r2:.4f}  MAE={mae:.2f}  RMSE={rmse:.2f}")
regB_results = pd.DataFrame(reg_rows).sort_values("RMSE").reset_index(drop=True)
print("\n[REG-Hourly] Summary:\n", regB_results)
regB_done = True

if not regB_done:
    print("\n[Regression-Hourly] Skipped: need 'hourly_rate' with is_hourly==1 rows.")

```

```

[Regression-Hourly] Rows=20253  Train:(16202, 2)  Test:(4051, 2)
[REG-Hourly] LinReg: R2=0.0053  MAE=17.90  RMSE=28.55
[REG-Hourly] RFReg: R2=0.1001  MAE=14.95  RMSE=27.16

```

```

[REG-Hourly] Summary:
   Model    R2    MAE    RMSE
0  RFReg  0.100076  14.951666  27.160147
1  LinReg  0.005289  17.900175  28.554699

```

```

[13]: print("\nDone. işlem tamamlandı") # Tüm işlemler tamamlandı

```

Done. işlem tamamlandı