

Tarea 10

Nombre: David Alejandro Díaz Pineda

```
In [1]: # ----- Logging -----
import logging
from sys import stdout
from datetime import datetime

logging.basicConfig(
    level=logging.INFO,
    format="[(asctime)s]%(levelname)s] %(message)s",
    stream=stdout,
    datefmt="%m-%d %H:%M:%S",
)
logging.info(datetime.now())
```

[01-25 12:45:48][INFO] 2026-01-25 12:45:48.157694

1)

```
In [2]: import numpy as np
```

Realice las siguientes multiplicaciones matriz-matriz:

a.

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

```
In [3]: A = np.array([[2, -3],
                    [3, -1]])

B = np.array([[1, 5],
              [2, 0]])

C = A @ B
print(C)
```

```
[[-4 10]
 [ 1 15]]
```

b.

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 5 & -4 \\ -3 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

```
In [4]: A = np.array([[2, -3],
                    [3, -1]])

B = np.array([[1, 5, -4],
              [-3, 2, 0]])
```

```
C = A @ B
print(C)
```

```
[[ 11  4 -8]
 [  6 13 -12]]
```

c.

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 4 & 3 & 0 \\ 5 & 2 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & -2 \end{bmatrix}$$

```
In [5]: A = np.array([[2, -3, 1],
                      [4, 3, 0],
                      [5, 2, -4]])

B = np.array([[0, 1, -2],
              [1, 0, -1],
              [2, 3, -2]])

C = A @ B
print(C)
```

```
[[ -1  5 -3]
 [  3  4 -11]
 [-6 -7 -4]]
```

d.

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -2 & 3 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -4 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

```
In [6]: A = np.array([[2, 1, 2],
                      [-2, 3, 0],
                      [2, -1, 3]])

B = np.array([[1, -2],
              [-4, 1],
              [0, 2]])

C = A @ B
print(C)
```

```
[[ -2  1]
 [-14  7]
 [  6  1]]
```

2)

Determine cuáles de las siguientes matrices son no singulares y calcule la inversa de esas matrices:

```
In [7]: # #####
def gauss_jordan(A: np.ndarray) -> np.ndarray:
```

```

"""Realiza la eliminación de Gauss-Jordan

## Parameters

``A``: matriz del sistema de ecuaciones lineales. Debe ser de tamaño n-by-(k

## Return

``A``: matriz reducida por filas.

"""
if not isinstance(A, np.ndarray):
    logging.debug("Convirtiendo A a numpy array.")
    A = np.array(A, dtype=float)
n = A.shape[0]

for i in range(0, n): # Loop por columna

    # --- encontrar pivote
    p = None # default, first element
    for pi in range(i, n):
        if A[pi, i] == 0:
            # must be nonzero
            continue

        if p is None:
            # first nonzero element
            p = pi
            continue

        if abs(A[pi, i]) < abs(A[p, i]):
            p = pi

    if p is None:
        # no pivot found.
        raise ValueError("No existe solución única.")

    if p != i:
        # swap rows
        logging.debug(f"Intercambiando filas {i} y {p}")
        _aux = A[i, :].copy()
        A[i, :] = A[p, :].copy()
        A[p, :] = _aux

    # --- Eliminación: Loop por fila
    # for j in range(i + 1, n): # Eliminación gaussiana
    for j in range(n): # Gauss-Jordan
        if j == i:
            continue # skip pivot row

        m = A[j, i] / A[i, i]
        A[j, i:] = A[j, i:] - m * A[i, i:]

        # dividir para la diagonal
        A[i, :] = A[i, :] / A[i, i]

    logging.info(f"\n{A}")

if A[n - 1, n - 1] == 0:
    raise ValueError("No existe solución única.")

```

```
return A
```

```
In [8]: def matriz_inversa(A: np.ndarray) -> np.ndarray:
        """Calcula la matriz inversa de A usando eliminación de Gauss-Jordan

        ## Parameters

        ``A``: matriz cuadrada a invertir.

        ## Return

        ``A_inv``: matriz inversa de A.

        """
        if not isinstance(A, np.ndarray):
            logging.debug("Convirtiendo A a numpy array.")
            A = np.array(A, dtype=float)

        n = A.shape[0]

        A_aumentada = np.hstack((A, np.eye(n)))

        A_reducida = gauss_jordan(A_aumentada)

        A_inversa = A_reducida[:, n:]

        return A_inversa
```

```
In [9]: import numpy as np

def es_no_singular_numpy(A):
    return np.linalg.det(A) != 0
```

a.

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 & 6 \\ 3 & 0 & 7 \\ -2 & -1 & -3 \end{bmatrix}$$

```
In [10]: A = np.array([[4, 2, 6],
                       [3, 0, 7],
                       [-2, -1, -3]])
```

```
In [11]: es_no_singular_numpy(A)
```

```
Out[11]: np.False_
```

b.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

```
In [12]: B = np.array([[1, 2, 0],
                        [2, 1, -1],
                        [3, 1, 1]])
```

```
In [13]: es_no_singular_numpy(B)
```

```
Out[13]: np.True_
```

```
In [14]: matriz_inversa(B)
```

```
[01-25 12:45:48][INFO]
[[ 1.  2.  0.  1.  0.  0.]
 [ 0. -3. -1. -2.  1.  0.]
 [ 0. -5.  1. -3.  0.  1.]]
[01-25 12:45:48][INFO]
[[ 1.          0.          -0.66666667 -0.33333333  0.66666667  0.          ]
 [-0.          1.          0.33333333  0.66666667 -0.33333333 -0.          ]
 [ 0.          0.          2.66666667  0.33333333 -1.66666667  1.          ]]
[01-25 12:45:48][INFO]
[[ 1.  0.  0. -0.25  0.25  0.25 ]
 [-0.  1.  0.  0.625 -0.125 -0.125]
 [ 0.  0.  1.  0.125 -0.625  0.375]]
```

```
Out[14]: array([[ -0.25 ,  0.25 ,  0.25 ],
                [ 0.625, -0.125, -0.125],
                [ 0.125, -0.625,  0.375]])
```

c.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -4 & -2 \\ 2 & 1 & 1 & 5 \\ -1 & 0 & -2 & -4 \end{bmatrix}$$

```
In [15]: C = np.array([[1, 1, -1, 1],
                        [1, 2, -4, -2],
                        [2, 1, 1, 5],
                        [-1, 0, -2, -4]])
```

```
In [16]: es_no_singular_numpy(C)
```

```
Out[16]: np.False_
```

d.

$$\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 7 & 0 & 0 \\ 9 & 11 & 1 & 0 \\ 5 & 4 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

```
In [17]: D = np.array([[4, 0, 0, 0],
                        [6, 7, 0, 0],
                        [9, 11, 1, 0],
                        [5, 4, 1, 1]])
```

```
In [18]: es_no_singular_numpy(D)
```

```
Out[18]: np.True_
```

```
In [19]: matriz_inversa(D)
```

```
[01-25 12:45:48][INFO]
[[ 1.  0.  0.  0.  0.25  0.  0.  0. ]
 [ 0.  7.  0.  0. -1.5  1.  0.  0. ]
 [ 0. 11.  1.  0. -2.25  0.  1.  0. ]
 [ 0.  4.  1.  1. -1.25  0.  0.  1. ]]
[01-25 12:45:48][INFO]
[[ 1.  0.  0.  0.  0.25  0.  0.  0. ]
 [ 0.  1.  0.25  0.25 -0.3125  0.  0.  0.25 ]
 [ 0.  0. -1.75 -2.75  1.1875  0.  1. -2.75 ]
 [ 0.  0. -1.75 -1.75  0.6875  1.  0. -1.75 ]]
[01-25 12:45:48][INFO]
[[ 1.  0.  0.  0.  0.25  0.
  0.  0.  ]
 [ 0.  1.  0. -0.14285714 -0.14285714  0.
  0.14285714 -0.14285714 ]
 [-0.  -0.  1.  1.57142857 -0.67857143 -0.
 -0.57142857  1.57142857 ]
 [ 0.  0.  0.  1. -0.5  1.
 -1.  1.  ]]
[01-25 12:45:48][INFO]
[[ 1.  0.  0.  0.  0.25  0.
  0.  0.  ]
 [ 0.  1.  0.  0. -0.21428571  0.14285714
  0.  0.  ]
 [-0.  -0.  1.  0.  0.10714286 -1.57142857
  1.  0.  ]
 [ 0.  0.  0.  1. -0.5  1.
 -1.  1.  ]]
```

```
Out[19]: array([[ 0.25,  0.,  0.,  0.,  0.],
                [-0.21428571,  0.14285714,  0.,  0.,  0.],
                [ 0.10714286, -1.57142857,  1.,  0.,  0.],
                [-0.5,  1., -1.,  1.,  1.]])
```

3)

Resuelva los sistemas lineales 4 x 4 que tienen la misma matriz de coeficientes:

```
In [20]: from src import descomposicion_LU, resolver_LU
```

```
[01-25 12:45:48][INFO] 2026-01-25 12:45:48.508004
```

```
In [21]: A = np.array([[1, -1, 2, -1],
                        [1, 0, -1, 1],
                        [2, 1, 3, -4],
                        [0, -1, 1, -1]])
```

$$x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 6$$

$$x_1 - x_3 + x_4 = 4$$

$$2x_1 + x_2 + 3x_3 - 4x_4 = -2$$

$$-x_2 + x_3 - x_4 = 5$$

$$b1 = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ -2 \\ 5 \end{bmatrix}$$

```
In [22]: L1, U1 = descomposicion_LU(np.array(A))
b1 = np.array([6,4,-2,5])
x1 = resolver_LU(L1, U1, b1)
print("Matriz L:")
print(L1)
print("Matriz U:")
print(U1)
print("Solución del sistema Ax=b:")
print(x1)
```

```

[01-25 12:45:48][INFO]
[[ 1. -1.  2. -1.]
 [ 0.  1. -3.  2.]
 [ 0.  3. -1. -2.]
 [ 0. -1.  1. -1.]]
[01-25 12:45:48][INFO]
[[ 1. -1.  2. -1.]
 [ 0.  1. -3.  2.]
 [ 0.  0.  8. -8.]
 [ 0.  0. -2.  1.]]
[01-25 12:45:48][INFO]
[[ 1. -1.  2. -1.]
 [ 0.  1. -3.  2.]
 [ 0.  0.  8. -8.]
 [ 0.  0.  0. -1.]]
[01-25 12:45:48][INFO]
[[ 1. -1.  2. -1.]
 [ 0.  1. -3.  2.]
 [ 0.  0.  8. -8.]
 [ 0.  0.  0. -1.]]
[01-25 12:45:48][INFO] Sustitución hacia adelante
[01-25 12:45:48][INFO] y =
[[ 6.]
 [-2.]
 [-8.]
 [ 1.]]
[01-25 12:45:48][INFO] Sustitución hacia atrás
[01-25 12:45:48][INFO] i = 2
[01-25 12:45:48][INFO] suma = [8.]
[01-25 12:45:48][INFO] U[i, i] = 8.0
[01-25 12:45:48][INFO] y[i] = [-8.]
[01-25 12:45:48][INFO] i = 1
[01-25 12:45:48][INFO] suma = [4.]
[01-25 12:45:48][INFO] U[i, i] = 1.0
[01-25 12:45:48][INFO] y[i] = [-2.]
[01-25 12:45:48][INFO] i = 0
[01-25 12:45:48][INFO] suma = [3.]
[01-25 12:45:48][INFO] U[i, i] = 1.0
[01-25 12:45:48][INFO] y[i] = [6.]
Matriz L:
[[ 1.  0.  0.  0. ]
 [ 1.  1.  0.  0. ]
 [ 2.  3.  1.  0. ]
 [ 0. -1. -0.25 1. ]]
Matriz U:
[[ 1. -1.  2. -1.]
 [ 0.  1. -3.  2.]
 [ 0.  0.  8. -8.]
 [ 0.  0.  0. -1.]]
Solución del sistema Ax=b:
[[ 3.]
 [-6.]
 [-2.]
 [-1.]]

```

$$x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 1$$

$$x_1 - x_3 + x_4 = 1$$

$$2x_1 + x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 2$$

$$-x_2 + x_3 - x_4 = -1$$

$$b1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

```
In [23]: L1, U1 = descomposicion_LU(np.array(A))
b1 = np.array([1,1,2,-1])
x1 = resolver_LU(L1, U1, b1)
print("Matriz L:")
print(L1)
print("Matriz U:")
print(U1)
print("Solución del sistema Ax=b:")
print(x1)
```

```

[01-25 12:45:48][INFO]
[[ 1. -1.  2. -1.]
 [ 0.  1. -3.  2.]
 [ 0.  3. -1. -2.]
 [ 0. -1.  1. -1.]]
[01-25 12:45:48][INFO]
[[ 1. -1.  2. -1.]
 [ 0.  1. -3.  2.]
 [ 0.  0.  8. -8.]
 [ 0.  0. -2.  1.]]
[01-25 12:45:48][INFO]
[[ 1. -1.  2. -1.]
 [ 0.  1. -3.  2.]
 [ 0.  0.  8. -8.]
 [ 0.  0.  0. -1.]]
[01-25 12:45:48][INFO]
[[ 1. -1.  2. -1.]
 [ 0.  1. -3.  2.]
 [ 0.  0.  8. -8.]
 [ 0.  0.  0. -1.]]
[01-25 12:45:48][INFO] Sustitución hacia adelante
[01-25 12:45:48][INFO] y =
[[ 1.]
 [ 0.]
 [ 0.]
 [-1.]]
[01-25 12:45:48][INFO] Sustitución hacia atrás
[01-25 12:45:48][INFO] i = 2
[01-25 12:45:48][INFO] suma = [-8.]
[01-25 12:45:48][INFO] U[i, i] = 8.0
[01-25 12:45:48][INFO] y[i] = [0.]
[01-25 12:45:48][INFO] i = 1
[01-25 12:45:48][INFO] suma = [-1.]
[01-25 12:45:48][INFO] U[i, i] = 1.0
[01-25 12:45:48][INFO] y[i] = [0.]
[01-25 12:45:48][INFO] i = 0
[01-25 12:45:48][INFO] suma = [0.]
[01-25 12:45:48][INFO] U[i, i] = 1.0
[01-25 12:45:48][INFO] y[i] = [1.]
Matriz L:
[[ 1.  0.  0.  0. ]
 [ 1.  1.  0.  0. ]
 [ 2.  3.  1.  0. ]
 [ 0. -1. -0.25 1. ]]
Matriz U:
[[ 1. -1.  2. -1.]
 [ 0.  1. -3.  2.]
 [ 0.  0.  8. -8.]
 [ 0.  0.  0. -1.]]
Solución del sistema Ax=b:
[[1.]
 [1.]
 [1.]
 [1.]]

```

4)

Encuentre los valores de A que hacen que la siguiente matriz sea singular.

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & \alpha \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & \alpha & -\frac{3}{2} \end{bmatrix}$$

```
In [24]: import sympy as sp

alpha = sp.symbols('alpha')

A = sp.Matrix([
    [1, -1, alpha],
    [2, 2, 1],
    [0, alpha, -sp.Rational(3, 2)]
])

detA = A.det()

print("Determinante:")
sp.pprint(detA)

valores_alpha = sp.solve(detA, alpha)

print("\nValores de alpha que hacen singular la matriz:")
print(valores_alpha)
```

Determinante:

$$2\alpha^2 - \alpha - 6$$

Valores de alpha que hacen singular la matriz:

$[-3/2, 2]$

5)

Resuelva los siguientes sistemas lineales:

a.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

```
In [25]: A = np.array([[1, 0, 0],
                       [2, 1, 0],
                       [-1, 0, 1]])

B = np.array([[2, 3, -1],
              [0, -2, 1],
              [0, 0, 3]])

C = A @ B
```

```
In [26]: L1, U1 = descomposicion_LU(np.array(C))
b1 = np.array([2,-1,1])
x1 = resolver_LU(L1, U1, b1)
print("Matriz L:")
print(L1)
print("Matriz U:")
print(U1)
print("Solución del sistema Ax=b:")
print(x1)
```

```
[01-25 12:45:49][INFO]
[[ 2.  3. -1.]
 [ 0. -2.  1.]
 [ 0.  0.  3.]]
[01-25 12:45:49][INFO]
[[ 2.  3. -1.]
 [ 0. -2.  1.]
 [ 0.  0.  3.]]
[01-25 12:45:49][INFO]
[[ 2.  3. -1.]
 [ 0. -2.  1.]
 [ 0.  0.  3.]]
[01-25 12:45:49][INFO] Sustitución hacia adelante
[01-25 12:45:49][INFO] y =
[[ 2.]
 [-5.]
 [ 3.]]
[01-25 12:45:49][INFO] Sustitución hacia atrás
[01-25 12:45:49][INFO] i = 1
[01-25 12:45:49][INFO] suma = [1.]
[01-25 12:45:49][INFO] U[i, i] = -2.0
[01-25 12:45:49][INFO] y[i] = [-5.]
[01-25 12:45:49][INFO] i = 0
[01-25 12:45:49][INFO] suma = [8.]
[01-25 12:45:49][INFO] U[i, i] = 2.0
[01-25 12:45:49][INFO] y[i] = [2.]
Matriz L:
[[ 1.  0.  0.]
 [ 2.  1.  0.]
 [-1. -0.  1.]]
Matriz U:
[[ 2.  3. -1.]
 [ 0. -2.  1.]
 [ 0.  0.  3.]]
Solución del sistema Ax=b:
[[-3.]
 [ 3.]
 [ 1.]]

b.
```

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

```
In [27]: A= np.array([[2, 0, 0],
                      [-1, 1, 0],
                      [3, 2, -1]])
```

```

B = np.array([[1, 1, 1],
              [0, 1, 2],
              [0, 0, 1]])

C = A @ B

```

```

In [28]: L1, U1 = descomposicion_LU(np.array(C))
b1 = np.array([-1,3,0])
x1 = resolver_LU(L1, U1, b1)
print("Matriz L:")
print(L1)
print("Matriz U:")
print(U1)
print("Solución del sistema Ax=b:")
print(x1)

```

```

[01-25 12:45:49][INFO]
[[2. 2. 2.]
 [0. 1. 2.]
 [0. 2. 3.]]
[01-25 12:45:49][INFO]
[[ 2.  2.  2.]
 [ 0.  1.  2.]
 [ 0.  0. -1.]]
[01-25 12:45:49][INFO]
[[ 2.  2.  2.]
 [ 0.  1.  2.]
 [ 0.  0. -1.]]
[01-25 12:45:49][INFO] Sustitución hacia adelante
[01-25 12:45:49][INFO] y =
[[-1. ]
 [ 2.5]
 [-3.5]]
[01-25 12:45:49][INFO] Sustitución hacia atrás
[01-25 12:45:49][INFO] i = 1
[01-25 12:45:49][INFO] suma = [7.]
[01-25 12:45:49][INFO] U[i, i] = 1.0
[01-25 12:45:49][INFO] y[i] = [2.5]
[01-25 12:45:49][INFO] i = 0
[01-25 12:45:49][INFO] suma = [-2.]
[01-25 12:45:49][INFO] U[i, i] = 2.0
[01-25 12:45:49][INFO] y[i] = [-1.]
Matriz L:
[[ 1.  0.  0.]
 [-0.5 1.  0.]
 [ 1.5 2.  1.]]
Matriz U:
[[ 2.  2.  2.]
 [ 0.  1.  2.]
 [ 0.  0. -1.]]
Solución del sistema Ax=b:
[[ 0.5]
 [-4.5]
 [ 3.5]]

```

6)

Factorice las siguientes matrices en la descomposición LU mediante el algoritmo de factorización LU con $l_{ii} = 1$ para todas las i .

a.

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & 3 & 9 \\ 3 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

```
In [29]: A = np.array([[2, -1, 1],  
                      [3, 3, 9],  
                      [3, 3, 5]])
```

```
In [30]: L,U = descomposicion_LU(A)  
print("Matriz L:")  
print(L)  
print("Matriz U:")  
print(U)
```

[01-25 12:45:49][INFO]

```
[[ 2. -1.  1.]  
 [ 0.  4.5  7.5]  
 [ 0.  4.5  3.5]]
```

[01-25 12:45:49][INFO]

```
[[ 2. -1.  1.]  
 [ 0.  4.5  7.5]  
 [ 0.  0. -4.]]
```

[01-25 12:45:49][INFO]

```
[[ 2. -1.  1.]  
 [ 0.  4.5  7.5]  
 [ 0.  0. -4.]]
```

Matriz L:

```
[[1.  0.  0.]  
 [1.5 1.  0.]  
 [1.5 1.  1.]]
```

Matriz U:

```
[[ 2. -1.  1.]  
 [ 0.  4.5  7.5]  
 [ 0.  0. -4.]]
```

b.

$$\begin{bmatrix} 1.012 & -2.132 & 3.104 \\ -2.132 & 4.096 & -7.013 \\ 3.104 & -7.013 & 0.014 \end{bmatrix}$$

```
In [31]: B = np.array([[1.012, -2.132, 3.104],  
                      [-2.132, 4.096, -7.013],  
                      [3.104, -7.013, 0.014]])
```

```
In [32]: L,U = descomposicion_LU(B)  
print("Matriz L:")  
print(L)  
print("Matriz U:")  
print(U)
```

```

[01-25 12:45:49][INFO]
[[ 1.012      -2.132      3.104      ]
 [ 0.         -0.39552569 -0.47374308]
 [ 0.         -0.47374308 -9.50656917]]
[01-25 12:45:49][INFO]
[[ 1.012      -2.132      3.104      ]
 [ 0.         -0.39552569 -0.47374308]
 [ 0.          0.         -8.93914077]]
[01-25 12:45:49][INFO]
[[ 1.012      -2.132      3.104      ]
 [ 0.         -0.39552569 -0.47374308]
 [ 0.          0.         -8.93914077]]
Matriz L:
[[ 1.          0.          0.          ]
 [-2.10671937  1.          0.          ]
 [ 3.06719368  1.19775553  1.          ]]
Matriz U:
[[ 1.012      -2.132      3.104      ]
 [ 0.         -0.39552569 -0.47374308]
 [ 0.          0.         -8.93914077]]

```

c.

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1.5 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0.5 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

```

In [33]: C = np.array([[2, 0, 0, 0],
                       [1, 1.5, 0, 0],
                       [0, -3, 0.5, 0],
                       [2, -2, 1, 1]])

```

```

In [34]: L,U = descomposicion_LU(C)
print("Matriz L:")
print(L)
print("Matriz U:")
print(U)

```

```

[01-25 12:45:49][INFO]
[[ 2.  0.  0.  0. ]
 [ 0.  1.5 0.  0. ]
 [ 0. -3.  0.5 0. ]
 [ 0. -2.  1.  1. ]]
[01-25 12:45:49][INFO]
[[2.  0.  0.  0. ]
 [0.  1.5 0.  0. ]
 [0.  0.  0.5 0. ]
 [0.  0.  1.  1. ]]
[01-25 12:45:49][INFO]
[[2.  0.  0.  0. ]
 [0.  1.5 0.  0. ]
 [0.  0.  0.5 0. ]
 [0.  0.  0.  1. ]]
[01-25 12:45:49][INFO]
[[2.  0.  0.  0. ]
 [0.  1.5 0.  0. ]
 [0.  0.  0.5 0. ]
 [0.  0.  0.  1. ]]
Matriz L:
[[ 1.          0.          0.          0.          ]
 [ 0.5         1.          0.          0.          ]
 [ 0.          -2.         1.          0.          ]
 [ 1.          -1.33333333  2.          1.          ]]
Matriz U:
[[2.  0.  0.  0. ]
 [0.  1.5 0.  0. ]
 [0.  0.  0.5 0. ]
 [0.  0.  0.  1. ]]

```

d.

$$\begin{bmatrix} 2.1756 & 4.0231 & -2.1732 & 5.1967 \\ -4.0231 & 6.0000 & 0 & 1.1973 \\ -1.0000 & -5.2107 & 1.1111 & 0 \\ 6.0235 & 7.0000 & 0 & -4.1561 \end{bmatrix}$$

```

In [35]: D = np.array([[2.1756, 4.0231, -2.1732, 5.1967],
                        [-4.0231, 6.0000, 0, 1.973],
                        [-1.0000, -5.2107, 1.1111, 0],
                        [6.0235, 7.0000, 0, -4.1561]])

```

```

In [36]: L,U = descomposicion_LU(D)
print("Matriz L:")
print(L)
print("Matriz U:")
print(U)

```

```
[01-25 12:45:49][INFO]
[[ 2.1756      4.0231     -2.1732      5.1967      ]
 [ 0.          13.43948042 -4.01866194  11.58269101]
 [ 0.          -3.36150897  0.11220314   2.38862842]
 [ 0.          -4.13860216  6.01685521 -18.54400331]]
[01-25 12:45:49][INFO]
[[ 2.17560000e+00  4.02310000e+00 -2.17320000e+00  5.19670000e+00]
 [ 0.00000000e+00  1.34394804e+01 -4.01866194e+00  1.15826910e+01]
 [ 0.00000000e+00  4.44089210e-16 -8.92952394e-01  5.28571362e+00]
 [ 0.00000000e+00  0.00000000e+00  4.77933394e+00 -1.49771876e+01]]
[01-25 12:45:49][INFO]
[[ 2.17560000e+00  4.02310000e+00 -2.17320000e+00  5.19670000e+00]
 [ 0.00000000e+00  1.34394804e+01 -4.01866194e+00  1.15826910e+01]
 [ 0.00000000e+00  4.44089210e-16 -8.92952394e-01  5.28571362e+00]
 [ 0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  1.33134477e+01]]
[01-25 12:45:49][INFO]
[[ 2.17560000e+00  4.02310000e+00 -2.17320000e+00  5.19670000e+00]
 [ 0.00000000e+00  1.34394804e+01 -4.01866194e+00  1.15826910e+01]
 [ 0.00000000e+00  4.44089210e-16 -8.92952394e-01  5.28571362e+00]
 [ 0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  1.33134477e+01]]
Matriz L:
[[ 1.          0.          0.          0.          ]
 [-1.84919103  1.          0.          0.          ]
 [-0.45964332 -0.25012194  1.          0.          ]
 [ 2.76866152 -0.30794361 -5.35228302  1.          ]]
Matriz U:
[[ 2.17560000e+00  4.02310000e+00 -2.17320000e+00  5.19670000e+00]
 [ 0.00000000e+00  1.34394804e+01 -4.01866194e+00  1.15826910e+01]
 [ 0.00000000e+00  4.44089210e-16 -8.92952394e-01  5.28571362e+00]
 [ 0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  1.33134477e+01]]
```

7)

Modifique el algoritmo de eliminación gaussiana de tal forma que se pueda utilizar para resolver un sistema lineal usando la descomposición LU y, a continuación, resuelva los siguientes sistemas lineales.

$$2x_1 - x_2 + x_3 = 1$$

$$3x_1 + 3x_2 + 9x_3 = 0$$

$$3x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 4$$

```
In [37]: A = np.array([[2,-1,1],
                       [3,3,9],
                       [3,3,5]])
```

```
In [38]: L1, U1 = descomposicion_LU(np.array(A))
b1 = np.array([1,0,4])
x1 = resolver_LU(L1, U1, b1)
print("Matriz L:")
print(L1)
print("Matriz U:")
print(U1)
print("Solución del sistema Ax=b:")
print(x1)
```

```

[01-25 12:45:49][INFO]
[[ 2. -1.  1. ]
 [ 0.  4.5 7.5]
 [ 0.  4.5 3.5]]
[01-25 12:45:49][INFO]
[[ 2. -1.  1. ]
 [ 0.  4.5 7.5]
 [ 0.  0. -4. ]]
[01-25 12:45:49][INFO]
[[ 2. -1.  1. ]
 [ 0.  4.5 7.5]
 [ 0.  0. -4. ]]
[01-25 12:45:49][INFO] Sustitución hacia adelante
[01-25 12:45:49][INFO] y =
[[ 1. ]
 [-1.5]
 [ 4. ]]
[01-25 12:45:49][INFO] Sustitución hacia atrás
[01-25 12:45:49][INFO] i = 1
[01-25 12:45:49][INFO] suma = [-7.5]
[01-25 12:45:49][INFO] U[i, i] = 4.5
[01-25 12:45:49][INFO] y[i] = [-1.5]
[01-25 12:45:49][INFO] i = 0
[01-25 12:45:49][INFO] suma = [-2.33333333]
[01-25 12:45:49][INFO] U[i, i] = 2.0
[01-25 12:45:49][INFO] y[i] = [1.]
Matriz L:
[[1.  0.  0. ]
 [1.5 1.  0. ]
 [1.5 1.  1. ]]
Matriz U:
[[ 2. -1.  1. ]
 [ 0.  4.5 7.5]
 [ 0.  0. -4. ]]
Solución del sistema Ax=b:
[[ 1.66666667]
 [ 1.33333333]
 [-1.         ]]

```

$$\begin{aligned}
 1.012x_1 - 2.132x_2 + 3.104x_3 &= 1.984 \\
 -2.132x_1 + 4.096x_2 - 7.013x_3 &= -5.049 \\
 3.104x_1 - 7.013x_2 + 0.014x_3 &= -3.895
 \end{aligned}$$

```

In [39]: B = np.array([[1.012, -2.132, 3.104],
                        [-2.132, 4.096, -7.013],
                        [3.104, -7.013, 0.014]])

```

```

In [40]: L1, U1 = descomposicion_LU(np.array(B))
b1 = np.array([1.984, -5.049, -3.895])
x1 = resolver_LU(L1, U1, b1)
print("Matriz L:")
print(L1)
print("Matriz U:")
print(U1)
print("Solución del sistema Ax=b:")
print(x1)

```

```
[01-25 12:45:49][INFO]
[[ 1.012      -2.132      3.104      ]
 [ 0.         -0.39552569 -0.47374308]
 [ 0.         -0.47374308 -9.50656917]]
[01-25 12:45:49][INFO]
[[ 1.012      -2.132      3.104      ]
 [ 0.         -0.39552569 -0.47374308]
 [ 0.          0.         -8.93914077]]
[01-25 12:45:49][INFO] Sustitución hacia adelante
[01-25 12:45:49][INFO] y =
[[ 1.984      ]
 [-0.86926877]
 [-8.93914077]]
[01-25 12:45:49][INFO] Sustitución hacia atrás
[01-25 12:45:49][INFO] i = 1
[01-25 12:45:49][INFO] suma = [-0.47374308]
[01-25 12:45:49][INFO] U[i, i] = -0.3955256916996053
[01-25 12:45:49][INFO] y[i] = [-0.86926877]
[01-25 12:45:49][INFO] i = 0
[01-25 12:45:49][INFO] suma = [0.972]
[01-25 12:45:49][INFO] U[i, i] = 1.012
[01-25 12:45:49][INFO] y[i] = [1.984]
Matriz L:
[[ 1.          0.          0.          ]
 [-2.10671937  1.          0.          ]
 [ 3.06719368  1.19775553  1.          ]]
Matriz U:
[[ 1.012      -2.132      3.104      ]
 [ 0.         -0.39552569 -0.47374308]
 [ 0.          0.         -8.93914077]]
Solución del sistema Ax=b:
[[1.]
 [1.]
 [1.]]


$$2x_1 = 3$$


$$x_1 + 1.5x_2 = 4.5$$


$$-3x_2 + 0.5x_3 = -6.6$$


$$2x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 0.8$$

```

```
In [41]: C = np.array ([[2, 0, 0, 0],
                        [1, 1.5, 0, 0],
                        [0, -3, 0.5, 0],
                        [2, -2, 1, 1]])
```

```
In [42]: L1, U1 = descomposicion_LU(np.array(C))
b1 = np.array([3, 4.5, -6.6, 0.8])
x1 = resolver_LU(L1, U1, b1)
print("Matriz L:")
print(L1)
print("Matriz U:")
print(U1)
print("Solución del sistema Ax=b:")
print(x1)
```

```

[01-25 12:45:49][INFO]
[[ 2.  0.  0.  0. ]
 [ 0.  1.5 0.  0. ]
 [ 0. -3.  0.5 0. ]
 [ 0. -2.  1.  1. ]]
[01-25 12:45:49][INFO]
[[2.  0.  0.  0. ]
 [0.  1.5 0.  0. ]
 [0.  0.  0.5 0. ]
 [0.  0.  1.  1. ]]
[01-25 12:45:49][INFO]
[[2.  0.  0.  0. ]
 [0.  1.5 0.  0. ]
 [0.  0.  0.5 0. ]
 [0.  0.  0.  1. ]]
[01-25 12:45:49][INFO]
[[2.  0.  0.  0. ]
 [0.  1.5 0.  0. ]
 [0.  0.  0.5 0. ]
 [0.  0.  0.  1. ]]
[01-25 12:45:49][INFO] Sustitución hacia adelante
[01-25 12:45:49][INFO] y =
[[ 3. ]
 [ 3. ]
 [-0.6]
 [ 3. ]]
[01-25 12:45:49][INFO] Sustitución hacia atrás
[01-25 12:45:49][INFO] i = 2
[01-25 12:45:49][INFO] suma = [0.]
[01-25 12:45:49][INFO] U[i, i] = 0.5
[01-25 12:45:49][INFO] y[i] = [-0.6]
[01-25 12:45:49][INFO] i = 1
[01-25 12:45:49][INFO] suma = [0.]
[01-25 12:45:49][INFO] U[i, i] = 1.5
[01-25 12:45:49][INFO] y[i] = [3.]
[01-25 12:45:49][INFO] i = 0
[01-25 12:45:49][INFO] suma = [0.]
[01-25 12:45:49][INFO] U[i, i] = 2.0
[01-25 12:45:49][INFO] y[i] = [3.]
Matriz L:
[[ 1.      0.      0.      0.      ]
 [ 0.5     1.      0.      0.      ]
 [ 0.      -2.      1.      0.      ]
 [ 1.      -1.33333333 2.      1.      ]]
Matriz U:
[[2.  0.  0.  0. ]
 [0.  1.5 0.  0. ]
 [0.  0.  0.5 0. ]
 [0.  0.  0.  1. ]]
Solución del sistema Ax=b:
[[ 1.5]
 [ 2. ]
 [-1.2]
 [ 3. ]]

```

$$\begin{aligned}
2.1756x_1 + 4.0231x_2 - 2.1732x_3 + 5.1967x_4 &= 17.102 \\
-4.0231x_1 + 6.0000x_2 + 1.1973x_4 &= -6.1593 \\
-1.0000x_1 - 5.2107x_2 + 1.1111x_3 &= 3.0004 \\
6.0235x_1 + 7.0000x_2 - 4.1561x_4 &= 0.0000
\end{aligned}$$

```
In [43]: D = np.array([[2.1756, 4.0231, -2.1732, 5.1967],
                        [-4.0231, 6.0000, 0, 1.973],
                        [-1.0000, -5.2107, 1.1111, 0],
                        [6.0235, 7.0000, 0, -4.1561]])
```

```
In [44]: L1, U1 = descomposicion_LU(np.array(D))
b1 = np.array([17.102, -6.1593, 3.0004, 0.0000])
x1 = resolver_LU(L1, U1, b1)
print("Matriz L:")
print(L1)
print("Matriz U:")
print(U1)
print("Solución del sistema Ax=b:")
print(x1)
```

```

[01-25 12:45:49][INFO]
[[ 2.1756      4.0231      -2.1732      5.1967      ]
 [ 0.          13.43948042 -4.01866194  11.58269101]
 [ 0.          -3.36150897  0.11220314  2.38862842]
 [ 0.          -4.13860216  6.01685521 -18.54400331]]
[01-25 12:45:49][INFO]
[[ 2.17560000e+00  4.02310000e+00 -2.17320000e+00  5.19670000e+00]
 [ 0.00000000e+00  1.34394804e+01 -4.01866194e+00  1.15826910e+01]
 [ 0.00000000e+00  4.44089210e-16 -8.92952394e-01  5.28571362e+00]
 [ 0.00000000e+00  0.00000000e+00  4.77933394e+00 -1.49771876e+01]]
[01-25 12:45:49][INFO]
[[ 2.17560000e+00  4.02310000e+00 -2.17320000e+00  5.19670000e+00]
 [ 0.00000000e+00  1.34394804e+01 -4.01866194e+00  1.15826910e+01]
 [ 0.00000000e+00  4.44089210e-16 -8.92952394e-01  5.28571362e+00]
 [ 0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  1.33134477e+01]]
[01-25 12:45:49][INFO]
[[ 2.17560000e+00  4.02310000e+00 -2.17320000e+00  5.19670000e+00]
 [ 0.00000000e+00  1.34394804e+01 -4.01866194e+00  1.15826910e+01]
 [ 0.00000000e+00  4.44089210e-16 -8.92952394e-01  5.28571362e+00]
 [ 0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  1.33134477e+01]]
[01-25 12:45:49][INFO] Sustitución hacia adelante
[01-25 12:45:49][INFO] y =
[[17.102      ]
 [25.46556496]
 [17.23071662]
 [52.71598078]]
[01-25 12:45:49][INFO] Sustitución hacia atrás
[01-25 12:45:49][INFO] i = 2
[01-25 12:45:49][INFO] suma = [20.92933286]
[01-25 12:45:49][INFO] U[i, i] = -0.8929523938192969
[01-25 12:45:49][INFO] y[i] = [17.23071662]
[01-25 12:45:49][INFO] i = 1
[01-25 12:45:49][INFO] suma = [29.21753865]
[01-25 12:45:49][INFO] U[i, i] = 13.439480423791139
[01-25 12:45:49][INFO] y[i] = [25.46556496]
[01-25 12:45:49][INFO] i = 0
[01-25 12:45:49][INFO] suma = [10.45231075]
[01-25 12:45:49][INFO] U[i, i] = 2.1756
[01-25 12:45:49][INFO] y[i] = [17.102]
Matriz L:
[[ 1.          0.          0.          0.          ]
 [-1.84919103  1.          0.          0.          ]
 [-0.45964332 -0.25012194  1.          0.          ]
 [ 2.76866152 -0.30794361 -5.35228302  1.          ]]
Matriz U:
[[ 2.17560000e+00  4.02310000e+00 -2.17320000e+00  5.19670000e+00]
 [ 0.00000000e+00  1.34394804e+01 -4.01866194e+00  1.15826910e+01]
 [ 0.00000000e+00  4.44089210e-16 -8.92952394e-01  5.28571362e+00]
 [ 0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  1.33134477e+01]]
Solución del sistema Ax=b:
[[ 3.05648522]
 [-0.2791755 ]
 [ 4.14200831]
 [ 3.95960401]]

```