

Logi po użyciu curl na serwerze flask:

```
vdi-terminal@MX1-Prog-066 MINGW64 ~/Desktop/a
```

```
$ curl http://127.0.0.1:5000/hello/
```

```
<!doctype html>
```

```
<title>Hello from Flask</title>
```

```
<h1>Hello, World!</h1>
```

```
vdi-terminal@MX1-Prog-066 MINGW64 ~/Desktop/a
```

```
$ curl http://127.0.0.1:5000/
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<title>FlaskBlog</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1>Welcome to FlaskBlog</h1>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
vdi-terminal@MX1-Prog-066 MINGW64 ~/Desktop/a
```

```
$ http://127.0.0.1:5000/hello/Damian
```

```
bash: http://127.0.0.1:5000/hello/Damian: No such file or directory
```

```
vdi-terminal@MX1-Prog-066 MINGW64 ~/Desktop/a
```

```
$ curl http://127.0.0.1:5000/hello/Damian
```

```
<!doctype html>
```

```
<title>Hello from Flask</title>
```

```
<h1>Hello Damian!</h1>
```

vdi-terminal@MX1-Prog-066 MINGW64 ~/Desktop/a

Po przypisaniu "Damian" jako argument funkcji hello w app.py:

vdi-terminal@MX1-Prog-066 MINGW64 ~/Desktop/a

```
$ curl http://127.0.0.1:5000/hello/
```

```
<!doctype html>
```

```
<title>Hello from Flask</title>
```

```
<h1>Hello Damian!</h1>
```

vdi-terminal@MX1-Prog-066 MINGW64 ~/Desktop/a

```
$
```

Server zamienił „World!” na podane imię.