

Instalar OpenGTS en Windows:

Instalar:

- MySQL.
- Apache Tomcat (versión 7 o anterior) descomprimiendo el zip.
- Apache Ant descomprimiendo el zip.
- Java JRE y JDK.
- OpenGTS.

Instalar en la carpeta de Java JDK /jre/lib/ext:

- mysql-connector-java-5.1.XX.bin.jar de MySQL Connector/J.
- javax.mail.jar de JavaMail.
- activation.jar de JavaBeans Activation Framework.

Establecer variables de usuario en variables de entorno:

- Nombre: ANT_HOME / Valor: dirección de Apache Ant.
- Nombre: CATALINA_HOME / Valor: dirección de Apache Tomcat.
- Nombre: GTS_HOME / Valor: dirección de OpenGTS.
- Nombre: JAVA_HOME / Valor: dirección de Java JDK.

Agregar a la variable del sistema "PATH" en variables de entorno (separadas por ';'):

- Dirección de la carpeta bin de MySQL.
- Dirección de la carpeta bin de Apache Ant.
- Dirección de la carpeta bin de Java JDK.

(Se pueden usar las variables declaradas anteriormente, ejemplo: %JAVA_HOME%/bin).

Ejecutar /bin/startup.bat de la carpeta de Apache Tomcat y /bin/mysqld.exe de la carpeta de MySQL.

Ejecutar el archivo .bat que está en nuestro repositorio para compilar.

Acceder desde un navegador a 127.0.0.1:8080/track/Track o localhost:8080/track/Track e ingresar con el usuario "demo".

Nota: Asegurarse que el usuario root de MySQL no tenga contraseña, ya que el programa tiene que poder agregar su BD.