



Distributeur:

Réf:

Exécuté par: Humbert

Demandeur:

e-mail: gdelange@solerpalau.com e-mail:

Tél:

Téléphone:

Caractéristiques de la maison

T6
Surface: de 101m² à 150m²
Niveaux Habitables: 1 niveau
Forme: Forme Rectangle
Caisson excentré

Niveau de performance souhaitée: Réglementation Neuf
Nombre de salle de bain: 1
Nombre de WC: 1
Nombre de salle de bain avec WC: 1
Nombre de salle d'eau: 0

LIDIC	Référence	Désignation	Qté	P.U. €	Total
SYSTEMES VMC PAVILLONNAIRE					
607911	OCTEO HYGRO ECO HP+ KHB T3/7P	Pour tous chantiers, installation ultra-rapide, simple & durable avec ses systèmes OCTEO®POWERTWIST, OCTEO®POWERFIX & OCTEO®POWERCONNECT. Kit VMC Hygro Haute pression type B très basse conso à partir de 7,3 WThC.	1	760.81	760.81
BOUCHES & DIFFUSEURS					
853282	ECA HY BLANC	Entrée d'air hygroréglable acoustique, 6/45 m ³ /h, couleur BLANC, réservation 354x12 mm, avec capuchon extérieur en polystyrène résistant aux UV	6	46.64	279.84
854036	BEHS/W DP 15-45/45 (BOITE)	Bouche alizé hygro pour salle de bains avec WC, modulation de débit de 15 à 45 m ³ /h suivant l'hygrométrie, débit de pointe 45 m ³ /h temporisé 1/2 heure. Détection de présence (2 piles LR6 non fournies), manchette placo D80 mm à joint.	1	144.73	144.73
Sous-total					424.57
ACC.VENTIL/CHAUF/DOMEST.DIVERS					
890050	PFS 80	Piquage flexible sanitaire complémentaire diamètre 80 mm pour OCTEO (DHU, HYGRO et SERENITE)	1	15.85	15.85
GAINES PLASTIQUES					
810430	CC90/25	Conduit gamme PLUGGIT polypropylène semi-rigide, circulaire, diamètre 90 mm, bobine de 25 m	2	162.09	324.18
810511	ABM 50	Adaptateur universel PLUGGIT pour bouches VMC (D80, 100 ou 125 mm) en extraction ou en soufflage (auto ou hygro). Montage mural ou plafond, 1 ou 2 gaines. Piquage équipé du système bi-directionnel Twist® pour faciliter le raccordement.	4	44.03	176.12
813924	GP ISO 160 ECOSOFT	Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation laine de verre 25 mm, sans irritation, zéro phtalate, diamètre 160 mm, longueur 6 m	1	189.16	189.16
810418	ACR 50/90	Accessoire de transformation circulaire à oblong. Permet le raccordement du réseau PLUGGIT au piquage d'une VMC (simple ou double-flux) de diamètre 90 mm à oblong 50x114 mm.	5	10.01	50.05
Sous-total					739.51
ACC.RESEAUX					
865053	RED 90/125 P	Réduction conique en plastique, raccordement D 90/125 mm, gamme PLUGGIT circulaire	1	30.50	30.50
865052	RED 80/90 P	Réduction conique en plastique, raccordement D 80/90 mm, gamme PLUGGIT circulaire	3	15.62	46.86
865054	MCC 90	Manchon PVC rigide, Ø 90 mm, connexion mâle-mâle, gamme PLUGGIT circulaire	1	13.01	13.01
Sous-total					90.37
VOLETS GRILLES & CHAPEAUX					



ESTIMAIR

12-03-2024

S&P France - Système de Ventilation

7 avenue de la Côte Vermeille 66300 THUIR

04 68 53 02 60 spfrance@solerpalau.com

www.solerpalau.fr

LIDIC	Référence	Désignation	Qté	P.U. €	Total
874467	CT 150/160 P TUILE	Chapeau de toiture plastique, diamètre de raccordement 150/160 mm, rejet d'air 320 m3/h, prise d'air 210 m3/h, couleur tuile, capot pare-pluie en plastique avec grille de protection, abergement en plomb	1	108.49	108.49
Prix Tarif Total H.T. euros					2139.60
Ce devis est effectué sur la base d'un tarif public hors taxe en vigueur.					
Observations: Cette proposition a été réalisé grâce à un logiciel d'estimation et n'engage pas la responsabilité de la société SP France. Il appartient au client de vérifier la conformité de son installation aux diverses réglementations en vigueur. SP France se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits à tout moment et sans préavis.					