

show running-config

```
lsw#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1204 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname lsw
!
enable secret 5 $1$mERr$3HhIgMGBA/9qNmgzccuxv0
!
!!
!
username admin privilege 15 password 0 111
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
--More--
```

Создание пользователей с secret паролем

```
lsw#
lsw#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNT
lsw(config) #line vty 0 4
lsw(config-line) #user secretAdmin privilege 10 pass 222
lsw(config) #line vty 0 4
lsw(config-line) #enable secret 123
lsw(config) #
```

Разница между уровнями привилегий:

Уровень 0: Минимальные права, доступны базовые команды, такие как disable, enable, exit, help, и logout.

Уровень 1: Пользовательский режим, доступ к информации об устройстве, но без возможности изменения конфигурации.

Уровни 2-14: Настраиваемые уровни, позволяющие ограничивать или расширять права доступа для выполнения определенных команд.

Уровень 15: Привилегированный режим, полный доступ к управлению устройством, аналогичный правам суперпользователя в Unix.