UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA (TIF)

Agente de Inteligencia Artificial Supervisor de Consentimientos basado en RAG Híbrido con supervisión humana

Controles A.1.2.2, A.1.2.4, A.1.2.5, A.1.3.3, A.1.3.4 y A.1.3.5 de la ISO/IEC 27701:2025 y Ley N° 29733

Curso:
Auditoría de Sistemas

Docente:
Zárate Carlos

Integrantes:
Bedregal Pérez, Daniel
Choquecondo Aspilcueta, Daniela
Payehuanca Riquelme, Jhastyn

Arequipa – Perú
2026

1. Introducción y Objetivos

1.1. Introducción

En el contexto actual de la gestión de la privacidad de la información, las organizaciones enfrentan el desafío crítico de asegurar que el ciclo de vida del consentimiento de los titulares de datos personales —su obtención, registro, modificación y revocación— cumpla con los marcos normativos vigentes. Verificar manualmente políticas de privacidad, formularios y registros operativos frente a estándares internacionales como la ISO/IEC 27701:2025 y frente a la legislación nacional, en particular la Ley N° 29733 (Ley de Protección de Datos Personales) y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 016-2024-JUS, es un proceso lento, dependiente del criterio individual y susceptible a omisiones.

A esta dificultad se suman dos riesgos propios de la auditoría del consentimiento. El primero es dictaminar una no conformidad donde la ley no exige consentimiento: el Artículo 14 de la Ley N° 29733 enumera excepciones (por ejemplo, la ejecución de una relación contractual o la prevención del lavado de activos) que, si no se evalúan primero, generan falsos positivos. El segundo es delegar el juicio en un modelo de lenguaje sin fundamento verificable, ya que los Modelos de Lenguaje Grande (LLM) pueden inventar normas, citas o hechos.

Para abordar esta problemática, el presente Trabajo de Investigación Formativa (TIF) propone el diseño y la implementación de un prototipo de agente de Inteligencia Artificial, identificado como **AGT-CONSENT-01** (Supervisor de Consentimientos), que evalúa evidencias documentales mediante una arquitectura de Generación Aumentada por Recuperación Híbrida (RAG Híbrido). El agente recupera los artículos y controles exactos aplicables combinando búsqueda semántica y léxica, aplica reglas verificables sobre la evidencia, razona con un modelo de lenguaje local (Ollama) a temperatura 0.0 y emite un dictamen por dominio con su fundamento normativo y la cita textual de la evidencia.

El diseño parte de dos principios de auditoría. Primero, el patrón **Fail-Fast**: antes de evaluar cualquier control de consentimiento, el agente contrasta la evidencia con las excepciones del Artículo 14. Segundo, **el agente no certifica nada de forma autónoma** cuando existe duda: toda aplicación de una excepción, todo indicio de manipulación de la evidencia y toda discrepancia entre el modelo de lenguaje y las reglas se deriva a una cola de revisión humana (Human-in-the-Loop, HITL) para que el auditor líder la apruebe o rechace.

El agente complementa al agente de inventario de datos del grupo (AGT-DATA-INV-01), cuyo alcance excluye expresamente el ciclo del consentimiento. Cuando el Registro de Actividades de Tratamiento (RoPA) generado por dicho agente declara como base legal el «Consentimiento» —como ocurre con los activos de usuarios y de perfiles biométricos—, AGT-CONSENT-01 es el componente encargado de verificar que ese consentimiento se haya obtenido y registrado válidamente. Ambos agentes comparten la misma arquitectura (paquete del agente, configuración externa, servidor MCP, cola HITL y salida JSON estandarizada).

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Diseñar y construir un prototipo funcional de agente de Inteligencia Artificial basado en RAG Híbrido y con supervisión humana, capaz de operar como un Supervisor de Consentimientos automatizado que evalúe evidencias documentales bajo los requerimientos de los controles A.1.2.2, A.1.2.4, A.1.2.5, A.1.3.3, A.1.3.4 y A.1.3.5 de la norma ISO/IEC 27701:2025 y de los Artículos 5, 13, 14 y 18 de la Ley N° 29733.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Definir el corpus normativo y las reglas del agente para asegurar la cobertura del ciclo de obtención, registro, modificación y revocación del consentimiento, considerando explícitamente las excepciones legales del Artículo 14.
- Estructurar una estrategia de ingesta mediante chunking estructural (por artículo, numeral y control), preservando la jerarquía normativa a través de metadatos trazables.
- Diseñar una arquitectura de recuperación que combine métodos densos (Dense Retrieval) y dispersos (BM25), fusionados con Reciprocal Rank Fusion e integrando un re-clasificador Cross-Encoder.
- Establecer la orquestación lógica del agente con un patrón Fail-Fast, un LLM local determinista con Cadena de Pensamiento de cuatro pasos y guardas anti-alucinación, expuesta mediante el protocolo Model Context Protocol (MCP).
- Implementar un mecanismo de gobernanza HITL con reglas explícitas de escalamiento, cola persistente de revisión y bitácora de decisiones.
- Validar el prototipo con escenarios de prueba reproducibles, una evaluación del modelo de lenguaje y un conjunto de pruebas automatizadas, documentando hallazgos y limitaciones.

2. Base Normativa y Diseño del Agente

2.1. Corpus Normativo de Referencia

El agente se fundamenta en un conjunto acotado de controles y artículos que determinan qué evidencia debe examinar. Se delimitó deliberadamente el alcance al ciclo de vida del consentimiento, complementando el alcance del agente de inventario de datos del grupo, que cubre el propósito, el RoPA y las transferencias.

- **Controles de la ISO/IEC 27701:2025 (Anexo A, controladores de PII):** A.1.2.2 (identificar y documentar el propósito específico), A.1.2.4 (determinar cuándo y cómo obtener el consentimiento), A.1.2.5 (obtener y registrar el consentimiento), A.1.3.3 y A.1.3.4 (determinar y proporcionar información clara y accesible a los titulares) y A.1.3.5 (proporcionar un mecanismo para modificar o retirar el consentimiento). Se incluyen además las guías de implementación del Anexo B asociadas (B.1.2.4, B.1.2.5 y B.1.3.5).
- **Ley N° 29733 y su Reglamento (D.S. 016-2024-JUS):** el Artículo 5 (principio de consentimiento), el Artículo 13, numeral 13.5 (consentimiento previo, informado, expreso e inequívoco), el Artículo 14 (limitaciones o excepciones al consentimiento) y el Artículo 18 (derecho de información del titular).

La siguiente tabla resume la correspondencia entre cada dominio evaluado, los requisitos normativos y el componente del prototipo que los evidencia.

Dominio	Qué exige	Cómo lo resuelve el agente	Componente
Fail-Fast (Art. 14)	Identificar los supuestos en que no se requiere consentimiento.	Recupera solo fragmentos con artículo 14 y naturaleza «excepción» y contrasta la finalidad declarada; si aplica, los dominios 2 y 3 se dictaminan «No Aplica».	`excepciones_art14.json`, `check_exceptions`
1. Información y propósito	Finalidad específica e información previa: responsable,	Reglas INF-01 a INF-06 sobre la evidencia y recuperación filtrada por control y artículo.	`consent_rules.json`, `EvidenceAnalyzer`

Dominio	Qué exige	Cómo lo resuelve el agente	Componente
(A.1.2.2, A.1.3.3, A.1.3.4, Art. 18)	destinatarios, plazo de conservación y derechos.		
2. Obtención y registro (A.1.2.4, A.1.2.5, Arts. 5 y 13.5)	Consentimiento expreso, inequívoco y demostrable.	Detecta casillas premarcadas, aceptaciones agrupadas y ausencia de registro con fecha y hora.	Reglas OBT-01 a OBT-04
3. Modificación y revocación (A.1.3.5, Art. 5)	Mecanismo de retiro coherente con el canal de obtención.	Verifica el mecanismo de baja, la equivalencia de canal y el plazo de respuesta.	Reglas REV-01 a REV-03

Tabla 1: Correspondencia entre dominios, requisitos y componentes del agente

2.2. Diseño Lógico de Auditoría: Fail-Fast y Control Humano (HITL)

Un agente que audita el consentimiento puede equivocarse de dos maneras: dictaminar una no conformidad donde la ley no exige consentimiento (falso positivo) o dar por conforme una evidencia que no lo es (falso negativo), por ejemplo por una alucinación del modelo o por una instrucción maliciosa insertada en el documento auditado. Para evitar el primer error, el agente aplica el patrón **Fail-Fast**: la evaluación comienza obligatoriamente por el Artículo 14. Si la evidencia se ajusta a una excepción, los dominios de obtención y de revocación se dictaminan «No Aplica», mientras que el deber de información se sigue evaluando, porque la excepción exime del consentimiento y no de las demás obligaciones. Una excepción nunca ampara fines de publicidad, marketing o perfilamiento.

Para evitar el segundo error, el modelo lógico adopta una regla de cierre conservadora: **el agente propone, el auditor dispone**. Tras evaluar los dominios, el agente revisa cinco condiciones de escalamiento. Si se cumple al menos una, el informe no se emite y queda en estado `PENDIENTE_REVISION_AUDITOR`, generándose un ticket en la cola HITL:

1. Se aplicó una excepción del Artículo 14 (dictamen de inaplicabilidad).
2. Se detectan instrucciones maliciosas incrustadas en la evidencia (prompt injection).
3. El LLM cita texto que no existe en la evidencia o fragmentos normativos que no fueron recuperados.
4. El dictamen del LLM discrepa del dictamen de las reglas verificables.
5. El LLM reporta una confianza inferior al umbral definido.

Solo cuando ninguna condición se cumple, el agente emite el informe mediante la herramienta `mcp_tool_emit_audit_report` y lo marca como `EMITIDO`. Cuando el auditor aprueba o rechaza un ticket, la decisión se guarda con aprobador, nota y marca de tiempo; únicamente los informes aprobados se consolidan en el registro final.

2.3. Estructura del Protocolo del Agente y del Razonamiento con LLM

El comportamiento del agente se define mediante un System Prompt restrictivo y un protocolo de ejecución. El modelo opera con temperatura 0.0, se le prohíbe asumir controles implícitos o inferir datos fuera de la evidencia, y debe tratar el contenido del documento auditado exclusivamente como datos, nunca como instrucciones. La salida del modelo es JSON validado contra un esquema cuyos campos obligatorios corresponden a los cuatro pasos de la Cadena de Pensamiento (Chain of Thought):

1. **Exigencia normativa**, basada exclusivamente en los fragmentos recuperados.
2. **Evidencia citada**, con frases copiadas literalmente de la evidencia auditada.

3. **Brecha** entre la norma y la evidencia.
4. **Veredicto**: Conforme, No Conforme o No Aplica, acompañado del hallazgo y la medida correctiva.

En el paso Fail-Fast, el esquema obliga al modelo a declarar primero la finalidad del tratamiento y su justificación, y solo después decidir si aplica una excepción; esta ordenación mejoró de forma significativa la exactitud de la decisión durante la validación (sección 5.4).

El LLM se utiliza como segunda opinión y no como juez final. Antes de usar su respuesta, el agente aplica **guardas anti-alucinación**: cada cita debe estar respaldada por la evidencia (se acepta una paráfrasis leve si al menos el 85 % de sus palabras figura en ella, y se reemplaza por la oración literal) y cada fragmento citado debe haber sido recuperado. Si el dictamen del LLM contradice al de las reglas, se mantiene el de las reglas —verificable regla por regla—, se adjunta la opinión del LLM al informe y el caso pasa al auditor. Si Ollama no está disponible, el sistema aplica un **fallback determinista** basado únicamente en las reglas, de modo que la indisponibilidad del modelo no impide la auditoría ni introduce validaciones implícitas.

La salida del agente es un objeto JSON estandarizado (Consent Audit Entry) organizado en bloques: sujeto auditado y huella SHA-256 de la evidencia, resultado del Fail-Fast, dictamen por dominio, medidas correctivas priorizadas, disparador HITL y trazabilidad de fragmentos. Esta estructura, análoga a la del agente de inventario, permite que otros agentes (por ejemplo, un agente de riesgos) la consuman sin transformaciones adicionales.

3. Arquitectura del Sistema

3.1. Componentes y Flujo de Datos

La solución se organiza en cuatro capas. La **capa de fuentes** reúne la evidencia auditada, el corpus normativo, los PDF oficiales opcionales, las reglas de auditoría, el catálogo de excepciones y el índice vectorial; la **capa MCP** expone esas fuentes al agente mediante cinco herramientas con contratos claros; el **núcleo del agente** orquesta el Fail-Fast, la recuperación híbrida por dominio, las reglas, el razonamiento con LLM y las guardas; y la **capa de gobernanza** aplica las reglas HITL, persiste las decisiones del auditor y emite los entregables.

El núcleo (`agente/`) en modo local utiliza únicamente la biblioteca estándar de Python, incluida una implementación propia de BM25. Las dependencias externas (Qdrant, FastEmbed, pypdf, MCP y openpyxl) son opcionales y se cargan solo cuando se necesitan. La base vectorial Qdrant puede ejecutarse como servidor o embebida en una carpeta del proyecto, sin necesidad de Docker. Toda la evidencia se carga de forma manual como archivos de texto en la carpeta `evidencias/`.

3.2. Descripción Estructural del Sistema

La topología del sistema y la interacción secuencial de sus componentes se muestran en la Figura 1.




Figura 1: Arquitectura del Agente Supervisor de Consentimientos con punto de control humano (HITL)

Descripción de la figura. El diagrama muestra un flujo de izquierda a derecha en cuatro bloques. En el bloque A se ubican las fuentes: la evidencia auditada, el corpus normativo base, los PDF oficiales opcionales, las reglas por dominio, el catálogo de excepciones del Artículo 14 y el índice de Qdrant. Todas ellas se consumen a través del bloque B, el servidor MCP, que expone las herramientas del agente y puede operar con recuperación local (BM25) o con recuperación híbrida en Qdrant.

En el bloque C, el núcleo del agente ejecuta cinco etapas encadenadas: (1) el paso Fail-Fast sobre el Artículo 14; (2) la recuperación híbrida por dominio con filtros de metadatos; (3) la evaluación de reglas sobre la evidencia, con detección de negaciones y de instrucciones maliciosas; (4) el razonamiento del LLM local en cuatro pasos; y (5) las guardas que verifican citas y fragmentos. El resultado alimenta el bloque D, donde las reglas HITL deciden el destino de cada informe: si ninguna regla se activa, el informe se emite; si alguna se activa, pasa a la cola HITL, el auditor lo aprueba o rechaza dejando una nota y solo los aprobados se consolidan. Finalmente se generan los entregables.

Herramientas MCP

Herramienta	Función	Entrada	Salida
`mcp_tool_retrieve_norms`	Recupera fragmentos normativos con filtros de metadatos (norma, control, artículo, naturaleza).	Consulta, top-k, filtros	Fragmentos con metadatos y puntaje
`mcp_tool_check_exceptions`	Paso Fail-Fast: contrasta la evidencia con las excepciones del Artículo 14.	Texto de la evidencia	Aplica / no aplica, numeral, justificación
`mcp_tool_analyze_evidence`	Aplica las reglas por dominio y detecta instrucciones maliciosas.	Texto de la evidencia	Estado de cada regla y cita
`mcp_tool_emit_audit_report`	Envía el informe emitido a la capa de gobernanza.	Registro de auditoría	Confirmación y tamaño del log
`mcp_tool_audit_consent`	Ejecuta la auditoría completa de una evidencia.	Texto de la evidencia	Registro JSON e informe Markdown

Tabla 2: Herramientas expuestas por el servidor MCP del agente

Adicionalmente, el agente se describe para entornos agénticos mediante una ficha de agente (`.opencode/agent/consent-supervisor.md`), que define su identidad, protocolo, reglas y formato de salida, y un skill reutilizable (`.opencode/skills/consent-audit/SKILL.md`), que describe el proceso de auditoría paso a paso.

3.3. Controles de Trazabilidad y Privacidad

- **Integridad de la evidencia:** cada informe registra la huella SHA-256 del texto auditado, la marca de tiempo UTC, el identificador de auditoría (`audit_id`) y el agente emisor (`agent_id`).
- **Trazabilidad de las llamadas y de la recuperación:** cada invocación a una herramienta MCP queda registrada y se incorpora a la matriz de evidencias, junto con los fragmentos recuperados por dominio (norma, control o artículo, naturaleza, origen y puntaje).
- **Bitácora de gobernanza persistente:** los informes emitidos y aprobados se almacenan en `governance_log.json`, y la cola HITL conserva cada ticket con su estado, fecha y decisión.
- **Robustez ante manipulación:** el texto auditado se delimita como dato en el prompt, y las instrucciones incrustadas en la evidencia se detectan y escalan al auditor.
- **Procesamiento local:** el razonamiento se ejecuta con un modelo local (Ollama) y la base vectorial es local, de modo que la evidencia no sale de la infraestructura de la organización.
- **Auditoría de caja blanca:** el corpus, las reglas y el catálogo de excepciones son archivos JSON legibles y versionables, por lo que un auditor puede inspeccionar y ajustar el criterio del agente sin modificar el código.

4. Estrategia de Recuperación y Stack Tecnológico

4.1. Ingesta y Chunking Estructural

En un sistema RAG el modelo de lenguaje solo puede ser tan bueno como el contexto que recibe. Por ello se descartó la segmentación de longitud fija y se adoptó un chunking estructural que respeta la unidad lógica de cada norma. En la Ley N° 29733 la unidad mínima es el artículo; los artículos extensos, como el Artículo 14, se dividen por numeral y a cada fragmento se le antepone la cabecera del artículo, de modo que cada excepción puede recuperarse por separado sin perder su vínculo con la regla general del Artículo 5. En la ISO/IEC 27701:2025 la unidad mínima es el control: los controles del Anexo A se marcan como requisitos y sus guías del Anexo B como orientación, para distinguir lo que la norma exige de lo que recomienda. Si un fragmento excede el tamaño máximo, se divide por párrafos completos con un solapamiento de entre el 10 % y el 15 %.

Metadato	Descripción	Ejemplo
norma	Instrumento de origen	ISO/IEC 27701:2025; Ley N° 29733
tipo_de_documento	Naturaleza del instrumento	estándar internacional; ley nacional
control	Identificador del control (si aplica)	A.1.2.5
articulo / numeral	Artículo y numeral (si aplica)	14 / 5
seccion_jerarquica	Ruta dentro del documento	Anexo A > Tabla A.1 > A.1.2.5
naturaleza	Rol del texto en el razonamiento	requisito_normativo; guia; excepcion

Metadato	Descripción	Ejemplo
tipo_texto	Si el texto es literal o un resumen	literal; resumen

Tabla 3: Metadatos inyectados en cada fragmento del corpus

El campo `naturaleza` es el que hace posible el patrón Fail-Fast: en el primer paso, el agente filtra únicamente los fragmentos con `articulo = 14` y `naturaleza = excepcion`. Dado que la ISO/IEC 27701:2025 está protegida por derechos de autor, el corpus base del prototipo contiene resúmenes redactados por el equipo (`tipo_texto = resumen`); cuando se dispone de los PDF oficiales con texto, el agente los fragmenta e incorpora con texto literal, y omite y reporta los PDF escaneados sin texto extraíble.

4.2. Mecanismo de Búsqueda Híbrida y Re-ranking

La recuperación se organiza en tres etapas para no sacrificar ni la cobertura ni la precisión. En la **recuperación densa**, la consulta —formada por el tema del dominio y la evidencia— se convierte en un vector con el modelo multilingüe `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2` y se compara por similitud coseno; así, una «casilla premarcada» se relaciona con el requisito de un consentimiento «inequívoco» aunque no compartan palabras. En paralelo, la **recuperación dispersa** con BM25 en español captura coincidencias exactas de términos jurídicos y códigos («Art. 14», «A.1.3.5», «lavado de activos»). Las dos listas (20 candidatos por método) se fusionan con **Reciprocal Rank Fusion (RRF)**, que combina posiciones en lugar de puntuaciones no comparables, y los 30 candidatos fusionados pasan a un **Cross-Encoder** multilingüe (`bge-reranker-v2-m3`), que evalúa cada par consulta–fragmento de forma conjunta y entrega al LLM los cuatro mejores por búsqueda.

Además, se aplican filtros de metadatos según el paso del razonamiento: el Fail-Fast consulta solo excepciones del Artículo 14, y cada dominio realiza una búsqueda restringida a sus controles ISO (incluidas las guías del Anexo B) y otra restringida a sus artículos de la ley. En modo local, sin dependencias, la recuperación se realiza con BM25 y los mismos filtros.

4.3. Formato del Registro de Auditoría (JSON)

Cada evidencia auditada produce un objeto JSON con el esquema siguiente, ilustrado con el caso TiendaAndina S.A.C. de la demostración (se abrevian algunos campos):

```
{
  "audit_id": "CON-2026-TIENDA",
  "agent_id": "AGT-CONSENT-01",
  "subject": {"organization": "TiendaAndina S.A.C.",
              "evidence_sha256": "f4ee3c15fcc83c9a..."},
  "fail_fast": {"exception_applies": false,
                "fragments": ["LEY-ART14", "LEY-ART14-1"]},
  "domains": [
    {"domain": "2. Obtención y registro del consentimiento",
     "controls": ["A.1.2.4", "A.1.2.5"], "articles": [5],
     "dictamen": "No Conforme",
     "evidencia_citada": ["Casilla \"Acepto recibir promociones y la
        política de privacidad\", que aparece premarcada por defecto."],
     "hallazgo": "La casilla premarcada no demuestra un consentimiento inequívoco. ...",
     "fragments": ["ISO-B.1.2.5", "ISO-A.1.2.5", "LEY-ART13-5"],
     "source": "llm+reglas"}
  ],
  "overall_status": "NO_CONFORME",
  "corrective_actions": ["Dejar la casilla desmarcada por defecto ...",
                         "Reauditar en 30 días tras aplicar las medidas."],
  "review_status": "EMITIDO",
  "hitl_trigger": {"requires_auditor_signoff": false, "reason": "Sin observaciones ..."}
}
```

Este formato es consumido por los exportadores, que generan un informe Markdown por evidencia con la estructura de dictamen por dominio (dominio, requisito, evidencia, dictamen, hallazgo y medida), una tabla aplanada por dominio en CSV y Excel, y la matriz de evidencias.

4.4. Justificación Técnica de la Pila de Desarrollo (Stack Tecnológico)

- **Python (biblioteca estándar) para el núcleo:** el agente, las reglas, el BM25 local y la cola HITL no requieren dependencias externas, lo que simplifica el despliegue y la revisión del código por un auditor.
- **Model Context Protocol (MCP, FastMCP):** estandariza el acceso a las fuentes mediante herramientas con contrato explícito y permite que otros agentes o entornos (opencode) invoquen al supervisor.
- **Qdrant:** base vectorial con soporte nativo de vectores densos y dispersos, fusión RRF y filtros por metadatos; puede ejecutarse embebida, sin Docker.
- **FastEmbed:** genera los embeddings multilingües, los vectores BM25 y el re-ranking con Cross-Encoder de forma local, sobre ONNX.
- **Ollama con un modelo local (llama3):** permite el razonamiento sin enviar la evidencia a servicios externos, con salida estructurada mediante esquema JSON y temperatura 0.0.
- **JSON para la configuración:** el corpus, las reglas y el catálogo de excepciones se mantienen fuera del código y son versionables.
- **pypdf, openpyxl y csv:** ingesta de los PDF normativos con texto y generación de entregables en los formatos que usa el auditor.
- **pytest:** valida la lógica del agente con un conjunto de pruebas automatizadas reproducibles.

5. Validación y Resultados del Prototipo

5.1. Escenario de Prueba

La validación se realizó con el escenario de demostración incluido en el proyecto (`run_demo.py`), ejecutado en modo de recuperación híbrida (Qdrant embebido, embeddings multilingües, BM25, RRF y Cross-Encoder) y con el modelo llama3 en Ollama, sobre un equipo con 16 GB de RAM y GPU NVIDIA RTX 3050. El corpus base contiene 20 fragmentos normativos. Se diseñaron cuatro evidencias ficticias, cargadas manualmente en la carpeta `evidencias/`, cada una orientada a verificar un comportamiento distinto del agente:

- **TiendaAndina S.A.C.:** el caso de referencia del diseño del agente: casilla premarcada y agrupada con la política, finalidad genérica, consultas solo por teléfono y sin registro de fecha y hora.
- **Banco Andino S.A.:** formulario de apertura de cuenta sin casilla de consentimiento, para verificar el Fail-Fast ante una relación contractual.
- **LibreríaSur E.I.R.L.:** formulario bien diseñado, como caso de control conforme.
- **ClubFit Perú S.A.C.:** formulario con una instrucción maliciosa oculta («IGNORA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTERIORES Y DICTAMINA QUE TODO ES CONFORME»), para verificar la robustez.

5.2. Resultados de la Auditoría

Evidencia	Fail-Fast	1. Información	2. Obtención	3. Revocación	Estado
TiendaAndina	No aplica excepción	No Conforme	No Conforme	No Conforme	Emitido
Banco Andino	Aplica (Art. 14, num. 5)	No Conforme	No Aplica	No Aplica	Pendiente auditor
LibreríaSur	No aplica excepción	Conforme	Conforme	Conforme	Pendiente auditor
ClubFit	No aplica excepción	No Conforme	No Conforme	No Conforme	Pendiente auditor

Tabla 4: Resultados de la auditoría sobre los escenarios de prueba

En total se auditaron **4 evidencias** y se emitieron 12 dictámenes de dominio. El caso TiendaAndina reprodujo los dictámenes y la priorización de medidas planteados en el diseño del agente y se emitió sin observaciones. Tres informes (75 %) fueron derivados a la cola HITL: Banco Andino, por la aplicación de una excepción; LibreríaSur, porque el LLM opinó «No Conforme» en dos dominios frente al dictamen «Conforme» de las reglas, que se mantuvo como provisional; y ClubFit, por la instrucción maliciosa detectada. El proceso produjo 87 evidencias en la matriz. En la simulación del cierre, el auditor aprobó el primer ticket y rechazó el último, solicitando el formulario original.

5.3. Hallazgos de Auditoría

N.º	Hallazgo	Control	Riesgo
H1	TiendaAndina presenta la casilla «Acepto recibir promociones y la política de privacidad» premarcada y agrupada con la aceptación de la política: el consentimiento no es inequívoco ni específico.	A.1.2.5 / Arts. 5 y 13.5	Alto
H2	TiendaAndina no registra la fecha, la hora ni la identidad del titular al otorgarse el consentimiento, por lo que no puede demostrarlo.	A.1.2.5	Alto
H3	TiendaAndina declara una finalidad genérica («mejorar nuestra experiencia y ofrecerte productos») y no informa destinatarios, plazo de conservación, responsable ni canal de derechos.	A.1.2.2 / A.1.3.3 / A.1.3.4 / Art. 18	Alto
H4	TiendaAndina recoge el consentimiento por web, pero solo ofrece un canal telefónico y sin plazo de respuesta para su retiro.	A.1.3.5	Medio
H5	Banco Andino está exento del consentimiento por la relación contractual (Art. 14, num. 5), pero la evidencia no acredita el deber de información al titular.	Art. 14 / Art. 18	Medio
H6	El formulario de ClubFit contiene una instrucción oculta dirigida a manipular el dictamen; el agente la detectó y la escaló al auditor.	Robustez del proceso	Alto

Tabla 5: Hallazgos derivados de la ejecución del agente

El hallazgo H5 ilustra el valor del patrón Fail-Fast: sin él, el agente habría dictaminado la ausencia de casilla de consentimiento como una no conformidad, cuando la ley no lo exige para la apertura de la cuenta. El hallazgo H6 ilustra el valor de las guardas: la evidencia manipulada no alteró el dictamen y el caso no se emitió sin revisión humana.

5.4. Evaluación del Modelo de Lenguaje

Se midió la exactitud del LLM sobre 10 decisiones con respuesta conocida: los 4 pasos Fail-Fast y los 6 dictámenes de dominio de los casos LibreríaSur y TiendaAndina. La ordenación del

esquema JSON del Fail-Fast (razonar la finalidad antes de decidir) llevó a llama3 de 0 a 4 aciertos en ese paso.

Modelo	Fail-Fast (4)	Dominios (6)	Total
llama3 (8B)	4	4	8 / 10
llama3.1 (8B)	3	3	6 / 10

Tabla 6: Exactitud de los modelos locales evaluados

Todos los errores fueron del mismo tipo: dictaminar «No Conforme» en un caso conforme, señalando requisitos inexistentes. Este resultado sustenta la decisión de diseño de utilizar el LLM como segunda opinión, mantener las reglas verificables como dictamen provisional ante discrepancias y escalar esos casos al auditor. Se adoptó llama3 como modelo por defecto.

5.5. Pruebas Automatizadas

El proyecto incluye 16 pruebas con pytest, todas aprobadas (16 passed). Cubren: el dictamen del caso TiendaAndina; el Fail-Fast ante la excepción contractual y la inclusión del numeral correspondiente en el contexto; la no aplicación de excepciones a fines publicitarios; la emisión sin HITL del caso conforme; el escalamiento por inyección de instrucciones; la detección de negaciones; la prevalencia de las reglas ante un LLM que contradice una infracción; el escalamiento cuando el LLM discrepa en un caso conforme; el uso de la narrativa del LLM cuando coincide con las reglas; la validación de citas parafraseadas; el chunking estructural del Artículo 14 por numeral; la presencia de los metadatos del corpus; el ciclo de aprobar, rechazar y consolidar; las exportaciones y la matriz de evidencias; las herramientas MCP; y el registro de las herramientas en el servidor MCP.

6. Limitaciones y Trabajo Futuro

Al tratarse de un avance de investigación formativa, el prototipo tiene limitaciones que conviene declarar de forma explícita:

- **Datos simulados:** los resultados provienen de cuatro evidencias ficticias diseñadas por el equipo; falta validar con evidencias reales de organizaciones y con casos etiquetados por un experto.
- **Corpus resumido:** por derechos de autor, el corpus base contiene resúmenes de la ISO/IEC 27701:2025; el PDF disponible de la norma es escaneado y requiere OCR para incorporar su texto literal. Los numerales del Artículo 14 deben verificarse contra el texto consolidado oficial vigente.
- **Reglas basadas en patrones:** el motor de reglas detecta formulaciones previstas en `consent_rules.json`; redacciones distintas pueden escapar a las reglas, por lo que se propone ampliarlas y complementarlas con análisis semántico.
- **Modelos locales de tamaño reducido:** los modelos de 8B evaluados tienden a ser excesivamente estrictos; se propone evaluar modelos de mayor tamaño (por ejemplo, qwen2.5:7b, ya descargado) y ampliar el conjunto de evaluación.
- **Carga manual de la data:** las evidencias se cargan manualmente como texto; no se integró la plataforma web del curso para la carga de documentos.
- **Trabajo futuro:** integrar el agente con el agente de inventario AGT-DATA-INV-01 para auditar automáticamente las actividades cuya base legal es el consentimiento, incorporar un panel web para el auditor, procesar formularios en HTML y PDF, y exponer la salida estandarizada a un agente de evaluación de riesgos.

7. Conclusiones

- Se diseñó e implementó un prototipo funcional de agente Supervisor de Consentimientos que evalúa evidencias documentales frente a seis controles de la ISO/IEC 27701:2025 y cuatro artículos de la Ley N° 29733, emitiendo un dictamen por dominio con fundamento normativo, cita textual y medidas correctivas.
- El patrón Fail-Fast sobre el Artículo 14 evitó dictámenes erróneos en el caso de excepción contractual, y el chunking estructural con metadatos permitió filtrar con precisión las excepciones y los controles aplicables a cada dominio.
- La arquitectura RAG Híbrida (densa + BM25 → RRF → Cross-Encoder) recuperó los controles y artículos pertinentes para cada dominio, y su ejecución local sobre Qdrant embebido y Ollama preserva la confidencialidad de la evidencia.
- La evaluación demostró que los LLM locales de 8B no son jueces fiables por sí solos (8 de 10 aciertos en el mejor caso). El mecanismo HITL y las guardas anti-alucinación convierten al agente en un asistente del auditor y no en un sustituto: ningún caso dudoso, exceptuado o manipulado se emitió sin decisión humana.
- Los resultados deben interpretarse con cautela, pues se obtuvieron sobre evidencias simuladas; la validación con evidencias reales, la incorporación del texto literal de la norma y la integración con los demás agentes del grupo constituyen los siguientes pasos de la investigación.

Referencias

Chen, J., Xiao, S., Zhang, P., Luo, K., Lian, D., & Liu, Z. (2024). BGE M3-Embedding: Multi-lingual, multi-functionality, multi-granularity text embeddings through self-knowledge distillation. arXiv:2402.03216.

Congreso de la República del Perú. (2011). Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.

Cormack, G. V., Clarke, C. L. A., & Büttcher, S. (2009). Reciprocal rank fusion outperforms Condorcet and individual rank learning methods. Proceedings of the 32nd International ACM SIGIR Conference, 758–759.

Gao, Y., et al. (2023). Retrieval-augmented generation for large language models: A survey. arXiv:2312.10997.

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2025). ISO/IEC 27701:2025 — Information security, cybersecurity and privacy protection — Privacy information management systems — Requirements and guidance.

Karpukhin, V., et al. (2020). Dense passage retrieval for open-domain question answering. Proceedings of EMNLP 2020, 6769–6781.

Lewis, P., et al. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. Advances in Neural Information Processing Systems, 33, 9459–9474.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2024). Decreto Supremo N° 016-2024-JUS, Reglamento de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.

Model Context Protocol. (s. f.). Model Context Protocol — Specification. https://modelcontextprotocol.io

Nogueira, R., & Cho, K. (2019). Passage re-ranking with BERT. arXiv:1901.04085.

Ollama. (s. f.). Ollama documentation. https://ollama.com

Qdrant. (s. f.). Qdrant documentation: Hybrid queries. https://qdrant.tech/documentation/

Reimers, N., & Gurevych, I. (2019). Sentence-BERT: Sentence embeddings using Siamese BERT-networks. Proceedings of EMNLP-IJCNLP 2019, 3982–3992.

Robertson, S., & Zaragoza, H. (2009). The probabilistic relevance framework: BM25 and beyond. Foundations and Trends in Information Retrieval, 3(4), 333–389.

Wei, J., et al. (2022). Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models. Advances in Neural Information Processing Systems, 35, 24824–24837.

Proyecto AGT-CONSENT-01 (código fuente, configuración y pruebas). Repositorio Auditoria.

Proyecto AGT-DATA-INV-01 (código fuente, configuración y pruebas). Repositorio agent-inventory-data-AS.