BarMatchIA · Modelo OLTP definitivo

DDL 19-10-2026 | 28 tablas public · 179 columnas · 28 PK · 43 FK · 15 UNIQUE

P = PK F = FK U = UNIQUE explícita NN: + NOT NULL / – nullable F01…F43 = relación del catálogo

Círculo = origen FK; punta = columna referenciada. Dependencia sin cardinalidad. Dominios = grupos visuales.

01 Reservas y atención

Esquema public

reserva

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_reserva	bigint	+	
U	codigo_reserva	varchar	+	
U	qr_token	uuid	+	
F	id_cliente	bigint	+	F22
F	id_establecimiento	bigint	+	F23
	fecha_reserva	date	+	
F	id_bloque	smallint	+	F24
F U	id_solicitud_lista_espera	bigint	–	F25
	cantidad_personas_original	integer	+	
	estado	varchar	+	
	origen	varchar	+	
	created_at	timestamptz	+	
	updated_at	timestamptz	+	

atencion

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_atencion	bigint	+	
F	id_establecimiento	bigint	+	F26
F U	id_reserva	bigint	–	F27
	origen	varchar	+	
	cantidad_inicial	integer	+	
	cantidad_vigente	integer	+	
	referencia_grupo	varchar	–	
	estado	varchar	+	
	inicio_atencion	timestamptz	+	
	fin_atencion	timestamptz	–	
	created_at	timestamptz	+	
	updated_at	timestamptz	+	

solicitud_lista_espera

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_solicitud	bigint	+	
F	id_cliente	bigint	+	F18
F	id_establecimiento	bigint	+	F19
	fecha_solicitada	date	+	
F	id_bloque	smallint	+	F20
	cantidad_personas	integer	+	
	estado	varchar	+	
	created_at	timestamptz	+	
	updated_at	timestamptz	+	

asignacion

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_asignacion	bigint	+	
F	id_atencion	bigint	+	F30
F U	id_configuracion	bigint	+	F31
	inicio_at	timestamptz	+	
	fin_at	timestamptz	–	
F	id_cuenta_actor	bigint	+	F32
	created_at	timestamptz	+	

oportunidad_lista_espera

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_oportunidad	bigint	+	
F	id_solicitud	bigint	+	F21
	inicio_prioridad_at	timestamptz	+	
	fin_prioridad_at	timestamptz	+	
	cerrada_at	timestamptz	–	
	estado	varchar	+	
	created_at	timestamptz	+	

configuracion_fisica

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_configuracion	bigint	+	
	tipo	varchar	+	
	created_at	timestamptz	+	

configuracion_fisica_unidad

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P F	id_configuracion	bigint	+	F28
P F	id_unidad	bigint	+	F29

02 Identidad y perfiles

Esquema public · destino externo auth.users

cuenta

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_cuenta	bigint	+	
F U	auth_user_id	uuid	+	F01
U	email	varchar	+	
	nombre	varchar	+	
	apellido	varchar	+	
	tipo_perfil	varchar	+	
	estado	varchar	+	
	created_at	timestamptz	+	
	updated_at	timestamptz	+	

admin_local

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_admin_local	bigint	+	
F U	id_cuenta	bigint	+	F03

admin_platform

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_admin_platform	bigint	+	
F U	id_cuenta	bigint	+	F04

cliente

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_cliente	bigint	+	
F U	id_cuenta	bigint	+	F02
	fecha_nacimiento	date	+	
	genero	varchar	+	

admin_establecimiento

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P F	id_admin_local	bigint	+	F07
P F	id_establecimiento	bigint	+	F08
	activo	bool	+	
	created_at	timestamptz	+	

personal_local

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_personal	bigint	+	
F U	id_cuenta	bigint	+	F05
F	id_establecimiento	bigint	+	F06

auth.users

EXTERNA · referencia parcial

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
	id	no definido		

03 Eventos e indisponibilidades

Esquema public

indisponibilidad

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_indisponibilidad	bigint	+	
F	id_establecimiento	bigint	+	F33
	alcance	varchar	+	
F	id_sector	bigint	–	F34
F	id_unidad	bigint	–	F35
F	id_combinacion	bigint	–	F36
F	id_motivo_indisponibilidad	bigint	+	F37
	observacion	text	–	
	inicio_at	timestamptz	+	
	fin_at	timestamptz	–	
	estado	varchar	+	
F	id_cuenta_actor	bigint	+	F38
	created_at	timestamptz	+	
	updated_at	timestamptz	+	

evento_reserva

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_evento_reserva	bigint	+	
F	id_reserva	bigint	+	F39
	tipo_evento	varchar	+	
F	id_cuenta_actor	bigint	–	F40
F	id_motivo_cancelacion	bigint	–	F41
	detalle	text	–	
	fecha_evento	timestamptz	+	
	created_at	timestamptz	+	

motivo_cancelacion

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_motivo_cancelacion	bigint	+	
U	codigo	varchar	+	
	nombre	varchar	+	
	activo	bool	+	

motivo_indisponibilidad

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_motivo_indisponibilidad	bigint	+	
U	codigo	varchar	+	
	nombre	varchar	+	
	activo	bool	+	

evento_auditoria

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_evento_auditoria	bigint	+	
F	id_cuenta_actor	bigint	+	F42
	tipo_accion	varchar	+	
	tipo_entidad_afectada	varchar	+	
	id_entidad_afectada	varchar	+	
F	id_establecimiento	bigint	–	F43
	motivo	text	–	
	resultado	varchar	+	
	created_at	timestamptz	+	

04 Establecimientos y configuración

Esquema public

establecimiento

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_establecimiento	bigint	+	
	nombre	varchar	+	
	direccion	varchar	+	
	comuna	varchar	+	
	latitud	numeric	–	
	longitud	numeric	–	
	descripcion	text	–	
	holgura	integer	+	
	duracion_referencia_min	integer	+	
	lista_espera_habilitada	bool	+	
	estado	varchar	+	
	created_at	timestamptz	+	
	updated_at	timestamptz	+	
	max_personas_por_reserva	integer	–	

horario_funcionamiento

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_horario	bigint	+	
F	id_establecimiento	bigint	+	F17
	dia_semana_inicio	smallint	+	
	hora_apertura	time	+	
	hora_cierre	time	+	
	dia_offset_cierre	smallint	+	
	activo	bool	+	
	created_at	timestamptz	+	
	updated_at	timestamptz	+	

bloque_semana

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_bloque	smallint	+	
	dia_semana	smallint	+	
	hora_inicio	time	+	

sector

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_sector	bigint	+	
F	id_establecimiento	bigint	+	F10
	nombre	varchar	+	
	descripcion	text	–	
	activo	bool	+	
	created_at	timestamptz	+	
	updated_at	timestamptz	+	

imagen_establecimiento

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_imagen	bigint	+	
F	id_establecimiento	bigint	+	F09
U	storage_key	varchar	+	
	orden	integer	+	
	activo	bool	+	
	created_at	timestamptz	+	

unidad_reservable

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_unidad	bigint	+	
F	id_sector	bigint	+	F11
	codigo	varchar	+	
	nombre	varchar	–	
	capacidad	integer	+	
	activo	bool	+	
	created_at	timestamptz	+	
	updated_at	timestamptz	+	

categoria

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_categoria	bigint	+	
U	nombre	varchar	+	
	activo	bool	+	
	created_at	timestamptz	+	
	updated_at	timestamptz	+	

combinacion_valida

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_combinacion	bigint	+	
F	id_sector	bigint	+	F12
	codigo	varchar	+	
	nombre	varchar	–	
	activo	bool	+	
	created_at	timestamptz	+	
	updated_at	timestamptz	+	

establecimiento_categoria

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P F	id_establecimiento	bigint	+	F15
P F	id_categoria	bigint	+	F16

combinacion_unidad

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P F	id_combinacion	bigint	+	F13
P F	id_unidad	bigint	+	F14

BarMatchIA · Modelo OLTP definitivo

DDL 19-10-2026 | 28 tablas public · 179 columnas · 28 PK · 43 FK · 15 UNIQUE

P = PK F = FK U = UNIQUE explícita NN: + NOT NULL / – nullable F01…F43 = relación del catálogo

Círculo = origen FK; punta = columna referenciada. Dependencia sin cardinalidad. Dominios = grupos visuales.

01 Reservas y atención

Esquema public

reserva

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_reserva	bigint	+	
U	codigo_reserva	varchar	+	
U	qr_token	uuid	+	
F	id_cliente	bigint	+	F22
F	id_establecimiento	bigint	+	F23
	fecha_reserva	date	+	
F	id_bloque	smallint	+	F24
F U	id_solicitud_lista_espera	bigint	–	F25
	cantidad_personas_original	integer	+	
	estado	varchar	+	
	origen	varchar	+	
	created_at	timestamptz	+	
	updated_at	timestamptz	+	

atencion

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_atencion	bigint	+	
F	id_establecimiento	bigint	+	F26
F U	id_reserva	bigint	–	F27
	origen	varchar	+	
	cantidad_inicial	integer	+	
	cantidad_vigente	integer	+	
	referencia_grupo	varchar	–	
	estado	varchar	+	
	inicio_atencion	timestamptz	+	
	fin_atencion	timestamptz	–	
	created_at	timestamptz	+	
	updated_at	timestamptz	+	

solicitud_lista_espera

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_solicitud	bigint	+	
F	id_cliente	bigint	+	F18
F	id_establecimiento	bigint	+	F19
	fecha_solicitada	date	+	
F	id_bloque	smallint	+	F20
	cantidad_personas	integer	+	
	estado	varchar	+	
	created_at	timestamptz	+	
	updated_at	timestamptz	+	

asignacion

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_asignacion	bigint	+	
F	id_atencion	bigint	+	F30
F U	id_configuracion	bigint	+	F31
	inicio_at	timestamptz	+	
	fin_at	timestamptz	–	
F	id_cuenta_actor	bigint	+	F32
	created_at	timestamptz	+	

oportunidad_lista_espera

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_oportunidad	bigint	+	
F	id_solicitud	bigint	+	F21
	inicio_prioridad_at	timestamptz	+	
	fin_prioridad_at	timestamptz	+	
	cerrada_at	timestamptz	–	
	estado	varchar	+	
	created_at	timestamptz	+	

configuracion_fisica

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_configuracion	bigint	+	
	tipo	varchar	+	
	created_at	timestamptz	+	

configuracion_fisica_unidad

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P F	id_configuracion	bigint	+	F28
P F	id_unidad	bigint	+	F29

Relaciones con otros dominios · extremos completos en el catálogo F01–F43

F18 · fk_solicitud_cliente

public.solicitud_lista_espera.id_cliente → public.cliente.id_cliente

F19 · fk_solicitud_establecimiento

public.solicitud_lista_espera.id_establecimiento → public.establecimiento.id_establecimiento

F20 · fk_solicitud_bloque

public.solicitud_lista_espera.id_bloque → public.bloque_semana.id_bloque

F22 · fk_reserva_cliente

public.reserva.id_cliente → public.cliente.id_cliente

F23 · fk_reserva_establecimiento

public.reserva.id_establecimiento → public.establecimiento.id_establecimiento

F24 · fk_reserva_bloque

public.reserva.id_bloque → public.bloque_semana.id_bloque

F26 · fk_atencion_establecimiento

public.atencion.id_establecimiento → public.establecimiento.id_establecimiento

F29 · fk_configuracion_unidad_unidad

public.configuracion_fisica_unidad.id_unidad → public.unidad_reservable.id_unidad

F32 · fk_asignacion_actor

public.asignacion.id_cuenta_actor → public.cuenta.id_cuenta

F39 · fk_evento_reserva_reserva

public.evento_reserva.id_reserva → public.reserva.id_reserva

BarMatchIA · Modelo OLTP definitivo

DDL 19-10-2026 | 28 tablas public · 179 columnas · 28 PK · 43 FK · 15 UNIQUE

P = PK F = FK U = UNIQUE explícita NN: + NOT NULL / – nullable F01…F43 = relación del catálogo

Círculo = origen FK; punta = columna referenciada. Dependencia sin cardinalidad. Dominios = grupos visuales.

02 Identidad y perfiles

Esquema public · destino externo auth.users

cuenta

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_cuenta	bigint	+	
F U	auth_user_id	uuid	+	F01
U	email	varchar	+	
	nombre	varchar	+	
	apellido	varchar	+	
	tipo_perfil	varchar	+	
	estado	varchar	+	
	created_at	timestamptz	+	
	updated_at	timestamptz	+	

admin_local

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_admin_local	bigint	+	
F U	id_cuenta	bigint	+	F03

admin_platform

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_admin_platform	bigint	+	
F U	id_cuenta	bigint	+	F04

cliente

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_cliente	bigint	+	
F U	id_cuenta	bigint	+	F02
	fecha_nacimiento	date	+	
	genero	varchar	+	

admin_establecimiento

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P F	id_admin_local	bigint	+	F07
P F	id_establecimiento	bigint	+	F08
	activo	bool	+	
	created_at	timestamptz	+	

personal_local

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_personal	bigint	+	
F U	id_cuenta	bigint	+	F05
F	id_establecimiento	bigint	+	F06

auth.users

EXTERNA · referencia parcial

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
	id	no definido		

Relaciones con otros dominios · extremos completos en el catálogo F01–F43

F06 · fk_personal_establecimiento

public.personal_local.id_establecimiento → public.establecimiento.id_establecimiento

F08 · fk_admin_establecimiento_local

public.admin_establecimiento.id_establecimiento → public.establecimiento.id_establecimiento

F18 · fk_solicitud_cliente

public.solicitud_lista_espera.id_cliente → public.cliente.id_cliente

F22 · fk_reserva_cliente

public.reserva.id_cliente → public.cliente.id_cliente

F32 · fk_asignacion_actor

public.asignacion.id_cuenta_actor → public.cuenta.id_cuenta

F38 · fk_indisponibilidad_actor

public.indisponibilidad.id_cuenta_actor → public.cuenta.id_cuenta

F40 · fk_evento_reserva_actor

public.evento_reserva.id_cuenta_actor → public.cuenta.id_cuenta

F42 · fk_evento_auditoria_actor

public.evento_auditoria.id_cuenta_actor → public.cuenta.id_cuenta

BarMatchIA · Modelo OLTP definitivo

DDL 19-10-2026 | 28 tablas public · 179 columnas · 28 PK · 43 FK · 15 UNIQUE

P = PK F = FK U = UNIQUE explícita NN: + NOT NULL / – nullable F01…F43 = relación del catálogo

Círculo = origen FK; punta = columna referenciada. Dependencia sin cardinalidad. Dominios = grupos visuales.

03 Eventos e indisponibilidades

Esquema public

indisponibilidad

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_indisponibilidad	bigint	+	
F	id_establecimiento	bigint	+	F33
	alcance	varchar	+	
F	id_sector	bigint	–	F34
F	id_unidad	bigint	–	F35
F	id_combinacion	bigint	–	F36
F	id_motivo_indisponibilidad	bigint	+	F37
	observacion	text	–	
	inicio_at	timestamptz	+	
	fin_at	timestamptz	–	
	estado	varchar	+	
F	id_cuenta_actor	bigint	+	F38
	created_at	timestamptz	+	
	updated_at	timestamptz	+	

motivo_indisponibilidad

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_motivo_indisponibilidad	bigint	+	
U	codigo	varchar	+	
	nombre	varchar	+	
	activo	bool	+	

evento_reserva

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_evento_reserva	bigint	+	
F	id_reserva	bigint	+	F39
	tipo_evento	varchar	+	
F	id_cuenta_actor	bigint	–	F40
F	id_motivo_cancelacion	bigint	–	F41
	detalle	text	–	
	fecha_evento	timestamptz	+	
	created_at	timestamptz	+	

motivo_cancelacion

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_motivo_cancelacion	bigint	+	
U	codigo	varchar	+	
	nombre	varchar	+	
	activo	bool	+	

evento_auditoria

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_evento_auditoria	bigint	+	
F	id_cuenta_actor	bigint	+	F42
	tipo_accion	varchar	+	
	tipo_entidad_afectada	varchar	+	
	id_entidad_afectada	varchar	+	
F	id_establecimiento	bigint	–	F43
	motivo	text	–	
	resultado	varchar	+	
	created_at	timestamptz	+	

Relaciones con otros dominios · extremos completos en el catálogo F01–F43

F33 · fk_indisponibilidad_establecimiento

public.indisponibilidad.id_establecimiento → public.establecimiento.id_establecimiento

F34 · fk_indisponibilidad_sector

public.indisponibilidad.id_sector → public.sector.id_sector

F35 · fk_indisponibilidad_unidad

public.indisponibilidad.id_unidad → public.unidad_reservable.id_unidad

F36 · fk_indisponibilidad_combinacion

public.indisponibilidad.id_combinacion → public.combinacion_valida.id_combinacion

F38 · fk_indisponibilidad_actor

public.indisponibilidad.id_cuenta_actor → public.cuenta.id_cuenta

F39 · fk_evento_reserva_reserva

public.evento_reserva.id_reserva → public.reserva.id_reserva

F40 · fk_evento_reserva_actor

public.evento_reserva.id_cuenta_actor → public.cuenta.id_cuenta

F42 · fk_evento_auditoria_actor

public.evento_auditoria.id_cuenta_actor → public.cuenta.id_cuenta

F43 · fk_evento_auditoria_establecimiento

public.evento_auditoria.id_establecimiento → public.establecimiento.id_establecimiento

BarMatchIA · Modelo OLTP definitivo

DDL 19-10-2026 | 28 tablas public · 179 columnas · 28 PK · 43 FK · 15 UNIQUE

P = PK F = FK U = UNIQUE explícita NN: + NOT NULL / – nullable F01…F43 = relación del catálogo

Círculo = origen FK; punta = columna referenciada. Dependencia sin cardinalidad. Dominios = grupos visuales.

04 Establecimientos y configuración

Esquema public

establecimiento

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_establecimiento	bigint	+	
	nombre	varchar	+	
	direccion	varchar	+	
	comuna	varchar	+	
	latitud	numeric	–	
	longitud	numeric	–	
	descripcion	text	–	
	holgura	integer	+	
	duracion_referencia_min	integer	+	
	lista_espera_habilitada	bool	+	
	estado	varchar	+	
	created_at	timestamptz	+	
	updated_at	timestamptz	+	
	max_personas_por_reserva	integer	–	

horario_funcionamiento

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_horario	bigint	+	
F	id_establecimiento	bigint	+	F17
	dia_semana_inicio	smallint	+	
	hora_apertura	time	+	
	hora_cierre	time	+	
	dia_offset_cierre	smallint	+	
	activo	bool	+	
	created_at	timestamptz	+	
	updated_at	timestamptz	+	

bloque_semana

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_bloque	smallint	+	
	dia_semana	smallint	+	
	hora_inicio	time	+	

sector

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_sector	bigint	+	
F	id_establecimiento	bigint	+	F10
	nombre	varchar	+	
	descripcion	text	–	
	activo	bool	+	
	created_at	timestamptz	+	
	updated_at	timestamptz	+	

imagen_establecimiento

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_imagen	bigint	+	
F	id_establecimiento	bigint	+	F09
U	storage_key	varchar	+	
	orden	integer	+	
	activo	bool	+	
	created_at	timestamptz	+	

unidad_reservable

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_unidad	bigint	+	
F	id_sector	bigint	+	F11
	codigo	varchar	+	
	nombre	varchar	–	
	capacidad	integer	+	
	activo	bool	+	
	created_at	timestamptz	+	
	updated_at	timestamptz	+	

categoria

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_categoria	bigint	+	
U	nombre	varchar	+	
	activo	bool	+	
	created_at	timestamptz	+	
	updated_at	timestamptz	+	

combinacion_valida

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P	id_combinacion	bigint	+	
F	id_sector	bigint	+	F12
	codigo	varchar	+	
	nombre	varchar	–	
	activo	bool	+	
	created_at	timestamptz	+	
	updated_at	timestamptz	+	

establecimiento_categoria

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P F	id_establecimiento	bigint	+	F15
P F	id_categoria	bigint	+	F16

combinacion_unidad

CLAVE	ATRIBUTO	TIPO PG	NN	FK ID
P F	id_combinacion	bigint	+	F13
P F	id_unidad	bigint	+	F14

Relaciones con otros dominios · extremos completos en el catálogo F01–F43

F06 · fk_personal_establecimiento

public.personal_local.id_establecimiento → public.establecimiento.id_establecimiento

F08 · fk_admin_establecimiento_local

public.admin_establecimiento.id_establecimiento → public.establecimiento.id_establecimiento

F19 · fk_solicitud_establecimiento

public.solicitud_lista_espera.id_establecimiento → public.establecimiento.id_establecimiento

F20 · fk_solicitud_bloque

public.solicitud_lista_espera.id_bloque → public.bloque_semana.id_bloque

F23 · fk_reserva_establecimiento

public.reserva.id_establecimiento → public.establecimiento.id_establecimiento

F24 · fk_reserva_bloque

public.reserva.id_bloque → public.bloque_semana.id_bloque

F26 · fk_atencion_establecimiento

public.atencion.id_establecimiento → public.establecimiento.id_establecimiento

F29 · fk_configuracion_unidad_unidad

public.configuracion_fisica_unidad.id_unidad → public.unidad_reservable.id_unidad

F33 · fk_indisponibilidad_establecimiento

public.indisponibilidad.id_establecimiento → public.establecimiento.id_establecimiento

F34 · fk_indisponibilidad_sector

public.indisponibilidad.id_sector → public.sector.id_sector

F35 · fk_indisponibilidad_unidad

public.indisponibilidad.id_unidad → public.unidad_reservable.id_unidad

F36 · fk_indisponibilidad_combinacion

public.indisponibilidad.id_combinacion → public.combinacion_valida.id_combinacion

F43 · fk_evento_auditoria_establecimiento

public.evento_auditoria.id_establecimiento → public.establecimiento.id_establecimiento

BarMatchIA · Catálogo columna a columna

43 FK explícitas · cada ficha representa una sola restricción · sin cruces de conectores

Atributos participantes en cada FK. El inventario completo está en el diagrama global.

F01 fk_cuenta_supabase_auth

public.cuenta

auth_user_id

uuid · FK · UNIQUE · NOT NULL

ORIGEN · columna de la FK

auth.users

id

no definido · EXTERNA: tipo, PK y nulabilidad no definidos en este DDL

DESTINO · columna referenciada

F02 fk_cliente_cuenta

public.cliente

id_cuenta

bigint · FK · UNIQUE · NOT NULL

ORIGEN · columna de la FK

public.cuenta

id_cuenta

bigint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada

F03 fk_admin_local_cuenta

public.admin_local

id_cuenta

bigint · FK · UNIQUE · NOT NULL

ORIGEN · columna de la FK

public.cuenta

id_cuenta

bigint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada

F04 fk_admin_platform_cuenta

public.admin_platform

id_cuenta

bigint · FK · UNIQUE · NOT NULL

ORIGEN · columna de la FK

public.cuenta

id_cuenta

bigint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada

BarMatchIA · Catálogo columna a columna

43 FK explícitas · cada ficha representa una sola restricción · sin cruces de conectores

Atributos participantes en cada FK. El inventario completo está en el diagrama global.

`F05 fk_personal_cuenta`

public.personal_local

`id_cuenta`

bigint · FK · UNIQUE · NOT NULL

ORIGEN · columna de la FK

public.cuenta

`id_cuenta`

bigint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada

`F06 fk_personal_establecimiento`

public.personal_local

`id_establecimiento`

bigint · FK · NOT NULL

ORIGEN · columna de la FK

public.establecimiento

`id_establecimiento`

bigint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada

`F07 fk_admin_establecimiento_admin`

public.admin_establecimiento

`id_admin_local`

bigint · PK · FK · NOT NULL

ORIGEN · columna de la FK

public.admin_local

`id_admin_local`

bigint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada

`F08 fk_admin_establecimiento_local`

public.admin_establecimiento

`id_establecimiento`

bigint · PK · FK · NOT NULL

ORIGEN · columna de la FK

public.establecimiento

`id_establecimiento`

bigint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada

BarMatchIA · Catálogo columna a columna

43 FK explícitas · cada ficha representa una sola restricción · sin cruces de conectores

Atributos participantes en cada FK. El inventario completo está en el diagrama global.

`F09 fk_imagen_establecimiento`

public.imagen_establecimiento

`id_establecimiento`

bigint · FK · NOT NULL

ORIGEN · columna de la FK

→

public.establecimiento

`id_establecimiento`

bigint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada

`F10 fk_sector_establecimiento`

public.sector

`id_establecimiento`

bigint · FK · NOT NULL

ORIGEN · columna de la FK

→

public.establecimiento

`id_establecimiento`

bigint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada

`F11 fk_unidad_sector`

public.unidad_reservable

`id_sector`

bigint · FK · NOT NULL

ORIGEN · columna de la FK

→

public.sector

`id_sector`

bigint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada

`F12 fk_combinacion_sector`

public.combinacion_valida

`id_sector`

bigint · FK · NOT NULL

ORIGEN · columna de la FK

→

public.sector

`id_sector`

bigint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada

BarMatchIA · Catálogo columna a columna

43 FK explícitas · cada ficha representa una sola restricción · sin cruces de conectores

Atributos participantes en cada FK. El inventario completo está en el diagrama global.

F13 fk_combinacion_unidad_combinacion

public.combinacion_unidad

id_combinacion

bigint · PK · FK · NOT NULL

ORIGEN · columna de la FK

public.combinacion_valida

id_combinacion

bigint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada

F14 fk_combinacion_unidad_unidad

public.combinacion_unidad

id_unidad

bigint · PK · FK · NOT NULL

ORIGEN · columna de la FK

public.unidad_reservable

id_unidad

bigint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada

F15 fk_establecimiento_categoria_local

public.establecimiento_categoria

id_establecimiento

bigint · PK · FK · NOT NULL

ORIGEN · columna de la FK

public.establecimiento

id_establecimiento

bigint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada

F16 fk_establecimiento_categoria_categoria

public.establecimiento_categoria

id_categoria

bigint · PK · FK · NOT NULL

ORIGEN · columna de la FK

public.categoria

id_categoria

bigint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada

BarMatchIA · Catálogo columna a columna

43 FK explícitas · cada ficha representa una sola restricción · sin cruces de conectores

Atributos participantes en cada FK. El inventario completo está en el diagrama global.

F17 fk_horario_establecimiento

public.horario_funcionamiento

id_establecimiento

bigint · FK · NOT NULL

ORIGEN · columna de la FK

public.establecimiento

id_establecimiento

bigint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada

F18 fk_solicitud_cliente

public.solicitud_lista_espera

id_cliente

bigint · FK · NOT NULL

ORIGEN · columna de la FK

public.cliente

id_cliente

bigint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada

F19 fk_solicitud_establecimiento

public.solicitud_lista_espera

id_establecimiento

bigint · FK · NOT NULL

ORIGEN · columna de la FK

public.establecimiento

id_establecimiento

bigint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada

F20 fk_solicitud_bloque

public.solicitud_lista_espera

id_bloque

smallint · FK · NOT NULL

ORIGEN · columna de la FK

public.bloque_semana

id_bloque

smallint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada

BarMatchIA · Catálogo columna a columna

43 FK explícitas · cada ficha representa una sola restricción · sin cruces de conectores

Atributos participantes en cada FK. El inventario completo está en el diagrama global.

F21 fk_oportunidad_solicitud

public.oportunidad_lista_espera

id_solicitud

bigint · FK · NOT NULL

ORIGEN · columna de la FK

→

public.solicitud_lista_espera

id_solicitud

bigint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada

F22 fk_reserva_cliente

public.reserva

id_cliente

bigint · FK · NOT NULL

ORIGEN · columna de la FK

→

public.cliente

id_cliente

bigint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada

F23 fk_reserva_establecimiento

public.reserva

id_establecimiento

bigint · FK · NOT NULL

ORIGEN · columna de la FK

→

public.establecimiento

id_establecimiento

bigint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada

F24 fk_reserva_bloque

public.reserva

id_bloque

smallint · FK · NOT NULL

ORIGEN · columna de la FK

→

public.bloque_semana

id_bloque

smallint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada

BarMatchIA · Catálogo columna a columna

43 FK explícitas · cada ficha representa una sola restricción · sin cruces de conectores

Atributos participantes en cada FK. El inventario completo está en el diagrama global.

F25 fk_reserva_solicitud

public.reserva

id_solicitud_lista_espera

bigint · FK · UNIQUE · nullable

ORIGEN · columna de la FK

public.solicitud_lista_espera

id_solicitud

bigint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada

F26 fk_atencion_establecimiento

public.atencion

id_establecimiento

bigint · FK · NOT NULL

ORIGEN · columna de la FK

public.establecimiento

id_establecimiento

bigint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada

F27 fk_atencion_reserva

public.atencion

id_reserva

bigint · FK · UNIQUE · nullable

ORIGEN · columna de la FK

public.reserva

id_reserva

bigint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada

F28 fk_configuracion_unidad_configuracion

public.configuracion_fisica_unidad

id_configuracion

bigint · PK · FK · NOT NULL

ORIGEN · columna de la FK

public.configuracion_fisica

id_configuracion

bigint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada

BarMatchIA · Catálogo columna a columna

43 FK explícitas · cada ficha representa una sola restricción · sin cruces de conectores

Atributos participantes en cada FK. El inventario completo está en el diagrama global.

`F29 fk_configuracion_unidad_unidad`

public.configuracion_fisica_unidad

`id_unidad`

bigint · PK · FK · NOT NULL

ORIGEN · columna de la FK

public.unidad_reservable

`id_unidad`

bigint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada

`F30 fk_asignacion_atencion`

public.asignacion

`id_atencion`

bigint · FK · NOT NULL

ORIGEN · columna de la FK

public.atencion

`id_atencion`

bigint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada

`F31 fk_asignacion_configuracion`

public.asignacion

`id_configuracion`

bigint · FK · UNIQUE · NOT NULL

ORIGEN · columna de la FK

public.configuracion_fisica

`id_configuracion`

bigint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada

`F32 fk_asignacion_actor`

public.asignacion

`id_cuenta_actor`

bigint · FK · NOT NULL

ORIGEN · columna de la FK

public.cuenta

`id_cuenta`

bigint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada

BarMatchIA · Catálogo columna a columna

43 FK explícitas · cada ficha representa una sola restricción · sin cruces de conectores

Atributos participantes en cada FK. El inventario completo está en el diagrama global.

F33 fk_indisponibilidad_establecimiento

public.indisponibilidad

id_establecimiento

bigint · FK · NOT NULL

ORIGEN · columna de la FK

public.establecimiento

id_establecimiento

bigint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada

F34 fk_indisponibilidad_sector

public.indisponibilidad

id_sector

bigint · FK · nullable

ORIGEN · columna de la FK

public.sector

id_sector

bigint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada

F35 fk_indisponibilidad_unidad

public.indisponibilidad

id_unidad

bigint · FK · nullable

ORIGEN · columna de la FK

public.unidad_reservable

id_unidad

bigint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada

F36 fk_indisponibilidad_combinacion

public.indisponibilidad

id_combinacion

bigint · FK · nullable

ORIGEN · columna de la FK

public.combinacion_valida

id_combinacion

bigint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada

BarMatchIA · Catálogo columna a columna

43 FK explícitas · cada ficha representa una sola restricción · sin cruces de conectores

Atributos participantes en cada FK. El inventario completo está en el diagrama global.

F37 fk_indisponibilidad_motivo

public.indisponibilidad

id_motivo_indisponibilidad

bigint · FK · NOT NULL

ORIGEN · columna de la FK

public.motivo_indisponibilidad

id_motivo_indisponibilidad

bigint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada

F38 fk_indisponibilidad_actor

public.indisponibilidad

id_cuenta_actor

bigint · FK · NOT NULL

ORIGEN · columna de la FK

public.cuenta

id_cuenta

bigint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada

F39 fk_evento_reserva_reserva

public.evento_reserva

id_reserva

bigint · FK · NOT NULL

ORIGEN · columna de la FK

public.reserva

id_reserva

bigint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada

F40 fk_evento_reserva_actor

public.evento_reserva

id_cuenta_actor

bigint · FK · nullable

ORIGEN · columna de la FK

public.cuenta

id_cuenta

bigint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada

BarMatchIA · Catálogo columna a columna

43 FK explícitas · cada ficha representa una sola restricción · sin cruces de conectores

Atributos participantes en cada FK. El inventario completo está en el diagrama global.

F41 fk_evento_reserva_motivo

public.evento_reserva

id_motivo_cancelacion

bigint · FK · nullable

ORIGEN · columna de la FK

→

public.motivo_cancelacion

id_motivo_cancelacion

bigint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada

F42 fk_evento_auditoria_actor

public.evento_auditoria

id_cuenta_actor

bigint · FK · NOT NULL

ORIGEN · columna de la FK

→

public.cuenta

id_cuenta

bigint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada

F43 fk_evento_auditoria_establecimiento

public.evento_auditoria

id_establecimiento

bigint · FK · nullable

ORIGEN · columna de la FK

→

public.establecimiento

id_establecimiento

bigint · PK · NOT NULL

DESTINO · columna referenciada