

DICCIONARIO DE DATOS MotoGO

Ficha: 3315783

Presentado por:

Daniel Valencia

Juan Roa

Santiago Rodriguez

Stiven Cardenas

Fecha Entrega: 09 de Junio 2026

Bogotá D.C

1. Data Dictionary

Entity Name	Entity Description	Column Name	Column Description	Data Type	Length	Primary Key	Nullable	Unique
 carrito	Almacena el carrito de compras de cada cliente, permitiendo guardar temporalmente los productos seleccionados antes de realizar un pedido.	 fecha_actualizacion	Fecha de la última modificación realizada al carrito.	datetime	0	false	false	false
		 id_carrito	Identificador único del carrito.	int	11	true	false	false
		 id_cliente	Cliente propietario del carrito.	int	11	false	false	true
 carrito_detalle	Almacena los productos agregados al carrito de compras junto con la cantidad y valores calculados temporalmente antes de confirmar la compra.	 cantidad	Cantidad seleccionada por el cliente.	int	11	false	false	false
		 fecha_agregado	Fecha en que el producto fue agregado al carrito.	datetime	0	false	false	false
		 id_carrito	Carrito al que pertenece el producto.	int	11	false	false	false
		 id_detalle_carrito	Identificador único del detalle del carrito.	int	11	true	false	false
		 id_tienda_producto	Producto publicado por una tienda.	int	11	false	false	false
		 precio_unitario	Precio unitario del producto al momento de agregarlo al carrito.	decimal	12.2	false	false	false
		 subtotal	Valor parcial calculado para el producto.	decimal	12.2	false	false	false
 categoria_producto	Almacena las categorías utilizadas para clasificar los productos publicados por las tiendas dentro de MotoGO.	 activo	Indica si la categoría se encuentra activa o inactiva.	varchar	20	false	false	false
		 descripcion	Descripción de la categoría.	varchar	255	false	true	false
		 fecha_creacion	Fecha de creación de la categoría.	datetime	0	false	false	false
		 id_categoria_producto	Identificador único de la categoría.	int	11	true	false	false
		 nombre	Nombre de la categoría del producto.	varchar	100	false	false	true
 categoria_tienda	Almacena las categorías de negocio disponibles para clasificar las tiendas registradas en MotoGO.	 activo	Indica si la categoría se encuentra activa o inactiva.	varchar	20	false	false	false
		 descripcion	Descripción de la categoría.	varchar	255	false	true	false
		 id_categoria_tienda	Identificador único de la categoría.	int	11	true	false	false
		 nombre	Nombre de la categoría de la tienda.	varchar	100	false	false	true

Entity Name	Entity Description	Column Name	Column Description	Data Type	Length	Primary Key	Nullable	Unique
 cliente	Almacena la información personal de los usuarios registrados en MotoGO. Un cliente puede realizar compras, registrar direcciones, crear tiendas y solicitar convertirse en repartidor o tienda.	 activo	Indica si el cliente se encuentra activo o inactivo dentro de la plataforma.	varchar	20	false	false	false
		 apellidos	Apellidos del cliente.	varchar	100	false	false	false
		 foto_perfil	Imagen de perfil del cliente.	varchar	500	false	true	false
		 id_cliente	Identificador único del cliente.	int	11	true	false	false
		 id_tipo_documento	Tipo de documento asociado al cliente.	int	11	false	false	false
		 id_usuario	Usuario propietario del perfil del cliente.	int	11	false	false	true
		 nombres	Nombres del cliente.	varchar	100	false	false	false
		 numero_documento	Número de identificación del cliente.	varchar	30	false	false	true
		 telefono	Número telefónico de contacto.	varchar	20	false	false	false
 compatibilidad_producto	Permite relacionar los productos con los modelos de motocicleta para indicar qué repuestos o accesorios son compatibles con cada modelo.	 id_compatibilidad_producto	Identificador único de la compatibilidad.	int	11	true	false	false
		 id_modelo_moto	Modelo de motocicleta compatible.	int	11	false	false	false
		 id_producto	Producto compatible.	int	11	false	false	false
 direccion	Almacena las direcciones registradas por los clientes para la entrega de pedidos y gestión de ubicaciones dentro de la plataforma MotoGO.	 barrio	Barrio donde se encuentra ubicada la dirección.	varchar	50	false	false	false
		 ciudad	Ciudad de la dirección registrada.	varchar	100	false	false	false
		 codigo_postal	Código postal de la ubicación.	varchar	20	false	true	false
		 departamento	Departamento al que pertenece la dirección.	varchar	100	false	false	false
		 direccion	Dirección principal donde se realizarán las entregas.	varchar	100	false	false	false
		 fecha_registro	Fecha y hora de creación de la dirección.	datetime	0	false	false	false
		 id_cliente	Cliente propietario de la dirección.	int	11	false	false	false
		 id_direccion	Identificador único de la dirección.	int	11	true	false	false
		 info	Información adicional o referencias para facilitar la entrega.	varchar	255	false	true	false
		 tipo_lugar	Tipo de ubicación registrada (Residencial, Trabajo, Vacacional, etc.).	varchar	100	false	false	false

Entity Name	Entity Description	Column Name	Column Description	Data Type	Length	Primary Key	Nullable	Unique
 factura	Almacena la información fiscal y comercial generada después de confirmar una compra, sirviendo como comprobante oficial de la transacción.	 costo_envio	Costo correspondiente al envío del pedido.	decimal	12.2	false	false	false
		 fecha_emision	Fecha y hora de emisión de la factura.	datetime	0	false	false	false
		 id_factura	Identificador único de la factura.	int	11	true	false	false
		 id_pedido	Pedido asociado a la factura.	int	11	false	false	true
		 impuestos	Valor total de impuestos aplicados.	decimal	12.2	false	false	false
		 num_factura	Número consecutivo de la factura.	varchar	50	false	false	true
		 subtotal	Valor de los productos antes de impuestos y cargos adicionales.	decimal	12.2	false	false	false
		 total	Valor final facturado.	decimal	12.2	false	true	false
		 url_pdf	Ruta o URL del documento PDF de la factura.	varchar	500	false	true	false
 marca_moto	Almacena las marcas de motocicletas registradas en MotoGO para facilitar la búsqueda y compatibilidad de repuestos.	 id_marca_moto	Identificador único de la marca.	int	11	true	false	false
		 nombre	Nombre de la marca de motocicleta.	varchar	100	false	false	true
 metodo_pago	Almacena los métodos de pago disponibles que pueden utilizar los clientes para realizar compras dentro de la plataforma.	 id_metodo_pago	Identificador único del método de pago.	int	11	true	false	false
		 nombre	Nombre del método de pago.	varchar	100	false	false	true
 modelo_moto	Almacena los modelos de motocicletas asociados a una marca específica, permitiendo determinar la compatibilidad de los productos.	 cilindraje	Cilindraje del modelo.	int	11	false	true	false
		 id_marca_moto	Marca a la que pertenece el modelo.	int	11	false	false	false
		 id_modelo_moto	Identificador único del modelo.	int	11	true	false	false
		 nombre_modelo	Nombre del modelo de motocicleta.	varchar	100	false	true	false
 pago	Almacena la información de los pagos realizados por los clientes para cancelar los pedidos generados dentro de MotoGO.	 estado_pago	Estado actual del pago.	varchar	20	false	false	false
		 fecha_pago	Fecha y hora en que se realizó el pago.	datetime	0	false	false	false
		 id_metodo_pago	Método de pago utilizado.	int	11	false	false	false
		 id_pago	Identificador único del pago.	int	11	true	false	false
		 id_pedido	Pedido asociado al pago.	int	11	false	false	true
		 observaciones	Comentarios o información adicional del pago.	varchar	200	false	true	false
		 referencia_pago	Código o referencia de la transacción.	varchar	100	false	false	true
		 valor_pagado	Valor total pagado por el cliente.	decimal	12.2	false	false	false

Entity Name	Entity Description	Column Name	Column Description	Data Type	Length	Primary Key	Nullable	Unique
 pedido	Almacena la información general de las compras realizadas por los clientes dentro de MotoGO.	 estado	Estado actual del pedido.	varchar	20	false	false	false
		 fecha_pedido	Fecha y hora en que se realizó el pedido.	datetime	0	false	false	false
		 id_cliente	Cliente que realiza la compra.	int	11	false	false	false
		 id_direccion	Dirección seleccionada para la entrega.	int	11	false	false	false
		 id_pedido	Identificador único del pedido.	int	11	true	false	false
 pedido_detalle	Almacena los productos incluidos en cada pedido junto con las cantidades y valores registrados al momento de la compra.	 cantidad	Cantidad comprada.	int	11	false	false	false
		 id_pedido	Pedido al que pertenece el producto comprado.	int	11	false	false	false
		 id_pedido_detalle	Identificador único del detalle del pedido.	int	11	true	false	false
		 id_tienda_producto	Producto adquirido por el cliente.	int	11	false	false	false
		 precio_unitario	Precio unitario registrado al momento de la compra.	decimal	12.2	false	false	false
		 total_parcial	Valor total correspondiente al producto comprado.	decimal	12.2	false	false	false
 producto	Almacena la información general de los productos disponibles en MotoGO. Representa el catálogo maestro de repuestos y accesorios para motocicletas.	 descripcion	Descripción general del producto.	text	0	false	true	false
		 id_categoria_producto	Categoría a la que pertenece el producto.	int	11	false	false	false
		 id_producto	Identificador único del producto.	int	11	true	false	false
		 marca	Marca fabricante del producto.	varchar	100	false	false	false
		 nombre	Nombre comercial del producto.	varchar	150	false	false	false
		 referencia	Código o referencia del producto.	varchar	100	false	false	true

Entity Name	Entity Description	Column Name	Column Description	Data Type	Length	Primary Key	Nullable	Unique
 repartidor	Almacena la información de los clientes que solicitan convertirse en repartidores dentro de MotoGO, incluyendo los datos de su licencia de conducción y el estado de aprobación.	 activo	Indica si el repartidor se encuentra activo o inactivo.	varchar	20	false	false	false
		 estado	Estado actual de la solicitud del repartidor.	varchar	20	false	false	false
		 fecha_aprobacion	Fecha de aprobación de la solicitud.	datetime	0	false	true	false
		 fecha_expedicion_licencia	Fecha de expedición de la licencia.	datetime	0	false	false	false
		 fecha_solicitud	Fecha en que se realizó la solicitud para ser repartidor.	datetime	0	false	false	false
		 fecha_vencimiento_licencia	Fecha de vencimiento de la licencia.	datetime	0	false	false	false
		 id_cliente	Cliente asociado al perfil de repartidor.	int	11	false	false	true
		 id_repartidor	Identificador único del repartidor.	int	11	true	false	false
		 licencia_url	Ruta o URL del documento de la licencia.	varchar	500	false	true	false
		 num_licencia	Número de licencia de conducción.	varchar	30	false	false	true
		 observacion	Comentarios u observaciones relacionadas con la solicitud.	text	0	false	true	false
 rol	Almacena los roles disponibles dentro de la plataforma MotoGO, permitiendo identificar el tipo de participación de cada usuario en el sistema.	 cliente	Plan de cliente	varchar	100	false	false	false
		 id	Identificador único del rol.	int	11	true	false	false
	Un rol puede estar asignado a múltiples usuarios.	 repartidor	Plan de repartidor	varchar	100	false	false	false
		 tienda	Plan de tienda	varchar	100	false	false	false
 rol_usuario	Permite asociar los roles a los usuarios registrados en MotoGO. Un usuario puede tener uno o varios roles, y un rol puede estar asignado a múltiples usuarios.	 id_rol	Identificador del rol asignado al usuario.	int	11	true	false	false
		 id_usuario	Identificador del usuario al que se le asigna el rol.	int	11	true	false	false

Entity Name	Entity Description	Column Name	Column Description	Data Type	Length	Primary Key	Nullable	Unique
 tienda	Almacena la información de las tiendas registradas en MotoGO que ofrecen productos para la venta dentro de la plataforma.	 activo	Indica si la tienda se encuentra activa o inactiva.	varchar	20	false	false	false
		 ciudad_tienda	Ciudad donde opera la tienda.	varchar	100	false	false	false
		 correo_tienda	Correo electrónico de contacto de la tienda	varchar	100	false	false	false
		 departamento_tienda	Departamento donde opera la tienda.	varchar	100	false	false	false
		 descripcion	Descripción general de la tienda.	text	0	false	true	false
		 direccion_tienda	Dirección de la tienda.	varchar	255	false	false	false
		 estado	Estado actual de la solicitud o aprobación de la tienda.	varchar	20	false	false	false
		 fecha_solicitud	Fecha en que se registró la solicitud de la tienda.	datetime	0	false	false	false
		 id_categoria_tienda	Categoría a la que pertenece la tienda.	int	11	false	false	false
		 id_cliente	Cliente propietario de la tienda.	int	11	false	false	false
		 id_tienda	Identificador único de la tienda.	int	11	true	false	false
		 logo_url	Ruta o URL del logo de la tienda.	varchar	500	false	true	false
		 nit	Número de identificación tributaria de la tienda.	varchar	30	false	false	true
		 nom_tienda	Nombre comercial de la tienda	varchar	150	false	false	true
		 tel_tienda	Teléfono de contacto de la tienda.	varchar	20	false	false	false
 tienda_producto	Almacena las publicaciones de productos realizadas por las tiendas, incluyendo precio, stock, garantía y disponibilidad.	 activo	Indica si la publicación se encuentra activa o inactiva.	varchar	20	false	false	false
		 estado_producto	Estado actual del producto.	varchar	100	false	false	false
		 fecha_actualizacion	Fecha de la última actualización de la publicación.	datetime	0	false	false	false
		 fecha_publicacion	Fecha de publicación del producto.	datetime	0	false	false	false
		 garantia_dias	Cantidad de días de garantía ofrecida.	int	11	false	true	false
		 id_producto	Producto publicado.	int	11	false	false	false
		 id_tienda	Tienda que ofrece el producto.	int	11	false	false	false
		 id_tienda_producto	Identificador único de la publicación.	int	11	true	false	false
		 precio	Precio de venta del producto.	decimal	12.2	false	false	false
		 stock	Cantidad disponible en inventario.	int	11	false	false	false

Entity Name	Entity Description	Column Name	Column Description	Data Type	Length	Primary Key	Nullable	Unique
 tipo_documento	Almacena los tipos de documentos permitidos dentro de MotoGO para la identificación de los clientes registrados en la plataforma.	 abreviatura	Sigla o abreviación utilizada para identificar el documento.	varchar	10	false	false	true
		 estado	Indica si el tipo de documento se encuentra activo o inactivo.	varchar	20	false	true	false
		 id_tipo_documento	Identificador único del tipo de documento.	int	11	true	false	false
		 nombre	Nombre completo del tipo de documento.	varchar	50	false	false	true
 tipo_vehiculo	Almacena los tipos de vehículos permitidos para que los repartidores realicen entregas dentro de la plataforma MotoGO.	 activo	Indica si el tipo de vehículo se encuentra activo o inactivo.	varchar	20	false	false	false
		 id_tipo_vehiculo	Identificador único del tipo de vehículo.	int	11	true	false	false
		 nom_vehiculo	Nombre del tipo de vehículo.	varchar	50	false	false	false
 usuario	Almacena las credenciales y datos de acceso de los usuarios registrados en MotoGO. Permite gestionar la autenticación, recuperación de contraseña y estado de activación de la cuenta.	 contrasenia	Contraseña cifrada utilizada para la autenticación.	varchar	50	false	false	false
		 correo	Correo electrónico asociado a la cuenta del usuario.	varchar	150	false	false	true
		 fecha_registro	Fecha y hora en que se creó la cuenta.	datetime	0	false	false	false
		 id	Identificador único del usuario.	int	11	true	false	false
		 login	Código o identificador utilizado para iniciar sesión.	int	11	false	false	false
		 token_activa	Indica si la cuenta se encuentra activa o pendiente de activación.	int	11	false	true	false
		 token_recuperacion_contr asenia	Token temporal utilizado para recuperar la contraseña.	int	11	false	true	false

Entity Name	Entity Description	Column Name	Column Description	Data Type	Length	Primary Key	Nullable	Unique
 vehiculo	Almacena la información de los vehículos registrados por los repartidores para realizar entregas dentro de la plataforma MotoGO.	 activo	Indica si el vehículo se encuentra activo o inactivo.	varchar	20	false	false	false
		 anio	Año de fabricación del vehículo.	year	0	false	false	false
		 color	Color del vehículo.	varchar	30	false	false	false
		 fecha_registro	Fecha de registro del vehículo en la plataforma.	datetime	0	false	false	false
		 id_repartidor	Repartidor propietario del vehículo.	int	11	false	false	true
		 id_tipo_vehiculo	Tipo de vehículo registrado.	int	11	false	false	false
		 id_vehiculo	Identificador único del vehículo.	int	11	true	false	false
		 marca	Marca del vehículo.	varchar	50	false	false	false
		 mecanico_vencimiento	Fecha de vencimiento de la revisión técnico-mecánica.	date	0	false	false	false
		 modelo	Modelo del vehículo.	varchar	50	false	false	false
		 placa	Placa única del vehículo.	varchar	10	false	false	true
		 soat_vencimiento	Fecha de vencimiento del SOAT.	date	0	false	false	false
		 tarjeta_propiedad_url	Ruta o URL de la tarjeta de propiedad.	varchar	500	false	false	false