

Error Handling

What is Error



There are four main categories of errors:

- Logical errors
- Generated errors
- Compile-time errors
- Runtime errors



Swift 에서 정의하는 심각도에 따른 4가지 유형의 오류

- simple domain error (단순 도메인 오류)
- recoverable (복구 가능한 오류)
- universal error (범용 오류)
- logic failure (논리적 오류)

Error

1. Simple Domain Error (단순 도메인 오류)

- 명백하게 실패하도록 되어 있는 연산 또는 추측에 의한 실행 등으로 발생
예) 1. 숫자가 아닌 문자로부터 정수를 파싱, 2. 빈 배열에서 어떤 요소를 꺼내는 동작 등
- 오류에 대한 자세한 설명이 필요하지 않으며 대개 쉽게 또 즉시 에러를 처리할 수 있음.
- Optional Value 등을 통해 Swift 에 잘 모델링되어 있어서 더 복잡한 솔루션이 필요 없음.

2. Recoverable (복구 가능한 오류)

- 복잡한 연산을 수행하는 도중 실패가 발생할 수 있지만 사전에 미리 오류를 합리적으로 예측할 수 있는 작업
예) 파일을 읽고 쓰는 작업, 네트워크 연결을 통해 데이터 읽기 등
- iOS에서는 NSError 또는 Error 를 이용하여 처리
- 일반적으로 이런 오류의 무시는 좋지 않으며 위험할 수도 있으므로 오류를 처리하는 코드를 작성하는 것이 좋다.
- 오류 내용을 유저에게 알려주거나, 다시 해당 오류를 처리하는 코드를 수행하여 처리하는 것이 일반적

3. Universal Error (범용적, 보편적 오류)

- 시스템이나 어떤 다른 요인에 의한 오류
- 이론적으로는 복구가 가능하지만, 어느 지점에서 오류가 발생하는 지 예상하기 어려움

4. Logic Failure

- Logic 에 대한 오류는 프로그래머의 실수로 발생하는 것으로 프로그램적으로 컨트롤할 수 없는 오류에 해당
- 시스템에서 메시지를 남기고 abort()를 호출하거나 Exception 발생

Error

1. Simple Domain Error (단순 도메인 오류)

- 명백하게 실패하도록 되어 있는 연산 또는 추측에 의한 실행 등으로 발생
예) 1. 숫자가 아닌 문자로부터 정수를 파싱, 2. 빈 배열에서 어떤 요소를 꺼내는 동작 등
- 오류에 대한 자세한 설명이 필요하지 않으며 대개 쉽게 또 즉시 에러를 처리할 수 있음.
- Optional Value 등을 통해 Swift 에 잘 모델링되어 있어서 더 복잡한 솔루션이 필요 없음.

2. Recoverable (복구 가능한 오류)

- 복잡한 연산을 수행하는 도중 실패가 발생할 수 있지만 사전에 미리 오류를 합리적으로 예측할 수 있는 작업
예) 파일을 읽고 쓰는 작업, 네트워크 연결을 통해 데이터 읽기 등
- iOS에서는 NSError 또는 Error 를 이용하여 처리
- 일반적으로 이런 오류의 무시는 좋지 않으며 위험할 수도 있으므로 오류를 처리하는 코드를 작성하는 것이 좋다.
- 오류 내용을 유저에게 알려주거나, 다시 해당 오류를 처리하는 코드를 수행하여 처리하는 것이 일반적

3. Universal Error (범용적, 보편적 오류)

- 시스템이나 어떤 다른 요인에 의한 오류
- 이론적으로는 복구가 가능하지만, 어느 지점에서 오류가 발생하는 지 예상하기 어려움

4. Logic Failure

- Logic 에 대한 오류는 프로그래머의 실수로 발생하는 것으로 프로그램적으로 컨트롤할 수 없는 오류에 해당
- 시스템에서 메시지를 남기고 abort()를 호출하거나 Exception 발생

Error Handling

프로그램 동작 중 예상 가능한 오류가 발생했을 때 이를 감지하고 복구하기 위한 일련의 처리 과정

Error handling is the process of responding to and recovering from error conditions in your program. Swift provides first-class support for throwing, catching, propagating, and manipulating recoverable errors at runtime.

4 ways to handle errors

- **Propagating Errors Using Throwing Functions**
- **Handling Errors Using Do-Catch**
- **Converting Errors to Optional Values**
- **Disabling Error Propagation**

Propagating Errors

오류에 대한 처리를 코드의 다른 부분에서 처리하도록 `throws` 키워드를 명시적으로 선언
`throws` 키워드가 없을 때는 오류를 해당 함수 내에서 처리해야 함

```
// This function is not permitted to throw.
```

```
func foo() -> Int { }
```

```
// This functions are permitted to throw.
```

```
func bar() throws -> Int { }
```

```
func foo() throws { }
```

```
func bar(_ callback: () throws -> ()) throws { }
```

Throwing initializer

```
struct PurchasedSnack {  
    let name: String  
    init(name: String, vendingMachine: VendingMachine) throws {  
        try vendingMachine.vend(itemNamed: name)  
        self.name = name  
    }  
}
```


Distinct types

```
let a: () -> () -> ()
```

```
let b: () throws -> () -> ()
```

```
let c: () -> () throws -> ()
```

```
let d: () throws -> () throws -> ()
```

throws function > non throws function

// OK

```
func cannotThrowFunction() -> Int { return 10 }  
func canThrowFunction(_ generator: () throws -> Int) -> Void { }  
canThrowFunction(cannotThrowFunction)
```

// Error

```
func canThrowFunction() throws -> Int { return 10 }  
func cannotThrowFunction(_ generator: () -> Int) -> Void { }  
cannotThrowFunction(canThrowFunction)
```

rethrows

throwing 함수를 인자로 취하는 함수는 throws 대신 rethrows 를 사용 가능
rethrows 를 선언한 함수는 반드시 매개 변수 중 하나 이상에 throwing 포함 필요
throwing 와 역할 자체는 동일하나 사용에 있어서 차이

```
private fun throwsFunctionExample() throws {  
  
}
```

```
private fun throwsFunctionExample() rethrows {  
  
}
```

```
private fun rethrowsFunctionExample(_ fn: () throws -> ()) rethrows {  
  
}
```

Java, C++ Exception Handling

Java [\[edit \]](#)

Further information: [Java \(programming language\)](#)

```
try {  
    // Normal execution path  
    throw new EmptyStackException();  
} catch (ExampleException ee) {  
    // deal with the ExampleException  
} finally {  
    // This optional section is executed upon termination of any of the try or catch  
    // blocks above,  
    // except when System.exit() is called in "try" or "catch" blocks;  
}
```



The Wikibook [Java Programming](#) has a page on the topic of: [Exceptions](#)

in analogy with this C++

```
#include <iostream>  
using namespace std;  
int main()  
{  
    try  
        {throw (int)42;}  
    catch(double e)  
        {cout << "(0," << e << ")" << endl;}  
    catch(int e)  
        {cout << "(1," << e << ")" << endl;}  
}
```

Handling Errors Using Do-Catch

```
do {  
    try expression  
    statements  
} catch pattern 1 {  
    statements  
} catch pattern 2 where condition {  
    statements  
} catch {  
    statements  
}
```

Catch error cases

```
var vendingMachine = VendingMachine()
vendingMachine.coinsDeposited = 8

do {
    try buyFavoriteSnack(person: "Alice", vendingMachine: vendingMachine)
    print("Success! Yum.")
} catch VendingMachineError.invalidSelection {
    print("Invalid Selection.")
} catch VendingMachineError.outOfStock {
    print("Out of Stock.")
} catch VendingMachineError.insufficientFunds(let coinsNeeded) {
    print("Please insert an additional \(coinsNeeded) coins.")
} catch {
    print("Unexpected error: \(error).")
}
```

Converting Errors to Optional Values

try? 를 사용하여 do ~ catch 구문 없이 오류 처리 가능
정상 수행 시 Optional 값 반환, 오류 발생 시 nil 반환

```
func someThrowingFunction() throws -> Int {  
    // ...  
}  
  
let x = try? someThrowingFunction()  
  
let y: Int?    // x와 동일  
do {  
    y = try someThrowingFunction()  
} catch {  
    y = nil  
}
```

Converting Errors to Optional Values

try? 를 사용하여 do ~ catch 구문 없이 오류 처리 가능
정상 수행 시 Optional 값 반환, 오류 발생 시 nil 반환

```
func someThrowingFunction() throws -> Int { }  
let x = try? someThrowingFunction()  
do {  
    _ = try someThrowingFunction()  
} catch { }
```

```
func fetchData() -> Data? {  
    if let data = try? fetchDataFromDisk() { return data }  
    if let data = try? fetchDataFromServer() { return data }  
    return nil  
}
```


Disabling Error Propagation

do ~ catch 구문 없이 throws 메서드 처리 가능하지만 오류 발생 시 앱 Crash

오류가 발생하지 않는다고 확신할 수 있는 경우에만 try! 사용

e.g. 앱 번들에 함께 제공되는 이미지 로드 등

```
let photo = try! loadImage(atPath: "./Resources/John Appleseed.jpg")
```

Specifying Cleanup Actions

defer - 현재 코드 블록이 종료되기 직전에 반드시 실행되어야 하는 코드 등록
해당 범위가 종료될 때까지 실행을 연기하며 소스 코드에 기록된 순서의 역순으로 동작

```
func processFile(filename: String) throws {  
    if exists(filename) {  
        let file = open(filename)  
        defer {  
            close(file)  
        }  
        while let line = try file.readline() {  
            // Work with the file.  
        }  
        // close(file) is called here, at the end of the scope.  
    }  
}
```

Error

```
public protocol Error { }
```

```
extension Error { }
```

```
extension Error where Self.RawValue : SignedInteger {  
}
```

```
extension Error where Self.RawValue : UnsignedInteger {  
}
```

```
open class NSError : NSObject, NSCopying, NSSecureCoding {  
    // ...  
}  
extension NSError : Error {  
}
```

Define Custom Error

```
enum IntParsingError: Error {  
    case overflow  
    case invalidInput(String)  
}  
extension Int {  
    init(validating input: String) throws {  
        if !isValid(character) {  
            throw IntParsingError.invalidInput(character)  
        }  
    }  
}  
}
```

```
do {  
    let price = try Int(validating: "$100")  
} catch IntParsingError.invalidInput(let invalid) {  
    print("Invalid character: '\(invalid)'")  
} catch IntParsingError.overflow {  
    print("Overflow error")  
} catch {  
    print("Other error")  
}
```

Define Custom Error

```
struct XMLParsingError: Error {
    enum ErrorKind {
        case invalidCharacter
        case mismatchedTag
        case internalError
    }

    let line: Int
    let column: Int
    let kind: ErrorKind
}

func parse(_ source: String) throws -> XMLDoc {
    // ...
    throw XMLParsingError(line: 19, column: 5, kind: .mismatchedTag)
    // ...
}
```

Catch Error Types

```
do {  
    throw XMLParsingError(line: 12, column: 15, kind: .mismatchedTag)  
} catch where error is XMLParsingError {  
    // ...  
} catch where error is IntParsingError {  
    // ...  
} catch {  
    // ...  
}
```