## ÁRVORES BINÁRIAS

#### **Balanceamento**

Prof: Bruna Moreira brunamoreira@unb.br



### ÁRVORES BINÁRIAS DE BUSCA

Não-linear

Estrutura composta por nós

Menores à esquerda

Maiores à direita

Ponteiro para filhos (2)

**ROOT** - primeiro nó


LEAVES - últimos nós

armazenamento não contíguo

facilita ordenação

Árvore binária diminuir
complexidade
 de busca

conceito




#### Árvore binária

Raiz

Menores <-

Maiores ->

0 a 2 filhos




#### Árvore binária

Raiz

Menores <-

Maiores ->

0 a 2 filhos



#### Árvore binária

Raiz

Menores <-


Maiores ->


0 a 2 filhos


## O DESBALANCEAMENTO PREJUDICA A BUSCA

Pode virar O(n)

# O DESBALANCEAMENTO PRETIIDIC de BUSCA Pode vira Quando a árvore BUSCA desbalanceada? desbalanceada?









diferença de altura das duas subárvores de qualquer nó é menor ou igual a 1

altura




diferença de altura das duas subárvores de qualquer nó é menor ou igual a 1

hLeft



diferença de altura das duas subárvores de qualquer nó é menor ou igual a 1


hLeft




abs(hLeft - hRight) ≤ 1


diferença de altura das duas subárvores de qualquer nó é menor ou igual a 1


hLeft




abs(hLeft - hRight) ≤ 1











#### Desbalanceada


hRight = 5


hLeft = 1

4 > 1










#### Desbalanceada


hRight = 4

hLeft = 0


4 > 1


## 







$$1 = 1$$













diferença de altura das duas subárvores de qualquer nó é menor ou igual a 1


Verificar TODOS os nós























Sim!


diferença de altura das duas subárvores de qualquer nó é menor ou igual a 1


## 














Desbalanceada

2 > 1

### BALANCEADA?

Balanceada

```
    no = raiz
    SE no == NULL:

            a) Árvore vazia, altura é 0

    SE abs(esquerda.altura, direita.altura) > 1

            a) Desbalanceada

    SENÃO

            a) SE balanceada(esquerda) e balanceada(direita)
```

Verificar todos os nós


Recursiva

As folhas estão em no máximo dois níveis distintos Nó Nó Folha Folha

As folhas estão em no máximo dois níveis distintos Nó Nó Folha dois níveis Folha

As folhas estão em no máximo dois níveis distintos Nó Nó Folha Folha


As folhas estão em no máximo dois níveis distintos Nó Nó Folha Folha



**Balanceada** 

minLeaf = 0


As folhas estão em no máximo dois níveis distintos



Balanceada

minLeaf = 0


As folhas estão em no máximo dois níveis distintos



Balanceada

minLeaf = 0

As folhas estão em no máximo dois níveis distintos




Se for folha atualiza min e max

**Balanceada** 

minLeaf = 0

As folhas estão em no máximo dois níveis distintos




Se for folha atualiza min e max

**Balanceada** 

minLeaf = 1

As folhas estão em no máximo dois níveis distintos




Se for folha atualiza min e max

Perfeitamente Balanceada

minLeaf = 1

As folhas estão em no máximo dois níveis distintos




Se for folha atualiza min e max

**Balanceada** 

minLeaf = 1

As folhas estão em no máximo dois níveis distintos



Se for folha atualiza min e max

!Perfeitamente Balanceada

minLeaf = 1

## O DESBALANCEAMENTO PREJUDICA A BUSCA

Pode virar O(n)

# O DESBALANCEAMENTO PRETIDIC. BUSCA Pode vira como balancear arvore?

## OPERAÇÕES

Inserção 🗸

Busca 🗸



Remoção 🔗



Travessia 🕙



**Balanceamento** 

#### Inserção controlada

Ordenar os valores Inserir o médio na árvore Repete com a parte esquerda Repete com a parte direita

Busca binária

## ROTAÇÃO

#### Rotacionar desbalanceada

Aplica rotações Transforma em backbone Aplica rotações Rotaciona até balancear

Magia?

## BALANCEAMENTO



#### Inserção controlada


### Inserção controlada



### Inserção controlada




#### Inserção controlada







#### Inserção controlada




### TRAVESSIA IN-ORDER



#### Inserção controlada




### Inserção controlada







### Inserção controlada




### Inserção controlada



### Inserção controlada



### Inserção controlada







### Inserção controlada



### Inserção controlada




### Inserção controlada







### Inserção controlada



### Inserção controlada




### Inserção controlada




5 8 11 16 35


### Inserção controlada



### Inserção controlada



### Inserção controlada



### Inserção controlada

Ordenar os valores Inserir o médio na árvore Repete com a parte esquerda Repete com a parte direita

Busca binária

# ROTAÇÃO

### Rotacionar desbalanceada

Aplica rotações
Transforma em backbone
Aplica rotações
Rotaciona até balancear

Árvore vazia

# INSERÇÃO

- Requer memória(n)
- Ordenação (count, merge...)
- + Insere na árvore em ordem

Busca binária

# ROTAÇÃO

### Rotacionar desbalanceada

Aplica rotações Transforma em backbone Aplica rotações Rotaciona até balancear

- Requer memória(n)
- Ordenação (count, merge...)
- + Insere na árvore em ordem

## ROTAÇÃO

### Rotacionar desbalanceada

Aplica rotações Transforma em backbone Aplica rotações Rotaciona até balancear

Busca binária

Árvore preenchida

# INSERÇÃO

- + Ordenação O(n)
- Requer memória(n)
- Destruir e reconstruir

Busca binária

# ROTAÇÃO

### Rotacionar desbalanceada

Aplica rotações Transforma em backbone Aplica rotações Rotaciona até balancear

- + Ordenação O(n)
- Requer memória(n)
- Destruir e reconstruir

Busca binária


# ROTAÇÃO

### Rotacionar desbalanceada


Aplica rotações
Transforma em backbone
Aplica rotações
Rotaciona até balancear

### Rotacionar desbalanceada


### Rotacionar | desbalanceada |




### Rotacionar desbalanceada




### Rotacionar desbalanceada




### Rotacionar desbalanceada



### Rotacionar desbalanceada



### Rotacionar desbalanceada



#### Rotacionar desbalanceada

Aplica rotações
Transforma em backbone
Aplica rotações
Rotaciona até balancear

Rotação a direita

Rotação a esquerda

Árvore -> backbone


Backbone -> árvore


Rotação


Rotação a direita Rotação a esquerda


Árvore -> backbone

Backbone -> árvore











Rotação a esquerda



Rotação a esquerda




Rotação a esquerda

## ROTAÇÃO A DIREITA

- 1) Recebe: avo, pai e filho
- 2) SE avo != NULL:
  - a) SE avo.esq == paii) avo.esq = filho
  - b) SENÃO
    - i) avo.dir = filho
- 3) pai.esq = filho.dir
- 4) filho.dir = pai


## ROTAÇÃO A DIREITA

- 1) Recebe: avo, pai e filho
- 2) SE avo != NULL:
  - a) SE avo.esq == paii) avo.esq = filho
  - b) SENÃO
    - i) avo.dir = filho
- 3) pai.esq = filho.dir
- 4) filho.dir = pai



## ROTAÇÃO A DIREITA

- 1) Recebe: avo, pai e filho
- 2) SE avo != NULL:
  - a) SE avo.esq == paii) avo.esq = filho
  - b) SENÃO
    - i) avo.dir = filho
- 3) pai.esq = filho.dir
- 4) filho.dir = pai



## ROTAÇÃO A ESQUERDA


4) filho.esq = pai

1) Recebe: avo, pai e filho
2) SE avo != NULL:
 a) SE avo.esq == pai
 i) avo.esq = filho
 b) SENÃO
 i) avo.dir = filho
3) pai.dir = filho.esq

Rotação a esquerda

## ROTAÇÃO A ESQUERDA


- 1) Recebe: avo, pai e filho
- 2) SE avo != NULL:
  - a) SE avo.esq == paii) avo.esq = filho
  - b) SENÃO
    - i) avo.dir = filho
- 3) pai.dir = filho.esq
- 4) filho.esq = pai




Rotação a esquerda

## ROTAÇÃO A ESQUERDA


- 1) Recebe: avo, pai e filho
- 2) SE avo != NULL:
  - a) SE avo.esq == paii) avo.esq = filho
  - b) SENÃO
    - i) avo.dir = filho
- 3) pai.dir = filho.esq
- 4) filho.esq = pai




Rotação a esquerda





























Não


Atualiza o avô





Não


Atualiza o avô





Não


Atualiza o avô

Caminha direita












#### É raiz?



É raiz?

Não






É raiz?

Não

Atualiza o pai

Vai para esquerda




#### É raiz?

Não


Atualiza o pai


Vai para esquerda




#### Rotaciona à direita


#### Rotaciona à direita








Não















Não












Sim





É raiz?

Não












#### Rotaciona à direita








Rotação a esquerda

































# 2


# Transforma (3)



A P F


































Pai é raiz? Sim

















# Rotaciona esquerda





# Rotaciona esquerda





#### Transforma


































Pai é raiz? Não


# A


# Rotaciona esquerda








### Transforma





























# Rotaciona esquerda




# Rotaciona esquerda










# Transforma(1)









# Rotaciona esquerda




















# INSERÇÃO

- + Ordenação O(n)
- Requer memória(n)
- Destruir e reconstruir

Busca binária

# ROTAÇÃO

### Rotacionar desbalanceada

Aplica rotações Transforma em backbone Aplica rotações Rotaciona até balancear

Magia?

# INSERÇÃO

- + Ordenação O(n)
- Requer memória(n)
- Destruir e reconstruir

ROTAÇÃO

+ Economia memória -

Busca binária

Tecnologia!

# ÁRVORES BINÁRIAS



### **Balanceamento**

Prof: Bruna Moreira brunamoreira@unb.br