

Electric Shaker

M-200 Thunderbolt



Características principales:

- Diseño durable para aplicaciones de alto volumen
- Funcionamiento silencioso
- Velocidad de transporte de 6 m/min (20 FPM)
- Interruptor simple de encendido y apagado
- Admite barras transversales de más de 6' (mediante un sistema de piñón y cremallera
- Funciona con corriente estándar de 110V con clavija de 3 entradas

Especificaciones:

- Dimensiones del motor:6.25" allto x 27.25" ancho x 14.5" prof.
- Capacidad máxima de la charola: 90 kg /200 lbs
- Alimentación: 110 VAC monofásico

Características opcionales:

- Soportes para montaje del motor en ranuras "T" de la prensa
- Sistema de piñón y cremallera
- Charolas personalizadas
- Kit para la liberación rápida de las charolas





Electric ShakerM-200 Thunderbolt

#ITEM	DIMENSIONES (in)			CAPACIDAD MÁXIMA DE SOPORTE DE PESO DE LA BANDEJA (lb)	TAMAÑO DE BARRAS TRANSVERSALES (ft)	PESO (lb)
	alto	ancho	profundo			
M-200	6.25	27.25	14.5	200	N/A	140
M-200-MP-2	6.25	27.25	14.5	200	2	-
M-200-MP-3	6.25	27.25	14.5	200	3	-
M-200-MP-4	6.25	27.25	14.5	200	4	-
M-200-MP-5	6.25	27.25	14.5	200	5	-
M-200-MP-6RP	6.25	27.25	14.5	200	6	-
M-200-MP-7RP	6.25	27.25	14.5	200	7	-
M-200-MP-8RP	6.25	27.25	14.5	200	8	-
M-200-MP-9RP	6.25	27.25	14.5	200	9	-
M-200-MP-10RP	6.25	27.25	14.5	200	10	-
M-200-MP-11RP	6.25	27.25	14.5	200	11	-
M-200-MP-12RP	6.25	27.25	14.5	200	12	-
M-200-MP-13RP	6.25	27.25	14.5	200	13	-
M-200-MP-14RP	6.25	27.25	14.5	200	14	

