

ch3-quiz1-SQL数据定义

整理版 · 题目与答案（按原始题号 Q1-Q5 排序）

答案速查

Q1: C Q2: B Q3: B Q4: B Q5: B

Q1 单选题 · 1分

身份证号码适合用（ ）类型属性表示

- ☐ A VARCHAR(18)
- ☐ B INT
- ☐ C CHAR(18)

正确答案：C

CHAR(18)

Q2 单选题 · 1分

创建关系用（ ）语句

- ☐ A ADD TABLE
- ☐ B CREATE TABLE
- ☐ C DEFINE TABLE
- ☐ D BUILD TABLE

正确答案：B

CREATE TABLE

Q3

单选题 · 1分

创建关系SC的主键的正确方法是（）**A**

```
CREATE TABLE SC (  
    Sno CHAR(6) PRIMARY KEY,  
    Cno CHAR(4) PRIMARY KEY,  
    Grade INT  
);
```

B

```
CREATE TABLE SC (  
    Sno CHAR(6),  
    Cno CHAR(4),  
    Grade INT,  
    PRIMARY KEY (Sno, Cno)  
);
```

正确答案：B

```
CREATE TABLE SC (  
    Sno CHAR(6),  
    Cno CHAR(4),  
    Grade INT,  
    PRIMARY KEY (Sno, Cno)  
);
```

Q4 单选题 · 1分

在创建关系S(A, B, C)时，定义外键(B, C)，使其参照关系R(B, C, D)的主键(B, C)。正确的语句是 ()

A

```
CREATE TABLE S (  
  A INT,  
  B INT REFERENCES R(B),  
  C INT REFERENCES R(C)  
);
```

B

```
CREATE TABLE S (  
  A INT,  
  B INT,  
  C INT,  
  FOREIGN KEY (B, C) REFERENCES R(B, C)  
);
```

正确答案：B

```
CREATE TABLE S (  
  A INT,  
  B INT,  
  C INT,  
  FOREIGN KEY (B, C) REFERENCES R(B, C)  
);
```

Q5 单选题 · 1分

关系R(A, B, C)的属性组合(A, B)的取值是唯一的，增加该约束条件的正确语句是 ()

A

```
ALTER TABLE R  
ADD UNIQUE (A),  
ADD UNIQUE (B);
```

B

```
ALTER TABLE R  
ADD UNIQUE (A, B);
```

正确答案：B

```
ALTER TABLE R  
ADD UNIQUE (A, B);
```