



编译原理

第四章

语法分析


哈尔滨工业大学 陈鄞



引言

- 语法分析的主要任务
 - 根据给定的文法，识别输入句子的各个成分，从而构造出句子的分析树
- 大部分程序设计语言的语法构造可以用CFG来描述，CFG以 *token* 作为终结符
- 为了便于计算机正确理解和处理，大部分语法分析器都期望文法是无二义性的，否则，就不能为一个良构的输入句子构造唯一的语法分析树

语法分析的种类



从左向右扫描输入，
每次扫描一个符号


➤ 自顶向下的分析(*Top-Down Parsing*)

- 从分析树的顶部（根节点）向底部（叶节点）构造分析树
- 从文法开始符号 S 推导出串 w

➤ 自底向上的分析(*Bottom-up Parsing*)

- 从分析树的底部（叶节点）向顶部（根节点）构造分析树
- 将一个串 w 归约为文法开始符号 S

- 
- 最高效的自顶向下和自底向上方法只能处理某些文法子类，但是其中的某些子类，特别是 *LL* 和 *LR* 文法，其表达能力足以描述现代程序设计语言的大部分语法构造

A 3D metallic staircase structure, composed of several rectangular blocks, is positioned on the left side of the image. The background is a light blue surface covered with a pattern of binary code (0s and 1s) in a darker blue color. The staircase has a modern, industrial look with a brushed metal texture.

本章内容

4.1 自顶向下的分析

4.2 预测分析法

4.3 自底向上的分析

4.4 LR分析法

4.5 语法分析器自动生成工具

4.1 自顶向下的分析 (*Top-Down Parsing*)

- 从分析树的顶部（根节点）向底部（叶节点）方向构造分析树
- 可以看成是从文法开始符号 S 推导出词串 w 的过程

➤ 例

文法

① $E \rightarrow E + E$

② $E \rightarrow E * E$


③ $E \rightarrow (E)$

④ $E \rightarrow \text{id}$

输入

$\text{id} + (\text{id} + \text{id})$

分析树:



推导: $E \Rightarrow E + E$

$\Rightarrow \text{id} + E$

$\Rightarrow \text{id} + (E)$

$\Rightarrow \text{id} + (E + E)$

$\Rightarrow \text{id} + (\text{id} + E)$

$\Rightarrow \text{id} + (\text{id} + \text{id})$

- 推导的每一步，都需要做两个选择

➤ 替换当前句型中的哪个非终结符


➤ 用该非终结符的哪个候选式进行替换

最左推导

最左推导 (Left-most Derivation)

➤ 在**最左推导**中，总是选择每个句型的最左非终结符进行替换

➤ 例



➤ 如果 $S \Rightarrow_{lm}^* \alpha$ ，则称 α 是当前文法的最左句型 (leftmost-sentential form)

最右推导 (Right-most Derivation)

最右句型也称为规范句型

➤ 在**最右推导**中，总是选择每个句型的最右非终结符进行替换

➤ 例

文法
① $E \rightarrow E + E$
② $E \rightarrow E * E$
③ $E \rightarrow (E)$
④ $E \rightarrow \text{id}$
输入
id + (id + id)

$$\begin{array}{l} E \Rightarrow_{rm} \underline{E + E} \\ \Rightarrow_{rm} E + (\underline{E}) \\ \Rightarrow_{rm} E + (\underline{E + E}) \\ \Rightarrow_{rm} E + (\underline{E + id}) \\ \Rightarrow_{rm} \underline{E} + (\underline{id + id}) \\ \Rightarrow_{rm} \underline{id} + (\underline{id + id}) \end{array}$$

最右推导 (Left arrow) 最左归约 (Right arrow)

➤ 如果 $S \Rightarrow_{rm}^* \alpha$ ，则称 α 是当前文法的最右句型 (rightmost-sentential form)

➤ 在自底向上的分析中，总是采用最左归约的方式，因此把最左归约称为规范归约，而最右推导相应地称为规范推导

自顶向下的语法分析采用最左推导方式

- 总是选择每个句型的最左非终结符进行替换
- 根据输入流中的当前终结符，选择最左非终结符的一个候选式

例

➤ 文法

$$\textcircled{1} E \rightarrow T E'$$

$$\textcircled{2} E' \rightarrow + T E' \mid \varepsilon$$

$$\textcircled{3} T \rightarrow F T'$$

$$\textcircled{4} T' \rightarrow * F T' \mid \varepsilon$$


$$\textcircled{5} F \rightarrow (E) \mid \text{id}$$

➤ 输入

id + id * id



计算机是如何自动地实现这个自顶向下的分析过程的?



自顶向下语法分析的通用形式




1984年图灵奖得主
尼古拉斯·沃斯 (Niklaus Wirth)

➤ 递归下降分析 (*Recursive-Descent Parsing*)

- 由一组过程组成，每个过程对应文法的一个非终结符
- 从文法开始符号 S 对应的过程开始，其中递归调用文法中其它非终结符对应的过程。如果 S 对应的过程体恰好扫描了整个输入串，则成功完成语法分析

自顶向下



```
void S()
```

```
{ 选择一个 $S$ 产生式:  $S \rightarrow X_1 X_2 \dots X_n$  ;
```

```
  for ( $i = 1$  to  $n$ )
```

最左推导

```
    { if  $X_i == \text{TOKEN}$  then  $\text{TOKEN} = \text{GetNextToken}()$ 
      else (即  $X_i \neq \text{TOKEN}$ )       $\text{Error}()$ 
    }
    { if  $X_i \in V_T$ 
      else (即  $X_i \in V_N$ )   $X_i()$ 
    }
```

$X_i \rightarrow Y_1 Y_2 \dots Y_m$

```
}
```

自顶向下语法分析的通用形式

➤ 递归下降分析 (*Recursive-Descent Parsing*)

- 由一组过程组成，每个过程对应文法的一个非终结符
- 从文法开始符号 S 对应的过程开始，其中递归调用文法中其它非终结符对应的过程。如果 S 对应的过程体恰好扫描了整个输入串，则成功完成语法

```
void A() {
```

- 1) 选择一个 A 产生式, $A \rightarrow X_1 X_2 \dots X_n$;
- 2) for ($i = 1$ to n) {
- 3) if (X_i 是一个非终结符号)
- 4) 调用过程 $X_i()$;
- 5) else if (X_i 等于当前的输入符号 $TOKEN$)
- 6) 读入下一个输入符号;
- 7) else /* 发生了一个错误 */;
- }
- }

```
void S()
```

```
{ 选择一个 $S$ 产生式:  $S \rightarrow X_1 X_2 \dots X_n$  ;
```

```
for ( $i = 1$  to  $n$ )
```

最左推导

```
    { if  $X_i == TOKEN$  then  $TOKEN = GetNextToken()$ 
      else (即  $X_i \neq TOKEN$ )     Error()
    }
    { if  $X_i \in V_T$ 
      else (即  $X_i \in V_N$ )      $X_i()$ 
    }
```

$X_i \rightarrow Y_1 Y_2 \dots Y_m$

```
}
```

自顶向下分析存在的问题

➤ 问题1

➤ 例：文法 G

$$S \rightarrow aAd \mid aBe$$

$$A \rightarrow c$$

$$B \rightarrow b$$

➤ 输入

$a \ b \ c$



同一非终结符的多个候选式存在共同前缀，将导致回溯现象

问题2

左递归文法会使递归下降分析器陷入无限循环

➤ 例

➤ 文法 G

$$E \rightarrow E + T \mid E - T \mid T$$

$$T \rightarrow T * F \mid T / F \mid F$$

$$F \rightarrow (E) \mid \text{id}$$

$$E \Rightarrow E + T$$

$$\Rightarrow E + T + T$$

$$\Rightarrow E + T + T + T$$

$$\Rightarrow \dots$$

➤ 输入

id + id * id



如果一个文法中有一个非终结符 A 使得对某个串 α 存在一个推导 $A \Rightarrow^+ A\alpha$ ，那么这个文法就是左递归的

含有 $A \rightarrow A\alpha$ 形式产生式的文法称为是直接左递归的 (immediate left recursive)

经过两步或两步以上推导产生的左递归称为是间接左递归的

消除直接左递归

$$A \rightarrow A\alpha \mid \beta (\alpha \neq \varepsilon, \beta \text{ 不以 } A \text{ 开头}) \quad r = \beta\alpha^*$$



$$A \rightarrow \beta A'$$

$$A' \rightarrow \alpha A' \mid \varepsilon$$

事实上，这种消除过程就是把左递归转换成了右递归


$$\begin{aligned} A &\Rightarrow A\alpha \\ &\Rightarrow A\alpha\alpha \\ &\Rightarrow A\alpha\alpha\alpha \\ &\dots \\ &\Rightarrow A\alpha \dots \alpha \\ &\Rightarrow \beta \alpha \dots \alpha \end{aligned}$$

➤ 例

$$\underbrace{E}_A \rightarrow \underbrace{E}_A + \underbrace{T}_\beta \mid \underbrace{T}_\beta$$

$$\underbrace{T}_A \rightarrow \underbrace{T}_A * \underbrace{F}_\beta \mid \underbrace{F}_\beta$$

$$F \rightarrow (E) \mid \text{id}$$



$$E \rightarrow T E'$$

$$E' \rightarrow + T E' \mid \varepsilon$$

$$T \rightarrow F T'$$

$$T' \rightarrow * F T' \mid \varepsilon$$


$$F \rightarrow (E) \mid \text{id}$$

$$\begin{aligned} A' &\Rightarrow \alpha A' \\ &\Rightarrow \alpha\alpha A' \\ &\Rightarrow \alpha\alpha\alpha A' \\ &\dots \\ &\Rightarrow \alpha \dots \alpha A' \\ &\Rightarrow \alpha \dots \alpha \end{aligned}$$

消除直接左递归的一般形式

$$A \rightarrow A \alpha_1 \mid A \alpha_2 \mid \dots \mid A \alpha_n \mid \beta_1 \mid \beta_2 \mid \dots \mid \beta_m$$

$(\alpha_i \neq \varepsilon, \beta_j \text{不以} A \text{开头})$



$$A \rightarrow \beta_1 A' \mid \beta_2 A' \mid \dots \mid \beta_m A'$$

$$A' \rightarrow \alpha_1 A' \mid \alpha_2 A' \mid \dots \mid \alpha_n A' \mid \varepsilon$$

消除左递归是要付出代价的——引进了一些非终结符和 ε -产生式

消除间接左递归

➤ 例

$$S \rightarrow A a \mid b$$

$$S \Rightarrow Aa \\ \Rightarrow Sda$$

$$A \rightarrow A c \mid S d \mid \varepsilon$$

➤ 将 S 的定义代入 A -产生式，得：

$$A \rightarrow A c \mid A a d \mid b d \mid \varepsilon$$

➤ 消除 A -产生式的直接左递归，得：

$$A \rightarrow b d A' \mid A'$$

$$A' \rightarrow c A' \mid a d A' \mid \varepsilon$$

消除左递归算法

- 输入：不含循环推导（即形如 $A \Rightarrow^+ A$ 的推导）和 ε -产生式的文法 G
- 输出：等价的无左递归文法
- 方法：

- 1) 按照某个顺序将非终结符号排序为 $A_1, A_2, \dots, A_n$.
- 2) for (从1到n的每个 i) {
- 3) for (从1到 $i-1$ 的每个 j) {
- 4) 将每个形如 $A_i \rightarrow A_j \gamma$ 的产生式替换为产生式组 $A_i \rightarrow \delta_1 \gamma \mid \delta_2 \gamma \mid \dots \mid \delta_k \gamma$,
 其中 $A_j \rightarrow \delta_1 \mid \delta_2 \mid \dots \mid \delta_k$, 是所有的 A_j 产生式
- 5) }
- 6) 消除 A_i 产生式之间的直接左递归
- 7) }

提取左公因子 (*Left Factoring*)


➤ 例

➤ 文法 G

$$\text{➤ } S \rightarrow aAd \mid aBe$$

$$\text{➤ } A \rightarrow c$$

$$\text{➤ } B \rightarrow b$$



通过改写产生式来推迟决定，等读入了足够多的输入，获得足够信息后再做出正确的选择

➤ 文法 G'

$$\text{➤ } S \rightarrow a S'$$

$$\text{➤ } S' \rightarrow Ad \mid Be$$

$$\text{➤ } A \rightarrow c$$

$$\text{➤ } B \rightarrow b$$

提取左公因子算法

- 输入：文法 G
- 输出：等价的提取了左公因子的文法
- 方法：

对于每个非终结符 A ，找出它的两个或多个选项之间的最长公共前缀 α 。如果 $\alpha \neq \varepsilon$ ，即存在一个非平凡的 (*nontrivial*) 公共前缀，那么将所有 A -产生式

$$A \rightarrow \alpha \beta_1 \mid \alpha \beta_2 \mid \dots \mid \alpha \beta_n \mid \gamma_1 \mid \gamma_2 \mid \dots \mid \gamma_m$$

替换为

$$A \rightarrow \alpha A' \mid \gamma_1 \mid \gamma_2 \mid \dots \mid \gamma_m$$

$$A' \rightarrow \beta_1 \mid \beta_2 \mid \dots \mid \beta_n$$

其中， γ_i 表示所有不以 α 开头的产生式体； A' 是一个新的非终结符。不断应用这个转换，直到每个非终结符的任意两个产生式体都没有公共前缀为止

自顶向下语法分析的通用形式

➤ 递归下降分析 (*Recursive-Descent Parsing*)

- 由一组过程组成，每个过程对应一个非终结符
- 从文法开始符号 S 对应的过程开始，其中递归调用文法中其它非终结符对应的过程。如果 S 对应的过程体恰好扫描了整个输入串，则成功完成语法分析

```
void A() {
```


- 1) 选择一个 A 产生式, $A \rightarrow X_1 X_2 \dots X_n$;
 - 2) for ($i = 1$ to n) {
 - 3) if (X_i 是一个非终结符号)
 - 4) 调用过程 $X_i()$;
 - 5) else if (X_i 等于当前的输入符号TOKEN)
 - 6) 读入下一个输入符号;
 - 7) else /* 发生了一个错误 */;
- ```
 }
}
```

可能需要回溯(backtracking),  
导致效率较低

需要回溯的分析 (不确定的分析)

## 预测分析 (*Predictive Parsing*)

- **预测分析**是**递归下降分析**技术的一个特例，通过在输入中向前看**固定个数**（通常是一个）**符号**来选择正确的 $A$ -产生式。
- 可以对某些文法构造出向前看 $k$ 个输入符号的预测分析器，该类文法有时也称为 **$LL(k)$  文法类**
- 预测分析**不需要回溯**，是一种**确定的**自顶向下分析方法



# 提纲

4.1 自顶向下的分析

**4.2 预测分析法**

4.3 自底向上的分析

4.4 LR分析法

4.5 语法分析器自动生成工具

## 4.2 预测分析法

- 4.2.1 LL(1) 文法
- 4.2.2 递归的预测分析法
- 4.2.3 非递归的预测分析法
- 4.2.4 预测分析中的错误恢复



## 4.2.1 LL(1) 文法

假如允许 $S$ -文法包含 $\epsilon$ 产生式，  
将会产生什么问题？

### ➤ 预测分析法的工作过程

➤ 从文法开始符号出发，在每一步推导过程中根据当前句型的**最左非终结符** $A$ 和当前**输入符号** $a$ ，选择正确的 $A$ -产生式。为保证分析的**确定性**，选出的候选式必须是**唯一的**。

➤  $S$ -文法（简单的确定性文法，*Korenjak & Hopcroft*, 1966）

每个产生式的右部都以**终结符**开始

同一非终结符的各个候选式的**首终结符**都不同

$S$ -文法**不含 $\epsilon$ 产生式**

# 例

|      |                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                 |                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ➤ 文法 | ① $S \rightarrow aBCD$                                                                                                                             | ➤ 输入                                                                                                        | $a \ d \ a \ e$                                                 | $a \ d \ e \ e$                                     |
|      | ② $B \rightarrow bC$<br>③ $B \rightarrow dB$<br>④ $B \rightarrow \varepsilon$<br>⑤ $C \rightarrow c$<br>⑥ $C \rightarrow a$<br>⑦ $D \rightarrow e$ |                                                                                                             | <div><div>↑</div><div>↑</div><div>↑</div><div>↑</div></div> $S$ | <div><div>↑</div><div>↑</div><div>↑</div></div> $S$ |
| ➤ 推导 |                                                                                                                                                    | $\Rightarrow aBCD$<br>$\Rightarrow adBCD$<br>$\Rightarrow adCD$<br>$\Rightarrow adaD$<br>$\Rightarrow adae$ | $\Rightarrow aBCD$<br>$\Rightarrow adBCD$<br>$\Rightarrow adCD$ |                                                     |

➤ 什么时候使用 $\varepsilon$ 产生式?

# 例

|      |                                                                                     |                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ 文法 | ① $S \rightarrow aBCD$                                                              |                                                                                     |
|      | ② $B \rightarrow bC$                                                                |                                                                                     |
|      | ③ $B \rightarrow dB$                                                                |                                                                                     |
|      | ④ $B \rightarrow \varepsilon$                                                       |                                                                                     |
|      | ⑤ $C \rightarrow c$                                                                 |                                                                                     |
|      | ⑥ $C \rightarrow a$                                                                 |                                                                                     |
|      | ⑦ $D \rightarrow e$                                                                 |                                                                                     |
| ➤ 输入 | $a \ d \ a \ e$                                                                     | $a \ d \ e \ e$                                                                     |
|      |  |  |
| ➤ 推导 | $S$                                                                                 | $S$                                                                                 |
|      | $\Rightarrow aBCD$                                                                  | $\Rightarrow aBCD$                                                                  |
|      | $\Rightarrow adBCD$                                                                 | $\Rightarrow adBCD$                                                                 |
|      | $\Rightarrow adCD$                                                                  |                                                                                     |
|      | $\Rightarrow adaD$                                                                  |                                                                                     |
|      | $\Rightarrow adae$                                                                  |                                                                                     |

➤ 什么时候使用 $\varepsilon$ 产生式?

# 例

|      |   |                             |                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------|---|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ 文法 | ① | $S \rightarrow aBCD$        | ➤ 输入                | $a \ d \ a \ e$                                                                     | $a \ d \ e \ e$                                                                     |
|      | ② | $B \rightarrow bC$          |                     |  |  |
|      | ③ | $B \rightarrow dB$          | $S$                 | $S$                                                                                 |                                                                                     |
|      | ④ | $B \rightarrow \varepsilon$ | ➤ 推导                | $\Rightarrow aBCD$                                                                  | $\Rightarrow aBCD$                                                                  |
|      | ⑤ | $C \rightarrow c$           | $\Rightarrow adBCD$ | $\Rightarrow adBCD$                                                                 |                                                                                     |
|      | ⑥ | $C \rightarrow a$           | $\Rightarrow adCD$  | $\Rightarrow adCD$                                                                  |                                                                                     |
|      | ⑦ | $D \rightarrow e$           | $\Rightarrow adaD$  |                                                                                     |                                                                                     |
|      |   |                             | $\Rightarrow adae$  |                                                                                     |                                                                                     |

可以紧跟  $B$  后面出现的终结符:  $c$ 、 $a$

## ➤ 什么时候使用 $\varepsilon$ 产生式?

- 如果当前某非终结符  $A$  与当前输入符  $a$  不匹配时, 若存在  $A \rightarrow \varepsilon$ , 可以通过检查  $a$  是否可以紧跟在  $A$  的后面出现, 来决定是否使用产生式  $A \rightarrow \varepsilon$  (若文法中无  $A \rightarrow \varepsilon$ , 则应报错)

# 非终结符的后继符号集

## ➤ 非终结符 $A$ 的后继符号集

➤ 可能在某些句型中紧跟在 $A$ 后边的终结符 $a$ 的集合，记为 $FOLLOW(A)$

$$FOLLOW(A) = \{a \mid S \Rightarrow^* \alpha A a \beta, a \in V_T, \alpha, \beta \in (V_T \cup V_N)^*\}$$

例

(1)  $S \rightarrow aBCD$

(2)  $B \rightarrow bC$  ←  $b$  输入

(3)  $B \rightarrow dB$  ←  $d$

(4)  $B \rightarrow \varepsilon$  ←  $\{a, c\}$

(5)  $C \rightarrow c$

(6)  $C \rightarrow a$

(7)  $D \rightarrow e$

$$FOLLOW(B) = \{a, c\}$$

句型的后面连接着输入结束标记“\$”

如果 $A$ 是某个句型的的最右符号，则将“\$”添加到 $FOLLOW(A)$ 中

# 产生式的可选集

- 产生式  $A \rightarrow \beta$  的**可选集**是指可以选用该产生式进行推导时对应的**输入符号**的集合，记为  $SELECT(A \rightarrow \beta)$ 
  - $SELECT(A \rightarrow a\beta) = \{a\}$
  - $SELECT(A \rightarrow \varepsilon) = FOLLOW(A)$
- $q$ \_文法
  - 每个产生式的右部或为  $\varepsilon$ ，或**以终结符开始**
  - 具有相同左部的产生式有**不相交的可选集**

$q$ \_文法不含右部以**非终结符**打头的产生式

# 串首终结符集

## ➤ 串首终结符

- 串首第一个符号，并且是终结符。简称首终结符。
- 给定一个文法符号串 $\alpha$ ， $\alpha$ 的串首终结符集 $FIRST(\alpha)$ 被定义为可以从 $\alpha$ 推导得到的串首终结符构成的集合。如果 $\alpha \Rightarrow^* \varepsilon$ ，那么 $\varepsilon$ 也在 $FIRST(\alpha)$ 中
- 对于  $\forall \alpha \in (V_T \cup V_N)^+$ ,  $FIRST(\alpha) = \{ a \mid \alpha \Rightarrow^* a\beta, a \in V_T, \beta \in (V_T \cup V_N)^* \}$ ;
- 如果  $\alpha \Rightarrow^* \varepsilon$ ，那么  $\varepsilon \in FIRST(\alpha)$

$FIRST(\alpha)$ 中可含 $\varepsilon$

# FIRST( $\alpha$ )的计算

$$\alpha = X_1 X_2 \cdots X_k$$

➤  $FIRST(\alpha)$ : 首终结符集。 $\alpha$ 能够推导得到的串首终结符构成的集合

$$= FIRST(X_1) \cup FIRST(X_2) \cup FIRST(X_3) \cup \cdots$$

if  $X_1 \Rightarrow^* \varepsilon$                       if  $X_2 \Rightarrow^* \varepsilon$

$$\alpha \Rightarrow^* \varepsilon \Leftrightarrow \varepsilon \in FIRST(\alpha)$$

$$FIRST(X_i) = \begin{cases} \{X_i\} & \text{if } X_i \in V_T \\ \text{通过 } X_i\text{-产生式的右部求} & \text{if } X_i \in V_N \end{cases}$$



# 计算文法符号 $X$ 的 $FIRST(X)$

➤  $FIRST(X)$ : 可以从 $X$ 推导得到的所有串首终结符构成的集合

➤ 如果  $X \Rightarrow^* \varepsilon$ , 那么  $\varepsilon \in FIRST(X)$

➤ 例

$$\textcircled{1} \quad E \rightarrow TE' \qquad FIRST(E) = \{ ( \text{ id } \}$$

$$\textcircled{2} \quad E' \rightarrow +TE' | \varepsilon \qquad FIRST(E') = \{ + \varepsilon \}$$

$$\textcircled{3} \quad T \rightarrow FT' \qquad FIRST(T) = \{ ( \text{ id } \}$$

$$\textcircled{4} \quad T' \rightarrow *FT' | \varepsilon \qquad FIRST(T') = \{ * \varepsilon \}$$

$$\textcircled{5} \quad F \rightarrow (E)|\text{id} \qquad FIRST(F) = \{ ( \text{ id } \}$$

## *FIRST(X)*算法

- 不断应用下列规则，直到没有新的终结符或 $\varepsilon$ 可以被加入到任何*FIRST*集合中为止
  - 如果 $X$ 是一个终结符，那么 $FIRST(X) = \{X\}$
  - 如果 $X$ 是一个非终结符，且  $X \rightarrow Y_1 \dots Y_k \in P$  ( $k \geq 1$ )，那么如果对于某个 $i$ ， $a$ 在 $FIRST(Y_i)$ 中且 $\varepsilon$ 在所有的 $FIRST(Y_1), \dots, FIRST(Y_{i-1})$ 中(即 $Y_1 \dots Y_{i-1} \Rightarrow^* \varepsilon$ )，就把 $a$ 加入到 $FIRST(X)$ 中。如果对于所有的  $j = 1, 2, \dots, k$ ， $\varepsilon$ 在 $FIRST(Y_j)$ 中，那么将 $\varepsilon$ 加入到 $FIRST(X)$
  - 如果  $X \rightarrow \varepsilon \in P$ ，那么将 $\varepsilon$ 加入到 $FIRST(X)$ 中

## 计算串 $X_1X_2 \dots X_n$ 的 *FIRST* 集合

- 向  $FIRST(X_1X_2 \dots X_n)$  加入  $FIRST(X_1)$  中所有的非  $\epsilon$  符号
- 如果  $\epsilon$  在  $FIRST(X_1)$  中，再加入  $FIRST(X_2)$  中的所有非  $\epsilon$  符号；  
如果  $\epsilon$  在  $FIRST(X_1)$  和  $FIRST(X_2)$  中，再加入  $FIRST(X_3)$  中的所有非  $\epsilon$  符号，以此类推
- 最后，如果对所有的  $i$ ， $\epsilon$  都在  $FIRST(X_i)$  中，那么将  $\epsilon$  加入到  $FIRST(X_1X_2 \dots X_n)$  中

# 产生式 $A \rightarrow \alpha$ 的可选集

➤ 产生式  $A \rightarrow \alpha$  的可选集 *SELECT*

➤ 如果  $\varepsilon \notin FIRST(\alpha)$ , 那么  $SELECT(A \rightarrow \alpha) = FIRST(\alpha)$

➤ 如果  $\varepsilon \in FIRST(\alpha)$ , 那么  $SELECT(A \rightarrow \alpha) = (FIRST(\alpha) - \{\varepsilon\}) \cup FOLLOW(A)$

*SELECT* 集中不含  $\varepsilon$

# LL(1)文法

- 文法 $G$ 是 $LL(1)$ 的，当且仅当 $G$ 的任意两个具有相同左部的产生式 $A \rightarrow \alpha \mid \beta$ 满足下面的条件：
  - 不存在终结符 $a$ ，使得 $\alpha$ 和 $\beta$ 都能够推导出以 $a$ 开头的串
  - $\alpha$ 和 $\beta$ 至多有一个能推导出 $\varepsilon$
  - 如果 $\beta \Rightarrow^* \varepsilon$ ，则 $FIRST(\alpha) \cap FOLLOW(A) = \Phi$ ；  
如果 $\alpha \Rightarrow^* \varepsilon$ ，则 $FIRST(\beta) \cap FOLLOW(A) = \Phi$ ；

同一非终结符的各个产生式的可选集互不相交

可以为 $LL(1)$ 文法构造预测分析器

# LL(1)文法

➤ 文法 $G$ 是 $LL(1)$ 的，当且仅当 $G$ 的任意两个具有相同左部的产生式 $A \rightarrow \alpha \mid \beta$ 满足下面的条件：

➤ 不存在终结符 $a$ ，使得 $\alpha$ 和 $\beta$ 都能够推导出以 $a$ 开头的串

➤  $\alpha$ 和 $\beta$ 至多有一个能推导出 $\varepsilon$

➤ 如果 $\beta \Rightarrow^* \varepsilon$ ，则 $FIRST(\alpha) \cap FOLLOW(A) = \Phi$ ；

如果 $\alpha \Rightarrow^* \varepsilon$ ，则 $FIRST(\beta) \cap FOLLOW(A) = \Phi$ ；

➤ 第一个“ $L$ ”表示从左（Left）向右扫描输入

➤ 第二个“ $L$ ”表示产生最左（Left）推导

➤ “1”表示在每一步中只需要向前看一个输入符号来决定语法分析动作

## 计算非终结符 $A$ 的 $FOLLOW(A)$

➤  $FOLLOW(A)$ : 可能在某个句型中紧跟在 $A$ 后边的终结符 $a$ 的集合

$$FOLLOW(A) = \{a \mid S \Rightarrow^* \alpha A a \beta, a \in V_T, \alpha, \beta \in (V_T \cup V_N)^*\}$$

➤ 如果 $A$ 是某个句型的最右符号, 则将结束符“\$”添加到 $FOLLOW(A)$ 中

例

- ①  $E \rightarrow \underline{TE'}$        $FIRST(E) = \{ ( \text{id} \}$        $FOLLOW(E) = \{ \$ ) \}$
- ②  $E' \rightarrow \underline{+TE'} \mid \varepsilon$        $FIRST(E') = \{ + \varepsilon \}$        $FOLLOW(E') = \{ \$ ) \}$
- ③  $T \rightarrow \underline{FT'}$        $FIRST(T) = \{ ( \text{id} \}$        $FOLLOW(T) = \{ + \$ ) \}$
- ④  $T' \rightarrow \underline{*FT'} \mid \varepsilon$        $FIRST(T') = \{ * \varepsilon \}$        $FOLLOW(T') = \{ + \$ ) \}$
- ⑤  $F \rightarrow \underline{(E)} \mid \text{id}$        $FIRST(F) = \{ ( \text{id} \}$        $FOLLOW(F) = \{ * + \$ ) \}$

## FOLLOW(A)计算方法

- 不断应用下列规则，直到没有新的终结符可以被加入到任何 FOLLOW 集合中为止
  - 将\$放入FOLLOW( $S$ )中，其中 $S$ 是开始符号，\$是输入右端的结束标记
  - 如果存在一个产生式 $A \rightarrow \alpha B \beta$ ，那么 $FIRST(\beta)$ 中除 $\epsilon$ 之外的所有符号都在FOLLOW( $B$ )中
  - 如果存在一个产生式 $A \rightarrow \alpha B$ ，或存在产生式 $A \rightarrow \alpha B \beta$ 且 $FIRST(\beta)$ 包含 $\epsilon$ ，那么 FOLLOW( $A$ )中的所有符号都在FOLLOW( $B$ )中



# 例：表达式文法各产生式的 *SELECT* 集

| $X$  | $FIRST(X)$   | $FOLLOW(X)$ |
|------|--------------|-------------|
| $E$  | ( id         | \$ )        |
| $E'$ | + $\epsilon$ | \$ )        |
| $T$  | ( id         | + ) \$      |
| $T'$ | * $\epsilon$ | + ) \$      |
| $F$  | ( id         | * + ) \$    |

表达式文法是 *LL*(1) 文法

(1)  $E \rightarrow T E'$        $SELECT(1) = \{ ( \text{ id } \}$

(2)  $E' \rightarrow + T E'$        $SELECT(2) = \{ + \}$

(3)  $E' \rightarrow \epsilon$        $SELECT(3) = \{ \$ ) \}$

(4)  $T \rightarrow F T'$        $SELECT(4) = \{ ( \text{ id } \}$

(5)  $T' \rightarrow * F T'$        $SELECT(5) = \{ * \}$

(6)  $T' \rightarrow \epsilon$        $SELECT(6) = \{ + ) \$ \}$

(7)  $F \rightarrow ( E )$        $SELECT(7) = \{ ( \}$

(8)  $F \rightarrow \text{id}$        $SELECT(8) = \{ \text{id} \}$


# 如何实现预测分析？

➤ 递归的方式： 基于SELECT集对递归下降分析法进行扩展

➤ 非递归的方式：

递归下降分析 模拟了自顶向下建树过程，最左推导

自顶向下



void S()

{ 选择一个S产生式:  $S \rightarrow X_1 X_2 \dots X_n$  ;

for ( i = 1 to n )

最左推导

$\left[ \begin{array}{l} \text{if } X_i \in V_T \left[ \begin{array}{l} \text{if } X_i == Token \text{ then } \text{GetNextToken}() \\ \text{else } (X_i \neq Token) \quad \text{Error}() \end{array} \right. \\ \text{else } (X_i \in V_N) \quad X_i() \end{array} \right.$

$X_i \rightarrow Y_1 Y_2 \dots Y_m$

}

从左到右的深度优先顺序递归调用：隐式地维护一个栈结构

# 如何实现预测分析？

- 递归的方式： 基于SELECT集对递归下降分析法进行扩展
- 非递归的方式： 显式地维护一个栈结构来模拟最左推导过程

## 4.2.2 递归的预测分析法

➤ 是对递归下降分析框架的扩展

$A(\text{Token})$

```
{
 if Token $\in$ SELECT($A \rightarrow \alpha_1$)
 $code_1$;
 else if Token $\in$ SELECT($A \rightarrow \alpha_2$)
 $code_2$;
 ...
 else if Token $\in$ SELECT($A \rightarrow \alpha_n$)
 $code_n$;
 else
 Error()
}
```

$A \rightarrow \alpha_1 | \alpha_2 | \cdots | \alpha_n$

$\downarrow \quad \quad \downarrow \quad \quad \downarrow$

$code_1 \quad \quad code_2 \quad \quad code_n$

$code_i$ ;

设  $\alpha_i = X_1 X_2 \dots X_k$

for ( $j = 1$  to  $k$ )

$\left\{ \begin{array}{l} \text{if } X_j \in V_T \\ \text{else } (X_j \in V_N) \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} \text{if } X_j == \text{Token} \\ \text{else } (X_j \neq \text{Token}) \end{array} \right. \begin{array}{l} \text{then } \text{GetNext}(\text{Token}) \\ \text{Error}() \end{array}$

$X_j(\text{Token})$

# 例

(1)  $\langle \text{PROGRAM} \rangle \rightarrow \text{program } \langle \text{DECLIST} \rangle : \langle \text{TYPE} \rangle ; \langle \text{STLIST} \rangle \text{ end}$

(2)  $\langle \text{DECLIST} \rangle \rightarrow \text{id } \langle \text{DECLISTN} \rangle$

(3)  $\langle \text{DECLISTN} \rangle \rightarrow , \text{id } \langle \text{DECLISTN} \rangle$

(4)  $\langle \text{DECLISTN} \rangle \rightarrow \varepsilon$

(5)  $\langle \text{STLIST} \rangle \rightarrow \text{s } \langle \text{STLISTN} \rangle$

(6)  $\langle \text{STLISTN} \rangle \rightarrow ; \text{s } \langle \text{STLISTN} \rangle$

(7)  $\langle \text{STLISTN} \rangle \rightarrow \varepsilon$

(8)  $\langle \text{TYPE} \rangle \rightarrow \text{real}$

(9)  $\langle \text{TYPE} \rangle \rightarrow \text{int}$

```
program DESCENT;
 begin
 TOKEN = GetNextToken();
 PROGRAM(TOKEN);
 if TOKEN $\neq$ '$' then Error();
 end
```

SELECT(4)={:}

SELECT(7)={end}

# 例

(1)  $\langle \text{PROGRAM} \rangle \rightarrow \text{program } \langle \text{DECLIST} \rangle : \langle \text{TYPE} \rangle ; \langle \text{STLIST} \rangle \text{ end}$

(2)  $\langle \text{DECLIST} \rangle \rightarrow \text{id } \langle \text{DECLISTN} \rangle$

(3)  $\langle \text{DECLISTN} \rangle \rightarrow , \text{id } \langle \text{DECLISTN} \rangle$

(4)  $\langle \text{DECLISTN} \rangle \rightarrow \varepsilon$

(5)  $\langle \text{STLIST} \rangle \rightarrow \text{s } \langle \text{STLISTN} \rangle$

(6)  $\langle \text{STLISTN} \rangle \rightarrow ; \text{s } \langle \text{STLISTN} \rangle$

(7)  $\langle \text{STLISTN} \rangle \rightarrow \varepsilon$

(8)  $\langle \text{TYPE} \rangle \rightarrow \text{real}$

(9)  $\langle \text{TYPE} \rangle \rightarrow \text{int}$

SELECT(4)={:}  
SELECT(7)={end}

```
procedure PROGRAM(TOKEN);
begin
 → if TOKEN ≠ 'program' then Error();
 TOKEN = GetNextToken();

 → DECLIST(TOKEN);

 → if TOKEN ≠ ':' then Error();
 TOKEN = GetNextToken();

 → TYPE(TOKEN)

 → if TOKEN ≠ ';' then Error();
 TOKEN = GetNextToken();

 → STLIST(TOKEN);

 → if TOKEN ≠ 'end' then Error();
 TOKEN = GetNextToken();
end
```

# 例

(1)  $\langle \text{PROGRAM} \rangle \rightarrow \text{program } \langle \text{DECLIST} \rangle : \langle \text{TYPE} \rangle ; \langle \text{STLIST} \rangle \text{ end}$

(2)  $\langle \text{DECLIST} \rangle \rightarrow \text{id } \langle \text{DECLISTN} \rangle$

(3)  $\langle \text{DECLISTN} \rangle \rightarrow , \text{id } \langle \text{DECLISTN} \rangle$

(4)  $\langle \text{DECLISTN} \rangle \rightarrow \varepsilon$

(5)  $\langle \text{STLIST} \rangle \rightarrow \text{s } \langle \text{STLISTN} \rangle$

(6)  $\langle \text{STLISTN} \rangle \rightarrow ; \text{s } \langle \text{STLISTN} \rangle$

(7)  $\langle \text{STLISTN} \rangle \rightarrow \varepsilon$

(8)  $\langle \text{TYPE} \rangle \rightarrow \text{real}$

(9)  $\langle \text{TYPE} \rangle \rightarrow \text{int}$

**SELECT(4)={:}**  
**SELECT(7)={end}**

```
procedure DECLIST(TOKEN);
 begin
 if TOKEN $\neq$ 'id' then Error();
 TOKEN = GetNextToken();
 DECLISTN(TOKEN);
 end
```

# 例

(1)  $\langle \text{PROGRAM} \rangle \rightarrow \text{program } \langle \text{DECLIST} \rangle : \langle \text{TYPE} \rangle ; \langle \text{STLIST} \rangle \text{ end}$

(2)  $\langle \text{DECLIST} \rangle \rightarrow \text{id } \langle \text{DECLISTN} \rangle$

(3)  $\langle \text{DECLISTN} \rangle \rightarrow , \text{id } \langle \text{DECLISTN} \rangle$

(4)  $\langle \text{DECLISTN} \rangle \rightarrow \epsilon$

(5)  $\langle \text{STLIST} \rangle \rightarrow \text{s } \langle \text{STLISTN} \rangle$

(6)  $\langle \text{STLISTN} \rangle \rightarrow ; \text{s } \langle \text{STLISTN} \rangle$

(7)  $\langle \text{STLISTN} \rangle \rightarrow \epsilon$

(8)  $\langle \text{TYPE} \rangle \rightarrow \text{real}$

(9)  $\langle \text{TYPE} \rangle \rightarrow \text{int}$

SELECT(4)={:}

SELECT(7)={end}

```
procedure DECLISTN(TOKEN);
begin
 if TOKEN = ',' then
 begin
 TOKEN = GetNextToken();
 if TOKEN $\neq$ 'id' then Error();
 TOKEN = GetNextToken();
 DECLISTN(TOKEN);
 end
 else if TOKEN $\neq$ ':' then Error();
end
```



# 例

(1)  $\langle \text{PROGRAM} \rangle \rightarrow \text{program } \langle \text{DECLIST} \rangle : \langle \text{TYPE} \rangle ; \langle \text{STLIST} \rangle \text{ end}$

(2)  $\langle \text{DECLIST} \rangle \rightarrow \text{id } \langle \text{DECLISTN} \rangle$

(3)  $\langle \text{DECLISTN} \rangle \rightarrow , \text{id } \langle \text{DECLISTN} \rangle$

(4)  $\langle \text{DECLISTN} \rangle \rightarrow \varepsilon$

(5)  $\langle \text{STLIST} \rangle \rightarrow s \langle \text{STLISTN} \rangle$

(6)  $\langle \text{STLISTN} \rangle \rightarrow ; s \langle \text{STLISTN} \rangle$

(7)  $\langle \text{STLISTN} \rangle \rightarrow \varepsilon$

(8)  $\langle \text{TYPE} \rangle \rightarrow \text{real}$

(9)  $\langle \text{TYPE} \rangle \rightarrow \text{int}$

SELECT(4)={:}  
SELECT(7)={end}

```
procedure STLIST(TOKEN);
begin
 if TOKEN $\neq$'s' then Error();
 TOKEN = GetNextToken();
 STLISTN(TOKEN);
end
```

# 例

(1)  $\langle \text{PROGRAM} \rangle \rightarrow \text{program } \langle \text{DECLIST} \rangle : \langle \text{TYPE} \rangle ; \langle \text{STLIST} \rangle \text{ end}$

(2)  $\langle \text{DECLIST} \rangle \rightarrow \text{id } \langle \text{DECLISTN} \rangle$

(3)  $\langle \text{DECLISTN} \rangle \rightarrow , \text{id } \langle \text{DECLISTN} \rangle$

(4)  $\langle \text{DECLISTN} \rangle \rightarrow \varepsilon$

(5)  $\langle \text{STLIST} \rangle \rightarrow \text{s } \langle \text{STLISTN} \rangle$

(6)  $\langle \text{STLISTN} \rangle \rightarrow ; \text{s } \langle \text{STLISTN} \rangle$

(7)  $\langle \text{STLISTN} \rangle \rightarrow \varepsilon$

(8)  $\langle \text{TYPE} \rangle \rightarrow \text{real}$

(9)  $\langle \text{TYPE} \rangle \rightarrow \text{int}$

SELECT(4)={:}

SELECT(7)={end}

```
procedure STLISTN(TOKEN);
```

```
begin
```

```
 if TOKEN = ';' then
```

```
 begin
```

```
 TOKEN = GetNextToken();
```

```
 if TOKEN $\neq$'s' then Error();
```

```
 TOKEN = GetNextToken();
```

```
 STLISTN(TOKEN);
```

```
 end
```

```
 else if TOKEN $\neq$ 'end' then Error();
```

```
end
```

# 例

(1)  $\langle \text{PROGRAM} \rangle \rightarrow \text{program } \langle \text{DECLIST} \rangle : \langle \text{TYPE} \rangle ; \langle \text{STLIST} \rangle \text{ end}$

(2)  $\langle \text{DECLIST} \rangle \rightarrow \text{id } \langle \text{DECLISTN} \rangle$

(3)  $\langle \text{DECLISTN} \rangle \rightarrow , \text{id } \langle \text{DECLISTN} \rangle$

(4)  $\langle \text{DECLISTN} \rangle \rightarrow \varepsilon$

(5)  $\langle \text{STLIST} \rangle \rightarrow \text{s } \langle \text{STLISTN} \rangle$

(6)  $\langle \text{STLISTN} \rangle \rightarrow ; \text{s } \langle \text{STLISTN} \rangle$

(7)  $\langle \text{STLISTN} \rangle \rightarrow \varepsilon$

(8)  $\langle \text{TYPE} \rangle \rightarrow \text{real}$

(9)  $\langle \text{TYPE} \rangle \rightarrow \text{int}$

**SELECT(4)={:}**  
**SELECT(7)={end}**

```
procedure TYPE(TOKEN);
 begin
 if TOKEN $\neq$ 'real' and TOKEN $\neq$ 'int' then Error();
 TOKEN = GetNextToken();
 end
```

# 例 (课程视频)

(1)  $\langle \text{PROGRAM} \rangle \rightarrow \text{program } \langle \text{DECLIST} \rangle : \langle \text{TYPE} \rangle ; \langle \text{STLIST} \rangle \text{ end}$

(2)  $\langle \text{DECLIST} \rangle \rightarrow \text{id } \langle \text{DECLISTN} \rangle$

(3)  $\langle \text{DECLISTN} \rangle \rightarrow , \text{id } \langle \text{DECLISTN} \rangle$

(4)  $\langle \text{DECLISTN} \rangle \rightarrow \varepsilon$

(5)  $\langle \text{STLIST} \rangle \rightarrow \text{s } \langle \text{STLISTN} \rangle$

(6)  $\langle \text{STLISTN} \rangle \rightarrow ; \text{s } \langle \text{STLISTN} \rangle$

(7)  $\langle \text{STLISTN} \rangle \rightarrow \varepsilon$

(8)  $\langle \text{TYPE} \rangle \rightarrow \text{real}$

(9)  $\langle \text{TYPE} \rangle \rightarrow \text{int}$

SELECT(4)={:}  
SELECT(7)={end}

```
procedure PROGRAM(TOKEN);
begin
 if TOKEN≠'program' then ERROR;

 GETNEXT(TOKEN);
 DECLIST(TOKEN);

 if TOKEN≠':' then ERROR;

 GETNEXT(TOKEN);
 TYPE(TOKEN);

 GETNEXT(TOKEN);
 if TOKEN≠';' then ERROR;

 GETNEXT(TOKEN);
 STLIST(TOKEN);

 if TOKEN≠'end' then ERROR;
end
```

## 例 (课程视频)

(1)  $\langle \text{PROGRAM} \rangle \rightarrow \text{program } \langle \text{DECLIST} \rangle : \langle \text{TYPE} \rangle ; \langle \text{STLIST} \rangle \text{ end}$

(2)  $\langle \text{DECLIST} \rangle \rightarrow \text{id } \langle \text{DECLISTN} \rangle$

(3)  $\langle \text{DECLISTN} \rangle \rightarrow , \text{id } \langle \text{DECLISTN} \rangle$

(4)  $\langle \text{DECLISTN} \rangle \rightarrow \varepsilon$

(5)  $\langle \text{STLIST} \rangle \rightarrow \text{s } \langle \text{STLISTN} \rangle$

(6)  $\langle \text{STLISTN} \rangle \rightarrow ; \text{s } \langle \text{STLISTN} \rangle$

(7)  $\langle \text{STLISTN} \rangle \rightarrow \varepsilon$

(8)  $\langle \text{TYPE} \rangle \rightarrow \text{real}$

(9)  $\langle \text{TYPE} \rangle \rightarrow \text{int}$

**SELECT(4)={:}**  
**SELECT(7)={end}**

```
procedure TYPE(TOKEN);
 begin
 if TOKEN ≠ 'real' and TOKEN ≠ 'int'
 then ERROR;
 end
```

## 例 (课程视频)

(1)  $\langle \text{PROGRAM} \rangle \rightarrow \text{program } \langle \text{DECLIST} \rangle ; \langle \text{STLIST} \rangle \text{ end}$

(2)  $\langle \text{DECLIST} \rangle \rightarrow \text{id } \langle \text{DECLISTN} \rangle$

(3)  $\langle \text{DECLISTN} \rangle \rightarrow , \text{id } \langle \text{DECLISTN} \rangle$

(4)  $\langle \text{DECLISTN} \rangle \rightarrow \varepsilon$

(5)  $\langle \text{STLIST} \rangle \rightarrow \text{s } \langle \text{STLISTN} \rangle$

(6)  $\langle \text{STLISTN} \rangle \rightarrow ; \text{s } \langle \text{STLISTN} \rangle$

(7)  $\langle \text{STLISTN} \rangle \rightarrow \varepsilon$

(8)  $\langle \text{TYPE} \rangle \rightarrow \text{real}$

(9)  $\langle \text{TYPE} \rangle \rightarrow \text{int}$

```
program DESCENT;
```

```
begin
```

```
 GETNEXT(TOKEN);
```

```
 PROGRAM(TOKEN);
```

```
 GETNEXT(TOKEN);
```

```
 if TOKEN ≠ '$' then ERROR;
```

```
end
```


SELECT(4)={:}

SELECT(7)={end}

## 4.2.3 非递归的预测分析法

### 表驱动的预测分析法

- 非递归的预测分析显式地维护一个栈结构，而不是通过递归调用的方式隐式地维护栈。这样的语法分析器可以模拟最左推导过程



# 预测分析表

|           | 产生式                          | <i>SELECT</i> |
|-----------|------------------------------|---------------|
| <i>E</i>  | $E \rightarrow TE'$          | ( id          |
| <i>E'</i> | $E' \rightarrow +TE'$        | +             |
|           | $E' \rightarrow \varepsilon$ | \$ )          |
| <i>T</i>  | $T \rightarrow FT'$          | ( id          |
| <i>T'</i> | $T' \rightarrow *FT'$        | *             |
| <i>F</i>  | $F \rightarrow (E)$          | (             |
|           | $F \rightarrow id$           | id            |

| 非终结符      | 输入符号                |                              |                       |                     |                              |                              |
|-----------|---------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
|           | id                  | +                            | *                     | (                   | )                            | \$                           |
| <i>E</i>  | $E \rightarrow TE'$ |                              |                       | $E \rightarrow TE'$ |                              |                              |
| <i>E'</i> |                     | $E' \rightarrow +TE'$        |                       |                     | $E' \rightarrow \varepsilon$ | $E' \rightarrow \varepsilon$ |
| <i>T</i>  | $T \rightarrow FT'$ |                              |                       | $T \rightarrow FT'$ |                              |                              |
| <i>T'</i> |                     | $T' \rightarrow \varepsilon$ | $T' \rightarrow *FT'$ |                     | $T' \rightarrow \varepsilon$ | $T' \rightarrow \varepsilon$ |
| <i>F</i>  | $F \rightarrow id$  |                              |                       | $F \rightarrow (E)$ |                              |                              |



# 例

最左推导

| 非终结符 | 输入符号                      |                              |                       |                     |                              |                              |
|------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
|      | id                        | +                            | *                     | (                   | )                            | \$                           |
| $E$  | $E \rightarrow TE'$       |                              |                       | $E \rightarrow TE'$ |                              |                              |
| $E'$ |                           | $E' \rightarrow +TE'$        |                       |                     | $E' \rightarrow \varepsilon$ | $E' \rightarrow \varepsilon$ |
| $T$  | $T \rightarrow FT'$       |                              |                       | $T \rightarrow FT'$ |                              |                              |
| $T'$ |                           | $T' \rightarrow \varepsilon$ | $T' \rightarrow *FT'$ |                     | $T' \rightarrow \varepsilon$ | $T' \rightarrow \varepsilon$ |
| $F$  | $F \rightarrow \text{id}$ |                              |                       | $F \rightarrow (E)$ |                              |                              |

| 栈                  | 剩余输入                               | 输出                           |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------|
| $E \$$             | $\text{id}+\text{id}*\text{id} \$$ |                              |
| $TE' \$$           | $\text{id}+\text{id}*\text{id} \$$ | $E \rightarrow TE'$          |
| $FT'E' \$$         | $\text{id}+\text{id}*\text{id} \$$ | $T \rightarrow FT'$          |
| $\text{id}T'E' \$$ | $\text{id}+\text{id}*\text{id} \$$ | $F \rightarrow \text{id}$    |
| $T'E' \$$          | $+\text{id}*\text{id} \$$          |                              |
| $E' \$$            | $+\text{id}*\text{id} \$$          | $T' \rightarrow \varepsilon$ |
| $+TE' \$$          | $+\text{id}*\text{id} \$$          | $E' \rightarrow +TE'$        |
| $TE' \$$           | $\text{id}*\text{id} \$$           |                              |
| $FT'E' \$$         | $\text{id}*\text{id} \$$           | $T \rightarrow FT'$          |
| $\text{id}T'E' \$$ | $\text{id}*\text{id} \$$           | $F \rightarrow \text{id}$    |
| $T'E' \$$          | $*\text{id} \$$                    |                              |
| $*FT'E' \$$        | $*\text{id} \$$                    | $T' \rightarrow *FT'$        |
| $FT'E' \$$         | $\text{id} \$$                     |                              |
| $\text{id}T'E' \$$ | $\text{id} \$$                     | $F \rightarrow \text{id}$    |
| $T'E' \$$          | $\$$                               |                              |
| $E' \$$            | $\$$                               | $T' \rightarrow \varepsilon$ |
| $\$$               | $\$$                               | $E' \rightarrow \varepsilon$ |

# 表驱动的预测分析法

- 输入：一个串 $w$ 和文法 $G$ 的分析表 $M$
- 输出：如果 $w$ 在 $L(G)$ 中，输出 $w$ 的最左推导；否则给出错误指示
- 方法：最初，语法分析器的**格局**如下：输入缓冲区中是 $w\$$ ， $G$ 的开始符号位于栈顶，其下面是 $\$$ 。下面的程序使用预测分析表 $M$ 生成了处理这个输入的预测分析过程

```
设置 ip 使它指向 w 的第一个符号，其中 ip 是输入指针；
令 X =栈顶符号；
while ($X \neq \$$) { /* 栈非空 */
 if (X 等于 ip 所指向的符号 a) 执行栈的弹出操作，将 ip 向前移动一个位置；
 else if (X 是一个终结符号) $error()$ ；
 else if ($M[X, a]$ 是一个报错条目) $error()$ ；
 else if ($M[X, a] = X \rightarrow Y_1 Y_2 \dots Y_k$) {
 输出产生式 $X \rightarrow Y_1 Y_2 \dots Y_k$ ；
 弹出栈顶符号；
 将 $Y_k, Y_{k-1} \dots, Y_1$ 压入栈中，其中 Y_1 位于栈顶。
 }
 令 X =栈顶符号
}
```


# 递归的预测分析法vs.非递归的预测分析法

|      | 递归的预测分析法           | 非递归的预测分析法                  |
|------|--------------------|----------------------------|
| 程序规模 | 程序规模较大，<br>不需载入分析表 | 主控程序规模较小，<br>需载入分析表（表较小） 😊 |
| 直观性  | 较好 😊               | 较差                         |
| 效率   | 较低                 | 分析时间大约正比于待分析程序的长度 😊        |

# 预测分析法实现步骤

- 1) 构造文法 无二义性
- 2) 改造文法: 消除二义性、消除左递归、消除回溯
- 3) 求每个变量的 $FIRST$ 集和 $FOLLOW$ 集, 从而求得每个候选式的 $SELECT$ 集 确定性
- 4) 检查是不是 $LL(1)$  文法。若是, 构造预测分析表
- 5) 对于递归的预测分析, 根据预测分析表为每一个非终结符编写一个过程; 对于非递归的预测分析, 实现表驱动的预测分析算法

# 无二义性 vs. 确定性



## 二义性文法的判定

- 对于任意一个上下文无关文法，不存在一个算法，判定它是否为二义性的；但能给出一组充分条件，满足这组充分条件的文法是无二义性的
  - 满足，肯定无二义性
  - 不满足，也未必就是有二义性的

## 4.2.4 预测分析中的错误检测

- 两种情况下可以检测到错误
  - 栈顶的终结符和当前输入符号不匹配
  - 栈顶非终结符与当前输入符号在预测分析表对应项中的信息为空

| 非终结符 | 输入符号                      |                              |                       |                     |                              |                              |
|------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
|      | id                        | +                            | *                     | (                   | )                            | \$                           |
| $E$  | $E \rightarrow TE'$       |                              |                       | $E \rightarrow TE'$ |                              |                              |
| $E'$ |                           | $E' \rightarrow +TE'$        |                       |                     | $E' \rightarrow \varepsilon$ | $E' \rightarrow \varepsilon$ |
| $T$  | $T \rightarrow FT'$       |                              |                       | $T \rightarrow FT'$ |                              |                              |
| $T'$ |                           | $T' \rightarrow \varepsilon$ | $T' \rightarrow *FT'$ |                     | $T' \rightarrow \varepsilon$ | $T' \rightarrow \varepsilon$ |
| $F$  | $F \rightarrow \text{id}$ |                              |                       | $F \rightarrow (E)$ |                              |                              |

# 预测分析中的错误恢复

## ➤ 恐慌模式 (Panic Mode)

- 忽略输入中的一些符号，直到输入中出现由设计者选定的同步词法单元 (synchronizing token) 集合中的某个词法单元。其效果依赖于同步集合的选取。集合的选取应该使得语法分析器能从实际遇到的错误中快速恢复
  - 可以把  $FOLLOW(A)$  中的所有终结符放入非终结符  $A$  的同步记号集合
  - 把较高层构造的开始符号加入到较低层构造的同步集合中去。例如，表达式出现在语句内部，而语句出现在块内部等等，我们可以把语句开头的关键字加入到生成表达式的非终结符号的同步集合中去。
  - 把  $FIRST(A)$  中的符号加入到  $A$  的同步集合中
  - 如果一个非终结符可以生成空串  $\epsilon$ ，那么可以把推导出  $\epsilon$  的产生式作为默认值使用。这么做可能会延迟对某些错误的检测，但是不会使错误被漏检。
  - 如果终结符在栈顶而不能匹配，一个简单的办法就是弹出此终结符。从效果上看，该方法是将所有其它词法单元的集合作为一个词法单元的同步集合

# 例

| 非终结符 | 输入符号                      |                              |                       |                     |                              |                              |
|------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
|      | id                        | +                            | *                     | (                   | )                            | \$                           |
| $E$  | $E \rightarrow TE'$       |                              |                       | $E \rightarrow TE'$ | synch                        | synch                        |
| $E'$ |                           | $E' \rightarrow +TE'$        |                       |                     | $E' \rightarrow \varepsilon$ | $E' \rightarrow \varepsilon$ |
| $T$  | $T \rightarrow FT'$       | synch                        |                       | $T \rightarrow FT'$ | synch                        | synch                        |
| $T'$ |                           | $T' \rightarrow \varepsilon$ | $T' \rightarrow *FT'$ |                     | $T' \rightarrow \varepsilon$ | $T' \rightarrow \varepsilon$ |
| $F$  | $F \rightarrow \text{id}$ | synch                        | synch                 | $F \rightarrow (E)$ | synch                        | synch                        |

| $X$  | $\text{FOLLOW}(X)$ |
|------|--------------------|
| $E$  | \$ )               |
| $E'$ | \$ )               |
| $T$  | + ) \$             |
| $T'$ | + ) \$             |
| $F$  | * + ) \$           |

$\text{Synch}$ 表示根据相应非终结符的 $\text{FOLLOW}$ 集得到的同步词法单元

## ➤ 分析表的使用方法

- 如果 $M[A, a]$ 为空，表示检测到错误，根据恐慌模式，忽略输入符号 $a$
- 如果 $M[A, a]$ 为 $\text{synch}$ ，则弹出栈顶的非终结符 $A$ ，试图继续分析后面的语法成分
- 如果栈顶的终结符和输入符号不匹配，则弹出栈顶的终结符






| 非终结符 | 输入符号                      |                              |                       |                     |                              |                              |
|------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
|      | id                        | +                            | *                     | (                   | )                            | \$                           |
| $E$  | $E \rightarrow TE'$       |                              |                       | $E \rightarrow TE'$ | synch                        | synch                        |
| $E'$ |                           | $E' \rightarrow +TE'$        |                       |                     | $E' \rightarrow \varepsilon$ | $E' \rightarrow \varepsilon$ |
| $T$  | $T \rightarrow FT'$       | synch                        |                       | $T \rightarrow FT'$ | synch                        | synch                        |
| $T'$ |                           | $T' \rightarrow \varepsilon$ | $T' \rightarrow *FT'$ |                     | $T' \rightarrow \varepsilon$ | $T' \rightarrow \varepsilon$ |
| $F$  | $F \rightarrow \text{id}$ | synch                        | synch                 | $F \rightarrow (E)$ | synch                        | synch                        |

| 栈                   | 剩余输入                          |
|---------------------|-------------------------------|
| $E \$$              | $*\text{id} * + \text{id} \$$ |
| $E \$$              | $\text{id} * + \text{id} \$$  |
| $TE' \$$            | $\text{id} * + \text{id} \$$  |
| $FT'E' \$$          | $\text{id} * + \text{id} \$$  |
| $\text{id} T'E' \$$ | $\text{id} * + \text{id} \$$  |
| $T'E' \$$           | $* + \text{id} \$$            |
| $*FT'E' \$$         | $* + \text{id} \$$            |
| $FT'E' \$$          | $+ \text{id} \$$              |
| $T'E' \$$           | $+ \text{id} \$$              |
| $E' \$$             | $+ \text{id} \$$              |
| $+TE' \$$           | $+ \text{id} \$$              |
| $TE' \$$            | $\text{id} \$$                |
| $FT'E' \$$          | $\text{id} \$$                |
| $\text{id} T'E' \$$ | $\text{id} \$$                |
| $T'E' \$$           | $\$$                          |
| $E' \$$             | $\$$                          |
| $\$$                | $\$$                          |

错误恢复  
忽略\*

同步



# 提纲

4.1 自顶向下的分析

4.2 预测分析法

**4.3 自底向上的分析**

4.4 LR分析法

4.5 语法分析器自动生成工具