

Intégration Web

MMI 1 – TP#3 S1




Danielo **JEAN-LOUIS**
Michele **LINARDI**

Voilà ce que nous avons produit jusqu'à présent

Bienvenue MMI dans le cours d'intégration web.

Bienvenue MMI dans le cours d'intégration web



Nom

E-mail

Valider les conditions

Oui ☐ Non ☐

Pas très beau non ?

CSS – Feuilles de style

- Signifie Cascading Style Sheets
 - Feuilles de Style en Cascade
- Décrit la présentation d'une page html


CSS – Feuilles de style

- Version actuelle 3 (CSS3)
- Le langage évolue régulièrement
- Stylise le texte via des **déclarations CSS**
- Ne permet pas de contenir du code HTML

CSS – Feuilles de style

- Syntaxe d'une déclaration CSS :
 - **Propriété** : effet que l'on souhaite donner (taille, couleur de texte, espacement...)
 - **Valeur** : valeur de la propriété ("red", 42px, etc.)
 - **Point-virgule (;)** : ferme l'instruction

CSS – Feuilles de style - syntaxe



CSS – Feuilles de style

- Toutes les propriétés possèdent une valeur par défaut, ces valeurs ne sont pas visibles dans le CSS
 - Elles sont gérées par le navigateur
- Certaines valeurs ne s'appliquent qu'à certaines propriétés
 - Exemple : La propriété "color" ne peut pas avoir comme valeur "42px"

CSS – Déclaration CSS - valeur



```
.mauvais-exemple {  
    font-size: 2 rem;  
}
```



Incorrect :

Il y a un espace entre "2" et "rem", la valeur ne s'appliquera pas



```
.bon-exemple {  
    font-size: 2rem;  
}
```



Correct :

Il n'y a pas d'espace entre "2" et "rem", la valeur s'appliquera

CSS – Feuilles de style

- Les navigateurs ne connaissent pas toutes les propriétés CSS
 - Vérifiable avec <https://caniuse.com/>
- Chaque navigateur a sa façon d'interpréter le CSS, des différences de rendu sont possibles

Source(s) :

- <https://caniuse.com/>

CSS – Feuilles de style

- Les commentaires s'écrivent entre `/* */`



```
[title] {  
    text-decoration: underline green;  
    /* background-color: rebeccapurple; */  
}
```

La déclaration CSS est commentée, elle ne sera pas appliquée.

Note : Les commentaires sont accessibles à tout le monde comme en HTML

CSS – Feuilles de style

- Le CSS peut s'appliquer :
 - Directement dans la balise HTML
 - Entre les balises `<style></style>` propre à la page
 - Dans un fichier distant avec l'extension `.css`

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/CSS/First_steps

CSS – Attribut style

- Utilisation de l'attribut "style"

A code editor window with a white background and a grey title bar containing three colored window control buttons (red, yellow, green) and a red shield icon. The code is as follows:

```
<p style="color: red; /*font-size: 30px;*/ text-decoration: underline">  
  Bonjour tout le monde  
</p>
```

La propriété "color" permet de définir la couleur du texte d'une balise



Et il s'affiche en rouge, comme défini dans le code

- Le style est appliqué directement sur la balise

Pratiquons ! - Écrivons notre premier CSS

Pré-requis :

- Avoir la ressource **ressources/css-balises**

A télécharger ici : https://github.com/DanYellow/cours/blob/main/s1-integration-web/travaux-pratiques/numero-3/integration-web-s1_travaux-pratiques_numero-3.ressources.zip

CSS – Attribut style - Inconvénients

- Maintenabilité
 - Chaque balise doit avoir son propre attribut "style" → Si on doit changer la couleur de **toutes les balises** <p> ça sera très fastidieux
- Lisibilité
 - Une balise avec 5+ déclarations dans l'attribut "style" peut rendre rapidement illisible son fichier HTML s'il y a beaucoup de balises

CSS – Attribut style - Inconvénients

- Performances
 - La présence de l'attribut empêche le navigateur de mettre en cache le style et donc d'augmenter la vitesse de chargement du site

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Howto/Solve_HTML_problems/Author_fast-loading_HTML_pages#reduce_page_weight - anglais

CSS – Balise <style>

- Peut-être placée dans la balise <head> ou <body> (<head> par convention)
- Plusieurs occurrences possibles sur la même page de la balise
- Utilise un système de **sélecteur CSS**

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/style>

CSS – Balise <style>



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
  <head>
    <!-- [ ... ] -->
    <style>
      /* [Code CSS] */
    </style>
  </head>
  <body>
    <!-- [ ... ] -->
  </body>
</html>
```

La balise <style> est dans la balise <head>

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/style>

CSS – Sélecteur CSS

- Applique une ou plusieurs **déclarations CSS** dans un fichier lié OU dans la balise <style>
- N'importe quelle balise HTML peut servir de **sélecteur CSS** et ses **déclarations CSS** s'appliquent à toutes les balises qui ont le même nom

CSS – Sélecteur CSS



```
p {  
  color: purple;  
  font-size: 24px;  
}
```

Tous les textes entre balises <p> de la page auront le texte violet et une taille de texte de 24 px

CSS – Sélecteur CSS

sélecteur CSS (ici de balise ou de type)



p

{

color: purple;

/ font-size: 24px; */*

text-decoration: underline;

}

valeur

propriété CSS

déclaration CSS

CSS – Sélecteur CSS vs attribut style



```
p {  
  color: purple;  
  /* font-size: 24px; */  
  text-decoration: underline;  
}
```



```
<p style="color: red; /* font-size: 24px; */ text-decoration: underline;">  
  Bonjour  
</p>
```

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/style>

CSS – Balise <style>

- Impossible de mettre du HTML dans le CSS



```
.mon-selecteur {  
  <p style="font-size: 1rem">  
    <!-- [...] -->  
  </p>  
}
```



Incorrect :

Il y a du HTML dans le CSS



```
.mon-selecteur {  
  font-size: 1rem;  
}
```



Correct :

Il n'y a pas de HTML dans le CSS

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/style>

Pratiquons ! - Première balise <style>

Pré-requis :

- Avoir la ressource **ressources/css-style**

A télécharger ici : https://github.com/DanYellow/cours/blob/main/s1-integration-web/travaux-pratiques/numero-3/integration-web-s1_travaux-pratiques_numero-3.ressources.zip

CSS – Balise <style> - Avantage

- Séparation de la logique
 - La définition du style est séparée du HTML → Moins de confusions dans le code HTML

CSS – Balise `<style>` - Inconvénient

- Maintenabilité
 - Si on a 20 pages, il faudra changer le contenu de la balise `<style>` dans les 20 pages → Fastidieux

CSS – Feuille de style externe

- Extension .css
- Feuille **liée** via la balise <link> dans la balise <head>



```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

- L'emplacement du fichier .css est important pour le lier au fichier .html
- Rappelez-vous du premier TP, la partie sur les chemins relatifs

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/link>

CSS – Feuille de style externe

- Possibilité de mettre plusieurs balises <link> dans la même page
 - Attention : L'ordre des balises compte
- Utilise un système de **sélecteurs CSS**

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/link>

CSS – Sélecteurs CSS

- Permettent de cibler des éléments HTML selon plusieurs critères :
 - balise (appelé aussi "de type")
 - classe
 - id
 - ...

Source(s) :

- <https://www.pierre-giraud.com/liste-selecteurs-css-utilisation/>

CSS – Sélecteur de balise / type

- Mauvaise pratique :
 - Crée des effets de bord :
 - **Affecte tous les éléments ayant la même balise**

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Type_selectors

CSS – Sélecteur CSS de classe

- Contrevient à limitation des sélecteurs de balises
 - Rappel : Un sélecteur de balises s'applique à toutes les balises de la page
- Utilisation de l'attribut "class"
 - Attribut global utilisable sur n'importe quelle balise html

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/S%C3%A9lecteurs_de_classe

CSS – Sélecteur CSS de classe

- Une même classe peut être utilisée par plusieurs balises HTML
 - Même si les balises sont différentes

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/S%C3%A9lecteurs_de_classe

CSS – Sélecteur CSS de classe

- Un nom de classe est arbitraire MAIS il est préférable qu'il soit explicite
 - Vous développez avec d'autres
 - Vous développez pour le vous du futur
- Un nom de classe ne peut pas commencer par un chiffre
 - Mais il peut en contenir

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/S%C3%A9lecteurs_de_classe

CSS – Sélecteur CSS de classe

- Une balise HTML peut avoir plusieurs classes CSS (séparées par un espace)
 - Permet un ciblage plus spécifique
- Dans le fichier CSS (ou la balise <style>), on cible une classe en la préfixant d'un point (.)

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/S%C3%A9lecteurs_de_classe

CSS – Sélecteur CSS de classe



```
<p class="mon-article important bordure_verte">  
    Je possède combien de classes ?  
</p>
```

Notre balise `<p>` possède combien de classes ?

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/S%C3%A9lecteurs_de_classe

CSS – Sélecteur CSS de classe - syntaxe



```
.mon-selecteur {  
    font-size: 1rem;  
    margin: 1rem 0;  
}
```

Sélecteur de classe

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/S%C3%A9lecteurs_de_classe

CSS – Sélecteur CSS de classe - syntaxe



- Sélecteur de classe : "." (point) + "nom-de-classe"
 - **Pas d'espace entre les deux**

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/S%C3%A9lecteurs_de_classe
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/CSS_basics

CSS – Sélecteur CSS de classe

- Pas d'espace entre le caractère et son nom
- Les noms de classes sont insensibles à la casse :
 - **.MaClasse c'est la même chose que ".maclasse"...**

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/S%C3%A9lecteurs_de_classe
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/CSS_basics

CSS – Sélecteur CSS de classe

- ...mais le HTML est sensible à la casse

```
casse.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <!-- [ ... ] -->
  <style>
    .monElement {
      display: flex;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <section class="monelement">
    <!-- [ ... ] -->
  </section>
</body>
</html>
```



Le style ne s'applique pas

```
casse.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <!-- [ ... ] -->
  <style>
    .monelement {
      display: flex;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <section class="monelement">
    <!-- [ ... ] -->
  </section>
</body>
</html>
```



Le style s'applique

CSS – Sélecteur CSS de classe

- Préférez une cohérence dans le nommage des classes et id
 - Par convention, les classes/id sont écrites en minuscules (kebab case)
Ex : `.ma-classe` ou `#mon-identifiant`

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/S%C3%A9lecteurs_de_classe
- <https://stackoverflow.com/questions/12533926/are-class-names-in-css-selectors-case-sensitive> – anglais
- https://fr.wiktionary.org/wiki/kebab_case
- <https://blog.nicolas.brondin-bernard.com/convention-nommage-kebab-case-snake-case-et-autres/#le-kebab-case>

CSS – Liste sélecteurs (liste non exhaustive)

- Sélecteur de classe : "." (point) + "nom-de-classe"
- Sélecteur d'id : "#" (croisillon) + "nom-de-id"
 - Rappel : La valeur d'un id est unique sur une page
- Sélecteur d'attribut : [nom-attribut]
- [...]

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn_web_development/Core/Styling_basics/Basic_selectors

Pratiquons ! - Premier fichier .css

Pré-requis :

- Avoir la ressource **ressources/css-link**

A télécharger ici : https://github.com/DanYellow/cours/blob/main/s1-integration-web/travaux-pratiques/numero-3/integration-web-s1_travaux-pratiques_numero-3.ressources.zip

CSS – Feuille de style externe - Avantages

- Polyvalence
 - Possibilité de lier plusieurs fichiers .html aux mêmes fichiers .css
- Cohérence dans le design
 - Toutes les pages html liées aux mêmes fichiers css auront la même mise en page

CSS – Feuille de style externe - Avantages

- Maintenabilité
 - Si on change le fichier .css, tous les fichiers html liés à ce fichier .css verront les modifications s'appliquer
 - Le style et la structure sont séparés → plus lisible dans le code HTML

CSS – Feuille de style externe - Avantages

- Gestion des supports
 - Possibilité d'utiliser un fichier CSS pour un support dédié. Par exemple une imprimante :



```
<link rel="stylesheet" href="print.css" media="print">
```

La feuille de style "print.css" ne s'applique qu'aux imprimantes grâce à l'attribut "media" et la valeur "print"

CSS – Sélecteur de classe

- **L'ordre des classes dans l'attribut "class" n'influe en rien sur l'interprétation des déclarations**
 - C'est dans les fichiers .css (ou balise <style>) que ceci a son importance

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/S%C3%A9lecteurs_de_classe

CSS – Sélecteur CSS

- Si un sélecteur CSS est préfixé d'une balise HTML, on cible la balise ayant la classe en question

```
p.pistil {  
  color: green;  
}
```

Le style
ne s'applique pas



Le style
s'applique



```
<span class="pistil">  
  Texte non vert  
</span>
```

```
<p class="pistil">  
  Texte vert  
</p>
```


CSS – Sélecteur CSS

- Cette règle s'applique également avec une combinaison de classes...

```
.pistil.fleur {  
  color: green;  
}
```

Le style
ne s'applique pas



```
<p class="pistil">  
  Texte pas vert  
</p>
```

Le style
s'applique



```
<p class="pistil fleur">  
  Texte vert  
</p>
```

CSS – Sélecteur CSS

- ...et plein d'autres cas :
 - classe + id : **#mon-id.ma-classe**
 - attribut + classe : **[src].ma-classe**
 - classe + classe + classe : **.cl1.cl2.cl3**
- A noter que l'ordre ne compte pas

.cl1.cl2.cl3 {} = .cl2.cl1.cl3 {}

Dans les deux cas nous ciblerons les
éléments HTML ayant les trois classes

Pratiquons ensemble ! - Sélecteurs CSS

Pré-requis :

- Avoir la ressource **ressources/css-selecteurs**

A télécharger ici : https://github.com/DanYellow/cours/blob/main/s1-integration-web/travaux-pratiques/numero-3/integration-web-s1_travaux-pratiques_numero-3.ressources.zip

CSS – Sélecteur CSS - caractère virgule (,)

- Permet de sélectionner plusieurs sélecteurs CSS en même temps
 - Parfait pour partager certaines déclarations CSS



```
.etudiant,  
.description {  
    color: blue;  
}
```

Cible un élément qui a la classe “etudiant” ou “description”

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Selector_list

CSS – Sélecteur CSS - caractère "étoile" (*)

- Sélectionne toutes les balises
- **Ce sélecteur doit être utilisé avec extrême parcimonie**, des comportements inattendus peuvent apparaître

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/S%C3%A9lecteurs_de_classe

Pour aller plus loin et s'entraîner

jeu : <https://flukeout.github.io/> (en anglais)

Faites les 7-8 premiers niveaux pour vous entraîner sur les notions vues en cours

Algorithme de résolution du CSS

CSS – Algorithme de résolution du CSS

Le navigateur fusionne tous les sélecteurs éligibles à un élément HTML lorsqu'il affiche une page mais...

CSS – Algorithme de résolution du CSS

...dans certains cas, il peut subsister des conflits au niveau des déclarations CSS.

Par exemple : deux sélecteurs appliquent la propriété "color", quelle valeur appliquer alors ?

CSS – Algorithme de résolution du CSS

Des règles, gérées par les navigateurs, ont été mises en place pour gérer ces cas. Qui sont représentés par les notions suivantes :

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/CSS/Building_blocks/Cascade_and_inheritance

CSS – Algorithme de résolution du CSS

- Spécificité
 - Priorité des déclarations CSS d'un sélecteur
 - Appelé aussi "poids du sélecteur"
- Cascade
 - Ordre des sélecteurs CSS dans le CSS
- Héritage
 - Gestion des propriétés CSS par rapport au parent

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/CSS/Building_blocks/Cascade_and_inheritance

CSS – Spécificité

- Tous les sélecteurs CSS ne se valent pas
 - Certains ont un poids plus important
 - Leurs déclarations CSS seront prioritaires par rapport aux autres, et ce, quelque soit l'ordre du sélecteur dans le fichier

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Descendant_combinator
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/CSS/Building_blocks/Cascade_and_inheritance#sp%C3%A9cificit%C3%A9

CSS – Spécificité

#mon-id > **.ma-classe**
.ma-classe > **p**

Les sélecteurs à gauche verront leurs déclarations CSS être appliquées en priorité par rapport à ceux de droite

Source(s) :

- <https://specificity.keegan.st/>
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/CSS/Building_blocks/Cascade_and_inheritance#sp%C3%A9cificit%C3%A9

CSS – Spécificité

```
#fleur {  
  color: green;  
}
```

```
.fleur {  
  color: red;  
  margin: 1rem;  
}
```



```
{  
  color: green;  
  margin: 1rem;  
}
```

Déclaration appliquée au final sur l'élément (généré par le navigateur)

La spécificité donne l'avantage à la déclaration CSS "color: green;" car le sélecteur "#fleur" a un poids plus important. Toutefois si un élément possède la classe ".fleur" ET l'id "#fleur" alors la propriété "margin" s'appliquera aussi

CSS – Spécificité

#mon-id .enfant > .ma-classe
.parent .enfant > .enfant

Les sélecteurs à gauche verront leurs déclarations CSS être appliquées en priorité par rapport à ceux de droite.

On remarquera la présence d'espace entre les sélecteurs, ceci s'appelle le **sélecteur descendant**.

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Descendant_combinator
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/CSS/Building_blocks/Cascade_and_inheritance#sp%C3%A9cificit%C3%A9
- <https://melaniemeb.github.io/blog/2019/12/29/css-descendants-selectors.html>

CSS – Spécificité - Sélecteur descendants

- Il est possible d'écrire des sélecteurs plus précis en combinant plusieurs sélecteurs
- **Seul le dernier sélecteur de la liste voit les déclarations CSS être appliquées**

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Descendant_combinator
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/CSS/Building_blocks/Cascade_and_inheritance#sp%C3%A9cificit%C3%A9
- <https://melaniemeb.github.io/blog/2019/12/29/css-descendants-selectors.html>

CSS – Spécificité - Sélecteur descendants

- Combinaison représentée par un espace entre chaque sélecteur
 - Chaque espace représente un niveau d'imbrication **indirect** dans le HTML

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Descendant_combinator
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/CSS/Building_blocks/Cascade_and_inheritance#sp%C3%A9cificit%C3%A9
- <https://melaniemeb.github.io/blog/2019/12/29/css-descendants-selectors.html>

CSS – Spécificité - Sélecteur descendants

```
.herbier .fleur {  
  color: green;  
}
```

Élément qui
verra les
déclarations être
appliquées

Espace entre les
deux

Le style
s'applique
sur cet élément

```
<section class="herbier">
```

```
<p class="fleur">
```


Texte vert

```
</p>
```

```
</section>
```

CSS – Spécificité - Sélecteur descendants

```
.infos p {  
  color: blue;  
}
```



```
<article class="infos">  
  <p>Mon texte</p>  
</article>
```

```
.infos {  
  color: red;  
}
```

Le sélecteur ".infos p" est plus précis que ".infos" même si ce dernier est plus bas dans le code, le texte est donc bleu

CSS – Sélecteur descendants

- Attention à la sur-spécificité, les sélecteurs trop complexes rendent difficiles la lecture et la réutilisation du sélecteur



```
.article-une section div.imbrication p.description .texte-rouge {  
  color: darkblue;  
  text-decoration: underline;  
}
```



Très mauvaise pratique

CSS – Spécificité

- Les déclarations CSS dans l'attribut "style" possèdent la spécificité la plus élevée

CSS – Spécificité - !important

- Utilisation de la valeur spéciale "!important"
 - **A utiliser avec extrême parcimonie**
 - S'applique après la valeur d'une propriété CSS :
Exemple : padding-left: 20px!important;
 - Permet de passer devant toutes les autres règles
 - Se situe en haut de toutes les règles de la spécificité du CSS
 - **A utiliser qu'en dernier cours**

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Apprendre/CSS/Building_blocks/Cascade_et_heritage#Sp%C3%A9cificit%C3%A9
- <https://www.zonecss.fr/cours-css/poids-des-selecteurs-css.html>
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Apprendre/CSS/Building_blocks/Cascade_et_heritage#!important
- <https://specificity.keegan.st/> - calculateur de spécificité

CSS – Spécificité - !important

- Utilisé généralement pour outrepasser les **déclarations CSS** de fichiers CSS externes
 - Il vous arrivera de travailler avec des fichiers CSS externes que vous ne pourrez pas modifier

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Apprendre/CSS/Building_blocks/Cascade_et_heritage#Sp%C3%A9cificit%C3%A9
- <https://www.zonecss.fr/cours-css/poids-des-selecteurs-css.html>
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Apprendre/CSS/Building_blocks/Cascade_et_heritage#!important
- <https://specificity.keegan.st/> - calculateur de spécificité

CSS – Spécificité

- Ordre de spécificité des **sélecteurs CSS** (du plus imposant au moins imposant) :
 1. !important : **A utiliser qu'en dernier recours**
 2. Sélecteurs d'ID
 3. Sélecteurs de classe, d'attributs et pseudo-classes
 4. Sélecteurs de type (ou de balise) et pseudo-éléments

Pratiquons ensemble ! - Spécificité

<https://specificity.keegan.st/>

Testeur de spécificité de sélecteurs CSS

Que se passe-t-il quand deux (ou plus) sélecteurs CSS ont la même spécificité ?

CSS – Cascade


- Fichier CSS est lu de haut en bas
 - Comme le HTML
- La déclaration la plus basse dans le fichier est prise en compte
 - **Si et seulement si la spécificité est identique**
 - Les sélecteurs CSS applicables sur un élément HTML sont fusionnés en prenant en compte les notions de spécificité et de cascade

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/CSS/Building_blocks/Cascade_and_inheritance#la_cascade

CSS – Cascade

Les balises <p> s'afficheront en violet car la déclaration concernant la couleur est la plus basse dans le fichier et elles seront soulignées car les déclarations sont fusionnées



```
.paragraphe {  
  color: red;  
  text-decoration: underline;  
}  
  
.paragraphe {  
  color: purple;  
}
```

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/CSS/Building_blocks/Cascade_and_inheritance#la_cascade

CSS – Cascade



```
.paragraphe {  
    color: purple;  
    text-decoration: underline;  
}
```

Lors du chargement de la page, c'est ce sélecteur qui sera appliqué par le navigateur (il a fait la fusion)

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/CSS/Building_blocks/Cascade_and_inheritance#la_cascade

CSS – Héritage

- Certaines propriétés CSS sont héréditaires :
 - Si un sélecteur a une déclaration, sa descendance en héritera sauf si elle surcharge la déclaration

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/CSS/Building_blocks/Cascade_and_inheritance#h%C3%A9ritage

CSS – Héritage

- On peut forcer l'hérédité avec la valeur "inherit" pour la propriété que l'on souhaite



Ici on indique que la propriété "color" de la classe "texte-pistil" va hériter de la valeur de son parent possédant une valeur pour cette même propriété

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/CSS/Building_blocks/Cascade_and_inheritance#h%C3%A9ritage

CSS – Héritage

```

<!-- [...] -->
<body>
  <p class="description">
    Le pistil de cette fleur est de
    <span class="texte-pistil">couleur orange.</span>
  </p>
</body>
<!-- [...] -->

```

index.html

```


    .texte-pistil {
        color: orange;
    }

    .description {
        color: blue;
        font-weight: bold;
    }

```

style.css

CSS – Héritage



rendu dans le navigateur

Le texte de ma balise `<span>` est en gras car il est contenu dans une balise `<p>` possédant la déclaration css "font-weight:bold;"

CSS – Héritage

Applicabilité	tous les éléments. S'applique aussi à ::first-letter et ::first-line .
<u>Héritée</u>	oui
<u>Valeur calculée</u>	si la valeur est translucide, la valeur calculée est la fonction <code>rgba()</code> correspondante. Sinon, la fonction <code>rgb()</code> correspondante. Le mot-clé transparent devient <code>rgb(0,0,0)</code> .

Applicabilité	tous les éléments exceptés ceux dont les types display pour les tableaux ne sont pas <code>table-caption</code> , <code>table</code> et <code>inline-table</code> . S'applique aussi à ::first-letter et ::first-line .
<u>Héritée</u>	non

Le site mdn vous indique si une propriété CSS est héritée ou non dans la partie "Spécifications" de la documentation d'une propriété CSS

Bonnes pratiques – Cascade, héritage et spécificité

- Privilégiez les sélecteurs de classe pour limiter les prises de tête
- Évitez les sélecteurs trop précis
 - Pensez à rendre vos classes réutilisables

Cascade, héritage et spécificité

Pré-requis :

- Avoir la ressource **ressources/css-cascade-heritage-et-specifite**

A télécharger ici : https://github.com/DanYellow/cours/raw/refs/heads/main/integration-web-s1/travaux-pratiques/numero-3/integration-web-s1_travaux-pratiques_numero-3.ressources.zip

A réaliser sur votre temps personnel

CSS – Bonnes pratiques

- Éviter les caractères spéciaux dans les noms de sélecteurs :
 - Le tiret (-) et l'underscore (_) sont autorisés
- Mettre son CSS dans un fichier externe

CSS – Bonnes pratiques

- Nommer de façon claire et concise ses sélecteurs CSS
- Séparer le CSS en plusieurs fichiers si le fichier est trop conséquent
 - Attention à l'ordre des fichiers CSS dans le HTML

CSS – Bonnes pratiques

- Éviter l'attribut id comme sélecteur css
- Éviter la redondance des règles
- Éviter les sélecteurs trop spécialisés
- Éviter les accents et autres caractères spéciaux (sauf '-' et '_')


CSS – Bonnes pratiques

- Éviter les sélecteurs directement sur la balise
 - Privilégier les classes
- Éviter les noms de classes écrits en majuscules

Liens utiles pour trouver les propriétés CSS

- MDN:
<https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Reference>
- W3C Schools : <https://www.w3schools.com/cssref/>

Obtenir la définition d'une propriété sur VSCode



Au clic on
atteint la
documentation
en ligne

En survolant une propriété CSS, la popup affichée permet d'accéder directement à la documentation sur le site MDN

Questions ?

