

Développement front

MMI 2 – CM#1 S3



Danielo **JEAN-LOUIS**

Limites du CSS

- Très verbeux
- Beaucoup de répétitivité de sélecteur quand on veut restreindre un autre sélecteur

CSS Nesting (Imbrication)

- Nouveauté CSS (apparu fin 2023)
 - Non géré par les anciens navigateurs
- Syntaxe inspirée des préprocesseurs CSS comme SCSS

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_nesting/Using_CSS_nesting - anglais
- <https://genesis-technology.fr/pourquoi-le-css-nesting-module-est-une-revolution-pour-le-frontend/>

CSS Nesting (Imbrication)

- Permet d'imbriquer des sélecteurs CSS
 - Réduit la duplication de code
 - Améliore sa maintenance
 - Fonctionne également avec les règles-at / pseudo-classes et pseudo-éléments

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_nesting/Using_CSS_nesting - anglais
- <https://genesis-technology.fr/pourquoi-le-css-nesting-module-est-une-revolution-pour-le-frontend/>

CSS Nesting - Imbrication

```
.navigation {  
  display: flex;  
  .navigation-el {  
    font-size: 1.25rem;  
    color: blue;  
  }  
}
```

L'imbrication est interprétée de la façon suivante par le navigateur

```
.navigation {  
  display: flex;  
}  
.navigation .navigation-el {  
  font-size: 1.25rem;  
  color: blue;  
}
```

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_nesting/Using_CSS_nesting - anglais
- <https://genesis-technology.fr/pourquoi-le-css-nesting-module-est-une-revolution-pour-le-frontend/>

CSS Nesting – Imbrication deux sélecteurs

```
...  
.header,  
.footer {  
  a {  
    color: #007566;  
  }  
}
```

L'imbrication est interprétée de la façon suivante par le navigateur

```
...  
.header a {  
  color: #007566;  
}  
.footer a {  
  color: #007566;  
}
```

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_nesting/Using_CSS_nesting - anglais
- <https://genesis-technology.fr/pourquoi-le-css-nesting-module-est-une-revolution-pour-le-frontend/>

CSS Nesting - Pseudo-classes

```
● ● ●  
  
.paragraphe {  
  color: red;  
  
  &:hover {  
    color: blue;  
  }  
}
```

Dans le cas d'une pseudo-classe, on la préfixe d'une esperluette "&".
Fonctionne également avec les pseudo-éléments et les classes

```
● ● ●  
  
.paragraphe {  
  color: red;  
}  
  
.paragraphe:hover {  
  color: blue;  
}
```

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Nesting_selector#syntax - anglais

CSS Nesting – Conseils et limites

- Éviter des imbrications trop profondes
- Impossibilité de faire de la programmation
- Ne fonctionne pas avec les vieux navigateurs
 - Dans une moindre mesure

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_nesting/Using_CSS_nesting - anglais
- <https://genesis-technology.fr/pourquoi-le-css-nesting-module-est-une-revolution-pour-le-frontend/>

CSS Nesting – Syntaxe alternative

- Nécessite l'utilisation d'une esperluette (&) devant chaque élément imbriqué

```
...  
.parent {  
  /* style du parent */  
  & .child {  
    /* style de l'enfant */  
  }  
}
```

```
...  
.parent {  
  /* style du parent */  
  .child {  
    /* style de l'enfant */  
  }  
}
```

Les deux codes sont équivalents, à gauche syntaxe avec le sélecteur d'imbrication à droite sans le sélecteur.
Les deux codes seront interprétés de la même façon par le navigateur

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_nesting/Using_CSS_nesting - anglais
- <https://genesis-technology.fr/pourquoi-le-css-nesting-module-est-une-revolution-pour-le-frontend/>

CSS Nesting – Syntaxe alternative

```
...  
.header {  
  font-size: 2rem;  
  @media (orientation: landscape) {  
    & {  
      font-size: 1.75rem;  
    }  
  }  
}
```

```
...  
.header {  
  font-size: 2rem;  
  @media (orientation: landscape) {  
    font-size: 1.75rem;  
  }  
}
```

```
...  
.paragraphe {  
  & > a {  
    color: #000000;  
  }  
}
```

```
...  
.paragraphe {  
  > a {  
    color: #000000;  
  }  
}
```

Les deux codes sont équivalents, à gauche syntaxe avec le sélecteur d'imbrication à droite sans le sélecteur.
Les deux codes seront interprétés de la même façon par le navigateur

Pratiquons ! - Découvrons CSS Nesting

Pré-requis :

- Avoir la ressource `ressources/css-nesting`

A télécharger ici : https://github.com/DanYellow/cours/raw/refs/heads/main/integration-web-s3/cours-magistraux/numero-1/integration-web-s3_cours-magistraux_numero-1.ressources.zip

PostCSS

- Outil javascript permettant de transformer le CSS
 - Utile si vous avez besoin de gérer de vieux navigateurs
- Se base sur de nombreux plugins (200+)
- Abordé en S5, parcours dev web

Source(s) :

- <https://github.com/postcss/postcss>

Préprocesseurs CSS

- Méta-langages CSS
- Ne sont pas lus par les navigateurs
 - **Doivent être compilés en CSS**
- Simplifient l'écriture du CSS
- Ancêtre de PostCSS

Source(s) :

- <https://www.alsacreations.com/article/lire/1717-les-preprocesseurs-css-c-est-sensass.html>
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Glossary/CSS_preprocessor

Préprocesseurs CSS

- Apportent de nouvelles fonctionnalités :
 - Conditions / boucles
 - **Variables compilées** – Elles ne sont pas modifiables dans le CSS
 - CSS Nesting
 - ...
- Utilisent une syntaxe proche du CSS
 - Tout ce que vous avez appris en CSS est réutilisable

Source(s) :

- <https://www.alsacreations.com/article/lire/1717-les-preprocesseurs-css-c-est-sensass.html>
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Glossary/CSS_preprocessor

Préprocesseurs CSS

- Compatibles avec tous les navigateurs
- **Ne jamais éditer le fichier CSS compilé**
 - Les modifications seront écrasées à la modification des fichiers sources
- **Ne pas commiter le fichier CSS compilé**
 - Car vous avez déjà les sources

Source(s) :

- <https://www.alsacreations.com/article/lire/1717-les-preprocesseurs-css-c-est-sensass.html>
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Glossary/CSS_preprocessor

SASS / SCSS

- Préprocesseurs CSS les plus populaires
- .scss et .sass comme extension de fichiers
- SASS : Utilise une syntaxe proche de ruby
- SCSS : Utilise une syntaxe proche du CSS
 - Plus populaire
- Possibilité de faire des commentaires avec //

Source(s) :

- <https://grafikart.fr/tutoriels/differences-sass-scss-329>
- <https://la-cascade.io/se-lancer-dans-sass/>
- <https://sass-lang.com/>
- <https://codebuds.com/blog/sass-scss-introduction>

SASS / SCSS - Imbrication

- Permet de grouper des sélecteurs CSS
 - Réduit la duplication de code
 - Améliore sa maintenance
 - Fonctionne avec les règles-at / pseudo-classes
- S'inspire de l'imbrication des balises HTML

Source(s) :

- <https://sass-lang.com/guide/#nesting>

SASS / SCSS - Imbrication

```
.navigation {  
  display: flex;  
  .navigation-el {  
    font-size: 1.25rem;  
    color: blue;  
  }  
}
```

Le SCSS est compilé en CSS pour être lu par le navigateur

```
.navigation {  
  display: flex;  
}  
.navigation .navigation-el {  
  font-size: 1.25rem;  
  color: blue;  
}
```

Source(s) :

- <https://sass-lang.com/guide/#nesting>

SASS / SCSS - Imbrication

- Fonctionne également avec :
 - Les règles-at (par exemple, medias queries)
 - Les pseudo-classes / elements

Source(s) :

- <https://sass-lang.com/guide/#nesting>

SASS / SCSS - Imbrication

```
...  
.lien {  
  color: blue;  
  transition: color 350ms;  
  
  &:hover {  
    color: black;  
  }  
}
```

L'esperluette (&) permet d'indiquer que ce qui suit doit être “collé” au sélecteur

```
...  
.lien {  
  color: blue;  
  transition: color 350ms;  
}  
.lien:hover {  
  color: black;  
}
```

Source(s) :

- <https://sass-lang.com/guide/#nesting>

SASS / SCSS - Imbrication

```
...  
.list-images {  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;  
  flex-wrap: wrap;  
  justify-content: space-between;  
  
  @media (max-width: 767px) {  
    overflow: auto;  
    flex-wrap: nowrap;  
    column-gap: 10px;  
  }  
}
```

Dans le cas d'une règle-at, on ne remet dans le sélecteur dedans, ainsi elle s'applique sur le sélecteur racine

```
...  
.list-images {  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;  
  flex-wrap: wrap;  
  justify-content: space-between;  
}  
@media (max-width: 767px) {  
  .list-images {  
    overflow: auto;  
    flex-wrap: nowrap;  
    column-gap: 10px;  
  }  
}
```

Source(s) :

- <https://sass-lang.com/guide/#nesting>

SASS / SCSS - Imbrication

- Conseil : évitez de faire des imbrications trop profondes
 - Création de sélecteurs CSS trop précis

Source(s) :

- <https://sass-lang.com/guide/#nesting>

SASS / SCSS – Import / Module

- Permet la séparation du code CSS en plusieurs fichiers (appelés “partials”)
 - Fusion à la compilation
 - Nécessite d'importer les fichiers
- Fichiers importés sont préfixés par un underscore ()
 - Évite à SASS/SCSS de créer un fichier dédié

Source(s) :

- <https://sass-lang.com/guide/#modules>
- <https://sass-lang.com/guide/#partials>

SASS / SCSS – Import / Module



```
// _base.scss
body {
  max-width: 1280px;
  margin: 0 auto;
  background-color: aliceblue;
}
```



```
@import '_base';

.lien {
  font-family: 'Courier New', Courier, monospace;
  color: #333;
}
```



```
// style.css
body {
  max-width: 1280px;
  margin: 0 auto;
  background-color: aliceblue;
}

.lien {
  font-family: 'Courier New', Courier, monospace;
  color: #333;
}
```

A la compilation les deux fichiers sont fusionnés

Source(s) :

- <https://sass-lang.com/guide/#modules>
- <https://sass-lang.com/guide/#partials>

SASS / SCSS – Import / Module

- La méthode “use” permet de faire la même chose mais de façon moderne
 - A préconiser
 - Ne fonctionne pas partout en revanche

Source(s) :

- <https://sass-lang.com/guide/#modules>
- <https://sass-lang.com/guide/#partials>


SASS/SCSS - Compilation

- Action de transformer les fichiers sources en CSS
- Plusieurs méthodes :
 - En ligne (utilisation d'un playground – voir sources)
 - Node js. Solution la plus répandue. Abordé en S5
 - Extension VS Code

Source(s) :

- <https://sass-lang.com/playground/>

SASS/SCSS - Compilation




Live Sass Compiler est une extension VS Code gratuite permettant de compiler le SASS et le SCSS en CSS

Source(s) :

- <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=glenn2223.live-sass>

SASS/SCSS - Compilation




L'extension rajoute l'option "watch Sass" et après chaque sauvegarde de fichiers .scss ou .sass...

Source(s) :

- <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=glenn2223.live-sass>

SASS/SCSS - Compilation



...nos fichiers sont compilés en CSS


Source(s) :

- <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=glenn2223.live-sass>

***.css.map**

- Permet d'indiquer où se trouve le code CSS compilé dans les fichiers SCSS
- N'a pas besoin d'être commité via git
 - Tout comme le fichier CSS compilé

SASS/SCSS - Compilation



Dans le navigateur, le source map permet de savoir dans quel fichier SCSS se trouvent nos sélecteurs CSS

PostCSS vs SCSS

	PostCSS	Préprocesseurs CSS (SCSS)
Syntaxe du CSS	Oui	Plus ou moins
Courbe d'apprentissage	Faible (si on connaît bien le CSS)	Abrupte. Utilise des mots-clés propres
Plugins	Oui	Non
Gestion de vieux navigateurs	Oui avec plugins	Par défaut
Compabilité avec Tailwindcss	Oui, via plugins	Oui, via une syntaxe spécifique

Questions ?

