

Intégration Web

2020 - MMI 1 – TP#5 S1

Danielo **JEAN-LOUIS**
Développeur front-end


But du cours

- Voir les bases de la programmation d'un site web
 - Langage HTML
 - Langage CSS
- Sensibilisation au web : design et programmation
 - Accessibilité
 - Bonnes pratiques
- Avoir les connaissances pour développer un site web


Ressource du cours

**Travaux Pratiques #5 > "Ressource - Formulaires"
sur ENT**

Petit point sur les ressources de cours




- Les ressources se présentent sous la forme d'une archive une fois téléchargées
- L'archive doit être impérativement extraite sinon vous ne serez pas capables de réaliser correctement les tp



Menu contextuel sur l'archive (clic droit). Choisir un des choix surligné.

Petit point sur les ressources de cours




- Une fois extraite, vous devez obtenir un dossier avec le contenu de l'archive
- Libre à vous de travailler dans le dossier OU en copier le contenu pour le coller ailleurs
- **En aucun vous devez travailler dans l'archive**
- Une fois fait, glissez le dossier dans VS Code ou Sublime Text

Entrons dans le web 2.0

Formulaires

- Ensemble de balises permettant à l'utilisateur d'envoyer des données à un serveur
 - Formulaire de connexion / inscription
 - Clavardage (ou chat)
 - Formulaire de contact
 - [...]



The image shows a web form titled "Créer un compte" (Create an account). It contains four input fields, each with a red asterisk indicating it is required: "Prénom" (First name), "Nom" (Last name), "Adresse électronique" (Email address), and "Mot de passe" (Password). The password field has a "Montrer" (Show) button next to it. At the bottom, there is a small blue information icon followed by the text "Les mots de passe doivent comporter au moins 8 caractères" (Passwords must be at least 8 characters long).

Balise <form>

- Balise principale d'un formulaire
 - Tous les éléments d'un formulaire doivent s'y trouver
- Attribut "method", trois valeurs possibles :
 - "get" : données passent dans l'url. Limitation à 255 caractères historiquement
 - "post" : données passent dans le corps de la requête. Pas de limite de caractères
 - "dialog" : ferme un formulaire si et seulement si le formulaire est dans une balise <dialog>
- Les valeurs de l'attribut "method" ne sont pas sensibles à la classe

Sources :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/Form>

```
<form action="traitement.php" method="get">  
  <!-- Contenu du formulaire -->  
</form>
```

Exemple de squelette de formulaire

Balise <form> - Envoi des données

- Attribut "action"
 - Définit l'adresse du fichier qui va traiter les données
- Ensemble de paires clés / valeurs
- Clé définie par l'attribut "name"
- Valeur définie par l'attribut "value" (sauf pour la balise <textarea></textarea>)

Sources :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/Form>

Balise <input />

- Balise auto-fermante
- Balise à la fois "inline" et "block" → "inline-block"
- N'accepte que du texte monoligne
- Nécessite l'attribut name pour que sa valeur puisse être récupérée
 - valeur de l'attribut invisible pour l'être humain
- Attribut "value" permet de définir une valeur par défaut
 - Cette valeur sera plutôt chargée par le serveur
- Permet l'auto-remplissage. Attribut "autocomplete"

Sources :


- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/Input/text>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/Input>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Attributes/autocomplete>

Balise <input />

- Attribut "type" pour définir le type de données qui peut être entré
 - text : texte
 - number : nombre
 - password : mot de passe
 - email : courriel (nouveau html5)
 - tel : téléphone (nouveau html5)
 - hidden : champ caché
 - [...]

Sources :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/Input/text>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/Input>



Sur mobile (ici iOS) le clavier change en fonction du champ dépendamment de valeur de son attribut "type"

Sources :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/Input/text>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/Input>
- <https://www.smashingmagazine.com/2019/01/html5-input-types/?ref=heydesigner> - anglais

Balise <label></label>

- Décrit le rôle d'un champ pour un être humain
 - Ne doit en aucun cas être substitué par l'attribut "placeholder" de la balise <input />
- Attribut facultatif mais indispensable
 - "for" : associe un label à un champ
Le champ associé doit avoir l'attribut "id" avec la même valeur

```
<label for="prenom">Prénom</label>  
<input type="text" name="name" id="prenom" />
```

Sources :

- <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/label>
- https://www.w3schools.com/howto/howto_css_form_icon.asp - mauvaise pratique

Pratiquons ! - Ajoutons notre premier formulaire

Pré-requis :

- Avoir le contenu de la ressource "formulaire-basique" sur ENT
- Ajouter une balise `<form>` avec la valeur "#" pour l'attribut "action"
- Ajouter une balise `input` avec son label en prenant soin de rendre le tout accessible, et y entrer une valeur

Pratiquons ! - Ajoutons notre premier formulaire

Pré-requis :

- Avoir le contenu de la ressource "formulaire-basique" sur ENT
- Ajouter un autre champ input avec un type "intelligent" (exemple "email") et mettre une valeur incorrecte. Ne pas oublier le label
- Jouer sur la propriété "target" et ses valeurs ("get" et "post") puis soumettre le formulaire (touche Entrée)
 - Si target="GET" regardez l'url de votre page, vous verrez les données dedans.

Soumission du formulaire

- Balise `<input>` avec la valeur "submit" pour l'attribut "type"
- Balise `<button>` avec la valeur "submit" pour l'attribut "type"
 - Attention : en absence d'attribut "type" le navigateur tranche en fonction du contexte quant à son comportement
- Se place dans le formulaire à la fin de préférence

Pratiquons ! - Améliorons notre premier <form>

Pré-requis :

- Avoir le contenu de la ressource "formulaire-basique" sur ENT et fait les pratiques précédentes
- Décommenter la ligne 34 du fichier html
- Rajouter un élément de formulaire permettant la soumission du formulaire
- Soumettre le formulaire avec l'élément ajouté

Bonnes pratiques – Champ de formulaire

- Un champ doit avoir :
 - Un label qui lui est associé (avec l'attribut "for")
 - Les attributs suivants
 - Un attribut "id" avec une valeur identique à celle de son label associé
 - Un attribut "name"
 - Un attribut "type", de préférence en accord avec la donnée attendue

Balise <textarea></textarea>

- Balise acceptant du texte multi-lignes
- Le retour à la ligne doit être fait par l'utilisateur
- La valeur par défaut n'est pas dans l'attribut "value" mais entre les deux balises
- Utilisation des propriétés "rows" et "cols" pour définir le nbre de lignes et colonnes visibles
- La balise, par défaut, peut se redimensionner
 - **Très mauvaise idée de désactiver cette option**

Source :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/textarea>

Éléments à cocher

- Permettent d'effectuer des choix parmi des choix prédéfinis
- Balise input avec une valeur spécifique pour l'attribut "type" :
 - checkbox : Permet de sélectionner plusieurs éléments
 - radio : Permet de sélectionner qu'un seul élément

Source :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/Guide/HTML/Formulaires/Les_blocs_de_formulaires_natifs#%C3%89l%C3%A9ments_%C3%A0_cocher

Éléments à cocher

- Doivent être associés à un label respectif pour qu'ils soient compréhensibles pour l'être humain
- Attribut "checked" permet de pré-sélectionner une valeur (ou plus)
- Nécessitent l'attribut "name" pour savoir quelle est le nom de la valeur envoyée

Source :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/Guide/HTML/Formulaires/Les_blocs_de_formulaires_natifs#%C3%89l%C3%A9ments_%C3%A0_cocher

Element à cocher – Bouton radio

- Nécessite la valeur "radio" pour l'attribut "type" de la balise <input />
- Ne permet de sélectionner qu'un seul choix
- Ne permet pas de désélectionner un choix
- Les boutons liés doivent avoir la même valeur pour l'attribut "name"

```
<input type="radio" id="gaucher" name="habilite" value="gaucher">
<label for="gaucher">Gaucher</label><br>
<input type="radio" id="droitier" name="habilite" value="droitier">
<label for="droitier">Droitier</label><br>
<input type="radio" id="ambidextre" name="habilite" value="ambidextre">
<label for="ambidextre">Ambidextre</label><br>
```

Source :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/Guide/HTML/Formulaires/Les_blocs_de_formulaires_natifs#%C3%89l%C3%A9ments_%C3%A0_cocher

Element à cocher – Case à cocher

- Nécessite la valeur "checkbox" pour l'attribut "type" de la balise <input />
- Permet de sélectionner tous les choix
- Permet de désélectionner d'un choix

```
<input type="checkbox" name="menu[]" value="fromage" id="fromage" />  
<label for="fromage">Fromage</label>
```

On n'oublie de mettre un <label> pour qu'on puisse cliquer dessus

Source :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/Guide/HTML/Formulaires/Les_blocs_de_formulaires_natifs#%C3%89l%C3%A9ments_%C3%A0_cocher

Case à cocher – Envoi des données

- Tableau ou valeur unique

```
<input type="checkbox" name="menu[]" value="plat" id="plat" />  
<label for="plat">Plat</label>
```

```
<input type="checkbox" name="menu[]" value="fromage" id="fromage" />  
<label for="fromage">Fromage</label>
```

Les données peuvent être envoyée dans un tableau, la notation
nomDuChamp[] permet ceci

```
<input type="checkbox" id="vehicle1" name="vehicle1" value="Bike">  
<label for="vehicle1"> I have a bike</label><br>  
<input type="checkbox" id="vehicle2" name="vehicle2" value="Car">  
<label for="vehicle2"> I have a car</label><br>
```

Ou les données peuvent être envoyées dans une nom de champ
distinct

Pratiquons ! - Améliorons notre premier <form>

Pré-requis :

- Avoir le contenu de la ressource "formulaire-basique" sur ENT
- Rajouter un textarea avec le label associé
- Rajouter des inputs type radio (min. 2)
- Rajouter des inputs type checkbox
- S'arranger pour que ça ressemble à quelque chose. Flexbox vous aidera

Liste déroulante – Balise `<select>`

- Permet de sélectionner un choix parmi une liste de choix définis
 - Possibilité de sélectionner plusieurs éléments (attr "multiple")
- Balise `<select>` qui contient des des balises `<option></option>`
 - Possibilité de grouper des options via la balise `<optgroup></optgroup>`
 - Chaque option doit avoir un attribut "value"
 - Un `<option>` sans `<select>` n'est pas valide
- Attribut "selected" pour présélectionner un élément
- Possibilité de personnalisation très limitée

Source :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/select>

Point accessibilité – Personnalisation

- Beau n'est pas égal à fonctionnel
- Personnaliser des éléments de formulaire pour qu'ils soient beau est une très mauvaise idée
- Supprimer / endommager le côté accessible des éléments

Sources :

- https://www.w3schools.com/howto/howto_css_form_icon.asp

Pratiquons ! - Améliorons notre premier <form>

Pré-requis :

- Avoir le contenu de la ressource "formulaire-basique" sur ENT et fait les pratiques précédentes
- Rajouter une liste déroulante simple
- Rajouter une liste déroulante avec optgroup

Source :

- <https://accessify.com/tools-and-wizards/developer-tools/insta-select/>

Quiz

"Test - Formulaires" sur ENT

Conditions du test :

- ~8 minutes
- Une tentative

Validation des formulaires

- Do not trust user input / Ne pas faire confiance aux entrées utilisateur
- Validation automatique mais... on peut tricher
 - Une validation côté back-end est indispensable

Validation des formulaires – Champs requis

- Attribut "required"
 - Empêche la validation d'un formulaire si la valeur du champ est absente
- pseudo-classe ":required"
 - ":valid" : quand le champ est valide
 - ":invalid" : quand le champ est invalide

Pratiquons ! - Améliorons notre premier <form>

Pré-requis :

- Avoir le contenu de la ressource "formulaire-basique" sur ENT et fait les pratiques précédentes
- Rajouter l'attribut "required" sur un ou plusieurs champs
- Appliquer une pseudo-classe ":required" dans le CSS et appliquer un style

Source :

- <https://accessify.com/tools-and-wizards/developer-tools/insta-select/>

**Oui, nos champs requis sont
personnalisés, mais ce n'est pas
forcément clair**

**On pourrait rajouter un * après
chaque champ mais c'est fastidieux**

Pseudo-élément

- Permet d'ajouter du contenu sans pour autant ajouter de nouvelles balises
- Syntaxe :
 - un sélecteur html + "::" + le nom de la pseudo classe
 - exemple : **mon-sélecteur::pseudo-element** {
 color: blue;
}

Sources :

- <https://www.creativejuiz.fr/blog/css-css3/difference-entre-pseudo-element-et-pseudo-classe>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Pseudo-%C3%A9l%C3%A9ments>
- <https://accessibleweb.com/question-answer/how-is-css-pseudo-content-treated-by-screen-readers/> - anglais
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/::first-line>

Pseudo-éléments

- Vous ne pouvez pas associer plusieurs fois le même pseudo-élément à une balise
 - Le navigateur tranchera
- Ne s'affiche pas dans le code source
- `::before` / `::after` sont certainement ce que vous utiliserez le plus

Sources :

- <https://www.creativejuiz.fr/blog/css-css3/difference-entre-pseudo-element-et-pseudo-classe>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Pseudo-%C3%A9l%C3%A9ments>
- <https://accessibleweb.com/question-answer/how-is-css-pseudo-content-treated-by-screen-readers/> - anglais
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/::first-line>

Pseudo-éléments - ::before /::after

- Permettent d'ajouter des éléments avant ou après un contenu
- N'existe pas pour les lecteurs d'écran → Ne pas placer de données critiques dedans
- **Nécessite la propriété "content"** pour s'afficher.
Contenu pouvant être :
 - une chaîne de caractères, une image (qui ne peut pas être redimensionnée), rien (une chaîne vide), un compteur
- Ne fonctionne pas sur les éléments émulés comme les images

Sources :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/::after>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/::before>

Pratiquons ! - Améliorons notre premier <form>

Pré-requis :

- Avoir le contenu de la ressource "formulaire-basique" sur ENT et fait les pratiques précédentes
- Rajouter l'attribut "required" sur un ou plusieurs champs
- Appliquer une pseudo-classe ":required" dans le CSS et appliquer un style

Source :

- <https://accessify.com/tools-and-wizards/developer-tools/insta-select/>

Questions ?