КОНТРОЛНА РАБОТА № 1 ПО ФУНКЦИОНАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ Специалност "Информационни системи", 1-ви курс 01.06.2020 г.

Задача 1. Да се дефинира предикат checkSequence :: [Int] -> Bool, който приема списък от цели числа [a1, a2, ..., an] и проверява дали следните две условия са изпълнени:

```
1. за всяко і < j: ai < aj,
```

2. 3a BCЯКО i < j: div aj ai $\neq 0$.

Примери:

```
checkSequence [2, 9, 15] \rightarrow True checkSequence [11, 14, 20, 27, 31] \rightarrow True checkSequence [11, 14, 28, 27, 31] \rightarrow False checkSequence [11, 14, 14, 29, 31] \rightarrow False
```

Задача 2. Да се дефинира функция removeNb :: Int -> [(Int, Int)], която приема естествено число n и връща списък от двойки естествени числа (a, b) - такива, че:

- 1. а и b **са по-малки от** n,
- 2. тяхното произведение е равно на сумата от числата от 1 до n без а и b. Примери:

```
removeNb 26 \rightarrow [(15,21),(21,15)] removeNb 100 \rightarrow []
```

removeNb $101 \rightarrow [(55,91),(91,55)]$

Задача 3. Ако A(x1,y1) и B(x2,y2) са две точки в декартовата равнина — такива, че $x1 \neq x2$, то уравнението на правата AB, която минава през тези две точки, е y = f(x), където f(x) = y1 + (x-x1)*(y2-y1)/(x2-x1).

- a) Нека имаме тип точка, представен така: type Point = (Double, Double). Да се дефинира функция line :: Point -> Point -> (Double -> Double), която по две точки връща функцията, определяща уравнението на минаващата през тях права.
- **б)** Напишете функция от по-висок ред liesOn :: (Double -> Double) -> (Point -> Bool), която за дадена функция f, определяща уравнението на права, връща като резултат функция, която по дадена точка P(x, y) проверява дали точката P лежи на правата f (дали y = f(x)). Пример:

```
AKO diagonal = line (0,0) (1,1), a onDiag = liesOn diagonal, TO onDiag (5.5, 5.5) \rightarrow \text{True} onDiag (0.5, 0) \rightarrow \text{False}
```