Version: 1.0



Selection

C-Simple-String

Résumé

Ce projet consiste à implémenter des fonctions basiques de manipulation de chaînes de caractères en C, couvrant les vérifications alphabétiques, numériques, les transformations de casse et le calcul de la longueur d'une chaîne.

#C #String #Functions

42

Chapitre 3

Exercice 0 : ft_str_is_alpha

	Exercice: 0	
ft_str_is_alpha		
Répertoire: *ex*0/		
Fichiers à Rendre: `ft_str_is_alpha.c`		
Autorisé: `None`		

- Créez une fonction qui retourne 1 si la chaîne passée en paramètre ne contient que des caractères alphabétiques, et 0 si elle contient tout autre caractère.

Prototype :

```
int ft_str_is_alpha(char *str);
```

- Elle doit retourner 1 si `str` est vide.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 4

Exercice 1 : ft_str_is_numeric

	Exercice: 1	
ft_str_is_numeric		
Répertoire: *ex*1/		
Fichiers à Rendre: `ft_str_is_numeric.c`		
Autorisé: `None`		

- Créez une fonction qui retourne 1 si la chaîne passée en paramètre ne contient que des chiffres, et 0 si elle contient tout autre caractère.

Prototype :

```
int ft_str_is_numeric(char *str);
```

- Elle doit retourner 1 si `str` est vide.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 5

Exercice 2 : ft_str_is_lowercase

	Exercice: 2	
ft_str_is_lowercase		
Répertoire: *ex2/*		
Fichiers à Rendre: `ft_str_is_lowercase.c`		
Autorisé: `None`		

- Créez une fonction qui retourne 1 si la chaîne passée en paramètre ne contient que des caractères alphabétiques minuscules, et 0 si elle contient tout autre caractère.

Prototype :

```
int ft_str_is_lowercase(char *str);
```

- Elle doit retourner 1 si `str` est vide.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 6

Exercice 3 : ft_str_is_uppercase

	Exercice: 3	
ft_str_is_uppercase		
Répertoire: *ex*3/		
Fichiers à Rendre: `ft_str_is_uppercase.c`		
Autorisé: `None`		

- Créez une fonction qui retourne 1 si la chaîne passée en paramètre ne contient que des caractères alphabétiques majuscules, et 0 si elle contient tout autre caractère.

Prototype :

```
int ft_str_is_uppercase(char *str);
```

- Elle doit retourner 1 si `str` est vide.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 7

Exercice 4 : ft_str_is_printable

	Exercice: 4	
ft_str_is_printable		
Répertoire: *ex*4/		
Fichiers à Rendre: `ft_str_is_printable.c`		
Autorisé: `None`		

- Créez une fonction qui retourne 1 si la chaîne passée en paramètre ne contient que des caractères imprimables, et 0 si elle contient tout autre caractère.

Prototype :

```
int ft_str_is_printable(char *str);
```

- Elle doit retourner 1 si `str` est vide.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 8

Exercice 5 : ft_strupcase

	Exercice: 5	
ft_strupcase		
Répertoire: *ex*5/		
Fichiers à Rendre: `ft_strupcase.c`		
Autorisé: `None`		

- Créez une fonction qui transforme toutes les lettres d'une chaîne en majuscules.

Prototype :

```
char *ft_strupcase(char *str);
```

- Elle doit retourner `str`.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 9

Exercice 6 : ft_strlowcase

	Exercice: 6	
ft_strlowcase		
Répertoire: *ex6/*		
Fichiers à Rendre: `ft_strlowcase.c`		
Autorisé: `None`		

- Créez une fonction qui transforme toutes les lettres d'une chaîne en minuscules.

Prototype :

```
char *ft_strlowcase(char *str);
```

- Elle doit retourner `str`.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 10

Exercice 7 : ft_strcapitalize

	Exercice: 7	
ft_strcapitalize		
Répertoire: *ex7/*		
Fichiers à Rendre: `ft_strcapitalize.c`		
Autorisé: `None`		

- Créez une fonction qui met la première lettre de chaque mot en majuscule et toutes les autres lettres en minuscule.
- Un mot est une suite de caractères alphanumériques.

Prototype :

```
char *ft_strcapitalize(char *str);
```

- Elle doit retourner `str`.
- Par exemple :

Exemple :

```
hello, how are you doing? 42words forty-two; fifty+and+one
Hello, How Are You Doing? 42words Forty-Two; Fifty+And+One
```

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 11

Exercice 8 : ft_strlen

	Exercice: 8	
ft_strlen		
Répertoire: *ex*8/		
Fichiers à Rendre: `ft_strlen.c`		
Autorisé: `None`		

- Créez une fonction qui compte et retourne le nombre de caractères dans une chaîne.

Prototype :

```
int ft_strlen(char *str);
```

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 12

Exercice 9 : ft_putstr

	Exercice: 9	
ft_putstr		
Répertoire: *ex*9/		
Fichiers à Rendre: `ft_putstr.c`		
Autorisé: `write`		

- Créez une fonction qui affiche une chaîne de caractères sur la sortie standard.

Prototype :

```
void ft_putstr(char *str);
```

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 13

Exercice 10 : ft_putstr_non_printable

	Exercice: 10	
ft_putstr_non_printable		
Répertoire: *ex*10/		
Fichiers à Rendre: `ft_putstr_non_printable.c`		
Autorisé: `write`		

- Créez une fonction qui affiche une chaîne de caractères à l'écran. Si cette chaîne contient des caractères non imprimables, ils devront être affichés sous forme hexadécimale (en minuscules), précédés d'un antislash '\'.
- Par exemple :

```
Hello\nHow are you ?
```

- La fonction devra afficher :

```
Hello\0aHow are you ?
```

Prototype :

```
void ft_putstr_non_printable(char *str);
```

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés