Version: 1.0



Selection

C-Strings

Résumé

Implémentez des fonctions fondamentales de manipulation de chaînes en C, incluant validation, transformation et concaténation.

#C #Strings #Manipulation

42

Chapitre 3

Exercice 0 : ft_strcpy

	Exercice: 0	
ft_strcpy		
Répertoire: *ex*0/		
Fichiers à Rendre: `ft_strcpy.c`		
Autorisé: `None`		

- Reproduisez le comportement de la fonction `strcpy` (man strcpy).

Prototype :

```
char *ft_strcpy(char *dest, char *src);
```

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 4

Exercice 1 : ft_strncpy

	Exercice: 1	
ft_strncpy		
Répertoire: *ex*1/		
Fichiers à Rendre: `ft_strncpy.c`		
Autorisé: `None`		

- Reproduisez le comportement de la fonction `strncpy` (man strncpy).

Prototype :

```
char *ft_strncpy(char *dest, char *src, unsigned int n);
```

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 5

Exercice 2 : ft_strcmp

	Exercice: 2	
ft_strcmp		
Répertoire: *ex2/*		
Fichiers à Rendre: `ft_strcmp.c`		
Autorisé: `None`		

- Reproduisez le comportement de la fonction `strcmp` (man strcmp).

Prototype :

```
int ft_strcmp(char *s1, char *s2);
```

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 6

Exercice 3 : ft_strncmp

	Exercice: 3	
ft_strncmp		
Répertoire: *ex*3/		
Fichiers à Rendre: `ft_strncmp.c`		
Autorisé: `None`		

- Reproduisez le comportement de la fonction `strncmp` (man strncmp).

Prototype :

```
int ft_strncmp(char *s1, char *s2, unsigned int n);
```

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 7

Exercice 4 : ft_strcat

	Exercice: 4	
ft_strcat		
Répertoire: *ex*4/		
Fichiers à Rendre: `ft_strcat.c`		
Autorisé: `None`		

- Reproduisez le comportement de la fonction `strcat` (man strcat).

Prototype :

```
char *ft_strcat(char *dest, char *src);
```

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 8

Exercice 5 : ft_strncat

	Exercice: 5	
ft_strncat		
Répertoire: *ex*5/		
Fichiers à Rendre: `ft_strncat.c`		
Autorisé: `None`		

- Reproduisez le comportement de la fonction `strncat` (man strncat).

Prototype :

```
char *ft_strncat(char *dest, char *src, unsigned int nb);
```

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 9

Exercice 6 : ft_strstr

	Exercice: 6	
ft_strstr		
Répertoire: *ex6/*		
Fichiers à Rendre: `ft_strstr.c`		
Autorisé: `None`		

- Reproduisez le comportement de la fonction `strstr` (man strstr).

Prototype :

```
char *ft_strstr(char *str, char *to_find);
```

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 10

Exercice 7 : ft_atoi

	Exercice: 7	
ft_atoi		
Répertoire: *ex7/*		
Fichiers à Rendre: `ft_atoi.c`		
Autorisé: `None`		

- Écrivez une fonction qui convertit le début de la chaîne pointée par `str` en un entier.
- La chaîne peut commencer par un nombre arbitraire d'espaces (comme défini par `isspace(3)`).
- La chaîne peut être précédée par un nombre quelconque de signes + et -.
- Un signe - changera le signe de l'entier retourné selon si leur nombre est pair ou impair.
- La fonction doit lire la chaîne jusqu'à rencontrer un caractère non numérique, et retourner le nombre trouvé jusque-là.
- Vous n'avez pas besoin de gérer les débordements ; le résultat peut être indéfini dans ce cas.
- Voici un exemple de programme affichant la valeur retournée par `ft_atoi` :

Exemple :

```
$>./a.out " --+-+1234ab567"
-1234
```

Prototype :

```
int ft_atoi(char *str);
```

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés