SEGUNDO CAPITULO

1. Obtener un repositorio

- git init : Crea un repositorio nuevo en la carpeta actual
- git clone <url> : Copia un repositorio existente

2. Ciclo de vida de los archivos

Un archivo puede estar sin seguimiento (untracked), sin modificar, modificado o preparado (staged). Se revisa con:

- git status

3. Registrar cambios

- git add archivo.txt : Prepara un archivo
- git add . : Prepara todos los cambios
- git diff : Ver cambios sin preparar
- git diff --staged : Ver cambios ya preparados
- git commit -m "Mensaje claro"

Para ignorar archivos (temporales, contraseñas) se crea un archivo .gitignore.

4. Eliminar y mover archivos

- git rm archivo.txt
- git mv origen.txt destino.txt

5. Ver el historial

- git log
- git log –oneline

6. Deshacer cosas

- git commit --amend : Corregir el último commit
- git restore --staged archivo # sacar un archivo del área de preparación
- git restore archivo # descartar cambios locales

7. Trabajar con remotos

- git remote -v : Ver remotos
- git remote add origin <url>
- git pull : Trae y mezcla
- git push origin main : Envía tus commits

8. Etiquetas (tags)

- git tag
- git tag -a v1.0 -m "Primera versión"
- git push origin --tags