
Лабораторная работа №2

Вступ до пргрмування. Основи debug процессу



Дурнєв Даниїл Максимович, КІТ-120а

- 1. Создан git репозиторий Programing-Durnev
- 2. Склонировано с созданого репозитория
- 3. Скопированы файлы с репозитория sample_project в под-директорию lab02

```
Linux Lite Terminal -
                                                                                 σх
File Edit View Terminal Tabs
   userfiles desktop
   Documents
   Downloads
   Music
   Pictures
   Programing-Durnev
       1ab02
           sample_project
                Doxyfile
                Makefile
                README.md
                src
                    lib.c
                    lib.h
                   - main.c
                test
                    test.c
      README.md
 - Public
   Templates
 - Videos
3 directories,_13 files
```

И зафиксированы изменения

```
osboxes | main ~ Programing-Durnev cd lab02
osboxes | main ~ Programing-Durnev lab02 git commit -m "Initial copy
f sample_project"
main 216a39d] Initial copy of sample_project
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 160000 lab02/sample_project
osboxes | main ~ Programing-Durnev lab02
```

4. Добавлен новый тип животного «Людина» и проект скомпилирован

```
Інформація про тварину №09: Кіт: зріст = 46 см, маса = 49 гр.
Інформація про тварину №10: Людина: зріст = 29 см, маса = 104 гр.

Терминал цели Контекст Точки останова Регистры Память Монитор выражений
```

5. Зафиксированы изменения с помощью команды git commit

```
Linux Lite Terminal -
 Файл Правка Вид Терминал Вкладки Справка
(используйте «git add» и/или «git commit -a»)
          / main ~ > / main ~ >
                           Programing-Durnev cd lab02 git commit
 osboxes
На ветке main
Ваша ветка опережает «origin/main» на 1 коммит.
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Изменения, которые не в индексе для коммита:
  (используйте «git add <файл>…», чтобы добавить файл в индекс)
(use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
  (сделайте коммит или отмените изменения в неотслеживаемом или измененном со
держимом в подмодулях)
                                           (изменено содержимое)
нет изменений добавленных для коммита
(используйте «git add» и/или «git commit -a»)
```

и загружены с помощью команды git push

6. Исследованы режимы работы Debug и Release. Разницам между в ними в том что Debug преднозначен для отладки и содержит отладочную информацию, делает программы больше и медленнее. Release предназначен для выпуска программы, они оптимизируеются по размеру и производительности но не содержат отладочной информации.