第四週-練習一

11127138

林雨臻

1. 在 s 學號帳號 home directory 下新增一個子目錄名為 dira。

```
s11127138@localhost:~

[s11127138@localhost ~]$ mkdir dira
[s11127138@localhost ~]$ la
bash: la: command not found...
[s11127138@localhost ~]$ ls

Desktop Documents Music Public Templates
dira Downloads Pictures s11127138-1008 Videos
[s11127138@localhost ~]$
```

2. 使用 touch 在新增的 dira 下產生一個新的檔案 abc123。

```
[s11127138@localhost ~]$ touch dira/abc123
[s11127138@localhost ~]$ ls . dira
.:
Desktop Documents Music Public Templates
dira Downloads Pictures s11127138-1008 Videos

dira:
abc123
[s11127138@localhost ~]$
```

3. 將 abc123 檔案拷貝到 home directory 下檔名 456。(使用<mark>絕對路徑</mark>)

```
[s11127138@localhost ~]$ ls

Desktop Documents Music Public Templates
dira Downloads Pictures s11127138-1008 Videos

[s11127138@localhost ~]$ cp -p /home/s11127138/dira/abc123 /home/s11127138/456

[s11127138@localhost ~]$ ls

456 dira Downloads Pictures s11127138-1008 Videos

Desktop Documents Music Public Templates

[s11127138@localhost ~]$ ls . dira
.:

456 dira Downloads Pictures s11127138-1008 Videos

Desktop Documents Music Public Templates

dira:
abc123

[s11127138@localhost ~]$
```

4. 在 dira 目錄下新增一個 dirb 子目錄。

```
[s11127138@localhost ~]$ cd dira
[s11127138@localhost dira]$ mkdir dirb
[s11127138@localhost dira]$ ls
abc123 dirb
```

5. 將檔案 456 搬到 dirb 子目錄下。

```
[s11127138@localhost dira]$ mv /home/s11127138/456 /home/s11127138/dira/dirb
[s11127138@localhost dira]$ ls -R .
.:
abc123 dirb

./dirb:
456
[s11127138@localhost dira]$ ls ../..
s11127138
[s11127138@localhost dira]$ ls ..
Desktop Documents Music Public Templates
dira Downloads Pictures s11127138-1008 Videos
[s11127138@localhost dira]$
```

6. 列出 dira 子目錄整個分支所有檔案詳細清單(要能看到檔案權限、owner 等資料)

```
[s11127138@localhost dira]$ ls -Rla .
.:
total 4
drwxr-xr-x. 3 s11127138 s11127138 32 Oct 9 09:51 .
drwxr-x--. 15 s11127138 adm 4096 Oct 9 09:53 .
-rw-r--r-. 1 s11127138 s11127138 0 Oct 9 09:37 abc123
drwxr-xr-x. 2 s11127138 s11127138 17 Oct 9 09:53 dirb

./dirb:
total 0
drwxr-xr-x. 2 s11127138 s11127138 17 Oct 9 09:53 .
drwxr-xr-x. 3 s11127138 s11127138 32 Oct 9 09:51 .
-rw-r--r-. 1 s11127138 s11127138 0 Oct 9 09:37 456
[s11127138@localhost dira]$
```

7. 改變工作目錄到 dirb。

```
[s11127138@localhost dira]$ cd dirb
[s11127138@localhost dirb]$ pwd
/home/s11127138/dira/dirb
```

8. 不能改變工作目錄,將 abc123 檔案搬到 home directory 下。

dira 下的檔案不見,被成功搬移到 home directory 下。

```
/home/s11127138/dira:
total 4
drwxr-xr-x. 3 s11127138 s11127138 18 Oct 9 13:52 .
drwxr-x--. 15 s11127138 adm 4096 Oct 9 13:52 ..
drwxr-xr-x. 2 s11127138 s11127138 17 Oct 9 09:53 dirb

/home/s11127138/dira/dirb:
total 0
drwxr-xr-x. 2 s11127138 s11127138 17 Oct 9 09:53 .
drwxr-xr-x. 3 s11127138 s11127138 18 Oct 9 13:52 ..
-rw-r---. 1 s11127138 s11127138 0 Oct 9 09:37 456
```

9. 拷貝根目錄下 etc 子目錄下文字檔 passwd 到 dirb 下檔名為 789。

```
[s11127138@localhost ~]$ pwd
/home/s11127138
[s11127138@localhost ~]$ cp -p /etc/passwd dira/dirb/789
[s11127138@localhost ~]$ ls -l /etc/passwd
-rw-r--r-. 1 root root 2052 Sep 16 00:37 /etc/passwd
[s11127138@localhost ~]$ ls -lR dira
dira:
total 0
drwxr-xr-x. 2 s11127138 s11127138 28 Oct 9 14:52 dirb

dira/dirb:
total 4
-rw-r--r-. 1 s11127138 s11127138 0 Oct 9 09:37 456
-rw-r--r-. 1 s11127138 s11127138 2052 Sep 16 00:37 789
[s11127138@localhost ~]$
```

10. 改變 **789** 檔案權限為自己可以讀、可以改、不能執行,群組可以讀、不可以 改、可以執行,其他人可以讀、不可改、不可執行。

權限:rw-r-x r--

```
[s11127138@localhost ~]$ chmod g+x dira/dirb/789
[s11127138@localhost ~]$ ls -lR dira/dirb
dira/dirb:
total 4
-rw-r--r-- 1 s11127138 s11127138 0 Oct 9 09:37 456
-rw-r-xr-- 1 s11127138 s11127138 2052 Sep 16 00:37 789
```

11. 將 dirb 子目錄權限改為自己可以讀、不可改、可執行,群組可以讀、不可改、可執行,其他人不可讀、不可改、不可執行。

權限: r-x r-x ---

```
[s11127138@localhost ~]$ ls -l dira

total 0

drwxr-xr-x. 2 s11127138 s11127138 28 Oct 9 14:52 dirb

[s11127138@localhost ~]$ chmod u-w,o-r-x dira/dirb

[s11127138@localhost ~]$ ls -l dira

total 0

dr-xr-x---. 2 s11127138 s11127138 28 Oct 9 14:52 dirb

[s11127138@localhost ~]$
```

12. 拷貝 dirb 整個分支到 home directory 下子目錄 dirc。

dirc 因為原本並不存在,因此會重新命名原本的 dirb。