



# ۳- بینایی کامپیوتر (Computer Vision)









#### بینایی کامپیوتر

• بینایی کامپیوتر: استخراج اطلاعات معنی دار از تصاویر و ویدیوهای دیجیتال

• مدل مناسب برای آنالیز تصاویر  $\rightarrow$  شبکه عصبی کانولوشنی (CNN)




Convolutional Neural Network


# ویژگیهای مدلهای CNN

استفاده از لایههای کانولوشن (conv) و کاهش اندازه استفاده از وزنهای پنجرهای (فیلترها / کرنلها) استفاده از چند فیلتر در هر لایه (ایجاد چند خروجی متفاوت) مناسب برای پردازش دادههای تصویری


- کانولوشن تصویر ورودی و فیلتر
- مثال اعمال فیلتر بر روی تصاویر: http://aishack.in/tutorials/image-convolution-examples




- کانولوشن تصویر ورودی و فیلتر
- لغزاندن پنجره بر روی تصویر و محاسبه کانولوشن




- یک فیلتر ← یک خروجی
- نمایش نحوه کانولوشن: https://github.com/vdumoulin/conv\_arithmetic




• چند فیلتر در یک لایه



• چند فیلتر در یک لایه



• ویژگیهای مختلف از هر نقطه



#### لایه کاهش اندازه


هدف ← کاهش حجم محاسبات / استفاده از فیلترهای بیشتر

#### روشهای کاهش اندازه:


- استفاده از گام (Stride) برای فیلتر کانولوشن
  - استفاده از لایه Pooling
  - استفاده از Dilation در فیلتر کانولوشن



### كاهش اندازه



• با استفاده از گام (stride)



Conv + stride


سایز خروجی ≈ نصف سایز ورودی

#### كاهش اندازه

#### • با استفاده از pooling

#### Input


7	3	5	2
8	7	1	6
4	9	3	9
	9	ر	9



سایز خروجی = نصف سایز ورودی


### كاهش اندازه

### • با استفاده از dilation




فیلتر 3 x 3 Dilation rate = 2 سایز خروجی  $\approx$  نصف سایز ورودی

# تابع غير خطى



## (<u>Re</u>ctified <u>L</u>inear <u>U</u>nit) ReLu تابع




$$y = \begin{cases} x & x \ge 0 \\ 0 & x < 0 \iff \text{ReLU} \\ ax & x < 0 \iff \text{PReLU / Leaky ReLU} \\ a(e^x - 1) & x < 0 \iff \text{ELU} \end{cases}$$

### نحوه نمایش مدل کانولوشنی

ترکیب لایههای Conv، Pooling و Fully Connected


کاربرد


(Classification) کلاسبندی




کار عملی با شبکه CNN: <u>https://poloclub.github.io/cnn-explainer/</u>

### نحوه نمایش مدل کانولوشنی





# نحوه نمایش مدل کانولوشنی



# معماریهای مختلف CNN

#### Classification

- LeNet
- VGG
- GoogLeNet
- ResNet
- ...


#### **Object Detection**

- R CNN
- YOLO
- MTCNN
- •

#### Segmentation

- Mask R CNN
- U Net
- •


# (Classification) کلاسبندی






#### مدل LeNet

## • اولین نمونه موفق




#### مدل GoogLeNet

• با معرفی ماژولهای Inception




#### مدل ResNet

• قابلیت استفاده از تعداد لایههای زیاد



# تشخیص اشیا / چهره (Object / Face Detection)

- تشخیص کلاس سوژههای موجود در تصویر + محل قرارگیری آنها
  - خروجی مدل: کلاس سوژه + مختصات کادر






#### مدل R - CNN

تشخیص اشیا (Classification) + محل قرارگیری در تصویر (Regression)

مدلهای ارتقایافته:


- Fast R CNN •
- Faster R CNN •







#### مدل YOLO


• سرعت بالا ← مناسب برای تشخیص سریع (Realtime detection)




#### مدل MTCNN








• کاربرد: تشخیص چهره




# (Segmentation) بخشبندی




خروجی مدل خروجی مدل ← مرزبندی دقیق سوژه عصویر • تصویر





#### مدل Mask R - CNN

• تشخیص اشیا + بخشبندی (Segmentation)



### مدل U - Net

