

Bases de datos espaciales

Alexys H. Rodríguez-Avellaneda Ph.D.

2026-09-10

Tabla de contenidos

Bienvenida	1
Objetivos y alcance formativo	1
Material de la clase	2
Cómo usar este libro	2
Requisitos previos del entorno	2
Licencia y citación del material	3
Licencia de uso	3
Cómo citar este material	3
Contacto y colaboración	4
Prefacio	5
Enfoque metodológico y computacional	5
Pilares operativos de la práctica computacional	6
Reproducibilidad y entorno de trabajo	6
Organización de la obra	6
1 Syllabus: bases de datos espaciales	7
1.1 Información general	7
1.2 Justificación académica	7
1.3 Propósito formativo y competencias	8
1.3.1 Propósito general	8
1.3.2 Competencias del curso	8
1.4 Objetivos de aprendizaje	8
1.5 Estructura curricular articulada en cuatro ejes	9
1.6 Programación semanal y contenidos detallados (16 semanas)	9
1.6.1 Eje 1: fundamentos de diseño, modelado y arquitecturas de datos (semanas 1 a 3)	9
1.6.2 Eje 2: motores relacionales espaciales con PostgreSQL y PostGIS (semanas 4 a 7)	10
1.6.3 Evaluación de medio término y balance pedagógico (semana 8)	11
1.6.4 Eje 3: geodatabases corporativas, diseño y formatos avanzados (semanas 9 a 10)	11
1.6.5 Eje 4: paradigmas emergentes y seminario de proyectos finales (semanas 11 a 16)	12
1.7 Sistema de evaluación y ponderación porcentual	13
1.8 Estructura de entregables del proyecto final en el repositorio Quarto	13
1.9 Políticas del curso, entregas y régimen disciplinario	14
1.9.1 Gestión de entregas y control de versiones vía GitHub	14
1.9.2 Régimen de entregas extemporáneas y penalizaciones	14
1.9.3 Asistencia, puntualidad y justificación de inasistencias	14
1.9.4 Plan de compensación y recuperación de sesiones por días festivos	15
1.9.5 Integridad académica, ética en investigación y código de conducta	15
1.10 Referencias bibliográficas	15

I	Instalación y entornos	17
	Contenido modular de la sección	19
2	Guía de instalación	21
2.1	Introducción	21
2.2	Instalación de Visual Studio Code	21
2.3	Instalación del orquestador de contenedores	21
2.3.1	Limpieza del entorno de virtualización	22
2.3.2	Descarga y preparación de recursos	22
2.4	Despliegue operativo y administración de contenedores	22
2.5	Instalación de herramientas cliente complementarias	23
3	Instalación y aprovisionamiento de PostgreSQL 18 y PostGIS 3.6	25
3.1	Arquitectura de directorios y parámetros del sistema anfitrión	25
3.2	Descripción y funcionalidad de herramientas del ecosistema	26
3.3	Despliegue del motor relacional PostgreSQL	27
3.4	Integración de la extensión espacial con StackBuilder	27
3.5	Configuración de variables de entorno y terminal integrada	28
3.6	Inicialización manual de la base de datos espacial	28
3.6.1	Conexión administrativa al clúster	28
3.6.2	Creación de la base de datos	29
3.6.3	Habilitación de extensiones espaciales	29
3.6.4	Auditoría de versiones y enlaces de librerías	29
3.7	Verificación analítica del módulo espacial	29
3.8	Resumen de la estructura desplegada	30
3.9	Configuración de PostgreSQL local para acceso desde Docker	30
3.9.1	Habilitación de la escucha de red en postgresql.conf	30
3.9.2	Control de acceso y autenticación en pg_hba.conf	30
3.9.3	Reinicio del servicio en el motor de base de datos	31
4	Despliegue Docker y verificación de la base de datos	33
4.1	Introducción	33
4.2	Orquestación y verificación del motor de contenedores	33
4.2.1	Verificación del servicio y catálogo de imágenes	33
4.2.2	Despliegue de servicios mediante Docker Compose	34
4.3	Gestión de variables de entorno y contextos de ejecución	34
4.3.1	Coexistencia de clústeres y topología de puertos según el contexto de ejecución	36
4.3.2	Mecanismo de autenticación libpq y gestión de credenciales	36
4.3.3	Parámetros de línea de comandos en herramientas PostgreSQL	37
4.3.4	Dualidad operativa: compilación documental vs terminal interactiva	37
4.4	Verificación de versiones y extensiones espaciales	39
4.5	Auditoría de catálogos y bases de datos	40
4.6	Inspección estructural de la base de datos de estudio	41
4.6.1	Esquemas y tablas espaciales	41
4.6.2	Validación de capas vectoriales en el clúster	43
4.6.3	Verificación de índices espaciales	43
4.7	Replicación de la base de datos en una instalación local nativa	44
4.7.1	Creación del catálogo y habilitación espacial	44
4.7.2	Restauración mediante inyección del script SQL	45
4.7.3	Verificación de integridad en la instancia local	45
5	Respaldo y recuperación de la base de datos sig_db_unal	47
5.1	Persistencia de variables y configuración de entorno	47
5.2	Estrategias de extracción de respaldos lógicos	48
5.2.1	Respaldo desde el clúster dockerizado	48

5.2.2	Respaldo desde la instancia en el sistema anfitrión	49
5.3	Procedimientos de recuperación y restauración (sistema anfitrión)	50
5.3.1	Escenario 1: restauración total desde backup completo	50
5.3.2	Escenario 2: restauración por componentes (estructura y datos)	54
5.4	Auditoría de integridad posterior a la restauración	60
5.4.1	Auditoría automatizada desatendida mediante CLI	61
5.4.2	Auditoría interactiva en cliente psql	64
II	Fundamentos y diseño de bases de datos espaciales	67
6	Arquitectura de bases de datos espaciales y estándares OGC	69
6.1	Objetivos del capítulo	69
6.2	De sistemas de archivos a bases de datos relacionales	69
6.2.1	Componentes y funciones de un SGBD	72
6.2.2	Importancia y características de los SGBD	75
6.2.3	Perfiles de usuario y responsabilidades del administrador	75
6.2.4	Niveles de abstracción e independencia de datos	76
6.3	Evolución de modelos de datos y la dimensión espacial	78
6.3.1	La dimensión espacial como catalizador del modelo objeto-relacional	82
6.3.2	Consideraciones arquitectónicas: extensibilidad y motores de cómputo analítico	82
6.4	Arquitecturas para aplicaciones de sistemas de información geográfica	84
6.4.1	Arquitectura ad-hoc	84
6.4.2	Arquitectura no integrada (dual o híbrida)	84
6.4.3	Arquitectura integrada (SDBMS)	85
6.4.4	Distribución de responsabilidades entre el SIG y el SGBD objeto-relacional	85
6.5	PostgreSQL y la extensión PostGIS	86
6.5.1	Verificación de PostGIS en el sistema anfitrión (Windows)	86
6.6	Estándar OGC Simple Features for SQL (ISO 19125)	87
6.6.1	Jerarquía de tipos geométricos OGC	87
6.7	Serialización y formatos estándar: WKT y WKB	88
6.7.1	Formato Well-Known Text (WKT)	88
6.7.2	Formato Well-Known Binary (WKB) y EWKB	89
6.8	Catálogos de metadatos espaciales	89
6.8.1	El catálogo spatial_ref_sys	89
6.8.2	La vista de catálogo geometry_columns	93
6.8.3	Asignación de identificador espacial en las vistas del esquema	94
6.9	Verificación práctica en la consola integrada	96
III	Proyectos aplicados	99
7	Guía metodológica para el proyecto final	101
7.1	Estructura de la sesión de dos horas	101
7.2	Estructura de carpetas y paquete de entregables	101
7.3	Estándares técnicos y directivas de código en Quarto	102
7.4	Pipeline de compilación y publicación continua	103
8	Temas de proyecto final en bases de datos espaciales	105
8.1	Tema 01: Procesamiento analítico columnar y formatos nativos de nube (DuckDB espacial y GeoParquet)	106
8.2	Tema 02: Escalabilidad y procesamiento masivo distribuido (Apache Sedona y PySpark)	106
8.3	Tema 03: Sistemas de mallas espaciales discretas globales (DGGS: Uber H3 y Google S2)	107
8.4	Tema 04: Bases de datos espaciales orientadas a grafos y análisis de redes (Neo4j Spatial vs. pgRouting)	107

8.5	Tema 05: Indexación geoespacial en motores NoSQL para telemetría y flujos en tiempo real (Elasticsearch / OpenSearch vs. MongoDB)	107
8.6	Tema 06: Programación procedural espacial en servidor y extensiones nativas (PL/pgSQL avanzado, PL/Python y Rust/PGRX)	108
8.7	Tema 07: Ecosistemas analíticos desacoplados y flujos geoespaciales con GeoLibre	108
9	Ficha de propuesta de tema de investigación	111
9.1	Información general	111
9.2	Descripción del proyecto	111
9.3	Objetivos de aprendizaje	112
9.4	Preguntas de investigación orientadoras	112
9.5	Desarrollo práctico y metodología del taller	112
9.6	Entregables esperados	113
10	Rúbrica de evaluación para el reporte en QMD y el código	115
	Apéndices	119
A	Quarto: orquestación y configuración	119
A.1	Opciones del encabezado YAML	119
A.2	Resumen de comandos Quarto	120
A.3	Gestión eficiente de renderizado en Quarto	120
A.3.1	Hoja de referencia: comandos de renderizado	120
A.3.2	Estrategias adicionales para el flujo de edición	121
A.4	Control de ejecución en Quarto: opciones de bloques	122
A.4.1	Detalle funcional y aplicación técnica de las directivas	122
A.4.2	Sintaxis de directivas según el motor de ejecución	123
A.4.3	Recomendaciones de uso según el contexto	123
A.5	Instalación de extensiones de Quarto	124
A.5.1	Proceso de instalación	124
A.5.2	Gestión de archivos del proyecto	124
A.5.3	Aplicación en el documento	125
A.6	Compilación de la guía del curso	125
A.6.1	Compilación del proyecto completo	125
A.6.2	Compilación de archivos individuales	125
A.6.3	Notas de estudio y personalización	126
B	Docker: gestión de contenedores e imágenes	127
B.1	Instalación del software	127
B.1.1	Sistema anfitrión (Windows)	127
B.1.2	Procedimiento general (agnóstico)	128
B.2	Preparación del orquestador	128
B.2.1	Reasignación del almacenamiento de imágenes virtuales	128
B.2.2	Optimización de la memoria de intercambio (swap)	129
B.3	Descarga y preparación de archivos	131
B.4	Carga de contenedores orquestados	131
B.5	Contenedores instalados	131
B.6	Puesta en marcha y detención de contenedores	132
B.6.1	Inicio y reanudación de servicios	132
B.6.2	Detención y desmontaje de servicios	132
B.7	Localización de archivos y persistencia	133
B.8	Vinculación de contenedores en la terminal integrada	133
B.9	Configuración de puertos y topología de conectividad	133
B.9.1	Coexistencia de clústeres y resolución de red según el contexto de ejecución	134

B.10	Credenciales de la base de datos	135
B.11	Lógica de arquitectura (Dockerfile y docker-compose)	135
B.12	Guía de acceso: topología de red	135
B.12.1	Conexión desde el sistema anfitrión (Exterior)	135
B.12.2	Conexión intraclúster (Interior)	135
B.13	Limpieza del entorno de contenedores	136
B.13.1	Diagnóstico de consumo de almacenamiento	136
B.13.2	Desmantelamiento de servicios y volúmenes vinculados	136
B.13.3	Purga integral de artefactos y caché de compilación	136
B.13.4	Auditoría y confirmación de estado limpio	137
B.14	Verificación de registros de instalación	137
B.15	Comandos de orquestación	137
B.16	Resumen de la infraestructura instalada	137
B.17	Validación del entorno Python	138
B.17.1	Ingreso al entorno interactivo	138
B.17.2	Guía visual del entorno	138
B.18	Validación del entorno R	138
B.18.1	Visualización interactiva con httpgd	138
B.19	Validación del entorno Julia	139
B.19.1	Ejecución de rutinas mediante evaluación cruzada	139
B.20	Verificación de conectividad multilenguaje	139
B.20.1	Python	139
B.20.2	R	139
B.20.3	Julia	140
C	Git y GitHub: Sincronización Local-Remota	145
C.1	Instalación de Git	145
C.2	Creación de cuenta en GitHub	145
C.3	Control de versiones - flujo de trabajo en PowerShell	145
C.4	Diagnóstico de archivos “invisibles” o errores de rastreo	146
C.5	Subir el contenido (carpeta local hacia GitHub)	146
C.6	Autenticación segura SSH - Windows	148
C.6.1	Requisito previo: creación de cuenta en GitHub	149
C.6.2	Requisito previo: instalación de Git	149
C.6.3	Preparación del entorno local	149
C.6.4	Gestión de llaves SSH en Windows	149
C.6.5	Registro de la identidad en GitHub	150
C.6.6	Activación del agente SSH del sistema	150
C.6.7	Verificación de la autenticación	150
C.7	Autenticación segura SSH - Linux (Docker)	151
C.7.1	Preparación del Entorno Global	151
C.7.2	Gestión de llaves SSH (Algoritmo Ed25519)	151
C.7.3	Registro de Identidad en GitHub	152
C.7.4	Activación del Agente SSH	152
C.7.5	Verificación Final	152
C.8	Descargar contenido (GitHub hacia carpeta local)	153
C.8.1	Opción A: sincronizar mediante SSH (recomendado)	153
C.8.2	Opción B: sincronizar mediante HTTPS	154
C.9	Notas de flujo de trabajo	155
D	Visual Studio Code (VSCode): Extensiones e Interfaz	157
D.1	Instalación	157
D.2	Acceso y configuración en VSCode	157
D.3	Inicialización del visor gráfico	157

D.4	Atajos	157
D.4.1	La paleta de comandos VSCode	157
D.4.2	Atajos de teclado rápidos VSCode	158
D.4.3	Atajos de teclado JupyterLab (notebooks)	158
D.5	Instalación Tinytex	159
D.6	Instalación de extensiones	159
D.6.1	Persistencia y ciclo de vida del contenedor	159
D.6.2	Clasificación y catálogo de extensiones	160
D.6.3	Notas técnicas sobre herramientas específicas	162
D.6.4	Sinergia de las herramientas de PostgreSQL en Visual Studio Code	163
E	Temas técnicos sobre Windows	165
E.1	Herramientas de administración	165
E.2	Comandos (PowerShell)	166
F	Temas Técnicos sobre Linux	167
F.1	Aprovisionamiento y actualización del cliente PostgreSQL en el contenedor	167
F.2	Instalación y verificación de Graphviz en el contenedor	167
F.2.1	Diagnóstico previo del entorno	168
F.2.2	Aprovisionamiento del paquete Graphviz	168
F.2.3	Verificación posterior de los binarios	168
F.3	Comandos comunes de terminal	168
F.4	Verificación de librerías geoespaciales	169
F.4.1	¿Cómo leer la salida de <code>dpkg</code> ?	169
G	PostgreSQL	171
G.1	Introducción al cliente interactivo y por lotes (<code>psql</code>)	171
G.1.1	Anatomía de comandos: metacomandos de barra invertida frente a sentencias SQL	171
G.1.2	Parámetros de invocación y modificadores de línea de comandos	172
G.1.3	Guía de inicio rápido para la administración con <code>psql</code>	175
H	Errata	179
	Referencias Bibliográficas	181

Listado de Figuras

4.1	Ciclo de vida y auto-inicialización declarativa del clúster espacial con volumen persistente . .	35
4.2	Matriz de resolución de red y mapeo de puertos según el contexto de ejecución	36
4.3	Jerarquía de resolución en cascada de parámetros de conexión en la biblioteca libpq	38
4.4	Organización física de esquemas, capas vectoriales e índices espaciales en la base de datos de estudio	42
6.1	Centralización e integración de datos espaciales y alfanuméricos en un SDBMS.	71
6.2	Componentes de un sistema de bases de datos, según Silberschatz, Korth y Sudarshan (2002). .	72
6.3	Arquitectura de componentes y ejecución de transacciones, según Elmasri y Navathe (2007). .	74
6.4	Arquitectura ANSI/SPARC de tres niveles y correspondencias de independencia de datos. . .	77
6.5	Cronología de modelos de bases de datos con alineación temporal formal.	79
6.6	Convergencia de requerimientos de datos hacia el modelo objeto-relacional.	83
6.7	Evolución de las arquitecturas de integración entre SIG y bases de datos.	84
6.8	Distribución de capas y responsabilidades entre el software SIG y el SGBD objeto-relacional. .	85
6.9	Jerarquía de tipos de datos geométricos según la norma OGC SFS / ISO 19125.	87

Listado de Tablas

1.1	Distribución de componentes evaluativos y ponderación porcentual	13
3.1	Parámetros nominales de configuración aplicados en el despliegue del clúster local	25
3.2	Utilidades y librerías del ecosistema PostgreSQL y PostGIS	26
4.1	Especificaciones de conexión para clústeres local y dockerizado	36
5.1	Formatos estándar de extracción lógica mediante pg_dump	48
6.1	Componentes principales del SGBD según Silberschatz y sus responsabilidades funcionales. . .	73
6.2	Niveles de abstracción arquitectónica y su instanciación técnica.	78
6.3	Clasificación de sistemas gestores de bases de datos según su modelo paradigmático.	80
6.4	Primitivas y colecciones geométricas del estándar OGC.	88
8.1	Matriz de asignación de temas para grupos de posgrado	105
9.1	Información general de la propuesta de investigación	111
10.1	Matriz de evaluación del proyecto de investigación y código fuente	115
A.1	Comandos esenciales para la gestión de flujos en Quarto	121
A.2	Matriz de opciones de visibilidad, ejecución y captura de errores para bloques de código . . .	122
A.3	Sintaxis de directivas según el motor de ejecución	123
A.4	Estrategias recomendadas de etiquetado por etapa analítica	123
B.1	Mapeo de puertos para los servicios de la infraestructura dockerizada	134
B.2	Matriz de enrutamiento y puertos según el vector de ejecución	134
B.3	Matriz de comandos de orquestación de Docker	137
B.4	Inventario de arquitectura y componentes del laboratorio	138
C.1	Comandos esenciales para la gestión de Git en terminal	145
D.3	Extensiones de Visual Studio Code para el entorno de bases de datos espaciales	160
D.4	Matriz funcional de herramientas para interacción con PostgreSQL	163
G.1	Metacomandos esenciales de inspección y administración en psql	172
G.2	Parámetros y modificadores de línea de comandos para utilidades cliente de PostgreSQL y PostGIS	173

Bienvenida

El presente documento constituye la guía técnica, metodológica y computacional del curso de posgrado **Bases de datos espaciales** de la Maestría en Geomática de la Universidad Nacional de Colombia.

Este recurso ha sido estructurado como un marco riguroso para el modelado conceptual, la administración, el diseño formal de esquemas, la optimización de consultas espaciales (*Spatial SQL*) y la experimentación con sistemas de gestión de bases de datos espaciales (SGBDE) y arquitecturas analíticas contemporáneas.

Objetivos y alcance formativo

El propósito central consiste en desarrollar competencias avanzadas para la ingeniería de datos geoespaciales, la estructuración de geodatabases corporativas y el análisis masivo de datos vectoriales y ráster bajo estándares de reproducibilidad y Ciencia Abierta:

- **Fundamentos y diseño conceptual:** Formulación de modelos entidad-relación espaciales normalizados (1FN, 2FN, 3FN), diseño visual asistido con pgModeler y cumplimiento de las especificaciones OGC *Simple Features for SQL* e ISO 19107.
- **Motores relacionales espaciales con PostgreSQL y PostGIS:** Administración de instancias, tipado cartesiano (*geometry*) y geodésico (*geography*), indexación multidimensional (GiST, SP-GiST, BRIN), análisis topológico con la matriz DE-9IM, topología persistente y estrategias de respaldo estructurado con tablas de contenido (TOC).
- **Geodatabases corporativas y flujos ETL:** Arquitecturas basadas en archivos y multiusuario, ingeniería guiada por modelos (ShapeChange), vistas de diseño integradas (*data design views*), reglas de atributos, almacenamiento ráster y construcción de pipelines reproducibles de extracción, transformación y carga.
- **Ecosistema de conexión políglota:** Interacción directa mediante la consola de comandos (*psql*), herramientas de administración gráfica (*pgAdmin 4*) y controladores analíticos en Python (*psycopg*, *GeoPandas*), R (*DBI*, *sf*) y Julia (*LibPQ.jl*, *GeoDataFrames.jl*).
- **Paradigmas analíticos emergentes:** Evaluación experimental de motores analíticos columnares (DuckDB espacial, GeoParquet), procesamiento distribuido (Apache Sedona, PySpark), mallas espaciales discretas globales (DGGS H3/S2), bases de datos de grafos (Neo4j Spatial, pgRouting), motores NoSQL y extensiones compiladas nativas en Rust.

Material de la clase

El material de la clase se distribuye como un proyecto Quarto alojado en el repositorio:

- Protocolo SSH: `git@github.com:alexysshr/bde2026.git`
- Interfaz web HTTPS: <https://github.com/alexysshr/bde2026>

Para acceder y sincronizar este material se requiere:

- Inscripción formal en la asignatura *Bases de datos espaciales* (UNAL 2026).
- Disponer de una cuenta registrada en GitHub.
- Contar con la herramienta de control de versiones `git` instalada en el sistema anfitrión.

La documentación procedimental sobre Git y GitHub se detalla en Apéndice C, donde se presentan las guías para clonar proyectos y gestionar credenciales criptográficas de acceso.

Cómo usar este libro

A lo largo de los capítulos, las bases conceptuales, las guías metodológicas y los talleres prácticos se encuentran organizados de forma secuencial. En los módulos que integran flujos analíticos políglotas, las implementaciones computacionales se estructuran en paneles con pestañas (*tabsets*) para contrastar la sintaxis y el rendimiento entre entornos:

i Navegación y reproducibilidad

Los bloques de código contienen directivas YAML de Quarto (`#| label: ...`, `#| eval: ...`) con prefijos taxonómicos estandarizados (`setup-`, `docker-`, `ddl-`, `dml-`, `query-`, `audit-`, `export-`) para facilitar la trazabilidad y ejecución en la terminal integrada de Visual Studio Code o Positron.

i Enfoque instrumental y prerequisites de programación

Si bien este material integra demostraciones dentro de un ecosistema analítico políglota, el eje procedimental y evaluativo del curso se fundamenta en la interacción directa mediante la consola de comandos con el cliente `psql`, complementada periódicamente a través del entorno gráfico `pgAdmin 4`.

Las implementaciones presentadas en Python, R y Julia se incorporan exclusivamente como marcos de referencia comparativa para consulta autónoma. En consecuencia, no se exigen conocimientos previos de programación ni dominio de sintaxis en dichos lenguajes para el desarrollo y culminación de los talleres prácticos.

Requisitos previos del entorno

La compilación de los talleres y guías disponibles en formato `.qmd` exige la configuración previa de las siguientes utilidades, detalladas en el módulo de instalación y en los anexos técnicos:

- Git (sistema anfitrión)
- Docker Desktop (sistema anfitrión)

- Contenedores Docker preconfigurados para el curso (orquestración de servicios y motores de bases de datos)
- Entorno de desarrollo sobre la terminal integrada de Visual Studio Code (sistema anfitrión)
- Motor de bases de datos PostgreSQL con extensión espacial PostGIS (sistema anfitrión)
- Clientes de administración relacional y espacial (sistema anfitrión y contenedor)
- Software de Sistemas de Información Geográfica de escritorio: QGIS y ArcGIS Pro (sistema anfitrión)

Licencia y citación del material

Licencia de uso

Este material pedagógico y científico se distribuye bajo una licencia **Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)**.

Alcance y condiciones de uso

Bajo los principios de la Ciencia Abierta (*Open Science*) y las directrices FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*), se autoriza:

1. **Compartir:** Copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.
2. **Adaptar:** Remezclar, transformar y construir sobre el contenido para propósitos estrictamente académicos y de investigación.

Condiciones obligatorias:

- **Atribución:** Debe otorgarse el crédito académico correspondiente, proveer un enlace a la licencia e indicar explícitamente si se efectuaron modificaciones.
- **Uso no comercial:** No se autoriza la explotación comercial ni el uso de este material con fines de lucro directo o indirecto.

Cómo citar este material

Para la utilización de los esquemas DDL, consultas analíticas, guías de laboratorio o datos en proyectos de investigación o publicaciones técnicas, se deben incluir las siguientes referencias:

Referencia en formato APA (7.^a edición)

Rodríguez-Avellaneda, A. H. (2026). *Bases de datos espaciales* [Material de curso]. Maestría en Geomática, Universidad Nacional de Colombia. <https://github.com/alexysshr/bde2026>

Referencia en formato BibTeX (para LaTeX y gestores bibliográficos)

```
@misc{rodriguez2026basesdatos,
  author    = {Rodríguez-Avellaneda, Alexys H.},
  title     = {Bases de datos espaciales},
  year      = {2026},
  howpublished = {Material de curso, Maestría en Geomática},
  publisher = {Universidad Nacional de Colombia},
  url       = {[https://github.com/alexysshr/bde2026] (https://github.com/alexysshr/bde2026)},
  note      = {Licencia CC BY-NC 4.0}
}
```

Contacto y colaboración

Este documento constituye una obra técnica en construcción y actualización permanente. Para reportar inconsistencias en los scripts DDL/DML, erratas conceptuales o proponer extensiones a los módulos de laboratorio, se contemplan los siguientes mecanismos:

1. **Apertura de un Issue:** Notificar fallas de compilación, inconsistencias en consultas SQL o correcciones de redacción.
2. **Envío de un Pull Request:** Someter correcciones directas en los archivos `.qmd` o incorporar nuevos talleres y flujos reproducibles.



Reconocimiento a herramientas de IA

La estructuración de plantillas de configuración, la resolución de dependencias en contenedores Docker y la optimización de flujos de integración continua han sido asistidas mediante herramientas de Inteligencia Artificial, bajo la validación, diseño conceptual y supervisión técnica del autor principal.

Prefacio

El presente documento constituye el material de referencia técnica, metodológica y computacional del curso de posgrado **Bases de datos espaciales**. El propósito central de esta obra es proporcionar un marco riguroso para el modelado conceptual, la administración de infraestructura, la optimización de consultas (*Spatial SQL*) y la experimentación con sistemas de gestión de bases de datos espaciales (SGBDE) y arquitecturas analíticas contemporáneas.

En el contexto contemporáneo de la geomática y la ciencia de datos espaciales, el crecimiento sostenido en volumen y dimensionalidad de la información geográfica exige superar el almacenamiento en formatos planos desarticulados y la dependencia exclusiva de interfaces de escritorio. El dominio de los motores relacionales espaciales, el diseño normalizado de esquemas y el procesamiento analítico a gran escala constituyen competencias críticas para garantizar la integridad topológica, la concurrencia y la reproducibilidad técnica en flujos de investigación y producción técnica avanzada.

Enfoque metodológico y computacional

El desarrollo temático de la asignatura y la estructura del material se fundamentan en los principios de la Ciencia Abierta (*Open Science*), las directrices FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*) y la reproducibilidad computacional integral:

- **Modelado conceptual y estándares internacionales:** Aplicación de las especificaciones del *Open Geospatial Consortium* (OGC, *Simple Features for SQL*), la norma ISO 19107, normalización relacional formal (1FN, 2FN, 3FN) y diseño visual de esquemas asistido con pgModeler.
- **Motores relacionales y Spatial SQL:** Administración avanzada de clústeres PostgreSQL y PostGIS, tipado geométrico cartesiano y geodésico, análisis topológico mediante la matriz DE-9IM, indexación multidimensional (GiST, SP-GiST, BRIN), diagnóstico de planes de ejecución y topología vectorial persistente.
- **Geodatabases corporativas y flujos ETL:** Arquitecturas basadas en archivos y motores multiusuario, ingeniería guiada por modelos (ShapeChange), vistas de diseño integradas (*data design views*), reglas de atributos, almacenamiento de coberturas ráster y construcción de flujos de extracción, transformación y carga reproducibles.
- **Ecosistema de conexión políglota:** Interacción directa mediante la consola nativa (`psql`) y entornos de administración gráfica (`pgAdmin 4`), complementada con librerías analíticas en Python (`psycopg`, `GeoPandas`), R (`DBI`, `sf`) y Julia (`LibPQ.jl`, `GeoDataFrames.jl`).
- **Seminario de paradigmas emergentes:** Evaluación experimental de tecnologías analíticas

contemporáneas, tales como procesamiento masivo distribuido (Apache Sedona, PySpark), motores columnares y formatos nativos de nube (DuckDB, GeoParquet), mallas espaciales discretas globales (DGGs H3/S2), grafos espaciales (Neo4j, pgRouting), motores NoSQL y extensiones compiladas nativas en Rust.

Pilares operativos de la práctica computacional

El aprendizaje aplicado se consolida mediante tres fases secuenciales de trabajo técnico:

1. **Despliegue y administración del entorno:** Configuración e inicialización de motores de bases de datos espaciales desde la línea de comandos y orquestación en contenedores, garantizando entornos reproducibles e independientes del sistema anfitrión.
2. **Implementación de esquemas y explotación analítica:** Ejecución de sentencias DDL para la definición de estructuras, manipulación DML para ingestión masiva y resolución de problemas geográficos complejos mediante Spatial SQL y análisis topológico.
3. **Integración con clientes y flujos analíticos:** Conexión de repositorios espaciales con software SIG de escritorio (QGIS, ArcGIS Pro) y librerías espaciales en ecosistemas de computación científica.

Reproducibilidad y entorno de trabajo

Los talleres aplicados, ejercicios guiados y proyectos experimentales se encuentran estructurados para ejecutarse desde la terminal integrada de Visual Studio Code o Positron. La totalidad de los servicios de bases de datos relacionales, extensiones espaciales y entornos analíticos políglotas se suministra orquestada mediante contenedores Docker.

Esta aproximación asegura un ambiente de desarrollo homogéneo, desacoplado de las particularidades del sistema operativo del sistema anfitrión (*host*), lo cual mitiga discrepancias en versiones de dependencias dinámicas (GEOS, PROJ, GDAL). Para los módulos que integran geodatabases corporativas y herramientas propietarias complementarias como ArcGIS Pro, los procedimientos se desarrollan sobre el sistema anfitrión atendiendo a los requerimientos de instalación local correspondientes.

Organización de la obra

El texto se encuentra organizado de manera modular para articular el rigor conceptual con la instrumentación práctica:

- **Syllabus y lineamientos del curso:** Expone las competencias formativas, la programación temática estructurada a lo largo de las 16 semanas académicas, las políticas operativas y los criterios de evaluación.
- **Capítulos conceptuales y talleres aplicados:** Desarrolla la fundamentación teórica, las directivas procedimentales y los bloques de código auditados para las prácticas de laboratorio.
- **Proyectos de investigación experimental:** Profundiza en el análisis comparativo, benchmarking y evaluación de desempeño computacional de los paradigmas geoespaciales emergentes, incluyendo su marco metodológico, código reproducible y rúbrica técnica de evaluación.

Capítulo 1

Syllabus: bases de datos espaciales

1.1 Información general

- **Nivel de formación:** Posgrado (Maestría y Doctorado)
- **Docente:** Alexys Rodríguez Avellaneda, Ph.D.
- **Número de sesiones:** 16 semanas (sesiones presenciales / asistidas de 4 horas)
- **Marco científico y metodológico:** Ciencia Abierta (*Open Science*), principios FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*) y reproducibilidad computacional integral
- **Entorno computacional y artefactos reproducibles:** Terminal integrada de Visual Studio Code / Positron, orquestación en contenedores Docker, control de versiones en GitHub y publicación automatizada con Quarto
- **Ecosistema de conexión políglota para bases de datos:** Interfaz de línea de comandos (`psql`), administración gráfica (`pgAdmin 4`), y controladores analíticos en Python (`psycopg`, `GeoPandas`, `SQLAlchemy`), R (`DBI`, `sf`) y Julia (`LibPQ.jl`, `GeoDataFrames.jl`)

1.2 Justificación académica

El incremento en la frecuencia y volumen de captura de información geográfica exige que los profesionales de posgrado dominen la arquitectura interna, el modelado conceptual y la optimización de sistemas de gestión de bases de datos espaciales (SGBDE).

El programa académico se estructura alrededor de cuatro ejes fundamentales:

1. **Fundamentos de diseño, modelado y arquitecturas en general:** Principios de modelado conceptual espacial, normalización relacional, diseño gráfico de esquemas y estándares de interoperabilidad del *Open Geospatial Consortium* (OGC) e ISO.
2. **PostgreSQL y PostGIS:** Administración del motor relacional, ingeniería directa de esquemas con `pgModeler`, interacción políglota (`psql`, `pgAdmin`, Python, R, Julia), utilidades CLI (`shp2psql`, `psql2shp`), respaldos estructurados con TOC (`pg_dump`, `pg_restore`), indexación espacial avanzada, optimización en *Spatial SQL* y topología persistente.
3. **Geodatabases:** Arquitecturas corporativas y basadas en archivos (*Enterprise* y *File Geodatabases*),

ingeniería guiada por modelos (ShapeChange), paradigmas modernos de modelado visual integrado, reglas de atributos, topología y documentación automatizada de esquemas.

4. **Temas emergentes (proyectos finales):** Paradigmas de computación distribuida, motores OLAP columnares, mallas espaciales discretas globales (DGGS), bases de datos orientadas a grafos y motores NoSQL, liderados y ejecutados experimentalmente por los estudiantes.

1.3 Propósito formativo y competencias

1.3.1 Propósito general

Desarrollar la capacidad técnica y conceptual para diseñar, implementar, administrar y explotar analíticamente sistemas de bases de datos espaciales relacionales y arquitecturas analíticas contemporáneas en flujos reproducibles.

1.3.2 Competencias del curso

Al culminar el programa académico, se consolidan las siguientes competencias:

- **Fundamentación relacional y lenguaje SQL:** Comprender la arquitectura interna de los sistemas gestores de bases de datos relacionales, el álgebra relacional subyacente y la formulación de consultas analíticas estándar mediante SQL.
- **Modelado e implementación espacial:** Diseñar esquemas conceptuales y lógicos que capturen relaciones espaciales complejas, materializando los modelos mediante extensiones espaciales estandarizadas (PostGIS, OGC Simple Features) y herramientas de ingeniería de esquemas.
- **Ingeniería de datos e integración:** Articular repositorios espaciales centralizados con clientes de visualización, sistemas de información geográfica de escritorio y entornos analíticos de programación.

1.4 Objetivos de aprendizaje

Al finalizar el periodo académico, el estudiante estará en capacidad de:

- Diseñar esquemas conceptuales y lógicos de bases de datos espaciales aplicando reglas de normalización, restricciones de integridad referencial y estándares internacionales (OGC Simple Features e ISO 19107).
- Utilizar herramientas de diseño gráfico asistido (pgModeler) para formular modelos entidad-relación espaciales y generar scripts DDL reproducibles sobre PostgreSQL/PostGIS.
- Conectar, consultar y manipular bases de datos espaciales mediante clientes nativos (psql, pgAdmin) y flujos programáticos políglotas en Python, R y Julia.
- Modelar, estructurar y documentar geodatabases corporativas combinando arquitecturas guiadas por modelos (ShapeChange) y el paradigma moderno de diseño visual integrado, esquemas XML y reportes automatizados de diccionario de datos.
- Administrar y optimizar instancias relacionales espaciales mediante utilidades CLI, indexación avanzada (GiST, SP-GiST, BRIN), análisis de planes de ejecución y consultas analíticas complejas en *Spatial SQL*.
- Formular, liderar y evaluar experimentalmente proyectos de investigación aplicada sobre tecnologías geoespaciales emergentes, dirigiendo talleres prácticos en vivo (*live coding*) y documentando los resultados en reportes reproducibles bajo Quarto.

1.5 Estructura curricular articulada en cuatro ejes

```

Eje 1: Fundamentos y diseño (Sem 1-3)
  Sem 1: Arquitectura y estándares OGC
  Sem 2: Modelado conceptual y normalización
  Sem 3: Álgebra relacional, DDL y modelado visual con pgModeler (Taller 1)
Eje 2: PostgreSQL + PostGIS (Sem 4-7)
  Sem 4: Implementación física, CLI, pgAdmin y conexión políglota (psql, Python, R, Julia)
  Sem 5: Spatial SQL, DE-9IM y vistas analíticas (Taller 2)
  Sem 6: Indexación GiST, optimización y respaldos avanzados TOC
  Sem 7: Topología vectorial persistente (Taller 3)
Evaluación de medio término (Sem 8)
  Examen teórico individual + Asesoría de proyectos
Eje 3: Geodatabases, diseño y gestión de datos (Sem 9-10)
  Sem 9: Enterprise Geodatabases, ShapeChange y diseño moderno
  Sem 10: Datos ráster, lógica procedural y flujos ETL (Taller 4)
Eje 4: Temas emergentes y proyectos finales (Sem 11-16)
  Sem 11: DuckDB espacial y GeoParquet (Tema 01)
  Sem 12: Apache Sedona y PySpark (Tema 02)
  Sem 13: Mallas discretas H3 y S2 (Tema 03)
  Sem 14: Neo4j Spatial vs. pgRouting (Tema 04)
  Sem 15: Elasticsearch vs. MongoDB espacial (Tema 05)
  Sem 16: Procedimientos nativos en Rust (Tema 06) + Cierre

```

1.6 Programación semanal y contenidos detallados (16 semanas)

1.6.1 Eje 1: fundamentos de diseño, modelado y arquitecturas de datos (semanas 1 a 3)

Semana 1: Arquitectura de sistemas de bases de datos espaciales y estándares OGC

- Comparación entre el modelo de almacenamiento en archivos planos y los sistemas de gestión de bases de datos relacionales espaciales.
- Estándar OGC *Simple Features for SQL* (SFS) y norma ISO 19107 (*Spatial Schema*).
- Jerarquía de tipos de datos geométricos vectoriales: `Point`, `LineString`, `Polygon`, colecciones homogéneas y `GeometryCollection`.
- Configuración del entorno de desarrollo sobre la terminal integrada de Visual Studio Code y orquestación de servicios en contenedores locales.

Semana 2: Modelado conceptual, lógico y normalización de datos espaciales

- Diagramas Entidad-Relación extendidos para información espacial (notaciones conceptuales geográficas).
- Aplicación de formas normales (1FN, 2FN y 3FN) y restricciones de integridad referencial (`ON UPDATE`, `ON DELETE CASCADE` / `SET NULL`).
- Sistemas de referencia de coordenadas espaciales (catálogo EPSG, tabla `spatial_ref_sys`, proyecciones cartográficas y transformaciones de datum).
- Estándares de codificación e intercambio: WKT (*Well-Known Text*), WKB (*Well-Known Binary*) y GeoJSON.

Semana 3: Álgebra relacional espacial, definición de esquemas DDL y modelado visual con pgModeler

- Operaciones del álgebra relacional proyectadas al contexto espacial: selección, proyección, unión, diferencia y producto cartesiano.
- Diseño visual de esquemas espaciales: fundamentos del modelado gráfico relacional.

- Modelado asistido con **pgModeler**: creación gráfica de tablas, tipos espaciales PostGIS, llaves foráneas, restricciones CHECK e índices.
- Generación automatizada de scripts DDL (*Forward Engineering*) y sincronización de esquemas.
- **Evaluación práctica: Taller 1: Modelado conceptual, normalización y diseño visual de esquemas DDL con pgModeler.**

1.6.2 Eje 2: motores relacionales espaciales con PostgreSQL y PostGIS (semanas 4 a 7)

Semana 4: Implementación física, administración y ecosistema cliente políglota

- Arquitectura cliente-servidor de PostgreSQL y activación modular de PostGIS.
- Despliegue del esquema físico a partir de modelos generados en pgModeler e ingeniería inversa (*Reverse Engineering*).
- Catálogos del sistema y tablas de metadatos: `geometry_columns` y `spatial_ref_sys`.
- Tipo de dato `geometry` (cartesiano/plano) frente al tipo `geography` (esferoidal/geodésico).
- Ingestión y extracción por consola de comandos: `shp2pgsql`, `pgsql2shp` y `ogr2ogr`.
- Interfaces de administración y conexión políglota:
- *Consola nativa*: Cliente interactivo `psql` (variables de sesión `search_path`, `client_encoding`, ejecución de scripts con `\i`).
- *Entorno gráfico*: Administración visual de esquemas y servidores con `pgAdmin 4`.
- *Entornos de desarrollo analítico*: Conexión y lectura de datos espaciales desde Python (`psycopg`, `GeoPandas`), R (`DBI`, `sf`) y Julia (`LibPQ.jl`, `GeoDataFrames.jl`).

Semana 5: Consultas analíticas en Spatial SQL, modelo topológico DE-9IM y vistas espaciales

- Matriz de intersección de 9 dimensiones extendida (DE-9IM) y formulación de predicados espaciales.
- Predicados topológicos estándar: `ST_Intersects`, `ST_Contains`, `ST_Within`, `ST_Disjoint`, `ST_Touches`, `ST_Crosses`, `ST_Overlaps`.
- Funciones de análisis, construcción y agregación espacial: `ST_Buffer`, `ST_Intersection`, `ST_Difference`, `ST_Union`, `ST_Centroid`.
- Creación y registro de vistas espaciales agregadas (`CREATE VIEW`) con identificadores únicos para interoperabilidad con software SIG.
- Extracción de métricas espaciales hacia DataFrames en Python, R y Julia.
- **Evaluación práctica: Taller 2: Consultas espaciales avanzadas, uniones espaciales (Spatial Joins), vistas y agregación con PostGIS.**

Semana 6: Indexación espacial, optimización de consultas y administración avanzada de respaldos

- Principios teóricos del árbol R (*R-Tree*) e implementación de índices GiST (*Generalized Search Tree*) y SP-GiST en PostGIS.
- Índices de rango de bloques (BRIN) aplicados a series de telemetría masiva ordenada.
- Operadores espaciales optimizados por índice: delimitador de caja envolvente (`&&`) y búsqueda de vecinos más cercanos (*k-NN* vía `<->`).
- Perfilamiento y análisis de planes de ejecución mediante `EXPLAIN` (`ANALYZE`, `BUFFERS`) para diagnóstico de cuellos de botella.

- Estrategias de respaldo y migración: generación de dumps personalizados (`pg_dump -F c`), extracción de esquemas y restauración ordenada mediante tablas de contenido (`pg_restore -l`, `pg_restore -L`).

Semana 7: Topología vectorial persistente y validación de reglas

- Fundamento del modelo de nodos, aristas (*edges*) y caras (*faces*) con la extensión `postgis_topology`.
- Garantía de cobertura continua, eliminación de solapes (*overlaps*) y control de polígonos espurios (*slivers*).
- Funciones de validación y reparación automática de geometrías (`ST_IsValid`, `ST_IsValidReason`, `ST_MakeValid`).
- **Evaluación práctica: Taller 3: Optimización con índices espaciales, respaldos con TOC, planes de ejecución y topología.**

1.6.3 Evaluación de medio término y balance pedagógico (semana 8)

Semana 8: Examen teórico individual y asesoría de proyectos de investigación

- **Evaluación teórica:** Examen individual escrito sobre diseño conceptual, álgebra relacional, normalización, cálculo espacial, optimización en *Spatial SQL* y administración de esquemas.
- Sesión de acompañamiento y validación del diseño experimental para los seis equipos del proyecto final.

1.6.4 Eje 3: geodatabases corporativas, diseño y formatos avanzados (semanas 9 a 10)

Semana 9: Arquitecturas de geodatabases, diseño guiado por modelos y paradigma moderno

- Conceptos generales de geodatabases: almacenamiento relacional de objetos espaciales, clases de entidad (*feature classes*), conjuntos de datos (*feature datasets*) y catálogos.
- Comparación entre geodatabases basadas en archivos (*File Geodatabase*, *GeoPackage*) y geodatabases corporativas multiusuario (*Enterprise Geodatabase* desplegada sobre PostgreSQL).
- Enfoque guiado por modelos (*Model-Driven Architecture* - MDA) y estándares abiertos: transformación automatizada de modelos conceptuales UML a esquemas de geodatabase mediante **ShapeChange**.
- Paradigma moderno de diseño y gestión de geodatabases:
- *Modelado visual integrado (data design views)*: Configuración directa e interactiva de campos, subtipos, dominios (rango y valores codificados), valores contingentes y reglas de atributos (*attribute rules* para cálculo, restricción y validación).
- *Extracción y clonación del esquema*: Exportación de arquitecturas completas mediante documentos de espacio de trabajo XML (*Export XML Workspace Document* de tipo `SCHEMA_ONLY`) para versionamiento en repositorios Git.
- *Documentación automática del esquema*: Generación del diccionario de datos estructurado en formato Markdown/HTML mediante la herramienta nativa *Generate Geodatabase Schema Report*.
- Reglas de topología vectorial en geodatabases: tolerancias de agrupamiento, validación y gestión de excepciones.

Semana 10: Almacenamiento ráster, lógica procedural en servidor y flujos ETL

- Almacenamiento y teselado de datos ráster con la extensión `postgis_raster` y catálogos de mosaico en geodatabases.

- Álgebra de mapas en base de datos (`ST_MapAlgebra`) y extracción de estadísticas zonales (`ST_SummaryStats`).
- Funciones almacenadas en PL/pgSQL y disparadores espaciales (*triggers*) para automatización de integridad en servidor.
- Construcción de pipelines de extracción, transformación y carga (ETL) utilizando librerías geoespaciales (GDAL/OGR en Python).
- **Evaluación práctica: Taller 4: Diseño de geodatabases, reglas de integridad, topología, documentación y flujos ETL.**

1.6.5 Eje 4: paradigmas emergentes y seminario de proyectos finales (semanas 11 a 16)

Para una cohorte de 10 a 15 estudiantes, se conforman 6 equipos de trabajo (2 a 3 estudiantes por grupo). Cada semana se destina íntegramente a una temática de investigación.

El equipo asignado asume la dirección del aula durante la sesión de 2 horas (120 minutos), estructurada estrictamente en tres bloques secuenciales:

- **Bloque 1 (40 minutos):** Presentación del marco conceptual, arquitectura tecnológica y diseño experimental.
- **Bloque 2 (65 minutos):** Taller práctico guiado en tiempo real (*live coding*) con la cohorte conectada al entorno.
- **Bloque 3 (15 minutos):** Debate técnico, análisis de limitaciones y retroalimentación docente.

Semana 11: Proyecto final 01 — Procesamiento analítico columnar y formatos nativos de nube

- *Tecnología:* DuckDB espacial y GeoParquet.
- *Enfoque del taller:* Consultas analíticas vectoriales directas sobre almacenamiento en la nube, evaluación de *predicate pushdown* y límites de huella de memoria.
- *Directores de sesión:* Equipo 01.

Semana 12: Proyecto final 02 — Escalabilidad y procesamiento masivo distribuido

- *Tecnología:* Apache Sedona y PySpark.
- *Enfoque del taller:* *Spatial Join* masivo sobre clúster distribuido, particionamiento espacial (*Quad-Tree* / *KDB-Tree*) y análisis del grafo acíclico dirigido (*DAG*).
- *Directores de sesión:* Equipo 02.

Semana 13: Proyecto final 03 — Sistemas de mallas espaciales discretas globales (DGGS)

- *Tecnología:* Mallas jerárquicas Uber H3 y Google S2.
- *Enfoque del taller:* Agregación espacial de series temporales masivas, reclasificación multi-resolución y evaluación de distorsión métrica frente a índices continuos.
- *Directores de sesión:* Equipo 03.

Semana 14: Proyecto final 04 — Bases de datos espaciales orientadas a grafos y análisis de redes

- *Tecnología:* Neo4j Spatial frente a pgRouting.
- *Enfoque del taller:* Construcción de topologías de transporte, ruteo dinámico con Dijkstra / A* y cálculo de isócronas bajo concurrencia.

- *Directores de sesión:* Equipo 04.

Semana 15: Proyecto final 05 — Indexación geoespacial en motores NoSQL para telemetría y flujos en tiempo real

- *Tecnología:* Elasticsearch / OpenSearch frente a MongoDB espacial.
- *Enfoque del taller:* Ingestión de eventos de alta frecuencia, consultas concurrentes de *geo-fencing* e indexación con árboles BKD y mallas 2dsphere.
- *Directores de sesión:* Equipo 05.

Semana 16: Proyecto final 06 — Programación procedural en servidor y extensiones nativas

- *Tecnología:* PL/pgSQL avanzado, PL/Python y extensiones en lenguaje compilado (Rust vía PGRX).
- *Enfoque del taller:* Evaluación de la sobrecarga de serialización WKB entre cliente y servidor, y *benchmarking* de algoritmos geométricos en extensiones nativas.
- *Directores de sesión:* Equipo 06.
- *Cierre académico:* Integración automatizada del libro del curso compilado con Quarto y balance general de la asignatura.

1.7 Sistema de evaluación y ponderación porcentual

Tabla 1.1: Distribución de componentes evaluativos y ponderación porcentual

Componente	Instrumento y alcance	Semana de entrega / aplicación	Porcentaje
Talleres prácticos guiados	4 talleres aplicados (7.5% cada uno)	Semanas 3, 5, 7 y 10	30%
Examen teórico de medio término	Prueba escrita individual sobre Ejes 1 y 2	Semana 8	20%
Reporte científico del proyecto final	Capítulo reproducible en Quarto (.qmd)	Semana asignada (S11 a S16)	20%
Implementación técnica y reproducibilidad	Repositorio GitHub con entorno Docker / Colab y datos	Semana asignada (S11 a S16)	15%
Dirección pedagógica y taller guiado	Liderazgo de la sesión de 2 horas (40m / 65m / 15m)	Semana asignada (S11 a S16)	15%
Total			100%

1.8 Estructura de entregables del proyecto final en el repositorio Quarto

Cada equipo de investigación debe crear su carpeta correspondiente en el directorio `proyectos_finales/` respetando la estructura modular estandarizada:

```

proyectos_finales/
  tema_XX_[nombre_tema]/
    XX_proyecto_[nombre_tema].qmd
    XX_rubrica_[nombre_tema].qmd
    XX_slides_[nombre_tema].qmd
    XX_taller_[nombre_tema].qmd
    references.bib

```

(Donde *XX* corresponde al identificador de dos dígitos del tema: 01 a 06).

El paquete de entregables se compone de:

- `XX_proyecto_[nombre_tema].qmd`: Reporte científico completo que se compila como capítulo en el libro del curso.
- `XX_rubrica_[nombre_tema].qmd`: Matriz de evaluación cuantitativa y cualitativa formulada para la práctica.
- `XX_slides_[nombre_tema].qmd`: Presentación interactiva en Quarto RevealJS para el Bloque 1.
- `XX_taller_[nombre_tema].qmd`: Guía de laboratorio ejecutable paso a paso para el Bloque 2.
- `references.bib`: Archivo BibTeX con la literatura técnica y científica citada.

1.9 Políticas del curso, entregas y régimen disciplinario

1.9.1 Gestión de entregas y control de versiones vía GitHub

Todas las asignaciones prácticas, talleres y reportes del curso se gestionan de manera obligatoria a través de la organización de GitHub del curso.

- **Enlaces de asignación:** Cada taller y proyecto cuenta con un enlace individual o grupal suministrado por el docente a través del cual se genera automáticamente el repositorio privado de entrega.
- **Trazabilidad de commits:** Los entregables deben reflejar un historial de versiones progresivo y verificable. No se aceptan entregas estructuradas mediante un único *commit* final masivo.
- **Estado de compilación:** El código de las guías y reportes en Quarto (`.qmd`) debe compilar sin errores en las pruebas automatizadas del repositorio.

1.9.2 Régimen de entregas extemporáneas y penalizaciones

Las fechas y horas límites fijadas en cada asignación son de estricto cumplimiento.

- **Penalización por retraso:** Cada semana completa o fracción de semana de retraso en la entrega de cualquier taller o reporte implica una deducción automática de **5 unidades (puntos)** sobre la calificación final obtenida en dicha actividad.
- **Límite de recepción extemporánea:** Ningún trabajo se evalúa si la entrega supera dos semanas posteriores a la fecha original de corte.

1.9.3 Asistencia, puntualidad y justificación de inasistencias

Dada la naturaleza teórico-práctica y el nivel de posgrado de la asignatura, la presencia activa es fundamental para el desarrollo de las competencias.

- **Control de asistencia:** Se realiza registro formal de asistencia al inicio de cada una de las sesiones de clase.
- **Asistencia obligatoria:** Se exige un porcentaje mínimo de asistencia del 80% para la aprobación del curso.
- **Justificación de inasistencias:** Toda ausencia debe ser soportada mediante un documento formal válido (incapacidad médica o justificación laboral/académica oficial) remitido al docente dentro de los cinco días hábiles posteriores a la inasistencia.

1.9.4 Plan de compensación y recuperación de sesiones por días festivos

Dado que el curso se programa los días lunes, el calendario académico coincide con la pérdida de al menos cuatro (4) jornadas de clase debido a días festivos.

- **Mecanismo de concertación:** Durante la primera sesión presencial, el docente y la cohorte definirán y concertarán el cronograma de recuperación horaria.
- **Modalidad de compensación:** Las sesiones equivalentes se desarrollarán mediante encuentros sincrónicos remotos y talleres prácticos virtuales estructurados en el repositorio del curso, asegurando el cumplimiento íntegro de las 64 horas de formación presencial/asistida.

1.9.5 Integridad académica, ética en investigación y código de conducta

La investigación y práctica en bases de datos espaciales exige honestidad científica y transparencia metodológica.

- **Originalidad y código abierto:** El código fuente desarrollado debe ser original o citar explícitamente las librerías, repositorios y fuentes de inspiración utilizadas, respetando los términos de sus licencias.
- **Uso ético de asistentes de IA:** Las herramientas de asistencia de código basadas en inteligencia artificial son bienvenidas como aceleradores de productividad, siempre que el estudiante comprenda, justifique y pueda explicar cada línea de código implementada. Queda prohibida la generación no supervisada y acrítica de reportes teóricos.
- **Plagio y fraude académico:** El plagio de textos, la copia directa entre estudiantes o la falsificación de métricas de rendimiento en los experimentos analíticos se sancionará de acuerdo con los reglamentos disciplinarios de posgrado vigentes.

1.10 Referencias bibliográficas

- Güting, R. H., & Schneider, M. (2005). *Moving objects databases*. Morgan Kaufmann.
- Li, C. C., & Shan, J. (Eds.). (2015). *Advances in spatial and temporal databases*. Springer International Publishing.
- Marquez, A. (2015). *PostGIS essentials*. Packt Publishing Ltd.
- Obe, R. O., & Hsu, L. S. (2021). *PostGIS in action* (3rd ed.). Manning Publications.
- Open Geospatial Consortium. (2011). *OpenGIS implementation standard for geographic information - Simple feature access - Part 1: Common architecture* (OGC 06-103r4).
- Rigaux, P., Scholl, M., & Voisard, A. (2001). *Spatial databases: With application to GIS*. Morgan Kaufmann.
- Shekhar, S., & Chawla, S. (2003). *Spatial databases: A tour*. Prentice Hall.

- Yeung, A. K., & Hall, G. B. (2007). *Spatial database systems: Design, implementation and project management*. Springer Science & Business Media.

Parte I

Instalación y entornos

El despliegue de una infraestructura homogénea y reproducible es condición indispensable para la administración de motores relacionales espaciales y el procesamiento analítico. En esta parte se detallan los procedimientos para configurar el entorno de trabajo sobre el sistema anfitrión, la orquestación de servicios en contenedores Docker, la gestión de instancias PostgreSQL/PostGIS y las políticas de respaldo estructurado.

Contenido modular de la sección

La presente parte se compone de los siguientes módulos operativos:

- **Configuración del entorno de desarrollo:** Integración de Visual Studio Code y Docker Desktop.
- **Instalación del motor relacional:** Despliegue de PostgreSQL y activación de la extensión PostGIS.
- **Infraestructura y orquestación:** Despliegue de contenedores y verificación de conectividad por terminal.
- **Administración de respaldos:** Estrategias de extracción y restauración mediante `pg_dump` y `pg_restore`.

Capítulo 2

Guía de instalación

2.1 Introducción

En esta guía se detallan los procedimientos requeridos para:

- Instalar y configurar Visual Studio Code.
- Instalar y parametrizar Docker Desktop.
- Desplegar y orquestar los contenedores del curso.

Para garantizar un entorno preconfigurado y homogéneo, se utiliza la orquestación de contenedores con Docker ([Inc., 2025](#)). Las imágenes a instalar aprovisionan, de forma aislada y coordinada, un motor analítico habilitado con los lenguajes Python, R y Julia, así como el motor relacional PostgreSQL y la extensión espacial PostGIS con una base de datos pedagógica estructurada.

Esta configuración establece un marco formal de **reproducibilidad científica** sustentado en una arquitectura híbrida: **Visual Studio Code** como entorno de desarrollo en el equipo local ([Microsoft Corporation, 2026](#)) y **Docker** como laboratorio de ejecución aislado ([Inc., 2025](#)). Dicha aproximación garantiza la compatibilidad de versiones de software y elimina discrepancias asociadas a la plataforma operativa del sistema anfitrión.

El procedimiento detalla la instalación y carga de componentes mediante un flujo desacoplado de la red (*offline*), diseñado para operar de forma confiable en infraestructuras con restricciones de conectividad.

2.2 Instalación de Visual Studio Code

En el Apéndice D se documenta el proceso de instalación del entorno y la parametrización de las principales extensiones requeridas para el flujo analítico.

2.3 Instalación del orquestador de contenedores

El repositorio central del curso exige la presencia operativa de Docker Desktop y de dos contenedores preconfigurados. Estos servicios integran el motor PostgreSQL 18 con PostGIS 3.6, la base de datos espacial inicial para los talleres analíticos y el ecosistema de procesamiento políglota (Python, R y Julia).

En el Apéndice B se expone la guía de instalación de Docker Desktop, complementada por el procedimiento de optimización inicial detallado en la Sección B.2 para asegurar un rendimiento óptimo del subsistema de almacenamiento.

! Optimización previa de recursos

Antes de importar las imágenes del curso, es mandatorio ejecutar la rutina de ajuste descrita en la Sección B.2 para evitar la degradación de memoria y espacio en disco del sistema anfitrión.

2.3.1 Limpieza del entorno de virtualización

Si existen despliegues previos de Docker Desktop y se requiere iniciar el aprovisionamiento sobre un estado limpio, consulte el protocolo de purga técnica en la Sección B.13.

! Advertencia sobre remoción de volúmenes

El procedimiento documentado en la Sección B.13 elimina la totalidad de contenedores, imágenes y volúmenes existentes en el motor local. Se debe respaldar cualquier recurso previo ajeno al curso antes de proceder.

2.3.2 Descarga y preparación de recursos

El código fuente, las guías de laboratorio y los archivos de configuración residen en un repositorio privado en GitHub. La sincronización y entrega formal de actividades requiere la autenticación individual en la plataforma. Consulte el protocolo de clonación y obtención de artefactos en la Sección B.3.

i Requisito de cuenta en GitHub

Es indispensable disponer de una cuenta activa en GitHub para habilitar los permisos de acceso al repositorio privado, clonar las plantillas de trabajo y gestionar la trazabilidad de los talleres evaluativos.

2.4 Despliegue operativo y administración de contenedores

La puesta en marcha de los servicios orquestados se desarrolla mediante los siguientes procedimientos modulares:

- **Carga de imágenes binarias:** Para importar los paquetes precompilados sin depender de descargas remotas masivas, consulte la Sección B.4.
- **Inicialización de servicios:** Las instrucciones de arranque en segundo plano mediante `docker compose` se detallan en la Sección B.6.1.
- **Acoplamiento en la terminal integrada:** El procedimiento de vinculación de la sesión de trabajo interactiva desde Visual Studio Code hacia el contenedor analítico se documenta en la Sección B.8.
- **Detención y apagado seguro:** Las directivas para suspender o desmontar los servicios sin comprometer la persistencia de datos se exponen en la Sección B.6.2.
- **Catálogo de servicios activos:** El inventario de imágenes, puertos y contenedores desplegados se encuentra sistematizado en la Sección B.5.

2.5 Instalación de herramientas cliente complementarias

Una vez inicializado el contenedor analítico y abierta la sesión en la terminal integrada de Visual Studio Code, se deben ejecutar las directivas de aprovisionamiento descritas en la Sección [F.1](#) y la Sección [F.2](#). Esto garantiza la disponibilidad del cliente nativo `psql` correspondiente a la versión mayor del clúster PostgreSQL (v18), así como las utilidades de renderizado topológico y grafos (Graphviz).

Capítulo 3

Instalación y aprovisionamiento de PostgreSQL 18 y PostGIS 3.6

El despliegue de un sistema de gestión de bases de datos relacionales espaciales (SGBDE) de alto rendimiento requiere la articulación precisa entre el motor relacional PostgreSQL y la suite de extensiones PostGIS. Esta integración dota al motor de tipos de datos geométricos y geográficos alineados con los estándares del Open Geospatial Consortium (OGC), funciones analíticas vectoriales, soporte ráster y motores topológicos.

A continuación, se detalla el procedimiento de instalación, configuración de parámetros del sistema anfitrión, aprovisionamiento de variables de entorno y validación funcional del clúster espacial.

3.1 Arquitectura de directorios y parámetros del sistema anfitrión

La instalación debe realizarse a partir del paquete binario oficial de 64 bits (`postgresql-18.x-x64`), el cual se puede descargar de <https://www.postgresql.org/download/>. Durante la ejecución del asistente, se deben definir las rutas base del software, el directorio segregado de almacenamiento de datos (`data`) y las credenciales maestras de administración.

La siguiente tabla resume los parámetros nominales de configuración aplicados en el despliegue del clúster:

Tabla 3.1: Parámetros nominales de configuración aplicados en el despliegue del clúster local

Componente	Parámetro / Ruta sugerida	Descripción técnica
Installation directory	<code><ruta_instalacion>/PostgreSQL/18</code>	Directorio raíz para binarios, librerías compartidas y encabezados.
Data directory	<code><ruta_instalacion>/PostgreSQL/18/data</code>	Espacio físico exclusivo donde residen las tablas, índices y catálogos.
Database port	5432	Puerto TCP estándar de escucha del servicio relacional.
Superuser	<code>postgres</code>	Rol principal de administración de base de datos con privilegios absolutos.

Componente	Parámetro / Ruta sugerida	Descripción técnica
Contraseña superusuario	geomatica2025	Clave de acceso asignada al rol administrativo postgres .
Service account	Cuenta de servicio de red estándar	Identidad del sistema anfitrión que administra el servicio del motor.
Database service	postgresql-x64-18	Nombre del servicio registrado para gestión de arranque en segundo plano.
Command-line tools	<ruta_instalacion>/PostgreSQL/18/bin	Ubicación de ejecutables y utilidades de terminal (psql , pg_dump , etc.).
pgAdmin 4	<ruta_instalacion>/PostgreSQL/18/pgAdmin 4	Interfaz gráfica desacoplada para gestión, monitoreo y consultas.
StackBuilder	<ruta_instalacion>/PostgreSQL/18	Gestor modular para descarga de extensiones y drivers complementarios.
Installation log	<ruta_temporal>/install-postgresql.log	Registro detallado de eventos de compilación, copia y registro de llaves.

3.2 Descripción y funcionalidad de herramientas del ecosistema

El paquete distribuido integra herramientas administrativas de interfaz gráfica, clientes de línea de comandos, cargadores de datos espaciales y motores de cálculo geométrico esenciales para el análisis geoespacial avanzado.

La siguiente tabla describe la utilidad técnica de cada herramienta instalada:

Tabla 3.2: Utilidades y librerías del ecosistema PostgreSQL y PostGIS

Herramienta / Componente	Tipo	Funcionalidad principal en el flujo espacial
psql	CLI (Terminal)	Cliente interactivo de línea de comandos para ejecución de DDL, DML y administración del motor.
pgAdmin 4	GUI (Gráfica)	Entorno visual para administración de esquemas, optimización de consultas, inspección y visualización de registros.
StackBuilder	Gestor de paquetes	Aplicación para la selección, descarga y vinculación de librerías complementarias y controladores al clúster.
pg_dump / pg_restore	CLI (Terminal)	Utilidades de extracción y restauración de respaldos lógicos (texto plano, formato tar o binario personalizado).
shp2pgsql	CLI (Cargador)	Convertor de formatos vectoriales Shapefile a sentencias de inserción SQL estructuradas para PostGIS.

Herramienta / Componente	Tipo	Funcionalidad principal en el flujo espacial
raster2pgsql	CLI (Cargador)	Herramienta para particionar, piramidar y cargar coberturas ráster multiespectrales en tablas relacionales.
GEOS	Motor algorítmico	Librería computacional encargada de operaciones topológicas 2D (ST_Intersects , ST_Buffer , ST_Intersection).
PROJ	Motor geodésico	Librería para transformaciones de coordenadas, proyección cartográfica y conversión de datum/SRID.
GDAL	Motor de traducción	Capa de abstracción para lectura y escritura de formatos geoespaciales ráster y vectoriales integrados al motor.

3.3 Despliegue del motor relacional PostgreSQL

El procedimiento de instalación se realiza mediante el instalador interactivo siguiendo una secuencia ordenada:

1. Ejecutar el instalador binario con privilegios administrativos en el sistema anfitrión.
2. Indicar el directorio de instalación deseado (por ejemplo, `D:\Programs\PostgreSQL\18` o `<ruta_instalacion>/PostgreSQL/18`).
3. Definir el directorio de datos (**data**), garantizando que se localice en un volumen con espacio suficiente para los catálogos y capas geográficas del curso.
4. Establecer la contraseña obligatoria del superusuario **postgres** como **geomatica2025**.
5. Conservar el puerto de conexión estándar 5432 y la configuración regional predeterminada del clúster (*Locale* por defecto).
6. Confirmar el resumen de parámetros y proceder con la copia de componentes binarios.
7. Al finalizar la transferencia, mantener marcada la casilla para inicializar **StackBuilder** antes de cerrar el asistente.

3.4 Integración de la extensión espacial con StackBuilder

PostGIS debe incorporarse como una extensión binaria compatible con la versión mayor del motor:

1. En la ventana inicial de StackBuilder, seleccionar la instancia activa del clúster (puerto 5432).
2. Desplegar la categoría **Spatial Extensions**.
3. Marcar la opción correspondiente al paquete espacial:

PostGIS 3.6 Bundle for PostgreSQL 18 (64 bit) v3.6.1

4. Definir un directorio de descarga temporal en el almacenamiento local.
5. Durante la instalación de los componentes espaciales, **no activar** la casilla orientada a crear

automáticamente una base de datos espacial genérica (*Create spatial database*). La creación y configuración de la base de datos se ejecutará manualmente para controlar la parametrización de esquemas y extensiones.

6. Aceptar la integración de las librerías dependientes (GEOS, PROJ, GDAL y controladores ráster asociados) hasta completar el asistente.

3.5 Configuración de variables de entorno y terminal integrada

Para ejecutar los binarios del gestor desde la terminal integrada de Visual Studio Code sin declarar la ruta absoluta, es indispensable registrar la carpeta `bin` en la variable de entorno `PATH` del sistema anfitrión.

1. Abrir la configuración avanzada del sistema en el panel de control del sistema anfitrión y acceder a **Variables de entorno**.
2. En la sección **Variables del sistema**, seleccionar la variable `Path` y presionar **Editar**.
3. Agregar una nueva entrada con la ruta absoluta hacia los ejecutables:

```
<ruta_instalacion>/PostgreSQL/18/bin
```

4. Guardar los cambios aplicados.
5. Iniciar una nueva sesión de la terminal integrada de Visual Studio Code y verificar el reconocimiento del binario principal `psql`:

```
#| label: setup-verify-psql
#| eval: false
psql --version
```

Más información sobre `psql` en el Sección [G.1](#):

- Metacomandos de barra invertida frente a sentencias SQL (Sección [G.1.1](#) o en Tabla [G.1](#)).
- Parámetros de invocación y modificadores de línea de comandos (Sección [G.1.2](#) o en Tabla [G.2](#)).
- Guía de inicio rápido para la administración con `psql` (Sección [G.1.3](#)).

3.6 Inicialización manual de la base de datos espacial

El aprovisionamiento manual permite aislar los catálogos y registrar únicamente las extensiones requeridas por la infraestructura de datos espaciales.

3.6.1 Conexión administrativa al clúster

Abrir la terminal integrada de Visual Studio Code y conectarse a la instancia local utilizando el usuario administrativo:

```
#| label: setup-connect-psql
#| eval: false
psql -U postgres
```

El sistema solicitará la contraseña configurada (`geomatica2025`).

3.6.2 Creación de la base de datos

Crear el contenedor lógico destinado a las prácticas analíticas del curso:

```
#| label: ddl-create-spatialdb
#| eval: false
CREATE DATABASE spatialdb;
```

Conectarse a la base de datos recién creada:

```
#| label: setup-switch-database
#| eval: false
\c spatialdb
```

3.6.3 Habilitación de extensiones espaciales

Ejecutar las directivas DDL para activar el núcleo vectorial, el soporte ráster y el módulo topológico:

```
#| label: ddl-enable-postgis-extensions
#| eval: false
CREATE EXTENSION postgis;
CREATE EXTENSION postgis_raster;
CREATE EXTENSION postgis_topology;
```

3.6.4 Auditoría de versiones y enlaces de librerías

Comprobar que PostGIS se encuentre vinculado correctamente con GEOS, PROJ y los componentes de estadísticas espaciales:

```
#| label: audit-postgis-version
#| eval: false
SELECT postgis_version();
```

Resultado esperado en consola:

```
3.6 USE_GEOS=1 USE_PROJ=1 USE_STATS=1
```

3.7 Verificación analítica del módulo espacial

Para confirmar la operatividad de los constructores geométricos basados en el estándar OGC SFS (*Simple Feature Access*), se ejecuta una consulta de prueba instanciando una geometría de tipo punto en dos dimensiones:

```
#| label: query-test-point-geometry
#| eval: false
SELECT ST_AsText(ST_Point(10, 20));
```

Respuesta esperada:

```
POINT(10 20)
```

3.8 Resumen de la estructura desplegada

Al culminar el procedimiento, el árbol de directorios en el sistema anfitrión presentará la siguiente jerarquía funcional:

```
<ruta_instalacion>/PostgreSQL/18/
  bin/           <- Ejecutables del motor, clientes CLI y cargadores espaciales
  data/          <- Almacenamiento físico de tablas, índices y catálogos
  include/       <- Encabezados de desarrollo en C/C++ para extensiones
  lib/           <- Librerías dinámicas del motor y módulos compilados de PostGIS
  pgAdmin 4/     <- Aplicación de administración y monitoreo visual
  share/         <- Scripts SQL de extensión, plantillas y archivos de soporte
  StackBuilder/  <- Utilidad de mantenimiento y actualización de componentes
```

El clúster PostgreSQL 18 con PostGIS 3.6 queda completamente operativo, validado y disponible para la ingesta y manipulación de datos geográficos a través de la terminal integrada de Visual Studio Code.

3.9 Configuración de PostgreSQL local para acceso desde Docker

Dado que el material y las prácticas del curso se compilan dentro de contenedores Docker (ver Capítulo 2), la instancia de PostgreSQL alojada en el sistema anfitrión debe permitir conexiones entrantes originadas desde las interfaces virtuales de dichos contenedores. Por omisión, el motor restringe la escucha exclusivamente a la interfaz local (*localhost* o *127.0.0.1*), lo que bloquea las solicitudes provenientes del entorno contenedorizado.

A continuación, se detalla el procedimiento para habilitar la escucha de red, autorizar la autenticación y aplicar las nuevas directivas operativas.

3.9.1 Habilitación de la escucha de red en postgresql.conf

Localizar el archivo principal `postgresql.conf` dentro del directorio de datos del clúster local. Se debe asegurar la presencia y activación de la siguiente directiva:

```
listen_addresses = '*'
```

Esta directiva instruye al motor a enlazar los puertos de escucha a todas las interfaces de red disponibles en el equipo local, incluyendo los adaptadores puente (*bridge*) creados por Docker.

3.9.2 Control de acceso y autenticación en pg_hba.conf

El parámetro anterior únicamente habilita la escucha en los puertos; la política de admisión debe autorizarse de forma explícita en el archivo de control de acceso `pg_hba.conf`. Se debe incorporar la siguiente directiva al final del archivo:

host	all	all	0.0.0.0/0	scram-sha-256
------	-----	-----	-----------	---------------

Esta entrada autoriza conexiones TCP/IP (**host**) hacia cualquier base de datos (**all**) para todos los usuarios registrados (**all**), desde cualquier segmento IPv4 (0.0.0.0/0), exigiendo el protocolo criptográfico **scram-sha-256** para la validación de credenciales.

3.9.3 Reinicio del servicio en el motor de base de datos

Tras modificar los archivos `postgresql.conf` y `pg_hba.conf`, es obligatorio reiniciar el proceso del motor para que cargue la nueva tabla de enrutamiento y autenticación en memoria.

3.9.3.1 Consola de comandos (agnóstico)

Desde la terminal integrada de Visual Studio Code con permisos de administración, ejecutar el comando agnóstico de control del clúster indicando la ruta del directorio de datos:

```
#| label: setup-restart-pg-engine
#| eval: false
pg_ctl -D "<ruta_al_directorio_de_datos>" restart
```

3.9.3.2 Sistema anfitrión (Windows)

1. Presione la combinación de teclas **Windows + R** para abrir el diálogo de ejecución.
2. Escriba `services.msc` y presione **Enter**.
3. En la lista de servicios del sistema, localice la entrada `postgresql-x64-18` (PostgreSQL Server 18).
4. Haga clic derecho sobre el servicio y seleccione la opción **Restart** (Reiniciar).

Capítulo 4

Despliegue Docker y verificación de la base de datos

4.1 Introducción

Antes de continuar con este capítulo, se debe contar con las siguientes herramientas instaladas y operativas en el equipo local:

- VSCode, Docker Desktop y contenedores para el curso: ver Capítulo 2
- PostgreSQL y PostGIS en el sistema anfitrión: ver Capítulo 3
- Configuración de PostgreSQL y PostGIS en el sistema anfitrión: ver Sección 3.9
- Configuración del cliente `psql` en el Docker: ver Sección F.1
- Instalación y verificación de Graphviz en el contenedor: ver Sección F.2

En esta sección se configura el entorno de contenedores para acceder a la base de datos espacial pedagógica (`sig_db_unal`), la cual contiene PostgreSQL 18 y PostGIS 3.6 preconfigurados con la cartografía de estudio. Adicionalmente, se presenta el procedimiento para replicar, cargar y auditar este catálogo en la instalación nativa del equipo local.

4.2 Orquestación y verificación del motor de contenedores

Previo a la configuración de parámetros de red y ejecución de consultas, es indispensable validar que el servicio de contenedores se encuentra en ejecución y que las imágenes base residen en el catálogo local.

4.2.1 Verificación del servicio y catálogo de imágenes

Para comprobar el estado operativo del motor desde la consola de comandos del equipo local:

```
# Comprobación de versión y estado operativo del servicio
docker --version
docker info
```

Tras ejecutar el aprovisionamiento descrito en la Capítulo 2, verifique la presencia de las imágenes requeridas:

```
docker images
```

El catálogo debe listar las siguientes imágenes:

- `postgis_unal:v1.12`
- `image_sig_unal:v1.11_produccion_final`

4.2.2 Despliegue de servicios mediante Docker Compose

Una vez validadas las imágenes, se inicia la infraestructura en segundo plano desde el directorio raíz del proyecto en el sistema anfitrión:

```
# Despliegue de los contenedores y creación de volúmenes persistentes
docker compose up -d

# Verificación del estado de ejecución de los servicios
docker compose ps
```

Durante el primer despliegue, el servicio `db-postgis` (`contenedor_postgis_unal`) detecta que el volumen persistente `postgis_data_unal` se encuentra vacío y ejecuta automáticamente la rutina de auto-inicialización declarativa:

- Inicializa el clúster de base de datos PostgreSQL 18.
- Habilita las extensiones espaciales requeridas (`postgis`, `postgis_topology`, `postgis_raster`).
- Ejecuta el script SQL embebido en la imagen, aprovisionando de forma automática los esquemas temáticos `base750` y `divpol` con su cartografía vectorial dentro de la base de datos `sig_db_unal`.

En la Figura 4.1 se esquematiza el mecanismo de auto-inicialización condicional y la persistencia de datos administrada por el motor de contenedores.

Este proceso de carga se realiza una única vez; en ejecuciones posteriores, el motor se enlaza directamente a los datos persistidos en el volumen, reduciendo el tiempo de arranque a pocos segundos. Para el desarrollo y compilación del material, se recomienda ejecutar el flujo de trabajo directamente desde la terminal integrada de Visual Studio Code con el contenedor configurado (ver Sección B.8).

4.3 Gestión de variables de entorno y contextos de ejecución

El flujo de trabajo técnico del curso contempla la coexistencia de dos motores de base de datos independientes, junto con dos modos diferenciados de ejecución: la compilación documental desatendida mediante Quarto/Knitr y la interacción manual interactiva desde la terminal integrada.

Las instancias del motor corresponden a:

1. **Instancia en el equipo local:** Instalada directamente sobre el sistema anfitrión (*host*). Las credenciales de acceso (usuario, contraseña, puerto) corresponden a las establecidas durante su aprovisionamiento local.




Figura 4.1: Ciclo de vida y auto-inicialización declarativa del clúster espacial con volumen persistente

2. **Instancia en el contenedor (db-postgis):** Aprovechada de forma estandarizada dentro de la imagen `postgis_unal:v1.12`. Las credenciales son homogéneas para fines pedagógicos.

4.3.1 Coexistencia de clústeres y topología de puertos según el contexto de ejecución

Para profundizar en la matriz de puertos, el enrutamiento y la resolución de red según el entorno de ejecución, ver Sección B.9 (o consultar la Tabla B.2).

La Figura 4.2 detalla el aislamiento de red entre el sistema anfitrión y los contenedores, delimitando los puntos de acceso y redireccionamiento de puertos para cada servicio.




Figura 4.2: Matriz de resolución de red y mapeo de puertos según el contexto de ejecución

4.3.2 Mecanismo de autenticación libpq y gestión de credenciales

El cliente interactivo `psql` y las herramientas espaciales utilizan la biblioteca `libpq`, la cual inspecciona la variable de entorno `PGPASSWORD` para autenticar conexiones de manera automática.

Para gestionar la alternancia entre ambos clústeres sin requerir el ingreso interactivo de credenciales en cada consulta, se definen variables de almacenamiento (`LOCAL_PGPASSWORD` y `DOCKER_PGPASSWORD`). Antes de ejecutar una consulta hacia una instancia determinada, se transfiere el valor correspondiente a la variable activa `PGPASSWORD`.

Tabla 4.1: Especificaciones de conexión para clústeres local y dockerizado

Parámetro técnico	Instancia local física	Instancia en contenedor (db-postgis)	Función técnica
Host / Interfaz	<code>host.docker.internal</code>	<code>db-postgis</code>	Enrutamiento desde el entorno analítico
Puerto de red	5432 (estándar)	5432 (interno)	Puerto TCP nativo del servicio
Usuario / Rol	<code>postgres</code>	<code>profe_unal</code>	Rol con privilegios administrativos DDL/DML

Parámetro técnico	Instancia local física	Instancia en contenedor (db-postgis)	Función técnica
Contraseña	Asignada localmente	geomatica2025	Credencial de autenticación del clúster
Base de datos	postgres / sig_db_unal	sig_db_unal	Catálogo relacional con extensión PostGIS

4.3.3 Parámetros de línea de comandos en herramientas PostgreSQL

Las utilidades cliente de PostgreSQL (`psql`, `pg_dump`, `pg_restore`) y los cargadores espaciales de PostGIS (`shp2pgsql`, `raster2pgsql`) comparten un conjunto estandarizado de modificadores de línea de comandos gestionados por la biblioteca `libpq`.

Para consultar el desglose detallado de modificadores, su equivalencia con variables de entorno y las utilidades compatibles, ver Sección [G.1.2](#) (o consultar la Tabla [G.2](#)).

4.3.4 Dualidad operativa: compilación documental vs terminal interactiva

La ejecución de sentencias en este libro opera bajo dos contextos técnicos que resuelven las variables de conexión de manera diferente:

1. **Contexto de compilación reproducible (Knitr/Quarto):** Cada bloque de código ejecutable `{bash}` se procesa en una subshell aislada y efímera. Las variables exportadas mediante `export VAR=valor` dentro de un bloque mueren al finalizar dicho bloque y no son heredadas por los bloques siguientes. Para asegurar que todos los bloques del capítulo compartan los mismos parámetros de red sin fallos, el documento inyecta las variables en la tabla del proceso padre mediante `Sys.setenv()` en un bloque inicial de R (`setup-variables-sistema-r`). Cada subshell hija generada por Knitr hereda automáticamente estas variables del sistema.
2. **Contexto de ejecución interactiva (terminal de Visual Studio Code):** Cuando el estudiante ejecuta comandos directamente en la consola interactiva (ya sea dentro del contenedor de desarrollo o en el sistema anfitrión), no existe un proceso R intermediario. En este escenario, es obligatorio exportar las variables de entorno (`export PG*`) en la propia sesión de la shell para que `psql` y las herramientas clientes consuman automáticamente las credenciales sin requerir parámetros redundantes en cada instrucción.

La biblioteca `libpq` evalúa los parámetros bajo el esquema de precedencia jerárquico presentado en la Figura [4.3](#).

Para sesiones interactivas en la terminal, se deben cargar los parámetros copiando el siguiente bloque de inicialización:

```
# =====
# 1. Parámetros de conexión: Instancia física en el equipo local (desde contenedor)
# =====
export LOCAL_PGHOST="host.docker.internal"
export LOCAL_PGPORT="5432"
export LOCAL_PGUSER="postgres"

# Nota para el estudiante: Reemplace 'geomatica2025' por la contraseña de su instalación local.
export LOCAL_PGPASSWORD='geomatica2025'
```




Figura 4.3: Jerarquía de resolución en cascada de parámetros de conexión en la biblioteca libpq

```

export LOCAL_PGDATABASE="postgres"

# =====
# 2. Parámetros de conexión: Clúster espacial en el contenedor (db-postgis)
# =====
export DOCKER_PGHOST="db-postgis"
export DOCKER_PGPORT="5432"
export DOCKER_PGUSER="profe_unal"
export DOCKER_PGPASSWORD='geomatica2025'
export DOCKER_PGDATABASE="sig_db_unal"

# =====
# 3. Variables estándar activas para libpq (consumo automático por defecto)
# =====
export PGHOST="${DOCKER_PGHOST}"
export PGPORT="${DOCKER_PGPORT}"
export PGUSER="${DOCKER_PGUSER}"
export PGPASSWORD="${DOCKER_PGPASSWORD}"
export PGDATABASE="${DOCKER_PGDATABASE}"

# =====
# 4. Verificación de las variables asignadas en la sesión
# =====
echo "--- Instancia local (host) ---"
echo "Host: ${LOCAL_PGHOST}:${LOCAL_PGPORT} | Usuario: ${LOCAL_PGUSER} \vert{} BD:${LOCAL_PGDATABASE}"

echo "--- Instancia dockerizada ---"
echo "Host: ${DOCKER_PGHOST}:${DOCKER_PGPORT} | Usuario: ${DOCKER_PGUSER} \vert{} BD:${DOCKER_PGDATABASE}"

echo "--- Variables estándar activas (libpq) ---"
echo "Destino por defecto: ${PGUSER}@${PGHOST}:${PGPORT}/${PGDATABASE}"

```

--- Instancia local (host) ---

Host: host.docker.internal:5432 | Usuario: postgres \vert{} BD:postgres

--- Instancia dockerizada ---

Host: db-postgis:5432 | Usuario: profe_unal \vert{} BD:sig_db_unal

--- Variables estándar activas (libpq) ---

Destino por defecto: profe_unal@db-postgis:5432/sig_db_unal

i Nomenclatura canónica de conexión (usuario@host:puerto/base_de_datos)

La estructura compuesta `${PGUSER}@${PGHOST}:${PGPORT}/${PGDATABASE}` (por ejemplo, `profe_unal@db-postgis:5432/sig_db_unal`) corresponde a la notación canónica para la identificación unívoca de un extremo de conexión (*target endpoint*), fundamentada en el estándar de URI (*Uniform Resource Identifier*) de PostgreSQL (RFC 3986) y cadenas DSN (*Data Source Name*). Este descriptor unifica los tres planos funcionales requeridos:

- **Identidad del rol autenticado (profe_unal@):** Determina las credenciales y los privilegios de ejecución DDL/DML.
- **Dirección y puerto del socket de red (db-postgis:5432):** Especifica la ruta de enrutamiento hacia la instancia.
- **Catálogo relacional objetivo (/sig_db_unal):** Define la base de datos relacional y espacial vinculada a la sesión.

4.4 Verificación de versiones y extensiones espaciales

Para asegurar la disponibilidad operativa del clúster y validar la correcta habilitación de la extensión espacial, se asigna la credencial del contenedor a la variable activa `PGPASSWORD` y se ejecutan las consultas de diagnóstico preliminar.

i Modificadores de línea de comandos para control de formato en psql

Las salidas tabulares emitidas por `psql` para funciones de introspección del sistema suelen superar el ancho del área imprimible en documentos PDF o generar barras de desplazamiento horizontal innecesarias en HTML. Para garantizar legibilidad y evitar desbordamientos, se emplean los modificadores estandarizados de la utilidad:

- `-x (--expanded)`: Activa la visualización expandida vertical (pares atributo-valor por registro), idónea para inspeccionar tuplas únicas con campos de texto extensos.
- `-P format=wrapped`: Habilita la envoltura y división automática de líneas dentro de las celdas tabulares.
- `-P columns=90`: Delimita el ancho máximo del renderizado a 90 caracteres, forzando el corte dentro de los márgenes tipográficos de la página.

Para consultar el inventario general de parámetros, modificadores y equivalencias con variables de entorno de `libpq`, ver la Tabla G.2 en la Sección G.1.2.

```
export PGPASSWORD="${DOCKER_PGPASSWORD}"

# 1. Versión del motor relacional PostgreSQL (modo expandido y ajuste a 90 columnas)
psql -h ${DOCKER_PGHOST} -p ${DOCKER_PGPORT} -U ${DOCKER_PGUSER} -d ${DOCKER_PGDATABASE} \
  -x -P format=wrapped -P columns=90 \
  -c "SELECT version();"

# 2. Comprobación básica de operatividad de la extensión PostGIS
psql -h ${DOCKER_PGHOST} -p ${DOCKER_PGPORT} -U ${DOCKER_PGUSER} -d ${DOCKER_PGDATABASE} \
  -c "SELECT PostGIS_Version();"
```

```
-[ RECORD 1 ]-----
version | PostgreSQL 18.1 (Debian 18.1-1.pgdg13+2) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gc.
        | .c (Debian 14.2.0-19) 14.2.0, 64-bit
```

```
postgis_version
```

```
-----
3.6 USE_GEOS=1 USE_PROJ=1 USE_STATS=1
(1 row)
```

4.5 Auditoría de catálogos y bases de datos

Para examinar los catálogos instanciados en el clúster dockerizado, su volumetría física en disco, propietario y codificación:

```
export PGPASSWORD="${DOCKER_PGPASSWORD}"

query_catalogos="
SELECT
    datname AS base_de_datos,
    pg_catalog.pg_get_userbyid(datdba) AS propietario,
    pg_size_pretty(pg_catalog.pg_database_size(datname)) AS tamaño,
    pg_catalog.pg_encoding_to_char(encoding) AS codificacion,
    datcollate AS ordenamiento
FROM pg_catalog.pg_database
WHERE datistemplate = false
ORDER BY pg_catalog.pg_database_size(datname) DESC;
"
```

```
psql -h ${DOCKER_PGHOST} -p ${DOCKER_PGPORT} -U ${DOCKER_PGUSER} -d ${DOCKER_PGDATABASE} -c
↳ "${query_catalogos}"
```

base_de_datos	propietario	tamano	codificacion	ordenamiento
sig_db_unal	profe_unal	109 MB	UTF8	C.UTF-8
postgres	postgres	7902 kB	UTF8	C.UTF-8

(2 rows)

4.6 Inspección estructural de la base de datos de estudio

La base de datos pedagógica `sig_db_unal` contiene los esquemas modulares preparados para los talleres prácticos del curso.

La organización física del catálogo relacional se detalla en la Figura 4.4, ilustrando la articulación entre las extensiones espaciales habilitadas y los esquemas temáticos cartográficos.

4.6.1 Esquemas y tablas espaciales

Se comprueba la existencia de los esquemas temáticos (`base750` y `divpol`):

```
export PGPASSWORD="${DOCKER_PGPASSWORD}"
# Listado de esquemas activos
psql -h ${DOCKER_PGHOST} -p ${DOCKER_PGPORT} -U ${DOCKER_PGUSER} -d ${DOCKER_PGDATABASE} -c "\dn"
# Inventario de tablas por esquema temático
query_tablas="
SELECT
    schemaname AS esquema,
    tablename AS tabla
FROM pg_tables
WHERE schemaname IN ('base750', 'divpol')
ORDER BY schemaname, tablename;
"
psql -h ${DOCKER_PGHOST} -p ${DOCKER_PGPORT} -U ${DOCKER_PGUSER} -d ${DOCKER_PGDATABASE} -c
↳ "${query_tablas}"
```

List of schemas

Name	Owner
base750	profe_unal
cron	profe_unal
divpol	profe_unal
public	pg_database_owner
topology	profe_unal

(5 rows)

esquema	tabla
base750	hidro_lineas




Figura 4.4: Organización física de esquemas, capas vectoriales e índices espaciales en la base de datos de estudio

```

base750 | vias_lineas
base750 | vias_puntos
base750 | vias_texto
divpol  | departamentos
divpol  | municipios
divpol  | nacion
(7 rows)

```

4.6.2 Validación de capas vectoriales en el clúster

Para verificar que las capas vectoriales cargadas en los esquemas temáticos disponen de tipado geométrico y asignación de identificador de referencia espacial (SRID), se consulta la vista `geometry_columns`:

```

export PGPASSWORD="${DOCKER_PG_PASSWORD}"

query_geom="
SELECT
  f_table_schema AS esquema,
  f_table_name AS capa,
  f_geometry_column AS columna_geom,
  coord_dimension AS dimension,
  srid,
  type AS tipo_geometria
FROM geometry_columns
WHERE f_table_schema IN ('base750', 'divpol')
ORDER BY f_table_schema, f_table_name;
"

psql -h ${DOCKER_PG_HOST} -p ${DOCKER_PG_PORT} -U ${DOCKER_PG_USER} -d ${DOCKER_PG_DATABASE} -c
  ↪ "${query_geom}"

```

esquema	capa	columna_geom	dimension	srid	tipo_geometria
base750	hidro_lineas	the_geom	2	21892	GEOMETRY
base750	vias_lineas	the_geom	2	21892	GEOMETRY
base750	vias_puntos	the_geom	2	21892	ST_Point
base750	vias_texto	the_geom	2	21892	ST_Point
divpol	capa_departamentos	the_geom	2	0	GEOMETRY
divpol	capa_municipios	the_geom	2	0	GEOMETRY
divpol	departamentos	the_geom	2	21892	GEOMETRY
divpol	municipios	the_geom	2	21892	GEOMETRY

(8 rows)

4.6.3 Verificación de índices espaciales

Para garantizar eficiencia computacional en las operaciones de cruce y filtrado topológico, las capas deben disponer de índices basados en árboles de búsqueda generalizada (GiST):

```

export PGPASSWORD="${DOCKER_PG_PASSWORD}"

query_indices="
SELECT
  schemaname AS esquema,
  tablename AS tabla,
  indexname AS nombre_indice,
  indexdef AS definicion

```

```
FROM pg_indexes
WHERE schemaname IN ('base750', 'divpol') AND indexname LIKE '%gist%'
ORDER BY schemaname, tablename;
"

psql -h ${DOCKER_PGHOST} -p ${DOCKER_PGPORT} -U ${DOCKER_PGUSER} -d ${DOCKER_PGDATABASE} -P format=wrapped
→ -P columns=90 -c "${query_indices}"
```

esquema	tabla	nombre_indice	definicion
base750	hidro_lineas	hidro_lineas_the_geom_gis.	CREATE INDEX hidro_lineas_the_geom_.
		.t	.gist ON base750.hidro_lineas USING .
			.gist (the_geom)
base750	vias_lineas	vias_lineas_the_geom_gist	CREATE INDEX vias_lineas_the_geom_g.
			.ist ON base750.vias_lineas USING gi.
			.st (the_geom)
base750	vias_puntos	vias_puntos_the_geom_gist	CREATE INDEX vias_puntos_the_geom_g.
			.ist ON base750.vias_puntos USING gi.
			.st (the_geom)
base750	vias_texto	vias_texto_the_geom_gist	CREATE INDEX vias_texto_the_geom_gi.
			.st ON base750.vias_texto USING gist.
			. (the_geom)
divpol	departamento.	departamentos_the_geom_gi.	CREATE INDEX departamentos_the_geom.
	.s	.st	.gist ON divpol.departamentos USING.
			. gist (the_geom)
divpol	municipios	municipios_the_geom_gist	CREATE INDEX municipios_the_geom_gi.
			.st ON divpol.municipios USING gist .
			.(the_geom)

(6 rows)

4.7 Replicación de la base de datos en una instalación local nativa

En escenarios donde se requiera trabajar directamente sobre la instalación física local de PostgreSQL y PostGIS (puerto 5432) sin recurrir al contenedor, es posible reconstruir la base de datos `sig_db_unal` a partir del archivo de volcado SQL `init_unal_spatialdb.sql`.

4.7.1 Creación del catálogo y habilitación espacial

Para aprovisionar el rol docente y la base de datos en el motor local:

```
# 1. Asignar la contraseña del motor local para libpq
# Nota para el estudiante: Reemplace 'geomatica2025' por la contraseña configurada en su equipo local.
export PGPASSWORD='geomatica2025'

# 2. Creación del rol docente en la instancia local
query_rol="
DO \${$
BEGIN
  IF NOT EXISTS (SELECT FROM pg_roles WHERE rolname = 'profe_unal') THEN
    CREATE ROLE profe_unal WITH SUPERUSER CREATEDB CREATEROLE LOGIN PASSWORD 'geomatica2025';
  END IF;
END
```

```
\$\\$;
"

psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d postgres -c "${query_rol}"

# 3. Creación de la base de datos pedagógica asignando como propietario a profe_unal
psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d postgres -c "CREATE DATABASE sig_db_unal
↳ WITH OWNER profe_unal ENCODING 'UTF8';"

# 4. Habilitación de la extensión espacial PostGIS en el catálogo creado
psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d sig_db_unal -c "CREATE EXTENSION IF NOT
↳ EXISTS postgis;"
```

4.7.2 Restauración mediante inyección del script SQL

Con el catálogo creado y la extensión PostGIS habilitada en el motor local, se procesa el archivo `init_unal_spatialdb.sql`:

```
# Inyección de estructura DDL, cartografía vectorial e índices espaciales
psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d sig_db_unal -f init_unal_spatialdb.sql
```

4.7.3 Verificación de integridad en la instancia local

Para comprobar que la base de datos en el equipo local contenga la misma volumetría y estructura que el clúster dockerizado:

```
# Nota para el estudiante: Reemplace 'geomatica2025' por la contraseña de su instalación local.
export PGPASSWORD='geomatica2025'

# 1. Conteo de registros por tabla en la instancia física local
query_conteo="
SELECT
    schemaname AS esquema,
    relname AS tabla,
    n_live_tup AS registros_locales
FROM pg_stat_user_tables
WHERE schemaname IN ('base750', 'divpol')
ORDER BY schemaname, relname;
"

psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d sig_db_unal -c "${query_conteo}"

# 2. Comprobación del catálogo formal geometry_columns en el motor local
query_geom_local="
SELECT
    f_table_schema AS esquema,
    f_table_name AS capa,
    f_geometry_column AS columna_geom,
    srid,
    type AS tipo_geometria
FROM geometry_columns
WHERE f_table_schema IN ('base750', 'divpol')
ORDER BY f_table_schema, f_table_name;
"

psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d sig_db_unal -c "${query_geom_local}"
```

esquema	tabla	registros_locales
base750	hidro_lineas	0
base750	vias_lineas	0
base750	vias_puntos	0
base750	vias_texto	0

```

divpol | departamentos |          0
divpol | municipios    |          0
divpol | nacion        |          0
(7 rows)

```

```

esquema |      capa      | columna_geom | srid | tipo_geometria
-----+-----+-----+-----+-----
base750 | hidro_lineas   | the_geom     | 21892 | GEOMETRY
base750 | vias_lineas     | the_geom     | 21892 | GEOMETRY
base750 | vias_puntos    | the_geom     | 21892 | ST_Point
base750 | vias_texto     | the_geom     | 21892 | ST_Point
divpol  | capa_departamentos | the_geom     | 21892 | GEOMETRY
divpol  | capa_municipios  | the_geom     | 21892 | GEOMETRY
divpol  | departamentos   | the_geom     | 21892 | GEOMETRY
divpol  | municipios      | the_geom     | 21892 | GEOMETRY
(8 rows)

```

Con este procedimiento, la base de datos queda completamente operativa y sincronizada tanto en el contenedor como en la instalación física local.

Capítulo 5

Respaldo y recuperación de la base de datos sig_db_unal

La gestión y preservación de infraestructuras de datos espaciales exige la implementación de protocolos sistemáticos de respaldo (*backup*) y recuperación ante desastres (*disaster recovery*). En entornos analíticos basados en PostgreSQL 18 y PostGIS 3.6, la persistencia de geometrías vectoriales conformes al estándar OGC SFS (*Simple Feature Access*) y de catálogos topológicos demanda el uso de utilidades nativas de extracción lógica optimizadas.

A continuación, se formalizan los métodos estándar para la generación de copias de seguridad de la base de datos pedagógica sig_db_unal y su posterior reconstrucción, considerando tanto el clúster dockerizado de desarrollo como la instancia relacional nativa alojada en el sistema anfitrión (host).

5.1 Persistencia de variables y configuración de entorno

El protocolo de conexión de las herramientas cliente de PostgreSQL (pg_dump, pg_restore, psql) opera sobre la biblioteca libpq, la cual resuelve parámetros de conexión en cascada evaluando las variables de entorno del sistema.

Para operar desde la terminal integrada de Visual Studio Code dentro del contenedor analítico y direccionar peticiones hacia cualquiera de las dos instancias sin solicitar contraseñas de forma interactiva, se declaran los parámetros de red, credenciales administrativas y la resolución dinámica del directorio de almacenamiento:

```
# =====
# 1. Directorio de persistencia para copias de respaldo
# =====
# Resolución condicional: valida si la sesión se ubica en la raíz o en chapters/
if [ -d "backups_pg18" ]; then
  export BACKUP_DIR="backups_pg18"
else
  export BACKUP_DIR="../backups_pg18"
fi

# =====
# 2. Parámetros de conexión: Clúster espacial en contenedor (db-postgis)
# =====
export DOCKER_PGHOST="db-postgis"
export DOCKER_PGPORT="5432"
```

```

export DOCKER_PGUSER="profe_unal"
export DOCKER_PGPASSWORD='geomatica2025'
export DOCKER_PGDATABASE="sig_db_unal"

# =====
# 3. Parámetros de conexión: Instancia física en el sistema anfitrión (host)
# =====
export LOCAL_PGHOST="host.docker.internal"
export LOCAL_PGPORT="5432"
export LOCAL_PGUSER="postgres"
export LOCAL_PGPASSWORD='geomatica2025'
export LOCAL_PGDATABASE="sig_db_unal"

# =====
# 4. Variables estándar libpq por defecto (apuntando al contenedor activo)
# =====
export PGHOST="${DOCKER_PGHOST}"
export PGPORT="${DOCKER_PGPORT}"
export PGUSER="${DOCKER_PGUSER}"
export PGPASSWORD="${DOCKER_PGPASSWORD}"
export PGDATABASE="${DOCKER_PGDATABASE}"

```

5.2 Estrategias de extracción de respaldos lógicos

La utilidad `pg_dump` extrae definiciones de esquemas, extensiones espaciales y registros tabulares en dos formatos principales:

Tabla 5.1: Formatos estándar de extracción lógica mediante `pg_dump`

Formato	Modificador	Extensión	Características técnicas
Texto plano (SQL)	<code>-F p</code>	<code>.sql</code>	Archivo de texto estructurado con sentencias DDL/DML legibles por el analizador sintáctico del motor.
Personalizado (<i>Custom</i>)	<code>-F c</code>	<code>.backup</code> / <code>.dump</code>	Formato binario comprimido de alta eficiencia que permite restauración paralela y selectiva.

5.2.1 Respaldo desde el clúster dockerizado

Para generar copias de respaldo de la base de datos `sig_db_unal` instanciada en el servicio `db-postgis`, se aplican las credenciales del rol docente (`profe_unal`).

5.2.1.1 Respaldo exclusivo de estructura (schema only)

Archivo ligero que contiene únicamente las definiciones de tablas, vistas, funciones, índices espaciales GiST, disparadores y extensiones, omitiendo los datos. Es la opción ideal para crear entornos de desarrollo, pruebas o versionar esquemas limpios.

```

export PGPASSWORD="${DOCKER_PGPASSWORD}"

pg_dump -h ${DOCKER_PGHOST} -p ${DOCKER_PGPORT} -U ${DOCKER_PGUSER} -d ${DOCKER_PGDATABASE} -s -F p -f
↳ "${BACKUP_DIR}/sig_db_unal_docker_estructura.sql" -P format=wrapped -P columns=90

```

Parámetros implementados:

- **-s**: Extrae exclusivamente el esquema (definición DDL de objetos sin datos).
- **-F p**: Formato texto plano (SQL legible).
- **-f**: Ruta y nombre del archivo de salida.

5.2.1.2 Respaldo exclusivo de datos (data only)

Archivo comprimido que contiene exclusivamente los registros de la base de datos y las geometrías vectoriales, sin sentencias DDL de creación de objetos.

```
export PGPASSWORD="${DOCKER_PGPASSWORD}"
pg_dump -h ${DOCKER_PGHOST} -p ${DOCKER_PGPORT} -U ${DOCKER_PGUSER} -d ${DOCKER_PGDATABASE} -a -F c -f
↳ "${BACKUP_DIR}/sig_db_unal_docker_datos.dump"
```

Parámetros implementados:

- **-a**: Extrae exclusivamente los datos (DML).
- **-F c**: Formato *Custom* (binario comprimido que permite restauración selectiva).

5.2.1.3 Respaldo maestro integral (master) - Recomendado

Copia maestra que incluye tanto la estructura como los datos. Constituye el archivo principal para planes de contingencia, portabilidad completa y recuperación ante desastres (*disaster recovery*).

```
export PGPASSWORD="${DOCKER_PGPASSWORD}"
pg_dump -h ${DOCKER_PGHOST} -p ${DOCKER_PGPORT} -U ${DOCKER_PGUSER} -d ${DOCKER_PGDATABASE} -N cron -F c
↳ -f "${BACKUP_DIR}/sig_db_unal_docker_completo.backup"
```

Parámetros implementados:

- **-F c**: Formato *Custom* (binario estructurado y comprimido, estándar para bases de datos geoespaciales modernas).
- **-N cron**: Excluye el esquema *cron* durante la extracción. El contenedor tiene instalada y habilitada la extensión *pg_cron* (planificador de tareas en segundo plano), mientras que la instancia del motor relacional en el sistema anfitrión (host) no cuenta con dicha librería compilada ni registrada en sus parámetros de servidor.

5.2.2 Respaldo desde la instancia en el sistema anfitrión

Cuando la base de datos *sig_db_unal* ha sido replicada o modificada directamente en la instancia física del sistema anfitrión, la extracción desde la terminal integrada de Visual Studio Code se ejecuta redirigiendo el host hacia *host.docker.internal* y utilizando el rol administrativo *postgres*:

```
export PGPASSWORD="${LOCAL_PGPASSWORD}"
pg_dump -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d ${LOCAL_PGDATABASE} -F c -f
↳ "${BACKUP_DIR}/sig_db_unal_local_completo.backup"
```

5.3 Procedimientos de recuperación y restauración (sistema anfitrión)

La reconstrucción del catálogo espacial a partir de los respaldos generados se efectúa mediante dos escenarios operacionales estándar.

5.3.1 Escenario 1: restauración total desde backup completo

Es el método más rápido y seguro ante incidentes de pérdida de datos o migración hacia una nueva instancia.

1. Eliminación preventiva de la base de datos destino si ya existe:

```
export PGPASSWORD="${LOCAL_PGPASSWORD}"
psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d postgres -c "DROP DATABASE IF EXISTS
↳ sig_db_unal_restaurada WITH (FORCE);"
```

DROP DATABASE

i Terminación forzada de sesiones concurrentes

La cláusula `WITH (FORCE)` asegura la terminación previa de cualquier sesión o conexión residual que haya quedado abierta contra `sig_db_unal_restaurada` durante la ejecución anterior, permitiendo la eliminación inmediata del catálogo.

2. Creación de la base de datos destino (vacía) en el clúster anfitrión:

```
export PGPASSWORD="${LOCAL_PGPASSWORD}"
psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d postgres -c "CREATE DATABASE
↳ sig_db_unal_restaurada;"
```

CREATE DATABASE

3. Ejecución de la restauración integral con la utilidad binaria `pg_restore`:

Debido a que la extensión `pg_cron` no se encuentra instalada en el sistema anfitrión (host), `pg_restore` emite advertencias no bloqueantes y finaliza con un código de retorno 1. Por defecto, el motor de ejecución de Quarto/Knitr interpreta cualquier salida distinta de cero (`status != 0`) en un bloque `{bash}` como un fallo crítico, deteniendo la compilación del documento (`Execution halted`).

Para volcar la traza detallada en el reporte final sin interrumpir el renderizado ni desbordar los márgenes de página, se incorporan los siguientes mecanismos de control:

- **Directiva YAML `#| error: true`:** Instruye al motor Knitr para capturar las advertencias y flujos de error en el documento compilado sin suspender la ejecución del capítulo (ver Sección A.4).
- **Operador condicional `|| true`:** Fuerza a la subshell a retornar un código de salida 0 tras finalizar el comando, garantizando la continuidad del proceso de compilación.
- **Redirección y partición de línea (`2>&1 | fold -s -w 82`):** Redirige el flujo de error estándar (`stderr`, descriptor 2) hacia la salida estándar (`stdout`, descriptor 1) mediante `2>&1` para canalizar toda la

traza hacia la utilidad `fold`. El modificador `-w 82` restringe el ancho a 82 caracteres y `-s` asegura que la división ocurra en los espacios entre palabras, evitando cortes arbitrarios de texto y desbordamientos horizontales en la caja tipográfica del PDF.

```
export PGPASSWORD="${LOCAL_PGPASSWORD}"
pg_restore -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d sig_db_unal_restaurada -v
↳ "${BACKUP_DIR}/sig_db_unal_docker_completo.backup" 2>&1 | fold -s -w 82 || true
```

```
pg_restore: connecting to database for restore
pg_restore: executing SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '', false);
pg_restore: creating SCHEMA "base750"
pg_restore: creating EXTENSION "pg_cron"
pg_restore: while PROCESSING TOC:
pg_restore: from TOC entry 2; 3079 16387 EXTENSION pg_cron (no owner)
pg_restore: error: could not execute query: ERROR:  extension "pg_cron" is not
available
HINT:  The extension must first be installed on the system where PostgreSQL is
running.
Command was: CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pg_cron WITH SCHEMA pg_catalog;
```

```
pg_restore: creating COMMENT "EXTENSION pg_cron"
pg_restore: from TOC entry 6600; 0 0 COMMENT EXTENSION pg_cron
pg_restore: error: could not execute query: ERROR:  extension "pg_cron" does not
exist
Command was: COMMENT ON EXTENSION pg_cron IS 'Job scheduler for PostgreSQL';
```

```
pg_restore: creating SCHEMA "divpol"
pg_restore: creating SCHEMA "topology"
pg_restore: creating COMMENT "SCHEMA topology"
pg_restore: creating EXTENSION "hstore"
pg_restore: creating COMMENT "EXTENSION hstore"
pg_restore: creating EXTENSION "postgis"
pg_restore: creating COMMENT "EXTENSION postgis"
pg_restore: creating EXTENSION "pgrouting"
pg_restore: creating COMMENT "EXTENSION pgrouting"
pg_restore: creating EXTENSION "postgis_raster"
pg_restore: creating COMMENT "EXTENSION postgis_raster"
pg_restore: creating EXTENSION "postgis_topology"
pg_restore: creating COMMENT "EXTENSION postgis_topology"
pg_restore: creating FUNCTION "public.asbinary(public.geometry)"
pg_restore: creating FUNCTION "public.asbinary(public.geometry, text)"
pg_restore: creating FUNCTION "public.astext(public.geometry)"
```

```
pg_restore: creating FUNCTION "public.estimated_extent(text, text)"
pg_restore: creating FUNCTION "public.estimated_extent(text, text, text)"
pg_restore: creating FUNCTION "public.geomfromtext(text)"
pg_restore: creating FUNCTION "public.geomfromtext(text, integer)"
pg_restore: creating FUNCTION "public.ndims(public.geometry)"
pg_restore: creating FUNCTION "public.setsrid(public.geometry, integer)"
pg_restore: creating FUNCTION "public.srid(public.geometry)"
pg_restore: creating FUNCTION "public.st_asbinary(text)"
pg_restore: creating FUNCTION "public.st_astext(bytea)"
pg_restore: creating OPERATOR FAMILY "public.gist_geometry_ops"
pg_restore: creating OPERATOR CLASS "public.gist_geometry_ops"
pg_restore: creating TABLE "base750.hidro_lineas"
pg_restore: creating SEQUENCE "base750.hidro_lineas_gid_seq"
pg_restore: creating SEQUENCE OWNED BY "base750.hidro_lineas_gid_seq"
pg_restore: creating TABLE "base750.vias_lineas"
pg_restore: creating SEQUENCE "base750.vias_lineas_gid_seq"
pg_restore: creating SEQUENCE OWNED BY "base750.vias_lineas_gid_seq"
pg_restore: creating TABLE "base750.vias_puntos"
pg_restore: creating SEQUENCE "base750.vias_puntos_gid_seq"
pg_restore: creating SEQUENCE OWNED BY "base750.vias_puntos_gid_seq"
pg_restore: creating TABLE "base750.vias_texto"
pg_restore: creating SEQUENCE "base750.vias_texto_gid_seq"
pg_restore: creating SEQUENCE OWNED BY "base750.vias_texto_gid_seq"
pg_restore: creating TABLE "divpol.departamentos"
pg_restore: creating VIEW "divpol.capa_departamentos"
pg_restore: creating TABLE "divpol.municipios"
pg_restore: creating VIEW "divpol.capa_municipios"
pg_restore: creating SEQUENCE "divpol.departamentos_gid_seq"
pg_restore: creating SEQUENCE OWNED BY "divpol.departamentos_gid_seq"
pg_restore: creating SEQUENCE "divpol.municipios_gid_seq"
pg_restore: creating SEQUENCE OWNED BY "divpol.municipios_gid_seq"
pg_restore: creating TABLE "divpol.nacion"
pg_restore: creating SEQUENCE "divpol.nacion_gid_seq"
pg_restore: creating SEQUENCE OWNED BY "divpol.nacion_gid_seq"
pg_restore: creating DEFAULT "base750.hidro_lineas gid"
pg_restore: creating DEFAULT "base750.vias_lineas gid"
pg_restore: creating DEFAULT "base750.vias_puntos gid"
pg_restore: creating DEFAULT "base750.vias_texto gid"
pg_restore: creating DEFAULT "divpol.departamentos gid"
pg_restore: creating DEFAULT "divpol.municipios gid"
pg_restore: creating DEFAULT "divpol.nacion gid"
pg_restore: processing data for table "base750.hidro_lineas"
pg_restore: processing data for table "base750.vias_lineas"
```

```

pg_restore: processing data for table "base750.vias_puntos"
pg_restore: processing data for table "base750.vias_texto"
pg_restore: processing data for table "divpol.departamentos"
pg_restore: processing data for table "divpol.municipios"
pg_restore: processing data for table "divpol.nacion"
pg_restore: processing data for table "public.spatial_ref_sys"
pg_restore: processing data for table "topology.topology"
pg_restore: processing data for table "topology.layer"
pg_restore: executing SEQUENCE SET hidro_lineas_gid_seq
pg_restore: executing SEQUENCE SET vias_lineas_gid_seq
pg_restore: executing SEQUENCE SET vias_puntos_gid_seq
pg_restore: executing SEQUENCE SET vias_texto_gid_seq
pg_restore: executing SEQUENCE SET departamentos_gid_seq
pg_restore: executing SEQUENCE SET municipios_gid_seq
pg_restore: executing SEQUENCE SET nacion_gid_seq
pg_restore: executing SEQUENCE SET topology_id_seq
pg_restore: creating CONSTRAINT "base750.hidro_lineas hidro_lineas_pkey"
pg_restore: creating CONSTRAINT "base750.vias_lineas vias_lineas_pkey"
pg_restore: creating CONSTRAINT "base750.vias_puntos vias_puntos_pkey"
pg_restore: creating CONSTRAINT "base750.vias_texto vias_texto_pkey"
pg_restore: creating CONSTRAINT "divpol.departamentos departamentos_gid_key"
pg_restore: creating CONSTRAINT "divpol.departamentos departamentos_pkey"
pg_restore: creating CONSTRAINT "divpol.municipios municipios_gid_key"
pg_restore: creating CONSTRAINT "divpol.municipios municipios_pkey"
pg_restore: creating CONSTRAINT "divpol.nacion nacion_nac_nombre_key"
pg_restore: creating CONSTRAINT "divpol.nacion nacion_pkey"
pg_restore: creating INDEX "base750.hidro_lineas_the_geom_gist"
pg_restore: creating INDEX "base750.vias_lineas_the_geom_gist"
pg_restore: creating INDEX "base750.vias_puntos_the_geom_gist"
pg_restore: creating INDEX "base750.vias_texto_the_geom_gist"
pg_restore: creating INDEX "divpol.departamentos_the_geom_gist"
pg_restore: creating INDEX "divpol.municipios_the_geom_gist"
pg_restore: warning: errors ignored on restore: 2

```

Parámetros implementados:

- -v: Modo detallado (*verbose*) para monitorear el progreso de la reconstrucción de índices y tablas.

Advertencias en la restauración (errors ignored on restore: 2)

Durante la ejecución de la restauración, la consola puede reportar dos advertencias específicas asociadas a la extensión `pg_cron`:

1. ERROR: extension "pg_cron" is not available (al intentar ejecutar `CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pg_cron`).

2. ERROR: extension "pg_cron" does not exist (al intentar asociar el comentario DDL de la extensión).

Origen técnico: El clúster dockerizado de origen cuenta con la librería compilada de la extensión `pg_cron` (utilizada para la programación de tareas en segundo plano), la cual no se encuentra instalada por defecto en el motor relacional del sistema anfitrión (host).

Criterio de validación: Estas advertencias son **no bloqueantes** y pueden ignorarse con total seguridad. Su alcance se limita de forma exclusiva a las funciones del planificador de tareas. La totalidad de los esquemas cartográficos (`base750`, `divpol`), las extensiones espaciales (`postgis`, `postgis_raster`, `postgis_topology`), los registros tabulares, los catálogos OGC (`geometry_columns`, `spatial_ref_sys`) y los índices espaciales GiST se restauran de manera íntegra y funcional.

5.3.2 Escenario 2: restauración por componentes (estructura y datos)

Este método se utiliza si se requiere auditar o modificar la estructura DDL antes de cargar los datos o si se están integrando datos en un esquema ya existente.

1. Eliminación preventiva de la base de datos destino si ya existe en el clúster:

```
export PGPASSWORD="${LOCAL_PGPASSWORD}"

# Cierre forzado de conexiones residuales y remoción del catálogo
psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d postgres -c "DROP DATABASE IF EXISTS
↳ sig_db_unal_restaurada WITH (FORCE);"
```

DROP DATABASE

2. Creación de la base de datos destino (vacía) en el clúster anfitrión:

```
export PGPASSWORD="${LOCAL_PGPASSWORD}"

# Aprovisionamiento del contenedor relacional receptor
psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d postgres -c "CREATE DATABASE
↳ sig_db_unal_restaurada;"
```

CREATE DATABASE

3. Cargar la estructura DDL:

```
export PGPASSWORD="${LOCAL_PGPASSWORD}"

# Inyección de directivas DDL: esquemas, extensiones, tablas, vistas e índices espaciales
psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d sig_db_unal_restaurada -f
↳ "${BACKUP_DIR}/sig_db_unal_docker_estructura.sql" 2>&1 | fold -s -w 82 || true
```

SET

SET

SET

SET

SET

SET

```
set_config
```

```
-----
```

```
(1 row)
```

```
SET
```

```
SET
```

```
SET
```

```
SET
```

```
CREATE SCHEMA
```

```
ALTER SCHEMA
```

```
psql:../backups_pg18/sig_db_unal_docker_estructura.sql:35: ERROR:  extension
```

```
"pg_cron" is not available
```

```
HINT:  The extension must first be installed on the system where PostgreSQL is  
running.
```

```
psql:../backups_pg18/sig_db_unal_docker_estructura.sql:42: ERROR:  extension
```

```
"pg_cron" does not exist
```

```
CREATE SCHEMA
```

```
ALTER SCHEMA
```

```
CREATE SCHEMA
```

```
ALTER SCHEMA
```

```
COMMENT
```

```
CREATE EXTENSION
```

```
COMMENT
```

```
CREATE EXTENSION
```

```
COMMENT
```

```
CREATE EXTENSION
```

```
COMMENT
```

```
CREATE EXTENSION
```

```
COMMENT
```

```
CREATE EXTENSION
```

```
COMMENT
```

```
CREATE FUNCTION
```

```
ALTER FUNCTION
```

```
CREATE FUNCTION
```

```
ALTER FUNCTION
```

```
CREATE FUNCTION
```

```
ALTER FUNCTION
```

```
CREATE FUNCTION
```

```
ALTER FUNCTION
```

```
CREATE FUNCTION
```

```
ALTER FUNCTION
```

```
CREATE FUNCTION
```

ALTER FUNCTION
CREATE FUNCTION
ALTER FUNCTION
CREATE FUNCTION
ALTER FUNCTION
CREATE FUNCTION
ALTER FUNCTION
CREATE FUNCTION
ALTER FUNCTION
CREATE FUNCTION
ALTER FUNCTION
CREATE FUNCTION
ALTER FUNCTION
CREATE OPERATOR FAMILY
ALTER OPERATOR FAMILY
ALTER OPERATOR FAMILY
CREATE OPERATOR CLASS
ALTER OPERATOR CLASS
SET
SET
CREATE TABLE
ALTER TABLE
CREATE SEQUENCE
ALTER SEQUENCE
ALTER SEQUENCE
CREATE TABLE
ALTER TABLE
CREATE SEQUENCE
ALTER SEQUENCE
ALTER SEQUENCE
CREATE TABLE
ALTER TABLE
CREATE SEQUENCE
ALTER SEQUENCE
ALTER SEQUENCE
CREATE TABLE
ALTER TABLE
CREATE SEQUENCE
ALTER SEQUENCE
ALTER SEQUENCE
CREATE TABLE
ALTER TABLE
CREATE VIEW

[illegible]

4. Cargar los datos desactivando temporalmente disparadores y restricciones:

```
export PGPASSWORD="${LOCAL_PGPASSWORD}"

# Inserción masiva de tuplas con suspensión de llaves foráneas y disparadores
```

```
pg_restore -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d sig_db_unal_restaurada -a -v
↳ --disable-triggers "${BACKUP_DIR}/sig_db_unal_docker_datos.dump" 2>&1 | fold -s -w 82 || true
```

```
pg_restore: connecting to database for restore
pg_restore: executing SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '', false);
pg_restore: disabling triggers for hidro_lineas
pg_restore: processing data for table "base750.hidro_lineas"
pg_restore: enabling triggers for hidro_lineas
pg_restore: disabling triggers for vias_lineas
pg_restore: processing data for table "base750.vias_lineas"
pg_restore: enabling triggers for vias_lineas
pg_restore: disabling triggers for vias_puntos
pg_restore: processing data for table "base750.vias_puntos"
pg_restore: enabling triggers for vias_puntos
pg_restore: disabling triggers for vias_texto
pg_restore: processing data for table "base750.vias_texto"
pg_restore: enabling triggers for vias_texto
pg_restore: disabling triggers for job
pg_restore: while PROCESSING TOC:
pg_restore: from TOC entry 6359; 0 16390 TABLE DATA job profe_unal
pg_restore: error: could not execute query: ERROR:  schema "cron" does not exist
Command was: ALTER TABLE cron.job DISABLE TRIGGER ALL;

pg_restore: processing data for table "cron.job"
pg_restore: error: could not execute query: ERROR:  schema "cron" does not exist
Command was: COPY cron.job (jobid, schedule, command, nodename, nodeport,
database, username, active, jobname) FROM stdin;
pg_restore: enabling triggers for job
pg_restore: error: could not execute query: ERROR:  schema "cron" does not exist
Command was: ALTER TABLE cron.job ENABLE TRIGGER ALL;

pg_restore: disabling triggers for job_run_details
pg_restore: from TOC entry 6361; 0 16417 TABLE DATA job_run_details profe_unal
pg_restore: error: could not execute query: ERROR:  schema "cron" does not exist
Command was: ALTER TABLE cron.job_run_details DISABLE TRIGGER ALL;

pg_restore: processing data for table "cron.job_run_details"
pg_restore: error: could not execute query: ERROR:  schema "cron" does not exist
Command was: COPY cron.job_run_details (jobid, runid, job_pid, database,
username, command, status, return_message, start_time, end_time) FROM stdin;
pg_restore: enabling triggers for job_run_details
pg_restore: error: could not execute query: ERROR:  schema "cron" does not exist
Command was: ALTER TABLE cron.job_run_details ENABLE TRIGGER ALL;
```

```

pg_restore: disabling triggers for departamentos
pg_restore: processing data for table "divpol.departamentos"
pg_restore: enabling triggers for departamentos
pg_restore: disabling triggers for municipios
pg_restore: processing data for table "divpol.municipios"
pg_restore: enabling triggers for municipios
pg_restore: disabling triggers for nacion
pg_restore: processing data for table "divpol.nacion"
pg_restore: enabling triggers for nacion
pg_restore: disabling triggers for spatial_ref_sys
pg_restore: processing data for table "public.spatial_ref_sys"
pg_restore: enabling triggers for spatial_ref_sys
pg_restore: disabling triggers for topology
pg_restore: processing data for table "topology.topology"
pg_restore: enabling triggers for topology
pg_restore: disabling triggers for layer
pg_restore: processing data for table "topology.layer"
pg_restore: enabling triggers for layer
pg_restore: executing SEQUENCE SET hidro_lineas_gid_seq
pg_restore: executing SEQUENCE SET vias_lineas_gid_seq
pg_restore: executing SEQUENCE SET vias_puntos_gid_seq
pg_restore: executing SEQUENCE SET vias_texto_gid_seq
pg_restore: executing SEQUENCE SET jobid_seq
pg_restore: from TOC entry 6590; 0 0 SEQUENCE SET jobid_seq profe_unal
pg_restore: error: could not execute query: ERROR:  relation "cron.jobid_seq"
does not exist
LINE 1: SELECT pg_catalog.setval('cron.jobid_seq', 1, false);
      ^

```

Command was: SELECT pg_catalog.setval('cron.jobid_seq', 1, false);

```

pg_restore: executing SEQUENCE SET runid_seq
pg_restore: from TOC entry 6591; 0 0 SEQUENCE SET runid_seq profe_unal
pg_restore: error: could not execute query: ERROR:  relation "cron.runid_seq"
does not exist
LINE 1: SELECT pg_catalog.setval('cron.runid_seq', 1, false);
      ^

```

Command was: SELECT pg_catalog.setval('cron.runid_seq', 1, false);

```

pg_restore: executing SEQUENCE SET departamentos_gid_seq
pg_restore: executing SEQUENCE SET municipios_gid_seq

```

```
pg_restore: executing SEQUENCE SET nacion_gid_seq
pg_restore: executing SEQUENCE SET topology_id_seq
pg_restore: warning: errors ignored on restore: 8
```

Parámetros implementados:

- **-a:** Restringe la operación exclusivamente a la inserción de registros (DML).
- **-v:** Activa la salida detallada en consola para auditar el progreso tabla por tabla.
- **--disable-triggers:** Optimiza la velocidad de inserción y suspende temporalmente las restricciones de integridad referencial (*foreign keys*).

⚠ Advertencias en la restauración desacoplada (errors ignored on restore: 8)

Durante la ejecución del paso DDL (paso 3), la consola reporta que la extensión **pg_cron** no se encuentra instalada en el motor del sistema anfitrión. En consecuencia, el paso DML (paso 4) genera 8 advertencias no bloqueantes asociadas de forma exclusiva a la imposibilidad de deshabilitar disparadores, copiar datos y calibrar secuencias sobre las tablas **cron.job** y **cron.job_run_details**.

Estas advertencias pueden ignorarse con total seguridad: la totalidad de las capas geográficas (**base750**, **divpol**), las extensiones PostGIS, las geometrías vectoriales y los índices espaciales GiST quedan restaurados de forma completa y funcional.

5. Sincronización de secuencias e identificadores autonuméricos:

Aunque el archivo binario incluye las directivas **setval** para las tablas respaldadas, en procedimientos de restauración desacoplada se debe ejecutar la siguiente rutina procedural en PL/pgSQL para recalibrar los generadores numéricos de todas las tablas registradas y prevenir fallos de clave duplicada (**duplicate key value**) en transacciones posteriores:

```
DO $$
DECLARE
    seq_record RECORD;
    max_id BIGINT;
BEGIN
    FOR seq_record IN
        SELECT s.relname AS seq_name, n.nspname AS schema_name, t.relname AS table_name, a.attname AS
            ↪ column_name
        FROM pg_class s
        JOIN pg_namespace n ON n.oid = s.relnamespace
        JOIN pg_depend d ON d.objid = s.oid
        JOIN pg_class t ON d.refobjid = t.oid
        JOIN pg_attribute a ON (d.refobjid, d.refobjsubid) = (a.attrelid, a.attnum)
        WHERE s.relkind = 'S'
    LOOP
        EXECUTE format('SELECT MAX(%I) FROM %I.%I', seq_record.column_name, seq_record.schema_name,
            ↪ seq_record.table_name) INTO max_id;
        IF max_id IS NOT NULL THEN
            EXECUTE format('SELECT setval('%I.%I', %L)', seq_record.schema_name, seq_record.seq_name,
            ↪ max_id + 1);
        END IF;
    END LOOP;
END $$;
```

5.4 Auditoría de integridad posterior a la restauración

Finalizada la reconstrucción del catálogo, se procede a validar la operatividad de las extensiones espaciales, la correcta inscripción de capas en los metadatos de la Open Geospatial Consortium (OGC) y la consistencia

volumétrica de las tablas en la base de datos restaurada.

Para facilitar el flujo de trabajo según el contexto pedagógico, los procedimientos se organizan en dos modalidades secuenciales independientes:

- **Modalidad 1: Auditoría automatizada mediante CLI (#| eval: true):** Bloques de ejecución secuencial desatendida desde la terminal integrada de Visual Studio Code, permitiendo la evaluación y renderizado directo de los resultados durante la compilación del documento.
- **Modalidad 2: Auditoría interactiva en sesión de psql (#| eval: false):** Flujo de trabajo continuo dentro de una única sesión interactiva del cliente de terminal, permitiendo autenticarse al inicio y ejecutar todas las sentencias SQL sin alternar contextos de conexión.

5.4.1 Auditoría automatizada desatendida mediante CLI

Esta secuencia ejecuta consultas directas mediante el modificador `-c`, evaluando el estado del socket, los controladores de PostGIS, el catálogo OGC y las métricas de almacenamiento.

1. Verificación del socket relacional y diagnóstico de conexión:

```
export PGPASSWORD="${LOCAL_PGPASSWORD}"
psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d sig_db_unal_restaurada -c "\conninfo"
```

Connection Information	
Parameter	Value
Database	sig_db_unal_restaurada
Client User	postgres
Host	host.docker.internal
Host Address	192.168.65.254
Server Port	5432
Options	
Protocol Version	3.0
Password Used	true
GSSAPI Authenticated	false
Backend PID	61276
SSL Connection	false
Superuser	on
Hot Standby	off
(13 rows)	

2. Comprobación del núcleo PostGIS y enlace de librerías geoespaciales:

```
export PGPASSWORD="${LOCAL_PGPASSWORD}"
psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d sig_db_unal_restaurada -x -P
↳ format=wrapped -P columns=90 -c "SELECT postgis_full_version();"

```

```

-[ RECORD 1 ]-----+-----
postgis_full_version | POSTGIS="3.6.2 3.6.2" [EXTENSION] PGSQL="180" GEOS="3.14.1dev-
CAPI.
                        |.-1.20.4" PROJ="8.2.1 NETWORK_ENABLED=OFF URL_ENDPOINT=https://cdn..
                        |.proj.org USER_WRITABLE_DIRECTORY=C:\WINDOWS\ServiceProfiles\Networ.
                        |.kService\AppData\Local\proj DATABASE_PATH=D:\Programs\PostgreSQL\1.
                        |.8\share\contrib\postgis-3.6\proj\proj.db" (compiled against PROJ 8.
                        |..2.1) GDAL="GDAL 3.9.2, released 2024/08/13" LIBXML="2.12.5" LIBJS.
                        |.ON="0.12" LIBPROTOBUF="1.2.1" WAGYU="0.5.0 (Internal)" TOPOLOGY RA.
                        |.STER

```

3. Inspección del catálogo formal de capas geométricas OGC:

```

export PGPASSWORD="${LOCAL_PGPASSWORD}"

query_geom="
SELECT
    f_table_schema AS esquema,
    f_table_name AS capa,
    f_geometry_column AS columna_geom,
    coord_dimension AS dimension,
    srid,
    type AS tipo_geometria
FROM geometry_columns
WHERE f_table_schema IN ('base750', 'divpol')
ORDER BY f_table_schema, f_table_name;
"

psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d sig_db_unal_restaurada -x -P
    ↪ format=wrapped -P columns=90 -c "${query_geom}"

```

```

-[ RECORD 1 ]--+-+-----
esquema      | base750
capa         | hidro_lineas
columna_geom | the_geom
dimension    | 2
srid         | 21892
tipo_geometria | GEOMETRY
-[ RECORD 2 ]--+-+-----
esquema      | base750
capa         | vias_lineas
columna_geom | the_geom
dimension    | 2
srid         | 21892
tipo_geometria | GEOMETRY
-[ RECORD 3 ]--+-+-----
esquema      | base750
capa         | vias_puntos
columna_geom | the_geom
dimension    | 2
srid         | 21892
tipo_geometria | ST_Point

```

```

-[ RECORD 4 ]--+-----
esquema      | base750
capa         | vias_texto
columna_geom | the_geom
dimension    | 2
srid         | 21892
tipo_geometria | ST_Point
-[ RECORD 5 ]--+-----
esquema      | divpol
capa         | capa_departamentos
columna_geom | the_geom
dimension    | 2
srid         | 0
tipo_geometria | GEOMETRY
-[ RECORD 6 ]--+-----
esquema      | divpol
capa         | capa_municipios
columna_geom | the_geom
dimension    | 2
srid         | 0
tipo_geometria | GEOMETRY
-[ RECORD 7 ]--+-----
esquema      | divpol
capa         | departamentos
columna_geom | the_geom
dimension    | 2
srid         | 21892
tipo_geometria | GEOMETRY
-[ RECORD 8 ]--+-----
esquema      | divpol
capa         | municipios
columna_geom | the_geom
dimension    | 2
srid         | 21892
tipo_geometria | GEOMETRY

```

4. Auditoría de volumetría y conteo de registros en tablas de usuario:

```

export PGPASSWORD="${LOCAL_PGPASSWORD}"

query_conteo="
SELECT
    schemaname AS esquema,
    relname AS tabla,
    n_live_tup AS registros
FROM pg_stat_user_tables
WHERE schemaname IN ('base750', 'divpol')
ORDER BY schemaname, relname;
"

```

```
psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d sig_db_unal_restaurada -x -P
↳ format=wrapped -P columns=90 -c "${query_conteo}"
```

```
-[ RECORD 1 ]-----
esquema      | base750
tabla        | hidro_lineas
registros    | 124068
-[ RECORD 2 ]-----
esquema      | base750
tabla        | vias_lineas
registros    | 13399
-[ RECORD 3 ]-----
esquema      | base750
tabla        | vias_puntos
registros    | 6819
-[ RECORD 4 ]-----
esquema      | base750
tabla        | vias_texto
registros    | 6645
-[ RECORD 5 ]-----
esquema      | divpol
tabla        | departamentos
registros    | 32
-[ RECORD 6 ]-----
esquema      | divpol
tabla        | municipios
registros    | 1121
-[ RECORD 7 ]-----
esquema      | divpol
tabla        | nacion
registros    | 1
```

5.4.2 Auditoría interactiva en cliente psql

Esta modalidad permite abrir una única sesión en el motor relacional y ejecutar de manera consecutiva las directivas de inspección y consultas analíticas.

1. Apertura de la sesión interactiva en la base de datos restaurada:

```
export PGPASSWORD="${LOCAL_PGPASSWORD}"
psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d sig_db_unal_restaurada
```

Si ya se dispone de una sesión activa de `psql` en otra base de datos del clúster, se ejecuta el cambio de contexto con el metacomando de conexión:

```
\c sig_db_unal_restaurada
```

2. Comprobación del estado y enlace de librerías de PostGIS:

```
SELECT postgis_full_version();
```

3. Inspección del catálogo formal de geometrías OGC:

```
SELECT
  f_table_schema AS esquema,
  f_table_name AS capa,
  f_geometry_column AS columna_geom,
  coord_dimension AS dimension,
  srid,
  type AS tipo_geometria
FROM geometry_columns
WHERE f_table_schema IN ('base750', 'divpol')
ORDER BY f_table_schema, f_table_name;
```

4. Auditoría de volumetría y conteo de registros por tabla:

```
SELECT
  schemaname AS esquema,
  relname AS tabla,
  n_live_tup AS registros
FROM pg_stat_user_tables
WHERE schemaname IN ('base750', 'divpol')
ORDER BY schemaname, relname;
```

5. Cierre de la sesión interactiva:

Para finalizar la interacción y retornar al intérprete de la terminal integrada de Visual Studio Code:

```
\q
```


Parte II

Fundamentos y diseño de bases de datos espaciales

Capítulo 6

Arquitectura de bases de datos espaciales y estándares OGC

i Entorno de ejecución interactivo: Las consultas y sentencias DDL/DML de este capítulo asumen que la sesión de terminal dispone de las variables de conexión estándar de `libpq` debidamente configuradas. Si ejecuta los bloques de forma manual en la consola, verifique la asignación de parámetros descrita en la Sección 4.3.

6.1 Objetivos del capítulo

- Analizar los fundamentos conceptuales de las bases de datos y evaluar sus ventajas determinantes frente a los sistemas de archivos tradicionales.
- Comprender la arquitectura funcional, los niveles de abstracción y los subsistemas operativos de un sistema gestor de bases de datos (SGBD).
- Determinar el modelo de datos y la arquitectura de integración óptimos para soportar aplicaciones de sistemas de información geográfica (SIG).
- Examinar la implementación de los estándares internacionales del Open Geospatial Consortium (OGC) e ISO en motores relacionales extendidos.

6.2 De sistemas de archivos a bases de datos relacionales

El manejo de información en organizaciones y proyectos de geomática ha transitado históricamente desde esquemas basados en sistemas de archivos independientes hacia arquitecturas centralizadas administradas por **sistemas gestores de bases de datos (SGBD)** o **DBMS** (*Database Management System*).

Un sistema de archivos tradicional almacena los datos en estructuras cerradas dependientes de aplicaciones específicas (archivos planos, hojas de cálculo o formatos propietarios). Este enfoque presenta deficiencias estructurales críticas:

- **Redundancia e inconsistencia:** La duplicación descontrolada de archivos genera discrepancias en el estado de la información cuando se ejecutan actualizaciones parciales o no coordinadas.
- **Aislamiento y fragmentación de datos:** La dispersión de formatos y codificaciones heterogéneas impide la interoperabilidad y dificulta la formulación de consultas analíticas integradas.
- **Dependencia programa-datos:** Las aplicaciones se acoplan rígidamente a la estructura física de almacenamiento, lo que exige reescribir el software de consumo ante cualquier cambio en el formato de los archivos.
- **Vulnerabilidad transaccional y concurrencia deficiente:** Carencia de mecanismos ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad), lo que provoca condiciones de carrera, sobreescritura destructiva y corrupción de datos ante fallos del sistema o accesos simultáneos.
- **Costos elevados de mantenimiento y gobierno:** La ausencia de esquemas y catálogos normalizados fragmenta las políticas de seguridad, integridad y respaldo.

Frente a estas restricciones, una **base de datos** se define como una colección integrada, estructurada y no redundante de datos almacenados en soporte persistente, accesible concurrentemente por múltiples usuarios y aplicaciones mediante una estricta separación entre la representación lógica y la implementación física. Por su parte, el **SGBD** constituye la infraestructura de software responsable de proveer las interfaces y mecanismos para la definición, manipulación, optimización, persistencia y administración integral de dicha información.

Para unificar la nomenclatura técnica en este ámbito, se formalizan los siguientes conceptos fundamentales:

- **Dato:** Unidad mínima de registro simbólico (caracteres alfabéticos, numéricos o geoespaciales brutos) carente de contexto inmediato.
- **Información:** Conjunto estructurado de datos procesados que adquiere significado dentro de un modelo conceptual o contexto analítico.
- **Atributo o campo:** Unidad atómica nominada que define una característica o propiedad de una entidad dentro de un dominio específico.
- **Tupla o registro:** Instancia o agregación ordenada de atributos que representa a una entidad concreta en un momento dado.
- **Relación o tabla:** Estructura lógica conformada por un conjunto no ordenado de tuplas consistentes con un esquema formal.
- **Esquema de base de datos:** Definición estructural y semántica de las relaciones, tipos de datos, restricciones y reglas de integridad, expresada mediante sentencias formales.
- **SGBD / DBMS (*Database Management System*):** Infraestructura de software responsable de proveer las interfaces y mecanismos para la definición, manipulación, optimización, persistencia y administración integral de las bases de datos. En la literatura técnica y en este texto se emplean indistintamente el acrónimo en español (**SGBD**) y la sigla internacional en inglés (**DBMS**).
- **SQL (*Structured Query Language*):** Estándar declarativo para la consulta, modificación y definición estructural de bases de datos relacionales.
 - **DDL (*Data Definition Language*):** Subconjunto de SQL orientado a la definición, alteración y eliminación de esquemas y objetos de la base de datos (**CREATE**, **ALTER**, **DROP**).
 - **DML (*Data Manipulation Language*):** Subconjunto de SQL orientado a la inserción, actualización, eliminación y recuperación de registros (**SELECT**, **INSERT**, **UPDATE**, **DELETE**).
- **Administrador de base de datos (DBA):** Rol técnico responsable del diseño físico, la optimización, las políticas de seguridad, el control de concurrencia y los planes de contingencia del motor.

- **Base de datos espacial (GeoDB):** Colección estructurada de datos espaciales y alfanuméricos persistidos bajo un esquema unificado, accesible de forma concurrente y gobernada por un catálogo de referencia cartográfica.
- **SGBD espacial / SDBMS (*Spatial Database Management System*):** Sistema gestor de bases de datos extendido con soporte nativo para tipos geométricos y geográficos, predicados topológicos, funciones analíticas multidimensionales y métodos de indexación espacial (árboles R / GiST). En diagramas arquitectónicos y documentación técnica se adopta comúnmente la sigla **SDBMS**.

En este texto se emplean de manera indistinta los términos **base de datos geográfica**, **base de datos espacial** o **GeoDB** para designar cualquier arquitectura de almacenamiento estructurado con soporte nativo de tipos espaciales, así como **SGBD espacial** y **SDBMS** para designar a su software gestor. Por convención, el término comercial **geodatabase** se reserva exclusivamente para las estructuras de almacenamiento propietarias del ecosistema ESRI.

Como se sintetiza en la Figura 6.1, el principio fundamental de una base de datos espacial radica en la **integración y centralización de esquemas**: el motor gestor consolida en un repositorio común atributos descriptivos, geometrías vectoriales tipadas y metadatos de referencia espacial, gobernados por un catálogo centralizado y un subsistema de integridad transaccional accesible por múltiples clientes en red.




Figura 6.1: Centralización e integración de datos espaciales y alfanuméricos en un SDBMS.

Esta organización desacopla la representación lógica de la implementación física y resuelve las deficiencias de los sistemas de archivos:

- **Unicidad de la fuente:** Se elimina la redundancia derivada de mantener tablas de atributos dispersas en hojas de cálculo y geometrías en archivos vectoriales independientes.

- **Consistencia referencial síncrona:** Cualquier modificación sobre un registro (alfanumérico o espacial) queda sujeta a las restricciones del esquema global y a los mecanismos de aislamiento transaccional del motor.
- **Acceso concurrente estandarizado:** Distintos perfiles de usuario y capas de servicio consumen y modifican el mismo repositorio sin riesgo de bloqueo a nivel de archivo ni sobreescritura destructiva.

6.2.1 Componentes y funciones de un SGBD

Un sistema de gestión de bases de datos es el software especializado responsable de la definición, almacenamiento, mantenimiento, consulta y control transaccional de los datos. Su arquitectura desacopla el almacenamiento físico de la interfaz lógica del usuario para garantizar concurrencia, rendimiento e integridad de la información.




Figura 6.2: Componentes de un sistema de bases de datos, según Silberschatz, Korth y Sudarshan (2002).

En la Figura 6.2 se presenta la arquitectura clásica funcional de un SGBD estructurada en tres capas operativas

fundamentales: el procesador de consultas, el gestor de almacenamiento y el almacenamiento en disco.

Procesador de consultas:

- **Intérprete DDL:** Procesa las sentencias de definición de datos y registra las definiciones correspondientes en el diccionario de datos.
- **Compilador y organizador DML:** Traduce las sentencias DML formuladas en lenguajes de consulta a un plan de evaluación de bajo nivel compuesto por operadores relacionales.
- **Motor de evaluación de consultas:** Ejecuta las instrucciones de bajo nivel generadas por el compilador DML interactuando directamente con el gestor de almacenamiento.
- **Compilador y enlazador de programas de aplicación:** Integra las llamadas a funciones DML embebidas en el código fuente con el motor de evaluación para generar código objeto ejecutable.

Gestor de almacenamiento:

- **Gestor de autorización e integridad:** Valida las restricciones de integridad declarativas y comprueba los privilegios de acceso de los usuarios a partir de los datos estadísticos y el diccionario.
- **Gestor de transacciones:** Garantiza que la base de datos permanezca en un estado consistente a pesar de fallos del sistema, coordinando la ejecución concurrente sin interferencias.
- **Gestor de archivos:** Asigna y gestiona el espacio en el almacenamiento secundario y las estructuras de datos usadas para representar los registros.
- **Gestor de búfer:** Controla la transferencia de páginas entre la memoria volátil intermedia (*buffer pool*) y el almacenamiento en disco persistente.

Estructuras de almacenamiento en disco:

- **Datos:** Bloques físicos que alojan los registros de la base de datos.
- **Índices:** Estructuras de acceso rápido para acelerar la localización de tuplas específicas.
- **Diccionario de datos:** Almacén centralizado de metadatos sobre la estructura lógica y esquemas del sistema.
- **Datos estadísticos:** Información cuantitativa del catálogo sobre la distribución de las relaciones, empleada por el optimizador de consultas.

En la Tabla 6.1 se detalla la correspondencia entre los módulos de la arquitectura de Silberschatz, su nivel operativo y su responsabilidad fundamental dentro del motor de base de datos.

Tabla 6.1: Componentes principales del SGBD según Silberschatz y sus responsabilidades funcionales.

Componente	Nivel funcional	Responsabilidad principal
Intérprete DDL	Procesamiento lógico	Procesamiento de sentencias de definición y actualización de metadatos.
Compilador y organizador DML	Procesamiento lógico	Traducción de consultas de alto nivel a planes de ejecución evaluables.
Motor de evaluación de consultas	Ejecución lógica	Orquestación y despacho de instrucciones de bajo nivel al motor de almacenamiento.

Componente	Nivel funcional	Responsabilidad principal
Gestor de autorización e integridad	Almacenamiento / Control	Validación de restricciones declarativas y verificación de permisos.
Gestor de transacciones	Transaccional	Preservación de propiedades ACID y control de operaciones simultáneas.
Gestor de búfer	Almacenamiento físico	Paginación y caché de bloques de memoria entre disco y RAM.
Gestor de archivos	Almacenamiento físico	Asignación de espacio físico y direccionamiento de bloques de registros e índices.

Como marco comparativo, Elmasri y Navathe (2007) plantean una descomposición modular con mayor detalle en los subsistemas de ejecución de transacciones y el procesador de base de datos en tiempo de ejecución (*runtime database processor*), tal como se ilustra en la Figura 6.3.




Figura 6.3: Arquitectura de componentes y ejecución de transacciones, según Elmasri y Navathe (2007).

6.2.2 Importancia y características de los SGBD

En la infraestructura tecnológica contemporánea, los SGBD constituyen el núcleo operativo para la persistencia, disponibilidad e integridad de los activos de información. Su diseño minimiza la fragilidad intrínseca de los sistemas de archivos mediante la implementación de niveles formales de abstracción de datos (esquema físico, lógico y de vistas), permitiendo aislar las aplicaciones cliente de las modificaciones en el almacenamiento subyacente.

Las propiedades funcionales y arquitectónicas que distinguen a un SGBD frente a soluciones ad-hoc comprenden:

- **Independencia lógica y física:** Capacidad de modificar la organización física de los archivos o el diseño conceptual de las tablas sin requerir la reescritura de las aplicaciones que consumen la base de datos.
- **Soporte de tipado abstracto y dominios complejos:** Definición rigurosa de tipos primitivos (escalares, numéricos, temporales) y estructurados (JSON, tipos geométricos/geográficos OGC, grandes objetos binarios o BLOB).
- **Procesamiento declarativo y optimización de consultas:** Interpretación de sentencias en SQL estándar mediante un optimizador basado en costos (CBO), el cual formula planes de ejecución eficientes a partir de la distribución estadística de los datos.
- **Mecanismos de concurrencia y garantías ACID:** Aislamiento de transacciones concurrentes para evitar anomalías como lecturas sucias, actualizaciones perdidas y lecturas no repetibles.
- **Estructuras de acceso optimizado:** Implementación de índices univariados y multidimensionales (árboles B+, GiST, SP-GiST, R-Trees) que reducen exponencialmente los costos de entrada/salida (I/O) en operaciones de filtrado y agregación.
- **Tolerancia a fallos y recuperación:** Persistencia transaccional apoyada en registros de auditoría y bitácoras de operaciones (*Write-Ahead Logging*), asegurando la reconstrucción del estado consistente del sistema ante interrupciones no programadas de energía o caídas del kernel.
- **Seguridad y auditoría granular:** Control de accesos basado en roles (RBAC), mecanismos de autenticación criptográfica, cifrado en reposo y en tránsito, y políticas de seguridad a nivel de fila (*Row-Level Security*).

6.2.3 Perfiles de usuario y responsabilidades del administrador

La arquitectura canónica formaliza cuatro categorías de usuarios en función de su nivel de interacción técnica y el grado de abstracción con el que operan:

- **Usuarios ingenuos o paramétricos:** Interactúan con el sistema de forma indirecta mediante interfaces de usuario precompiladas y programas de aplicación (formularios web, aplicaciones móviles o terminales transaccionales), ejecutando operaciones predefinidas sin conocer la sintaxis SQL ni el modelo de datos subyacente.
- **Programadores de aplicaciones:** Desarrollan artefactos de software en lenguajes anfitriones (Python, Java, C++, Julia), embebiendo sentencias DML o invocando interfaces de programación (ODBC, JDBC, APIs nativas) para conectar las aplicaciones con el motor de base de datos.
- **Usuarios sofisticados o analistas:** Interactúan directamente con el procesador de consultas mediante herramientas interactivas, consolas SQL o plataformas de ciencia de datos, formulando consultas analíticas complejas y extrayendo conjuntos de datos sin intermediación de código de aplicación estático.

- **Usuarios especializados:** Diseñan e implementan sistemas de bases de datos no tradicionales, tales como motores de bases de conocimiento, procesadores analíticos multidimensionales o sistemas de información espacial avanzados.

Dentro de este ecosistema, el **administrador de bases de datos (DBA)** representa la figura de control centralizado encargada del ciclo de vida operativo, el rendimiento y la seguridad del sistema gestor. Sus responsabilidades comprenden:

- **Definición del esquema conceptual y físico:** Redacción de especificaciones en lenguaje DDL para la creación del modelo relacional, las cuales el compilador DDL interpreta y almacena en el diccionario de datos.
- **Selección de métodos de acceso y estructuras de almacenamiento:** Definición de la topología de almacenamiento físico, asignación de espacios de tablas (*tablespaces*), tamaño de páginas de disco y diseño de índices primarios y secundarios.
- **Modificación y afinamiento físico (*tuning*):** Ajuste dinámico de parámetros del gestor de búferes, memoria intermedia y reestructuración periódica de índices para mitigar cuellos de botella según el comportamiento de la carga de trabajo.
- **Gestión de autorizaciones y directivas de seguridad:** Creación de roles de usuario, asignación granular de privilegios sobre esquemas o tablas, y administración de credenciales bajo el principio de mínimo privilegio.
- **Supervisión de restricciones de integridad:** Especificación de reglas declarativas (claves primarias, integridad referencial, restricciones de dominio) para que el gestor de integridad impida estados inconsistentes.
- **Mantenimiento preventivo, respaldo y contingencia:** Definición de políticas de copias de seguridad (completas, incrementales y continuas), monitorización del almacenamiento secundario y ejecución periódica de simulacros de recuperación ante desastres.

6.2.4 Niveles de abstracción e independencia de datos

Un sistema gestor de bases de datos abstrae la complejidad del almacenamiento secundario para presentar una representación simplificada de la información. La arquitectura estándar de tres niveles (ANSI/SPARC) formaliza este principio mediante capas operativas independientes, como se ilustra en la Figura 6.4.

Las tres capas estructuran responsabilidades específicas:

1. **Nivel físico o interno:** Describe la organización técnica en que los registros se estructuran en el disco: distribución de páginas de datos, métodos de compresión, rutas de acceso físicas y estructuras de indexación secundarias (árboles B+ o árboles R/GiST en contextos espaciales).
2. **Nivel conceptual o lógico:** Modela la estructura integral del dominio de datos con independencia de los detalles del hardware de almacenamiento. En este nivel se definen las entidades, atributos, dominios (incluyendo tipos geométricos OGC), restricciones de integridad (**CHECK**, claves primarias, llaves foráneas) y relaciones lógicas entre conjuntos de datos.
3. **Nivel de visión o externo:** Define representaciones parciales y personalizadas del esquema lógico orientadas a distintos perfiles de usuario, roles operativos o módulos de software mediante vistas relacionales (**VIEW**) o políticas de seguridad a nivel de filas y columnas.

En la Tabla 6.2 se sintetizan las responsabilidades de cada estrato arquitectónico, los perfiles de usuario




Figura 6.4: Arquitectura ANSI/SPARC de tres niveles y correspondencias de independencia de datos.

involucrados y su manifestación técnica en motores geoespaciales.

Tabla 6.2: Niveles de abstracción arquitectónica y su instanciación técnica.

Nivel de abstracción	Audiencia principal	Mecanismos de implementación	Instanciación espacial (SGBD espacial)
Visión (externo)	Usuarios finales y analistas	Vistas SQL (VIEW , MATERIALIZED VIEW), permisos de rol.	Capas filtradas por cobertura territorial o temática.
Conceptual (lógico)	Administrador de datos y diseñador	Esquemas DDL, restricciones relacionales, tipos de datos.	Tipos de datos espaciales (GEOMETRY , GEOGRAPHY , SRID).
Físico (interno)	DBA y motor de almacenamiento	Asignación de páginas en disco, bloques físicos, WAL.	Codificación binaria (WKB) e índices espaciales (GiST , SP-GiST).

La separación desacoplada entre estos estratos garantiza dos propiedades operativas fundamentales:

- **Independencia física de datos:** Capacidad de reestructurar la disposición de almacenamiento, cambiar de medio físico, modificar el particionamiento de tablas o crear nuevos índices en disco sin requerir ajustes en el esquema conceptual ni reescribir las sentencias de consulta de las aplicaciones cliente.
- **Independencia lógica de datos:** Capacidad de expandir o modificar el esquema conceptual (añadir nuevas columnas, entidades o relocalizar tablas) sin alterar las aplicaciones que consumen vistas externas preexistentes, siempre que estas no dependan de los elementos modificados.

6.3 Evolución de modelos de datos y la dimensión espacial

A lo largo del desarrollo de los sistemas de información, los modelos de bases de datos se han estructurado en torno a paradigmas que responden tanto a las limitaciones del hardware de cada época como a la complejidad semántica de los datos:

- **Modelos basados en registros y punteros físicos (Tipo 1):** Dominantes en las décadas de 1950 y 1960 (modelos jerárquicos y de red), donde las asociaciones entre entidades se implementaban mediante enlaces físicos de memoria o apuntadores en disco.
- **Modelo relacional (Tipo 2):** Introducido por E. F. Codd en 1970, fundamentado en la teoría de conjuntos y la lógica de predicados de primer orden. La información se modela en relaciones (tablas compuestas por tuplas y atributos atómicos), y las vinculaciones se realizan exclusivamente a través de valores escalares compartidos (claves primarias y foráneas).
- **Modelos objeto-relacionales y orientados a objetos (Tipo 3):** Formulados a partir de 1990 para superar la incapacidad del modelo relacional plano al manejar datos no atómicos. Introducen encapsulamiento, herencia, métodos y soporte nativo para tipos abstractos de datos (ADT), habilitando la persistencia e indexación de geometrías espaciales y tipos de datos multidimensionales.
- **Modelos no relacionales y de grafos (NoSQL):** Consolidados a partir de 2010 para resolver cuellos de botella de escalabilidad horizontal y rigidez de esquemas. Reemplazan la normalización formal por

esquemas flexibles de lectura (*schema-on-read*) divididos en cuatro familias: documentales (JSON/BSON), clave-valor, matrices de columnas anchas y grafos de propiedades, estos últimos formalizados mediante el estándar internacional ISO/IEC 39075:2024 (GQL).

- **Evolución contemporánea (NewSQL, multimodelo y bases de datos vectoriales):** Desde 2012, el modelo relacional tradicional derivó hacia sistemas distribuidos elásticos con consistencia transaccional estricta mediante algoritmos de consenso (NewSQL). De forma paralela, surgieron motores convergentes multimodelo y bases de datos vectoriales optimizadas para búsqueda de similitud semántica mediante grafos de mundo pequeño (*HNSW*) sobre representaciones densas de alta dimensionalidad (*embeddings*).

En la Figura 6.5 se resume la trayectoria evolutiva de estos paradigmas, destacando la bifurcación entre sistemas orientados a transacciones ACID y soluciones diseñadas para escalabilidad distribuida o cómputo multidimensional.




Figura 6.5: Cronología de modelos de bases de datos con alineación temporal formal.

En la Tabla 6.3 se sistematizan los motores de bases de datos representativos de la disciplina, estructurados conforme a los paradigmas arquitectónicos presentados.

Tabla 6.3: Clasificación de sistemas gestores de bases de datos según su modelo paradigmático.

Modelo arquitectónico	Época / Taxonomía	Sistemas y motores representativos	Mecanismo de estructuración predominante
Sistemas de archivos y métodos de acceso	Década de 1950 (Tipo 1)	IBM ISAM, VSAM, archivos secuenciales	Registros mapeados por <i>offset</i> físico en disco o cinta.
Modelo jerárquico	Década de 1960 (Tipo 1)	IBM IMS (<i>Information Management System</i>)	Estructuras en árbol con relaciones 1:N mediante punteros físicos padre-hijo.
Modelo en red	Década de 1960 (Tipo 1)	IDS, Cullinet IDMS (estándar CODASYL)	Grafos de registros con relaciones N:M gestionadas mediante conjuntos (<i>sets</i>) y apuntadores en anillo.
Modelo relacional transaccional (OLTP)	Década de 1970 (Tipo 2)	IBM System R, Ingres, IBM DB2, MySQL, SQLite	Tablas estructuradas por filas con tuplas y atributos atómicos, gobernadas por álgebra relacional y cumplimiento ACID.
Modelo relacional analítico columnar (OLAP)	Década de 2010 (2019+)	DuckDB, ClickHouse, MonetDB	Álgebra relacional y sintaxis SQL estándar implementada sobre almacenamiento columnar y ejecución vectorial en memoria/CPU (SIMD).
Orientado a objetos (OODBMS)	Década de 1990 (Tipo 3)	ObjectStore, db4o, Versant, Objectivity/DB	Persistencia directa de instancias del lenguaje anfitrión con encapsulamiento, identidad propia (OID) y métodos.
Objeto-relacional (ORDBMS)	Década de 2000 (Tipo 2/3)	PostgreSQL (+ PostGIS), Oracle (v8i+), IBM Informix	Núcleo relacional con soporte nativo de tipos abstractos (ADT), polimorfismo, herencia de tablas e índices extensibles (GiST/SP-GiST).

Modelo arquitectónico	Época / Taxonomía	Sistemas y motores representativos	Mecanismo de estructuración predominante
NoSQL: Documental	Década de 2010	MongoDB, Apache CouchDB	Registros semiestructurados jerárquicos (JSON, BSON) con esquema dinámico (<i>schema-on-read</i>).
NoSQL: Grafos de propiedades	Década de 2010	Neo4j, Amazon Neptune, Memgraph	Nodos, aristas y propiedades tipadas optimizados para recorridos de relaciones complejas sin operaciones de combinación (<i>joins</i>).
NoSQL: Clave-valor	Década de 2010	Redis, Amazon DynamoDB, Memcached	Almacén asociativo indexado por <i>hash</i> unidimensional de muy baja latencia en memoria o disco.
NoSQL: Familias de columnas (<i>wide-column</i>)	Década de 2010	Apache Cassandra, Apache HBase, ScyllaDB	Tablas multidimensionales dispersas y particionadas horizontalmente, optimizadas para escrituras masivas distribuidas.
NewSQL / SQL distribuido	Década de 2010 (2012+)	Google Cloud Spanner, CockroachDB, YugabyteDB, TiDB	Álgebra relacional estándar y transaccionalidad ACID global sobre clústeres elásticos mediante protocolos de consenso (Paxos/Raft).
Multimodelo nativo	Década de 2010 (2015+)	ArangoDB, Microsoft Azure Cosmos DB	Motores concebidos de origen para procesar de forma unificada grafos, documentos, clave-valor y estructuras tabulares.

Modelo arquitectónico	Época / Taxonomía	Sistemas y motores representativos	Mecanismo de estructuración predominante
Bases de datos vectoriales	Década de 2020 (2020+)	Milvus, Qdrant, Pinecone, Weaviate, Chroma	Almacenamiento e indexación de <i>embeddings</i> multidimensionales mediante grafos HNSW o cuantización vectorial para cálculo de distancias métricas.

6.3.1 La dimensión espacial como catalizador del modelo objeto-relacional

La adopción de modelos de bases de datos en geomática estuvo condicionada por la complejidad intrínseca de los datos geográficos frente a los datos alfanuméricos tradicionales. Esta complejidad se manifiesta en cuatro dimensiones críticas:

- **Multidimensionalidad:** Las entidades espaciales poseen extensión geométrica en dos, tres o cuatro dimensiones (coordenadas X , Y , elevación Z , y valores de medición lineal M).
- **Topología y continuidad:** Los objetos en el territorio exhiben relaciones espaciales continuas (adyacencia, contención, solapamiento, conectividad) que no se reducen a operadores de comparación escalar ($=$, $<$, $>$).
- **Tipologías heterogéneas:** Coexisten entidades vectoriales discretas (puntos, líneas, polígonos) y campos continuos (matrices ráster y mallas irregulares).
- **Ineficiencia de árboles de búsqueda unidimensionales:** Los árboles B y B+ son incapaces de indexar eficazmente cajas envolventes mínimas (*Bounding Boxes*) o rangos multidimensionales.

Como se sintetiza en la Figura 6.6, la evolución arquitectónica respondió a la necesidad de gestionar simultáneamente atributos escalares simples y geometrías dotadas de comportamiento topológico.

El modelo relacional tradicional garantizaba integridad referencial, consistencia transaccional y optimización sobre atributos atómicos escalares, pero carecía de mecanismos nativos para operar geometrías complejas sin desarticularlas en colecciones de coordenadas normalizadas. Por su parte, los sistemas orientados a objetos (OODBMS) permitían modelar geometrías y operadores topológicos como métodos de clase, pero sacrificaban la madurez del álgebra relacional, el lenguaje declarativo SQL y la eficiencia de los optimizadores basados en costos.

El modelo objeto-relacional resolvió esta encrucijada al extender el motor relacional con tipos de datos abstractos (ADT), índices espaciales multidimensionales (árboles R sobre infraestructura GiST) y predicados topológicos evaluables dentro del planificador de consultas.

6.3.2 Consideraciones arquitectónicas: extensibilidad y motores de cómputo analítico

Al analizar el ecosistema de datos espaciales y analíticos, es necesario distinguir entre la arquitectura de núcleo de un SGBD, los mecanismos de convergencia multimodelo por extensibilidad y los motores de procesamiento




Figura 6.6: Convergencia de requerimientos de datos hacia el modelo objeto-relacional.

distribuido sobre lagos de datos:

- **Estatus arquitectónico de PostgreSQL y su convergencia multimodelo:** PostgreSQL es en su diseño de núcleo un sistema objeto-relacional (ORDBMS). La extensibilidad provista por su arquitectura permitió implementar soporte para datos semiestructurados (JSONB), tipos espaciales avanzados e índices multidimensionales mediante PostGIS, y búsqueda por similitud vectorial mediante `pgvector`. De este modo, aunque su fundamento teórico no es multimodelo nativo, opera en la práctica como un sustrato convergente para cargas de trabajo heterogéneas.
- **Diferenciación funcional de DuckDB:** DuckDB no plantea un nuevo modelo algebraico de datos, sino una reconfiguración de la arquitectura de ejecución. Se clasifica dentro del modelo relacional (Tipo 2), pero desacopla el paradigma tradicional de almacenamiento orientado a filas (*row-oriented*) para utilizar almacenamiento columnar vectorial en memoria. Su modelo de despliegue embebido (*in-process*) elimina la sobrecarga de red del modelo cliente-servidor, convirtiéndose en un motor OLAP especializado para análisis local sobre grandes volúmenes de datos tabulares y geoespaciales.
- **Distinción entre SGBD y motores de cómputo analítico (Apache Sedona):** Soluciones como Apache Sedona (anteriormente GeoSpark) no constituyen sistemas gestores de bases de datos (SGBD). Carecen de motores de almacenamiento persistente propios, gestores de transacciones ACID, subsistemas de bitácora (*Write-Ahead Logging*) y gestores de búfer en disco. Sedona es un **motor de procesamiento espacial distribuido** que actúa como capa analítica sobre entornos de cómputo en clúster (Apache Spark y Apache Flink), permitiendo evaluar predicados espaciales e indexación en memoria sobre archivos externos (GeoParquet, Shapefiles o capas de lagos de datos).

6.4 Arquitecturas para aplicaciones de sistemas de información geográfica

Históricamente, la vinculación entre los sistemas de información geográfica (SIG) y los sistemas de gestión de datos ha transitado por tres generaciones arquitectónicas principales, caracterizadas por el nivel de acoplamiento entre la geometría, los atributos temáticos y el motor de ejecución.

En la Figura 6.7 se ilustra la evolución conceptual desde esquemas propietarios aislados hasta la centralización transaccional en motores espaciales integrados.




Figura 6.7: Evolución de las arquitecturas de integración entre SIG y bases de datos.

6.4.1 Arquitectura ad-hoc

En esta configuración inicial, los paquetes de software SIG implementan formatos binarios cerrados y algoritmos propietarios de cálculo geométrico ejecutados directamente sobre el sistema de archivos:

- **Ventajas:** Alto rendimiento y eficiencia computacional para operaciones cartográficas locales en estaciones monousuario, al carecer de sobrecarga (*overhead*) por capas de red o bloqueos transaccionales.
- **Limitaciones:** Nula extensibilidad hacia nuevas aplicaciones, imposibilidad de compartir datos fuera del entorno de origen, ausencia de control de concurrencia y proliferación de información redundante e inconsistente.

6.4.2 Arquitectura no integrada (dual o híbrida)

Este esquema desacopla el almacenamiento en dos repositorios independientes: los atributos temáticos se delegan a un SGBD relacional estándar, mientras que las geometrías continúan gestionándose mediante el sistema de archivos tradicional:

- **Ventajas:** Incorpora las capacidades analíticas, de seguridad y de consulta declarativa del SGBD para la fracción alfanumérica de la información.
- **Limitaciones:** La responsabilidad de integrar y sincronizar la geometría con la tabla recae exclusivamente en la capa de aplicación (*application programs*), lo que genera un rendimiento inferior al de las soluciones

ad-hoc, sobrecarga de memoria en el cliente y riesgo permanente de inconsistencia transaccional (huérfanos espaciales o tablas sin geometría asociada).

6.4.3 Arquitectura integrada (SDBMS)

Representa el estándar contemporáneo, donde el sistema gestor de bases de datos asume tanto la geometría como los atributos descriptivos dentro de un mismo motor estructurado:

- **Reutilización y extensibilidad:** Desacopla los datos espaciales de los programas SIG clientes, permitiendo que múltiples aplicaciones heterogéneas (escritorio, servicios web OGC, pipelines en Python/R/Julia) consuman y actualicen las mismas capas de forma concurrente.
- **Procesamiento en el servidor:** Las funciones analíticas, el cálculo de relaciones topológicas y la indexación multidimensional se ejecutan directamente en el motor de la base de datos, optimizando el ancho de banda al retornar únicamente el subconjunto filtrado.
- **Compromiso de rendimiento (*trade-off*):** Aunque puede presentar un costo operativo marginalmente superior frente a algoritmos locales ad-hoc debido a la gestión de transacciones ACID y la serialización SQL, dicho margen queda plenamente compensado por la integridad estructural, la escalabilidad y la interoperabilidad institucional de los datos.

6.4.4 Distribución de responsabilidades entre el SIG y el SGBD objeto-relacional

La adopción de una arquitectura integrada formaliza un esquema multicapa donde se dividen estrictamente las tareas entre la aplicación cliente y el motor gestor de bases de datos, tal como se esquematiza en la Figura 6.8.




Figura 6.8: Distribución de capas y responsabilidades entre el software SIG y el SGBD objeto-relacional.

Bajo este modelo de distribución operativa se derivan ventajas determinantes:

- **Descarga computacional de la aplicación cliente:** Al incorporar un **módulo espacial** (*spatial extension* o *cartridge*) directamente acoplado al núcleo del motor, los algoritmos geométricos computacionalmente intensivos (cálculo de áreas, uniones espaciales, generación de zonas de influencia o evaluación de relaciones topológicas) se procesan dentro del servidor.
- **Unificación de datos convencionales y espaciales:** El SGBD administra atributos alfanuméricos y objetos geométricos bajo un mismo esquema declarativo, garantizando que las reglas de integridad

referencial, directivas de seguridad y restricciones de dominio apliquen uniformemente sobre toda la entidad.

- **Simplificación del ciclo de vida del software:** Las aplicaciones SIG se liberan de la responsabilidad de implementar motores de indexación propios o controladores de concurrencia a nivel de archivo. Esto reduce la complejidad del código cliente y previene inconsistencias por accesos simultáneos.

6.5 PostgreSQL y la extensión PostGIS

PostgreSQL es un sistema gestor de bases de datos objeto-relacional (ORDBMS) de código abierto, diseñado con una arquitectura extensible que permite incorporar nuevos tipos de datos, funciones definidas por el usuario en múltiples lenguajes (C, PL/pgSQL, Python) y métodos de acceso indexados especializados.

PostGIS es la extensión espacial oficial de PostgreSQL. Transforma el motor relacional en un SDBMS completo al incorporar:

- Tipos de datos espaciales geométricos vectoriales (*geometry*), geodésicos (*geography*), matriciales (*raster*) y estructuras topológicas (*topology*).
- Funciones de análisis espacial conformes a las especificaciones internacionales de la OGC.
- Soporte para métodos de indexación espacial mediante árboles de búsqueda generalizada (GiST, *Generalized Search Tree*) y árboles R.

i Instrucciones específicas para el sistema anfitrión (Windows)

Cuando se administra PostgreSQL de forma nativa sobre el sistema anfitrión Windows, el servicio del clúster puede gestionarse desde la consola de servicios (**services.msc**), identificando la entrada **postgresql-x64-<version>**. Alternativamente, desde una terminal de PowerShell con privilegios administrativos, se puede consultar el estado del servicio mediante:

```
Get-Service -Name postgresql*
```

Para asegurar que las utilidades de línea de comandos (**psql**, **pg_dump**, **pg_restore**) respondan globalmente en la consola del sistema anfitrión, la ruta binaria del motor (por ejemplo, **C:\Program Files\PostgreSQL\<version>\bin**) debe estar registrada en la variable de entorno del sistema **Path**.

6.5.1 Verificación de PostGIS en el sistema anfitrión (Windows)

Para comprobar que el entorno espacial se encuentra habilitado y operativo en la base de datos de trabajo **sig_db_unal**, se consulta la firma completa de dependencias compiladas contra el motor relacional:

```
export PGPASSWORD="${LOCAL_PG_PASSWORD}"
# Inspección de versión y librerías geoespaciales vinculadas a PostGIS
psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d ${LOCAL_PGDATABASE} \
-x -P format=wrapped -P columns=90 \
-c "SELECT postgis_full_version();"
```

```

postgis_full_version | POSTGIS="3.6.2 3.6.2" [EXTENSION] PGSQL="180" GEOS="3.14.1dev-
CAPI.
|. -1.20.4" PROJ="8.2.1 NETWORK_ENABLED=OFF URL_ENDPOINT=https://cdn..
|.proj.org USER_WRITABLE_DIRECTORY=C:\WINDOWS\ServiceProfiles\Networ.
|.kService\AppData\Local\proj DATABASE_PATH=D:\Programs\PostgreSQL\1.
|.8\share\contrib\postgis-3.6\proj\proj.db" (compiled against PROJ 8.
|.2.1) LIBXML="2.12.5" LIBJSON="0.12" LIBPROTOBUF="1.2.1" WAGYU="0..
|.5.0 (Internal)"

```

El resultado de esta función expone las librerías base sobre las cuales opera el motor espacial:

- **GEOS (*Geometry Engine Open Source*)**: Provee las primitivas de cálculo computacional y evaluación de predicados topológicos.
- **PROJ**: Motor de transformación y reproyección entre sistemas de referencia de coordenadas.
- **GDAL (*Geospatial Data Abstraction Library*)**: Librería de traducción y soporte para formatos ráster y vectoriales.
- **LIBXML2**: Procesador de serializaciones XML/GML.

6.6 Estándar OGC Simple Features for SQL (ISO 19125)

El Open Geospatial Consortium (OGC) y la Organización Internacional de Normalización (ISO/TC 211) formularon la especificación *Simple Features for SQL* (SFS), recogida formalmente bajo la norma ISO 19125. Esta especificación define una arquitectura estandarizada para almacenar, manipular y consultar geometrías 2D en bases de datos relacionales.

6.6.1 Jerarquía de tipos geométricos OGC

El estándar define una jerarquía orientada a objetos donde la clase raíz abstracta es **Geometry**. En la Figura 6.9 se ilustra el árbol de herencia para las primitivas simples y las agrupaciones espaciales.




Figura 6.9: Jerarquía de tipos de datos geométricos según la norma OGC SFS / ISO 19125.

En la Tabla 6.4 se detallan las características topológicas y dimensionales de los tipos definidos en la norma.

Tabla 6.4: Primitivas y colecciones geométricas del estándar OGC.

Tipo geométrico	Dimensión topológica	Descripción formal OGC
Point	0	Posición geométrica aislada descrita por un único par ordenado (X, Y) .
LineString	1	Curva lineal interpolada entre dos o más vértices.
LinearRing	1	LineString cerrada y no autosecante (define límites poligonales).
Polygon	2	Superficie planar delimitada por un anillo exterior y cero o más interiores.
MultiPoint	0	Agrupación no conexa de puntos independientes.
MultiLineString	1	Conjunto estructurado de cadenas de líneas.
MultiPolygon	2	Conjunto conexo o disyunto de polígonos.
GeometryCollection	Variable	Agrupación heterogénea arbitraria de entidades geométricas.

6.7 Serialización y formatos estándar: WKT y WKB

Para garantizar el intercambio de geometrías entre sistemas heterogéneos, el estándar OGC define dos formatos de interoperabilidad:

6.7.1 Formato Well-Known Text (WKT)

WKT es una codificación en texto plano legible por humanos que define la estructura del tipo geométrico y sus secuencias de coordenadas:

- `POINT(1000000 1000000)`
- `LINESTRING(1000000 1000000, 1050000 1050000, 1100000 1020000)`
- `POLYGON((1000000 1000000, 1100000 1000000, 1100000 1100000, 1000000 1100000, 1000000 1000000))`

En superficies poligonales, el primer anillo define el perímetro exterior, mientras que los anillos sucesivos delimitan perforaciones interiores:

```
POLYGON((0 0, 10 0, 10 10, 0 10, 0 0), (2 2, 4 2, 4 4, 2 4, 2 2))
```

PostGIS extiende el estándar WKT incorporando componentes tridimensionales y de medición lineal: `POINT`

Z, POINT M y POINT ZM.

6.7.2 Formato Well-Known Binary (WKB) y EWKB

WKB es una representación binaria estructurada en secuencias de bytes (*byte arrays*), optimizada para la transferencia en red y el almacenamiento interno en páginas de disco:

- Incorpora indicadores de ordenamiento de bytes (*Endianness*: Big-Endian o Little-Endian).
- Define identificadores numéricos que codifican el tipo de geometría.
- Preserva la precisión numérica en coma flotante de doble precisión (IEEE 754) para cada coordenada.

PostGIS implementa el formato extendido **EWKB** (*Extended Well-Known Binary*), el cual embebe directamente el identificador del sistema de referencia espacial (SRID) en la cabecera binaria del objeto geométrico.

6.8 Catálogos de metadatos espaciales

En un motor relacional espacial, el clúster almacena la información cartográfica respetando las reglas de metadatos del estándar OGC a través de dos componentes centrales:

- **spatial_ref_sys**: Diccionario canónico de sistemas de referencia de coordenadas (CRS). Define las proyecciones, elipsoides y datums que el motor es capaz de interpretar y transformar.
- **geometry_columns**: Inventario dinámico de capas espaciales. Registra las tablas y columnas geométricas instanciadas físicamente en los esquemas de la base de datos.

6.8.1 El catálogo spatial_ref_sys

El catálogo **spatial_ref_sys** es la tabla canónica donde residen las definiciones de todos los sistemas de referencia de coordenadas soportados por el motor:

```
export PGPASSWORD="${LOCAL_PGPASSWORD}"

query_cols="
SELECT column_name, data_type
FROM information_schema.columns
WHERE table_name = 'spatial_ref_sys';
"

psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d ${LOCAL_PGDATABASE} \
-P format=wrapped -P columns=90 \
-c "${query_cols}"
```

column_name	data_type
srid	integer
auth_name	character varying
auth_srid	integer
srtext	character varying
proj4text	character varying

(5 rows)

Sus columnas clave comprenden:

- **srid**: Identificador entero del sistema de referencia espacial (habitualmente alineado con el estándar internacional EPSG).
- **auth_name**: Nombre del organismo emisor de la norma (comúnmente 'EPSG').
- **auth_srid**: Código numérico asignado por la autoridad cartográfica.
- **srttext**: Definición formal en formato WKT CRS (*Well-Known Text of Spatial Reference Systems*), requerida por clientes SIG y bibliotecas de procesamiento geométrico.
- **proj4text**: Cadena de inicialización de parámetros empleada por el motor de transformación cartográfica PROJ.

Al consultar las definiciones preinstaladas para Colombia, el motor lista los marcos geodésicos históricos y las fajas Gauss-Krüger tradicionales:

```
export PGPASSWORD="${LOCAL_PGPASSWORD}"

query_sistemas_colombia="
SELECT
    srid,
    auth_name,
    split_part(srttext, '\n', 2) AS nombre_sistema
FROM spatial_ref_sys
WHERE srttext ILIKE '%Colombia%' OR srttext ILIKE '%MAGNA-SIRGAS%'
ORDER BY srid;
"

psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d ${LOCAL_PGDATABASE} \
-P format=wrapped -P columns=90 \
-c "${query_sistemas_colombia}"
```

srid	auth_name	nombre_sistema

3114	EPSG	MAGNA-SIRGAS / Colombia Far West zone
3115	EPSG	MAGNA-SIRGAS / Colombia West zone
3116	EPSG	MAGNA-SIRGAS / Colombia Bogota zone
3117	EPSG	MAGNA-SIRGAS / Colombia East Central zone
3118	EPSG	MAGNA-SIRGAS / Colombia East zone
4686	EPSG	MAGNA-SIRGAS
4996	EPSG	MAGNA-SIRGAS
4997	EPSG	MAGNA-SIRGAS
9377	EPSG	MAGNA-SIRGAS / Origen-Nacional
21891	EPSG	Bogota 1975 / Colombia West zone (deprecated)
21892	EPSG	Bogota 1975 / Colombia Bogota zone (deprecated)
21893	EPSG	Bogota 1975 / Colombia East Central zone (deprecated)
21894	EPSG	Bogota 1975 / Colombia East (deprecated)
21896	EPSG	Bogota 1975 / Colombia West zone
21897	EPSG	Bogota 1975 / Colombia Bogota zone
21898	EPSG	Bogota 1975 / Colombia East Central zone
21899	EPSG	Bogota 1975 / Colombia East
102231	ESRI	Colombia_West_West_Zone
102233	ESRI	MAGNA_Ciudad_Bogota
(19 rows)		

⚠ Ausencia del código EPSG 9377 en volcados iniciales de `spatial_ref_sys`

La tabla `spatial_ref_sys` es una tabla relacional física en disco poblada a partir de los scripts iniciales de PostGIS o volcados históricos (como `init_unal_spatialdb.sql`). A diferencia del software de escritorio moderno o la biblioteca PROJ (que actualizan sus parámetros en cada compilación contra `proj.db`), el catálogo relacional en PostgreSQL es estático y no se actualiza de forma automática.

El sistema oficial de Colombia con Origen Nacional Único fue adoptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi mediante la Resolución IGAC 471 de 2020 e indexado en el registro internacional bajo el código **EPSG:9377**. Si el clúster se inicializó con un esquema previo a dicha norma, la tupla no existirá en disco.

Aunque el tipado declarativo de PostgreSQL permite crear columnas con `geometry(Point, 9377)` sin validar la tabla, cualquier operación analítica de cálculo o reproyección cartográfica (`ST_Transform`) fallará en tiempo de ejecución si el registro no reside en `spatial_ref_sys`.

Como labor fundamental de administración de bases de datos (DBA), el registro oficial debe ser incorporado al catálogo. **Esta instrucción DML solo requiere ejecutarse una única vez en la base de datos**, pues la cláusula `ON CONFLICT` garantiza su persistencia permanente sin duplicación:

```
export PGPASSWORD="${LOCAL_PGPASSWORD}"

query_insert_9377="
INSERT INTO spatial_ref_sys (srid, auth_name, auth_srid, srtext, proj4text)
VALUES (
    9377,
    'EPSG',
    9377,
    'PROJCS["MAGNA-SIRGAS / Origen-Nacional",GEOGCS["MAGNA-SIRGAS",DATUM["Marco_Geocentrico_Nacional_de_Referencia",SPHEROID["GRS1980",6378137,298.257222101,AUTHORITY["EPSG","7019"]],AUTHORITY["EPSG","6686"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AUTHORITY["EPSG","4686"]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",4],PARAMETER["central_meridian",-73],PARAMETER["scale_factor",0.9992],PARAMETER["false_easting",5000000],PARAMETER["false_northing",2000000],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]],AUTHORITY["EPSG","9377"]]',
    '+proj=tmerc +lat_0=4 +lon_0=-73 +k=0.9992 +x_0=5000000 +y_0=2000000 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs +type=crs'
)
ON CONFLICT (srid) DO UPDATE
SET srtext = EXCLUDED.srtext, proj4text = EXCLUDED.proj4text;
"

psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d ${LOCAL_PGDATABASE} \
-c "${query_insert_9377}"
```

INSERT 0 1

Mediante la cláusula `ON CONFLICT (srid) DO UPDATE`, la sentencia formaliza una operación atómica de tipo **UPSERT**, confiriendo **idempotencia** a la ejecución:

- **Primera compilación:** Al no existir el identificador 9377, el motor ejecuta la inserción estándar (`INSERT`) en el catálogo físico.
- **Compilaciones sucesivas:** El motor detecta la colisión sobre el índice de la clave primaria (`srid`) y, en lugar de abortar la transacción por infracción de unicidad (`duplicate key value violates unique constraint`), actualiza los parámetros sobre la tupla preexistente.

Este diseño garantiza que los ciclos continuos de renderizado en Quarto mantengan el catálogo en un estado

consistente y libre de registros redundantes, sin interrumpir el flujo de publicación del texto técnico.

Una vez registrada la tupla en disco, la inspección detallada de los sistemas cartográficos de referencia para el país expone sus parámetros elipsoidales y de proyección:

```
export PGPASSWORD="${LOCAL_PGPASSWORD}"

query_colombia="
SELECT srid, auth_name, auth_srid, srtext
FROM spatial_ref_sys
WHERE srid IN (4326, 3116, 9377)
ORDER BY srid;
"

psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d ${LOCAL_PGDATABASE} \
-x -P format=wrapped -P columns=90 \
-c "${query_colombia}"
```

```
-[ RECORD 1 ]-----
srid      | 3116
auth_name | EPSG
auth_srid | 3116
srtext    | PROJCS["MAGNA-SIRGAS / Colombia Bogota zone",GEOGCS["MAGNA-SIRGAS",DATUM["Mar.
| .co_Geocentrico_Nacional_de_Referencia",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222.
| .101,AUTHORITY["EPSG","7019"]],TOWGS84[0,0,0,0,0,0,0],AUTHORITY["EPSG","6686"].
| .],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.017453292519.
| .9433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AUTHORITY["EPSG","4686"]],PROJECTION["Transver.
| .se_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",4.596200416666666],PARAMETER["ce.
| .ntral_meridian",-74.07750791666666],PARAMETER["scale_factor",1],PARAMETER["fa.
| .lse_easting",1000000],PARAMETER["false_northing",1000000],UNIT["metre",1,AUTH.
| .ORITY["EPSG","9001"]],AUTHORITY["EPSG","3116"]]]

-[ RECORD 2 ]-----
srid      | 4326
auth_name | EPSG
auth_srid | 4326
srtext    | GEOGCS["WGS 84",DATUM["WGS_1984",SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563,AUTH.
| .ORITY["EPSG","7030"]],AUTHORITY["EPSG","6326"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORIT.
| .Y["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],.
| .AUTHORITY["EPSG","4326"]]]

-[ RECORD 3 ]-----
srid      | 9377
auth_name | EPSG
auth_srid | 9377
srtext    | PROJCS["MAGNA-SIRGAS / Origen-Nacional",GEOGCS["MAGNA-SIRGAS",DATUM["Marco_Ge.
| .ocentrico_Nacional_de_Referencia",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,A.
| .UTHORITY["EPSG","7019"]],AUTHORITY["EPSG","6686"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHO.
| .RITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122".
| .]],AUTHORITY["EPSG","4686"]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["lat.
| .itude_of_origin",4],PARAMETER["central_meridian",-73],PARAMETER["scale_factor.
```

```
|.",0.9992],PARAMETER["false_easting",5000000],PARAMETER["false_northing",20000.
|.00],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]],AUTHORITY["EPSG","9377"]]
```

Entre estos identificadores fundamentales destacan:

- **SRID 4326:** Sistema geográfico global WGS 84 (coordenadas angulares en grados decimales de latitud y longitud).
- **SRID 3116:** Proyección MAGNA-SIRGAS / Colombia Bogotá (proyección conforme Gauss-Krüger sobre meridiano central 74°04'39.0285" W, con falso este de 1 000 000 m y falso norte de 1 000 000 m).
- **SRID 9377:** Proyección MAGNA-SIRGAS / Origen Nacional Único (sistema oficial conforme a la Resolución IGAC 471 de 2020, con origen en 4° N, 73° W, factor de escala $k_0 = 0.9992$, falso este de 5 000 000 m y falso norte de 2 000 000 m).

6.8.2 La vista de catálogo geometry_columns

El estándar OGC estipula que toda tabla relacional que incorpore una o más columnas espaciales debe estar documentada de manera uniforme en el catálogo `geometry_columns`.

En versiones contemporáneas de PostGIS, `geometry_columns` no es una tabla física estática que deba poblarse manualmente, sino una vista del sistema construida dinámicamente mediante introspección sobre el catálogo de PostgreSQL (`pg_class`, `pg_attribute`, `pg_type`). Esta vista extrae las restricciones declarativas y el tipado estricto (*typmod*, por ejemplo `geometry(Point, 9377)`):

```
export PGPASSWORD="${LOCAL_PGPASSWORD}"

query_geom_cols="
SELECT f_table_schema, f_table_name, f_geometry_column, coord_dimension, srid, type
FROM geometry_columns
LIMIT 10;
"

psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d ${LOCAL_PGDATABASE} \
-P format=wrapped -P columns=90 \
-c "${query_geom_cols}"
```

f_table_schema	f_table_name	f_geometry_column	coord_dimension	srid	type
base750	hidro_lineas	the_geom	2	21892	GEOMETRY
base750	vias_lineas	the_geom	2	21892	GEOMETRY
base750	vias_puntos	the_geom	2	21892	ST_Point
base750	vias_texto	the_geom	2	21892	ST_Point
divpol	departamentos	the_geom	2	21892	GEOMETRY
divpol	municipios	the_geom	2	21892	GEOMETRY
divpol	capa_departame. .ntos	the_geom 	2 	21892 	GEOMETRY
divpol	capa_municipio. .s	the_geom 	2 	21892 	GEOMETRY
public	infraestructur. .a_referencia	geom 	2 	9377 	POINT

(9 rows)

Los campos descriptivos obligatorios según la norma OGC son:

- **f_table_schema**: Esquema relacional donde reside la tabla (ej. `public`, `base750`, `divpol`).
- **f_table_name**: Nombre de la tabla que contiene la capa espacial.
- **f_geometry_column**: Nombre de la columna que almacena los objetos espaciales (convencionalmente `geom` o `the_geom`).
- **coord_dimension**: Dimensión de las coordenadas almacenadas (2 para *XY*, 3 para *XYZ/XYM*, o 4 para *XYZM*).
- **srid**: Identificador entero del sistema de referencia espacial asociado.
- **type**: Restricción del tipo geométrico (`POINT`, `LINESTRING`, `POLYGON`, o `GEOMETRY` si admite tipos mixtos).

Para realizar una auditoría integral de la base de datos pedagógica `sig_db_unal`, se combina la vista `geometry_columns` con la tabla `spatial_ref_sys`. Esta consulta consolida los marcos de referencia en uso real, identificando las capas cartográficas existentes por esquema y detectando capas sin proyección asignada (`srid: 0`):

```
export PGPASSWORD="${LOCAL_PGPASSWORD}"

query_crs_en_uso="
SELECT
    g.srid,
    COALESCE(s.auth_name, 'LOCAL') AS autoridad,
    COALESCE(split_part(s.srtext, '\'', 2), 'Sin CRS asignado (Plano / Indefinido)') AS descripcion_crs,
    count(*) AS numero_de_capas,
    string_agg(g.f_table_schema || '.' || g.f_table_name, ', ') AS capas_asociadas
FROM geometry_columns g
LEFT JOIN spatial_ref_sys s ON g.srid = s.srid
GROUP BY g.srid, s.auth_name, s.srtext
ORDER BY g.srid;
"

psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d ${LOCAL_PGDATABASE} \
-x -P format=wrapped -P columns=90 \
-c "${query_crs_en_uso}"
```

```
-[ RECORD 1 ]---+-----
srid          | 9377
autoridad     | EPSG
descripcion_crs | MAGNA-SIRGAS / Origen-Nacional
numero_de_capas | 1
capas_asociadas | public.infraestructura_referencia

-[ RECORD 2 ]---+-----
srid          | 21892
autoridad     | EPSG
descripcion_crs | Bogota 1975 / Colombia Bogota zone (deprecated)
numero_de_capas | 8
capas_asociadas | base750.vias_lineas, base750.vias_puntos, base750.vias_texto, base750.h.
                  |idro_lineas, divpol.municipios, divpol.capa_departamentos, divpol.capa_.
                  |.municipios, divpol.departamentos
```

6.8.3 Asignación de identificador espacial en las vistas del esquema

Al examinar los resultados de la consulta cruzada anterior, se constata que las relaciones `capa_departamentos` y `capa_municipios` del esquema `divpol` reportan `srid: 0`. Esto ocurre porque ambos objetos son vistas

relacionales (consultas almacenadas) en las que la columna geométrica fue proyectada sin un identificador de referencia explícito, lo que ocasiona que los clientes SIG interpreten la proyección como indefinida.

Aunque los fundamentos formales de DDL y DML para el diseño avanzado de vistas espaciales se estudiarán detalladamente en capítulos posteriores, es indispensable regularizar el catálogo desde esta primera sesión. La solución consiste en redefinir ambas vistas forzando la conversión explícita de la columna geométrica al sistema de coordenadas de la cartografía base del curso (EPSG:21892, MAGNA-SIRGAS / Colombia Bogotá):

```
export PGPASSWORD="${LOCAL_PGPASSWORD}"

# Redefinición de vistas con asignación explícita de SRID 21892
query_recreacion_vistas="
DROP VIEW IF EXISTS divpol.capa_departamentos;
CREATE VIEW divpol.capa_departamentos AS
SELECT
    d.gid,
    d.gid AS oid,
    d.dep_id AS id_dane,
    d.dep_nombre AS departamento,
    d.the_geom::geometry(Geometry, 21892) AS the_geom
FROM divpol.departamentos d
WHERE d.the_geom IS NOT NULL
ORDER BY d.dep_id;

DROP VIEW IF EXISTS divpol.capa_municipios;
CREATE VIEW divpol.capa_municipios AS
SELECT
    m.gid,
    m.gid AS oid,
    m.mun_id AS id_dane,
    d.dep_id AS dep_codigo_dane,
    initcap(d.dep_nombre::text) AS departamento,
    m.mun_nombre AS municipio,
    m.the_geom::geometry(Geometry, 21892) AS the_geom
FROM divpol.municipios m
LEFT JOIN divpol.departamentos d ON d.dep_id::text = m.dep_id::text
WHERE m.the_geom IS NOT NULL
ORDER BY m.mun_id;
"

psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d ${LOCAL_PGDATABASE} \
-c "${query_recreacion_vistas}"
```

```
DROP VIEW
CREATE VIEW
DROP VIEW
CREATE VIEW
```

Tras la ejecución del bloque anterior, se audita nuevamente el catálogo `geometry_columns` para validar la correcta inscripción del identificador espacial:

```
export PGPASSWORD="${LOCAL_PGPASSWORD}"

query_verif_vistas="
SELECT
    f_table_schema,
    f_table_name,
    f_geometry_column,
    coord_dimension,
    srid,
    type
FROM geometry_columns
WHERE f_table_schema = 'divpol'
  AND f_table_name IN ('capa_departamentos', 'capa_municipios');
"

psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d ${LOCAL_PGDATABASE} \
-P format=wrapped -P columns=90 \
-c "${query_verif_vistas}"
```

f_table_schema	f_table_name	f_geometry_column	coord_dimension	srid	type
divpol	capa_departame.	the_geom	2	21892	GEOMETRY
	.ntos				
divpol	capa_municipio.	the_geom	2	21892	GEOMETRY
	.s				

(2 rows)

El catálogo reporta ahora el identificador 21892, garantizando la interoperabilidad con clientes de escritorio y servicios web.

Persistencia del catálogo mediante respaldo

Tras incorporar el sistema EPSG:9377 en el catálogo `spatial_ref_sys` y corregir el tipado de las vistas del esquema `divpol`, el catálogo relacional alcanza un estado consistente con el estándar OGC.

Para preservar estas modificaciones frente a eventuales destrucciones del volumen persistente, fallos del contenedor o reinicializaciones del clúster local, se recomienda generar un nuevo respaldo de la base de datos `sig_db_unal` aplicando los procedimientos documentados en la [Capítulo 5](#). Disponer de un archivo de volcado actualizado (en formato SQL plano o binario personalizado `.dump`) permite reconstruir la base de datos con las definiciones espaciales saneadas, eliminando la necesidad de reejecutar manualmente las sentencias de remediación en futuras restauraciones.

6.9 Verificación práctica en la consola integrada

A continuación se demuestra la secuencia operativa para comprobar la disponibilidad de la extensión espacial, aprovisionar una tabla pedagógica con tipado geométrico estricto, insertar una entidad mediante sintaxis WKT y auditar su catalogación automática:

```
export PGPASSWORD="${LOCAL_PGPASSWORD}"

# 1. Inspección de extensiones espaciales activas
psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d ${LOCAL_PGDATABASE} \
-P format=wrapped -P columns=90 \
-c "SELECT extname, extversion FROM pg_extension WHERE extname = 'postgis';"

# 2. Creación e inserción pedagógica (con limpieza previa para asegurar idempotencia)
query_ddl="
DROP TABLE IF EXISTS public.infraestructura_referencia;

CREATE TABLE public.infraestructura_referencia (
    id serial PRIMARY KEY,
    codigo varchar(10) NOT NULL UNIQUE,
    descripcion text,
    geom geometry(Point, 9377) NOT NULL
);

INSERT INTO public.infraestructura_referencia (codigo, descripcion, geom)
VALUES (
    'EST-001',
    'Estación de monitoreo central',
    ST_GeomFromText('POINT(5000000 2000000)', 9377)
);
"

psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d ${LOCAL_PGDATABASE} \
-c "${query_ddl}"

# 3. Auditoría de registro automático en geometry_columns
query_audit="
SELECT f_table_schema, f_table_name, f_geometry_column, coord_dimension, srid, type
```

```

FROM geometry_columns
WHERE f_table_name = 'infraestructura_referencia';
"

psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d ${LOCAL_PGDATABASE} \
-P format=wrapped -P columns=90 \
-c "${query_audit}"

```

```

extname | extversion
-----+-----
postgis | 3.6.2
(1 row)

DROP TABLE
CREATE TABLE
INSERT 0 1
 f_table_schema | f_table_name | f_geometry_column | coord_dimension | srid | type
-----+-----+-----+-----+-----+-----
+-----+
public          | infraestructura_ref. | geom              | 2 | 9377 | POIN.
                | .erencia          |                   |   |     | .T
(1 row)

```

La consulta a `geometry_columns` reporta de forma automática la dimensión 2, el SRID 9377 y el tipo de dato POINT, validando la interoperabilidad del clúster con clientes SIG externos.

Parte III

Proyectos aplicados

Capítulo 7

Guía metodológica para el proyecto final

7.1 Estructura de la sesión de dos horas

El equipo expositor dispone de 2 horas (120 minutos) para presentar el proyecto de investigación y liderar la sesión práctica ante la cohorte. El tiempo se organiza en tres bloques secuenciales:

- **Bloque 1: Presentación del marco conceptual y arquitectura (40 minutos):** Exposición magistral apoyada en diapositivas interactivas sobre el estado del arte, la problemática de escalabilidad o cuello de botella del SGBD relacional clásico, el funcionamiento interno de la tecnología seleccionada (ej. Apache Sedona, DuckDB espacial, DGGS H3/S2, grafos con Neo4j/pgRouting, NoSQL, extensiones nativas en Rust o el stack GeoLibre) y el diseño experimental planteado.
- **Bloque 2: Taller guiado en tiempo real (65 minutos):** Desarrollo del laboratorio con la cohorte (*live coding*). La cohorte clona el repositorio o accede al entorno de contenedores y ejecuta el flujo de trabajo junto con los expositores desde la terminal integrada de Visual Studio Code o Positron. Se realizan pruebas de carga, particionamiento, construcción de índices espaciales y ejecución de consultas de *Spatial SQL* en vivo.
- **Bloque 3: Debate técnico y retroalimentación (15 minutos):** Espacio de discusión crítica, evaluación de métricas de rendimiento, análisis de planes de ejecución (DAG en Spark, **EXPLAIN ANALYZE** en PostgreSQL/DuckDB) y conclusiones metodológicas.

7.2 Estructura de carpetas y paquete de entregables

Cada equipo de investigación debe crear y estructurar la carpeta correspondiente a la temática asignada dentro del directorio `proyectos_finales/`, respetando estrictamente la siguiente jerarquía:

```
proyectos_finales/  
  tema_XX_[nombre_tema]/  
    XX_proyecto_[nombre_tema].qmd  
    XX_rubrica_[nombre_tema].qmd
```

```
XX_slides_[nombre_tema].qmd
XX_taller_[nombre_tema].qmd
references.bib
```

Donde `XX` representa el identificador numérico de dos dígitos asignado al tema (de 01 a 07) y `[nombre_tema]` corresponde al identificador en `snake_case` (ej. `01_duckdb_geoparquet`, `02_apache_sedona`, `07_geolibre_stack`). La orquestación global del libro mediante `_quarto.yml` y la configuración de contenedores residen exclusivamente en la raíz del repositorio central.

El paquete de entregables por equipo se compone de los siguientes artefactos:

- **`XX_proyecto_[nombre_tema].qmd`**: Documento de investigación estructurado bajo formato de reporte científico. Contiene la justificación teórica, objetivos, preguntas de investigación orientadoras, diseño experimental, análisis comparativo de rendimiento (CPU, memoria, E/S de disco) y discusión técnica. Este archivo se compilará como capítulo del libro del curso.
- **`XX_rubrica_[nombre_tema].qmd`**: Matriz de evaluación con criterios cuantitativos y cualitativos específicos para valorar el reporte analítico, la reproducibilidad del entorno y la ejecución del código.
- **`XX_slides_[nombre_tema].qmd`**: Presentación interactiva en Quarto RevealJS (`format: revealjs`) empleada como soporte visual durante el Bloque 1.
- **`XX_taller_[nombre_tema].qmd`**: Guía ejecutable paso a paso para el laboratorio guiado del Bloque 2, incluyendo preparación del entorno, bloques de código documentados y comandos de verificación.
- **`references.bib`**: Archivo BibTeX con la literatura académica y técnica citada en el reporte y en la presentación.

7.3 Estándares técnicos y directivas de código en Quarto

Todos los documentos `.qmd` generados por los equipos deben cumplir rigurosamente con los siguientes estándares de edición y reproducibilidad:

- **Sintaxis YAML en bloques de código**: Todo bloque ejecutable o demostrativo debe utilizar la sintaxis YAML de Quarto (`#| label: ...`, `#| eval: ...`, `#| echo: ...`). Está prohibido el uso de cabeceras heredadas de Knitr (`{r, ...}`).
- **Nomenclatura taxonómica de etiquetas**: Las etiquetas de los bloques (`label`) deben redactarse en `kebab-case` utilizando los siguientes prefijos según su función:
- **`setup-`**: Inicialización de entornos, librerías, conexiones a bases de datos o variables de entorno.
- **`docker-`**: Comandos de orquestación, verificación o ejecución dentro de contenedores.
- **`ddl-`**: Sentencias de definición de datos (`CREATE TABLE`, `CREATE INDEX`, particionamiento).
- **`dml-`**: Ingestión, inserción, actualización o transformación de datos espaciales.
- **`query-` o `sql-`**: Consultas analíticas espaciales, cruces topológicos y agregaciones.
- **`audit-`**: Verificación de integridad, conteo de registros o validación de geometrías.
- **`export-` o `backup-`**: Extracción modular de esquemas o generación de respaldos binarios.

- **Sintaxis estricta de línea de comandos (CLI):** En comandos de terminal (`psql`, `shp2pgsql`, `raster2pgsql`, `docker`, `docker compose`), es obligatorio incluir un espacio en blanco después de cada modificador corto (ej. `-p 5432`, `-h localhost`, `-U usuario`, `-d base_datos`, `-f script.sql`).
- **Neutralidad de plataforma:** Las instrucciones deben formularse de manera agnóstica al sistema operativo del estudiante, haciendo referencia a “la terminal integrada de Visual Studio Code / Positron”, “el equipo local” o “el sistema anfitrión (*host*)”.
- **Estilo editorial:** Redacción impersonal y técnica en *Sentence case* para todos los encabezados (`#`, `##`, `###`), manteniendo mayúsculas exclusivamente en siglas técnicas (SQL, OGC, SRID, EPSG, WKB, DAG). Se debe dejar una línea en blanco antes de iniciar cualquier lista o tabla para garantizar la correcta compilación en Quarto.

7.4 Pipeline de compilación y publicación continua

La integración y compilación de los proyectos se automatiza mediante GitHub Actions a partir del archivo `central_quarto.yml`:

1. **Indexación central:** El archivo `_quarto.yml` compila cada `XX_proyecto_[nombre_tema].qmd` como un capítulo secuencial del libro general de la asignatura.
2. **Publicación web:** Cada *Pull Request* validado genera el portal web del curso con los capítulos en HTML, las diapositivas interactivas (`XX_slides_[nombre_tema].html`) y las guías de laboratorio.
3. **Compilación PDF:** El flujo de integración compila el libro consolidado en formato PDF para impresión (vía Typst o LaTeX), unificando índices, referencias cruzadas y bibliografía centralizada.

Capítulo 8

Temas de proyecto final en bases de datos espaciales

Tabla 8.1: Matriz de asignación de temas para grupos de posgrado

Código	Tema de investigación	Paradigma tecnológico	Enfoque experimental del taller
Tema 01	DuckDB espacial y GeoParquet	OLAP embebido en memoria / Formatos Cloud-Native	Consultas analíticas vectoriales sobre almacenamiento en la nube
Tema 02	Apache Sedona y PySpark	Cómputo espacial distribuido (<i>Big Data</i>)	<i>Spatial Join</i> masivo con evaluación de particionamiento
Tema 03	Mallas globales H3 y S2 (DGGS)	Indexación espacial jerárquica discreta	Agregación de eventos y reclasificación multi-resolución
Tema 04	Neo4j Spatial vs. pgRouting	Grafos de propiedades vs. Relacional topológico	Ruteo dinámico y cálculo de isócronas en redes viales
Tema 05	Elasticsearch vs. MongoDB espacial	NoSQL orientado a documentos / Telemetría IoT	Ingestión continua y consultas de <i>geo-fencing</i> concurrentes
Tema 06	Lógica procedural y extensiones nativas	Procesamiento en servidor (PL/pgSQL, Rust)	Benchmark de serialización WKB y pipelines de análisis local
Tema 07	Ecosistemas analíticos desacoplados y flujos con GeoLibre	Arquitectura analítica abierta / <i>Modern Spatial Data Stack</i>	Pipelines reproducibles sin servidor sobre GeoParquet y PMTiles

8.1 Tema 01: Procesamiento analítico columnar y formatos nativos de nube (DuckDB espacial y GeoParquet)

- **Identificador de carpeta:** `proyectos_finales/tema_01_duckdb_geoparquet/`
- **Fundamento tecnológico:** DuckDB implementa un motor OLAP vectorial ejecutado en el espacio de memoria del cliente, eliminando la sobrecarga de la arquitectura cliente-servidor clásica de PostgreSQL/PostGIS. Permite la ejecución de consultas *Spatial SQL* directamente sobre archivos GeoParquet remotos o locales sin necesidad de ingestión previa a tablas relacionales.
- **Diseño experimental:** Comparación de tiempos de consulta, lectura de E/S y huella de memoria al procesar millones de geometrías (ej. polígonos catastrales o huellas de edificios) almacenadas en GeoParquet versus tablas indexadas en PostGIS.
- **Preguntas de investigación:**
 - ¿En qué magnitud reduce la compresión y el *predicate pushdown* de GeoParquet los tiempos de filtrado espacial frente a un escaneo indexado en PostGIS?
 - ¿Cuál es el límite de volumen de geometrías complejas que DuckDB puede procesar en memoria antes de experimentar degradación por paginación en disco?
- **Nota metodológica (ajuste a seis grupos):** En caso de consolidar la cohorte en seis equipos de trabajo, este proyecto integrará la plataforma **GeoLibre** como caso de estudio práctico y capa de aplicación en el taller guiado, utilizándola para demostrar la interoperabilidad de DuckDB y el consumo directo de capas GeoParquet y PMTiles desde una interfaz analítica abierta sin servidor.

8.2 Tema 02: Escalabilidad y procesamiento masivo distribuido (Apache Sedona y PySpark)

- **Identificador de carpeta:** `proyectos_finales/tema_02_apache_sedona/`
- **Fundamento tecnológico:** Transición del procesamiento espacial monolítico hacia arquitecturas distribuidas en clúster utilizando Apache Sedona. El foco radica en la distribución de estructuras geométricas, el particionamiento espacial (*Quad-Tree* / *KDB-Tree*) y la optimización de cruces espaciales (*Spatial Joins*) masivos en memoria distribuida.
- **Diseño experimental:** Ejecución de una prueba de carga cruzando capas de telemetría masiva (> 5 millones de registros) con polígonos de zonificación urbana/ambiental. Medición de tiempos de ejecución y análisis del grafo acíclico dirigido (*DAG*) en PySpark frente al límite de procesamiento de un único nodo en PostGIS.
- **Preguntas de investigación:**
 - ¿Cómo afecta la elección del árbol de particionamiento espacial a la minimización del *data shuffling* entre ejecutores Spark durante un *Spatial Join*?
 - ¿Cuál es el umbral de registros en el que la sobrecarga de coordinación de un clúster distribuido se justifica frente a un servidor relacional dedicado?

8.3 Tema 03: Sistemas de mallas espaciales discretas globales (DGGS: Uber H3 y Google S2)

- **Identificador de carpeta:** `proyectos_finales/tema_03_dggs_h3_s2/`
- **Fundamento tecnológico:** Reemplazo de los índices espaciales continuos basados en geometrías vectoriales clásicas (R-Tree / GiST) por sistemas de teselación jerárquica discreta (hexágonos H3 o celdas cuadrangulares S2). Este enfoque transforma costosas operaciones topológicas en operaciones enteras indexadas de alta velocidad.
- **Diseño experimental:** Agregación espacial de grandes volúmenes de eventos puntuales espacio-temporales y cálculo de densidad/vecindad mediante indexación H3 directa en base de datos frente a operaciones vectoriales tradicionales `ST_Intersects` y `ST_ClusterKMeans` en PostGIS.
- **Preguntas de investigación:**
 - ¿Qué balance existe entre la distorsión geométrica/área inherente a la resolución de H3/S2 y la ganancia en rendimiento computacional en consultas de agregación?
 - ¿Cómo impacta la conversión de geometrías continuas a identificadores discretos de 64 bits en el tamaño de almacenamiento e indexación en disco?

8.4 Tema 04: Bases de datos espaciales orientadas a grafos y análisis de redes (Neo4j Spatial vs. pgRouting)

- **Identificador de carpeta:** `proyectos_finales/tema_04_grafos_pg routing_neo4j/`
- **Fundamento tecnológico:** Modelado de topologías de transporte, redes de servicios públicos y conectividad ecológica. Se contrasta el modelo relacional espacial extendido para grafos (pgRouting sobre tablas de aristas y nodos en PostgreSQL) contra un motor de grafos nativo de propiedades (Neo4j con procedimientos espaciales Cypher).
- **Diseño experimental:** Construcción de una red vial de escala regional para la ejecución de algoritmos de caminos mínimos (Dijkstra, A*, Contraction Hierarchies) e isócronas bajo diferentes condiciones de concurrencia y pesos dinámicos.
- **Preguntas de investigación:**
 - ¿Cómo escala la traversabilidad en profundidad y el análisis de caminos mínimos en grafos nativos frente al uso de consultas relacionales recursivas e índices GiST?
 - ¿Qué limitaciones de integridad referencial y precisión métrica presentan los modelos de propiedades de grafos frente a los estándares OGC implementados en SGBD relacionales?

8.5 Tema 05: Indexación geoespacial en motores NoSQL para telemetría y flujos en tiempo real (Elasticsearch / OpenSearch vs. MongoDB)

- **Identificador de carpeta:** `proyectos_finales/tema_05_nosql_streaming_geo/`
- **Fundamento tecnológico:** Gestión de datos geoespaciales no estructurados y de alta velocidad de ingestión (IoT, sensores remotos, seguimiento de flotas). Estos motores emplean estructuras de

búsqueda especializadas como árboles BKD (*Block KD-Tree*) y *Geo-Hashes* optimizados para filtrado por proximidad (*k-NN*) y *geo-fencing*.

- **Diseño experimental:** Simulación de una carga de ingestión masiva en tiempo real con consultas simultáneas de contención (`geo_shape`) y proximidad (`geo_distance`). Comparación de latencia de escritura, uso de memoria e intervalos de refresco entre Elasticsearch y colecciones con índices `2dsphere` en MongoDB.
- **Preguntas de investigación:**
 - ¿Qué diferencias de rendimiento y consumo de recursos existen entre los índices BKD de Lucene y las mallas jerárquicas 2D de MongoDB ante operaciones concurrentes de lectura/escritura?
 - ¿Cómo se gestionan los cálculos geodésicos en geometrías que cruzan el antimeridiano o abarcan grandes extensiones territoriales en estos motores NoSQL?

8.6 Tema 06: Programación procedural espacial en servidor y extensiones nativas (PL/pgSQL avanzado, PL/Python y Rust/PGRX)

- **Identificador de carpeta:** `proyectos_finales/tema_06_procedimientos_plpgsql_rust/`
- **Fundamento tecnológico:** Ejecución de lógica analítica espacial avanzada directamente dentro del motor de base de datos para eliminar el cuello de botella de transferencia de datos (*serialization overhead* en formatos WKB/GeoJSON) entre el servidor y clientes analíticos externos como Python/GeoPandas.
- **Diseño experimental:** Implementación de un pipeline de limpieza topológica, simplificación y cálculo de métricas espaciales complejas mediante tres enfoques: 1) script cliente en GeoPandas, 2) función procedural interna en PL/pgSQL, y 3) extensión compilada en lenguaje de bajo nivel (Rust vía PGRX o C en PostgreSQL).
- **Preguntas de investigación:**
 - ¿Qué proporción del tiempo total de procesamiento en flujos espaciales complejos corresponde a la serialización/deserialización de geometrías entre cliente y servidor?
 - ¿Cuál es la ganancia en uso de CPU y vectorización al migrar algoritmos geométricos iterativos desde PL/pgSQL hacia extensiones compiladas nativas?

8.7 Tema 07: Ecosistemas analíticos desacoplados y flujos geoespaciales con GeoLibre

- **Identificador de carpeta:** `proyectos_finales/tema_07_geolibre_stack/`
- **Fundamento tecnológico:** Transición desde los sistemas de información geográfica monolíticos y los SGBD relacionales tradicionales hacia el *Modern Spatial Data Stack*. GeoLibre articula motores OLAP embebidos (DuckDB Spatial) con formatos *Cloud-Native Geospatial* (GeoParquet, PMTiles, FlatGeobuf) y entornos de ejecución en navegador/cliente, posibilitando pipelines de geoprocesamiento analítico y visualización interactiva sin desplegar infraestructura de servidor dedicada.
- **Diseño experimental:** Construcción y evaluación de un flujo analítico reproducible (extracción, transformación espacial, cálculo de métricas e indexación de teselas) comparando tres esquemas: 1) SGBD relacional clásico (PostgreSQL/PostGIS), 2) flujo cliente tradicional basado en scripts de

geoprocesamiento monolíticos, y 3) arquitectura desacoplada y ligera implementada sobre el ecosistema GeoLibre con DuckDB y almacenamiento en objetos.

- **Preguntas de investigación:**

- ¿En qué magnitud reduce la arquitectura desacoplada de GeoLibre los costos de infraestructura, la latencia de despliegue y el consumo de recursos frente a un SGBD relacional cliente-servidor?
- ¿Cuál es la eficiencia en la interoperabilidad entre formatos vectoriales columnares (GeoParquet) y formatos de teselas piramidales (PMTiles) al ejecutar consultas espaciales analíticas y renderizado dinámico en memoria?

Capítulo 9

Ficha de propuesta de tema de investigación

9.1 Información general

Tabla 9.1: Información general de la propuesta de investigación

Componente	Detalle
Tema principal	Arquitecturas de <i>Big Data</i> y procesadores distribuidos
Subtema	Escalabilidad y procesamiento masivo de datos espaciales
Título del proyecto	Evaluación del rendimiento y escalabilidad en el procesamiento vectorial masivo mediante Apache Sedona y PySpark
Nivel	Posgrado

9.2 Descripción del proyecto

El incremento en la frecuencia de adquisición y resolución de datos geoespaciales (telemetría IoT, registros de movilidad, fotogrametría y sensores remotos) ha expuesto las limitaciones de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales (SGBD) tradicionales. Cuando los volúmenes de datos superan la memoria o la capacidad de cómputo de un solo nodo, las operaciones analíticas espaciales intensivas —como los *Spatial Joins*— experimentan cuellos de botella severos.

Este proyecto de investigación explora la transición desde el paradigma monolítico cliente-servidor hacia arquitecturas de cómputo distribuido en memoria mediante **Apache Sedona**. Se analizará cómo las especificaciones del *Open Geospatial Consortium* (OGC) y el estándar *Spatial SQL* se adaptan a entornos de procesamiento masivo, evaluando el impacto del particionamiento espacial, la indexación distribuida y los

formatos *Cloud-Native Geospatial*.

9.3 Objetivos de aprendizaje

Al finalizar el proyecto, el equipo de investigación estará en capacidad de:

1. **Evaluar** los límites de escalabilidad horizontal y vertical de los SGBD espaciales relacionales ante cargas de datos masivas.
2. **Analizar** la arquitectura interna de Apache Sedona, enfocándose en la distribución de estructuras de datos geométricos y ráster en clústeres computacionales.
3. **Formular** pipelines analíticos de *Spatial SQL* y PySpark optimizados para consultas espaciales a gran escala.
4. **Contrastar** la eficiencia de almacenamiento y E/S de los formatos tradicionales frente a formatos nativos de nube (*GeoParquet*, *GeoTIFF*, *Delta Lake*).

9.4 Preguntas de investigación orientadoras

Para estructurar el marco analítico, el proyecto de investigación debe dar respuesta a las siguientes interrogantes:

- ¿En qué umbral de volumen de datos o complejidad geométrica deja de ser eficiente un SGBD relacional tradicional frente a un procesador distribuido?
- ¿Cómo afecta la elección de la estrategia de particionamiento espacial (*Quad-Tree* frente a *KDB-Tree*) al fenómeno de *data shuffling* durante un *Spatial Join* en memoria distribuida?
- ¿Cuál es la ganancia en rendimiento de E/S y velocidad de consulta al migrar conjuntos de datos desde formatos tradicionales (*Shapefile* / *GeoJSON*) hacia *GeoParquet* en un entorno de lago de datos (*Data Lakehouse*)?

9.5 Desarrollo práctico y metodología del taller

El proyecto debe respaldarse con un diseño experimental replicable estructurado en tres fases:

1. **Fase 1: Configuración de la línea base y prueba de carga (SGBD monolítico):** Determinación del cuello de botella.
 - Seleccionar un conjunto de datos espaciales masivo (ej. puntos de telemetría GPS con más de cinco millones de registros y una capa poligonal de zonificación urbana o ambiental).
 - Configurar la base de datos relacional espacial en el contenedor del curso (PostgreSQL/PostGIS).
 - Ejecutar una consulta de cruce espacial (**ST_Intersects** o **ST_Contains**) documentando tiempos de ejecución, consumo de CPU, E/S de disco y uso de memoria RAM mediante **EXPLAIN ANALYZE**.
2. **Fase 2: Implementación distribuida en Apache Sedona:** Despliegue y ejecución en PySpark.
 - Desplegar el entorno de ejecución desde la terminal integrada de Visual Studio Code o Positron utilizando el contenedor Docker configurado con Apache Spark y Sedona.
 - Ingestar los datos en formato optimizado (*GeoParquet*).
 - Aplicar indexación espacial en memoria (*R-Tree*) y configurar el particionamiento de los DataFrames espaciales.

- Replicar el *Spatial Join* mediante PySpark y sentencias de *Spatial SQL*.

3. **Fase 3: Análisis comparativo y perfilamiento:** Evaluación de rendimiento.

- Comparar métricas de ejecución entre ambas arquitecturas (tiempo total, velocidad de lectura, consumo de recursos).
- Analizar el grafo acíclico dirigido (*DAG*) en la interfaz de Spark para evaluar la eficiencia del particionamiento espacial y la reducción de transferencias de datos entre ejecutores.

9.6 Entregables esperados

El equipo de investigación deberá estructurar y publicar en el repositorio central los siguientes artefactos:

- **02_proyecto_apache_sedona.qmd:** Reporte de investigación estructurado bajo formato científico con la justificación teórica, el diseño experimental, los gráficos comparativos de rendimiento y la discusión técnica.
- **02_rubrica_apache_sedona.qmd:** Matriz de evaluación del proyecto con criterios cuantitativos y cualitativos específicos.
- **02_slides_apache_sedona.qmd:** Presentación interactiva en Quarto RevealJS para la exposición magistral del Bloque 1.
- **02_taller_apache_sedona.qmd:** Guía ejecutable paso a paso del laboratorio guiado del Bloque 2, con celdas de código etiquetadas bajo la taxonomía estándar (**setup-**, **ddl-**, **dml-**, **query-**, **audit-**).
- **references.bib:** Archivo BibTeX con las fuentes bibliográficas y referencias citadas.

Capítulo 10

Rúbrica de evaluación para el reporte en QMD y el código

La evaluación del proyecto de investigación pondera cinco componentes fundamentales, integrando fundamentación teórica, rigor en el diseño experimental, reproducibilidad computacional y cumplimiento de directivas editoriales de Ciencia Abierta.

Tabla 10.1: Matriz de evaluación del proyecto de investigación y código fuente

Criterio	Peso	Sobresaliente (90-100%)	Competente (70-89%)	Insuficiente (<70%)
Rigor teórico y formulación metodológica	20%	Identifica y justifica con precisión el umbral de degradación del SGBD monolítico. Argumenta con solvencia técnica la elección de estructuras de datos, índices espaciales distribuidos (R-Tree / KDB-Tree) y el modelo de particionamiento.	Describe la problemática de escalabilidad y los índices espaciales, pero la justificación teórica o el análisis del particionamiento carecen de profundidad analítica.	No fundamenta teóricamente la transición hacia el procesamiento distribuido o presenta imprecisiones conceptuales severas en <i>Spatial SQL</i> y arquitecturas de <i>Big Data</i> .

Criterio	Peso	Sobresaliente (90-100%)	Competente (70-89%)	Insuficiente (<70%)
Implementación técnica en PySpark y Apache Sedona	25%	Código completamente funcional y modular en PySpark/Sedona. Aplica correctamente la conversión a GeoParquet, la indexación en memoria y la estrategia de particionamiento espacial sin errores de ejecución ni advertencias críticas.	Código funcional pero con optimizaciones limitadas en el particionamiento, uso ineficiente de estructuras distribuidas o justificación insuficiente en la selección del formato de almacenamiento.	Código incompleto, con errores de sintaxis/ejecución, o que no implementa la arquitectura distribuida requerida.
Perfilamiento de rendimiento y análisis comparativo	25%	Comparación empírica rigurosa entre PostgreSQL/PostGIS y Apache Sedona. Evalúa métricas cuantitativas de consumo de CPU, memoria RAM, E/S de disco y analiza el DAG de Spark para auditar el <i>data shuffling</i> con soporte gráfico claro.	Presenta mediciones de tiempo de ejecución pero omite el análisis detallado del plan de ejecución (DAG), la transferencia entre ejecutores o la auditoría de recursos de hardware.	Omite la batería de pruebas comparativas o la evaluación empírica carece de mediciones reproducibles y métricas observables.

Criterio	Peso	Sobresaliente (90-100%)	Competente (70-89%)	Insuficiente (<70%)
Reproducibilidad y entorno de ejecución	15%	Repositorio estructurado bajo control de versiones con Git/GitHub. Ejecución verificada en el contenedor Docker del curso desde la terminal integrada de Visual Studio Code o Positron, con dependencias fijadas y enlaces funcionales a datos abiertos.	Repositorio funcional pero con documentación incompleta en las instrucciones de despliegue o rutas de datos relativas no estandarizadas que dificultan la replicación inmediata.	Repositorio desorganizado, ausencia de control de versiones o incompatibilidad del flujo de trabajo con el entorno de ejecución provisto.
Estándares Quarto, sintaxis YAML y calidad editorial	15%	Documento .qmd estructurado impecablemente con sintaxis Quarto nativa. Bloques de código identificados con directivas YAML (<code># label: ...</code>) bajo taxonomía estándar (<code>setup-</code> , <code>ddl-</code> , <code>dml-</code> , <code>query-</code> , <code>audit-</code>), sin sintaxis heredada de Knitr. Uso correcto de referencias cruzadas (<code>@tbl-...</code> , <code>@fig-...</code>), ecuaciones en LaTeX, bibliografía BibTeX y redacción técnica impersonal en <i>Sentence case</i> .	Documento .qmd funcional pero con omisiones menores en la taxonomía de etiquetas, referencias bibliográficas incompletas o inconsistencias leves en la aplicación de <i>Sentence case</i> .	No aprovecha las capacidades analíticas de Quarto (texto plano sin formato estructurado), utiliza sintaxis obsoleta de Knitr, carece de citación formal en BibTeX o presenta deficiencias severas de redacción técnica.

Apéndice A

Quarto: orquestación y configuración

Quarto se basa en un archivo de configuración centralizado donde se definen los parámetros de renderizado, bibliografía y estilos.

A.1 Opciones del encabezado YAML

Ejemplo 1: Solo HTML

```
## label: setup-yaml-html
## eval: false
---
title: "Título de la Práctica"
author: "Nombre del Estudiante"
date: last-modified
format:
  html:
    toc: true
    toc-depth: 3
    toc-location: left
    number-sections: true
    theme: lux
---
```

Ejemplo 2: HTML y PDF

```
## label: setup-yaml-html-pdf
## eval: false
---
title: "Informe Técnico: Análisis Geoespacial"
author: "ID Correo UNAL"
date: today
format:
  html:
    toc: true
    number-sections: true
    theme: cosmo
  pdf:
    toc: true
    toc-title: "Contenido"
    number-sections: true
    documentclass: scrreprt
    geometry:
      - top=25mm
      - left=25mm
      - right=25mm
      - bottom=25mm
---
```

A.2 Resumen de comandos Quarto

Renderizar todos los formatos definidos en el encabezado `yaml`:

```
#| label: setup-render-all
#| eval: false
quarto render archivo.qmd --to all
```

Renderizar a HTML:

```
#| label: setup-render-html
#| eval: false
quarto render archivo.qmd --to html
```

Renderizar a PDF:

```
#| label: setup-render-pdf
#| eval: false
quarto render archivo.qmd --to pdf
```

Renderizar a PDF, mostrando todos los detalles en la consola:

```
#| label: setup-render-pdf-debug
#| eval: false
quarto render archivo.qmd --to pdf --trace --verbose
QUARTO_LOG_LEVEL=debug quarto render archivo.qmd --to pdf
```

Chequear el estado de la instalación de Quarto:

```
#| label: setup-quarto-check
#| eval: false
quarto check
```

A.3 Gestión eficiente de renderizado en Quarto

A continuación, se presenta la hoja de ruta para optimizar los tiempos de compilación del documento principal, especialmente cuando se integra procesamiento intensivo con motores de Julia y R.

A.3.1 Hoja de referencia: comandos de renderizado

La ejecución de estos comandos depende de la existencia del archivo `_quarto.yaml` en el directorio de trabajo. Si se requiere trabajar con archivos individuales, es posible alterar temporalmente el nombre de este archivo a `_quarto.yaml.back`.

Tabla A.1: Comandos esenciales para la gestión de flujos en Quarto

Acción	Comando
Trabajar en vivo (Previsualización dinámica)	<code>quarto preview</code>
Renderizar solo el capítulo actual	<code>quarto render archivo.qmd</code>
Generar el libro completo (Ensamblaje final)	<code>quarto render</code>
Forzar ejecución total (Ignorar el <code>freeze</code>)	<code>quarto render --execute</code>

A.3.2 Estrategias adicionales para el flujo de edición

Para evitar esperas innecesarias y optimizar la eficiencia, se recomienda aplicar las siguientes estrategias de previsualización y almacenamiento de resultados computacionales:

A.3.2.1 1. Flujo de edición en vivo (`quarto preview`)

En lugar de renderizar el documento manualmente tras cada modificación, se recomienda inicializar una sesión de previsualización desde la terminal integrada en la raíz del proyecto.

Al ejecutar este proceso, se levanta un servidor local. Cada vez que se registre un cambio en el archivo `.qmd` y se guarde el progreso, Quarto detectará la modificación y refrescará exclusivamente el capítulo activo en el navegador. Esta metodología mantiene las sesiones de procesamiento en memoria, permitiendo visualizar modificaciones en mapas y ecuaciones de forma inmediata.

A.3.2.2 2. Uso de caché para procesos analíticos pesados

Si un bloque de código ejecuta tareas de alto coste computacional (conexiones a bases de datos espaciales o análisis ráster masivo), es imperativo prevenir su re-ejecución automática. Para ello, se emplea la opción de caché a nivel de celda:

```
#| label: setup-analisis-costoso
#| eval: false
#| cache: true
#| results: asis

# Este código se ejecuta únicamente si se modifica el contenido interno del bloque.
# Quarto guarda los resultados en el directorio '_cache' para su reutilización.
j_eval(" ... proceso de Julia que tarda varios minutos ... ")
```

Nota técnica: Mientras que el parámetro global `freeze: auto` (definido en `_quarto.yml`) protege los capítulos finalizados para evitar su re-ejecución durante la compilación general, la directiva `#| cache: true` blindará el flujo de trabajo individual dentro del capítulo en edición activa.

A.4 Control de ejecución en Quarto: opciones de bloques

Para asegurar la formalidad, reproducibilidad y claridad de los reportes técnicos, es indispensable controlar con precisión la visibilidad del código fuente, la captura de resultados y la gestión de excepciones durante el renderizado. Quarto administra este comportamiento mediante directivas declaradas al inicio de cada bloque mediante sintaxis YAML (`#|` en Bash, R y Python, o `--|` en SQL, ver Tabla A.3).

Tabla A.2: Matriz de opciones de visibilidad, ejecución y captura de errores para bloques de código

Opción de bloque	¿Se ejecuta?	¿Muestra código?	¿Muestra salidas/errores?
<code># echo: false</code>	✓ SÍ	✗ NO	✓ SÍ
<code># include: false</code>	✓ SÍ	✗ NO	✗ NO
<code># code-fold: true</code>	✓ SÍ	Plegado	✓ SÍ
<code># eval: false</code>	✗ NO	✓ SÍ	✗ NO
<code># output: false</code>	✓ SÍ	✓ SÍ	✗ NO
<code># warning: false</code>	✓ SÍ	—	✗ NO
<code># message: false</code>	✓ SÍ	—	✗ NO
<code># error: true</code>	✓ SÍ	✓ SÍ	Captura error

A.4.1 Detalle funcional y aplicación técnica de las directivas

- **#| echo (Visibilidad del código fuente):** Controla si el código fuente del bloque se imprime en el documento final. Con `echo: false`, el bloque se evalúa y computa con normalidad, pero la sintaxis queda oculta al lector, mostrando exclusivamente las tablas, figuras o salidas generadas. Resulta ideal en secciones orientadas a resultados ejecutivos.
- **#| include (Inclusión integral del bloque):** Representa un modificador global que suprime tanto el código como sus salidas. Con `include: false`, el código se ejecuta en el proceso subyacente (registrando variables, cargando paquetes o modificando el entorno), pero no genera ningún rastro visible en el documento compilado. Se emplea típicamente en bloques de inicialización (`setup`).
- **#| code-fold (Plegado interactivo de código):** Habilita un mecanismo interactivo de colapso disponible en salidas HTML. El bloque oculta el código bajo una pestaña desplegable (*widget*), permitiendo al usuario inspeccionar la sintaxis bajo demanda sin saturar visualmente el texto principal.
- **#| eval (Evaluación de código):** Define si el motor de ejecución (Knitr, Jupyter o subshells de terminal) debe procesar el contenido del bloque. Con `eval: false`, el código se renderiza únicamente como texto formateado con resaltado de sintaxis, sin enviarse al intérprete. Es mandatorio para documentar comandos interactivos de terminal o metacomandos de cliente (como `\c` o `\q` en `psql`).
- **#| output (Control de salidas estándar):** Determina la inclusión del flujo de salida estándar (`stdout`). Al configurarse como `output: false`, el código se muestra y se ejecuta, pero se descartan las salidas textuales generadas por el intérprete (por ejemplo, salidas intermedias de sentencias SQL o confirmaciones de asignación de variables).
- **#| warning (Gestión de advertencias):** Regula la visualización de mensajes de advertencia (*warnings*) emitidos por librerías, controladores o funciones de cálculo espacial. Con `warning: false`, las alertas no detienen la ejecución ni se imprimen en el documento final, evitando ruidos visuales por funciones en proceso de depreciación.

- **#| message (Gestión de mensajes informativos):** Controla los flujos de mensajes complementarios emitidos durante la carga de módulos, paquetes o diagnósticos de conexión. Al fijarse en `message: false`, estos textos informativos se descartan del documento final.
- **#| error (Captura de excepciones y códigos de retorno):** Define el comportamiento del motor ante excepciones no controladas o códigos de salida distintos de cero (`status != 0`) en comandos de terminal. Por defecto (`error: false`), cualquier fallo aborta inmediatamente la compilación (`Execution halted`). Al declarar `error: true`, Quarto intercepta el error, lo formatea dentro del documento como una alerta técnica y permite continuar el renderizado de los capítulos posteriores sin interrumpir el flujo del libro.

A.4.2 Sintaxis de directivas según el motor de ejecución

La siguiente tabla resume los delimitadores requeridos para declarar metadatos y opciones de ejecución en los principales motores soportados por Quarto:

Tabla A.3: Sintaxis de directivas según el motor de ejecución

Motor / Lenguaje	Motor de bloque	Delimitador YAML	Ejemplo de declaración
Bash / Shell	<code>{bash}</code>	<code># </code>	<code># echo: false</code>
Python	<code>{python}</code>	<code># </code>	<code># echo: false</code>
R	<code>{r}</code>	<code># </code>	<code># echo: false</code>
Julia	<code>{julia}</code>	<code># </code>	<code># echo: false</code>
SQL	<code>{sql}</code>	<code>-- </code>	<code>-- connection: db</code>
Graphviz (DOT)	<code>{dot}</code>	<code>// </code>	<code>// fig-cap: "..."</code>
Mermaid	<code>{mermaid}</code>	<code>% </code>	<code>% fig-cap: "..."</code>
C / C++	<code>{cpp} / {c}</code>	<code>// </code>	<code>// eval: false</code>
Observable JS (D3)	<code>{ojs}</code>	<code>// </code>	<code>// echo: false</code>

A.4.3 Recomendaciones de uso según el contexto

Dependiendo de la sección del script activo, las siguientes configuraciones garantizan un documento estructurado:

Tabla A.4: Estrategias recomendadas de etiquetado por etapa analítica

Tipo de bloque	Opción recomendada	Propósito técnico
Configuración inicial	<code># include: false</code>	Ejecuta la carga de librerías y parámetros globales sin mostrar código ni resultados, evitando ruido visual al inicio del documento.
Limpieza de memoria	<code># include: false</code>	Ejecuta operaciones de liberación de recursos (p. ej. <code>rm()</code> , <code>gc()</code>) de forma silenciosa, ya que no aportan valor interpretativo al lector final.

Tipo de bloque	Opción	Propósito técnico
	recomendada	
Procesamiento espacial	<code># code-fold: true</code>	Mantiene visible el código (relevante para la reproducibilidad metodológica) pero colapsado por defecto, permitiendo al lector expandirlo solo si necesita revisar la lógica de procesamiento.
Resultados analíticos	<code># echo: false</code>	Oculto el código fuente y muestra únicamente la salida (tablas, gráficos, estadísticas), priorizando la lectura de resultados sobre la implementación.



Sintaxis correcta de opciones

Las opciones deben declararse obligatoriamente al inicio del bloque, precediendo cualquier otra instrucción del lenguaje:

```
#| label: setup-ejemplo-opciones
#| eval: false
#| echo: false
#| warning: false
library(terra)
# Código analítico...
```

A.5 Instalación de extensiones de Quarto

Las extensiones amplían las funcionalidades nativas de Quarto, integrando nuevos formatos de salida, filtros o componentes visuales. Para asegurar la descarga desde los repositorios remotos, es imperativo contar con conexión y privilegios de escritura en el directorio de trabajo.

A.5.1 Proceso de instalación

Quarto utiliza el subcomando `add` seguido de la ruta del repositorio. Esta directiva descarga los recursos en el directorio local `_extensions/`. Para instalar soporte de iconos vectoriales, se debe ejecutar la siguiente orden en la terminal integrada:

```
#| label: setup-instalar-extension
#| eval: false
quarto add quarto-ext/fontawesome
```



Confirmación de seguridad

Durante la ejecución, la consola solicitará confirmación de confianza hacia los desarrolladores de la extensión. Es necesario introducir Y para autorizar la modificación del directorio.

A.5.2 Gestión de archivos del proyecto

Una vez confirmada la instalación, el árbol de directorios reflejará la siguiente estructura:

```
#| label: setup-arbol-directorios
#| eval: false
directorio-proyecto/
  _extensions/
    quarto-ext/
      fontawesome/
documento-principal.qmd
```

El contenido de la carpeta `_extensions` **no debe modificarse manualmente**, dado que el compilador de Quarto lo requiere estrictamente para inyectar las dependencias durante el renderizado.

A.5.3 Aplicación en el documento

Tras la integración exitosa, los componentes se invocan mediante sintaxis de código corto (*shortcodes*):

```
#| label: setup-ejemplo-iconos
#| eval: false
Para el análisis espacial se requerirán los siguientes insumos:

* {{< fa satellite >}} Datos de teledetección.
* {{< fa location-dot "red" >}} Puntos de control terrestre.
```



Actualización de dependencias

Para actualizar una extensión existente a su última compilación, se debe reejecutar el comando de instalación. El motor detectará el conflicto de versiones y solicitará autorización para sobrescribir los archivos locales.

A.6 Compilación de la guía del curso

El material general del curso se orquesta a través del archivo `_quarto.yml`, el cual establece las referencias explícitas hacia todos los documentos (`.qmd`) de capítulos, talleres y anexos.

A.6.1 Compilación del proyecto completo

Para compilar la totalidad del libro y generar todos los formatos de salida definidos, se debe ejecutar el comando base en el directorio que contiene el orquestador YAML:

```
#| label: setup-render-proyecto
#| eval: false
quarto render
```

A.6.2 Compilación de archivos individuales

Para procesar un único documento aislándolo de las políticas de numeración e indexación del proyecto global, se debe aplicar el siguiente protocolo:

1. Modificar temporalmente el nombre del orquestador de `_quarto.yml` a `_quarto.yml.back`.
2. Lanzar la instrucción de compilación apuntando al recurso específico:

- Generación concurrente (HTML y PDF):

```
#| label: setup-render-ind-all
#| eval: false
quarto render archivo.qmd --to all
```

- Generación de HTML:

```
#| label: setup-render-ind-html
#| eval: false
quarto render archivo.qmd --to html
```

- Generación de PDF:

```
#| label: setup-render-ind-pdf
#| eval: false
quarto render archivo.qmd --to pdf
```

A.6.3 Notas de estudio y personalización

Personalización del material

Quarto permite la inserción de bloques de notas personalizados mediante la sintaxis de llamadas (*callouts*). La estructura general para integrar bloques de observación es la siguiente:

```
#| label: setup-ejemplo-callout
#| eval: false
::: {.callout-tip icon="true" title="Bloque de notas"}
Espacio reservado para observaciones, recordatorios y apuntes técnicos.
:::
```

Apéndice B

Docker: gestión de contenedores e imágenes

```
# =====  
# 1. Directorio de ploteos  
# =====  
# Resolución condicional: valida si la sesión se ubica en la raíz o en chapters/  
if [ -d "plots" ]; then  
    export PLOTS_DIR="plots"  
else  
    export BACKUP_DIR="../plots"  
fi  
  
# =====  
# 2. Verificación de variables asignadas  
# =====  
echo "Directorio de ploteos: ${PLOTS_DIR}"
```

Directorio de ploteos: ../plots

El sistema Docker opera como un motor de virtualización (Inc., 2025) sobre el cual se desplegarán las máquinas virtuales basadas en Linux. Estas infraestructuras permiten la ejecución integrada de código analítico en Python, R y Julia, junto al soporte persistente de bases de datos geográficas.

B.1 Instalación del software

Descargue la versión oficial del orquestador desde el repositorio principal:

- **URL oficial:** <https://www.docker.com/products/docker-desktop/>
- Descargue el paquete instalador correspondiente a la arquitectura de hardware del equipo local.

B.1.1 Sistema anfitrión (Windows)

Para garantizar un rendimiento óptimo en Windows, el motor debe ejecutarse sobre la arquitectura nativa de virtualización de WSL 2 en lugar del hipervisor emulado Hyper-V.

1. Abra una terminal de PowerShell con privilegios de administrador y actualice los componentes del

subsistema:

```
#| label: setup-wsl-update
#| eval: false
wsl --update
```

2. Ejecute el instalador descargado. Durante el asistente de configuración:

- Asegúrese de marcar la casilla “Use WSL 2 instead of Hyper-V”.
- Si el asistente solicita reiniciar el sistema al finalizar la descompresión de binarios, reinicie el equipo para inicializar el controlador de virtualización.

3. **Instalación en una unidad secundaria (opcional):** Si la unidad principal del sistema no dispone de espacio suficiente para la instalación de los binarios base, es posible forzar una ruta de instalación personalizada desde PowerShell como administrador:

```
#| label: setup-install-docker-dir
#| eval: false
Start-Process "Docker Desktop Installer.exe" -ArgumentList "install",
↳ "--installation-dir=<unidad>:\Docker" -Wait
```

B.1.2 Procedimiento general (agnóstico)

En sistemas operativos tipo POSIX o arquitecturas alternativas:

1. Instale el paquete siguiendo los estándares del sistema anfitrión (gestores de paquetes **apt**, **brew** o asistentes nativos).
2. Asegúrese de que el demonio de Docker (**dockerd**) cuente con permisos de ejecución y esté habilitado para iniciar con el sistema.
3. Integre el usuario local dentro del grupo de seguridad **docker** para permitir la interacción sin necesidad de elevar privilegios (**sudo**).

B.2 Preparación del orquestador

Previo a la inicialización de las imágenes del curso, es indispensable dimensionar los recursos de almacenamiento y memoria del equipo local. Las imágenes políglotas y los motores espaciales del entorno consolidan un volumen de datos considerable:

- Se requiere un mínimo de **50 GB de espacio libre** en la unidad asignada a los discos virtuales.
- El despliegue integral de las dos imágenes base del curso genera un consumo acumulado de aproximadamente **45 GB**.

B.2.1 Reasignación del almacenamiento de imágenes virtuales

Si la unidad de almacenamiento principal carece del espacio libre requerido, se debe reubicar el catálogo donde el orquestador almacena los discos virtuales (archivos con extensión **.vhd**).

B.2.1.1 Sistema anfitrión (Windows)

Para mover la ubicación física del disco virtual de Docker Desktop a una unidad secundaria:

1. Abra la interfaz de **Docker Desktop**.
2. Haga clic en el ícono de engranaje en la barra superior para acceder a **Settings**.
3. En el panel lateral izquierdo, diríjase a **Resources** y seleccione la sección **Advanced**.
4. Localice el parámetro **Disk image location**.
5. Haga clic en el botón **Browse** y seleccione una carpeta en una unidad con suficiente capacidad de almacenamiento.
6. Haga clic en **Apply & restart** para que el servicio migre los datos y reinicie el motor.

B.2.1.2 Procedimiento general (agnóstico)

En configuraciones donde no se emplea Docker Desktop o se interactúa directamente con el demonio de Docker en el host:

1. Detenga el servicio **docker**.
2. Modifique el archivo `/etc/docker/daemon.json` agregando la directiva con la nueva ruta:

```
#| label: setup-docker-daemon-dir
#| eval: false
{
  "data-root": "<ruta_al_disco_secundario>/docker-data"
}
```

3. Mueva los archivos existentes e inicialice nuevamente el servicio.

B.2.2 Optimización de la memoria de intercambio (swap)

Para procesar conjuntos de datos ráster y vectoriales masivos sin interrupciones en R, Python o Julia, es imperativo configurar una partición de intercambio de alta capacidad. Esto evita la terminación forzada de contenedores por saturación de memoria RAM (*Out of Memory Killer*). Puede consultar más detalles técnicos en la Sección [B.13](#).

B.2.2.1 Sistema anfitrión (Windows)

El ajuste del espacio de intercambio en Windows requiere configurar la memoria virtual del sistema operativo y los parámetros del subsistema WSL 2.

Paso 1: Ajustar la memoria virtual en el sistema anfitrión

1. En la barra de búsqueda de Windows, escriba y seleccione “**Ver la configuración avanzada del sistema**”.
2. En la pestaña **Opciones avanzadas**, ubique la sección **Rendimiento** y haga clic en el botón **Configuración**.
3. Diríjase a la pestaña **Opciones avanzadas**, vaya al bloque **Memoria virtual** y presione el botón **Cambiar**.
4. Desmarque la casilla “Administrar automáticamente el tamaño del archivo de paginación para todas las unidades”.

5. Seleccione la unidad de almacenamiento principal o más veloz (SSD/NVMe), elija la opción **Tamaño personalizado** y defina los siguientes valores sugeridos (sujetos a la capacidad real del disco):

- **Tamaño inicial:** 16384 MB (16 GB).
- **Tamaño máximo:** 32768 MB (32 GB).

6. Presione el botón **Establecer**, luego **Aceptar** y reinicie el equipo.

Paso 2: Configurar los recursos globales de WSL 2 (.wslconfig)

Docker Desktop delega la gestión de RAM y swap en el archivo de configuración global del hipervisor:

1. Abra el explorador de archivos, ingrese %USERPROFILE% en la barra de direcciones y presione **Enter** para situarse en la raíz del usuario local.
2. Cree un archivo de texto con el nombre exacto `.wslconfig` (verifique que no conserve la extensión oculta `.txt`).
3. Incorpore la siguiente configuración para forzar el límite de RAM y dirigir el archivo de intercambio hacia un disco de alta velocidad:

```
#| label: setup-wslconfig
#| eval: false
[ws12]
memory=12GB # RAM física asignada al subsistema de virtualización
swap=32GB   # Memoria de intercambio para contingencia analítica
swapfile=<unidad>:\\<ruta_al_directorio_con_espacio>\\swap.vhdx
```

4. Reinicie el subsistema desde la terminal de comandos ejecutando `wsl --shutdown`.

B.2.2.2 Procedimiento general (agnóstico)

En entornos basados directamente en Linux, el espacio de intercambio se dimensiona en el host mediante la creación de un archivo de paginación estructurado:

```
#| label: setup-create-swapfile
#| eval: false
# 1. Crear un archivo reservado de 32 GB
sudo fallocate -l 32G /swapfile

# 2. Asignar permisos estrictos de lectura y escritura
sudo chmod 600 /swapfile

# 3. Formatear y activar el espacio de intercambio
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile
```

Auditoría de recursos asignados

Para comprobar si la memoria RAM y el espacio de intercambio se encuentran disponibles dentro del contenedor o en la terminal integrada de Visual Studio Code, ejecute:

```
#| label: audit-memory-resources
#| eval: false
free -h
```

B.3 Descarga y preparación de archivos

Ejecute los siguientes pasos para consolidar el entorno base:

1. **Obtención:** Descargue el archivo de recursos

- Archivo [j_eval_j_plot.r](#)
- Archivo [sig_unal_v1.12_completo_final.zip](#)
 - [sig_unal_v1.12_completo_final.tar](#)
 - [docker-compose.yml](#)
 - [init_unal_spatialdb.sql](#)
 - [Dockerfile.postgis](#)
- Archivo [backups_pg18.zip](#)

desde el siguiente link en Google Drive. 2. **Descompresión:** Extraiga el contenido del archivo comprimido [sig_unal_v1.12_completo_final.zip](#). 3. **Estructura del directorio:**

- [sig_unal_v1.12_completo_final.tar](#): Imagen consolidada del servidor espacial y del entorno analítico.
- [docker-compose.yml](#): Archivo de orquestación de puertos, redes y volúmenes persistentes.
- [init_unal_spatialdb.sql](#): Esquema base de datos espacial en texto plano.
- [j_eval_j_plot.r](#): Funciones de intercomunicación entre R y Julia.

Asegure que el directorio de trabajo local cumpla las siguientes especificaciones:

- Exclusión estricta de directorios sincronizados en la nube.
- Rutas absolutas sin espacios en blanco, tildes ni caracteres especiales.
- Omisión de carpetas temporales del sistema anfitrión.

B.4 Carga de contenedores orquestados

Este procedimiento ejecuta el aprovisionamiento local de dos imágenes estructuradas y configura la red interna para garantizar la comunicación bidireccional. Desde la terminal integrada ubicada en la raíz del proyecto, ejecute:

```
#| label: docker-carga-imagenes
#| eval: false
docker load -i sig_unal_v1.12_completo_final.tar
```

Nota: El intérprete de comandos pausará la respuesta hasta finalizar la descompresión binaria. Este proceso demanda tiempo y no debe interrumpirse bajo ninguna circunstancia.

B.5 Contenedores instalados

Finalizada la inyección de imágenes, ejecute el siguiente comando para auditar la disponibilidad de recursos:

```
#| label: docker-verificacion-ps
#| eval: false
docker ps -a
```

1. Contenedor `contenedor_sig_unal` basado en la imagen `image_sig_unal:v1.11_produccion_final`, equipado con:
 - **Python, R y Julia** y librerías geoespaciales.
 - **Quarto** (Ver Apéndice A).
2. Contenedor `contenedor_postgis_unal` basado en la imagen `postgis_unal:v1.12`, equipado con:
 - **PostgreSQL y PostGIS**, integrando el catálogo de estudio `sig_db_unal`.

B.6 Puesta en marcha y detención de contenedores

B.6.1 Inicio y reanudación de servicios

Para la provisión inicial del entorno, creación de redes virtuales y construcción de los contenedores a partir de la configuración declarativa:

```
#| label: docker-up-servicios
#| eval: false
docker compose up -d
```

Este comando valida la configuración, crea los contenedores definidos si no existen y levanta los servicios en segundo plano.

Si los contenedores ya fueron creados previamente y únicamente se encuentran en estado suspendido, se reactivan sus procesos sin recrear las redes ni alterar su capa mutable mediante:

```
#| label: docker-start-servicios
#| eval: false
docker compose start
```

Una vez reactivada la instancia, abra Visual Studio Code en el sistema anfitrión, presione **Ctrl + Shift + P**, seleccione **Dev Containers: Attach to Running Container...** y elija `/contenedor_sig_unal` para retomar el espacio de trabajo con todas sus extensiones previas intactas.

B.6.2 Detención y desmontaje de servicios

Al finalizar la sesión ordinaria, se debe suspender la ejecución de los servicios enviando una señal de apagado controlado (**SIGTERM**):

```
#| label: docker-stop-servicios
#| eval: false
docker compose stop
```

Esta operación detiene los procesos del motor relacional preservando intacta la capa de lectura y escritura del contenedor, lo cual asegura que las extensiones instaladas y la configuración del entorno **persistan** para la siguiente sesión.

Por el contrario, si se requiere reiniciar la infraestructura a su estado base o liberar los recursos de red del sistema anfitrión, se procede con el desmontaje:

```
#| label: docker-down-servicios
#| eval: false
docker compose down
```

Esta instrucción detiene los servicios y destruye los contenedores y las redes virtuales asociadas. Aunque los datos espaciales almacenados en los volúmenes físicos de PostgreSQL permanecen intactos, la capa de escritura del contenedor **se elimina**, lo que requerirá reinstalar extensiones adicionales de Visual Studio Code al momento de volver a ejecutar `docker compose up -d`.

B.7 Localización de archivos y persistencia

El directorio de trabajo local queda montado bidireccionalmente en la ruta `/home/rstudio/work` dentro de la imagen.

! Persistencia estructural

La topología garantiza que la caída del sistema anfitrión no comprometa las tablas almacenadas en el catálogo PostGIS ni los scripts depositados en `/home/rstudio/work`. El volumen configurado actúa como punto de montaje asíncrono.

B.8 Vinculación de contenedores en la terminal integrada

Para consolidar el entorno de desarrollo, acople el editor de texto (VSCode) directamente al núcleo del contenedor:

1. Levante los servicios mediante `docker compose up -d`.
2. Habilite la extensión *Dev Containers* en el equipo local.
3. Desde la paleta de comandos `Ctrl + Shift + P`, ejecute **Dev Containers: Attach to Running Container...** seleccionando el objetivo `contenedor_sig_unal`.
4. Verifique el directorio de montaje `/home/rstudio/work`.
5. Verifique las extensiones descritas en la Sección D.6, o directamente en la Tabla D.3.

B.9 Configuración de puertos y topología de conectividad

El diseño de red de la infraestructura basada en contenedores implementa un esquema de reenvío de puertos (*port forwarding*) estructurado para mitigar colisiones con servicios preexistentes en el equipo local y garantizar el acceso simultáneo a los entornos analíticos y al motor relacional espacial.

Tabla B.1: Mapeo de puertos para los servicios de la infraestructura dockerizada

Servicio	Puerto anfitrión	Puerto contenedor	Propósito técnico	Dirección de enlace
Jupyter Lab	8889	8888	Computación interactiva y notebooks	<code>http://127.0.0.1:8889</code>
Visor R (httpgd)	8788	8787	Renderizado gráfico SVG interactivo	<code>http://127.0.0.1:8788</code>
PostGIS (DB)	5434	5432	Motor de base de datos espacial relacional	<code>127.0.0.1:5434</code>

B.9.1 Coexistencia de clústeres y resolución de red según el contexto de ejecución

La resolución de nombres de red y los puertos de conexión varían sustancialmente según la ubicación del proceso emisor:

- **Peticiones originadas desde el sistema anfitrión (*host*):**
 - **Motor PostgreSQL físico local:** Se canaliza a través de la dirección de bucle local `localhost` (`127.0.0.1`) en el puerto TCP estándar **5432**.
 - **Motor espacial en el contenedor (*db-postgis*):** Se intercepta mediante la interfaz expuesta por Docker en `127.0.0.1` sobre el puerto **5434** (`5434:5432`), evitando interferencias con el servicio local predeterminado.
- **Peticiones originadas desde la terminal integrada en el contenedor:**
 - **Motor PostgreSQL físico local:** Al encontrarse aislado de la interfaz de red del anfitrión, la dirección `127.0.0.1` apunta al propio contenedor. La conexión hacia el motor físico del host requiere resolver el alias DNS especial `host.docker.internal` en el puerto nativo **5432**.
 - **Motor espacial en el contenedor (*db-postgis*):** La comunicación entre contenedores adyacentes vinculados a la misma red virtual (*bridge*) se efectúa mediante el nombre del servicio `db-postgis` en su puerto nativo **5432** (el puerto **5434** no existe en el espacio de nombres interno de Docker).

Tabla B.2: Matriz de enrutamiento y puertos según el vector de ejecución

Vector de conexión	Destino del servicio	Host / Interfaz	Puerto	Función técnica
Desde el sistema anfitrión	Instancia física local	<code>localhost</code>	5432	Puerto estándar del servicio local
Desde el sistema anfitrión	Clúster en contenedor	<code>127.0.0.1</code>	5434	Puerto externo expuesto por Docker

Vector de conexión	Destino del servicio	Host / Interfaz	Puerto	Función técnica
Desde la terminal del contenedor	Instancia física local	<code>host.docker.internal</code>	5432	Puente hacia el PostgreSQL del anfitrión
Desde la terminal del contenedor	Clúster en contenedor	<code>db-postgis</code>	5432	Resolución DNS interna del clúster

B.10 Credenciales de la base de datos

Parámetros de conexión estándar para utilidades cliente (QGIS, utilidades CLI, Python, R, Julia):

- **Catálogo:** `sig_db_unal`
- **Superusuario:** `profe_unal`
- **Autenticación:** `geomatica2025`
- **Enlace externo:** `127.0.0.1` (Puerto 5434)
- **Enlace interno:** `db-postgis` (Puerto 5432)

B.11 Lógica de arquitectura (Dockerfile y docker-compose)

La configuración se encuentra segmentada para garantizar aislamiento de memoria:

1. **Dockerfile:** Implementa directivas `EXPOSE 8888` y `EXPOSE 8787`, declarando canales de escucha independientes para evitar colisiones entre el servidor HTTP de R y el núcleo Jupyter.
2. **Orquestador YAML:** Ejecuta el mapeo `5434:5432` previniendo conflictos en el equipo local si existe un demonio PostgreSQL ejecutándose en el canal 5432.

B.12 Guía de acceso: topología de red

La comunicación difiere dependiendo del vector de entrada:

B.12.1 Conexión desde el sistema anfitrión (Exterior)

Las conexiones emitidas desde clientes locales deben apuntar a los puertos de exposición definidos en el enrutador virtual: Jupyter (8889), Base de Datos (5434).

B.12.2 Conexión intraclúster (Interior)

Los algoritmos ejecutados desde los cuadernos de trabajo operan bajo la red puente nativa. Por ende, deben apuntar directamente al host `db-postgis` en el puerto 5432.

B.13 Limpieza del entorno de contenedores

El ciclo de vida del desarrollo geoespacial genera capas de construcción, volúmenes de datos transitorios e imágenes intermedias que pueden comprometer el almacenamiento del equipo local o inducir conflictos durante la auto-inicialización declarativa de bases de datos.

A continuación se formaliza el protocolo sistemático para el diagnóstico, desmantelamiento ordenado, purga exhaustiva y auditoría de almacenamiento del subsistema de contenedores desde la terminal integrada de Visual Studio Code.

B.13.1 Diagnóstico de consumo de almacenamiento

Previo a cualquier operación de limpieza, se debe inspeccionar la volumetría física asignada a contenedores, imágenes, volúmenes locales y caché de compilación (*build cache*):

```
# Resumen global de espacio utilizado por subsistema
docker system df

# Desglose detallado por objeto, identificador y estado de referencia
docker system df -v
```

B.13.2 Desmantelamiento de servicios y volúmenes vinculados

Cuando un proyecto opera mediante Docker Compose, el desmantelamiento debe garantizar la remoción coordinada de contenedores, redes virtuales en puente y volúmenes de datos persistentes (-v):

```
# Detención y remoción de servicios, redes del proyecto y volúmenes nombrados
docker compose down -v --remove-orphans
```

Nota técnica: La bandera -v asegura la eliminación de volúmenes persistentes (tales como `postgis_data_unal`), permitiendo que despliegues posteriores ejecuten scripts de inicialización DDL/DML desde un estado completamente limpio.

B.13.3 Purga integral de artefactos y caché de compilación

Advertencia: Las siguientes instrucciones eliminan de forma irreversible contenedores detenidos, redes virtuales huérfanas, volúmenes sin asociar, imágenes sin etiquetar y cachés de construcción.

Para liberar el almacenamiento físico y purgar el subsistema BuildKit:

```
# 1. Purga exhaustiva de contenedores inactivos, redes, volúmenes huérfanos e imágenes no referenciadas
docker system prune -a --volumes -f

# 2. Eliminación de la memoria caché de construcción de BuildKit
docker builder prune -a -f
```

En escenarios administrativos donde se requiera forzar la remoción absoluta de la totalidad de objetos presentes en el subsistema (incluyendo imágenes base activas), se pueden encadenar las utilidades de listado y remoción forzada:

```
# Detención forzada y eliminación de todos los contenedores registrados
docker stop $(docker ps -a -q) 2>/dev/null || true
docker rm -f $(docker ps -a -q) 2>/dev/null || true

# Eliminación de la totalidad de imágenes locales y volúmenes huérfanos
docker rmi -f $(docker images -a -q) 2>/dev/null || true
docker volume rm $(docker volume ls -q) 2>/dev/null || true
```

B.13.4 Auditoría y confirmación de estado limpio

Finalizado el procedimiento de saneamiento, se valida que el subsistema de contenedores reporte una ocupación volumétrica nula (0 B) y que no existan entidades residuales en memoria o disco:

```
# Verificación de volumetría del motor
docker system df

# Comprobación de inventarios vacíos por subsistema
docker ps -a
docker images -a
docker volume ls
```

B.14 Verificación de registros de instalación

Para inspeccionar el flujo estándar de errores y salidas emitidas por el contenedor principal:

```
#!/ label: docker-logs-sig
#!/ eval: false
docker logs contenedor_sig_unal
```

B.15 Comandos de orquestación

Matriz referencial de utilidades CLI para la gestión de contenedores.

Tabla B.3: Matriz de comandos de orquestación de Docker

Fase	Invocación CLI	Función técnica
Construcción	<code>docker compose up --build -d</code>	Compilación integral y mapeo del árbol de imágenes.
Inicio	<code>docker compose up -d</code>	Reactivación silenciosa en segundo plano.
Monitoreo	<code>docker logs -f</code> <code>contenedor_sig_unal</code>	Captura continua del flujo estándar de salida.
Auditoría R	<code>docker exec -i -t</code> <code>contenedor_sig_unal R -e</code> <code>"library(sf)"</code>	Validación de motores PROJ/GEOS acoplados al R-Engine.

B.16 Resumen de la infraestructura instalada

Tabla B.4: Inventario de arquitectura y componentes del laboratorio

Componente	Especificación	Dependencia técnica
R Engine	4.3.3 (Angel Food Cake)	JuliaConnectoR acoplado al servidor httpgd.
Julia Stack	v1.10.x	ArchGDAL 3.12.1 resuelto vía enlaces simbólicos.
Python Stack	3.12.x	GeoPandas, Shapely y conectores psycopg2.
Persistencia	Volumen gestionado	Montaje bidireccional estable sobre /home/rstudio/work.

B.17 Validación del entorno Python

B.17.1 Ingreso al entorno interactivo

Desde la terminal integrada, asegure el arranque del servidor forzando los tokens de seguridad y los parámetros de red (evitando concatenaciones en las banderas cortas):

```
#| label: setup-jupyter-arranque
#| eval: false
jupyter lab --ip 0.0.0.0 --port 8889 --no-browser --allow-root --ServerApp.token geomatica2025
```

Acceso web: <http://127.0.0.1:8889> (Token: geomatica2025).

B.17.2 Guía visual del entorno

La carpeta /home/rstudio/work/ opera como un espejo asíncrono hacia el almacenamiento local, garantizando inmutabilidad frente a cortes abruptos del contenedor.

B.18 Validación del entorno R

B.18.1 Visualización interactiva con httpgd

Al tratarse de una infraestructura sin servidor X11 nativo (*headless*), se implementa httpgd como puente de renderizado de gráficos vectoriales para VSCode.

B.18.1.1 Inicio del servidor gráfico

Active el motor explícitamente al inicio de cada sesión interactiva:

```
#| label: setup-httpgd-arranque
#| eval: false
httpgd::hgd()
httpgd::hgd_details()
```

B.18.1.2 Resolución de conflictos

Si el sistema de red omite la inyección del puerto 8787, aplique una directiva forzada inhabilitando transitoriamente los tokens de seguridad de capa:

```

#| label: setup-httpgd-fuerza
#| eval: false
httpgd::hgd(host = "0.0.0.0", port = 8787, token = FALSE)

```

B.18.1.3 Función crítica del servidor gráfico

El dispositivo `httpgd` convierte el buffer en elementos interactivos de estándar SVG renderizables directamente por la API visual del editor, esquivando las restricciones naturales del despliegue en contenedores aislados.

B.19 Validación del entorno Julia

B.19.1 Ejecución de rutinas mediante evaluación cruzada

El sistema procesa bloques Quarto mediante `knitr`. La incompatibilidad histórica de `JuliaCall` con punteros de librerías geospaciales requirió la creación de los wrappers `j_eval` y `j_plot` soportados por `JuliaConnector`.

Invoke las directivas de comunicación interlenguaje mediante el archivo base:

```

#| label: setup-julia-puente
#| code-fold: true
#| results: asis
source("../j_eval_j_plot.r")

```

B.20 Verificación de conectividad multilenguaje

B.20.1 Python

```

import psycopg2
import geopandas as gpd
from shapely.geometry import Point

try:
    conn = psycopg2.connect(
        host="db-postgis",
        dbname="sig_db_unal",
        user="profe_unal",
        password="geomatica2025"
    )
    print("Conexión a base de datos espacial exitosa")
    conn.close()
except Exception as e:
    print(f"Error relacional: {e}")

```

Conexión a base de datos espacial exitosa

B.20.2 R

```
library(sf)
```

Linking to GEOS 3.12.1, GDAL 3.8.4, PROJ 9.4.0; `sf_use_s2()` is TRUE

```
library(terra)
```

```
terra 1.8.93
```

```
Attaching package: 'terra'
```

```
The following object is masked from 'package:grid':
```

```
depth
```

```
conf <- sf_extSoftVersion()
cat(paste0("Motores de sistema detectados:\n",
  " - GDAL: ", conf["GDAL"], "\n",
  " - GEOS: ", conf["GEOS"], "\n",
  " - PROJ: ", conf["PROJ"], "\n"))
```

```
Motores de sistema detectados:
```

```
- GDAL: 3.8.4
- GEOS: 3.12.1
- PROJ: 9.4.0
```

B.20.3 Julia

```
j_eval('
using LibPQ
using DataFrames

try
  canal = LibPQ.Connection("host=db-postgis port=5432 dbname=sig_db_unal user=profe_unal
  ↪ password=geomatica2025")
  resultado_sql = execute(canal, "SELECT PostGIS_Version();")
  dataframe_version = DataFrame(resultado_sql)
  println("Enlace de datos espacial establecido con éxito en Julia. Versión: ", dataframe_version[1, 1])
  close(canal)
catch fallo_conexion
  println("Fallo de interconexión al orquestador: ", fallo_conexion)
end
')
```

```
Starting Julia ...
```

```
julia>
```

```
using LibPQ
```

```
julia>
```

```
using DataFrames
```

```
julia>
```

```
try
```

```
    canal = LibPQ.Connection("host=db-postgis port=5432 dbname=sig_db_unal user=profe_unal
    password=geomatica2025")
    resultado_sql = execute(canal, "SELECT PostGIS_Version();")
    dataframe_version = DataFrame(resultado_sql)
    println("Enlace de datos espacial establecido con éxito en Julia. Versión: ", datafram
```

```

        e_version[1, 1])
        close(canal)
catch fallo_conexion
    println("Fallo de interconexión al orquestador: ", fallo_conexion)
end
Enlace de datos espacial establecido con éxito en Julia. Versión: 3.6 USE_GEOS=1 USE_PROJ=
1 USE_STATS=1

```

```

plots_dir <- Sys.getenv("PLOTS_DIR", unset = ".")
if (!dir.exists(plots_dir)) dir.create(plots_dir, recursive = TRUE)
ruta_img <- file.path(plots_dir, "temp_grafica_julia.png")

j_plot('
ENV["GKSwtstype"] = "100"
using LibPQ
using DataFrames
using Plots
gr()

try
    canal = LibPQ.Connection("host=db-postgis port=5432 dbname=sig_db_unal user=profe_unal
    ↪ password=geomatica2025")

    query_autoridades = "SELECT auth_name, count(*)::int AS total FROM spatial_ref_sys WHERE auth_name IS
    ↪ NOT NULL GROUP BY auth_name ORDER BY total DESC LIMIT 5;"
    df_autoridades = DataFrame(execute(canal, query_autoridades))

    query_longitudes = "SELECT length(coalesce(srtext, '\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\\'))::int AS longitud_wkt FROM
    ↪ spatial_ref_sys WHERE auth_name = '\\\\'EPSG\\\\\\\\' AND srtext IS NOT NULL LIMIT 1000;"
    df_longitudes = DataFrame(execute(canal, query_longitudes))

    close(canal)

    local p1 = bar(
        df_autoridades.auth_name,
        df_autoridades.total,
        color = :steelblue,
        xlabel = "Autoridad",
        ylabel = "Cantidad de SRID",
        title = "Sistemas de referencia por autoridad",
        xrotation = 15,
        legend = false
    )

    local p2 = histogram(
        df_longitudes.longitud_wkt,
        bins = 20,
        color = :coral,
        xlabel = "Longitud WKT EPSG (campo srtext)",
        ylabel = "Frecuencia",
        title = "Distribución de longitud WKT",
        legend = false
    )

    plot(
        p1, p2,
        layout = (1, 2),
        size = (900, 420),
        left_margin = 12Plots.mm,
        bottom_margin = 10Plots.mm,
        top_margin = 6Plots.mm,
        right_margin = 6Plots.mm
    )

catch fallo_proceso
    println("Error durante la extracción o graficación en Julia: ", fallo_proceso)

    # Gráfico de contingencia para evitar el colapso del compilador
    plot(
        title = "Fallo en ejecución de bloque espacial",
        framestyle = :none,
        annotations = (0.5, 0.5, text("Error: " * string(fallo_proceso), 10, :red, :center)),
        legend = false,
        size = (900, 420)
    )
end

```

```
' , n = ruta_img, w = 900, h = 420)
```

```
julia>
```

```
ENV["GKSwstype"] = "100"
```

```
"100"
```

```
julia>
```

```
using LibPQ
```

```
julia>
```

```
using DataFrames
```

```
julia>
```

```
using Plots
```

```
julia>
```

```
gr()
```

```
Plots.GRBackend()
```

```
julia>
```

```
try
```

```
    canal = LibPQ.Connection("host=db-postgis port=5432 dbname=sig_db_unal user=profe_unal
                             password=geomatica2025")
```

```
    query_autoridades = "SELECT auth_name, count(*)::int AS total FROM spatial_ref_sys WHE
RE auth_name IS NOT NULL GROUP BY auth_name ORDER BY total DESC LIMIT 5;"
    df_autoridades = DataFrame(execute(canal, query_autoridades))
```

```
    query_longitudes = "SELECT length(coalesce(srtext, '\'))::int AS longitud_wkt FROM sp
atial_ref_sys WHERE auth_name = '\EPSG\' AND srtext IS NOT NULL LIMIT 1000;"
    df_longitudes = DataFrame(execute(canal, query_longitudes))
```

```
    close(canal)
```

```
    local p1 = bar(
        df_autoridades.auth_name,
        df_autoridades.total,
        color = :steelblue,
        xlabel = "Autoridad",
        ylabel = "Cantidad de SRID",
        title = "Sistemas de referencia por autoridad",
        xrotation = 15,
        legend = false
    )
```

```
    local p2 = histogram(
        df_longitudes.longitud_wkt,
```

```



        bins = 20,
        color = :coral,
        xlabel = "Longitud WKT EPSG (campo srtext)",
        ylabel = "Frecuencia",
        title = "Distribución de longitud WKT",
        legend = false
    )

    plot(
        p1, p2,
        layout = (1, 2),
        size = (900, 420),
        left_margin = 12Plots.mm,
        bottom_margin = 10Plots.mm,
        top_margin = 6Plots.mm,
        right_margin = 6Plots.mm
    )

catch fallo_proceso
    println("Error durante la extracción o graficación en Julia: ", fallo_proceso)

    # Gráfico de contingencia para evitar el colapso del compilador
    plot(
        title = "Fallo en ejecución de bloque espacial",
        framestyle = :none,
        annotations = (0.5, 0.5, text("Error: " * string(fallo_proceso), 10, :red, :center
        )),
        legend = false,
        size = (900, 420)
    )
end

```



Apéndice C

Git y GitHub: Sincronización Local-Remota

C.1 Instalación de Git

C.2 Creación de cuenta en GitHub

C.3 Control de versiones - flujo de trabajo en PowerShell

Para gestionar el repositorio de forma robusta y tener control total sobre el historial de cambios, utilice la siguiente secuencia de comandos desde la terminal del contenedor:

Tabla C.1: Comandos esenciales para la gestión de Git en terminal

Acción	Comando	Propósito
Verificar estado	<code>git status</code>	Muestra la “verdad absoluta” local: archivos modificados o listos para commit.
Sincronizar índices	<code>git remote update</code>	Consulta el servidor para saber si hay cambios nuevos en la nube sin descargarlos aún.
Preparar cambios	<code>git add .</code>	Agrega todos los cambios detectados al área de preparación (<i>Staging</i>).
Confirmar versión	<code>git commit -m "mensaje"</code>	Crea un punto de control permanente en el historial local.
Enviar al remoto	<code>git push</code>	Sube los <i>commits</i> locales al servidor (GitHub).
Actualizar local	<code>git pull</code>	Descarga y fusiona los cambios del servidor en su entorno de trabajo.
Ver historial	<code>git log --oneline</code>	Muestra un resumen simplificado de la línea de tiempo del proyecto.

C.4 Diagnóstico de archivos “invisibles” o errores de rastreo

Si ha modificado un archivo pero este no aparece listado tras ejecutar `git status`, las causas técnicas suelen ser las siguientes:

1. **Interferencia de Repositorios Anidados:** Si clonó una carpeta que ya contenía un directorio `.git`, el repositorio principal la tratará como un objeto opaco (submódulo) y no rastreará sus archivos internos.
 - **Solución:** Verifique la presencia de carpetas ocultas con `ls -a` y elimine la carpeta `.git` interna si desea que el repositorio raíz tome el control: `rm -rf nombre_carpeta/.git`.
2. **Filtros en el archivo `.gitignore`:** El archivo puede tener reglas que excluyan carpetas enteras por nombre o extensión.
 - **Verificación:** Use el comando `git status --ignored` para listar todos los archivos que Git está omitiendo deliberadamente.
3. **Estado del sistema de archivos:** Git opera sobre los datos escritos en el disco duro. Asegúrese de que el editor de texto haya guardado efectivamente los cambios en el archivo físico antes de consultar el estado.

! Persistencia de Credenciales

Si la terminal le solicita usuario y contraseña en cada `push` o `pull`, puede configurar Git para que recuerde sus credenciales temporalmente en la memoria del contenedor con el siguiente comando: `git config --global credential.helper cache`

C.5 Subir el contenido (carpeta local hacia GitHub)

Si ya tiene sus archivos en Windows y quiere subirlos a un repositorio recién creado en GitHub:

1. **Instalar Git**
 - **Descarga:** Acceda a git-scm.com/download/win.
 - **Instalación:** Ejecute el instalador manteniendo las opciones por defecto; asegúrese de que la opción “Git from the command line and also from 3rd-party software” esté activa.
 - **Verificación:** Ejecute `git --version` en una terminal para confirmar la instalación.
2. **Crear una cuenta en GitHub**
3. **Abrir Terminal en la carpeta local:**
4. **Inicializar Git** en la carpeta local:

```
git init
```

5. Ver el **estado actual** del repositorio Git:

```
git status
```

6. **Archivo `.gitignore`:** Crear un archivo de texto `.gitignore` para indicarle a Git los archivos y

carpetas que nunca deben ser registrados con Git cuando se use el comando `git add` (siguiente ítem del procedimiento). Estos archivos que pueden estar en la raíz de la carpeta o dentro de otras sub-carpetas no se registrarán automáticamente cuando ejecute el comando `git add .` (ver **mas adelante**). Sin embargo puede forzar una carpeta o algunos tipos de archivos que estén marcados para ignorar dentro del `.gitignore` (ver **mas adelante**).

```
.quarto/  
_freeze/  
.ipynb_checkpoints/  
__pycache__/  
notebooks/  
scripts/  
data/
```

7. **Registrar (add)** el archivo `.gitignore` con Git:

```
git add .gitignore
```

8. Revise nuevamente el **estátus** y verifique cambios. Puede incluir el listado de los ignorados:

```
git status --ignored
```

9. **Salvar (commit)** el archivo en Git (local). Note que en el comando, el texto “*Archivo .gitignore*” es un comentario que describe lo que está salvando:

```
git commit -m "Archivo .gitignore"
```

10. Cambiar al nombre de **rama (branch)** a **principal (main)**. Pueden haber diferentes ramas con diferentes versiones del mismo archivo. Para cambiar a **main**:

```
git branch -M main
```

11. **Conectar** el repositorio local (Git) con nuestro repositorio en GitHub.

Para conectar Git con GitHub, puede hacerlo con SSH (debe realizar el proceso de instalación de llaves Sección C.6) o con HTTPS (debe generar un PAT desde github.com que usará como clave de autenticación). En este caso usaremos HTTPS.

Copie la url HTTP (Ej: <https://github.com/usuario/repositorio.git>) de un repositorio nuevo en GitHub.

```
git remote add origin https://github.com/usuario/repositorio.git
```

12. Procedimiento para **generar el PAT** (Personal Access Token) en GitHub.com {#ancla-github_pat}

- En lugar de escribir tu contraseña cuando el terminal te la pida, debes pegar un token generado en tu cuenta.

- Ve a tu cuenta de GitHub.com: **Settings > Developer settings > Personal access tokens > Tokens (classic)**.
- Genera un nuevo token **con el permiso repo activado**.
- Copia el token (no lo volverás a ver).

13. **Subir (push)** la información guardada localmente en Git a nuestro repositorio en GitHub:

```
git push -u origin main
# Cuanto solicite el password use el PAT/token generado previamente en github.com
```

Puedes ver el estatus `git status` y realizar un procedimiento similar para registrar (`add`), salvar (`commit`) y subir (`push`) mas archivos. Otras opciones de Git se describen a continuación:

- Registrar archivos específicos con Git (local):

```
git add file1 file2 ...
```

- **Forzar archivos** y/o carpetas que están marcados para ignorar (bandera `-f`): el comando a continuación sincronizará con Git toda la carpeta `_site/site_libs/` y su contenido, así contenga archivos o carpetas marcados para ignorar en `.gitignore`. `{#ancla-git_add_minus_f}`

```
git add -f _site/site_libs/
```

- Registrar **todos los archivos y carpetas** disponibles y sin registrar, sin embargo todos los archivos y carpetas dentro de `.gitignore` no serán tenidos en cuenta `{#ancla-git_add_punto}`:

```
git add .
```

- En **resumen** estos son los comandos que comúnmente usarás para mantener sincronizados tus archivos con Git y tu Git con GitHub, es decir el proceso de subir (`push`) archivos a la nube.

- `git add` (agregar archivos a Git)
- `git commit` (guardar archivos en Git)
- `git push` (subir archivos a GitHub)

- Los otros comandos vistos solo se ejecutan **una vez** o de acuerdo con **necesidades específicas**:

- `git init` (una vez)
- `git remote add origin` (una vez)
- `git branch -M main` (lo debes usar para cambiar a main en caso de tener múltiples ramas)

C.6 Autenticación segura SSH - Windows

La autenticación mediante SSH permite interactuar con GitHub de forma segura sin necesidad de ingresar credenciales manualmente en cada operación. Siga este procedimiento detallado para configurar su acceso.

C.6.1 Requisito previo: creación de cuenta en GitHub

El correo que use para crear esta cuenta **debe ser el mismo correo** usado para crear las llaves SSH para conexión automática.

C.6.2 Requisito previo: instalación de Git

Es indispensable que su sistema operativo cuente con el motor de Git antes de iniciar la configuración:

C.6.3 Preparación del entorno local

- **Navegación:** Diríjase mediante el Explorador de Archivos a la carpeta raíz de su proyecto (ejemplo: carpeta ID Unal).
- **Terminal:** Abra una ventana de PowerShell en esa ubicación (clic derecho -> “Abrir en Terminal”).
- **Inicialización:** Prepare el repositorio local mediante el comando:

```
git init
```

C.6.4 Gestión de llaves SSH en Windows

SSH (*Secure Shell*) es un protocolo de red diseñado para el acceso, administración y transferencia de datos entre un equipo local y un servidor remoto mediante un canal cifrado. En nuestro flujo de trabajo, implementamos el algoritmo **Ed25519**, un estándar de vanguardia basado en criptografía de curva elíptica (EdDSA). Este método no solo ofrece un nivel de seguridad superior frente a ataques de fuerza bruta, sino que permite una **autenticación transparente y sin contraseña**, actuando como un “pasaporte digital” que vincula de forma única su estación de trabajo con GitHub.

i ¿Por qué Ed25519?

A diferencia de los estándares antiguos (como RSA), **Ed25519** genera llaves más cortas, rápidas y significativamente más seguras, optimizando la latencia en cada comunicación con el repositorio.

- **Comprobación de llaves existentes:** Verifique si su usuario ya posee llaves configuradas:

```
ls ~/.ssh
```

- Si el directorio está vacío o solo contiene `known_hosts`, proceda a generar una nueva.
 - Si visualiza los archivos `id_ed25519` e `id_ed25519.pub`, puede saltar al paso de registro en GitHub.
- **Generación de llaves:** Cree un par de llaves seguras utilizando el algoritmo Ed25519.

El correo que use en el siguiente paso, **debe** ser el correo con el que creó la cuenta de GitHub: “su_correo@domimio.com”

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "su_correo@domimio.com"
```

- **Nota:** Presione ENTER en todas las solicitudes para aceptar las rutas por defecto y no asignar una *passphrase*.

i Seguridad de la Identidad

La **llave pública** (`id_ed25519.pub`) es la que se entrega a GitHub, mientras que la **llave privada** (`id_ed25519`) funciona como su sello personal secreto y nunca debe salir de su equipo.

C.6.5 Registro de la identidad en GitHub

- **Copiar la firma pública:** Obtenga el contenido de su llave para registrarla:

```
cat $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub
```

Seleccione y copie toda la cadena de texto resultante.

- **Configuración en la plataforma:**
 - Acceda a su cuenta en [GitHub.com](https://github.com).
 - Entre a **Settings** -> **SSH and GPG keys**.
 - Seleccione **New SSH key**.
 - Asigne el título **Windows-UNAL-2025**, pegue el contenido en el campo **Key** y presione **Add SSH key**.

C.6.6 Activación del agente SSH del sistema

Para que Windows gestione su identidad de forma transparente, debe habilitar el servicio correspondiente:

- **Modo Administrador:** Cierre su terminal actual y abra una nueva sesión de **PowerShell como Administrador**.
- **Habilitar Servicio:** Ejecute los siguientes comandos para automatizar el arranque del agente:

```
Set-Service ssh-agent -StartupType Automatic  
Start-Service ssh-agent
```

- **Cargar la llave privada:** Registre su llave en el agente activo:

```
ssh-add $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519
```

C.6.7 Verificación de la autenticación

- **Prueba de conexión:** Compruebe que el túnel de comunicación con los servidores de GitHub funciona correctamente:

```
ssh -T git@github.com
```

- **Resultado esperado:** Si la configuración es exitosa, recibirá un mensaje similar a: `Hi usuario!`
`You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.`

¡Túnel SSH Activo y Configurado!

Has establecido una identidad digital segura entre tu equipo y GitHub. A partir de este momento, la comunicación para sincronizar tus repositorios será transparente y automática.

- **Identidad Permanente:** Esta configuración se realiza **una sola vez** por computador; tu “firma digital” ya reside en el sistema.
- **Adiós a las Interrupciones:** GitHub ya no solicitará tu usuario, contraseña o tokens personales de acceso en cada operación.
- **Compatibilidad Total:** Esta llave es reconocida automáticamente por **PowerShell**, **VSCode**, **Positron**, **RStudio** y cualquier otra terminal científica que utilices.
- **Seguridad de Grado Profesional:** Tus envíos (push) viajan ahora por un canal cifrado bajo el estándar Ed25519.

C.7 Autenticación segura SSH - Linux (Docker)

La autenticación mediante **SSH** permite interactuar con GitHub de forma segura sin ingresar credenciales manualmente. En contenedores Docker, esto soluciona errores de validación SSL y facilita el uso de extensiones de Quarto.

C.7.1 Preparación del Entorno Global

Antes de generar las llaves, configura tu identidad de Git y verifica que el contenedor tenga salida a internet.

- **Configurar identidad:**

```
git config --global user.email "correo@dominio.com"
git config --global user.name "usuario_github"
```

- **Verificar conexión:**

```
curl -I https://github.com
```

⚠ Advertencia

Si recibes el error * “Could not resolve host”*, revisa la configuración de red de tu contenedor.

C.7.2 Gestión de llaves SSH (Algoritmo Ed25519)

Implementamos **Ed25519**, el estándar actual por su seguridad y velocidad.

- **Comprobar llaves existentes:**

```
ls -la ~/.ssh
```

- **Generar nueva llave:** Ejecuta el comando y presiona **ENTER** en todas las solicitudes (sin contraseña).

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "alexysr@gmail.com"
```

i Nota

La llave pública (id_ed25519.pub) se registra en GitHub; la llave privada (id_ed25519) es tu firma secreta.

C.7.3 Registro de Identidad en GitHub

1. **Visualizar y copiar la llave pública:**

```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

2. **Configurar en la web:**

- Ve a **Settings** -> **SSH and GPG keys** en tu cuenta de GitHub.
- Haz clic en **New SSH key**.
- Título: **Docker-RStudio-Geomatica**.
- Pega el contenido y guarda.

C.7.4 Activación del Agente SSH

Para que el sistema use tu llave automáticamente, inicia el agente y regístrala:

```
# Iniciar agente
eval "$(ssh-agent -s)"

# Cargar la llave privada
ssh-add ~/.ssh/id_ed25519
```

C.7.5 Verificación Final

Comprueba que el túnel de comunicación funciona correctamente:

```
ssh -T git@github.com
```

Resultado esperado:

```
Hi usuario_github! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide
shell access.
```

C.7.5.1 ¡Configuración Exitosa!

Tu contenedor ahora es un entorno de confianza para GitHub. Comandos como `quarto add` o `git push` funcionarán de forma transparente.

C.8 Descargar contenido (GitHub hacia carpeta local)

Para explicar este procedimiento, usaremos el repositorio GitHub con el material de la clase. Los contenidos de la clase están en <https://github.com/alexysshr/ProgramacionSIG2026.git> (HTTPS) o `git@github.com:alexysshr/ProgramacionSIG2026.git` (SSH). La elección de uno de estos dos protocolos (HTTPS o SSH), depende de si ha configurado su identidad digital, ver Sección C.6.

⚠ ¡Advertencia sobre la Estructura de Carpetas!

Es fundamental para el orden del curso que el repositorio con los contenidos de la clase se conecte a una **carpeta independiente**.

No sincronice estos archivos dentro de su carpeta local con los contenedores ID UNAL. Mantener directorios separados garantiza que sus ejercicios personales y los materiales de lectura del profesor no se mezclen, evitando errores de sobreescritura y conflictos de Git al realizar actualizaciones del material.

C.8.1 Opción A: sincronizar mediante SSH (recomendado)

Utilice este método si ya configuró sus llaves siguiendo los pasos de la Sección C.6.

! Url SSH del Repositorio para la Clase

`git@github.com:alexysshr/ProgramacionSIG2026.git`

- **Vincular el repositorio remoto:** Si ya inicializó su carpeta local (no la de sus contenedores Docker) con `git init`, ejecute el siguiente comando para establecer el origen:

```
git remote add origin git@github.com:alexysshr/ProgramacionSIG2026.git
```

Nota: El siguiente comando funciona si el nombre de la rama en el servidor es `main`. * Para chequear el nombre de las ramas en el servidor use `git ls-remote --heads origin`.

- **Descargar el contenido (Pull):** Para traer los archivos del servidor a su computadora por primera vez de una rama llamada `main`:

```
git pull origin main
```

Para descargar los archivos a su computadora de una rama llamada `master`. Debido a que el repositorio local fue inicializado de forma independiente `git init`, es necesario permitir la fusión de historiales que no comparten un ancestro común mediante la bandera `--allow-unrelated-histories`

```
git pull origin master --allow-unrelated-histories
```

- **Verificación de estado:** Confirme que la carpeta local está sincronizada correctamente:

```
git status
```

Resultado esperado:

```
On branch main. Your branch is up to date. working tree clean.
```

C.8.2 Opción B: sincronizar mediante HTTPS

Utilice este método si aún no ha configurado llaves SSH o prefiere una descarga rápida. A diferencia del método anterior, este suele solicitar un **Personal Access Token (PAT)** (ver [líneas arriba](#)) para realizar operaciones de subida (*push*).

! Url HTTPS del Repositorio para la Clase

```
https://github.com/alexysshr/ProgramacionSIG2026.git
```

C.8.2.1 Opción B-1: Descarga rápida mediante `git clone`

Nota: Este procedimiento tiene la desventaja que el nombre de la carpeta es definido por el nombre del repositorio en GitHub, no por el usuario (usted).

- Este comando descarga el repositorio completo y crea automáticamente una subcarpeta con el nombre del proyecto:

```
git clone https://github.com/alexysshr/ProgramacionSIG2026.git
```

- Para chequear por actualizaciones en el repositorio remoto:

```
git remote -v
```

- Para descargar las actualizaciones a la carpeta local, es decir sincronizar el repositorio remoto con la carpeta local:

```
git pull
```

C.8.2.2 Opción B-2: Sincronizar repositorio GitHub con carpeta local existente

Utilice este procedimiento si usted ya creó una carpeta localmente (por ejemplo, `ProgramacionSIG2026`) y desea vincularla al repositorio oficial de GitHub para recibir actualizaciones sin perder sus archivos actuales.

Ejecute los siguientes comandos desde la terminal dentro de su carpeta de trabajo:

```
# 1. Iniciar el repositorio localmente
git init

# 2. Vincular la carpeta local con el servidor de GitHub
git remote add origin https://github.com/alexysshr/ProgramacionSIG2026.git

# 3. Asegurar que la rama principal se llame 'main'
git branch -M main

# 4. Sincronizar (traer los archivos del servidor)
# Usamos --allow-unrelated-histories para permitir la fusión de carpetas
# que no "nacieron" del mismo commit original.
git pull origin main --allow-unrelated-histories
```

! Manejo de conflictos en el primer pull

Al ejecutar el `git pull` en una carpeta existente, es posible que Git le pida resolver conflictos si usted tiene archivos con el mismo nombre que los del repositorio (ej. un `README.md` genérico).

Si desea forzar que sus archivos locales sean sobrescritos por los del repositorio oficial, puede usar: `git fetch --all git reset --hard origin/main`

💡 Verificación de la conexión

Para confirmar que su carpeta quedó bien vinculada, ejecute: `git remote -v`

Debería ver la URL de su repositorio tanto para `fetch` como para `push`.

C.9 Notas de flujo de trabajo

- **Persistencia:** Una vez clonado o vinculado el repositorio, Git recordará la ruta del servidor (ya sea SSH o HTTPS). No es necesario repetir los comandos de `remote add` en sesiones futuras.
- **Seguridad:** Si opta por HTTPS, recuerde que GitHub ya no acepta contraseñas básicas por terminal; deberá generar un PAT (Personal Access Token) en la configuración de su cuenta. Por esta razón, se recomienda priorizar el uso de **SSH**.

Apéndice D

Visual Studio Code (VScode): Extensiones e Interfaz

VScode es un editor de código para programadores gratuito, de código abierto y multiplataforma ([Microsoft Corporation, 2026](#)). Lo usaremos para editar archivos `.qmd` y para tener acceso a los contenedores Docker instalados para el curso.

D.1 Instalación

Descargue e instale la versión oficial de **VSCode IDE** correspondiente al sistema operativo de su máquina local desde el siguiente enlace:

- **URL:** <https://code.visualstudio.com/>
- **Instalación:** Seleccione el instalador `.exe` más reciente y que coincida con la arquitectura de su máquina.

D.2 Acceso y configuración en VSCode

Ver Sección [B.8](#).

D.3 Inicialización del visor gráfico

Ver Sección [B.18.1](#).

D.4 Atajos

D.4.1 La paleta de comandos VSCode

La mayoría de las funciones avanzadas de VSCode no tienen un botón visible. Se acceden mediante la **Paleta de Comandos** presionando `Ctrl + Shift + P`. A continuación, los comandos más utilizados en este curso:

Comando (Command Palette)	Propósito	¿Cuándo usarlo?
Developer: Reload Window	Reinicia la interfaz de VSCode sin cerrar el contenedor.	Cuando una extensión (como la de R o Julia) deja de responder.
Dev Containers: Rebuild Container	Reconstruye la imagen desde el Dockerfile.	Cuando se realizan cambios en la configuración del entorno.
Quarto: Preview	Abre una ventana lateral con la previsualización del documento.	Para ver los cambios en el <code>.qmd</code> en tiempo real.
R: Create R terminal	Fuerza la apertura de una nueva consola de R vinculada.	Si el prompt <code>></code> no aparece automáticamente.
Julia: Start REPL	Inicia la consola interactiva de Julia.	Al abrir el contenedor por primera vez para ejecutar código Julia.
Python: Select Interpreter	Permite elegir la versión de Python del contenedor.	Si VSCode no detecta automáticamente <code>/usr/bin/python3</code> .
PostgreSQL: New Query	Abre un editor SQL en blanco.	Para realizar consultas a la base de datos espacial.
Git: Pull / Git: Push	Sincroniza cambios con GitHub.	Para actualizar el repositorio de la clase o subir tareas.

! El comando de “Primer Auxilio”

Si notas que el autocompletado desaparece o que los gráficos no cargan en **htpugd**, el primer paso siempre es ejecutar **Developer: Reload Window**. Esto refresca todas las conexiones de las extensiones con el contenedor sin interrumpir los procesos que Docker está ejecutando de fondo.

D.4.2 Atajos de teclado rápidos VSCode

Además de la paleta, memorice estos tres para su flujo diario:

- **Ctrl + Shift + `** (acento grave): Abre una nueva Terminal.
- **Ctrl + J**: Mostrar la terminal/consola existente.
- **Ctrl + Enter**: Envía la línea de código actual desde el editor al REPL (R, Julia o Python).
- **Ctrl + Shift + V**: Previsualiza archivos Markdown (`.md`) de forma rápida.

D.4.3 Atajos de teclado JupyterLab (notebooks)

Acción	Atajo (Esc Mode)
Ejecutar Celda	Ctrl + Enter
Ejecutar y pasar a la siguiente	Shift + Enter
Convertir a Markdown	M
Convertir a Código	Y
Crear celda arriba / abajo	A / B

D.5 Instalación Tinytex

TinyTeX es un motor ligero de LaTeX necesario para compilar reportes profesionales (ej. en Quarto) en formato PDF (Xie, 2019). Si desea instalar TinyTeX para generar PDF por fuera del entorno Docker, desde la terminal de VSCode use el comando:

```
quarto install tinytex
```

La herramienta **Tinytex** viene instalada dentro del contenedor `contenedor_sig_unal`, así que no necesita instalarla.

D.6 Instalación de extensiones

Para garantizar la plena operatividad del entorno analítico, es indispensable verificar el despliegue del conjunto de extensiones en Visual Studio Code. La arquitectura de trabajo opera bajo un esquema desacoplado: una instancia del editor en el sistema anfitrión conectada a los servicios mediante el contenedor de desarrollo (`contenedor_sig_unal`).

El despliegue de las herramientas se estructura bajo una **estrategia de instalación modular**:

- **Herramientas base (en contenedor):** Conjunto preconfigurado e integrado en la capa interna del contenedor dentro de la imagen base. Al vincular la sesión mediante **Dev Containers: Attach to Running Container...** (Ctrl + Shift + P), este núcleo funcional se encuentra habilitado y disponible de forma inmediata dentro de la sesión remota del contenedor.
- **Herramientas del sistema anfitrión (host):** Extensiones que deben instalarse directamente en el Visual Studio Code local. Incluyen las herramientas de infraestructura requeridas para comunicarse con Docker y utilidades ligeras de diagramación y validación de formatos que se ejecutan localmente para optimizar la memoria del contenedor.
- **Herramientas diferidas bajo demanda:** Extensiones especializadas requeridas para los módulos avanzados de geodatabases corporativas, procesamiento columnar y procedimientos compilados (Ejes 3 y 4). Se instalarán puntualmente dentro del contenedor durante el desarrollo de los laboratorios respectivos.

D.6.1 Persistencia y ciclo de vida del contenedor

El aislamiento de procesos en contenedores introduce una distinción fundamental entre el estado de ejecución y la persistencia de datos. Cuando se instala una extensión adicional dentro del contenedor desde la interfaz de Visual Studio Code, los archivos binarios se escriben en la capa de lectura y escritura del contenedor activo (`/root/.vscode-server/extensions` o `/home/<usuario>/.vscode-server/extensions`).

Para conservar las nuevas extensiones instaladas en el contenedor y evitar la reconstrucción innecesaria del entorno, la gestión de sesiones debe regirse por las siguientes directivas:

1. **Uso exclusivo de `docker compose stop` y `docker compose start`:** Al finalizar la jornada de trabajo, el contenedor debe suspenderse mediante `docker compose stop`. Esta instrucción detiene los procesos del motor relacional preservando intacta la capa de escritura. Para reanudar la sesión en clases posteriores,

se ejecuta `docker compose start`, manteniendo las extensiones añadidas y el historial de comandos.

2. **Evitar comandos destructivos (`docker compose down`, `docker rm`):** Las instrucciones de eliminación de contenedores destruyen la capa mutable. Si el contenedor se remueve, cualquier extensión instalada manualmente se perderá y el entorno regresará al estado base empaquetado en la imagen original.

Una vez reiniciado el contenedor mediante `docker compose start`, inicie Visual Studio Code en el sistema anfitrión, presione `Ctrl + Shift + P`, seleccione **Dev Containers: Attach to Running Container...** y elija `/contenedor_sig_unal`.

D.6.2 Clasificación y catálogo de extensiones

A continuación se detalla el inventario técnico de extensiones, categorizado según el ámbito de ejecución y fase de disponibilidad en el curso:

Tabla D.3: Extensiones de Visual Studio Code para el entorno de bases de datos espaciales

Categoría	Herramienta	Propósito	ID de la extensión	Disponibilidad y ámbito
Infraestructura	Dev Containers	Conexión y gestión del contenedor activo	<code>ms-vscode-remote.remote-containers</code>	Sistema anfitrión
	Docker	Control de imágenes, redes, volúmenes y servicios	<code>ms-azuretools.vscode-docker</code>	Sistema anfitrión
Ecosistema R	R (REditorSupport)	Sintaxis, servidor de lenguaje (LSP) y terminal	<code>REditorSupport.r</code>	Base (en contenedor)
	R Debugger	Depuración interactiva de scripts en R	<code>RDebugger.r-debugger</code>	Base (en contenedor)
	R Extension Pack	Paquete de utilidades y snippets para análisis en R	<code>Ikuyadeu.r-pack</code>	Base (en contenedor)
Ecosistema Python	Python (Microsoft)	IntelliSense (Pylance), tipado y entornos virtuales	<code>ms-python.python</code>	Base (en contenedor)
	Python Debugger	Motor de depuración desacoplado para flujos Python	<code>ms-python.debugpy</code>	Base (en contenedor)

Categoría	Herramienta	Propósito	ID de la extensión	Disponibilidad y ámbito
Ecosistema Julia	Jupyter (Microsoft)	Cuadernos interactivos (.ipynb) y celdas de código	ms-toolsai.jupyter	Base (en contenedor)
	Julia	Soporte de lenguaje, REPL integrado y gráficos	julia-lang.language-julia	Base (en contenedor)
	PostgreSQL (Chris Kolkman)	Árbol visual para exploración de esquemas y tablas	ckolkman.vscode-postgres	Base (en contenedor)
Bases de datos	pgsql (psql runner)	Ejecución de scripts SQL en consola vía psql (Ctrl + F5)	doublefint.pgsql	Base (en contenedor)
Publicación	Quarto	Renderizado y compilación de documentos .qmd	quarto.quarto	Base (en contenedor)
	Live Server	Servidor HTTP local para previsualización de salidas HTML	ritwickdey.liveserver	Base (en contenedor)
Control de versiones	GitHub Repositories	Inspección y lectura de repositorios remotos en GitHub	github.remotehub	Base (en contenedor)
Calidad de código	Code Spell Checker	Corrector ortográfico en código y comentarios	streetsidesoftware.code-spell-checker	Base (en contenedor)
	Spanish - Code Spell Checker	Diccionario en español para el corrector ortográfico	streetsidesoftware.code-spell-checker-spanish	Base (en contenedor)
Formato y modelado	Rainbow CSV	Resaltado de columnas e inspección de geometrías WKT	mechatroner.rainbow-csv	Sistema anfitrión
	Mermaid Chart	Modelado y previsualización de diagramas Entidad-Relación	MermaidChart.vscodemermaid-chart	Sistema anfitrión

Categoría	Herramienta	Propósito	ID de la extensión	Disponibilidad y ámbito
Formatos avanzados	YAML Language Support	Validación de sintaxis en <code>_quarto.yml</code> y contenedores	<code>redhat.vscode-yaml</code>	Sistema anfitrión
	Geo Data Viewer	Previsualización rápida de capas GeoJSON y WKT	<code>RandomFractalsInc.geo-data-viewer</code>	Sistema anfitrión
	XML Language Support	Validación de esquemas XML Workspace y transformaciones	<code>redhat.vscode-xml</code>	Diferida (Semana 9)
	Parquet Viewer	Inspección tabular de archivos Parquet y GeoParquet	<code>dvirtz.parquet-viewer</code>	Diferida (Semana 11)
Sistemas compilados	rust-analyzer	Servidor de lenguaje para extensiones nativas con PGRX	<code>rust-lang.rust-analyzer</code>	Diferida (Semana 16)

! Ámbito de instalación: sistema anfitrión frente a contenedor

Las extensiones de infraestructura (**Dev Containers** y **Docker**) deben instalarse exclusivamente en el sistema anfitrión para gestionar la comunicación con el motor de virtualización.

En contraste, las herramientas analíticas (R, Python, Julia, PostgreSQL, Quarto) operan **dentro de la sesión remota del contenedor**. No es necesario instalarlas previamente en el sistema anfitrión: una vez ejecutada la directiva **Dev Containers: Attach to Running Container...**, cualquier extensión instalada desde la pestaña correspondiente se alojará directamente en el entorno de ejecución Linux del contenedor.

D.6.3 Notas técnicas sobre herramientas específicas

PostgreSQL (Chris Kolkman): Permite conectarse directamente al motor espacial PostGIS del contenedor sin abandonar Visual Studio Code, facilitando la exploración de la estructura de tablas y catálogos espaciales.

Cliente de terminal psql: La herramienta de línea de comandos `psql` se encuentra integrada de forma nativa en el sistema operativo del contenedor. No requiere configuración adicional para ejecutarse en la terminal integrada. La extensión `doublefint.psql` complementa esta utilidad canalizando bloques de código SQL desde el editor hacia la sesión activa mediante atajos de teclado.

Previsualización web con Live Server: Instancia un servidor HTTP local con recarga automática (*live reload*). Es requerida para examinar artefactos HTML interactivos fuera del entorno Quarto (mapas exportados con Leaflet, OpenLayers o MapLibre) y para ejecutar la función de búsqueda del sitio compilado del curso

(`_site/index.html`), evitando bloqueos originados por políticas CORS al abrir archivos locales directamente en el navegador.

Corrector ortográfico multilingüe: La extensión **Code Spell Checker** previene errores léxicos en comentarios de código y en la documentación técnica de archivos `.qmd`. Para habilitar la compatibilidad léxica con terminología en español, se integra el paquete **Spanish - Code Spell Checker** (`streetsidesoftware.code-spell-checker-spanish`).

D.6.4 Sinergia de las herramientas de PostgreSQL en Visual Studio Code

La coexistencia de `ckolkman.vscode-postgres` y `doublefint.pgsql` dentro del contenedor responde a una separación deliberada de funciones operativas: inspección estructural del catálogo frente a ejecución procedural interactiva.

Tabla D.4: Matriz funcional de herramientas para interacción con PostgreSQL

Extensión	Especialidad técnica	Alcance en el flujo analítico
PostgreSQL (Chris Kolkman)	Inspección del catálogo relacional	Navegación jerárquica de bases de datos, esquemas, llaves, tipos y columnas espaciales PostGIS.
pgsql (doublefint)	Ejecución procedural y scripts	Envío directo de bloques DDL/DML hacia el proceso <code>psql</code> en terminal, preservando variables de sesión.

D.6.4.1 Ventajas de la integración complementaria

- **Validación de esquemas sin bloqueo:** Durante la estructuración de consultas espaciales complejas, el árbol lateral de exploración permite corroborar nombres de atributos, proyecciones cartográficas (`SRID`) y tipos geométricos sin interrumpir el búfer de edición mediante consultas exploratorias de sondeo.
- **Preservación del contexto de sesión:** La extensión `doublefint.pgsql` opera contra la sesión nativa de `psql` en la terminal integrada, asegurando que directivas de entorno como `SET search_path`, esquemas de codificación (`client_encoding`) y transacciones manuales (`BEGIN ... COMMIT`) permanezcan consistentes.
- **Aislamiento de salidas analíticas:** Facilita mantener los resultados tabulares o planes de ejecución (`EXPLAIN ANALYZE`) desplegados en paneles independientes mientras se refactoriza el script principal en el editor.

D.6.4.2 Flujo de trabajo analítico recomendado

1. **Exploración:** Utilizar el explorador de objetos de `ckolkman.vscode-postgres` para verificar la conectividad, constatar la activación de extensiones espaciales (`postgis`, `postgis_topology`) y revisar la definición de vistas analíticas.
2. **Desarrollo y depuración:** Redactar los scripts de análisis espacial en archivos `.sql` y ejecutarlos mediante `doublefint.pgsql` presionando el atajo `Ctrl + F5` para canalizar el código a la terminal interactiva del contenedor.

Apéndice E

Temas técnicos sobre Windows

E.1 Herramientas de administración

Acceso Directo	Parámetro / Comando	Descripción
Windows + R	%UserProfile%	Abre tu carpeta personal de usuario (donde se crea el archivo <code>.wslconfig</code>).
Windows + R	cleanmgr	Abre el Liberador de espacio en disco para purgar basura del sistema.
Windows + R	taskmgr	[Ctrl + Shift + Esc] Abre el Administrador de Tareas para ver procesos.
Windows + R	resmon	Abre el Monitor de Recursos (ideal para ver el uso real de RAM y Swap).
Windows + R	sysdm.cpl	[Win + Pausa] Propiedades del sistema (configuración de Memoria Virtual).
Windows + R	%temp%	Abre la carpeta de Archivos temporales del usuario actual.
Windows + R	temp	Abre la carpeta de Archivos temporales del sistema (raíz).
Windows + R	prefetch	Carpeta de precarga de Windows (caché que puedes vaciar para liberar espacio).
Windows + R	diskmgmt.msc	Abre la Administración de discos (para vigilar tus unidades C: y D:).
Windows + R	appdata	Acceso a carpetas de configuración de aplicaciones (Roaming/Local).
Windows + R	cmd	[Win + X, luego C] Abre el Símbolo del Sistema (Terminal clásica).
Windows + R	powershell	[Win + X, luego A] Abre PowerShell con permisos de administrador.
Windows + R	control	Abre el Panel de Control clásico de Windows.

Acceso Directo	Parámetro / Comando	Descripción
Windows + R	<code>msconfig</code>	Configuración del sistema (gestión de servicios y arranque).
Windows + R	<code>ncpa.cpl</code>	Panel de Conexiones de red (configuración de adaptadores e IPs).
Nativo	Win + E	Abre instantáneamente el Explorador de Archivos .
Nativo	Win + I	Abre el panel de Configuración de Windows (Settings).
Nativo	Win + D	Minimiza/Restaura todo para ir al Escritorio rápidamente.
Nativo	Win + V	Abre el Historial del Portapapeles (muy útil para copiar varios códigos).

- Procesos de **WSL2** (Windows Subsystem for Linux 2): Docker y Vmmem

E.2 Comandos (PowerShell)

- **Ver uso de RAM:** `Get-Process | Sort-Object WorkingSet -Descending | Select-Object -First 10`
- **Ver estado de WSL:** `wsl --list --verbose`
- **Limpiar Cache de DNS:** `ipconfig /flushdns`

Apéndice F

Temas Técnicos sobre Linux

F.1 Aprovisionamiento y actualización del cliente PostgreSQL en el contenedor

```
# =====
# Aprovisionamiento y actualización del cliente PostgreSQL en el contenedor
# =====

# NOTA: En la base del sistema operativo (Ubuntu 24.04 LTS), el metapaquete
# estándar instala por defecto la versión 16:
# apt-get install -y --no-install-recommends postgresql-client

# Procedimiento para instalar PostgreSQL Client 18 desde el repositorio oficial PGDG
# (Resuelve el error 'server version mismatch' al ejecutar pg_dump contra PostgreSQL 18)

# 1. Sincronizar el catálogo de paquetes
apt-get update

# 2. Instalar utilidades para gestión de repositorios
apt-get install -y --no-install-recommends postgresql-common curl lsb-release ca-certificates

# 3. Registrar el repositorio oficial PGDG y sus llaves criptográficas
/usr/share/postgresql-common/pgdg/apt.postgresql.org.sh -y

# 4. Instalar los binarios cliente de PostgreSQL
apt-get install -y --no-install-recommends postgresql-client-18

# 5. Verificar versiones activas
psql --version
pg_dump --version
```

F.2 Instalación y verificación de Graphviz en el contenedor

La generación automatizada de diagramas entidad-relación y esquemas de dependencias relacionales requiere el motor de renderizado Graphviz y su utilidad de compilación de grafos `dot`. A continuación, se detalla el procedimiento para diagnosticar el estado del binario en el contenedor, aprovisionar el paquete mediante los repositorios oficiales de la distribución e inspeccionar la instalación resultante.

F.2.1 Diagnóstico previo del entorno

Antes de proceder con la instalación, es conveniente verificar si el ejecutable ya se encuentra en las rutas del sistema (PATH) o registrado en la base de datos de paquetes de Debian/Ubuntu:

```
#| label: setup-check-graphviz
#| eval: false
# 1. Comprobar la disponibilidad del ejecutable y su versión
dot -V

# 2. Localizar la ruta absoluta del binario en el sistema de archivos
which dot

# 3. Consultar el estado del paquete en el gestor dpkg
dpkg -l | grep graphviz
```

Si el comando `dot -V` retorna un error de comando no encontrado (`command not found`), se debe ejecutar el aprovisionamiento.

F.2.2 Aprovisionamiento del paquete Graphviz

Para asegurar la descarga de los metadatos más recientes y evitar fallos por catálogos locales vacíos, se debe sincronizar el índice de paquetes antes de invocar la instalación. Se incluye el modificador `--no-install-recommends` para evitar dependencias accesorias innecesarias en el contenedor:

```
#| label: setup-install-graphviz
#| eval: false
# 1. Sincronizar el catálogo de paquetes
apt-get update

# 2. Instalar el motor Graphviz
apt-get install -y --no-install-recommends graphviz
```

F.2.3 Verificación posterior de los binarios

Finalizada la instalación, se comprueba la correcta vinculación del ejecutable `dot` y la versión provista por la distribución:

```
#| label: setup-verify-graphviz
#| eval: false
dot -V
which dot
```

F.3 Comandos comunes de terminal

Al trabajar dentro de un contenedor Docker, la terminal es su línea directa con el sistema operativo (Ubuntu/Debian). Estos comandos le permitirán verificar que los motores geoespaciales y las librerías de sistema están correctamente instalados.

Comando	Propósito	¿Para qué sirve en el curso?
<code>dpkg -l \ grep -E "libpng\ libgdal\ libproj\ libgeos"</code>	Lista librerías instaladas	Verificar que los drivers de mapas (GDAL, PROJ, GEOS) están activos.

Comando	Propósito	¿Para qué sirve en el curso?
<code>gdalinfo --version</code>	Versión de GDAL	Confirmar que el motor de traducción de datos geográficos funciona.
<code>df -h</code>	Espacio en disco	Evitar errores de “Disk Full” al descargar imágenes satelitales pesadas.
<code>htop</code> (o <code>top</code>)	Monitor de recursos	Ver si un proceso de Julia o R está consumiendo toda la RAM o CPU.
<code>ls -la</code>	Listado detallado	Revisar permisos de archivos y carpetas (clave para errores de Git).
<code>psql --version</code>	Versión de Postgres	Confirmar que el cliente de base de datos está listo para usarse.
<code>which r / which julia</code>	Ruta del ejecutable	Localizar dónde están instalados los lenguajes para configurar el Path.
<code>fc-list \ grep -i "Symbola"</code>	Buscar fuentes del sistema	Localizar la ruta exacta de fuentes necesarias para emojis y símbolos en el PDF.

F.4 Verificación de librerías geoespaciales

El comando `dpkg -l | grep -E "libpng|libgdal|libproj|libgeos"` es su principal herramienta de diagnóstico. Si al ejecutarlo no obtiene resultados, las funciones de mapeo en R (`sf`), Python (`geopandas`) y Julia (`ArchGDAL`) fallarán, ya que todas dependen de estos binarios del sistema.

Tip de Productividad

En la terminal de VSCode, puede usar la tecla **Tab** para autocompletar nombres de archivos o comandos, y las **flechas arriba/abajo** para navegar por el historial de comandos ejecutados.

F.4.1 ¿Cómo leer la salida de `dpkg`?

Al ejecutar el comando de verificación, verá una lista con el prefijo `ii`. Esto significa:

- **i**: *Desired state* (Install)
- **i**: *Current state* (Installed)

Si ve algo diferente a `ii`, el paquete tiene problemas de instalación.

Apéndice G

PostgreSQL

G.1 Introducción al cliente interactivo y por lotes (psql)

La herramienta `psql` es la interfaz de línea de comandos (CLI) nativa y oficial de PostgreSQL. Construida directamente sobre la biblioteca de bajo nivel `libpq`, proporciona un canal de comunicación directo, ligero y eficiente con el motor de base de datos, libre del consumo de recursos de memoria y la sobrecarga gráfica asociados a entornos de escritorio.

En la administración avanzada y el análisis geoespacial, `psql` cumple dos funciones primordiales:

- **Modo interactivo:** Permite explorar catálogos, inspeccionar esquemas, auditar tablas y ejecutar funciones espaciales directamente desde la consola de comandos.
- **Modo por lotes (batch / scripting):** Permite ejecutar sentencias no interactivas (`-c`) o procesar archivos de transacciones DDL/DML masivas (`-f`), facilitando la automatización de flujos de trabajo reproducibles y la compilación dinámica de reportes en Quarto.

G.1.1 Anatomía de comandos: metacomandos de barra invertida frente a sentencias SQL

Una característica distintiva de `psql` es la separación estricta entre sentencias SQL estándar y metacomandos propios del cliente:

- **Sentencias SQL:** Instrucciones que se envían directamente al analizador sintáctico del motor relacional (`SELECT`, `INSERT`, `CREATE TABLE`). Deben terminar obligatoriamente con punto y coma (`;`).
- **Metacomandos de barra invertida (*backslash commands*):** Instrucciones interpretadas y ejecutadas internamente por `psql` en el lado del cliente para inspeccionar metadatos, gestionar parámetros de la sesión o interactuar con el sistema anfitrión sin requerir consultas directas a `information_schema` o `pg_catalog`. No requieren punto y coma al final.

Tabla G.1: Metacomandos esenciales de inspección y administración en psql

Metacomando	Función en la administración y análisis de bases de datos
<code>\c [base_datos]</code> <code>[usuario]</code>	Cambia la conexión de la sesión activa hacia otra base de datos o asume un rol de usuario diferente.
<code>\l o \l+</code>	Lista todas las bases de datos en el clúster con detalles de tamaño, propietario y codificación.
<code>\dn o \dn+</code>	Lista los esquemas disponibles en la base de datos conectada.
<code>\dt [esquema].*</code> <code>\d+ [tabla]</code>	Muestra el catálogo de tablas relacionales existentes en un esquema específico. Describe la estructura detallada de una tabla (columnas, tipos de datos, restricciones e índices).
<code>\di o \di+</code>	Lista los índices de la base de datos (fundamental para auditar la creación de índices espaciales GiST).
<code>\dv o \dv+</code>	Muestra el catálogo de vistas lógicas y vistas materializadas instanciadas en el esquema.
<code>\df o \df+</code>	Lista las funciones disponibles (útil para auditar el catálogo algorítmico <code>ST_*</code> de PostGIS).
<code>\dx</code>	Lista las extensiones instaladas en la base de datos activa (<code>postgis</code> , <code>postgis_raster</code> , etc.).
<code>\du o \du+</code> <code>\x</code>	Muestra los roles de usuario y los privilegios de acceso definidos en el clúster. Alterna la visualización de resultados de consola entre formato tabular y formato expandido (registro por fila).
<code>\timing</code>	Activa el cronómetro de sesión para medir el tiempo de ejecución analítica (esencial en perfilamiento espacial).
<code>\i [archivo.sql]</code>	Importa y ejecuta un archivo de procesamiento por lotes (<i>batch</i>) con sentencias SQL desde el sistema anfitrión.
<code>\copy</code>	Ejecuta transferencias eficientes en flujos de E/S entre tablas relacionales y archivos planos locales (CSV, TXT).
<code>\e</code>	Abre la última consulta ejecutada en el búfer utilizando el editor de texto predeterminado del sistema anfitrión.
<code>\q</code>	Cierra la sesión activa y finaliza el proceso del cliente interactivo en la terminal integrada.
<code>\?</code>	Despliega el manual de ayuda detallado del catálogo completo de metacomandos soportados por el cliente.

G.1.2 Parámetros de invocación y modificadores de línea de comandos

Al invocar utilidades cliente desde la consola de comandos o mediante scripts de automatización en la terminal integrada de Visual Studio Code, se utilizan modificadores estandarizados para controlar el destino, la autenticación y el comportamiento de la sesión.

Las herramientas cliente de PostgreSQL (`psql`, `pg_dump`, `pg_restore`) y los cargadores espaciales de PostGIS (`shp2pgsql`, `raster2pgsql`) comparten este conjunto de parámetros administrados por la biblioteca `libpq`:

A continuación se presenta la tabla integrada con los modificadores de control de formato y ajuste de salida para `psql` (`-x` y `-P`), manteniendo la estructura taxonómica, el espaciado estricto en banderas CLI y las convenciones de Quarto:

Tabla G.2: Parámetros y modificadores de línea de comandos para utilidades cliente de PostgreSQL y PostGIS

Bandera corta	Modificador largo	Utilidades compatibles	Variable de entorno	Descripción técnica y función operativa
<code>-h <host></code>	<code>--host=<host></code>	<code>psql</code> , <code>pg_dump</code> , <code>pg_restore</code> , <code>shp2psql</code>	<code>PGHOST</code>	Nombre de host, alias DNS de red o dirección IP de la interfaz donde el motor escucha conexiones.
<code>-p <puerto></code>	<code>--port=<puerto></code>	<code>psql</code> , <code>pg_dump</code> , <code>pg_restore</code> , <code>shp2psql</code>	<code>PGPORT</code>	Puerto TCP de enlace al servicio de base de datos (5432 por defecto).
<code>-U <usuario></code>	<code>--username=<usuario></code>	<code>psql</code> , <code>pg_dump</code> , <code>pg_restore</code> , <code>shp2psql</code>	<code>PGUSER</code>	Rol o cuenta de usuario con privilegios para autenticar la sesión.
<code>-d <base_datos></code>	<code>--dbname=<base_datos></code>	<code>psql</code> , <code>pg_dump</code> , <code>pg_restore</code> , <code>shp2psql</code>	<code>PGDATABASE</code>	Nombre del catálogo de base de datos relacional objetivo.
<code>-W</code>	<code>--password</code>	<code>psql</code> , <code>pg_dump</code> , <code>pg_restore</code>	<code>PGPASSWORD</code>	Fuerza la solicitud interactiva de la contraseña en la consola antes de abrir el socket de conexión.
<code>-c <consulta></code>	<code>--command=<consulta></code>	<code>psql</code>	N/A	Pasa una cadena con instrucciones SQL o metacomandos para ejecución no interactiva y finaliza la sesión.
<code>-f <archivo></code>	<code>--file=<archivo></code>	<code>psql</code> , <code>pg_dump</code> , <code>pg_restore</code>	N/A	En <code>psql</code> , lee e inyecta un script SQL; en <code>pg_dump/pg_restore</code> , especifica el archivo de respaldo de entrada o salida.

Bandera corta	Modificador largo	Variable		Descripción técnica y función operativa
		Utilidades compatibles	de entorno	
-x	--expanded	psql	N/A	Activa el modo de visualización expandida vertical (pares atributo-valor por registro) para prevenir desbordes horizontales en salidas tabulares extensas.
-P <opcion=valor>	--pset=<opcion=valor>	psql	N/A	Define parámetros de formato de impresión en la consola (por ejemplo, -P format=wrapped junto con -P columns=<ancho> para forzar el ajuste y envoltura de celdas).
-n <esquema>	--schema=<esquema>	pg_dump, pg_restore	N/A	Restringe la exportación o restauración exclusivamente a los objetos pertenecientes al esquema indicado.
-F <formato>	--format=<formato>	pg_dump, pg_restore	N/A	Define el formato del archivo de respaldo: p (SQL plano), c (<i>custom archive</i> comprimido), d (directorio) o t (<i>tar</i>).
-s	--schema-only	pg_dump, pg_restore	N/A	Extrae o restaura únicamente las definiciones estructurales DDL sin incluir registros de datos.
-a	--data-only	pg_dump, pg_restore, shp2pgsql	N/A	Extrae, restaura o procesa exclusivamente los registros de datos (DML) sin recrear esquemas ni tablas.
-v	--verbose	psql, pg_dump, pg_restore	N/A	Activa la emisión detallada de mensajes de diagnóstico y progreso en el canal de salida estándar.
-s <srid>	N/A	shp2pgsql, raster2pgsql	N/A	Asigna explícitamente el identificador espacial de referencia (SRID) a la columna geométrica o cobertura ráster.

Bandera corta	Modificador largo	Variable		Descripción técnica y función operativa
		Utilidades compatibles	de entorno	
-I	N/A	shp2pgsql, raster2pgsql	N/A	Agrega automáticamente la instrucción DDL para la creación del índice espacial GiST sobre la capa procesada.

G.1.3 Guía de inicio rápido para la administración con psql

La interacción con el motor relacional desde la terminal integrada de Visual Studio Code se estructura en dos modalidades operativas: la ejecución de utilidades del sistema anfitrión mediante el CLI y la emisión interactiva de sentencias DDL/DML o metacomandos dentro de una sesión activa de `psql`.

A continuación, se compilan las operaciones fundamentales de conexión, aprovisionamiento, ejecución de scripts y eliminación de bases de datos.

G.1.3.1 Registro del ejecutable en el sistema anfitrión

Para invocar las herramientas cliente desde cualquier ubicación en la terminal integrada de Visual Studio Code, es necesario incorporar el directorio que aloja los binarios (`<ruta_instalacion>/PostgreSQL/18/bin`) a la variable de entorno `PATH` del sistema anfitrión.

Una vez configurada la variable, se valida la disponibilidad del cliente interactivo:

```
#| label: setup-check-psql-version
#| eval: false
psql --version
```

G.1.3.2 Conexión a la base de datos de plantilla global

Para ejecutar tareas administrativas globales cuando aún no se ha creado una base de datos de usuario, se establece conexión con la base de datos `postgres`:

```
#| label: setup-connect-postgres
#| eval: false
psql -h localhost -p 5432 -U postgres -d postgres
```

G.1.3.3 Creación de bases de datos

El aprovisionamiento de un nuevo contenedor lógico se puede efectuar de forma interactiva (SQL) o mediante el ejecutable dedicado en la consola de comandos:

- Desde una sesión interactiva de `psql` (DDL):

```
#| label: ddl-create-database-quickstart
#| eval: false
CREATE DATABASE <nombre_bd>;
```

- Desde la terminal integrada de Visual Studio Code (CLI):

```
#| label: setup-createdb-cli
#| eval: false
createdb -h localhost -p 5432 -U postgres <nombre_bd>
```

G.1.3.4 Conexión y cambio de contexto de base de datos

Para autenticarse directamente en una base de datos específica o alternar la sesión activa entre diferentes bases de datos del clúster:

- Conexión directa desde la terminal integrada:

```
#| label: setup-connect-database-cli
#| eval: false
psql -h localhost -p 5432 -U <usuario> -d <nombre_bd>
```

- Cambio de contexto dentro de una sesión activa de psql:

```
#| label: setup-switch-database-metacommand
#| eval: false
\c <nombre_bd> <usuario>
```

G.1.3.5 Ejecución de archivos y scripts SQL por lotes

El procesamiento de archivos estructurados (.sql) que contienen secuencias DDL o cargas de datos se puede realizar de forma externa o interna:

- Ejecución externa desde la terminal integrada (modo batch):

```
#| label: setup-execute-script-cli
#| eval: false
psql -h localhost -p 5432 -U <usuario> -d <nombre_bd> -f <ruta_archivo>/<archivo.sql>
```

- Ejecución interna desde la sesión interactiva de psql:

```
#| label: setup-execute-script-metacommand
#| eval: false
\i <ruta_archivo>/<archivo.sql>
```

G.1.3.6 Eliminación de bases de datos

La eliminación física de una base de datos y sus esquemas asociados se realiza asegurando previamente que no existan conexiones activas concurrentes hacia el contenedor:

- Desde una sesión interactiva de psql (DDL):

```
#| label: ddl-drop-database-quickstart
#| eval: false
DROP DATABASE <nombre_bd>;
```

- Desde la terminal integrada de Visual Studio Code (CLI):

```
#| label: setup-dropdb-cli
#| eval: false
dropdb -h localhost -p 5432 -U <usuario> <nombre_bd>
```

G.1.3.7 Finalización de la sesión interactiva

Para concluir la sesión de `psql` y regresar al intérprete de la terminal integrada de Visual Studio Code:

- Ejecutar el metacomando de desconexión `\q`.
- Utilizar la combinación de interrupción de proceso `Ctrl + C` para cancelar una consulta bloqueante o `Ctrl + D` para enviar la señal de fin de transmisión (*EOF*).

Apéndice H

Errata

Esta es la errata

Referencias Bibliográficas

Inc., D. (2025). *Docker Desktop Documentation*. <https://docs.docker.com>

Microsoft Corporation. (2026). *Visual Studio Code*. <https://code.visualstudio.com/>

Ramez, E. (2007). *Fundamentos de sistemas de bases de datos*. Pearson Educación.

Silberschatz, A., Korth, H. F., Sudarshan, S., et al. (2002). *Database system concepts* (Vol. 5). McGraw-Hill New York.

Xie, Y. (2019). TinyTeX: A lightweight, cross-platform, and easy-to-maintain LaTeX distribution based on TeX Live. *TUGboat*, 40(1), 30-32.

