

Bases de datos espaciales

Alexys H. Rodríguez-Avellaneda Ph.D.

2026-09-05

Tabla de contenidos

Bienvenida	1
Objetivos y alcance formativo	1
Material de la clase	2
Cómo usar este libro	2
Requisitos previos del entorno	2
Licencia y citación del material	3
Licencia de uso	3
Cómo citar este material	3
Contacto y colaboración	4
Prefacio	5
Enfoque metodológico y computacional	5
Pilares operativos de la práctica computacional	6
Reproducibilidad y entorno de trabajo	6
Organización de la obra	6
1 Syllabus: bases de datos espaciales	7
1.1 Información general	7
1.2 Justificación académica	7
1.3 Propósito formativo y competencias	8
1.3.1 Propósito general	8
1.3.2 Competencias del curso	8
1.4 Objetivos de aprendizaje	8
1.5 Estructura curricular articulada en cuatro ejes	9
1.6 Programación semanal y contenidos detallados (16 semanas)	9
1.6.1 Eje 1: fundamentos de diseño, modelado y arquitecturas de datos (semanas 1 a 3)	9
1.6.2 Eje 2: motores relacionales espaciales con PostgreSQL y PostGIS (semanas 4 a 7)	10
1.6.3 Evaluación de medio término y balance pedagógico (semana 8)	11
1.6.4 Eje 3: geodatabases corporativas, diseño y formatos avanzados (semanas 9 a 10)	11
1.6.5 Eje 4: paradigmas emergentes y seminario de proyectos finales (semanas 11 a 16)	12
1.7 Sistema de evaluación y ponderación porcentual	13
1.8 Estructura de entregables del proyecto final en el repositorio Quarto	13
1.9 Políticas del curso, entregas y régimen disciplinario	14
1.9.1 Gestión de entregas y control de versiones vía GitHub	14
1.9.2 Régimen de entregas extemporáneas y penalizaciones	14
1.9.3 Asistencia, puntualidad y justificación de inasistencias	14
1.9.4 Plan de compensación y recuperación de sesiones por días festivos	15
1.9.5 Integridad académica, ética en investigación y código de conducta	15
1.10 Referencias bibliográficas	15

I	Instalación y entornos	17
	Contenido modular de la sección	19
2	Guía de instalación	21
2.1	Introducción	21
2.2	Instalación de Visual Studio Code	21
2.3	Instalación del orquestador de contenedores	21
2.3.1	Limpieza del entorno de virtualización	22
2.3.2	Descarga y preparación de recursos	22
2.4	Despliegue operativo y administración de contenedores	22
2.5	Instalación de herramientas cliente complementarias	23
3	Instalación y aprovisionamiento de PostgreSQL 18 y PostGIS 3.6	25
3.1	Arquitectura de directorios y parámetros del sistema anfitrión	25
3.2	Descripción y funcionalidad de herramientas del ecosistema	26
3.3	Despliegue del motor relacional PostgreSQL	27
3.4	Integración de la extensión espacial con StackBuilder	27
3.5	Configuración de variables de entorno y terminal integrada	28
3.6	Inicialización manual de la base de datos espacial	28
3.6.1	Conexión administrativa al clúster	28
3.6.2	Creación de la base de datos	29
3.6.3	Habilitación de extensiones espaciales	29
3.6.4	Auditoría de versiones y enlaces de librerías	29
3.7	Verificación analítica del módulo espacial	29
3.8	Resumen de la estructura desplegada	30
3.9	Configuración de PostgreSQL local para acceso desde Docker	30
3.9.1	Habilitación de la escucha de red en postgresql.conf	30
3.9.2	Control de acceso y autenticación en pg_hba.conf	30
3.9.3	Reinicio del servicio en el motor de base de datos	31
4	Despliegue docker y verificación de la base de datos	33
4.1	Introducción	33
4.2	Orquestación y verificación del motor de contenedores	33
4.2.1	Verificación del servicio y catálogo de imágenes	33
4.2.2	Despliegue de servicios mediante Docker Compose	34
4.3	Configuración del entorno de trabajo y variables de conexión	34
4.3.1	Coexistencia de clústeres y topología de puertos según el contexto de ejecución	36
4.3.2	Mecanismo de autenticación libpq y gestión de credenciales	36
4.3.3	Parámetros de línea de comandos en herramientas PostgreSQL	37
4.3.4	Asignación de variables en la terminal integrada	37
4.4	Verificación de versiones y extensiones espaciales	40
4.5	Auditoría de catálogos y bases de datos	41
4.6	Inspección estructural de la base de datos de estudio	42
4.6.1	Esquemas y tablas espaciales	42
4.6.2	Registro en el catálogo de metadatos geométricos	44
4.6.3	Verificación de índices espaciales	44
4.7	Replicación de la base de datos en una instalación local nativa	45
4.7.1	Creación del catálogo y habilitación espacial	46
4.7.2	Restauración mediante inyección del script SQL	46
4.7.3	Verificación de integridad en la instancia local	46
5	Respaldo y recuperación de la base de datos sig_db_unal	49
5.1	Persistencia de variables y configuración de entorno	49
5.2	Estrategias de extracción de respaldos lógicos	50
5.2.1	Respaldo desde el clúster dockerizado	50

5.2.2	Respaldo desde la instancia en el sistema anfitrión	51
5.3	Procedimientos de recuperación y restauración (sistema anfitrión)	52
5.3.1	Escenario 1: restauración total desde backup completo	52
5.3.2	Escenario 2: restauración por componentes (estructura y datos)	56
5.4	Auditoría de integridad posterior a la restauración	62
5.4.1	Auditoría automatizada desatendida mediante CLI	63
5.4.2	Auditoría interactiva en cliente psql	66
II	Proyectos aplicados	69
6	Guía metodológica para el proyecto final	71
6.1	Estructura de la sesión de dos horas	71
6.2	Estructura de carpetas y paquete de entregables	71
6.3	Estándares técnicos y directivas de código en Quarto	72
6.4	Pipeline de compilación y publicación continua	73
7	Temas de proyecto final en bases de datos espaciales	75
7.1	Tema 01: Procesamiento analítico columnar y formatos nativos de nube (DuckDB espacial y GeoParquet)	76
7.2	Tema 02: Escalabilidad y procesamiento masivo distribuido (Apache Sedona y PySpark) . . .	76
7.3	Tema 03: Sistemas de mallas espaciales discretas globales (DGGs: Uber H3 y Google S2) . .	77
7.4	Tema 04: Bases de datos espaciales orientadas a grafos y análisis de redes (Neo4j Spatial vs. pgRouting)	77
7.5	Tema 05: Indexación geoespacial en motores NoSQL para telemetría y flujos en tiempo real (Elasticsearch / OpenSearch vs. MongoDB)	77
7.6	Tema 06: Programación procedural espacial en servidor y extensiones nativas (PL/pgSQL avanzado, PL/Python y Rust/PGRX)	78
7.7	Tema 07: Ecosistemas analíticos desacoplados y flujos geoespaciales con GeoLibre	78
8	Ficha de propuesta de tema de investigación	81
8.1	Información general	81
8.2	Descripción del proyecto	81
8.3	Objetivos de aprendizaje	82
8.4	Preguntas de investigación orientadoras	82
8.5	Desarrollo práctico y metodología del taller	82
8.6	Entregables esperados	83
9	Rúbrica de evaluación para el reporte en QMD y el código	85
	Apéndices	89
A	Quarto: orquestación y configuración	89
A.1	Opciones del encabezado YAML	89
A.2	Resumen de comandos Quarto	90
A.3	Gestión eficiente de renderizado en Quarto	90
A.3.1	Hoja de referencia: comandos de renderizado	90
A.3.2	Estrategias adicionales para el flujo de edición	91
A.4	Control de ejecución en Quarto: opciones de bloques	92
A.4.1	Detalle funcional y aplicación técnica de las directivas	92
A.4.2	Sintaxis de directivas según el motor de ejecución	93
A.4.3	Recomendaciones de uso según el contexto	93
A.5	Instalación de extensiones de Quarto	94
A.5.1	Proceso de instalación	94

A.5.2	Gestión de archivos del proyecto	94
A.5.3	Aplicación en el documento	95
A.6	Compilación de la guía del curso	95
A.6.1	Compilación del proyecto completo	95
A.6.2	Compilación de archivos individuales	95
A.6.3	Notas de estudio y personalización	96
B	Docker: gestión de contenedores e imágenes	97
B.1	Instalación del software	97
B.1.1	Sistema anfitrión (Windows)	97
B.1.2	Procedimiento general (agnóstico)	98
B.2	Preparación del orquestador	98
B.2.1	Reasignación del almacenamiento de imágenes virtuales	98
B.2.2	Optimización de la memoria de intercambio (swap)	99
B.3	Descarga y preparación de archivos	101
B.4	Carga de contenedores orquestados	101
B.5	Contenedores instalados	101
B.6	Puesta en marcha y detención de contenedores	102
B.6.1	Inicio y reanudación de servicios	102
B.6.2	Detención y desmontaje de servicios	102
B.7	Localización de archivos y persistencia	103
B.8	Vinculación de contenedores en la terminal integrada	103
B.9	Configuración de puertos y topología de conectividad	103
B.9.1	Coexistencia de clústeres y resolución de red según el contexto de ejecución	104
B.10	Credenciales de la base de datos	105
B.11	Lógica de arquitectura (Dockerfile y docker-compose)	105
B.12	Guía de acceso: topología de red	105
B.12.1	Conexión desde el sistema anfitrión (Exterior)	105
B.12.2	Conexión intraclúster (Interior)	105
B.13	Limpieza del entorno de contenedores	106
B.13.1	Diagnóstico de consumo de almacenamiento	106
B.13.2	Desmantelamiento de servicios y volúmenes vinculados	106
B.13.3	Purga integral de artefactos y caché de compilación	106
B.13.4	Auditoría y confirmación de estado limpio	107
B.14	Verificación de registros de instalación	107
B.15	Comandos de orquestación	107
B.16	Resumen de la infraestructura instalada	107
B.17	Validación del entorno Python	108
B.17.1	Ingreso al entorno interactivo	108
B.17.2	Guía visual del entorno	108
B.18	Validación del entorno R	108
B.18.1	Visualización interactiva con httpgd	108
B.19	Validación del entorno Julia	109
B.19.1	Ejecución de rutinas mediante evaluación cruzada	109
B.20	Verificación de conectividad multilinguaje	109
B.20.1	Python	109
B.20.2	R	109
B.20.3	Julia	110
C	Git y GitHub: Sincronización Local-Remota	115
C.1	Instalación de Git	115
C.2	Creación de cuenta en GitHub	115
C.3	Control de versiones - flujo de trabajo en PowerShell	115
C.4	Diagnóstico de archivos “invisibles” o errores de rastreo	116

C.5	Subir el contenido (carpeta local hacia GitHub)	116
C.6	Autenticación segura SSH - Windows	118
C.6.1	Requisito previo: creación de cuenta en GitHub	119
C.6.2	Requisito previo: instalación de Git	119
C.6.3	Preparación del entorno local	119
C.6.4	Gestión de llaves SSH en Windows	119
C.6.5	Registro de la identidad en GitHub	120
C.6.6	Activación del agente SSH del sistema	120
C.6.7	Verificación de la autenticación	120
C.7	Autenticación segura SSH - Linux (Docker)	121
C.7.1	Preparación del Entorno Global	121
C.7.2	Gestión de llaves SSH (Algoritmo Ed25519)	121
C.7.3	Registro de Identidad en GitHub	122
C.7.4	Activación del Agente SSH	122
C.7.5	Verificación Final	122
C.8	Descargar contenido (GitHub hacia carpeta local)	123
C.8.1	Opción A: sincronizar mediante SSH (recomendado)	123
C.8.2	Opción B: sincronizar mediante HTTPS	124
C.9	Notas de flujo de trabajo	125
D	Visual Studio Code (VSCode): Extensiones e Interfaz	127
D.1	Instalación	127
D.2	Acceso y configuración en VSCode	127
D.3	Inicialización del visor gráfico	127
D.4	Atajos	127
D.4.1	La paleta de comandos VSCode	127
D.4.2	Atajos de teclado rápidos VSCode	128
D.4.3	Atajos de teclado JupyterLab (notebooks)	128
D.5	Instalación Tinytex	129
D.6	Instalación de extensiones	129
D.6.1	Persistencia y ciclo de vida del contenedor	129
D.6.2	Clasificación y catálogo de extensiones	130
D.6.3	Notas técnicas sobre herramientas específicas	132
D.6.4	Sinergia de las herramientas de PostgreSQL en Visual Studio Code	133
E	Temas técnicos sobre Windows	135
E.1	Herramientas de administración	135
E.2	Comandos (PowerShell)	136
F	Temas Técnicos sobre Linux	137
F.1	Aprovisionamiento y actualización del cliente PostgreSQL en el contenedor	137
F.2	Instalación y verificación de Graphviz en el contenedor	137
F.2.1	Diagnóstico previo del entorno	138
F.2.2	Aprovisionamiento del paquete Graphviz	138
F.2.3	Verificación posterior de los binarios	138
F.3	Comandos comunes de terminal	138
F.4	Verificación de librerías geoespaciales	139
F.4.1	¿Cómo leer la salida de dpkg?	139
G	PostgreSQL	141
G.1	Introducción al cliente interactivo y por lotes (psql)	141
G.1.1	Anatomía de comandos: metacomandos de barra invertida frente a sentencias SQL	141
G.1.2	Parámetros de invocación y modificadores de línea de comandos	142
G.1.3	Guía de inicio rápido para la administración con psql	145

H Errata	149
Referencias Bibliográficas	151

Listado de Figuras

4.1	Ciclo de vida y auto-inicialización declarativa del clúster espacial con volumen persistente . .	35
4.2	Matriz de resolución de red y mapeo de puertos según el contexto de ejecución	36
4.3	Jerarquía de resolución en cascada de parámetros de conexión en la biblioteca libpq	38
4.4	Estructura modular, extensiones y registro de metadatos OGC en la base de datos pedagógica	43

Listado de Tablas

1.1	Distribución de componentes evaluativos y ponderación porcentual	13
3.1	Parámetros nominales de configuración aplicados en el despliegue del clúster local	25
3.2	Utilidades y librerías del ecosistema PostgreSQL y PostGIS	26
4.1	Especificaciones de conexión para clústeres local y dockerizado	36
5.1	Formatos estándar de extracción lógica mediante pg_dump	50
7.1	Matriz de asignación de temas para grupos de posgrado	75
8.1	Información general de la propuesta de investigación	81
9.1	Matriz de evaluación del proyecto de investigación y código fuente	85
A.1	Comandos esenciales para la gestión de flujos en Quarto	91
A.2	Matriz de opciones de visibilidad, ejecución y captura de errores para bloques de código	92
A.3	Sintaxis de directivas según el motor de ejecución	93
A.4	Estrategias recomendadas de etiquetado por etapa analítica	93
B.1	Mapeo de puertos para los servicios de la infraestructura dockerizada	104
B.2	Matriz de enrutamiento y puertos según el vector de ejecución	104
B.3	Matriz de comandos de orquestación de Docker	107
B.4	Inventario de arquitectura y componentes del laboratorio	108
C.1	Comandos esenciales para la gestión de Git en terminal	115
D.3	Extensiones de Visual Studio Code para el entorno de bases de datos espaciales	130
D.4	Matriz funcional de herramientas para interacción con PostgreSQL	133
G.1	Metacomandos esenciales de inspección y administración en psql	142
G.2	Parámetros y modificadores de línea de comandos para utilidades cliente de PostgreSQL y PostGIS	143

Bienvenida

El presente documento constituye la guía técnica, metodológica y computacional del curso de posgrado **Bases de datos espaciales** de la Maestría en Geomática de la Universidad Nacional de Colombia.

Este recurso ha sido estructurado como un marco riguroso para el modelado conceptual, la administración, el diseño formal de esquemas, la optimización de consultas espaciales (*Spatial SQL*) y la experimentación con sistemas de gestión de bases de datos espaciales (SGBDE) y arquitecturas analíticas contemporáneas.

Objetivos y alcance formativo

El propósito central consiste en desarrollar competencias avanzadas para la ingeniería de datos geoespaciales, la estructuración de geodatabases corporativas y el análisis masivo de datos vectoriales y ráster bajo estándares de reproducibilidad y Ciencia Abierta:

- **Fundamentos y diseño conceptual:** Formulación de modelos entidad-relación espaciales normalizados (1FN, 2FN, 3FN), diseño visual asistido con pgModeler y cumplimiento de las especificaciones OGC *Simple Features for SQL* e ISO 19107.
- **Motores relacionales espaciales con PostgreSQL y PostGIS:** Administración de instancias, tipado cartesiano (`geometry`) y geodésico (`geography`), indexación multidimensional (GiST, SP-GiST, BRIN), análisis topológico con la matriz DE-9IM, topología persistente y estrategias de respaldo estructurado con tablas de contenido (TOC).
- **Geodatabases corporativas y flujos ETL:** Arquitecturas basadas en archivos y multiusuario, ingeniería guiada por modelos (ShapeChange), vistas de diseño integradas (*data design views*), reglas de atributos, almacenamiento ráster y construcción de pipelines reproducibles de extracción, transformación y carga.
- **Ecosistema de conexión políglota:** Interacción directa mediante la consola de comandos (`psql`), herramientas de administración gráfica (`pgAdmin 4`) y controladores analíticos en Python (`psycopg`, `GeoPandas`), R (`DBI`, `sf`) y Julia (`LibPQ.jl`, `GeoDataFrames.jl`).
- **Paradigmas analíticos emergentes:** Evaluación experimental de motores analíticos columnares (DuckDB espacial, GeoParquet), procesamiento distribuido (Apache Sedona, PySpark), mallas espaciales discretas globales (DGGS H3/S2), bases de datos de grafos (Neo4j Spatial, pgRouting), motores NoSQL y extensiones compiladas nativas en Rust.

Material de la clase

El material de la clase se distribuye como un proyecto Quarto alojado en el repositorio:

- Protocolo SSH: `git@github.com:alexysshr/bde2026.git`
- Interfaz web HTTPS: <https://github.com/alexysshr/bde2026>

Para acceder y sincronizar este material se requiere:

- Inscripción formal en la asignatura *Bases de datos espaciales* (UNAL 2026).
- Disponer de una cuenta registrada en GitHub.
- Contar con la herramienta de control de versiones `git` instalada en el sistema anfitrión.

La documentación procedimental sobre Git y GitHub se detalla en Apéndice C, donde se presentan las guías para clonar proyectos y gestionar credenciales criptográficas de acceso.

Cómo usar este libro

A lo largo de los capítulos, las bases conceptuales, las guías metodológicas y los talleres prácticos se encuentran organizados de forma secuencial. En los módulos que integran flujos analíticos políglotas, las implementaciones computacionales se estructuran en paneles con pestañas (*tabsets*) para contrastar la sintaxis y el rendimiento entre entornos:

i Navegación y reproducibilidad

Los bloques de código contienen directivas YAML de Quarto (`#| label: ...`, `#| eval: ...`) con prefijos taxonómicos estandarizados (`setup-`, `docker-`, `ddl-`, `dml-`, `query-`, `audit-`, `export-`) para facilitar la trazabilidad y ejecución en la terminal integrada de Visual Studio Code o Positron.

i Enfoque instrumental y prerequisites de programación

Si bien este material integra demostraciones dentro de un ecosistema analítico políglota, el eje procedimental y evaluativo del curso se fundamenta en la interacción directa mediante la consola de comandos con el cliente `psql`, complementada periódicamente a través del entorno gráfico `pgAdmin 4`.

Las implementaciones presentadas en Python, R y Julia se incorporan exclusivamente como marcos de referencia comparativa para consulta autónoma. En consecuencia, no se exigen conocimientos previos de programación ni dominio de sintaxis en dichos lenguajes para el desarrollo y culminación de los talleres prácticos.

Requisitos previos del entorno

La compilación de los talleres y guías disponibles en formato `.qmd` exige la configuración previa de las siguientes utilidades, detalladas en el módulo de instalación y en los anexos técnicos:

- Git (sistema anfitrión)
- Docker Desktop (sistema anfitrión)

- Contenedores Docker preconfigurados para el curso (orquestración de servicios y motores de bases de datos)
- Entorno de desarrollo sobre la terminal integrada de Visual Studio Code (sistema anfitrión)
- Motor de bases de datos PostgreSQL con extensión espacial PostGIS (sistema anfitrión)
- Clientes de administración relacional y espacial (sistema anfitrión y contenedor)
- Software de Sistemas de Información Geográfica de escritorio: QGIS y ArcGIS Pro (sistema anfitrión)

Licencia y citación del material

Licencia de uso

Este material pedagógico y científico se distribuye bajo una licencia **Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)**.

Alcance y condiciones de uso

Bajo los principios de la Ciencia Abierta (*Open Science*) y las directrices FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*), se autoriza:

1. **Compartir:** Copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.
2. **Adaptar:** Remezclar, transformar y construir sobre el contenido para propósitos estrictamente académicos y de investigación.

Condiciones obligatorias:

- **Atribución:** Debe otorgarse el crédito académico correspondiente, proveer un enlace a la licencia e indicar explícitamente si se efectuaron modificaciones.
- **Uso no comercial:** No se autoriza la explotación comercial ni el uso de este material con fines de lucro directo o indirecto.

Cómo citar este material

Para la utilización de los esquemas DDL, consultas analíticas, guías de laboratorio o datos en proyectos de investigación o publicaciones técnicas, se deben incluir las siguientes referencias:

Referencia en formato APA (7.^a edición)

Rodríguez-Avellaneda, A. H. (2026). *Bases de datos espaciales* [Material de curso]. Maestría en Geomática, Universidad Nacional de Colombia. <https://github.com/alexysshr/bde2026>

Referencia en formato BibTeX (para LaTeX y gestores bibliográficos)

```
@misc{rodriguez2026basesdatos,
  author    = {Rodríguez-Avellaneda, Alexys H.},
  title     = {Bases de datos espaciales},
  year      = {2026},
  howpublished = {Material de curso, Maestría en Geomática},
  publisher = {Universidad Nacional de Colombia},
  url       = {[https://github.com/alexysshr/bde2026] (https://github.com/alexysshr/bde2026)},
  note      = {Licencia CC BY-NC 4.0}
}
```

Contacto y colaboración

Este documento constituye una obra técnica en construcción y actualización permanente. Para reportar inconsistencias en los scripts DDL/DML, erratas conceptuales o proponer extensiones a los módulos de laboratorio, se contemplan los siguientes mecanismos:

1. **Apertura de un Issue:** Notificar fallas de compilación, inconsistencias en consultas SQL o correcciones de redacción.
2. **Envío de un Pull Request:** Someter correcciones directas en los archivos `.qmd` o incorporar nuevos talleres y flujos reproducibles.



Reconocimiento a herramientas de IA

La estructuración de plantillas de configuración, la resolución de dependencias en contenedores Docker y la optimización de flujos de integración continua han sido asistidas mediante herramientas de Inteligencia Artificial, bajo la validación, diseño conceptual y supervisión técnica del autor principal.

Prefacio

El presente documento constituye el material de referencia técnica, metodológica y computacional del curso de posgrado **Bases de datos espaciales**. El propósito central de esta obra es proporcionar un marco riguroso para el modelado conceptual, la administración de infraestructura, la optimización de consultas (*Spatial SQL*) y la experimentación con sistemas de gestión de bases de datos espaciales (SGBDE) y arquitecturas analíticas contemporáneas.

En el contexto contemporáneo de la geomática y la ciencia de datos espaciales, el crecimiento sostenido en volumen y dimensionalidad de la información geográfica exige superar el almacenamiento en formatos planos desarticulados y la dependencia exclusiva de interfaces de escritorio. El dominio de los motores relacionales espaciales, el diseño normalizado de esquemas y el procesamiento analítico a gran escala constituyen competencias críticas para garantizar la integridad topológica, la concurrencia y la reproducibilidad técnica en flujos de investigación y producción técnica avanzada.

Enfoque metodológico y computacional

El desarrollo temático de la asignatura y la estructura del material se fundamentan en los principios de la Ciencia Abierta (*Open Science*), las directrices FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*) y la reproducibilidad computacional integral:

- **Modelado conceptual y estándares internacionales:** Aplicación de las especificaciones del *Open Geospatial Consortium* (OGC, *Simple Features for SQL*), la norma ISO 19107, normalización relacional formal (1FN, 2FN, 3FN) y diseño visual de esquemas asistido con pgModeler.
- **Motores relacionales y Spatial SQL:** Administración avanzada de clústeres PostgreSQL y PostGIS, tipado geométrico cartesiano y geodésico, análisis topológico mediante la matriz DE-9IM, indexación multidimensional (GiST, SP-GiST, BRIN), diagnóstico de planes de ejecución y topología vectorial persistente.
- **Geodatabases corporativas y flujos ETL:** Arquitecturas basadas en archivos y motores multiusuario, ingeniería guiada por modelos (ShapeChange), vistas de diseño integradas (*data design views*), reglas de atributos, almacenamiento de coberturas ráster y construcción de flujos de extracción, transformación y carga reproducibles.
- **Ecosistema de conexión políglota:** Interacción directa mediante la consola nativa (`psql`) y entornos de administración gráfica (pgAdmin 4), complementada con librerías analíticas en Python (`psycopg`, `GeoPandas`), R (`DBI`, `sf`) y Julia (`LibPQ.jl`, `GeoDataFrames.jl`).
- **Seminario de paradigmas emergentes:** Evaluación experimental de tecnologías analíticas

contemporáneas, tales como procesamiento masivo distribuido (Apache Sedona, PySpark), motores columnares y formatos nativos de nube (DuckDB, GeoParquet), mallas espaciales discretas globales (DGGs H3/S2), grafos espaciales (Neo4j, pgRouting), motores NoSQL y extensiones compiladas nativas en Rust.

Pilares operativos de la práctica computacional

El aprendizaje aplicado se consolida mediante tres fases secuenciales de trabajo técnico:

1. **Despliegue y administración del entorno:** Configuración e inicialización de motores de bases de datos espaciales desde la línea de comandos y orquestación en contenedores, garantizando entornos reproducibles e independientes del sistema anfitrión.
2. **Implementación de esquemas y explotación analítica:** Ejecución de sentencias DDL para la definición de estructuras, manipulación DML para ingestión masiva y resolución de problemas geográficos complejos mediante Spatial SQL y análisis topológico.
3. **Integración con clientes y flujos analíticos:** Conexión de repositorios espaciales con software SIG de escritorio (QGIS, ArcGIS Pro) y librerías espaciales en ecosistemas de computación científica.

Reproducibilidad y entorno de trabajo

Los talleres aplicados, ejercicios guiados y proyectos experimentales se encuentran estructurados para ejecutarse desde la terminal integrada de Visual Studio Code o Positron. La totalidad de los servicios de bases de datos relacionales, extensiones espaciales y entornos analíticos políglotas se suministra orquestada mediante contenedores Docker.

Esta aproximación asegura un ambiente de desarrollo homogéneo, desacoplado de las particularidades del sistema operativo del sistema anfitrión (*host*), lo cual mitiga discrepancias en versiones de dependencias dinámicas (GEOS, PROJ, GDAL). Para los módulos que integran geodatabases corporativas y herramientas propietarias complementarias como ArcGIS Pro, los procedimientos se desarrollan sobre el sistema anfitrión atendiendo a los requerimientos de instalación local correspondientes.

Organización de la obra

El texto se encuentra organizado de manera modular para articular el rigor conceptual con la instrumentación práctica:

- **Syllabus y lineamientos del curso:** Expone las competencias formativas, la programación temática estructurada a lo largo de las 16 semanas académicas, las políticas operativas y los criterios de evaluación.
- **Capítulos conceptuales y talleres aplicados:** Desarrolla la fundamentación teórica, las directivas procedimentales y los bloques de código auditados para las prácticas de laboratorio.
- **Proyectos de investigación experimental:** Profundiza en el análisis comparativo, benchmarking y evaluación de desempeño computacional de los paradigmas geoespaciales emergentes, incluyendo su marco metodológico, código reproducible y rúbrica técnica de evaluación.

Capítulo 1

Syllabus: bases de datos espaciales

1.1 Información general

- **Nivel de formación:** Posgrado (Maestría y Doctorado)
- **Docente:** Alexys Rodríguez Avellaneda, Ph.D.
- **Número de sesiones:** 16 semanas (sesiones presenciales / asistidas de 4 horas)
- **Marco científico y metodológico:** Ciencia Abierta (*Open Science*), principios FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*) y reproducibilidad computacional integral
- **Entorno computacional y artefactos reproducibles:** Terminal integrada de Visual Studio Code / Positron, orquestación en contenedores Docker, control de versiones en GitHub y publicación automatizada con Quarto
- **Ecosistema de conexión políglota para bases de datos:** Interfaz de línea de comandos (`psql`), administración gráfica (`pgAdmin 4`), y controladores analíticos en Python (`psycopg`, `GeoPandas`, `SQLAlchemy`), R (`DBI`, `sf`) y Julia (`LibPQ.jl`, `GeoDataFrames.jl`)

1.2 Justificación académica

El incremento en la frecuencia y volumen de captura de información geográfica exige que los profesionales de posgrado dominen la arquitectura interna, el modelado conceptual y la optimización de sistemas de gestión de bases de datos espaciales (SGBDE).

El programa académico se estructura alrededor de cuatro ejes fundamentales:

1. **Fundamentos de diseño, modelado y arquitecturas en general:** Principios de modelado conceptual espacial, normalización relacional, diseño gráfico de esquemas y estándares de interoperabilidad del *Open Geospatial Consortium* (OGC) e ISO.
2. **PostgreSQL y PostGIS:** Administración del motor relacional, ingeniería directa de esquemas con `pgModeler`, interacción políglota (`psql`, `pgAdmin`, Python, R, Julia), utilidades CLI (`shp2psql`, `psql2shp`), respaldos estructurados con TOC (`pg_dump`, `pg_restore`), indexación espacial avanzada, optimización en *Spatial SQL* y topología persistente.
3. **Geodatabases:** Arquitecturas corporativas y basadas en archivos (*Enterprise* y *File Geodatabases*),

ingeniería guiada por modelos (ShapeChange), paradigmas modernos de modelado visual integrado, reglas de atributos, topología y documentación automatizada de esquemas.

4. **Temas emergentes (proyectos finales):** Paradigmas de computación distribuida, motores OLAP columnares, mallas espaciales discretas globales (DGGS), bases de datos orientadas a grafos y motores NoSQL, liderados y ejecutados experimentalmente por los estudiantes.

1.3 Propósito formativo y competencias

1.3.1 Propósito general

Desarrollar la capacidad técnica y conceptual para diseñar, implementar, administrar y explotar analíticamente sistemas de bases de datos espaciales relacionales y arquitecturas analíticas contemporáneas en flujos reproducibles.

1.3.2 Competencias del curso

Al culminar el programa académico, se consolidan las siguientes competencias:

- **Fundamentación relacional y lenguaje SQL:** Comprender la arquitectura interna de los sistemas gestores de bases de datos relacionales, el álgebra relacional subyacente y la formulación de consultas analíticas estándar mediante SQL.
- **Modelado e implementación espacial:** Diseñar esquemas conceptuales y lógicos que capturen relaciones espaciales complejas, materializando los modelos mediante extensiones espaciales estandarizadas (PostGIS, OGC Simple Features) y herramientas de ingeniería de esquemas.
- **Ingeniería de datos e integración:** Articular repositorios espaciales centralizados con clientes de visualización, sistemas de información geográfica de escritorio y entornos analíticos de programación.

1.4 Objetivos de aprendizaje

Al finalizar el periodo académico, el estudiante estará en capacidad de:

- Diseñar esquemas conceptuales y lógicos de bases de datos espaciales aplicando reglas de normalización, restricciones de integridad referencial y estándares internacionales (OGC Simple Features e ISO 19107).
- Utilizar herramientas de diseño gráfico asistido (pgModeler) para formular modelos entidad-relación espaciales y generar scripts DDL reproducibles sobre PostgreSQL/PostGIS.
- Conectar, consultar y manipular bases de datos espaciales mediante clientes nativos (psql, pgAdmin) y flujos programáticos políglotas en Python, R y Julia.
- Modelar, estructurar y documentar geodatabases corporativas combinando arquitecturas guiadas por modelos (ShapeChange) y el paradigma moderno de diseño visual integrado, esquemas XML y reportes automatizados de diccionario de datos.
- Administrar y optimizar instancias relacionales espaciales mediante utilidades CLI, indexación avanzada (GiST, SP-GiST, BRIN), análisis de planes de ejecución y consultas analíticas complejas en *Spatial SQL*.
- Formular, liderar y evaluar experimentalmente proyectos de investigación aplicada sobre tecnologías geoespaciales emergentes, dirigiendo talleres prácticos en vivo (*live coding*) y documentando los resultados en reportes reproducibles bajo Quarto.

1.5 Estructura curricular articulada en cuatro ejes

```

Eje 1: Fundamentos y diseño (Sem 1-3)
  Sem 1: Arquitectura y estándares OGC
  Sem 2: Modelado conceptual y normalización
  Sem 3: Álgebra relacional, DDL y modelado visual con pgModeler (Taller 1)
Eje 2: PostgreSQL + PostGIS (Sem 4-7)
  Sem 4: Implementación física, CLI, pgAdmin y conexión políglota (psql, Python, R, Julia)
  Sem 5: Spatial SQL, DE-9IM y vistas analíticas (Taller 2)
  Sem 6: Indexación GiST, optimización y respaldos avanzados TOC
  Sem 7: Topología vectorial persistente (Taller 3)
Evaluación de medio término (Sem 8)
  Examen teórico individual + Asesoría de proyectos
Eje 3: Geodatabases, diseño y gestión de datos (Sem 9-10)
  Sem 9: Enterprise Geodatabases, ShapeChange y diseño moderno
  Sem 10: Datos ráster, lógica procedural y flujos ETL (Taller 4)
Eje 4: Temas emergentes y proyectos finales (Sem 11-16)
  Sem 11: DuckDB espacial y GeoParquet (Tema 01)
  Sem 12: Apache Sedona y PySpark (Tema 02)
  Sem 13: Mallas discretas H3 y S2 (Tema 03)
  Sem 14: Neo4j Spatial vs. pgRouting (Tema 04)
  Sem 15: Elasticsearch vs. MongoDB espacial (Tema 05)
  Sem 16: Procedimientos nativos en Rust (Tema 06) + Cierre

```

1.6 Programación semanal y contenidos detallados (16 semanas)

1.6.1 Eje 1: fundamentos de diseño, modelado y arquitecturas de datos (semanas 1 a 3)

Semana 1: Arquitectura de sistemas de bases de datos espaciales y estándares OGC

- Comparación entre el modelo de almacenamiento en archivos planos y los sistemas de gestión de bases de datos relacionales espaciales.
- Estándar OGC *Simple Features for SQL* (SFS) y norma ISO 19107 (*Spatial Schema*).
- Jerarquía de tipos de datos geométricos vectoriales: `Point`, `LineString`, `Polygon`, colecciones homogéneas y `GeometryCollection`.
- Configuración del entorno de desarrollo sobre la terminal integrada de Visual Studio Code y orquestación de servicios en contenedores locales.

Semana 2: Modelado conceptual, lógico y normalización de datos espaciales

- Diagramas Entidad-Relación extendidos para información espacial (notaciones conceptuales geográficas).
- Aplicación de formas normales (1FN, 2FN y 3FN) y restricciones de integridad referencial (`ON UPDATE`, `ON DELETE CASCADE` / `SET NULL`).
- Sistemas de referencia de coordenadas espaciales (catálogo EPSG, tabla `spatial_ref_sys`, proyecciones cartográficas y transformaciones de datum).
- Estándares de codificación e intercambio: WKT (*Well-Known Text*), WKB (*Well-Known Binary*) y GeoJSON.

Semana 3: Álgebra relacional espacial, definición de esquemas DDL y modelado visual con pgModeler

- Operaciones del álgebra relacional proyectadas al contexto espacial: selección, proyección, unión, diferencia y producto cartesiano.
- Diseño visual de esquemas espaciales: fundamentos del modelado gráfico relacional.

- Modelado asistido con **pgModeler**: creación gráfica de tablas, tipos espaciales PostGIS, llaves foráneas, restricciones **CHECK** e índices.
- Generación automatizada de scripts DDL (*Forward Engineering*) y sincronización de esquemas.
- **Evaluación práctica: Taller 1: Modelado conceptual, normalización y diseño visual de esquemas DDL con pgModeler.**

1.6.2 Eje 2: motores relacionales espaciales con PostgreSQL y PostGIS (semanas 4 a 7)

Semana 4: Implementación física, administración y ecosistema cliente políglota

- Arquitectura cliente-servidor de PostgreSQL y activación modular de PostGIS.
- Despliegue del esquema físico a partir de modelos generados en pgModeler e ingeniería inversa (*Reverse Engineering*).
- Catálogos del sistema y tablas de metadatos: `geometry_columns` y `spatial_ref_sys`.
- Tipo de dato **geometry** (cartesiano/plano) frente al tipo **geography** (esferoidal/geodésico).
- Ingestión y extracción por consola de comandos: `shp2pgsql`, `pgsql2shp` y `ogr2ogr`.
- Interfaces de administración y conexión políglota:
- *Consola nativa*: Cliente interactivo `psql` (variables de sesión `search_path`, `client_encoding`, ejecución de scripts con `\i`).
- *Entorno gráfico*: Administración visual de esquemas y servidores con `pgAdmin 4`.
- *Entornos de desarrollo analítico*: Conexión y lectura de datos espaciales desde Python (`psycopg`, `GeoPandas`), R (`DBI`, `sf`) y Julia (`LibPQ.jl`, `GeoDataFrames.jl`).

Semana 5: Consultas analíticas en Spatial SQL, modelo topológico DE-9IM y vistas espaciales

- Matriz de intersección de 9 dimensiones extendida (DE-9IM) y formulación de predicados espaciales.
- Predicados topológicos estándar: `ST_Intersects`, `ST_Contains`, `ST_Within`, `ST_Disjoint`, `ST_Touches`, `ST_Crosses`, `ST_Overlaps`.
- Funciones de análisis, construcción y agregación espacial: `ST_Buffer`, `ST_Intersection`, `ST_Difference`, `ST_Union`, `ST_Centroid`.
- Creación y registro de vistas espaciales agregadas (`CREATE VIEW`) con identificadores únicos para interoperabilidad con software SIG.
- Extracción de métricas espaciales hacia DataFrames en Python, R y Julia.
- **Evaluación práctica: Taller 2: Consultas espaciales avanzadas, uniones espaciales (Spatial Joins), vistas y agregación con PostGIS.**

Semana 6: Indexación espacial, optimización de consultas y administración avanzada de respaldos

- Principios teóricos del árbol R (*R-Tree*) e implementación de índices GiST (*Generalized Search Tree*) y SP-GiST en PostGIS.
- Índices de rango de bloques (BRIN) aplicados a series de telemetría masiva ordenada.
- Operadores espaciales optimizados por índice: delimitador de caja envolvente (`&&`) y búsqueda de vecinos más cercanos (*k-NN* vía `<->`).
- Perfilamiento y análisis de planes de ejecución mediante `EXPLAIN` (`ANALYZE`, `BUFFERS`) para diagnóstico de cuellos de botella.

- Estrategias de respaldo y migración: generación de dumps personalizados (`pg_dump -F c`), extracción de esquemas y restauración ordenada mediante tablas de contenido (`pg_restore -l`, `pg_restore -L`).

Semana 7: Topología vectorial persistente y validación de reglas

- Fundamento del modelo de nodos, aristas (*edges*) y caras (*faces*) con la extensión `postgis_topology`.
- Garantía de cobertura continua, eliminación de solapes (*overlaps*) y control de polígonos espurios (*slivers*).
- Funciones de validación y reparación automática de geometrías (`ST_IsValid`, `ST_IsValidReason`, `ST_MakeValid`).
- **Evaluación práctica: Taller 3: Optimización con índices espaciales, respaldos con TOC, planes de ejecución y topología.**

1.6.3 Evaluación de medio término y balance pedagógico (semana 8)

Semana 8: Examen teórico individual y asesoría de proyectos de investigación

- **Evaluación teórica:** Examen individual escrito sobre diseño conceptual, álgebra relacional, normalización, cálculo espacial, optimización en *Spatial SQL* y administración de esquemas.
- Sesión de acompañamiento y validación del diseño experimental para los seis equipos del proyecto final.

1.6.4 Eje 3: geodatabases corporativas, diseño y formatos avanzados (semanas 9 a 10)

Semana 9: Arquitecturas de geodatabases, diseño guiado por modelos y paradigma moderno

- Conceptos generales de geodatabases: almacenamiento relacional de objetos espaciales, clases de entidad (*feature classes*), conjuntos de datos (*feature datasets*) y catálogos.
- Comparación entre geodatabases basadas en archivos (*File Geodatabase*, *GeoPackage*) y geodatabases corporativas multiusuario (*Enterprise Geodatabase* desplegada sobre PostgreSQL).
- Enfoque guiado por modelos (*Model-Driven Architecture* - MDA) y estándares abiertos: transformación automatizada de modelos conceptuales UML a esquemas de geodatabase mediante **ShapeChange**.
- Paradigma moderno de diseño y gestión de geodatabases:
- *Modelado visual integrado (data design views)*: Configuración directa e interactiva de campos, subtipos, dominios (rango y valores codificados), valores contingentes y reglas de atributos (*attribute rules* para cálculo, restricción y validación).
- *Extracción y clonación del esquema*: Exportación de arquitecturas completas mediante documentos de espacio de trabajo XML (*Export XML Workspace Document* de tipo `SCHEMA_ONLY`) para versionamiento en repositorios Git.
- *Documentación automática del esquema*: Generación del diccionario de datos estructurado en formato Markdown/HTML mediante la herramienta nativa *Generate Geodatabase Schema Report*.
- Reglas de topología vectorial en geodatabases: tolerancias de agrupamiento, validación y gestión de excepciones.

Semana 10: Almacenamiento ráster, lógica procedural en servidor y flujos ETL

- Almacenamiento y teselado de datos ráster con la extensión `postgis_raster` y catálogos de mosaico en geodatabases.

- Álgebra de mapas en base de datos (`ST_MapAlgebra`) y extracción de estadísticas zonales (`ST_SummaryStats`).
- Funciones almacenadas en PL/pgSQL y disparadores espaciales (*triggers*) para automatización de integridad en servidor.
- Construcción de pipelines de extracción, transformación y carga (ETL) utilizando librerías geoespaciales (GDAL/OGR en Python).
- **Evaluación práctica: Taller 4: Diseño de geodatabases, reglas de integridad, topología, documentación y flujos ETL.**

1.6.5 Eje 4: paradigmas emergentes y seminario de proyectos finales (semanas 11 a 16)

Para una cohorte de 10 a 15 estudiantes, se conforman 6 equipos de trabajo (2 a 3 estudiantes por grupo). Cada semana se destina íntegramente a una temática de investigación.

El equipo asignado asume la dirección del aula durante la sesión de 2 horas (120 minutos), estructurada estrictamente en tres bloques secuenciales:

- **Bloque 1 (40 minutos):** Presentación del marco conceptual, arquitectura tecnológica y diseño experimental.
- **Bloque 2 (65 minutos):** Taller práctico guiado en tiempo real (*live coding*) con la cohorte conectada al entorno.
- **Bloque 3 (15 minutos):** Debate técnico, análisis de limitaciones y retroalimentación docente.

Semana 11: Proyecto final 01 — Procesamiento analítico columnar y formatos nativos de nube

- *Tecnología:* DuckDB espacial y GeoParquet.
- *Enfoque del taller:* Consultas analíticas vectoriales directas sobre almacenamiento en la nube, evaluación de *predicate pushdown* y límites de huella de memoria.
- *Directores de sesión:* Equipo 01.

Semana 12: Proyecto final 02 — Escalabilidad y procesamiento masivo distribuido

- *Tecnología:* Apache Sedona y PySpark.
- *Enfoque del taller:* *Spatial Join* masivo sobre clúster distribuido, particionamiento espacial (*Quad-Tree* / *KDB-Tree*) y análisis del grafo acíclico dirigido (*DAG*).
- *Directores de sesión:* Equipo 02.

Semana 13: Proyecto final 03 — Sistemas de mallas espaciales discretas globales (DGGS)

- *Tecnología:* Mallas jerárquicas Uber H3 y Google S2.
- *Enfoque del taller:* Agregación espacial de series temporales masivas, reclasificación multi-resolución y evaluación de distorsión métrica frente a índices continuos.
- *Directores de sesión:* Equipo 03.

Semana 14: Proyecto final 04 — Bases de datos espaciales orientadas a grafos y análisis de redes

- *Tecnología:* Neo4j Spatial frente a pgRouting.
- *Enfoque del taller:* Construcción de topologías de transporte, ruteo dinámico con Dijkstra / A* y cálculo de isócronas bajo concurrencia.

- *Directores de sesión:* Equipo 04.

Semana 15: Proyecto final 05 — Indexación geoespacial en motores NoSQL para telemetría y flujos en tiempo real

- *Tecnología:* Elasticsearch / OpenSearch frente a MongoDB espacial.
- *Enfoque del taller:* Ingestión de eventos de alta frecuencia, consultas concurrentes de *geo-fencing* e indexación con árboles BKD y mallas 2dsphere.
- *Directores de sesión:* Equipo 05.

Semana 16: Proyecto final 06 — Programación procedural en servidor y extensiones nativas

- *Tecnología:* PL/pgSQL avanzado, PL/Python y extensiones en lenguaje compilado (Rust vía PGRX).
- *Enfoque del taller:* Evaluación de la sobrecarga de serialización WKB entre cliente y servidor, y *benchmarking* de algoritmos geométricos en extensiones nativas.
- *Directores de sesión:* Equipo 06.
- *Cierre académico:* Integración automatizada del libro del curso compilado con Quarto y balance general de la asignatura.

1.7 Sistema de evaluación y ponderación porcentual

Tabla 1.1: Distribución de componentes evaluativos y ponderación porcentual

Componente	Instrumento y alcance	Semana de entrega / aplicación	Porcentaje
Talleres prácticos guiados	4 talleres aplicados (7.5% cada uno)	Semanas 3, 5, 7 y 10	30%
Examen teórico de medio término	Prueba escrita individual sobre Ejes 1 y 2	Semana 8	20%
Reporte científico del proyecto final	Capítulo reproducible en Quarto (.qmd)	Semana asignada (S11 a S16)	20%
Implementación técnica y reproducibilidad	Repositorio GitHub con entorno Docker / Colab y datos	Semana asignada (S11 a S16)	15%
Dirección pedagógica y taller guiado	Liderazgo de la sesión de 2 horas (40m / 65m / 15m)	Semana asignada (S11 a S16)	15%
Total			100%

1.8 Estructura de entregables del proyecto final en el repositorio Quarto

Cada equipo de investigación debe crear su carpeta correspondiente en el directorio `proyectos_finales/` respetando la estructura modular estandarizada:

```

proyectos_finales/
  tema_XX_[nombre_tema]/
    XX_proyecto_[nombre_tema].qmd
    XX_rubrica_[nombre_tema].qmd
    XX_slides_[nombre_tema].qmd
    XX_taller_[nombre_tema].qmd
    references.bib

```

(Donde *XX* corresponde al identificador de dos dígitos del tema: 01 a 06).

El paquete de entregables se compone de:

- `XX_proyecto_[nombre_tema].qmd`: Reporte científico completo que se compila como capítulo en el libro del curso.
- `XX_rubrica_[nombre_tema].qmd`: Matriz de evaluación cuantitativa y cualitativa formulada para la práctica.
- `XX_slides_[nombre_tema].qmd`: Presentación interactiva en Quarto RevealJS para el Bloque 1.
- `XX_taller_[nombre_tema].qmd`: Guía de laboratorio ejecutable paso a paso para el Bloque 2.
- `references.bib`: Archivo BibTeX con la literatura técnica y científica citada.

1.9 Políticas del curso, entregas y régimen disciplinario

1.9.1 Gestión de entregas y control de versiones vía GitHub

Todas las asignaciones prácticas, talleres y reportes del curso se gestionan de manera obligatoria a través de la organización de GitHub del curso.

- **Enlaces de asignación:** Cada taller y proyecto cuenta con un enlace individual o grupal suministrado por el docente a través del cual se genera automáticamente el repositorio privado de entrega.
- **Trazabilidad de commits:** Los entregables deben reflejar un historial de versiones progresivo y verificable. No se aceptan entregas estructuradas mediante un único *commit* final masivo.
- **Estado de compilación:** El código de las guías y reportes en Quarto (`.qmd`) debe compilar sin errores en las pruebas automatizadas del repositorio.

1.9.2 Régimen de entregas extemporáneas y penalizaciones

Las fechas y horas límites fijadas en cada asignación son de estricto cumplimiento.

- **Penalización por retraso:** Cada semana completa o fracción de semana de retraso en la entrega de cualquier taller o reporte implica una deducción automática de **5 unidades (puntos)** sobre la calificación final obtenida en dicha actividad.
- **Límite de recepción extemporánea:** Ningún trabajo se evalúa si la entrega supera dos semanas posteriores a la fecha original de corte.

1.9.3 Asistencia, puntualidad y justificación de inasistencias

Dada la naturaleza teórico-práctica y el nivel de posgrado de la asignatura, la presencia activa es fundamental para el desarrollo de las competencias.

- **Control de asistencia:** Se realiza registro formal de asistencia al inicio de cada una de las sesiones de clase.
- **Asistencia obligatoria:** Se exige un porcentaje mínimo de asistencia del 80% para la aprobación del curso.
- **Justificación de inasistencias:** Toda ausencia debe ser soportada mediante un documento formal válido (incapacidad médica o justificación laboral/académica oficial) remitido al docente dentro de los cinco días hábiles posteriores a la inasistencia.

1.9.4 Plan de compensación y recuperación de sesiones por días festivos

Dado que el curso se programa los días lunes, el calendario académico coincide con la pérdida de al menos cuatro (4) jornadas de clase debido a días festivos.

- **Mecanismo de concertación:** Durante la primera sesión presencial, el docente y la cohorte definirán y concertarán el cronograma de recuperación horaria.
- **Modalidad de compensación:** Las sesiones equivalentes se desarrollarán mediante encuentros sincrónicos remotos y talleres prácticos virtuales estructurados en el repositorio del curso, asegurando el cumplimiento íntegro de las 64 horas de formación presencial/asistida.

1.9.5 Integridad académica, ética en investigación y código de conducta

La investigación y práctica en bases de datos espaciales exige honestidad científica y transparencia metodológica.

- **Originalidad y código abierto:** El código fuente desarrollado debe ser original o citar explícitamente las librerías, repositorios y fuentes de inspiración utilizadas, respetando los términos de sus licencias.
- **Uso ético de asistentes de IA:** Las herramientas de asistencia de código basadas en inteligencia artificial son bienvenidas como aceleradores de productividad, siempre que el estudiante comprenda, justifique y pueda explicar cada línea de código implementada. Queda prohibida la generación no supervisada y acrítica de reportes teóricos.
- **Plagio y fraude académico:** El plagio de textos, la copia directa entre estudiantes o la falsificación de métricas de rendimiento en los experimentos analíticos se sancionará de acuerdo con los reglamentos disciplinarios de posgrado vigentes.

1.10 Referencias bibliográficas

- Güting, R. H., & Schneider, M. (2005). *Moving objects databases*. Morgan Kaufmann.
- Li, C. C., & Shan, J. (Eds.). (2015). *Advances in spatial and temporal databases*. Springer International Publishing.
- Marquez, A. (2015). *PostGIS essentials*. Packt Publishing Ltd.
- Obe, R. O., & Hsu, L. S. (2021). *PostGIS in action* (3rd ed.). Manning Publications.
- Open Geospatial Consortium. (2011). *OpenGIS implementation standard for geographic information - Simple feature access - Part 1: Common architecture* (OGC 06-103r4).
- Rigaux, P., Scholl, M., & Voisard, A. (2001). *Spatial databases: With application to GIS*. Morgan Kaufmann.
- Shekhar, S., & Chawla, S. (2003). *Spatial databases: A tour*. Prentice Hall.

- Yeung, A. K., & Hall, G. B. (2007). *Spatial database systems: Design, implementation and project management*. Springer Science & Business Media.

Parte I

Instalación y entornos

El despliegue de una infraestructura homogénea y reproducible es condición indispensable para la administración de motores relacionales espaciales y el procesamiento analítico. En esta parte se detallan los procedimientos para configurar el entorno de trabajo sobre el sistema anfitrión, la orquestación de servicios en contenedores Docker, la gestión de instancias PostgreSQL/PostGIS y las políticas de respaldo estructurado.

Contenido modular de la sección

La presente parte se compone de los siguientes módulos operativos:

- **Configuración del entorno de desarrollo:** Integración de Visual Studio Code y Docker Desktop.
- **Instalación del motor relacional:** Despliegue de PostgreSQL y activación de la extensión PostGIS.
- **Infraestructura y orquestación:** Despliegue de contenedores y verificación de conectividad por terminal.
- **Administración de respaldos:** Estrategias de extracción y restauración mediante `pg_dump` y `pg_restore`.

Capítulo 2

Guía de instalación

2.1 Introducción

En esta guía se detallan los procedimientos requeridos para:

- Instalar y configurar Visual Studio Code.
- Instalar y parametrizar Docker Desktop.
- Desplegar y orquestar los contenedores del curso.

Para garantizar un entorno preconfigurado y homogéneo, se utiliza la orquestación de contenedores con Docker ([Inc., 2025](#)). Las imágenes a instalar aprovisionan, de forma aislada y coordinada, un motor analítico habilitado con los lenguajes Python, R y Julia, así como el motor relacional PostgreSQL y la extensión espacial PostGIS con una base de datos pedagógica estructurada.

Esta configuración establece un marco formal de **reproducibilidad científica** sustentado en una arquitectura híbrida: **Visual Studio Code** como entorno de desarrollo en el equipo local ([Microsoft Corporation, 2026](#)) y **Docker** como laboratorio de ejecución aislado ([Inc., 2025](#)). Dicha aproximación garantiza la compatibilidad de versiones de software y elimina discrepancias asociadas a la plataforma operativa del sistema anfitrión.

El procedimiento detalla la instalación y carga de componentes mediante un flujo desacoplado de la red (*offline*), diseñado para operar de forma confiable en infraestructuras con restricciones de conectividad.

2.2 Instalación de Visual Studio Code

En el Apéndice D se documenta el proceso de instalación del entorno y la parametrización de las principales extensiones requeridas para el flujo analítico.

2.3 Instalación del orquestador de contenedores

El repositorio central del curso exige la presencia operativa de Docker Desktop y de dos contenedores preconfigurados. Estos servicios integran el motor PostgreSQL 18 con PostGIS 3.6, la base de datos espacial inicial para los talleres analíticos y el ecosistema de procesamiento políglota (Python, R y Julia).

En el Apéndice B se expone la guía de instalación de Docker Desktop, complementada por el procedimiento de optimización inicial detallado en la Sección B.2 para asegurar un rendimiento óptimo del subsistema de almacenamiento.

! Optimización previa de recursos

Antes de importar las imágenes del curso, es mandatorio ejecutar la rutina de ajuste descrita en la Sección B.2 para evitar la degradación de memoria y espacio en disco del sistema anfitrión.

2.3.1 Limpieza del entorno de virtualización

Si existen despliegues previos de Docker Desktop y se requiere iniciar el aprovisionamiento sobre un estado limpio, consulte el protocolo de purga técnica en la Sección B.13.

! Advertencia sobre remoción de volúmenes

El procedimiento documentado en la Sección B.13 elimina la totalidad de contenedores, imágenes y volúmenes existentes en el motor local. Se debe respaldar cualquier recurso previo ajeno al curso antes de proceder.

2.3.2 Descarga y preparación de recursos

El código fuente, las guías de laboratorio y los archivos de configuración residen en un repositorio privado en GitHub. La sincronización y entrega formal de actividades requiere la autenticación individual en la plataforma. Consulte el protocolo de clonación y obtención de artefactos en la Sección B.3.

i Requisito de cuenta en GitHub

Es indispensable disponer de una cuenta activa en GitHub para habilitar los permisos de acceso al repositorio privado, clonar las plantillas de trabajo y gestionar la trazabilidad de los talleres evaluativos.

2.4 Despliegue operativo y administración de contenedores

La puesta en marcha de los servicios orquestados se desarrolla mediante los siguientes procedimientos modulares:

- **Carga de imágenes binarias:** Para importar los paquetes precompilados sin depender de descargas remotas masivas, consulte la Sección B.4.
- **Inicialización de servicios:** Las instrucciones de arranque en segundo plano mediante `docker compose` se detallan en la Sección B.6.1.
- **Acoplamiento en la terminal integrada:** El procedimiento de vinculación de la sesión de trabajo interactiva desde Visual Studio Code hacia el contenedor analítico se documenta en la Sección B.8.
- **Detención y apagado seguro:** Las directivas para suspender o desmontar los servicios sin comprometer la persistencia de datos se exponen en la Sección B.6.2.
- **Catálogo de servicios activos:** El inventario de imágenes, puertos y contenedores desplegados se encuentra sistematizado en la Sección B.5.

2.5 Instalación de herramientas cliente complementarias

Una vez inicializado el contenedor analítico y abierta la sesión en la terminal integrada de Visual Studio Code, se deben ejecutar las directivas de aprovisionamiento descritas en la Sección [F.1](#) y la Sección [F.1](#). Esto garantiza la disponibilidad del cliente nativo `psql` correspondiente a la versión mayor del clúster PostgreSQL (v18), así como las utilidades de renderizado topológico y grafos (Graphviz).

Capítulo 3

Instalación y aprovisionamiento de PostgreSQL 18 y PostGIS 3.6

El despliegue de un sistema de gestión de bases de datos relacionales espaciales (SGBDE) de alto rendimiento requiere la articulación precisa entre el motor relacional PostgreSQL y la suite de extensiones PostGIS. Esta integración dota al motor de tipos de datos geométricos y geográficos alineados con los estándares del Open Geospatial Consortium (OGC), funciones analíticas vectoriales, soporte ráster y motores topológicos.

A continuación, se detalla el procedimiento de instalación, configuración de parámetros del sistema anfitrión, aprovisionamiento de variables de entorno y validación funcional del clúster espacial.

3.1 Arquitectura de directorios y parámetros del sistema anfitrión

La instalación debe realizarse a partir del paquete binario oficial de 64 bits (`postgresql-18.x-x64`), el cual se puede descargar de <https://www.postgresql.org/download/>. Durante la ejecución del asistente, se deben definir las rutas base del software, el directorio segregado de almacenamiento de datos (`data`) y las credenciales maestras de administración.

La siguiente tabla resume los parámetros nominales de configuración aplicados en el despliegue del clúster:

Tabla 3.1: Parámetros nominales de configuración aplicados en el despliegue del clúster local

Componente	Parámetro / Ruta sugerida	Descripción técnica
Installation directory	<code><ruta_instalacion>/PostgreSQL/18</code>	Directorio raíz para binarios, librerías compartidas y encabezados.
Data directory	<code><ruta_instalacion>/PostgreSQL/18/data</code>	Espacio físico exclusivo donde residen las tablas, índices y catálogos.
Database port	5432	Puerto TCP estándar de escucha del servicio relacional.
Superuser	<code>postgres</code>	Rol principal de administración de base de datos con privilegios absolutos.

Componente	Parámetro / Ruta sugerida	Descripción técnica
Contraseña superusuario	<code>geomatica2025</code>	Clave de acceso asignada al rol administrativo <code>postgres</code> .
Service account	Cuenta de servicio de red estándar	Identidad del sistema anfitrión que administra el servicio del motor.
Database service	<code>postgresql-x64-18</code>	Nombre del servicio registrado para gestión de arranque en segundo plano.
Command-line tools	<code><ruta_instalacion>/PostgreSQL/18/bin</code>	Ubicación de ejecutables y utilidades de terminal (<code>psql</code> , <code>pg_dump</code> , etc.).
pgAdmin 4	<code><ruta_instalacion>/PostgreSQL/18/pgAdmin 4</code>	Interfaz gráfica desacoplada para gestión, monitoreo y consultas.
StackBuilder	<code><ruta_instalacion>/PostgreSQL/18</code>	Gestor modular para descarga de extensiones y drivers complementarios.
Installation log	<code><ruta_temporal>/install-postgresql.log</code>	Registro detallado de eventos de compilación, copia y registro de llaves.

3.2 Descripción y funcionalidad de herramientas del ecosistema

El paquete distribuido integra herramientas administrativas de interfaz gráfica, clientes de línea de comandos, cargadores de datos espaciales y motores de cálculo geométrico esenciales para el análisis geoespacial avanzado.

La siguiente tabla describe la utilidad técnica de cada herramienta instalada:

Tabla 3.2: Utilidades y librerías del ecosistema PostgreSQL y PostGIS

Herramienta / Componente	Tipo	Funcionalidad principal en el flujo espacial
psql	CLI (Terminal)	Cliente interactivo de línea de comandos para ejecución de DDL, DML y administración del motor.
pgAdmin 4	GUI (Gráfica)	Entorno visual para administración de esquemas, optimización de consultas, inspección y visualización de registros.
StackBuilder	Gestor de paquetes	Aplicación para la selección, descarga y vinculación de librerías complementarias y controladores al clúster.
pg_dump / pg_restore	CLI (Terminal)	Utilidades de extracción y restauración de respaldos lógicos (texto plano, formato tar o binario personalizado).
shp2pgsql	CLI (Cargador)	Convertor de formatos vectoriales Shapefile a sentencias de inserción SQL estructuradas para PostGIS.

Herramienta / Componente	Tipo	Funcionalidad principal en el flujo espacial
raster2pgsql	CLI (Cargador)	Herramienta para particionar, piramidar y cargar coberturas ráster multiespectrales en tablas relacionales.
GEOS	Motor algorítmico	Librería computacional encargada de operaciones topológicas 2D (ST_Intersects , ST_Buffer , ST_Intersection).
PROJ	Motor geodésico	Librería para transformaciones de coordenadas, proyección cartográfica y conversión de datum/SRID.
GDAL	Motor de traducción	Capa de abstracción para lectura y escritura de formatos geoespaciales ráster y vectoriales integrados al motor.

3.3 Despliegue del motor relacional PostgreSQL

El procedimiento de instalación se realiza mediante el instalador interactivo siguiendo una secuencia ordenada:

1. Ejecutar el instalador binario con privilegios administrativos en el sistema anfitrión.
2. Indicar el directorio de instalación deseado (por ejemplo, `D:\Programs\PostgreSQL\18` o `<ruta_instalacion>/PostgreSQL/18`).
3. Definir el directorio de datos (**data**), garantizando que se localice en un volumen con espacio suficiente para los catálogos y capas geográficas del curso.
4. Establecer la contraseña obligatoria del superusuario **postgres** como **geomatica2025**.
5. Conservar el puerto de conexión estándar 5432 y la configuración regional predeterminada del clúster (*Locale* por defecto).
6. Confirmar el resumen de parámetros y proceder con la copia de componentes binarios.
7. Al finalizar la transferencia, mantener marcada la casilla para inicializar **StackBuilder** antes de cerrar el asistente.

3.4 Integración de la extensión espacial con StackBuilder

PostGIS debe incorporarse como una extensión binaria compatible con la versión mayor del motor:

1. En la ventana inicial de StackBuilder, seleccionar la instancia activa del clúster (puerto 5432).
2. Desplegar la categoría **Spatial Extensions**.
3. Marcar la opción correspondiente al paquete espacial:

PostGIS 3.6 Bundle for PostgreSQL 18 (64 bit) v3.6.1

4. Definir un directorio de descarga temporal en el almacenamiento local.
5. Durante la instalación de los componentes espaciales, **no activar** la casilla orientada a crear

automáticamente una base de datos espacial genérica (*Create spatial database*). La creación y configuración de la base de datos se ejecutará manualmente para controlar la parametrización de esquemas y extensiones.

6. Aceptar la integración de las librerías dependientes (GEOS, PROJ, GDAL y controladores ráster asociados) hasta completar el asistente.

3.5 Configuración de variables de entorno y terminal integrada

Para ejecutar los binarios del gestor desde la terminal integrada de Visual Studio Code sin declarar la ruta absoluta, es indispensable registrar la carpeta `bin` en la variable de entorno `PATH` del sistema anfitrión.

1. Abrir la configuración avanzada del sistema en el panel de control del sistema anfitrión y acceder a **Variables de entorno**.
2. En la sección **Variables del sistema**, seleccionar la variable `Path` y presionar **Editar**.
3. Agregar una nueva entrada con la ruta absoluta hacia los ejecutables:

```
<ruta_instalacion>/PostgreSQL/18/bin
```

4. Guardar los cambios aplicados.
5. Iniciar una nueva sesión de la terminal integrada de Visual Studio Code y verificar el reconocimiento del binario principal `psql`:

```
#| label: setup-verify-psql
#| eval: false
psql --version
```

Más información sobre `psql` en el Sección [G.1](#):

- Metacomandos de barra invertida frente a sentencias SQL (Sección [G.1.1](#) o en Tabla [G.1](#)).
- Parámetros de invocación y modificadores de línea de comandos (Sección [G.1.2](#) o en Tabla [G.2](#)).
- Guía de inicio rápido para la administración con `psql` (Sección [G.1.3](#)).

3.6 Inicialización manual de la base de datos espacial

El aprovisionamiento manual permite aislar los catálogos y registrar únicamente las extensiones requeridas por la infraestructura de datos espaciales.

3.6.1 Conexión administrativa al clúster

Abrir la terminal integrada de Visual Studio Code y conectarse a la instancia local utilizando el usuario administrativo:

```
#| label: setup-connect-psql
#| eval: false
psql -U postgres
```

El sistema solicitará la contraseña configurada (`geomatica2025`).

3.6.2 Creación de la base de datos

Crear el contenedor lógico destinado a las prácticas analíticas del curso:

```
#| label: ddl-create-spatialdb
#| eval: false
CREATE DATABASE spatialdb;
```

Conectarse a la base de datos recién creada:

```
#| label: setup-switch-database
#| eval: false
\c spatialdb
```

3.6.3 Habilitación de extensiones espaciales

Ejecutar las directivas DDL para activar el núcleo vectorial, el soporte ráster y el módulo topológico:

```
#| label: ddl-enable-postgis-extensions
#| eval: false
CREATE EXTENSION postgis;
CREATE EXTENSION postgis_raster;
CREATE EXTENSION postgis_topology;
```

3.6.4 Auditoría de versiones y enlaces de librerías

Comprobar que PostGIS se encuentre vinculado correctamente con GEOS, PROJ y los componentes de estadísticas espaciales:

```
#| label: audit-postgis-version
#| eval: false
SELECT postgis_version();
```

Resultado esperado en consola:

```
3.6 USE_GEOS=1 USE_PROJ=1 USE_STATS=1
```

3.7 Verificación analítica del módulo espacial

Para confirmar la operatividad de los constructores geométricos basados en el estándar OGC SFS (*Simple Feature Access*), se ejecuta una consulta de prueba instanciando una geometría de tipo punto en dos dimensiones:

```
#| label: query-test-point-geometry
#| eval: false
SELECT ST_AsText(ST_Point(10, 20));
```

Respuesta esperada:

```
POINT(10 20)
```

3.8 Resumen de la estructura desplegada

Al culminar el procedimiento, el árbol de directorios en el sistema anfitrión presentará la siguiente jerarquía funcional:

```
<ruta_instalacion>/PostgreSQL/18/
  bin/          <- Ejecutables del motor, clientes CLI y cargadores espaciales
  data/         <- Almacenamiento físico de tablas, índices y catálogos
  include/      <- Encabezados de desarrollo en C/C++ para extensiones
  lib/          <- Librerías dinámicas del motor y módulos compilados de PostGIS
  pgAdmin 4/    <- Aplicación de administración y monitoreo visual
  share/        <- Scripts SQL de extensión, plantillas y archivos de soporte
  StackBuilder/ <- Utilidad de mantenimiento y actualización de componentes
```

El clúster PostgreSQL 18 con PostGIS 3.6 queda completamente operativo, validado y disponible para la ingesta y manipulación de datos geográficos a través de la terminal integrada de Visual Studio Code.

3.9 Configuración de PostgreSQL local para acceso desde Docker

Dado que el material y las prácticas del curso se compilan dentro de contenedores Docker (ver Capítulo 2), la instancia de PostgreSQL alojada en el sistema anfitrión debe permitir conexiones entrantes originadas desde las interfaces virtuales de dichos contenedores. Por omisión, el motor restringe la escucha exclusivamente a la interfaz local (*loopback* o *127.0.0.1*), lo que bloquea las solicitudes provenientes del entorno contenedorizado.

A continuación, se detalla el procedimiento para habilitar la escucha de red, autorizar la autenticación y aplicar las nuevas directivas operativas.

3.9.1 Habilitación de la escucha de red en postgresql.conf

Localizar el archivo principal `postgresql.conf` dentro del directorio de datos del clúster local. Se debe asegurar la presencia y activación de la siguiente directiva:

```
listen_addresses = '*'
```

Esta directiva instruye al motor a enlazar los puertos de escucha a todas las interfaces de red disponibles en el equipo local, incluyendo los adaptadores puente (*bridge*) creados por Docker.

3.9.2 Control de acceso y autenticación en pg_hba.conf

El parámetro anterior únicamente habilita la escucha en los puertos; la política de admisión debe autorizarse de forma explícita en el archivo de control de acceso `pg_hba.conf`. Se debe incorporar la siguiente directiva al final del archivo:

host	all	all	0.0.0.0/0	scram-sha-256
------	-----	-----	-----------	---------------

Esta entrada autoriza conexiones TCP/IP (**host**) hacia cualquier base de datos (**all**) para todos los usuarios registrados (**all**), desde cualquier segmento IPv4 (0.0.0.0/0), exigiendo el protocolo criptográfico **scram-sha-256** para la validación de credenciales.

3.9.3 Reinicio del servicio en el motor de base de datos

Tras modificar los archivos `postgresql.conf` y `pg_hba.conf`, es obligatorio reiniciar el proceso del motor para que cargue la nueva tabla de enrutamiento y autenticación en memoria.

3.9.3.1 Consola de comandos (agnóstico)

Desde la terminal integrada de Visual Studio Code con permisos de administración, ejecutar el comando agnóstico de control del clúster indicando la ruta del directorio de datos:

```
#| label: setup-restart-pg-engine
#| eval: false
pg_ctl -D "<ruta_al_directorio_de_datos>" restart
```

3.9.3.2 Sistema anfitrión (Windows)

1. Presione la combinación de teclas **Windows + R** para abrir el diálogo de ejecución.
2. Escriba `services.msc` y presione **Enter**.
3. En la lista de servicios del sistema, localice la entrada `postgresql-x64-18` (PostgreSQL Server 18).
4. Haga clic derecho sobre el servicio y seleccione la opción **Restart** (Reiniciar).

Capítulo 4

Despliegue docker y verificación de la base de datos

4.1 Introducción

Antes de continuar con este capítulo, se debe contar con las siguientes herramientas instaladas y operativas en el equipo local:

- VSCode, Docker Desktop y contenedores para el curso: ver Capítulo 2
- PostgreSQL y PostGIS en el sistema anfitrión: ver Capítulo 3
- Configuración de PostgreSQL y PostGIS en el sistema anfitrión: ver Sección 3.9
- Configuración del cliente `psql` en el Docker: ver Sección F.1
- Instalación y verificación de Graphviz en el contenedor: ver Sección F.2

En esta sección se configura el entorno de contenedores para acceder a la base de datos espacial pedagógica (`sig_db_unal`), la cual contiene PostgreSQL 18 y PostGIS 3.6 preconfigurados con la cartografía de estudio. Adicionalmente, se presenta el procedimiento para replicar, cargar y auditar este catálogo en la instalación nativa del equipo local.

4.2 Orquestación y verificación del motor de contenedores

Previo a la configuración de parámetros de red y ejecución de consultas, es indispensable validar que el servicio de contenedores se encuentra en ejecución y que las imágenes base residen en el catálogo local.

4.2.1 Verificación del servicio y catálogo de imágenes

Para comprobar el estado operativo del motor desde la consola de comandos del equipo local:

```
# Comprobación de versión y estado operativo del servicio
docker --version
docker info
```

Tras ejecutar el aprovisionamiento descrito en la Capítulo 2, verifique la presencia de las imágenes requeridas:

```
docker images
```

El catálogo debe listar las siguientes imágenes:

- `postgis_unal:v1.12`
- `image_sig_unal:v1.11_produccion_final`

4.2.2 Despliegue de servicios mediante Docker Compose

Una vez validadas las imágenes, se inicia la infraestructura en segundo plano desde el directorio raíz del proyecto en el sistema anfitrión:

```
# Despliegue de los contenedores y creación de volúmenes persistentes
docker compose up -d

# Verificación del estado de ejecución de los servicios
docker compose ps
```

Durante el primer despliegue, el servicio `db-postgis` (`contenedor_postgis_unal`) detecta que el volumen persistente `postgis_data_unal` se encuentra vacío y ejecuta automáticamente la rutina de auto-inicialización declarativa:

- Inicializa el clúster de base de datos PostgreSQL 18.
- Habilita las extensiones espaciales requeridas (`postgis`, `postgis_topology`, `postgis_raster`).
- Ejecuta el script SQL embebido en la imagen, aprovisionando de forma automática los esquemas temáticos `base750` y `divpol` con su cartografía vectorial dentro de la base de datos `sig_db_unal`.

En la Figura 4.1 se esquematiza el mecanismo de auto-inicialización condicional y la persistencia de datos administrada por el motor de contenedores.

Este proceso de carga se realiza una única vez; en ejecuciones posteriores, el motor se enlaza directamente a los datos persistidos en el volumen, reduciendo el tiempo de arranque a pocos segundos. Para el desarrollo y compilación del material, se recomienda ejecutar el flujo de trabajo directamente desde la terminal integrada de Visual Studio Code con el contenedor configurado (ver Sección B.8).

4.3 Configuración del entorno de trabajo y variables de conexión

El flujo de trabajo contempla la coexistencia de dos instancias independientes del motor de bases de datos:

1. **Instancia en el equipo local:** Instalada directamente sobre el sistema anfitrión (*host*). Las credenciales de acceso (usuario, contraseña, puerto) corresponden a las establecidas durante su aprovisionamiento local.
2. **Instancia en el contenedor (`db-postgis`):** Aprovisionada de forma estandarizada dentro de la imagen `postgis_unal:v1.12`. Las credenciales son homogéneas para fines pedagógicos.




Figura 4.1: Ciclo de vida y auto-inicialización declarativa del clúster espacial con volumen persistente

4.3.1 Coexistencia de clústeres y topología de puertos según el contexto de ejecución

Para profundizar en la matriz de puertos, el enrutamiento y la resolución de red según el entorno de ejecución, ver Sección B.9 (o consultar la Tabla B.2).

La Figura 4.2 detalla el aislamiento de red entre el sistema anfitrión y los contenedores, delimitando los puntos de acceso y redireccionamiento de puertos para cada servicio.




Figura 4.2: Matriz de resolución de red y mapeo de puertos según el contexto de ejecución

4.3.2 Mecanismo de autenticación libpq y gestión de credenciales

El cliente interactivo `psql` y las herramientas espaciales utilizan la biblioteca `libpq`, la cual inspecciona la variable de entorno `PGPASSWORD` para autenticar conexiones de manera automática.

Para gestionar la alternancia entre ambos clústeres sin requerir el ingreso interactivo de credenciales en cada consulta, se definen variables de almacenamiento (`LOCAL_PGPASSWORD` y `DOCKER_PGPASSWORD`). Antes de ejecutar una consulta hacia una instancia determinada, se transfiere el valor correspondiente a la variable activa `PGPASSWORD`.

Tabla 4.1: Especificaciones de conexión para clústeres local y dockerizado

Parámetro técnico	Instancia local física	Instancia en contenedor (db-postgis)	Función técnica
Host / Interfaz	<code>host.docker.internal</code>	<code>db-postgis</code>	Enrutamiento desde el entorno analítico
Puerto de red	5432 (estándar)	5432 (interno)	Puerto TCP nativo del servicio
Usuario / Rol	<code>postgres</code>	<code>profe_unal</code>	Rol con privilegios administrativos
Contraseña	Asignada localmente	<code>geomatica2025</code>	Credencial de autenticación del clúster

Parámetro técnico	Instancia local física	Instancia en contenedor (db-postgis)	Función técnica
Base de datos	postgres / sig_db_unal	sig_db_unal	Catálogo relacional con extensión PostGIS

4.3.3 Parámetros de línea de comandos en herramientas PostgreSQL

Las utilidades cliente de PostgreSQL (`psql`, `pg_dump`, `pg_restore`) y los cargadores espaciales de PostGIS (`shp2pgsql`, `raster2pgsql`) comparten un conjunto estandarizado de modificadores de línea de comandos gestionados por la biblioteca `libpq`.

Para consultar el desglose detallado de modificadores, su equivalencia con variables de entorno y las utilidades compatibles, ver Sección [G.1.2](#) (o consultar la Tabla [G.2](#)).

4.3.4 Asignación de variables en la terminal integrada

El protocolo de conexión de PostgreSQL opera sobre la biblioteca cliente `libpq`, la cual implementa un mecanismo de resolución de parámetros en cascada. Cuando una utilidad cliente (`psql`, `pg_dump`, `pg_restore`) o una librería geoespacial vinculada a controladores nativos (como GDAL/OGR o `sf`) se invoca sin modificadores explícitos de línea de comandos (`-h`, `-p`, `-U`, `-d`), el motor recurre automáticamente a las variables de entorno estándar identificadas con el prefijo `PG*`.

La jerarquía de precedencia opera bajo el siguiente orden:

- **Modificadores explícitos de consola:** Tienen máxima prioridad y sobrescriben cualquier configuración de sesión (ej. `-h db-postgis -p 5432`).
- **Variables estándar de entorno (PG*):** Si se omiten las banderas, el cliente consume directamente los valores de `PGHOST`, `PGPORT`, `PGUSER`, `PGPASSWORD` y `PGDATABASE`.
- **Valores predeterminados del compilador:** En ausencia de banderas y variables de entorno, se asumen los sockets locales del sistema, el puerto 5432 y el usuario del sistema anfitrión.

Para facilitar la ejecución desatendida de consultas sin requerir la especificación manual y redundante de parámetros en cada instrucción, se declaran variables dedicadas para cada instancia (`LOCAL_*` y `DOCKER_*`), y simultáneamente se definen las variables estándar `PG*` apuntando por defecto al clúster activo.

Como se ilustra en la Figura [4.3](#), el cliente interactivo evalúa los parámetros bajo un esquema jerárquico que prioriza los modificadores directos sobre las variables de entorno activas.

```
# =====
# 1. Parámetros de conexión: Instancia física en el equipo local (desde contenedor)
# =====
export LOCAL_PGHOST="host.docker.internal"
export LOCAL_PGPORT="5432"
export LOCAL_PGUSER="postgres"

# Nota para el estudiante: Reemplace 'geomatica2025' por la contraseña de su instalación local.
# Se emplean comillas simples para evitar la expansión de caracteres especiales en la consola.
export LOCAL_PGPASSWORD='geomatica2025'
export LOCAL_PGDATABASE="postgres"

# =====
# 2. Parámetros de conexión: Clúster espacial en el contenedor (db-postgis)
# =====
export DOCKER_PGHOST="db-postgis"
```




Figura 4.3: Jerarquía de resolución en cascada de parámetros de conexión en la biblioteca libpq

```

export DOCKER_PGPORT="5432"
export DOCKER_PGUSER="profe_unal"
export DOCKER_PGPASSWORD='geomatica2025'
export DOCKER_PGDATABASE="sig_db_unal"

# =====
# 3. Variables estándar activas para libpq (consumo automático por defecto)
# =====
export PGHOST="${DOCKER_PGHOST}"
export PGPORT="${DOCKER_PGPORT}"
export PGUSER="${DOCKER_PGUSER}"
export PGPASSWORD="${DOCKER_PGPASSWORD}"
export PGDATABASE="${DOCKER_PGDATABASE}"

# =====
# 4. Verificación de las variables asignadas en la sesión
# =====
echo "--- Instancia local (host) ---"
echo "Host: ${LOCAL_PGHOST}:${LOCAL_PGPORT} | Usuario: ${LOCAL_PGUSER} | BD: ${LOCAL_PGDATABASE}"

echo "--- Instancia dockerizada ---"
echo "Host: ${DOCKER_PGHOST}:${DOCKER_PGPORT} | Usuario: ${DOCKER_PGUSER} | BD: ${DOCKER_PGDATABASE}"

echo "--- Variables estándar activas (libpq) ---"
echo "Destino por defecto: ${PGUSER}@${PGHOST}:${PGPORT}/${PGDATABASE}"

```

--- Instancia local (host) ---

Host: host.docker.internal:5432 | Usuario: postgres | BD: postgres

--- Instancia dockerizada ---

Host: db-postgis:5432 | Usuario: profe_unal | BD: sig_db_unal

--- Variables estándar activas (libpq) ---

Destino por defecto: profe_unal@db-postgis:5432/sig_db_unal

i Persistencia de variables en subprocesos

Las variables exportadas dentro de un bloque `{bash}` durante la compilación residen exclusivamente en la memoria volátil de esa subshell efímera y se destruyen al concluir dicha ejecución. Dado que el procesamiento del documento es orquestado por el motor Knitr, la persistencia de estos parámetros a lo largo de todos los subprocesos se garantiza mediante la inyección en la tabla de entorno del proceso principal en el bloque `setup-variables-sistema-r`. Si se requiere disponer de estas variables para interactuar de forma manual durante la sesión de trabajo, el bloque de comandos debe copiarse y ejecutarse directamente en la terminal integrada de Visual Studio Code.

i Nomenclatura canónica de conexión (usuario@host:puerto/base_de_datos)

La estructura compuesta `${PGUSER}@${PGHOST}:${PGPORT}/${PGDATABASE}` (por ejemplo, `profe_unal@db-postgis:5432/sig_db_unal`) corresponde a la notación canónica para la identificación unívoca de un extremo de conexión (*target endpoint*), fundamentada en el estándar de URI (*Uniform Resource Identifier*) de PostgreSQL (RFC 3986) y cadenas DSN (*Data Source Name*). Este descriptor unifica los tres planos funcionales requeridos:

- **Identidad del rol autenticado (profe_unal@):** Determina las credenciales y los privilegios de ejecución DDL/DML.
- **Dirección y puerto del socket de red (db-postgis:5432):** Especifica la ruta de enrutamiento hacia la instancia.
- **Catálogo relacional objetivo (/sig_db_unal):** Define la base de datos relacional y espacial

vinculada a la sesión.

4.4 Verificación de versiones y extensiones espaciales

Para asegurar la correcta vinculación entre el motor relacional y las bibliotecas de cálculo geométrico y geodésico (GEOS, PROJ, GDAL), se asigna la credencial del contenedor a la variable activa PGPASSWORD y se ejecutan las consultas de diagnóstico contra el clúster activo:

```
export PGPASSWORD="${DOCKER_PGPASSWORD}"

# 1. Versión del motor relacional PostgreSQL
psql -h ${DOCKER_PGHOST} -p ${DOCKER_PGPORT} -U ${DOCKER_PGUSER} -d ${DOCKER_PGDATABASE} -x -P
↪ format=wrapped -P columns=90 -c "SELECT version();"

# 2. Versiones granulares de PostGIS y librerías geoespaciales
query_versiones="
SELECT
    postgis_lib_version() AS version_postgis,
    postgis_geos_version() AS version_geos,
    postgis_proj_version() AS version_proj,
    postgis_gdal_version() AS version_gdal,
    postgis_libxml_version() AS version_libxml;
"

psql -h ${DOCKER_PGHOST} -p ${DOCKER_PGPORT} -U ${DOCKER_PGUSER} -d ${DOCKER_PGDATABASE} -x -P
↪ format=wrapped -P columns=90 -c "${query_versiones}"

# 3. Versión de PostGIS y dependencias geoespaciales
psql -h ${DOCKER_PGHOST} -p ${DOCKER_PGPORT} -U ${DOCKER_PGUSER} -d ${DOCKER_PGDATABASE} -x -P
↪ format=wrapped -P columns=90 -c "SELECT postgis_full_version();"

# 4. Alternativamente: Segmentación de la firma completa de PostGIS por componente.
# (partir los componentes por cada espacio: no es muy legible)
query_full="
SELECT regexp_split_to_table(postgis_full_version(), ' ') AS componentes_postgis;
"

psql -h ${DOCKER_PGHOST} -p ${DOCKER_PGPORT} -U ${DOCKER_PGUSER} -d ${DOCKER_PGDATABASE} -c
↪ "${query_full}"
```

```
-[ RECORD 1 ]-----
version | PostgreSQL 18.1 (Debian 18.1-1.pgdg13+2) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gc.
        | .c (Debian 14.2.0-19) 14.2.0, 64-bit
```

```
-[ RECORD 1 ]---+-----
version_postgis | 3.6.1
version_geos    | 3.13.1-CAPI-1.19.2
version_proj    | 9.6.0 NETWORK_ENABLED=OFF URL_ENDPOINT=https://cdn.proj.org USER_WRITAB.
                | .LE_DIRECTORY=/var/lib/postgresql/.local/share/proj DATABASE_PATH=/usr/s.
                | .hare/proj/proj.db
version_gdal    | GDAL 3.10.3, released 2025/04/01
version_libxml  | 2.9.14
```

```
-[ RECORD 1 ]-----+-----
postgis_full_version | POSTGIS="3.6.1 f533623" [EXTENSION] PGSQL="180" GEOS="3.13.1-CAPI-
.
                | .1.19.2" PROJ="9.6.0 NETWORK_ENABLED=OFF URL_ENDPOINT=https://cdn.p.
```

```
|.roj.org USER_WRITABLE_DIRECTORY=/var/lib/postgresql/.local/share/p.
|.roj DATABASE_PATH=/usr/share/proj/proj.db" (compiled against PROJ .
|.9.6.0) GDAL="GDAL 3.10.3, released 2025/04/01" LIBXML="2.9.14" LIB.
|.JSON="0.18" LIBPROTOBUF="1.5.1" WAGYU="0.5.0 (Internal)" TOPOLOGY .
|.RASTER
```

componentes_postgis

```
-----
POSTGIS="3.6.1
f533623"
[EXTENSION]
PGSQL="180"
GEOS="3.13.1-CAPI-1.19.2"
PROJ="9.6.0
NETWORK_ENABLED=OFF
URL_ENDPOINT=https://cdn.proj.org
USER_WRITABLE_DIRECTORY=/var/lib/postgresql/.local/share/proj
DATABASE_PATH=/usr/share/proj/proj.db"
(compiled
against
PROJ
9.6.0)
GDAL="GDAL
3.10.3,
released
2025/04/01"
LIBXML="2.9.14"
LIBJSON="0.18"
LIBPROTOBUF="1.5.1"
WAGYU="0.5.0
(Internal)"
TOPOLOGY
RASTER
(25 rows)
```

4.5 Auditoría de catálogos y bases de datos

Para examinar los catálogos instanciados en el clúster dockerizado, su volumetría física en disco, propietario y codificación:

```
export PGPASSWORD="${DOCKER_PGPASSWORD}"
query_catalogos="
SELECT
    datname AS base_de_datos,
    pg_catalog.pg_get_userbyid(datdba) AS propietario,
```

```

    pg_size_pretty(pg_catalog.pg_database_size(datname)) AS tamaño,
    pg_catalog.pg_encoding_to_char(encoding) AS codificacion,
    datcollate AS ordenamiento
FROM pg_catalog.pg_database
WHERE datistemplate = false
ORDER BY pg_catalog.pg_database_size(datname) DESC;
"

psql -h ${DOCKER_PGHOST} -p ${DOCKER_PGPORT} -U ${DOCKER_PGUSER} -d ${DOCKER_PGDATABASE} -c
↳ "${query_catalogos}"

```

```

base_de_datos | propietario | tamaño | codificacion | ordenamiento
-----+-----+-----+-----+-----
sig_db_unal   | profe_unal   | 109 MB | UTF8          | C.UTF-8
postgres     | postgres     | 7902 kB | UTF8          | C.UTF-8
(2 rows)

```

4.6 Inspección estructural de la base de datos de estudio

La base de datos pedagógica `sig_db_unal` contiene los esquemas modulares preparados para los talleres prácticos del curso.

La organización interna del catálogo relacional se detalla en la Figura 4.4, destacando la articulación entre las librerías de cálculo espacial, las vistas de metadatos OGC y los esquemas cartográficos temáticos.

4.6.1 Esquemas y tablas espaciales

Se comprueba la existencia de los esquemas temáticos (`base750` y `divpol`):

```

export PGPASSWORD="${DOCKER_PGPASSWORD}"

# Listado de esquemas activos
psql -h ${DOCKER_PGHOST} -p ${DOCKER_PGPORT} -U ${DOCKER_PGUSER} -d ${DOCKER_PGDATABASE} -c "\dn"

# Inventario de tablas por esquema temático
query_tablas="
SELECT
    schemaname AS esquema,
    tablename AS tabla
FROM pg_tables
WHERE schemaname IN ('base750', 'divpol')
ORDER BY schemaname, tablename;
"

psql -h ${DOCKER_PGHOST} -p ${DOCKER_PGPORT} -U ${DOCKER_PGUSER} -d ${DOCKER_PGDATABASE} -c
↳ "${query_tablas}"

```

```

List of schemas
Name | Owner
-----+-----
base750 | profe_unal
cron    | profe_unal
divpol  | profe_unal
public  | pg_database_owner
topology | profe_unal
(5 rows)

```




Figura 4.4: Estructura modular, extensiones y registro de metadatos OGC en la base de datos pedagógica

```

esquema |      tabla
-----+-----
base750 | hidro_lineas
base750 | vias_lineas
base750 | vias_puntos
base750 | vias_texto
divpol  | departamentos
divpol  | municipios
divpol  | nacion
(7 rows)

```

4.6.2 Registro en el catálogo de metadatos geométricos

Conforme al estándar OGC *Simple Features for SQL*, toda capa vectorial espacialmente habilitada debe encontrarse registrada en la vista `geometry_columns`. Se consulta la dimensionalidad, el identificador espacial (SRID) y el tipo geométrico:

```

export PGPASSWORD="${DOCKER_PGPASSWORD}"

query_geom="
SELECT
    f_table_schema AS esquema,
    f_table_name AS capa,
    f_geometry_column AS columna_geom,
    coord_dimension AS dimension,
    srid,
    type AS tipo_geometria
FROM geometry_columns
WHERE f_table_schema IN ('base750', 'divpol')
ORDER BY f_table_schema, f_table_name;
"

psql -h ${DOCKER_PGHOST} -p ${DOCKER_PGPORT} -U ${DOCKER_PGUSER} -d ${DOCKER_PGDATABASE} -c
    ↪ "${query_geom}"

```

```

esquema |      capa      | columna_geom | dimension | srid | tipo_geometria
-----+-----+-----+-----+-----+-----
base750 | hidro_lineas   | the_geom     |          2 | 21892 | GEOMETRY
base750 | vias_lineas     | the_geom     |          2 | 21892 | GEOMETRY
base750 | vias_puntos     | the_geom     |          2 | 21892 | ST_Point
base750 | vias_texto      | the_geom     |          2 | 21892 | ST_Point
divpol  | capa_departamentos | the_geom     |          2 |      0 | GEOMETRY
divpol  | capa_municipios  | the_geom     |          2 |      0 | GEOMETRY
divpol  | departamentos   | the_geom     |          2 | 21892 | GEOMETRY
divpol  | municipios      | the_geom     |          2 | 21892 | GEOMETRY
(8 rows)

```

4.6.3 Verificación de índices espaciales

Para garantizar eficiencia computacional en las operaciones de cruce y filtrado topológico, las capas deben disponer de índices basados en árboles de búsqueda generalizada (GiST):

```

export PGPASSWORD="${DOCKER_PGPASSWORD}"

query_indices="
SELECT
    schemaname AS esquema,
    tablename AS tabla,
    indexname AS nombre_indice,
    indexdef AS definicion
FROM pg_indexes
WHERE schemaname IN ('base750', 'divpol') AND indexname LIKE '%gist%'
ORDER BY schemaname, tablename;
"

# Se desborda en el pdf:
#psql -h ${DOCKER_PGHOST} -p ${DOCKER_PGPORT} -U ${DOCKER_PGUSER} -d ${DOCKER_PGDATABASE} -x -c
#  ↳ "${query_indices}"

# Se usa -x (par: valor), pero sigue habiendo desborde (menor) en el pdf
#psql -h ${DOCKER_PGHOST} -p ${DOCKER_PGPORT} -U ${DOCKER_PGUSER} -d ${DOCKER_PGDATABASE} -x -c
#  ↳ "${query_indices}"

# Usamos -P para evitar el desborde
psql -h ${DOCKER_PGHOST} -p ${DOCKER_PGPORT} -U ${DOCKER_PGUSER} -d ${DOCKER_PGDATABASE} -P format=wrapped
#  ↳ -P columns=90 -c "${query_indices}"

```

esquema	tabla	nombre_indice	definicion
base750	hidro_lineas	hidro_lineas_the_geom_gis.	CREATE INDEX hidro_lineas_the_geom_.
		.t	.gist ON base750.hidro_lineas USING .
			.gist (the_geom)
base750	vias_lineas	vias_lineas_the_geom_gist	CREATE INDEX vias_lineas_the_geom_g.
			.ist ON base750.vias_lineas USING gi.
			.st (the_geom)
base750	vias_puntos	vias_puntos_the_geom_gist	CREATE INDEX vias_puntos_the_geom_g.
			.ist ON base750.vias_puntos USING gi.
			.st (the_geom)
base750	vias_texto	vias_texto_the_geom_gist	CREATE INDEX vias_texto_the_geom_gi.
			.st ON base750.vias_texto USING gist.
			. (the_geom)
divpol	departamento.	departamentos_the_geom_gi.	CREATE INDEX departamentos_the_geom.
	.s	.st	.gist ON divpol.departamentos USING.
			. gist (the_geom)
divpol	municipios	municipios_the_geom_gist	CREATE INDEX municipios_the_geom_gi.
			.st ON divpol.municipios USING gist .
			. (the_geom)

(6 rows)

4.7 Replicación de la base de datos en una instalación local nativa

En escenarios donde se requiera trabajar directamente sobre la instalación física local de PostgreSQL y PostGIS (puerto 5432) sin recurrir al contenedor, es posible reconstruir la base de datos `sig_db_unal` a partir del archivo de volcado SQL `init_unal_spatialdb.sql`.

4.7.1 Creación del catálogo y habilitación espacial

Para aprovisionar el rol docente y la base de datos en el motor local:

```
# 1. Asignar la contraseña del motor local para libpq
# Nota para el estudiante: Reemplace 'geomatica2025' por la contraseña configurada en su equipo local.
export PGPASSWORD='geomatica2025'

# 2. Creación del rol docente en la instancia local
query_rol="
DO \\\$
BEGIN
    IF NOT EXISTS (SELECT FROM pg_roles WHERE rolname = 'profe_unal') THEN
        CREATE ROLE profe_unal WITH SUPERUSER CREATEDB CREATEROLE LOGIN PASSWORD 'geomatica2025';
    END IF;
END
\\\$;
"

psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d postgres -c "${query_rol}"

# 3. Creación de la base de datos pedagógica asignando como propietario a profe_unal
psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d postgres -c "CREATE DATABASE sig_db_unal
↳ WITH OWNER profe_unal ENCODING 'UTF8';"

# 4. Habilitación de la extensión espacial PostGIS en el catálogo creado
psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d sig_db_unal -c "CREATE EXTENSION IF NOT
↳ EXISTS postgis;"
```

4.7.2 Restauración mediante inyección del script SQL

Con el catálogo creado y la extensión PostGIS habilitada en el motor local, se procesa el archivo `init_unal_spatialdb.sql`:

```
# Inyección de estructura DDL, cartografía vectorial e índices espaciales
psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d sig_db_unal -f init_unal_spatialdb.sql
```

4.7.3 Verificación de integridad en la instancia local

Para comprobar que la base de datos en el equipo local contenga la misma volumetría y estructura que el clúster dockerizado:

```
# Nota para el estudiante: Reemplace 'geomatica2025' por la contraseña de su instalación local.
export PGPASSWORD='geomatica2025'

# 1. Conteo de registros por tabla en la instancia física local
query_conteo="
SELECT
    schemaname AS esquema,
    relname AS tabla,
    n_live_tup AS registros_locales
FROM pg_stat_user_tables
WHERE schemaname IN ('base750', 'divpol')
ORDER BY schemaname, relname;
"

psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d sig_db_unal -c "${query_conteo}"

# 2. Comprobación del catálogo formal geometry_columns en el motor local
query_geom_local="
SELECT
    f_table_schema AS esquema,
    f_table_name AS capa,
    f_geometry_column AS columna_geom,
    srid,
    type AS tipo_geometria
FROM geometry_columns
WHERE f_table_schema IN ('base750', 'divpol')
ORDER BY f_table_schema, f_table_name;
```

```
"
psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d sig_db_unal -c "${query_geom_local}"
```

esquema	tabla	registros_locales
base750	hidro_lineas	0
base750	vias_lineas	0
base750	vias_puntos	0
base750	vias_texto	0
divpol	departamentos	0
divpol	municipios	0
divpol	nacion	0

(7 rows)

esquema	capa	columna_geom	srid	tipo_geometria
base750	hidro_lineas	the_geom	21892	GEOMETRY
base750	vias_lineas	the_geom	21892	GEOMETRY
base750	vias_puntos	the_geom	21892	ST_Point
base750	vias_texto	the_geom	21892	ST_Point
divpol	capa_departamentos	the_geom	0	GEOMETRY
divpol	capa_municipios	the_geom	0	GEOMETRY
divpol	departamentos	the_geom	21892	GEOMETRY
divpol	municipios	the_geom	21892	GEOMETRY

(8 rows)

Con este procedimiento, la base de datos queda completamente operativa y sincronizada tanto en el contenedor como en la instalación física local.

Capítulo 5

Respaldo y recuperación de la base de datos sig_db_unal

La gestión y preservación de infraestructuras de datos espaciales exige la implementación de protocolos sistemáticos de respaldo (*backup*) y recuperación ante desastres (*disaster recovery*). En entornos analíticos basados en PostgreSQL 18 y PostGIS 3.6, la persistencia de geometrías vectoriales conformes al estándar OGC SFS (*Simple Feature Access*) y de catálogos topológicos demanda el uso de utilidades nativas de extracción lógica optimizadas.

A continuación, se formalizan los métodos estándar para la generación de copias de seguridad de la base de datos pedagógica sig_db_unal y su posterior reconstrucción, considerando tanto el clúster dockerizado de desarrollo como la instancia relacional nativa alojada en el sistema anfitrión (host).

5.1 Persistencia de variables y configuración de entorno

El protocolo de conexión de las herramientas cliente de PostgreSQL (pg_dump, pg_restore, psql) opera sobre la biblioteca libpq, la cual resuelve parámetros de conexión en cascada evaluando las variables de entorno del sistema.

Para operar desde la terminal integrada de Visual Studio Code dentro del contenedor analítico y direccionar peticiones hacia cualquiera de las dos instancias sin solicitar contraseñas de forma interactiva, se declaran los parámetros de red, credenciales administrativas y la resolución dinámica del directorio de almacenamiento:

```
# =====
# 1. Directorio de persistencia para copias de respaldo
# =====
# Resolución condicional: valida si la sesión se ubica en la raíz o en chapters/
if [ -d "backups_pg18" ]; then
    export BACKUP_DIR="backups_pg18"
else
    export BACKUP_DIR="../backups_pg18"
fi

# =====
# 2. Parámetros de conexión: Clúster espacial en contenedor (db-postgis)
# =====
export DOCKER_PGHOST="db-postgis"
export DOCKER_PGPORT="5432"
```

```

export DOCKER_PGUSER="profe_unal"
export DOCKER_PGPASSWORD='geomatica2025'
export DOCKER_PGDATABASE="sig_db_unal"

# =====
# 3. Parámetros de conexión: Instancia física en el sistema anfitrión (host)
# =====
export LOCAL_PGHOST="host.docker.internal"
export LOCAL_PGPORT="5432"
export LOCAL_PGUSER="postgres"
export LOCAL_PGPASSWORD='geomatica2025'
export LOCAL_PGDATABASE="sig_db_unal"

# =====
# 4. Variables estándar libpq por defecto (apuntando al contenedor activo)
# =====
export PGHOST="${DOCKER_PGHOST}"
export PGPORT="${DOCKER_PGPORT}"
export PGUSER="${DOCKER_PGUSER}"
export PGPASSWORD="${DOCKER_PGPASSWORD}"
export PGDATABASE="${DOCKER_PGDATABASE}"

```

5.2 Estrategias de extracción de respaldos lógicos

La utilidad `pg_dump` extrae definiciones de esquemas, extensiones espaciales y registros tabulares en dos formatos principales:

Tabla 5.1: Formatos estándar de extracción lógica mediante `pg_dump`

Formato	Modificador	Extensión	Características técnicas
Texto plano (SQL)	<code>-F p</code>	<code>.sql</code>	Archivo de texto estructurado con sentencias DDL/DML legibles por el analizador sintáctico del motor.
Personalizado <i>(Custom)</i>	<code>-F c</code>	<code>.backup</code> / <code>.dump</code>	Formato binario comprimido de alta eficiencia que permite restauración paralela y selectiva.

5.2.1 Respaldo desde el clúster dockerizado

Para generar copias de respaldo de la base de datos `sig_db_unal` instanciada en el servicio `db-postgis`, se aplican las credenciales del rol docente (`profe_unal`).

5.2.1.1 Respaldo exclusivo de estructura (schema only)

Archivo ligero que contiene únicamente las definiciones de tablas, vistas, funciones, índices espaciales GiST, disparadores y extensiones, omitiendo los datos. Es la opción ideal para crear entornos de desarrollo, pruebas o versionar esquemas limpios.

```

export PGPASSWORD="${DOCKER_PGPASSWORD}"

pg_dump -h ${DOCKER_PGHOST} -p ${DOCKER_PGPORT} -U ${DOCKER_PGUSER} -d ${DOCKER_PGDATABASE} -s -F p -f
↳ "${BACKUP_DIR}/sig_db_unal_docker_estructura.sql" -P format=wrapped -P columns=90

```

Parámetros implementados:

- **-s:** Extrae exclusivamente el esquema (definición DDL de objetos sin datos).
- **-F p:** Formato texto plano (SQL legible).
- **-f:** Ruta y nombre del archivo de salida.

5.2.1.2 Respaldo exclusivo de datos (data only)

Archivo comprimido que contiene exclusivamente los registros de la base de datos y las geometrías vectoriales, sin sentencias DDL de creación de objetos.

```
export PGPASSWORD="${DOCKER_PGPASSWORD}"
pg_dump -h ${DOCKER_PGHOST} -p ${DOCKER_PGPORT} -U ${DOCKER_PGUSER} -d ${DOCKER_PGDATABASE} -a -F c -f
↳ "${BACKUP_DIR}/sig_db_unal_docker_datos.dump"
```

Parámetros implementados:

- **-a:** Extrae exclusivamente los datos (DML).
- **-F c:** Formato *Custom* (binario comprimido que permite restauración selectiva).

5.2.1.3 Respaldo maestro integral (master) - Recomendado

Copia maestra que incluye tanto la estructura como los datos. Constituye el archivo principal para planes de contingencia, portabilidad completa y recuperación ante desastres (*disaster recovery*).

```
export PGPASSWORD="${DOCKER_PGPASSWORD}"
pg_dump -h ${DOCKER_PGHOST} -p ${DOCKER_PGPORT} -U ${DOCKER_PGUSER} -d ${DOCKER_PGDATABASE} -N cron -F c
↳ -f "${BACKUP_DIR}/sig_db_unal_docker_completo.backup"
```

Parámetros implementados:

- **-F c:** Formato *Custom* (binario estructurado y comprimido, estándar para bases de datos geoespaciales modernas).
- **-N cron:** Excluye el esquema *cron* durante la extracción. El contenedor tiene instalada y habilitada la extensión *pg_cron* (planificador de tareas en segundo plano), mientras que la instancia del motor relacional en el sistema anfitrión (host) no cuenta con dicha librería compilada ni registrada en sus parámetros de servidor.

5.2.2 Respaldo desde la instancia en el sistema anfitrión

Cuando la base de datos *sig_db_unal* ha sido replicada o modificada directamente en la instancia física del sistema anfitrión, la extracción desde la terminal integrada de Visual Studio Code se ejecuta redirigiendo el host hacia *host.docker.internal* y utilizando el rol administrativo *postgres*:

```
export PGPASSWORD="${LOCAL_PGPASSWORD}"
pg_dump -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d ${LOCAL_PGDATABASE} -F c -f
↳ "${BACKUP_DIR}/sig_db_unal_local_completo.backup"
```

5.3 Procedimientos de recuperación y restauración (sistema anfitrión)

La reconstrucción del catálogo espacial a partir de los respaldos generados se efectúa mediante dos escenarios operacionales estándar.

5.3.1 Escenario 1: restauración total desde backup completo

Es el método más rápido y seguro ante incidentes de pérdida de datos o migración hacia una nueva instancia.

1. Eliminación preventiva de la base de datos destino si ya existe:

```
export PGPASSWORD="${LOCAL_PGPASSWORD}"
psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d postgres -c "DROP DATABASE IF EXISTS
↳ sig_db_unal_restaurada WITH (FORCE);"
```

DROP DATABASE

i Terminación forzada de sesiones concurrentes

La cláusula `WITH (FORCE)` asegura la terminación previa de cualquier sesión o conexión residual que haya quedado abierta contra `sig_db_unal_restaurada` durante la ejecución anterior, permitiendo la eliminación inmediata del catálogo.

2. Creación de la base de datos destino (vacía) en el clúster anfitrión:

```
export PGPASSWORD="${LOCAL_PGPASSWORD}"
psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d postgres -c "CREATE DATABASE
↳ sig_db_unal_restaurada;"
```

CREATE DATABASE

3. Ejecución de la restauración integral con la utilidad binaria `pg_restore`:

Debido a que la extensión `pg_cron` no se encuentra instalada en el sistema anfitrión (host), `pg_restore` emite advertencias no bloqueantes y finaliza con un código de retorno 1. Por defecto, el motor de ejecución de Quarto/Knitr interpreta cualquier salida distinta de cero (`status != 0`) en un bloque `{bash}` como un fallo crítico, deteniendo la compilación del documento (`Execution halted`).

Para volcar la traza detallada en el reporte final sin interrumpir el renderizado ni desbordar los márgenes de página, se incorporan los siguientes mecanismos de control:

- **Directiva YAML `#| error: true`:** Instruye al motor Knitr para capturar las advertencias y flujos de error en el documento compilado sin suspender la ejecución del capítulo (ver Sección A.4).
- **Operador condicional `|| true`:** Fuerza a la subshell a retornar un código de salida 0 tras finalizar el comando, garantizando la continuidad del proceso de compilación.
- **Redirección y partición de línea (`2>&1 | fold -s -w 82`):** Redirige el flujo de error estándar (`stderr`, descriptor 2) hacia la salida estándar (`stdout`, descriptor 1) mediante `2>&1` para canalizar toda la

traza hacia la utilidad `fold`. El modificador `-w 82` restringe el ancho a 82 caracteres y `-s` asegura que la división ocurra en los espacios entre palabras, evitando cortes arbitrarios de texto y desbordamientos horizontales en la caja tipográfica del PDF.

```
export PGPASSWORD="${LOCAL_PGPASSWORD}"
pg_restore -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d sig_db_unal_restaurada -v
↳ "${BACKUP_DIR}/sig_db_unal_docker_completo.backup" 2>&1 | fold -s -w 82 || true
```

```
pg_restore: connecting to database for restore
pg_restore: executing SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '', false);
pg_restore: creating SCHEMA "base750"
pg_restore: creating EXTENSION "pg_cron"
pg_restore: while PROCESSING TOC:
pg_restore: from TOC entry 2; 3079 16387 EXTENSION pg_cron (no owner)
pg_restore: error: could not execute query: ERROR:  extension "pg_cron" is not
available
HINT:  The extension must first be installed on the system where PostgreSQL is
running.
Command was: CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pg_cron WITH SCHEMA pg_catalog;
```

```
pg_restore: creating COMMENT "EXTENSION pg_cron"
pg_restore: from TOC entry 6600; 0 0 COMMENT EXTENSION pg_cron
pg_restore: error: could not execute query: ERROR:  extension "pg_cron" does not
exist
Command was: COMMENT ON EXTENSION pg_cron IS 'Job scheduler for PostgreSQL';
```

```
pg_restore: creating SCHEMA "divpol"
pg_restore: creating SCHEMA "topology"
pg_restore: creating COMMENT "SCHEMA topology"
pg_restore: creating EXTENSION "hstore"
pg_restore: creating COMMENT "EXTENSION hstore"
pg_restore: creating EXTENSION "postgis"
pg_restore: creating COMMENT "EXTENSION postgis"
pg_restore: creating EXTENSION "pgrouting"
pg_restore: creating COMMENT "EXTENSION pgrouting"
pg_restore: creating EXTENSION "postgis_raster"
pg_restore: creating COMMENT "EXTENSION postgis_raster"
pg_restore: creating EXTENSION "postgis_topology"
pg_restore: creating COMMENT "EXTENSION postgis_topology"
pg_restore: creating FUNCTION "public.asbinary(public.geometry)"
pg_restore: creating FUNCTION "public.asbinary(public.geometry, text)"
pg_restore: creating FUNCTION "public.astext(public.geometry)"
```

```
pg_restore: creating FUNCTION "public.estimated_extent(text, text)"
pg_restore: creating FUNCTION "public.estimated_extent(text, text, text)"
pg_restore: creating FUNCTION "public.geomfromtext(text)"
pg_restore: creating FUNCTION "public.geomfromtext(text, integer)"
pg_restore: creating FUNCTION "public.ndims(public.geometry)"
pg_restore: creating FUNCTION "public.setsrid(public.geometry, integer)"
pg_restore: creating FUNCTION "public.srid(public.geometry)"
pg_restore: creating FUNCTION "public.st_asbinary(text)"
pg_restore: creating FUNCTION "public.st_astext(bytea)"
pg_restore: creating OPERATOR FAMILY "public.gist_geometry_ops"
pg_restore: creating OPERATOR CLASS "public.gist_geometry_ops"
pg_restore: creating TABLE "base750.hidro_lineas"
pg_restore: creating SEQUENCE "base750.hidro_lineas_gid_seq"
pg_restore: creating SEQUENCE OWNED BY "base750.hidro_lineas_gid_seq"
pg_restore: creating TABLE "base750.vias_lineas"
pg_restore: creating SEQUENCE "base750.vias_lineas_gid_seq"
pg_restore: creating SEQUENCE OWNED BY "base750.vias_lineas_gid_seq"
pg_restore: creating TABLE "base750.vias_puntos"
pg_restore: creating SEQUENCE "base750.vias_puntos_gid_seq"
pg_restore: creating SEQUENCE OWNED BY "base750.vias_puntos_gid_seq"
pg_restore: creating TABLE "base750.vias_texto"
pg_restore: creating SEQUENCE "base750.vias_texto_gid_seq"
pg_restore: creating SEQUENCE OWNED BY "base750.vias_texto_gid_seq"
pg_restore: creating TABLE "divpol.departamentos"
pg_restore: creating VIEW "divpol.capa_departamentos"
pg_restore: creating TABLE "divpol.municipios"
pg_restore: creating VIEW "divpol.capa_municipios"
pg_restore: creating SEQUENCE "divpol.departamentos_gid_seq"
pg_restore: creating SEQUENCE OWNED BY "divpol.departamentos_gid_seq"
pg_restore: creating SEQUENCE "divpol.municipios_gid_seq"
pg_restore: creating SEQUENCE OWNED BY "divpol.municipios_gid_seq"
pg_restore: creating TABLE "divpol.nacion"
pg_restore: creating SEQUENCE "divpol.nacion_gid_seq"
pg_restore: creating SEQUENCE OWNED BY "divpol.nacion_gid_seq"
pg_restore: creating DEFAULT "base750.hidro_lineas gid"
pg_restore: creating DEFAULT "base750.vias_lineas gid"
pg_restore: creating DEFAULT "base750.vias_puntos gid"
pg_restore: creating DEFAULT "base750.vias_texto gid"
pg_restore: creating DEFAULT "divpol.departamentos gid"
pg_restore: creating DEFAULT "divpol.municipios gid"
pg_restore: creating DEFAULT "divpol.nacion gid"
pg_restore: processing data for table "base750.hidro_lineas"
pg_restore: processing data for table "base750.vias_lineas"
```

```

pg_restore: processing data for table "base750.vias_puntos"
pg_restore: processing data for table "base750.vias_texto"
pg_restore: processing data for table "divpol.departamentos"
pg_restore: processing data for table "divpol.municipios"
pg_restore: processing data for table "divpol.nacion"
pg_restore: processing data for table "public.spatial_ref_sys"
pg_restore: processing data for table "topology.topology"
pg_restore: processing data for table "topology.layer"
pg_restore: executing SEQUENCE SET hidro_lineas_gid_seq
pg_restore: executing SEQUENCE SET vias_lineas_gid_seq
pg_restore: executing SEQUENCE SET vias_puntos_gid_seq
pg_restore: executing SEQUENCE SET vias_texto_gid_seq
pg_restore: executing SEQUENCE SET departamentos_gid_seq
pg_restore: executing SEQUENCE SET municipios_gid_seq
pg_restore: executing SEQUENCE SET nacion_gid_seq
pg_restore: executing SEQUENCE SET topology_id_seq
pg_restore: creating CONSTRAINT "base750.hidro_lineas hidro_lineas_pkey"
pg_restore: creating CONSTRAINT "base750.vias_lineas vias_lineas_pkey"
pg_restore: creating CONSTRAINT "base750.vias_puntos vias_puntos_pkey"
pg_restore: creating CONSTRAINT "base750.vias_texto vias_texto_pkey"
pg_restore: creating CONSTRAINT "divpol.departamentos departamentos_gid_key"
pg_restore: creating CONSTRAINT "divpol.departamentos departamentos_pkey"
pg_restore: creating CONSTRAINT "divpol.municipios municipios_gid_key"
pg_restore: creating CONSTRAINT "divpol.municipios municipios_pkey"
pg_restore: creating CONSTRAINT "divpol.nacion nacion_nac_nombre_key"
pg_restore: creating CONSTRAINT "divpol.nacion nacion_pkey"
pg_restore: creating INDEX "base750.hidro_lineas_the_geom_gist"
pg_restore: creating INDEX "base750.vias_lineas_the_geom_gist"
pg_restore: creating INDEX "base750.vias_puntos_the_geom_gist"
pg_restore: creating INDEX "base750.vias_texto_the_geom_gist"
pg_restore: creating INDEX "divpol.departamentos_the_geom_gist"
pg_restore: creating INDEX "divpol.municipios_the_geom_gist"
pg_restore: warning: errors ignored on restore: 2

```

Parámetros implementados:

- -v: Modo detallado (*verbose*) para monitorear el progreso de la reconstrucción de índices y tablas.

Advertencias en la restauración (errors ignored on restore: 2)

Durante la ejecución de la restauración, la consola puede reportar dos advertencias específicas asociadas a la extensión `pg_cron`:

1. ERROR: extension "pg_cron" is not available (al intentar ejecutar `CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pg_cron`).

2. ERROR: extension "pg_cron" does not exist (al intentar asociar el comentario DDL de la extensión).

Origen técnico: El clúster dockerizado de origen cuenta con la librería compilada de la extensión `pg_cron` (utilizada para la programación de tareas en segundo plano), la cual no se encuentra instalada por defecto en el motor relacional del sistema anfitrión (host).

Criterio de validación: Estas advertencias son **no bloqueantes** y pueden ignorarse con total seguridad. Su alcance se limita de forma exclusiva a las funciones del planificador de tareas. La totalidad de los esquemas cartográficos (`base750`, `divpol`), las extensiones espaciales (`postgis`, `postgis_raster`, `postgis_topology`), los registros tabulares, los catálogos OGC (`geometry_columns`, `spatial_ref_sys`) y los índices espaciales GiST se restauran de manera íntegra y funcional.

5.3.2 Escenario 2: restauración por componentes (estructura y datos)

Este método se utiliza si se requiere auditar o modificar la estructura DDL antes de cargar los datos o si se están integrando datos en un esquema ya existente.

1. Eliminación preventiva de la base de datos destino si ya existe en el clúster:

```
export PGPASSWORD="${LOCAL_PGPASSWORD}"

# Cierre forzado de conexiones residuales y remoción del catálogo
psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d postgres -c "DROP DATABASE IF EXISTS
↳ sig_db_unal_restaurada WITH (FORCE);"
```

DROP DATABASE

2. Creación de la base de datos destino (vacía) en el clúster anfitrión:

```
export PGPASSWORD="${LOCAL_PGPASSWORD}"

# Aprovisionamiento del contenedor relacional receptor
psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d postgres -c "CREATE DATABASE
↳ sig_db_unal_restaurada;"
```

CREATE DATABASE

3. Cargar la estructura DDL:

```
export PGPASSWORD="${LOCAL_PGPASSWORD}"

# Inyección de directivas DDL: esquemas, extensiones, tablas, vistas e índices espaciales
psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d sig_db_unal_restaurada -f
↳ "${BACKUP_DIR}/sig_db_unal_docker_estructura.sql" 2>&1 | fold -s -w 82 || true
```

SET

SET

SET

SET

SET

SET

```
set_config
```

```
-----
```

```
(1 row)
```

```
SET
```

```
SET
```

```
SET
```

```
SET
```

```
CREATE SCHEMA
```

```
ALTER SCHEMA
```

```
psql:../backups_pg18/sig_db_unal_docker_estructura.sql:35: ERROR:  extension
```

```
"pg_cron" is not available
```

```
HINT:  The extension must first be installed on the system where PostgreSQL is  
running.
```

```
psql:../backups_pg18/sig_db_unal_docker_estructura.sql:42: ERROR:  extension
```

```
"pg_cron" does not exist
```

```
CREATE SCHEMA
```

```
ALTER SCHEMA
```

```
CREATE SCHEMA
```

```
ALTER SCHEMA
```

```
COMMENT
```

```
CREATE EXTENSION
```

```
COMMENT
```

```
CREATE EXTENSION
```

```
COMMENT
```

```
CREATE EXTENSION
```

```
COMMENT
```

```
CREATE EXTENSION
```

```
COMMENT
```

```
CREATE EXTENSION
```

```
COMMENT
```

```
CREATE FUNCTION
```

```
ALTER FUNCTION
```

```
CREATE FUNCTION
```

```
ALTER FUNCTION
```

```
CREATE FUNCTION
```

```
ALTER FUNCTION
```

```
CREATE FUNCTION
```

```
ALTER FUNCTION
```

```
CREATE FUNCTION
```

```
ALTER FUNCTION
```

```
CREATE FUNCTION
```

ALTER FUNCTION
CREATE FUNCTION
ALTER FUNCTION
CREATE FUNCTION
ALTER FUNCTION
CREATE FUNCTION
ALTER FUNCTION
CREATE FUNCTION
ALTER FUNCTION
CREATE FUNCTION
ALTER FUNCTION
CREATE FUNCTION
ALTER FUNCTION
CREATE OPERATOR FAMILY
ALTER OPERATOR FAMILY
ALTER OPERATOR FAMILY
CREATE OPERATOR CLASS
ALTER OPERATOR CLASS
SET
SET
CREATE TABLE
ALTER TABLE
CREATE SEQUENCE
ALTER SEQUENCE
ALTER SEQUENCE
CREATE TABLE
ALTER TABLE
CREATE SEQUENCE
ALTER SEQUENCE
ALTER SEQUENCE
CREATE TABLE
ALTER TABLE
CREATE SEQUENCE
ALTER SEQUENCE
ALTER SEQUENCE
CREATE TABLE
ALTER TABLE
CREATE SEQUENCE
ALTER SEQUENCE
ALTER SEQUENCE
CREATE TABLE
ALTER TABLE
CREATE VIEW

[illegible]

4. Cargar los datos desactivando temporalmente disparadores y restricciones:

```
export PGPASSWORD="${LOCAL_PGPASSWORD}"

# Inserción masiva de tuplas con suspensión de llaves foráneas y disparadores
```

```
pg_restore -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d sig_db_unal_restaurada -a -v
↳ --disable-triggers "${BACKUP_DIR}/sig_db_unal_docker_datos.dump" 2>&1 | fold -s -w 82 || true
```

```
pg_restore: connecting to database for restore
pg_restore: executing SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '', false);
pg_restore: disabling triggers for hidro_lineas
pg_restore: processing data for table "base750.hidro_lineas"
pg_restore: enabling triggers for hidro_lineas
pg_restore: disabling triggers for vias_lineas
pg_restore: processing data for table "base750.vias_lineas"
pg_restore: enabling triggers for vias_lineas
pg_restore: disabling triggers for vias_puntos
pg_restore: processing data for table "base750.vias_puntos"
pg_restore: enabling triggers for vias_puntos
pg_restore: disabling triggers for vias_texto
pg_restore: processing data for table "base750.vias_texto"
pg_restore: enabling triggers for vias_texto
pg_restore: disabling triggers for job
pg_restore: while PROCESSING TOC:
pg_restore: from TOC entry 6359; 0 16390 TABLE DATA job profe_unal
pg_restore: error: could not execute query: ERROR:  schema "cron" does not exist
Command was: ALTER TABLE cron.job DISABLE TRIGGER ALL;

pg_restore: processing data for table "cron.job"
pg_restore: error: could not execute query: ERROR:  schema "cron" does not exist
Command was: COPY cron.job (jobid, schedule, command, nodename, nodeport,
database, username, active, jobname) FROM stdin;
pg_restore: enabling triggers for job
pg_restore: error: could not execute query: ERROR:  schema "cron" does not exist
Command was: ALTER TABLE cron.job ENABLE TRIGGER ALL;

pg_restore: disabling triggers for job_run_details
pg_restore: from TOC entry 6361; 0 16417 TABLE DATA job_run_details profe_unal
pg_restore: error: could not execute query: ERROR:  schema "cron" does not exist
Command was: ALTER TABLE cron.job_run_details DISABLE TRIGGER ALL;

pg_restore: processing data for table "cron.job_run_details"
pg_restore: error: could not execute query: ERROR:  schema "cron" does not exist
Command was: COPY cron.job_run_details (jobid, runid, job_pid, database,
username, command, status, return_message, start_time, end_time) FROM stdin;
pg_restore: enabling triggers for job_run_details
pg_restore: error: could not execute query: ERROR:  schema "cron" does not exist
Command was: ALTER TABLE cron.job_run_details ENABLE TRIGGER ALL;
```

```

pg_restore: disabling triggers for departamentos
pg_restore: processing data for table "divpol.departamentos"
pg_restore: enabling triggers for departamentos
pg_restore: disabling triggers for municipios
pg_restore: processing data for table "divpol.municipios"
pg_restore: enabling triggers for municipios
pg_restore: disabling triggers for nacion
pg_restore: processing data for table "divpol.nacion"
pg_restore: enabling triggers for nacion
pg_restore: disabling triggers for spatial_ref_sys
pg_restore: processing data for table "public.spatial_ref_sys"
pg_restore: enabling triggers for spatial_ref_sys
pg_restore: disabling triggers for topology
pg_restore: processing data for table "topology.topology"
pg_restore: enabling triggers for topology
pg_restore: disabling triggers for layer
pg_restore: processing data for table "topology.layer"
pg_restore: enabling triggers for layer
pg_restore: executing SEQUENCE SET hidro_lineas_gid_seq
pg_restore: executing SEQUENCE SET vias_lineas_gid_seq
pg_restore: executing SEQUENCE SET vias_puntos_gid_seq
pg_restore: executing SEQUENCE SET vias_texto_gid_seq
pg_restore: executing SEQUENCE SET jobid_seq
pg_restore: from TOC entry 6590; 0 0 SEQUENCE SET jobid_seq profe_unal
pg_restore: error: could not execute query: ERROR:  relation "cron.jobid_seq"
does not exist
LINE 1: SELECT pg_catalog.setval('cron.jobid_seq', 1, false);
      ^

```

Command was: SELECT pg_catalog.setval('cron.jobid_seq', 1, false);

```

pg_restore: executing SEQUENCE SET runid_seq
pg_restore: from TOC entry 6591; 0 0 SEQUENCE SET runid_seq profe_unal
pg_restore: error: could not execute query: ERROR:  relation "cron.runid_seq"
does not exist
LINE 1: SELECT pg_catalog.setval('cron.runid_seq', 1, false);
      ^

```

Command was: SELECT pg_catalog.setval('cron.runid_seq', 1, false);

```

pg_restore: executing SEQUENCE SET departamentos_gid_seq
pg_restore: executing SEQUENCE SET municipios_gid_seq

```

```
pg_restore: executing SEQUENCE SET nacion_gid_seq
pg_restore: executing SEQUENCE SET topology_id_seq
pg_restore: warning: errors ignored on restore: 8
```

Parámetros implementados:

- **-a:** Restringe la operación exclusivamente a la inserción de registros (DML).
- **-v:** Activa la salida detallada en consola para auditar el progreso tabla por tabla.
- **--disable-triggers:** Optimiza la velocidad de inserción y suspende temporalmente las restricciones de integridad referencial (*foreign keys*).

⚠ Advertencias en la restauración desacoplada (errors ignored on restore: 8)

Durante la ejecución del paso DDL (paso 3), la consola reporta que la extensión **pg_cron** no se encuentra instalada en el motor del sistema anfitrión. En consecuencia, el paso DML (paso 4) genera 8 advertencias no bloqueantes asociadas de forma exclusiva a la imposibilidad de deshabilitar disparadores, copiar datos y calibrar secuencias sobre las tablas **cron.job** y **cron.job_run_details**.

Estas advertencias pueden ignorarse con total seguridad: la totalidad de las capas geográficas (**base750**, **divpol**), las extensiones PostGIS, las geometrías vectoriales y los índices espaciales GiST quedan restaurados de forma completa y funcional.

5. Sincronización de secuencias e identificadores autonuméricos:

Aunque el archivo binario incluye las directivas **setval** para las tablas respaldadas, en procedimientos de restauración desacoplada se debe ejecutar la siguiente rutina procedural en PL/pgSQL para recalibrar los generadores numéricos de todas las tablas registradas y prevenir fallos de clave duplicada (**duplicate key value**) en transacciones posteriores:

```
DO $$
DECLARE
    seq_record RECORD;
    max_id BIGINT;
BEGIN
    FOR seq_record IN
        SELECT s.relname AS seq_name, n.nspname AS schema_name, t.relname AS table_name, a.attname AS
            ↪ column_name
        FROM pg_class s
        JOIN pg_namespace n ON n.oid = s.relnamespace
        JOIN pg_depend d ON d.objid = s.oid
        JOIN pg_class t ON d.refobjid = t.oid
        JOIN pg_attribute a ON (d.refobjid, d.refobjsubid) = (a.attrelid, a.attnum)
        WHERE s.relkind = 'S'
    LOOP
        EXECUTE format('SELECT MAX(%I) FROM %I.%I', seq_record.column_name, seq_record.schema_name,
            ↪ seq_record.table_name) INTO max_id;
        IF max_id IS NOT NULL THEN
            EXECUTE format('SELECT setval('%I.%I', %L)', seq_record.schema_name, seq_record.seq_name,
            ↪ max_id + 1);
        END IF;
    END LOOP;
END $$;
```

5.4 Auditoría de integridad posterior a la restauración

Finalizada la reconstrucción del catálogo, se procede a validar la operatividad de las extensiones espaciales, la correcta inscripción de capas en los metadatos de la Open Geospatial Consortium (OGC) y la consistencia

volumétrica de las tablas en la base de datos restaurada.

Para facilitar el flujo de trabajo según el contexto pedagógico, los procedimientos se organizan en dos modalidades secuenciales independientes:

- **Modalidad 1: Auditoría automatizada mediante CLI (#| eval: true):** Bloques de ejecución secuencial desatendida desde la terminal integrada de Visual Studio Code, permitiendo la evaluación y renderizado directo de los resultados durante la compilación del documento.
- **Modalidad 2: Auditoría interactiva en sesión de psql (#| eval: false):** Flujo de trabajo continuo dentro de una única sesión interactiva del cliente de terminal, permitiendo autenticarse al inicio y ejecutar todas las sentencias SQL sin alternar contextos de conexión.

5.4.1 Auditoría automatizada desatendida mediante CLI

Esta secuencia ejecuta consultas directas mediante el modificador `-c`, evaluando el estado del socket, los controladores de PostGIS, el catálogo OGC y las métricas de almacenamiento.

1. Verificación del socket relacional y diagnóstico de conexión:

```
export PGPASSWORD="${LOCAL_PGPASSWORD}"
psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d sig_db_unal_restaurada -c "\conninfo"
```

Connection Information	
Parameter	Value
Database	sig_db_unal_restaurada
Client User	postgres
Host	host.docker.internal
Host Address	192.168.127.254
Server Port	5432
Options	
Protocol Version	3.0
Password Used	true
GSSAPI Authenticated	false
Backend PID	32572
SSL Connection	false
Superuser	on
Hot Standby	off
(13 rows)	

2. Comprobación del núcleo PostGIS y enlace de librerías geoespaciales:

```
export PGPASSWORD="${LOCAL_PGPASSWORD}"
psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d sig_db_unal_restaurada -x -P
↳ format=wrapped -P columns=90 -c "SELECT postgis_full_version();"

```

```

-[ RECORD 1 ]-----+-----
postgis_full_version | POSTGIS="3.6.2 3.6.2" [EXTENSION] PGSQL="180" GEOS="3.14.1dev-
CAPI.
                        |.-1.20.4" PROJ="8.2.1 NETWORK_ENABLED=OFF URL_ENDPOINT=https://cdn..
                        |.proj.org USER_WRITABLE_DIRECTORY=C:\WINDOWS\ServiceProfiles\Networ.
                        |.kService\AppData\Local\proj DATABASE_PATH=D:\Programs\PostgreSQL\1.
                        |.8\share\contrib\postgis-3.6\proj\proj.db" (compiled against PROJ 8.
                        |..2.1) GDAL="GDAL 3.9.2, released 2024/08/13" LIBXML="2.12.5" LIBJS.
                        |.ON="0.12" LIBPROTOBUF="1.2.1" WAGYU="0.5.0 (Internal)" TOPOLOGY RA.
                        |.STER

```

3. Inspección del catálogo formal de capas geométricas OGC:

```

export PGPASSWORD="${LOCAL_PGPASSWORD}"

query_geom="
SELECT
    f_table_schema AS esquema,
    f_table_name AS capa,
    f_geometry_column AS columna_geom,
    coord_dimension AS dimension,
    srid,
    type AS tipo_geometria
FROM geometry_columns
WHERE f_table_schema IN ('base750', 'divpol')
ORDER BY f_table_schema, f_table_name;
"

psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d sig_db_unal_restaurada -x -P
    ↪ format=wrapped -P columns=90 -c "${query_geom}"

```

```

-[ RECORD 1 ]--+-+-----
esquema      | base750
capa         | hidro_lineas
columna_geom | the_geom
dimension    | 2
srid         | 21892
tipo_geometria | GEOMETRY
-[ RECORD 2 ]--+-+-----
esquema      | base750
capa         | vias_lineas
columna_geom | the_geom
dimension    | 2
srid         | 21892
tipo_geometria | GEOMETRY
-[ RECORD 3 ]--+-+-----
esquema      | base750
capa         | vias_puntos
columna_geom | the_geom
dimension    | 2
srid         | 21892
tipo_geometria | ST_Point

```

```

-[ RECORD 4 ]--+-----
esquema      | base750
capa         | vias_texto
columna_geom | the_geom
dimension    | 2
srid         | 21892
tipo_geometria | ST_Point
-[ RECORD 5 ]--+-----
esquema      | divpol
capa         | capa_departamentos
columna_geom | the_geom
dimension    | 2
srid         | 0
tipo_geometria | GEOMETRY
-[ RECORD 6 ]--+-----
esquema      | divpol
capa         | capa_municipios
columna_geom | the_geom
dimension    | 2
srid         | 0
tipo_geometria | GEOMETRY
-[ RECORD 7 ]--+-----
esquema      | divpol
capa         | departamentos
columna_geom | the_geom
dimension    | 2
srid         | 21892
tipo_geometria | GEOMETRY
-[ RECORD 8 ]--+-----
esquema      | divpol
capa         | municipios
columna_geom | the_geom
dimension    | 2
srid         | 21892
tipo_geometria | GEOMETRY

```

4. Auditoría de volumetría y conteo de registros en tablas de usuario:

```

export PGPASSWORD="${LOCAL_PGPASSWORD}"

query_conteo="
SELECT
    schemaname AS esquema,
    relname AS tabla,
    n_live_tup AS registros
FROM pg_stat_user_tables
WHERE schemaname IN ('base750', 'divpol')
ORDER BY schemaname, relname;
"

```

```
psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d sig_db_unal_restaurada -x -P
↳ format=wrapped -P columns=90 -c "${query_conteo}"
```

```
-[ RECORD 1 ]-----
esquema      | base750
tabla        | hidro_lineas
registros    | 124068
-[ RECORD 2 ]-----
esquema      | base750
tabla        | vias_lineas
registros    | 13399
-[ RECORD 3 ]-----
esquema      | base750
tabla        | vias_puntos
registros    | 6819
-[ RECORD 4 ]-----
esquema      | base750
tabla        | vias_texto
registros    | 6645
-[ RECORD 5 ]-----
esquema      | divpol
tabla        | departamentos
registros    | 32
-[ RECORD 6 ]-----
esquema      | divpol
tabla        | municipios
registros    | 1121
-[ RECORD 7 ]-----
esquema      | divpol
tabla        | nacion
registros    | 1
```

5.4.2 Auditoría interactiva en cliente psql

Esta modalidad permite abrir una única sesión en el motor relacional y ejecutar de manera consecutiva las directivas de inspección y consultas analíticas.

1. Apertura de la sesión interactiva en la base de datos restaurada:

```
export PGPASSWORD="${LOCAL_PGPASSWORD}"
psql -h ${LOCAL_PGHOST} -p ${LOCAL_PGPORT} -U ${LOCAL_PGUSER} -d sig_db_unal_restaurada
```

Si ya se dispone de una sesión activa de `psql` en otra base de datos del clúster, se ejecuta el cambio de contexto con el metacomando de conexión:

```
\c sig_db_unal_restaurada
```

2. Comprobación del estado y enlace de librerías de PostGIS:

```
SELECT postgis_full_version();
```

3. Inspección del catálogo formal de geometrías OGC:

```
SELECT
  f_table_schema AS esquema,
  f_table_name AS capa,
  f_geometry_column AS columna_geom,
  coord_dimension AS dimension,
  srid,
  type AS tipo_geometria
FROM geometry_columns
WHERE f_table_schema IN ('base750', 'divpol')
ORDER BY f_table_schema, f_table_name;
```

4. Auditoría de volumetría y conteo de registros por tabla:

```
SELECT
  schemaname AS esquema,
  relname AS tabla,
  n_live_tup AS registros
FROM pg_stat_user_tables
WHERE schemaname IN ('base750', 'divpol')
ORDER BY schemaname, relname;
```

5. Cierre de la sesión interactiva:

Para finalizar la interacción y retornar al intérprete de la terminal integrada de Visual Studio Code:

```
\q
```


Parte II

Proyectos aplicados

Capítulo 6

Guía metodológica para el proyecto final

6.1 Estructura de la sesión de dos horas

El equipo expositor dispone de 2 horas (120 minutos) para presentar el proyecto de investigación y liderar la sesión práctica ante la cohorte. El tiempo se organiza en tres bloques secuenciales:

- **Bloque 1: Presentación del marco conceptual y arquitectura (40 minutos):** Exposición magistral apoyada en diapositivas interactivas sobre el estado del arte, la problemática de escalabilidad o cuello de botella del SGBD relacional clásico, el funcionamiento interno de la tecnología seleccionada (ej. Apache Sedona, DuckDB espacial, DGGS H3/S2, grafos con Neo4j/pgRouting, NoSQL, extensiones nativas en Rust o el stack GeoLibre) y el diseño experimental planteado.
- **Bloque 2: Taller guiado en tiempo real (65 minutos):** Desarrollo del laboratorio con la cohorte (*live coding*). La cohorte clona el repositorio o accede al entorno de contenedores y ejecuta el flujo de trabajo junto con los expositores desde la terminal integrada de Visual Studio Code o Positron. Se realizan pruebas de carga, particionamiento, construcción de índices espaciales y ejecución de consultas de *Spatial SQL* en vivo.
- **Bloque 3: Debate técnico y retroalimentación (15 minutos):** Espacio de discusión crítica, evaluación de métricas de rendimiento, análisis de planes de ejecución (DAG en Spark, **EXPLAIN ANALYZE** en PostgreSQL/DuckDB) y conclusiones metodológicas.

6.2 Estructura de carpetas y paquete de entregables

Cada equipo de investigación debe crear y estructurar la carpeta correspondiente a la temática asignada dentro del directorio `proyectos_finales/`, respetando estrictamente la siguiente jerarquía:

```
proyectos_finales/  
  tema_XX_[nombre_tema]/  
    XX_proyecto_[nombre_tema].qmd  
    XX_rubrica_[nombre_tema].qmd
```

```
XX_slides_[nombre_tema].qmd
XX_taller_[nombre_tema].qmd
references.bib
```

Donde `XX` representa el identificador numérico de dos dígitos asignado al tema (de 01 a 07) y `[nombre_tema]` corresponde al identificador en `snake_case` (ej. `01_duckdb_geoparquet`, `02_apache_sedona`, `07_geolibre_stack`). La orquestación global del libro mediante `_quarto.yml` y la configuración de contenedores residen exclusivamente en la raíz del repositorio central.

El paquete de entregables por equipo se compone de los siguientes artefactos:

- **`XX_proyecto_[nombre_tema].qmd`**: Documento de investigación estructurado bajo formato de reporte científico. Contiene la justificación teórica, objetivos, preguntas de investigación orientadoras, diseño experimental, análisis comparativo de rendimiento (CPU, memoria, E/S de disco) y discusión técnica. Este archivo se compilará como capítulo del libro del curso.
- **`XX_rubrica_[nombre_tema].qmd`**: Matriz de evaluación con criterios cuantitativos y cualitativos específicos para valorar el reporte analítico, la reproducibilidad del entorno y la ejecución del código.
- **`XX_slides_[nombre_tema].qmd`**: Presentación interactiva en Quarto RevealJS (`format: revealjs`) empleada como soporte visual durante el Bloque 1.
- **`XX_taller_[nombre_tema].qmd`**: Guía ejecutable paso a paso para el laboratorio guiado del Bloque 2, incluyendo preparación del entorno, bloques de código documentados y comandos de verificación.
- **`references.bib`**: Archivo BibTeX con la literatura académica y técnica citada en el reporte y en la presentación.

6.3 Estándares técnicos y directivas de código en Quarto

Todos los documentos `.qmd` generados por los equipos deben cumplir rigurosamente con los siguientes estándares de edición y reproducibilidad:

- **Sintaxis YAML en bloques de código**: Todo bloque ejecutable o demostrativo debe utilizar la sintaxis YAML de Quarto (`#| label: ...`, `#| eval: ...`, `#| echo: ...`). Está prohibido el uso de cabeceras heredadas de Knitr (`{r, ...}`).
- **Nomenclatura taxonómica de etiquetas**: Las etiquetas de los bloques (`label`) deben redactarse en `kebab-case` utilizando los siguientes prefijos según su función:
- **`setup-`**: Inicialización de entornos, librerías, conexiones a bases de datos o variables de entorno.
- **`docker-`**: Comandos de orquestación, verificación o ejecución dentro de contenedores.
- **`ddl-`**: Sentencias de definición de datos (`CREATE TABLE`, `CREATE INDEX`, particionamiento).
- **`dml-`**: Ingestión, inserción, actualización o transformación de datos espaciales.
- **`query-` o `sql-`**: Consultas analíticas espaciales, cruces topológicos y agregaciones.
- **`audit-`**: Verificación de integridad, conteo de registros o validación de geometrías.
- **`export-` o `backup-`**: Extracción modular de esquemas o generación de respaldos binarios.

- **Sintaxis estricta de línea de comandos (CLI):** En comandos de terminal (`psql`, `shp2pgsql`, `raster2pgsql`, `docker`, `docker compose`), es obligatorio incluir un espacio en blanco después de cada modificador corto (ej. `-p 5432`, `-h localhost`, `-U usuario`, `-d base_datos`, `-f script.sql`).
- **Neutralidad de plataforma:** Las instrucciones deben formularse de manera agnóstica al sistema operativo del estudiante, haciendo referencia a “la terminal integrada de Visual Studio Code / Positron”, “el equipo local” o “el sistema anfitrión (*host*)”.
- **Estilo editorial:** Redacción impersonal y técnica en *Sentence case* para todos los encabezados (`#`, `##`, `###`), manteniendo mayúsculas exclusivamente en siglas técnicas (SQL, OGC, SRID, EPSG, WKB, DAG). Se debe dejar una línea en blanco antes de iniciar cualquier lista o tabla para garantizar la correcta compilación en Quarto.

6.4 Pipeline de compilación y publicación continua

La integración y compilación de los proyectos se automatiza mediante GitHub Actions a partir del archivo `central_quarto.yml`:

1. **Indexación central:** El archivo `_quarto.yml` compila cada `XX_proyecto_[nombre_tema].qmd` como un capítulo secuencial del libro general de la asignatura.
2. **Publicación web:** Cada *Pull Request* validado genera el portal web del curso con los capítulos en HTML, las diapositivas interactivas (`XX_slides_[nombre_tema].html`) y las guías de laboratorio.
3. **Compilación PDF:** El flujo de integración compila el libro consolidado en formato PDF para impresión (vía Typst o LaTeX), unificando índices, referencias cruzadas y bibliografía centralizada.

Capítulo 7

Temas de proyecto final en bases de datos espaciales

Tabla 7.1: Matriz de asignación de temas para grupos de posgrado

Código	Tema de investigación	Paradigma tecnológico	Enfoque experimental del taller
Tema 01	DuckDB espacial y GeoParquet	OLAP embebido en memoria / Formatos Cloud-Native	Consultas analíticas vectoriales sobre almacenamiento en la nube
Tema 02	Apache Sedona y PySpark	Cómputo espacial distribuido (<i>Big Data</i>)	<i>Spatial Join</i> masivo con evaluación de particionamiento
Tema 03	Mallas globales H3 y S2 (DGGS)	Indexación espacial jerárquica discreta	Agregación de eventos y reclasificación multi-resolución
Tema 04	Neo4j Spatial vs. pgRouting	Grafos de propiedades vs. Relacional topológico	Ruteo dinámico y cálculo de isócronas en redes viales
Tema 05	Elasticsearch vs. MongoDB espacial	NoSQL orientado a documentos / Telemetría IoT	Ingestión continua y consultas de <i>geo-fencing</i> concurrentes
Tema 06	Lógica procedural y extensiones nativas	Procesamiento en servidor (PL/pgSQL, Rust)	Benchmark de serialización WKB y pipelines de análisis local
Tema 07	Ecosistemas analíticos desacoplados y flujos con GeoLibre	Arquitectura analítica abierta / <i>Modern Spatial Data Stack</i>	Pipelines reproducibles sin servidor sobre GeoParquet y PMTiles

7.1 Tema 01: Procesamiento analítico columnar y formatos nativos de nube (DuckDB espacial y GeoParquet)

- **Identificador de carpeta:** `proyectos_finales/tema_01_duckdb_geoparquet/`
- **Fundamento tecnológico:** DuckDB implementa un motor OLAP vectorial ejecutado en el espacio de memoria del cliente, eliminando la sobrecarga de la arquitectura cliente-servidor clásica de PostgreSQL/PostGIS. Permite la ejecución de consultas *Spatial SQL* directamente sobre archivos GeoParquet remotos o locales sin necesidad de ingestión previa a tablas relacionales.
- **Diseño experimental:** Comparación de tiempos de consulta, lectura de E/S y huella de memoria al procesar millones de geometrías (ej. polígonos catastrales o huellas de edificios) almacenadas en GeoParquet versus tablas indexadas en PostGIS.
- **Preguntas de investigación:**
 - ¿En qué magnitud reduce la compresión y el *predicate pushdown* de GeoParquet los tiempos de filtrado espacial frente a un escaneo indexado en PostGIS?
 - ¿Cuál es el límite de volumen de geometrías complejas que DuckDB puede procesar en memoria antes de experimentar degradación por paginación en disco?
- **Nota metodológica (ajuste a seis grupos):** En caso de consolidar la cohorte en seis equipos de trabajo, este proyecto integrará la plataforma **GeoLibre** como caso de estudio práctico y capa de aplicación en el taller guiado, utilizándola para demostrar la interoperabilidad de DuckDB y el consumo directo de capas GeoParquet y PMTiles desde una interfaz analítica abierta sin servidor.

7.2 Tema 02: Escalabilidad y procesamiento masivo distribuido (Apache Sedona y PySpark)

- **Identificador de carpeta:** `proyectos_finales/tema_02_apache_sedona/`
- **Fundamento tecnológico:** Transición del procesamiento espacial monolítico hacia arquitecturas distribuidas en clúster utilizando Apache Sedona. El foco radica en la distribución de estructuras geométricas, el particionamiento espacial (*Quad-Tree* / *KDB-Tree*) y la optimización de cruces espaciales (*Spatial Joins*) masivos en memoria distribuida.
- **Diseño experimental:** Ejecución de una prueba de carga cruzando capas de telemetría masiva (> 5 millones de registros) con polígonos de zonificación urbana/ambiental. Medición de tiempos de ejecución y análisis del grafo acíclico dirigido (*DAG*) en PySpark frente al límite de procesamiento de un único nodo en PostGIS.
- **Preguntas de investigación:**
 - ¿Cómo afecta la elección del árbol de particionamiento espacial a la minimización del *data shuffling* entre ejecutores Spark durante un *Spatial Join*?
 - ¿Cuál es el umbral de registros en el que la sobrecarga de coordinación de un clúster distribuido se justifica frente a un servidor relacional dedicado?

7.3 Tema 03: Sistemas de mallas espaciales discretas globales (DGGS: Uber H3 y Google S2)

- **Identificador de carpeta:** `proyectos_finales/tema_03_dggs_h3_s2/`
- **Fundamento tecnológico:** Reemplazo de los índices espaciales continuos basados en geometrías vectoriales clásicas (R-Tree / GiST) por sistemas de teselación jerárquica discreta (hexágonos H3 o celdas cuadrangulares S2). Este enfoque transforma costosas operaciones topológicas en operaciones enteras indexadas de alta velocidad.
- **Diseño experimental:** Agregación espacial de grandes volúmenes de eventos puntuales espacio-temporales y cálculo de densidad/vecindad mediante indexación H3 directa en base de datos frente a operaciones vectoriales tradicionales `ST_Intersects` y `ST_ClusterKMeans` en PostGIS.
- **Preguntas de investigación:**
 - ¿Qué balance existe entre la distorsión geométrica/área inherente a la resolución de H3/S2 y la ganancia en rendimiento computacional en consultas de agregación?
 - ¿Cómo impacta la conversión de geometrías continuas a identificadores discretos de 64 bits en el tamaño de almacenamiento e indexación en disco?

7.4 Tema 04: Bases de datos espaciales orientadas a grafos y análisis de redes (Neo4j Spatial vs. pgRouting)

- **Identificador de carpeta:** `proyectos_finales/tema_04_grafos_pg routing_neo4j/`
- **Fundamento tecnológico:** Modelado de topologías de transporte, redes de servicios públicos y conectividad ecológica. Se contrasta el modelo relacional espacial extendido para grafos (pgRouting sobre tablas de aristas y nodos en PostgreSQL) contra un motor de grafos nativo de propiedades (Neo4j con procedimientos espaciales Cypher).
- **Diseño experimental:** Construcción de una red vial de escala regional para la ejecución de algoritmos de caminos mínimos (Dijkstra, A*, Contraction Hierarchies) e isócronas bajo diferentes condiciones de concurrencia y pesos dinámicos.
- **Preguntas de investigación:**
 - ¿Cómo escala la traversabilidad en profundidad y el análisis de caminos mínimos en grafos nativos frente al uso de consultas relacionales recursivas e índices GiST?
 - ¿Qué limitaciones de integridad referencial y precisión métrica presentan los modelos de propiedades de grafos frente a los estándares OGC implementados en SGBD relacionales?

7.5 Tema 05: Indexación geoespacial en motores NoSQL para telemetría y flujos en tiempo real (Elasticsearch / OpenSearch vs. MongoDB)

- **Identificador de carpeta:** `proyectos_finales/tema_05_nosql_streaming_geo/`
- **Fundamento tecnológico:** Gestión de datos geoespaciales no estructurados y de alta velocidad de ingestión (IoT, sensores remotos, seguimiento de flotas). Estos motores emplean estructuras de

búsqueda especializadas como árboles BKD (*Block KD-Tree*) y *Geo-Hashes* optimizados para filtrado por proximidad (*k-NN*) y *geo-fencing*.

- **Diseño experimental:** Simulación de una carga de ingestión masiva en tiempo real con consultas simultáneas de contención (*geo_shape*) y proximidad (*geo_distance*). Comparación de latencia de escritura, uso de memoria e intervalos de refresco entre Elasticsearch y colecciones con índices *2dsphere* en MongoDB.
- **Preguntas de investigación:**
 - ¿Qué diferencias de rendimiento y consumo de recursos existen entre los índices BKD de Lucene y las mallas jerárquicas 2D de MongoDB ante operaciones concurrentes de lectura/escritura?
 - ¿Cómo se gestionan los cálculos geodésicos en geometrías que cruzan el antimeridiano o abarcan grandes extensiones territoriales en estos motores NoSQL?

7.6 Tema 06: Programación procedural espacial en servidor y extensiones nativas (PL/pgSQL avanzado, PL/Python y Rust/PGRX)

- **Identificador de carpeta:** `proyectos_finales/tema_06_procedimientos_plpgsql_rust/`
- **Fundamento tecnológico:** Ejecución de lógica analítica espacial avanzada directamente dentro del motor de base de datos para eliminar el cuello de botella de transferencia de datos (*serialization overhead* en formatos WKB/GeoJSON) entre el servidor y clientes analíticos externos como Python/GeoPandas.
- **Diseño experimental:** Implementación de un pipeline de limpieza topológica, simplificación y cálculo de métricas espaciales complejas mediante tres enfoques: 1) script cliente en GeoPandas, 2) función procedural interna en PL/pgSQL, y 3) extensión compilada en lenguaje de bajo nivel (Rust vía PGRX o C en PostgreSQL).
- **Preguntas de investigación:**
 - ¿Qué proporción del tiempo total de procesamiento en flujos espaciales complejos corresponde a la serialización/deserialización de geometrías entre cliente y servidor?
 - ¿Cuál es la ganancia en uso de CPU y vectorización al migrar algoritmos geométricos iterativos desde PL/pgSQL hacia extensiones compiladas nativas?

7.7 Tema 07: Ecosistemas analíticos desacoplados y flujos geoespaciales con GeoLibre

- **Identificador de carpeta:** `proyectos_finales/tema_07_geolibre_stack/`
- **Fundamento tecnológico:** Transición desde los sistemas de información geográfica monolíticos y los SGBD relacionales tradicionales hacia el *Modern Spatial Data Stack*. GeoLibre articula motores OLAP embebidos (DuckDB Spatial) con formatos *Cloud-Native Geospatial* (GeoParquet, PMTiles, FlatGeobuf) y entornos de ejecución en navegador/cliente, posibilitando pipelines de geoprocesamiento analítico y visualización interactiva sin desplegar infraestructura de servidor dedicada.
- **Diseño experimental:** Construcción y evaluación de un flujo analítico reproducible (extracción, transformación espacial, cálculo de métricas e indexación de teselas) comparando tres esquemas: 1) SGBD relacional clásico (PostgreSQL/PostGIS), 2) flujo cliente tradicional basado en scripts de

geoprocetamiento monolíticos, y 3) arquitectura desacoplada y ligera implementada sobre el ecosistema GeoLibre con DuckDB y almacenamiento en objetos.

- **Preguntas de investigación:**

- ¿En qué magnitud reduce la arquitectura desacoplada de GeoLibre los costos de infraestructura, la latencia de despliegue y el consumo de recursos frente a un SGBD relacional cliente-servidor?
- ¿Cuál es la eficiencia en la interoperabilidad entre formatos vectoriales columnares (GeoParquet) y formatos de teselas piramidales (PMTiles) al ejecutar consultas espaciales analíticas y renderizado dinámico en memoria?

Capítulo 8

Ficha de propuesta de tema de investigación

8.1 Información general

Tabla 8.1: Información general de la propuesta de investigación

Componente	Detalle
Tema principal	Arquitecturas de <i>Big Data</i> y procesadores distribuidos
Subtema	Escalabilidad y procesamiento masivo de datos espaciales
Título del proyecto	Evaluación del rendimiento y escalabilidad en el procesamiento vectorial masivo mediante Apache Sedona y PySpark
Nivel	Posgrado

8.2 Descripción del proyecto

El incremento en la frecuencia de adquisición y resolución de datos geoespaciales (telemetría IoT, registros de movilidad, fotogrametría y sensores remotos) ha expuesto las limitaciones de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales (SGBD) tradicionales. Cuando los volúmenes de datos superan la memoria o la capacidad de cómputo de un solo nodo, las operaciones analíticas espaciales intensivas —como los *Spatial Joins*— experimentan cuellos de botella severos.

Este proyecto de investigación explora la transición desde el paradigma monolítico cliente-servidor hacia arquitecturas de cómputo distribuido en memoria mediante **Apache Sedona**. Se analizará cómo las especificaciones del *Open Geospatial Consortium* (OGC) y el estándar *Spatial SQL* se adaptan a entornos de procesamiento masivo, evaluando el impacto del particionamiento espacial, la indexación distribuida y los

formatos *Cloud-Native Geospatial*.

8.3 Objetivos de aprendizaje

Al finalizar el proyecto, el equipo de investigación estará en capacidad de:

1. **Evaluar** los límites de escalabilidad horizontal y vertical de los SGBD espaciales relacionales ante cargas de datos masivas.
2. **Analizar** la arquitectura interna de Apache Sedona, enfocándose en la distribución de estructuras de datos geométricos y ráster en clústeres computacionales.
3. **Formular** pipelines analíticos de *Spatial SQL* y PySpark optimizados para consultas espaciales a gran escala.
4. **Contrastar** la eficiencia de almacenamiento y E/S de los formatos tradicionales frente a formatos nativos de nube (*GeoParquet*, *GeoTIFF*, *Delta Lake*).

8.4 Preguntas de investigación orientadoras

Para estructurar el marco analítico, el proyecto de investigación debe dar respuesta a las siguientes interrogantes:

- ¿En qué umbral de volumen de datos o complejidad geométrica deja de ser eficiente un SGBD relacional tradicional frente a un procesador distribuido?
- ¿Cómo afecta la elección de la estrategia de particionamiento espacial (*Quad-Tree* frente a *KDB-Tree*) al fenómeno de *data shuffling* durante un *Spatial Join* en memoria distribuida?
- ¿Cuál es la ganancia en rendimiento de E/S y velocidad de consulta al migrar conjuntos de datos desde formatos tradicionales (*Shapefile* / *GeoJSON*) hacia *GeoParquet* en un entorno de lago de datos (*Data Lakehouse*)?

8.5 Desarrollo práctico y metodología del taller

El proyecto debe respaldarse con un diseño experimental replicable estructurado en tres fases:

1. **Fase 1: Configuración de la línea base y prueba de carga (SGBD monolítico):** Determinación del cuello de botella.
 - Seleccionar un conjunto de datos espaciales masivo (ej. puntos de telemetría GPS con más de cinco millones de registros y una capa poligonal de zonificación urbana o ambiental).
 - Configurar la base de datos relacional espacial en el contenedor del curso (PostgreSQL/PostGIS).
 - Ejecutar una consulta de cruce espacial (`ST_Intersects` o `ST_Contains`) documentando tiempos de ejecución, consumo de CPU, E/S de disco y uso de memoria RAM mediante `EXPLAIN ANALYZE`.
2. **Fase 2: Implementación distribuida en Apache Sedona:** Despliegue y ejecución en PySpark.
 - Desplegar el entorno de ejecución desde la terminal integrada de Visual Studio Code o Positron utilizando el contenedor Docker configurado con Apache Spark y Sedona.
 - Ingestar los datos en formato optimizado (*GeoParquet*).
 - Aplicar indexación espacial en memoria (*R-Tree*) y configurar el particionamiento de los DataFrames espaciales.

- Replicar el *Spatial Join* mediante PySpark y sentencias de *Spatial SQL*.

3. **Fase 3: Análisis comparativo y perfilamiento:** Evaluación de rendimiento.

- Comparar métricas de ejecución entre ambas arquitecturas (tiempo total, velocidad de lectura, consumo de recursos).
- Analizar el grafo acíclico dirigido (*DAG*) en la interfaz de Spark para evaluar la eficiencia del particionamiento espacial y la reducción de transferencias de datos entre ejecutores.

8.6 Entregables esperados

El equipo de investigación deberá estructurar y publicar en el repositorio central los siguientes artefactos:

- **02_proyecto_apache_sedona.qmd:** Reporte de investigación estructurado bajo formato científico con la justificación teórica, el diseño experimental, los gráficos comparativos de rendimiento y la discusión técnica.
- **02_rubrica_apache_sedona.qmd:** Matriz de evaluación del proyecto con criterios cuantitativos y cualitativos específicos.
- **02_slides_apache_sedona.qmd:** Presentación interactiva en Quarto RevealJS para la exposición magistral del Bloque 1.
- **02_taller_apache_sedona.qmd:** Guía ejecutable paso a paso del laboratorio guiado del Bloque 2, con celdas de código etiquetadas bajo la taxonomía estándar (**setup-**, **ddl-**, **dml-**, **query-**, **audit-**).
- **references.bib:** Archivo BibTeX con las fuentes bibliográficas y referencias citadas.

Capítulo 9

Rúbrica de evaluación para el reporte en QMD y el código

La evaluación del proyecto de investigación pondera cinco componentes fundamentales, integrando fundamentación teórica, rigor en el diseño experimental, reproducibilidad computacional y cumplimiento de directivas editoriales de Ciencia Abierta.

Tabla 9.1: Matriz de evaluación del proyecto de investigación y código fuente

Criterio	Peso	Sobresaliente (90-100%)	Competente (70-89%)	Insuficiente (<70%)
Rigor teórico y formulación metodológica	20%	Identifica y justifica con precisión el umbral de degradación del SGBD monolítico. Argumenta con solvencia técnica la elección de estructuras de datos, índices espaciales distribuidos (R-Tree / KDB-Tree) y el modelo de particionamiento.	Describe la problemática de escalabilidad y los índices espaciales, pero la justificación teórica o el análisis del particionamiento carecen de profundidad analítica.	No fundamenta teóricamente la transición hacia el procesamiento distribuido o presenta imprecisiones conceptuales severas en <i>Spatial SQL</i> y arquitecturas de <i>Big Data</i> .

Criterio	Peso	Sobresaliente (90-100%)	Competente (70-89%)	Insuficiente (<70%)
Implementación técnica en PySpark y Apache Sedona	25%	Código completamente funcional y modular en PySpark/Sedona. Aplica correctamente la conversión a GeoParquet, la indexación en memoria y la estrategia de particionamiento espacial sin errores de ejecución ni advertencias críticas.	Código funcional pero con optimizaciones limitadas en el particionamiento, uso ineficiente de estructuras distribuidas o justificación insuficiente en la selección del formato de almacenamiento.	Código incompleto, con errores de sintaxis/ejecución, o que no implementa la arquitectura distribuida requerida.
Perfilamiento de rendimiento y análisis comparativo	25%	Comparación empírica rigurosa entre PostgreSQL/PostGIS y Apache Sedona. Evalúa métricas cuantitativas de consumo de CPU, memoria RAM, E/S de disco y analiza el DAG de Spark para auditar el <i>data shuffling</i> con soporte gráfico claro.	Presenta mediciones de tiempo de ejecución pero omite el análisis detallado del plan de ejecución (DAG), la transferencia entre ejecutores o la auditoría de recursos de hardware.	Omite la batería de pruebas comparativas o la evaluación empírica carece de mediciones reproducibles y métricas observables.

Criterio	Peso	Sobresaliente (90-100%)	Competente (70-89%)	Insuficiente (<70%)
Reproducibilidad y entorno de ejecución	15%	Repositorio estructurado bajo control de versiones con Git/GitHub. Ejecución verificada en el contenedor Docker del curso desde la terminal integrada de Visual Studio Code o Positron, con dependencias fijadas y enlaces funcionales a datos abiertos.	Repositorio funcional pero con documentación incompleta en las instrucciones de despliegue o rutas de datos relativas no estandarizadas que dificultan la replicación inmediata.	Repositorio desorganizado, ausencia de control de versiones o incompatibilidad del flujo de trabajo con el entorno de ejecución provisto.
Estándares Quarto, sintaxis YAML y calidad editorial	15%	Documento .qmd estructurado impecablemente con sintaxis Quarto nativa. Bloques de código identificados con directivas YAML (<code># label: ...</code>) bajo taxonomía estándar (<code>setup-</code> , <code>ddl-</code> , <code>dml-</code> , <code>query-</code> , <code>audit-</code>), sin sintaxis heredada de Knitr. Uso correcto de referencias cruzadas (<code>@tbl-...</code> , <code>@fig-...</code>), ecuaciones en LaTeX, bibliografía BibTeX y redacción técnica impersonal en <i>Sentence case</i> .	Documento .qmd funcional pero con omisiones menores en la taxonomía de etiquetas, referencias bibliográficas incompletas o inconsistencias leves en la aplicación de <i>Sentence case</i> .	No aprovecha las capacidades analíticas de Quarto (texto plano sin formato estructurado), utiliza sintaxis obsoleta de Knitr, carece de citación formal en BibTeX o presenta deficiencias severas de redacción técnica.

Apéndice A

Quarto: orquestación y configuración

Quarto se basa en un archivo de configuración centralizado donde se definen los parámetros de renderizado, bibliografía y estilos.

A.1 Opciones del encabezado YAML

Ejemplo 1: Solo HTML

```
## label: setup-yaml-html
## eval: false
---
title: "Título de la Práctica"
author: "Nombre del Estudiante"
date: last-modified
format:
  html:
    toc: true
    toc-depth: 3
    toc-location: left
    number-sections: true
    theme: lux
---
```

Ejemplo 2: HTML y PDF

```
## label: setup-yaml-html-pdf
## eval: false
---
title: "Informe Técnico: Análisis Geoespacial"
author: "ID Correo UNAL"
date: today
format:
  html:
    toc: true
    number-sections: true
    theme: cosmo
  pdf:
    toc: true
    toc-title: "Contenido"
    number-sections: true
    documentclass: scrreprt
    geometry:
      - top=25mm
      - left=25mm
      - right=25mm
      - bottom=25mm
---
```

A.2 Resumen de comandos Quarto

Renderizar todos los formatos definidos en el encabezado `yaml`:

```
#| label: setup-render-all
#| eval: false
quarto render archivo.qmd --to all
```

Renderizar a HTML:

```
#| label: setup-render-html
#| eval: false
quarto render archivo.qmd --to html
```

Renderizar a PDF:

```
#| label: setup-render-pdf
#| eval: false
quarto render archivo.qmd --to pdf
```

Renderizar a PDF, mostrando todos los detalles en la consola:

```
#| label: setup-render-pdf-debug
#| eval: false
quarto render archivo.qmd --to pdf --trace --verbose
QUARTO_LOG_LEVEL=debug quarto render archivo.qmd --to pdf
```

Chequear el estado de la instalación de Quarto:

```
#| label: setup-quarto-check
#| eval: false
quarto check
```

A.3 Gestión eficiente de renderizado en Quarto

A continuación, se presenta la hoja de ruta para optimizar los tiempos de compilación del documento principal, especialmente cuando se integra procesamiento intensivo con motores de Julia y R.

A.3.1 Hoja de referencia: comandos de renderizado

La ejecución de estos comandos depende de la existencia del archivo `_quarto.yaml` en el directorio de trabajo. Si se requiere trabajar con archivos individuales, es posible alterar temporalmente el nombre de este archivo a `_quarto.yaml.back`.

Tabla A.1: Comandos esenciales para la gestión de flujos en Quarto

Acción	Comando
Trabajar en vivo (Previsualización dinámica)	<code>quarto preview</code>
Renderizar solo el capítulo actual	<code>quarto render archivo.qmd</code>
Generar el libro completo (Ensamblaje final)	<code>quarto render</code>
Forzar ejecución total (Ignorar el <code>freeze</code>)	<code>quarto render --execute</code>

A.3.2 Estrategias adicionales para el flujo de edición

Para evitar esperas innecesarias y optimizar la eficiencia, se recomienda aplicar las siguientes estrategias de previsualización y almacenamiento de resultados computacionales:

A.3.2.1 1. Flujo de edición en vivo (`quarto preview`)

En lugar de renderizar el documento manualmente tras cada modificación, se recomienda inicializar una sesión de previsualización desde la terminal integrada en la raíz del proyecto.

Al ejecutar este proceso, se levanta un servidor local. Cada vez que se registre un cambio en el archivo `.qmd` y se guarde el progreso, Quarto detectará la modificación y refrescará exclusivamente el capítulo activo en el navegador. Esta metodología mantiene las sesiones de procesamiento en memoria, permitiendo visualizar modificaciones en mapas y ecuaciones de forma inmediata.

A.3.2.2 2. Uso de caché para procesos analíticos pesados

Si un bloque de código ejecuta tareas de alto coste computacional (conexiones a bases de datos espaciales o análisis ráster masivo), es imperativo prevenir su re-ejecución automática. Para ello, se emplea la opción de caché a nivel de celda:

```
#| label: setup-analisis-costoso
#| eval: false
#| cache: true
#| results: asis

# Este código se ejecuta únicamente si se modifica el contenido interno del bloque.
# Quarto guarda los resultados en el directorio '_cache' para su reutilización.
j_eval(" ... proceso de Julia que tarda varios minutos ... ")
```

Nota técnica: Mientras que el parámetro global `freeze: auto` (definido en `_quarto.yml`) protege los capítulos finalizados para evitar su re-ejecución durante la compilación general, la directiva `#| cache: true` blindará el flujo de trabajo individual dentro del capítulo en edición activa.

A.4 Control de ejecución en Quarto: opciones de bloques

Para asegurar la formalidad, reproducibilidad y claridad de los reportes técnicos, es indispensable controlar con precisión la visibilidad del código fuente, la captura de resultados y la gestión de excepciones durante el renderizado. Quarto administra este comportamiento mediante directivas declaradas al inicio de cada bloque mediante sintaxis YAML (`#|` en Bash, R y Python, o `--|` en SQL, ver Tabla A.3).

Tabla A.2: Matriz de opciones de visibilidad, ejecución y captura de errores para bloques de código

Opción de bloque	¿Se ejecuta?	¿Muestra código?	¿Muestra salidas/errores?
<code># echo: false</code>	✓ SÍ	✗ NO	✓ SÍ
<code># include: false</code>	✓ SÍ	✗ NO	✗ NO
<code># code-fold: true</code>	✓ SÍ	Plegado	✓ SÍ
<code># eval: false</code>	✗ NO	✓ SÍ	✗ NO
<code># output: false</code>	✓ SÍ	✓ SÍ	✗ NO
<code># warning: false</code>	✓ SÍ	—	✗ NO
<code># message: false</code>	✓ SÍ	—	✗ NO
<code># error: true</code>	✓ SÍ	✓ SÍ	Captura error

A.4.1 Detalle funcional y aplicación técnica de las directivas

- **#| echo (Visibilidad del código fuente):** Controla si el código fuente del bloque se imprime en el documento final. Con `echo: false`, el bloque se evalúa y computa con normalidad, pero la sintaxis queda oculta al lector, mostrando exclusivamente las tablas, figuras o salidas generadas. Resulta ideal en secciones orientadas a resultados ejecutivos.
- **#| include (Inclusión integral del bloque):** Representa un modificador global que suprime tanto el código como sus salidas. Con `include: false`, el código se ejecuta en el proceso subyacente (registrando variables, cargando paquetes o modificando el entorno), pero no genera ningún rastro visible en el documento compilado. Se emplea típicamente en bloques de inicialización (`setup`).
- **#| code-fold (Plegado interactivo de código):** Habilita un mecanismo interactivo de colapso disponible en salidas HTML. El bloque oculta el código bajo una pestaña desplegable (*widget*), permitiendo al usuario inspeccionar la sintaxis bajo demanda sin saturar visualmente el texto principal.
- **#| eval (Evaluación de código):** Define si el motor de ejecución (Knitr, Jupyter o subshells de terminal) debe procesar el contenido del bloque. Con `eval: false`, el código se renderiza únicamente como texto formateado con resaltado de sintaxis, sin enviarse al intérprete. Es mandatorio para documentar comandos interactivos de terminal o metacomandos de cliente (como `\c` o `\q` en `psql`).
- **#| output (Control de salidas estándar):** Determina la inclusión del flujo de salida estándar (`stdout`). Al configurarse como `output: false`, el código se muestra y se ejecuta, pero se descartan las salidas textuales generadas por el intérprete (por ejemplo, salidas intermedias de sentencias SQL o confirmaciones de asignación de variables).
- **#| warning (Gestión de advertencias):** Regula la visualización de mensajes de advertencia (*warnings*) emitidos por librerías, controladores o funciones de cálculo espacial. Con `warning: false`, las alertas no detienen la ejecución ni se imprimen en el documento final, evitando ruidos visuales por funciones en proceso de depreciación.

- **#| message (Gestión de mensajes informativos):** Controla los flujos de mensajes complementarios emitidos durante la carga de módulos, paquetes o diagnósticos de conexión. Al fijarse en `message: false`, estos textos informativos se descartan del documento final.
- **#| error (Captura de excepciones y códigos de retorno):** Define el comportamiento del motor ante excepciones no controladas o códigos de salida distintos de cero (`status != 0`) en comandos de terminal. Por defecto (`error: false`), cualquier fallo aborta inmediatamente la compilación (`Execution halted`). Al declarar `error: true`, Quarto intercepta el error, lo formatea dentro del documento como una alerta técnica y permite continuar el renderizado de los capítulos posteriores sin interrumpir el flujo del libro.

A.4.2 Sintaxis de directivas según el motor de ejecución

La siguiente tabla resume los delimitadores requeridos para declarar metadatos y opciones de ejecución en los principales motores soportados por Quarto:

Tabla A.3: Sintaxis de directivas según el motor de ejecución

Motor / Lenguaje	Motor de bloque	Delimitador YAML	Ejemplo de declaración
Bash / Shell	{bash}	#	# echo: false
Python	{python}	#	# echo: false
R	{r}	#	# echo: false
Julia	{julia}	#	# echo: false
SQL	{sql}	--	-- connection: db
Graphviz (DOT)	{dot}	//	// fig-cap: "..."
Mermaid	{mermaid}	%	% fig-cap: "..."
C / C++	{cpp} / {c}	//	// eval: false
Observable JS (D3)	{ojs}	//	// echo: false

A.4.3 Recomendaciones de uso según el contexto

Dependiendo de la sección del script activo, las siguientes configuraciones garantizan un documento estructurado:

Tabla A.4: Estrategias recomendadas de etiquetado por etapa analítica

Tipo de bloque	Opción recomendada	Propósito técnico
Configuración inicial	<code># include: false</code>	Ejecuta la carga de librerías y parámetros globales sin mostrar código ni resultados, evitando ruido visual al inicio del documento.
Limpieza de memoria	<code># include: false</code>	Ejecuta operaciones de liberación de recursos (p. ej. <code>rm()</code> , <code>gc()</code>) de forma silenciosa, ya que no aportan valor interpretativo al lector final.

Tipo de bloque	Opción	Propósito técnico
	recomendada	
Procesamiento espacial	<code># code-fold: true</code>	Mantiene visible el código (relevante para la reproducibilidad metodológica) pero colapsado por defecto, permitiendo al lector expandirlo solo si necesita revisar la lógica de procesamiento.
Resultados analíticos	<code># echo: false</code>	Oculto el código fuente y muestra únicamente la salida (tablas, gráficos, estadísticas), priorizando la lectura de resultados sobre la implementación.

💡 Sintaxis correcta de opciones

Las opciones deben declararse obligatoriamente al inicio del bloque, precediendo cualquier otra instrucción del lenguaje:

```
#| label: setup-ejemplo-opciones
#| eval: false
#| echo: false
#| warning: false
library(terra)
# Código analítico...
```

A.5 Instalación de extensiones de Quarto

Las extensiones amplían las funcionalidades nativas de Quarto, integrando nuevos formatos de salida, filtros o componentes visuales. Para asegurar la descarga desde los repositorios remotos, es imperativo contar con conexión y privilegios de escritura en el directorio de trabajo.

A.5.1 Proceso de instalación

Quarto utiliza el subcomando `add` seguido de la ruta del repositorio. Esta directiva descarga los recursos en el directorio local `_extensions/`. Para instalar soporte de iconos vectoriales, se debe ejecutar la siguiente orden en la terminal integrada:

```
#| label: setup-instalar-extension
#| eval: false
quarto add quarto-ext/fontawesome
```

i Confirmación de seguridad

Durante la ejecución, la consola solicitará confirmación de confianza hacia los desarrolladores de la extensión. Es necesario introducir `Y` para autorizar la modificación del directorio.

A.5.2 Gestión de archivos del proyecto

Una vez confirmada la instalación, el árbol de directorios reflejará la siguiente estructura:

```
#| label: setup-arbol-directorios
#| eval: false
directorio-proyecto/
  _extensions/
    quarto-ext/
      fontawesome/
documento-principal.qmd
```

El contenido de la carpeta `_extensions` **no debe modificarse manualmente**, dado que el compilador de Quarto lo requiere estrictamente para inyectar las dependencias durante el renderizado.

A.5.3 Aplicación en el documento

Tras la integración exitosa, los componentes se invocan mediante sintaxis de código corto (*shortcodes*):

```
#| label: setup-ejemplo-iconos
#| eval: false
Para el análisis espacial se requerirán los siguientes insumos:

* {{< fa satellite >}} Datos de teledetección.
* {{< fa location-dot "red" >}} Puntos de control terrestre.
```



Actualización de dependencias

Para actualizar una extensión existente a su última compilación, se debe reejecutar el comando de instalación. El motor detectará el conflicto de versiones y solicitará autorización para sobrescribir los archivos locales.

A.6 Compilación de la guía del curso

El material general del curso se orquesta a través del archivo `_quarto.yml`, el cual establece las referencias explícitas hacia todos los documentos (`.qmd`) de capítulos, talleres y anexos.

A.6.1 Compilación del proyecto completo

Para compilar la totalidad del libro y generar todos los formatos de salida definidos, se debe ejecutar el comando base en el directorio que contiene el orquestador YAML:

```
#| label: setup-render-proyecto
#| eval: false
quarto render
```

A.6.2 Compilación de archivos individuales

Para procesar un único documento aislándolo de las políticas de numeración e indexación del proyecto global, se debe aplicar el siguiente protocolo:

1. Modificar temporalmente el nombre del orquestador de `_quarto.yml` a `_quarto.yml.back`.
2. Lanzar la instrucción de compilación apuntando al recurso específico:

- Generación concurrente (HTML y PDF):

```
#| label: setup-render-ind-all
#| eval: false
quarto render archivo.qmd --to all
```

- Generación de HTML:

```
#| label: setup-render-ind-html
#| eval: false
quarto render archivo.qmd --to html
```

- Generación de PDF:

```
#| label: setup-render-ind-pdf
#| eval: false
quarto render archivo.qmd --to pdf
```

A.6.3 Notas de estudio y personalización

Personalización del material

Quarto permite la inserción de bloques de notas personalizados mediante la sintaxis de llamadas (*callouts*). La estructura general para integrar bloques de observación es la siguiente:

```
#| label: setup-ejemplo-callout
#| eval: false
::: {.callout-tip icon="true" title="Bloque de notas"}
Espacio reservado para observaciones, recordatorios y apuntes técnicos.
:::
```

Apéndice B

Docker: gestión de contenedores e imágenes

```
# =====  
# 1. Directorio de ploteos  
# =====  
# Resolución condicional: valida si la sesión se ubica en la raíz o en chapters/  
if [ -d "plots" ]; then  
    export PLOTS_DIR="plots"  
else  
    export BACKUP_DIR="../plots"  
fi  
  
# =====  
# 2. Verificación de variables asignadas  
# =====  
echo "Directorio de ploteos: ${PLOTS_DIR}"
```

Directorio de ploteos: ../plots

El sistema Docker opera como un motor de virtualización (Inc., 2025) sobre el cual se desplegarán las máquinas virtuales basadas en Linux. Estas infraestructuras permiten la ejecución integrada de código analítico en Python, R y Julia, junto al soporte persistente de bases de datos geográficas.

B.1 Instalación del software

Descargue la versión oficial del orquestador desde el repositorio principal:

- **URL oficial:** <https://www.docker.com/products/docker-desktop/>
- Descargue el paquete instalador correspondiente a la arquitectura de hardware del equipo local.

B.1.1 Sistema anfitrión (Windows)

Para garantizar un rendimiento óptimo en Windows, el motor debe ejecutarse sobre la arquitectura nativa de virtualización de WSL 2 en lugar del hipervisor emulado Hyper-V.

1. Abra una terminal de PowerShell con privilegios de administrador y actualice los componentes del

subsistema:

```
#| label: setup-wsl-update
#| eval: false
wsl --update
```

2. Ejecute el instalador descargado. Durante el asistente de configuración:

- Asegúrese de marcar la casilla “**Use WSL 2 instead of Hyper-V**”.
- Si el asistente solicita reiniciar el sistema al finalizar la descompresión de binarios, reinicie el equipo para inicializar el controlador de virtualización.

3. **Instalación en una unidad secundaria (opcional):** Si la unidad principal del sistema no dispone de espacio suficiente para la instalación de los binarios base, es posible forzar una ruta de instalación personalizada desde PowerShell como administrador:

```
#| label: setup-install-docker-dir
#| eval: false
Start-Process "Docker Desktop Installer.exe" -ArgumentList "install",
  ↪ "--installation-dir=<unidad>:\Docker" -Wait
```

B.1.2 Procedimiento general (agnóstico)

En sistemas operativos tipo POSIX o arquitecturas alternativas:

1. Instale el paquete siguiendo los estándares del sistema anfitrión (gestores de paquetes **apt**, **brew** o asistentes nativos).
2. Asegúrese de que el demonio de Docker (**dockerd**) cuente con permisos de ejecución y esté habilitado para iniciar con el sistema.
3. Integre el usuario local dentro del grupo de seguridad **docker** para permitir la interacción sin necesidad de elevar privilegios (**sudo**).

B.2 Preparación del orquestador

Previo a la inicialización de las imágenes del curso, es indispensable dimensionar los recursos de almacenamiento y memoria del equipo local. Las imágenes políglotas y los motores espaciales del entorno consolidan un volumen de datos considerable:

- Se requiere un mínimo de **50 GB de espacio libre** en la unidad asignada a los discos virtuales.
- El despliegue integral de las dos imágenes base del curso genera un consumo acumulado de aproximadamente **45 GB**.

B.2.1 Reasignación del almacenamiento de imágenes virtuales

Si la unidad de almacenamiento principal carece del espacio libre requerido, se debe reubicar el catálogo donde el orquestador almacena los discos virtuales (archivos con extensión **.vhd**).

B.2.1.1 Sistema anfitrión (Windows)

Para mover la ubicación física del disco virtual de Docker Desktop a una unidad secundaria:

1. Abra la interfaz de **Docker Desktop**.
2. Haga clic en el ícono de engranaje en la barra superior para acceder a **Settings**.
3. En el panel lateral izquierdo, diríjase a **Resources** y seleccione la sección **Advanced**.
4. Localice el parámetro **Disk image location**.
5. Haga clic en el botón **Browse** y seleccione una carpeta en una unidad con suficiente capacidad de almacenamiento.
6. Haga clic en **Apply & restart** para que el servicio migre los datos y reinicie el motor.

B.2.1.2 Procedimiento general (agnóstico)

En configuraciones donde no se emplea Docker Desktop o se interactúa directamente con el demonio de Docker en el host:

1. Detenga el servicio **docker**.
2. Modifique el archivo `/etc/docker/daemon.json` agregando la directiva con la nueva ruta:

```
#| label: setup-docker-daemon-dir
#| eval: false
{
  "data-root": "<ruta_al_disco_secundario>/docker-data"
}
```

3. Mueva los archivos existentes e inicialice nuevamente el servicio.

B.2.2 Optimización de la memoria de intercambio (swap)

Para procesar conjuntos de datos ráster y vectoriales masivos sin interrupciones en R, Python o Julia, es imperativo configurar una partición de intercambio de alta capacidad. Esto evita la terminación forzada de contenedores por saturación de memoria RAM (*Out of Memory Killer*). Puede consultar más detalles técnicos en la Sección [B.13](#).

B.2.2.1 Sistema anfitrión (Windows)

El ajuste del espacio de intercambio en Windows requiere configurar la memoria virtual del sistema operativo y los parámetros del subsistema WSL 2.

Paso 1: Ajustar la memoria virtual en el sistema anfitrión

1. En la barra de búsqueda de Windows, escriba y seleccione **“Ver la configuración avanzada del sistema”**.
2. En la pestaña **Opciones avanzadas**, ubique la sección **Rendimiento** y haga clic en el botón **Configuración**.
3. Diríjase a la pestaña **Opciones avanzadas**, vaya al bloque **Memoria virtual** y presione el botón **Cambiar**.
4. Desmarque la casilla **“Administrar automáticamente el tamaño del archivo de paginación para todas las unidades”**.

5. Seleccione la unidad de almacenamiento principal o más veloz (SSD/NVMe), elija la opción **Tamaño personalizado** y defina los siguientes valores sugeridos (sujetos a la capacidad real del disco):

- **Tamaño inicial:** 16384 MB (16 GB).
- **Tamaño máximo:** 32768 MB (32 GB).

6. Presione el botón **Establecer**, luego **Aceptar** y reinicie el equipo.

Paso 2: Configurar los recursos globales de WSL 2 (.wslconfig)

Docker Desktop delega la gestión de RAM y swap en el archivo de configuración global del hipervisor:

1. Abra el explorador de archivos, ingrese %USERPROFILE% en la barra de direcciones y presione **Enter** para situarse en la raíz del usuario local.
2. Cree un archivo de texto con el nombre exacto `.wslconfig` (verifique que no conserve la extensión oculta `.txt`).
3. Incorpore la siguiente configuración para forzar el límite de RAM y dirigir el archivo de intercambio hacia un disco de alta velocidad:

```
#| label: setup-wslconfig
#| eval: false
[ws12]
memory=12GB # RAM física asignada al subsistema de virtualización
swap=32GB   # Memoria de intercambio para contingencia analítica
swapfile=<unidad>:\\<ruta_al_directorio_con_espacio>\\swap.vhdx
```

4. Reinicie el subsistema desde la terminal de comandos ejecutando `wsl --shutdown`.

B.2.2.2 Procedimiento general (agnóstico)

En entornos basados directamente en Linux, el espacio de intercambio se dimensiona en el host mediante la creación de un archivo de paginación estructurado:

```
#| label: setup-create-swapfile
#| eval: false
# 1. Crear un archivo reservado de 32 GB
sudo fallocate -l 32G /swapfile

# 2. Asignar permisos estrictos de lectura y escritura
sudo chmod 600 /swapfile

# 3. Formatear y activar el espacio de intercambio
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile
```

Auditoría de recursos asignados

Para comprobar si la memoria RAM y el espacio de intercambio se encuentran disponibles dentro del contenedor o en la terminal integrada de Visual Studio Code, ejecute:

```
#| label: audit-memory-resources
#| eval: false
free -h
```

B.3 Descarga y preparación de archivos

Ejecute los siguientes pasos para consolidar el entorno base:

1. **Obtención:** Descargue el archivo de recursos

- Archivo [j_eval_j_plot.r](#)
- Archivo [sig_unal_v1.12_completo_final.zip](#)
 - [sig_unal_v1.12_completo_final.tar](#)
 - [docker-compose.yml](#)
 - [init_unal_spatialdb.sql](#)
 - [Dockerfile.postgis](#)
- Archivo [backups_pg18.zip](#)

desde el siguiente link en Google Drive. 2. **Descompresión:** Extraiga el contenido del archivo comprimido [sig_unal_v1.12_completo_final.zip](#). 3. **Estructura del directorio:**

- [sig_unal_v1.12_completo_final.tar](#): Imagen consolidada del servidor espacial y del entorno analítico.
- [docker-compose.yml](#): Archivo de orquestación de puertos, redes y volúmenes persistentes.
- [init_unal_spatialdb.sql](#): Esquema base de datos espacial en texto plano.
- [j_eval_j_plot.r](#): Funciones de intercomunicación entre R y Julia.

Asegure que el directorio de trabajo local cumpla las siguientes especificaciones:

- Exclusión estricta de directorios sincronizados en la nube.
- Rutas absolutas sin espacios en blanco, tildes ni caracteres especiales.
- Omisión de carpetas temporales del sistema anfitrión.

B.4 Carga de contenedores orquestados

Este procedimiento ejecuta el aprovisionamiento local de dos imágenes estructuradas y configura la red interna para garantizar la comunicación bidireccional. Desde la terminal integrada ubicada en la raíz del proyecto, ejecute:

```
#| label: docker-carga-imagenes
#| eval: false
docker load -i sig_unal_v1.12_completo_final.tar
```

Nota: El intérprete de comandos pausará la respuesta hasta finalizar la descompresión binaria. Este proceso demanda tiempo y no debe interrumpirse bajo ninguna circunstancia.

B.5 Contenedores instalados

Finalizada la inyección de imágenes, ejecute el siguiente comando para auditar la disponibilidad de recursos:

```
#| label: docker-verificacion-ps
#| eval: false
docker ps -a
```

1. Contenedor `contenedor_sig_unal` basado en la imagen `image_sig_unal:v1.11_produccion_final`, equipado con:
 - **Python, R y Julia** y librerías geoespaciales.
 - **Quarto** (Ver Apéndice A).
2. Contenedor `contenedor_postgis_unal` basado en la imagen `postgis_unal:v1.12`, equipado con:
 - **PostgreSQL y PostGIS**, integrando el catálogo de estudio `sig_db_unal`.

B.6 Puesta en marcha y detención de contenedores

B.6.1 Inicio y reanudación de servicios

Para la provisión inicial del entorno, creación de redes virtuales y construcción de los contenedores a partir de la configuración declarativa:

```
#| label: docker-up-servicios
#| eval: false
docker compose up -d
```

Este comando valida la configuración, crea los contenedores definidos si no existen y levanta los servicios en segundo plano.

Si los contenedores ya fueron creados previamente y únicamente se encuentran en estado suspendido, se reactivan sus procesos sin recrear las redes ni alterar su capa mutable mediante:

```
#| label: docker-start-servicios
#| eval: false
docker compose start
```

Una vez reactivada la instancia, abra Visual Studio Code en el sistema anfitrión, presione **Ctrl + Shift + P**, seleccione **Dev Containers: Attach to Running Container...** y elija `/contenedor_sig_unal` para retomar el espacio de trabajo con todas sus extensiones previas intactas.

B.6.2 Detención y desmontaje de servicios

Al finalizar la sesión ordinaria, se debe suspender la ejecución de los servicios enviando una señal de apagado controlado (**SIGTERM**):

```
#| label: docker-stop-servicios
#| eval: false
docker compose stop
```

Esta operación detiene los procesos del motor relacional preservando intacta la capa de lectura y escritura del contenedor, lo cual asegura que las extensiones instaladas y la configuración del entorno **persistan** para la siguiente sesión.

Por el contrario, si se requiere reiniciar la infraestructura a su estado base o liberar los recursos de red del sistema anfitrión, se procede con el desmontaje:

```
#| label: docker-down-servicios
#| eval: false
docker compose down
```

Esta instrucción detiene los servicios y destruye los contenedores y las redes virtuales asociadas. Aunque los datos espaciales almacenados en los volúmenes físicos de PostgreSQL permanecen intactos, la capa de escritura del contenedor **se elimina**, lo que requerirá reinstalar extensiones adicionales de Visual Studio Code al momento de volver a ejecutar `docker compose up -d`.

B.7 Localización de archivos y persistencia

El directorio de trabajo local queda montado bidireccionalmente en la ruta `/home/rstudio/work` dentro de la imagen.

! Persistencia estructural

La topología garantiza que la caída del sistema anfitrión no comprometa las tablas almacenadas en el catálogo PostGIS ni los scripts depositados en `/home/rstudio/work`. El volumen configurado actúa como punto de montaje asíncrono.

B.8 Vinculación de contenedores en la terminal integrada

Para consolidar el entorno de desarrollo, acople el editor de texto (VSCode) directamente al núcleo del contenedor:

1. Levante los servicios mediante `docker compose up -d`.
2. Habilite la extensión *Dev Containers* en el equipo local.
3. Desde la paleta de comandos `Ctrl + Shift + P`, ejecute **Dev Containers: Attach to Running Container...** seleccionando el objetivo `contenedor_sig_unal`.
4. Verifique el directorio de montaje `/home/rstudio/work`.
5. Verifique las extensiones descritas en la Sección D.6, o directamente en la Tabla D.3.

B.9 Configuración de puertos y topología de conectividad

El diseño de red de la infraestructura basada en contenedores implementa un esquema de reenvío de puertos (*port forwarding*) estructurado para mitigar colisiones con servicios preexistentes en el equipo local y garantizar el acceso simultáneo a los entornos analíticos y al motor relacional espacial.

Tabla B.1: Mapeo de puertos para los servicios de la infraestructura dockerizada

Servicio	Puerto anfitrión	Puerto contenedor	Propósito técnico	Dirección de enlace
Jupyter Lab	8889	8888	Computación interactiva y notebooks	<code>http://127.0.0.1:8889</code>
Visor R (httpgd)	8788	8787	Renderizado gráfico SVG interactivo	<code>http://127.0.0.1:8788</code>
PostGIS (DB)	5434	5432	Motor de base de datos espacial relacional	<code>127.0.0.1:5434</code>

B.9.1 Coexistencia de clústeres y resolución de red según el contexto de ejecución

La resolución de nombres de red y los puertos de conexión varían sustancialmente según la ubicación del proceso emisor:

- **Peticiones originadas desde el sistema anfitrión (*host*):**
 - **Motor PostgreSQL físico local:** Se canaliza a través de la dirección de bucle local `localhost` (`127.0.0.1`) en el puerto TCP estándar **5432**.
 - **Motor espacial en el contenedor (*db-postgis*):** Se intercepta mediante la interfaz expuesta por Docker en `127.0.0.1` sobre el puerto **5434** (`5434:5432`), evitando interferencias con el servicio local predeterminado.
- **Peticiones originadas desde la terminal integrada en el contenedor:**
 - **Motor PostgreSQL físico local:** Al encontrarse aislado de la interfaz de red del anfitrión, la dirección `127.0.0.1` apunta al propio contenedor. La conexión hacia el motor físico del host requiere resolver el alias DNS especial `host.docker.internal` en el puerto nativo **5432**.
 - **Motor espacial en el contenedor (*db-postgis*):** La comunicación entre contenedores adyacentes vinculados a la misma red virtual (*bridge*) se efectúa mediante el nombre del servicio `db-postgis` en su puerto nativo **5432** (el puerto **5434** no existe en el espacio de nombres interno de Docker).

Tabla B.2: Matriz de enrutamiento y puertos según el vector de ejecución

Vector de conexión	Destino del servicio	Host / Interfaz	Puerto	Función técnica
Desde el sistema anfitrión	Instancia física local	<code>localhost</code>	5432	Puerto estándar del servicio local
Desde el sistema anfitrión	Clúster en contenedor	<code>127.0.0.1</code>	5434	Puerto externo expuesto por Docker

Vector de conexión	Destino del servicio	Host / Interfaz	Puerto	Función técnica
Desde la terminal del contenedor	Instancia física local	<code>host.docker.internal</code>	5432	Puente hacia el PostgreSQL del anfitrión
Desde la terminal del contenedor	Clúster en contenedor	<code>db-postgis</code>	5432	Resolución DNS interna del clúster

B.10 Credenciales de la base de datos

Parámetros de conexión estándar para utilidades cliente (QGIS, utilidades CLI, Python, R, Julia):

- **Catálogo:** `sig_db_unal`
- **Superusuario:** `profe_unal`
- **Autenticación:** `geomatica2025`
- **Enlace externo:** `127.0.0.1` (Puerto 5434)
- **Enlace interno:** `db-postgis` (Puerto 5432)

B.11 Lógica de arquitectura (Dockerfile y docker-compose)

La configuración se encuentra segmentada para garantizar aislamiento de memoria:

1. **Dockerfile:** Implementa directivas `EXPOSE 8888` y `EXPOSE 8787`, declarando canales de escucha independientes para evitar colisiones entre el servidor HTTP de R y el núcleo Jupyter.
2. **Orquestador YAML:** Ejecuta el mapeo `5434:5432` previniendo conflictos en el equipo local si existe un demonio PostgreSQL ejecutándose en el canal 5432.

B.12 Guía de acceso: topología de red

La comunicación difiere dependiendo del vector de entrada:

B.12.1 Conexión desde el sistema anfitrión (Exterior)

Las conexiones emitidas desde clientes locales deben apuntar a los puertos de exposición definidos en el enrutador virtual: Jupyter (8889), Base de Datos (5434).

B.12.2 Conexión intraclúster (Interior)

Los algoritmos ejecutados desde los cuadernos de trabajo operan bajo la red puente nativa. Por ende, deben apuntar directamente al host `db-postgis` en el puerto 5432.

B.13 Limpieza del entorno de contenedores

El ciclo de vida del desarrollo geoespacial genera capas de construcción, volúmenes de datos transitorios e imágenes intermedias que pueden comprometer el almacenamiento del equipo local o inducir conflictos durante la auto-inicialización declarativa de bases de datos.

A continuación se formaliza el protocolo sistemático para el diagnóstico, desmantelamiento ordenado, purga exhaustiva y auditoría de almacenamiento del subsistema de contenedores desde la terminal integrada de Visual Studio Code.

B.13.1 Diagnóstico de consumo de almacenamiento

Previo a cualquier operación de limpieza, se debe inspeccionar la volumetría física asignada a contenedores, imágenes, volúmenes locales y caché de compilación (*build cache*):

```
# Resumen global de espacio utilizado por subsistema
docker system df

# Desglose detallado por objeto, identificador y estado de referencia
docker system df -v
```

B.13.2 Desmantelamiento de servicios y volúmenes vinculados

Cuando un proyecto opera mediante Docker Compose, el desmantelamiento debe garantizar la remoción coordinada de contenedores, redes virtuales en puente y volúmenes de datos persistentes (*-v*):

```
# Detención y remoción de servicios, redes del proyecto y volúmenes nombrados
docker compose down -v --remove-orphans
```

Nota técnica: La bandera *-v* asegura la eliminación de volúmenes persistentes (tales como *postgis_data_unal*), permitiendo que despliegues posteriores ejecuten scripts de inicialización DDL/DML desde un estado completamente limpio.

B.13.3 Purga integral de artefactos y caché de compilación

Advertencia: Las siguientes instrucciones eliminan de forma irreversible contenedores detenidos, redes virtuales huérfanas, volúmenes sin asociar, imágenes sin etiquetar y cachés de construcción.

Para liberar el almacenamiento físico y purgar el subsistema BuildKit:

```
# 1. Purga exhaustiva de contenedores inactivos, redes, volúmenes huérfanos e imágenes no referenciadas
docker system prune -a --volumes -f

# 2. Eliminación de la memoria caché de construcción de BuildKit
docker builder prune -a -f
```

En escenarios administrativos donde se requiera forzar la remoción absoluta de la totalidad de objetos presentes en el subsistema (incluyendo imágenes base activas), se pueden encadenar las utilidades de listado y remoción forzada:

```
# Detención forzada y eliminación de todos los contenedores registrados
docker stop $(docker ps -a -q) 2>/dev/null || true
docker rm -f $(docker ps -a -q) 2>/dev/null || true

# Eliminación de la totalidad de imágenes locales y volúmenes huérfanos
docker rmi -f $(docker images -a -q) 2>/dev/null || true
docker volume rm $(docker volume ls -q) 2>/dev/null || true
```

B.13.4 Auditoría y confirmación de estado limpio

Finalizado el procedimiento de saneamiento, se valida que el subsistema de contenedores reporte una ocupación volumétrica nula (0 B) y que no existan entidades residuales en memoria o disco:

```
# Verificación de volumetría del motor
docker system df

# Comprobación de inventarios vacíos por subsistema
docker ps -a
docker images -a
docker volume ls
```

B.14 Verificación de registros de instalación

Para inspeccionar el flujo estándar de errores y salidas emitidas por el contenedor principal:

```
#!/ label: docker-logs-sig
#!/ eval: false
docker logs contenedor_sig_unal
```

B.15 Comandos de orquestación

Matriz referencial de utilidades CLI para la gestión de contenedores.

Tabla B.3: Matriz de comandos de orquestación de Docker

Fase	Invocación CLI	Función técnica
Construcción	<code>docker compose up --build -d</code>	Compilación integral y mapeo del árbol de imágenes.
Inicio	<code>docker compose up -d</code>	Reactivación silenciosa en segundo plano.
Monitoreo	<code>docker logs -f</code> <code>contenedor_sig_unal</code>	Captura continua del flujo estándar de salida.
Auditoría R	<code>docker exec -i -t</code> <code>contenedor_sig_unal R -e</code> <code>"library(sf)"</code>	Validación de motores PROJ/GEOS acoplados al R-Engine.

B.16 Resumen de la infraestructura instalada

Tabla B.4: Inventario de arquitectura y componentes del laboratorio

Componente	Especificación	Dependencia técnica
R Engine	4.3.3 (Angel Food Cake)	JuliaConnectoR acoplado al servidor httpgd.
Julia Stack	v1.10.x	ArchGDAL 3.12.1 resuelto vía enlaces simbólicos.
Python Stack	3.12.x	GeoPandas, Shapely y conectores psycopg2.
Persistencia	Volumen gestionado	Montaje bidireccional estable sobre /home/rstudio/work.

B.17 Validación del entorno Python

B.17.1 Ingreso al entorno interactivo

Desde la terminal integrada, asegure el arranque del servidor forzando los tokens de seguridad y los parámetros de red (evitando concatenaciones en las banderas cortas):

```
#| label: setup-jupyter-arranque
#| eval: false
jupyter lab --ip 0.0.0.0 --port 8889 --no-browser --allow-root --ServerApp.token geomatica2025
```

Acceso web: <http://127.0.0.1:8889> (Token: geomatica2025).

B.17.2 Guía visual del entorno

La carpeta /home/rstudio/work/ opera como un espejo asíncrono hacia el almacenamiento local, garantizando inmutabilidad frente a cortes abruptos del contenedor.

B.18 Validación del entorno R

B.18.1 Visualización interactiva con httpgd

Al tratarse de una infraestructura sin servidor X11 nativo (*headless*), se implementa httpgd como puente de renderizado de gráficos vectoriales para VSCode.

B.18.1.1 Inicio del servidor gráfico

Active el motor explícitamente al inicio de cada sesión interactiva:

```
#| label: setup-httpgd-arranque
#| eval: false
httpgd::hgd()
httpgd::hgd_details()
```

B.18.1.2 Resolución de conflictos

Si el sistema de red omite la inyección del puerto 8787, aplique una directiva forzada inhabilitando transitoriamente los tokens de seguridad de capa:

```

#| label: setup-httpgd-fuerza
#| eval: false
httpgd::hgd(host = "0.0.0.0", port = 8787, token = FALSE)

```

B.18.1.3 Función crítica del servidor gráfico

El dispositivo `httpgd` convierte el buffer en elementos interactivos de estándar SVG renderizables directamente por la API visual del editor, esquivando las restricciones naturales del despliegue en contenedores aislados.

B.19 Validación del entorno Julia

B.19.1 Ejecución de rutinas mediante evaluación cruzada

El sistema procesa bloques Quarto mediante `knitr`. La incompatibilidad histórica de `JuliaCall` con punteros de librerías geospaciales requirió la creación de los wrappers `j_eval` y `j_plot` soportados por `JuliaConnector`.

Invoke las directivas de comunicación interlenguaje mediante el archivo base:

```

#| label: setup-julia-puente
#| code-fold: true
#| results: asis
source("../j_eval_j_plot.r")

```

B.20 Verificación de conectividad multilenguaje

B.20.1 Python

```

import psycopg2
import geopandas as gpd
from shapely.geometry import Point

try:
    conn = psycopg2.connect(
        host="db-postgis",
        dbname="sig_db_unal",
        user="profe_unal",
        password="geomatica2025"
    )
    print("Conexión a base de datos espacial exitosa")
    conn.close()
except Exception as e:
    print(f"Error relacional: {e}")

```

Conexión a base de datos espacial exitosa

B.20.2 R

```
library(sf)
```

Linking to GEOS 3.12.1, GDAL 3.8.4, PROJ 9.4.0; `sf_use_s2()` is TRUE

```
library(terra)
```

```
terra 1.8.93
```

```
Attaching package: 'terra'
```

```
The following object is masked from 'package:grid':
```

```
depth
```

```
conf <- sf_extSoftVersion()
cat(paste0("Motores de sistema detectados:\n",
  " - GDAL: ", conf["GDAL"], "\n",
  " - GEOS: ", conf["GEOS"], "\n",
  " - PROJ: ", conf["PROJ"], "\n"))
```

```
Motores de sistema detectados:
```

```
- GDAL: 3.8.4
- GEOS: 3.12.1
- PROJ: 9.4.0
```

B.20.3 Julia

```
j_eval('
using LibPQ
using DataFrames

try
  canal = LibPQ.Connection("host=db-postgis port=5432 dbname=sig_db_unal user=profe_unal
  ↪ password=geomatica2025")
  resultado_sql = execute(canal, "SELECT PostGIS_Version();")
  dataframe_version = DataFrame(resultado_sql)
  println("Enlace de datos espacial establecido con éxito en Julia. Versión: ", dataframe_version[1, 1])
  close(canal)
catch fallo_conexion
  println("Fallo de interconexión al orquestador: ", fallo_conexion)
end
')
```

```
Starting Julia ...
```

```
julia>
```

```
using LibPQ
```

```
julia>
```

```
using DataFrames
```

```
julia>
```

```
try
```

```
    canal = LibPQ.Connection("host=db-postgis port=5432 dbname=sig_db_unal user=profe_unal
    password=geomatica2025")
    resultado_sql = execute(canal, "SELECT PostGIS_Version();")
    dataframe_version = DataFrame(resultado_sql)
    println("Enlace de datos espacial establecido con éxito en Julia. Versión: ", datafram
```

```

    e_version[1, 1])
    close(canal)
catch fallo_conexion
    println("Fallo de interconexión al orquestador: ", fallo_conexion)
end
Enlace de datos espacial establecido con éxito en Julia. Versión: 3.6 USE_GEOS=1 USE_PROJ=
1 USE_STATS=1

```

```

plots_dir <- Sys.getenv("PLOTS_DIR", unset = ".")
if (!dir.exists(plots_dir)) dir.create(plots_dir, recursive = TRUE)
ruta_img <- file.path(plots_dir, "temp_grafica_julia.png")

j_plot('
ENV["GKSwtstype"] = "100"
using LibPQ
using DataFrames
using Plots
gr()

try
    canal = LibPQ.Connection("host=db-postgis port=5432 dbname=sig_db_unal user=profe_unal
    ↪ password=geomatica2025")

    query_autoridades = "SELECT auth_name, count(*)::int AS total FROM spatial_ref_sys WHERE auth_name IS
    ↪ NOT NULL GROUP BY auth_name ORDER BY total DESC LIMIT 5;"
    df_autoridades = DataFrame(execute(canal, query_autoridades))

    query_longitudes = "SELECT length(coalesce(srtext, '\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\\'))::int AS longitud_wkt FROM
    ↪ spatial_ref_sys WHERE auth_name = '\\\\'EPSG\\\\\\\\' AND srtext IS NOT NULL LIMIT 1000;"
    df_longitudes = DataFrame(execute(canal, query_longitudes))

    close(canal)

    local p1 = bar(
        df_autoridades.auth_name,
        df_autoridades.total,
        color = :steelblue,
        xlabel = "Autoridad",
        ylabel = "Cantidad de SRID",
        title = "Sistemas de referencia por autoridad",
        xrotation = 15,
        legend = false
    )

    local p2 = histogram(
        df_longitudes.longitud_wkt,
        bins = 20,
        color = :coral,
        xlabel = "Longitud WKT EPSG (campo srtext)",
        ylabel = "Frecuencia",
        title = "Distribución de longitud WKT",
        legend = false
    )

    plot(
        p1, p2,
        layout = (1, 2),
        size = (900, 420),
        left_margin = 12Plots.mm,
        bottom_margin = 10Plots.mm,
        top_margin = 6Plots.mm,
        right_margin = 6Plots.mm
    )

catch fallo_proceso
    println("Error durante la extracción o graficación en Julia: ", fallo_proceso)

    # Gráfico de contingencia para evitar el colapso del compilador
    plot(
        title = "Fallo en ejecución de bloque espacial",
        framestyle = :none,
        annotations = (0.5, 0.5, text("Error: " * string(fallo_proceso), 10, :red, :center)),
        legend = false,
        size = (900, 420)
    )
end

```

```
' , n = ruta_img, w = 900, h = 420)
```

```
julia>
```

```
ENV["GKSwstype"] = "100"
```

```
"100"
```

```
julia>
```

```
using LibPQ
```

```
julia>
```

```
using DataFrames
```

```
julia>
```

```
using Plots
```

```
julia>
```

```
gr()
```

```
Plots.GRBackend()
```

```
julia>
```

```
try
```

```
    canal = LibPQ.Connection("host=db-postgis port=5432 dbname=sig_db_unal user=profe_unal
                             password=geomatica2025")
```

```
    query_autoridades = "SELECT auth_name, count(*)::int AS total FROM spatial_ref_sys WHE
RE auth_name IS NOT NULL GROUP BY auth_name ORDER BY total DESC LIMIT 5;"
    df_autoridades = DataFrame(execute(canal, query_autoridades))
```

```
    query_longitudes = "SELECT length(coalesce(srtext, '\'))::int AS longitud_wkt FROM sp
atial_ref_sys WHERE auth_name = '\EPSG\' AND srtext IS NOT NULL LIMIT 1000;"
    df_longitudes = DataFrame(execute(canal, query_longitudes))
```

```
    close(canal)
```

```
    local p1 = bar(
        df_autoridades.auth_name,
        df_autoridades.total,
        color = :steelblue,
        xlabel = "Autoridad",
        ylabel = "Cantidad de SRID",
        title = "Sistemas de referencia por autoridad",
        xrotation = 15,
        legend = false
    )
```

```
    local p2 = histogram(
        df_longitudes.longitud_wkt,
```

```



        bins = 20,
        color = :coral,
        xlabel = "Longitud WKT EPSG (campo srtext)",
        ylabel = "Frecuencia",
        title = "Distribución de longitud WKT",
        legend = false
    )

    plot(
        p1, p2,
        layout = (1, 2),
        size = (900, 420),
        left_margin = 12Plots.mm,
        bottom_margin = 10Plots.mm,
        top_margin = 6Plots.mm,
        right_margin = 6Plots.mm
    )

catch fallo_proceso
    println("Error durante la extracción o graficación en Julia: ", fallo_proceso)

    # Gráfico de contingencia para evitar el colapso del compilador
    plot(
        title = "Fallo en ejecución de bloque espacial",
        framestyle = :none,
        annotations = (0.5, 0.5, text("Error: " * string(fallo_proceso), 10, :red, :center
        )),
        legend = false,
        size = (900, 420)
    )
end

```



Apéndice C

Git y GitHub: Sincronización Local-Remota

C.1 Instalación de Git

C.2 Creación de cuenta en GitHub

C.3 Control de versiones - flujo de trabajo en PowerShell

Para gestionar el repositorio de forma robusta y tener control total sobre el historial de cambios, utilice la siguiente secuencia de comandos desde la terminal del contenedor:

Tabla C.1: Comandos esenciales para la gestión de Git en terminal

Acción	Comando	Propósito
Verificar estado	<code>git status</code>	Muestra la “verdad absoluta” local: archivos modificados o listos para commit.
Sincronizar índices	<code>git remote update</code>	Consulta el servidor para saber si hay cambios nuevos en la nube sin descargarlos aún.
Preparar cambios	<code>git add .</code>	Agrega todos los cambios detectados al área de preparación (<i>Staging</i>).
Confirmar versión	<code>git commit -m "mensaje"</code>	Crea un punto de control permanente en el historial local.
Enviar al remoto	<code>git push</code>	Sube los <i>commits</i> locales al servidor (GitHub).
Actualizar local	<code>git pull</code>	Descarga y fusiona los cambios del servidor en su entorno de trabajo.
Ver historial	<code>git log --oneline</code>	Muestra un resumen simplificado de la línea de tiempo del proyecto.

C.4 Diagnóstico de archivos “invisibles” o errores de rastreo

Si ha modificado un archivo pero este no aparece listado tras ejecutar `git status`, las causas técnicas suelen ser las siguientes:

1. **Interferencia de Repositorios Anidados:** Si clonó una carpeta que ya contenía un directorio `.git`, el repositorio principal la tratará como un objeto opaco (submódulo) y no rastreará sus archivos internos.
 - **Solución:** Verifique la presencia de carpetas ocultas con `ls -a` y elimine la carpeta `.git` interna si desea que el repositorio raíz tome el control: `rm -rf nombre_carpeta/.git`.
2. **Filtros en el archivo `.gitignore`:** El archivo puede tener reglas que excluyan carpetas enteras por nombre o extensión.
 - **Verificación:** Use el comando `git status --ignored` para listar todos los archivos que Git está omitiendo deliberadamente.
3. **Estado del sistema de archivos:** Git opera sobre los datos escritos en el disco duro. Asegúrese de que el editor de texto haya guardado efectivamente los cambios en el archivo físico antes de consultar el estado.

! Persistencia de Credenciales

Si la terminal le solicita usuario y contraseña en cada `push` o `pull`, puede configurar Git para que recuerde sus credenciales temporalmente en la memoria del contenedor con el siguiente comando: `git config --global credential.helper cache`

C.5 Subir el contenido (carpeta local hacia GitHub)

Si ya tiene sus archivos en Windows y quiere subirlos a un repositorio recién creado en GitHub:

1. **Instalar Git**
 - **Descarga:** Acceda a git-scm.com/download/win.
 - **Instalación:** Ejecute el instalador manteniendo las opciones por defecto; asegúrese de que la opción “Git from the command line and also from 3rd-party software” esté activa.
 - **Verificación:** Ejecute `git --version` en una terminal para confirmar la instalación.
2. **Crear una cuenta en GitHub**
3. **Abrir Terminal en la carpeta local:**
4. **Inicializar Git** en la carpeta local:

```
git init
```

5. Ver el **estado actual** del repositorio Git:

```
git status
```

6. **Archivo `.gitignore`:** Crear un archivo de texto `.gitignore` para indicarle a Git los archivos y

carpetas que nunca deben ser registrados con Git cuando se use el comando `git add` (siguiente item del procedimiento). Estos archivos que pueden estar en la raíz de la carpeta o dentro de otras sub-carpetas no se registrarán automáticamente cuando ejecute el comando `git add .` (ver **mas adelante**). Sin embargo puede forzar una carpeta o algunos tipos de archivos que estén marcados para ignorar dentro del `.gitignore` (ver **mas adelante**).

```
.quarto/  
_freeze/  
.ipynb_checkpoints/  
__pycache__/  
notebooks/  
scripts/  
data/
```

7. **Registrar (add)** el archivo `.gitignore` con Git:

```
git add .gitignore
```

8. Revise nuevamente el **estátus** y verifique cambios. Puede incluir el listado de los ignorados:

```
git status --ignored
```

9. **Salvar (commit)** el archivo en Git (local). Note que en el comando, el texto “*Archivo .gitignore*” es un comentario que describe lo que está salvando:

```
git commit -m "Archivo .gitignore"
```

10. Cambiar al nombre de **rama (branch)** a **principal (main)**. Pueden haber diferentes ramas con diferentes versiones del mismo archivo. Para cambiar a **main**:

```
git branch -M main
```

11. **Conectar** el repositorio local (Git) con nuestro repositorio en GitHub.

Para conectar Git con GitHub, puede hacerlo con SSH (debe realizar el proceso de instalación de llaves Sección C.6) o con HTTPS (debe generar un PAT desde github.com que usará como clave de autenticación). En este caso usaremos HTTPS.

Copie la url HTTP (Ej: <https://github.com/usuario/repositorio.git>) de un repositorio nuevo en GitHub.

```
git remote add origin https://github.com/usuario/repositorio.git
```

12. Procedimiento para **generar el PAT** (Personal Access Token) en GitHub.com {#ancla-github_pat}

- En lugar de escribir tu contraseña cuando el terminal te la pida, debes pegar un token generado en tu cuenta.

- Ve a tu cuenta de GitHub.com: **Settings > Developer settings > Personal access tokens > Tokens (classic)**.
- Genera un nuevo token **con el permiso repo activado**.
- Copia el token (no lo volverás a ver).

13. **Subir (push)** la información guardada localmente en Git a nuestro repositorio en GitHub:

```
git push -u origin main
# Cuanto solicite el password use el PAT/token generado previamente en github.com
```

Puedes ver el estatus `git status` y realizar un procedimiento similar para registrar (`add`), salvar (`commit`) y subir (`push`) mas archivos. Otras opciones de Git se describen a continuación:

- Registrar archivos específicos con Git (local):

```
git add file1 file2 ...
```

- **Forzar archivos** y/o carpetas que están marcados para ignorar (bandera `-f`): el comando a continuación sincronizará con Git toda la carpeta `_site/site_libs/` y su contenido, así contenga archivos o carpetas marcados para ignorar en `.gitignore`. `{#ancla-git_add_minus_f}`

```
git add -f _site/site_libs/
```

- Registrar **todos los archivos y carpetas** disponibles y sin registrar, sin embargo todos los archivos y carpetas dentro de `.gitignore` no serán tenidos en cuenta `{#ancla-git_add_punto}`:

```
git add .
```

- En **resumen** estos son los comandos que comúnmente usarás para mantener sincronizados tus archivos con Git y tu Git con GitHub, es decir el proceso de subir (`push`) archivos a la nube.

- `git add` (agregar archivos a Git)
- `git commit` (guardar archivos en Git)
- `git push` (subir archivos a GitHub)

- Los otros comandos vistos solo se ejecutan **una vez** o de acuerdo con **necesidades específicas**:

- `git init` (una vez)
- `git remote add origin` (una vez)
- `git branch -M main` (lo debes usar para cambiar a main en caso de tener múltiples ramas)

C.6 Autenticación segura SSH - Windows

La autenticación mediante SSH permite interactuar con GitHub de forma segura sin necesidad de ingresar credenciales manualmente en cada operación. Siga este procedimiento detallado para configurar su acceso.

C.6.1 Requisito previo: creación de cuenta en GitHub

El correo que use para crear esta cuenta **debe ser el mismo correo** usado para crear las llaves SSH para conexión automática.

C.6.2 Requisito previo: instalación de Git

Es indispensable que su sistema operativo cuente con el motor de Git antes de iniciar la configuración:

C.6.3 Preparación del entorno local

- **Navegación:** Diríjase mediante el Explorador de Archivos a la carpeta raíz de su proyecto (ejemplo: carpeta ID Unal).
- **Terminal:** Abra una ventana de PowerShell en esa ubicación (clic derecho -> “Abrir en Terminal”).
- **Inicialización:** Prepare el repositorio local mediante el comando:

```
git init
```

C.6.4 Gestión de llaves SSH en Windows

SSH (*Secure Shell*) es un protocolo de red diseñado para el acceso, administración y transferencia de datos entre un equipo local y un servidor remoto mediante un canal cifrado. En nuestro flujo de trabajo, implementamos el algoritmo **Ed25519**, un estándar de vanguardia basado en criptografía de curva elíptica (EdDSA). Este método no solo ofrece un nivel de seguridad superior frente a ataques de fuerza bruta, sino que permite una **autenticación transparente y sin contraseña**, actuando como un “pasaporte digital” que vincula de forma única su estación de trabajo con GitHub.

i ¿Por qué Ed25519?

A diferencia de los estándares antiguos (como RSA), **Ed25519** genera llaves más cortas, rápidas y significativamente más seguras, optimizando la latencia en cada comunicación con el repositorio.

- **Comprobación de llaves existentes:** Verifique si su usuario ya posee llaves configuradas:

```
ls ~/.ssh
```

- Si el directorio está vacío o solo contiene `known_hosts`, proceda a generar una nueva.
- Si visualiza los archivos `id_ed25519` e `id_ed25519.pub`, puede saltar al paso de registro en GitHub.

- **Generación de llaves:** Cree un par de llaves seguras utilizando el algoritmo Ed25519.

El correo que use en el siguiente paso, **debe** ser el correo con el que creó la cuenta de GitHub: “su_correo@domimio.com”

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "su_correo@domimio.com"
```

- **Nota:** Presione ENTER en todas las solicitudes para aceptar las rutas por defecto y no asignar una *passphrase*.

i Seguridad de la Identidad

La **llave pública** (`id_ed25519.pub`) es la que se entrega a GitHub, mientras que la **llave privada** (`id_ed25519`) funciona como su sello personal secreto y nunca debe salir de su equipo.

C.6.5 Registro de la identidad en GitHub

- **Copiar la firma pública:** Obtenga el contenido de su llave para registrarla:

```
cat $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub
```

Seleccione y copie toda la cadena de texto resultante.

- **Configuración en la plataforma:**
 - Acceda a su cuenta en [GitHub.com](https://github.com).
 - Entre a **Settings** -> **SSH and GPG keys**.
 - Seleccione **New SSH key**.
 - Asigne el título **Windows-UNAL-2025**, pegue el contenido en el campo **Key** y presione **Add SSH key**.

C.6.6 Activación del agente SSH del sistema

Para que Windows gestione su identidad de forma transparente, debe habilitar el servicio correspondiente:

- **Modo Administrador:** Cierre su terminal actual y abra una nueva sesión de **PowerShell como Administrador**.
- **Habilitar Servicio:** Ejecute los siguientes comandos para automatizar el arranque del agente:

```
Set-Service ssh-agent -StartupType Automatic  
Start-Service ssh-agent
```

- **Cargar la llave privada:** Registre su llave en el agente activo:

```
ssh-add $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519
```

C.6.7 Verificación de la autenticación

- **Prueba de conexión:** Compruebe que el túnel de comunicación con los servidores de GitHub funciona correctamente:

```
ssh -T git@github.com
```

- **Resultado esperado:** Si la configuración es exitosa, recibirá un mensaje similar a: `Hi usuario!`
`You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.`

¡Túnel SSH Activo y Configurado!

Has establecido una identidad digital segura entre tu equipo y GitHub. A partir de este momento, la comunicación para sincronizar tus repositorios será transparente y automática.

- **Identidad Permanente:** Esta configuración se realiza **una sola vez** por computador; tu “firma digital” ya reside en el sistema.
- **Adiós a las Interrupciones:** GitHub ya no solicitará tu usuario, contraseña o tokens personales de acceso en cada operación.
- **Compatibilidad Total:** Esta llave es reconocida automáticamente por **PowerShell**, **VSCode**, **Positron**, **RStudio** y cualquier otra terminal científica que utilices.
- **Seguridad de Grado Profesional:** Tus envíos (push) viajan ahora por un canal cifrado bajo el estándar Ed25519.

C.7 Autenticación segura SSH - Linux (Docker)

La autenticación mediante **SSH** permite interactuar con GitHub de forma segura sin ingresar credenciales manualmente. En contenedores Docker, esto soluciona errores de validación SSL y facilita el uso de extensiones de Quarto.

C.7.1 Preparación del Entorno Global

Antes de generar las llaves, configura tu identidad de Git y verifica que el contenedor tenga salida a internet.

- **Configurar identidad:**

```
git config --global user.email "correo@dominio.com"
git config --global user.name "usuario_github"
```

- **Verificar conexión:**

```
curl -I https://github.com
```

⚠ Advertencia

Si recibes el error * “Could not resolve host”*, revisa la configuración de red de tu contenedor.

C.7.2 Gestión de llaves SSH (Algoritmo Ed25519)

Implementamos **Ed25519**, el estándar actual por su seguridad y velocidad.

- **Comprobar llaves existentes:**

```
ls -la ~/.ssh
```

- **Generar nueva llave:** Ejecuta el comando y presiona **ENTER** en todas las solicitudes (sin contraseña).

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "alexysr@gmail.com"
```

i Nota

La llave pública (id_ed25519.pub) se registra en GitHub; la llave privada (id_ed25519) es tu firma secreta.

C.7.3 Registro de Identidad en GitHub

1. **Visualizar y copiar la llave pública:**

```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

2. **Configurar en la web:**

- Ve a **Settings -> SSH and GPG keys** en tu cuenta de GitHub.
- Haz clic en **New SSH key**.
- Título: **Docker-RStudio-Geomatica**.
- Pega el contenido y guarda.

C.7.4 Activación del Agente SSH

Para que el sistema use tu llave automáticamente, inicia el agente y regístrala:

```
# Iniciar agente
eval "$(ssh-agent -s)"

# Cargar la llave privada
ssh-add ~/.ssh/id_ed25519
```

C.7.5 Verificación Final

Comprueba que el túnel de comunicación funciona correctamente:

```
ssh -T git@github.com
```

Resultado esperado:

```
Hi usuario_github! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide
shell access.
```

C.7.5.1 ¡Configuración Exitosa!

Tu contenedor ahora es un entorno de confianza para GitHub. Comandos como `quarto add` o `git push` funcionarán de forma transparente.

C.8 Descargar contenido (GitHub hacia carpeta local)

Para explicar este procedimiento, usaremos el repositorio GitHub con el material de la clase. Los contenidos de la clase están en <https://github.com/alexysshr/ProgramacionSIG2026.git> (HTTPS) o `git@github.com:alexysshr/ProgramacionSIG2026.git` (SSH). La elección de uno de estos dos protocolos (HTTPS o SSH), depende de si ha configurado su identidad digital, ver Sección C.6.

⚠ ¡Advertencia sobre la Estructura de Carpetas!

Es fundamental para el orden del curso que el repositorio con los contenidos de la clase se conecte a una **carpeta independiente**.

No sincronice estos archivos dentro de su carpeta local con los contenedores ID UNAL. Mantener directorios separados garantiza que sus ejercicios personales y los materiales de lectura del profesor no se mezclen, evitando errores de sobreescritura y conflictos de Git al realizar actualizaciones del material.

C.8.1 Opción A: sincronizar mediante SSH (recomendado)

Utilice este método si ya configuró sus llaves siguiendo los pasos de la Sección C.6.

! Url SSH del Repositorio para la Clase

`git@github.com:alexysshr/ProgramacionSIG2026.git`

- **Vincular el repositorio remoto:** Si ya inicializó su carpeta local (no la de sus contenedores Docker) con `git init`, ejecute el siguiente comando para establecer el origen:

```
git remote add origin git@github.com:alexysshr/ProgramacionSIG2026.git
```

Nota: El siguiente comando funciona si el nombre de la rama en el servidor es `main`. * Para chequear el nombre de las ramas en el servidor use `git ls-remote --heads origin`.

- **Descargar el contenido (Pull):** Para traer los archivos del servidor a su computadora por primera vez de una rama llamada `main`:

```
git pull origin main
```

Para descargar los archivos a su computadora de una rama llamada `master`. Debido a que el repositorio local fue inicializado de forma independiente `git init`, es necesario permitir la fusión de historiales que no comparten un ancestro común mediante la bandera `--allow-unrelated-histories`

```
git pull origin master --allow-unrelated-histories
```

- **Verificación de estado:** Confirme que la carpeta local está sincronizada correctamente:

```
git status
```

Resultado esperado:

```
On branch main. Your branch is up to date. working tree clean.
```

C.8.2 Opción B: sincronizar mediante HTTPS

Utilice este método si aún no ha configurado llaves SSH o prefiere una descarga rápida. A diferencia del método anterior, este suele solicitar un **Personal Access Token (PAT)** (ver [líneas arriba](#)) para realizar operaciones de subida (*push*).

! Url HTTPS del Repositorio para la Clase

```
https://github.com/alexysshr/ProgramacionSIG2026.git
```

C.8.2.1 Opción B-1: Descarga rápida mediante `git clone`

Nota: Este procedimiento tiene la desventaja que el nombre de la carpeta es definido por el nombre del repositorio en GitHub, no por el usuario (usted).

- Este comando descarga el repositorio completo y crea automáticamente una subcarpeta con el nombre del proyecto:

```
git clone https://github.com/alexysshr/ProgramacionSIG2026.git
```

- Para chequear por actualizaciones en el repositorio remoto:

```
git remote -v
```

- Para descargar las actualizaciones a la carpeta local, es decir sincronizar el repositorio remoto con la carpeta local:

```
git pull
```

C.8.2.2 Opción B-2: Sincronizar repositorio GitHub con carpeta local existente

Utilice este procedimiento si usted ya creó una carpeta localmente (por ejemplo, `ProgramacionSIG2026`) y desea vincularla al repositorio oficial de GitHub para recibir actualizaciones sin perder sus archivos actuales.

Ejecute los siguientes comandos desde la terminal dentro de su carpeta de trabajo:

```
# 1. Iniciar el repositorio localmente
git init

# 2. Vincular la carpeta local con el servidor de GitHub
git remote add origin https://github.com/alexysshr/ProgramacionSIG2026.git

# 3. Asegurar que la rama principal se llame 'main'
git branch -M main

# 4. Sincronizar (traer los archivos del servidor)
# Usamos --allow-unrelated-histories para permitir la fusión de carpetas
# que no "nacieron" del mismo commit original.
git pull origin main --allow-unrelated-histories
```

! Manejo de conflictos en el primer pull

Al ejecutar el `git pull` en una carpeta existente, es posible que Git le pida resolver conflictos si usted tiene archivos con el mismo nombre que los del repositorio (ej. un `README.md` genérico).

Si desea forzar que sus archivos locales sean sobrescritos por los del repositorio oficial, puede usar: `git fetch --all git reset --hard origin/main`

💡 Verificación de la conexión

Para confirmar que su carpeta quedó bien vinculada, ejecute: `git remote -v`

Debería ver la URL de su repositorio tanto para `fetch` como para `push`.

C.9 Notas de flujo de trabajo

- **Persistencia:** Una vez clonado o vinculado el repositorio, Git recordará la ruta del servidor (ya sea SSH o HTTPS). No es necesario repetir los comandos de `remote add` en sesiones futuras.
- **Seguridad:** Si opta por HTTPS, recuerde que GitHub ya no acepta contraseñas básicas por terminal; deberá generar un PAT (Personal Access Token) en la configuración de su cuenta. Por esta razón, se recomienda priorizar el uso de **SSH**.

Apéndice D

Visual Studio Code (VScode): Extensiones e Interfaz

VScode es un editor de código para programadores gratuito, de código abierto y multiplataforma ([Microsoft Corporation, 2026](#)). Lo usaremos para editar archivos `.qmd` y para tener acceso a los contenedores Docker instalados para el curso.

D.1 Instalación

Descargue e instale la versión oficial de **VSCode IDE** correspondiente al sistema operativo de su máquina local desde el siguiente enlace:

- **URL:** <https://code.visualstudio.com/>
- **Instalación:** Seleccione el instalador `.exe` más reciente y que coincida con la arquitectura de su máquina.

D.2 Acceso y configuración en VSCode

Ver Sección [B.8](#).

D.3 Inicialización del visor gráfico

Ver Sección [B.18.1](#).

D.4 Atajos

D.4.1 La paleta de comandos VSCode

La mayoría de las funciones avanzadas de VSCode no tienen un botón visible. Se acceden mediante la **Paleta de Comandos** presionando `Ctrl + Shift + P`. A continuación, los comandos más utilizados en este curso:

Comando (Command Palette)	Propósito	¿Cuándo usarlo?
Developer: Reload Window	Reinicia la interfaz de VSCode sin cerrar el contenedor.	Cuando una extensión (como la de R o Julia) deja de responder.
Dev Containers: Rebuild Container	Reconstruye la imagen desde el Dockerfile.	Cuando se realizan cambios en la configuración del entorno.
Quarto: Preview	Abre una ventana lateral con la previsualización del documento.	Para ver los cambios en el <code>.qmd</code> en tiempo real.
R: Create R terminal	Fuerza la apertura de una nueva consola de R vinculada.	Si el prompt <code>></code> no aparece automáticamente.
Julia: Start REPL	Inicia la consola interactiva de Julia.	Al abrir el contenedor por primera vez para ejecutar código Julia.
Python: Select Interpreter	Permite elegir la versión de Python del contenedor.	Si VSCode no detecta automáticamente <code>/usr/bin/python3</code> .
PostgreSQL: New Query	Abre un editor SQL en blanco.	Para realizar consultas a la base de datos espacial.
Git: Pull / Git: Push	Sincroniza cambios con GitHub.	Para actualizar el repositorio de la clase o subir tareas.

! El comando de “Primer Auxilio”

Si notas que el autocompletado desaparece o que los gráficos no cargan en **htpugd**, el primer paso siempre es ejecutar **Developer: Reload Window**. Esto refresca todas las conexiones de las extensiones con el contenedor sin interrumpir los procesos que Docker está ejecutando de fondo.

D.4.2 Atajos de teclado rápidos VSCode

Además de la paleta, memorice estos tres para su flujo diario:

- **Ctrl + Shift + `** (acento grave): Abre una nueva Terminal.
- **Ctrl + J**: Mostrar la terminal/consola existente.
- **Ctrl + Enter**: Envía la línea de código actual desde el editor al REPL (R, Julia o Python).
- **Ctrl + Shift + V**: Previsualiza archivos Markdown (`.md`) de forma rápida.

D.4.3 Atajos de teclado JupyterLab (notebooks)

Acción	Atajo (Esc Mode)
Ejecutar Celda	Ctrl + Enter
Ejecutar y pasar a la siguiente	Shift + Enter
Convertir a Markdown	M
Convertir a Código	Y
Crear celda arriba / abajo	A / B

D.5 Instalación Tinytex

TinyTeX es un motor ligero de LaTeX necesario para compilar reportes profesionales (ej. en Quarto) en formato PDF (Xie, 2019). Si desea instalar TinyTeX para generar PDF por fuera del entorno Docker, desde la terminal de VSCode use el comando:

```
quarto install tinytex
```

La herramienta **Tinytex** viene instalada dentro del contenedor `contenedor_sig_unal`, así que no necesita instalarla.

D.6 Instalación de extensiones

Para garantizar la plena operatividad del entorno analítico, es indispensable verificar el despliegue del conjunto de extensiones en Visual Studio Code. La arquitectura de trabajo opera bajo un esquema desacoplado: una instancia del editor en el sistema anfitrión conectada a los servicios mediante el contenedor de desarrollo (`contenedor_sig_unal`).

El despliegue de las herramientas se estructura bajo una **estrategia de instalación modular**:

- **Herramientas base (en contenedor):** Conjunto preconfigurado e integrado en la capa interna del contenedor dentro de la imagen base. Al vincular la sesión mediante **Dev Containers: Attach to Running Container...** (Ctrl + Shift + P), este núcleo funcional se encuentra habilitado y disponible de forma inmediata dentro de la sesión remota del contenedor.
- **Herramientas del sistema anfitrión (host):** Extensiones que deben instalarse directamente en el Visual Studio Code local. Incluyen las herramientas de infraestructura requeridas para comunicarse con Docker y utilidades ligeras de diagramación y validación de formatos que se ejecutan localmente para optimizar la memoria del contenedor.
- **Herramientas diferidas bajo demanda:** Extensiones especializadas requeridas para los módulos avanzados de geodatabases corporativas, procesamiento columnar y procedimientos compilados (Ejes 3 y 4). Se instalarán puntualmente dentro del contenedor durante el desarrollo de los laboratorios respectivos.

D.6.1 Persistencia y ciclo de vida del contenedor

El aislamiento de procesos en contenedores introduce una distinción fundamental entre el estado de ejecución y la persistencia de datos. Cuando se instala una extensión adicional dentro del contenedor desde la interfaz de Visual Studio Code, los archivos binarios se escriben en la capa de lectura y escritura del contenedor activo (`/root/.vscode-server/extensions` o `/home/<usuario>/.vscode-server/extensions`).

Para conservar las nuevas extensiones instaladas en el contenedor y evitar la reconstrucción innecesaria del entorno, la gestión de sesiones debe regirse por las siguientes directivas:

1. **Uso exclusivo de `docker compose stop` y `docker compose start`:** Al finalizar la jornada de trabajo, el contenedor debe suspenderse mediante `docker compose stop`. Esta instrucción detiene los procesos del motor relacional preservando intacta la capa de escritura. Para reanudar la sesión en clases posteriores,

se ejecuta `docker compose start`, manteniendo las extensiones añadidas y el historial de comandos.

2. **Evitar comandos destructivos (`docker compose down`, `docker rm`):** Las instrucciones de eliminación de contenedores destruyen la capa mutable. Si el contenedor se remueve, cualquier extensión instalada manualmente se perderá y el entorno regresará al estado base empaquetado en la imagen original.

Una vez reiniciado el contenedor mediante `docker compose start`, inicie Visual Studio Code en el sistema anfitrión, presione `Ctrl + Shift + P`, seleccione **Dev Containers: Attach to Running Container...** y elija `/contenedor_sig_unal`.

D.6.2 Clasificación y catálogo de extensiones

A continuación se detalla el inventario técnico de extensiones, categorizado según el ámbito de ejecución y fase de disponibilidad en el curso:

Tabla D.3: Extensiones de Visual Studio Code para el entorno de bases de datos espaciales

Categoría	Herramienta	Propósito	ID de la extensión	Disponibilidad y ámbito
Infraestructura	Dev Containers	Conexión y gestión del contenedor activo	<code>ms-vscode-remote.remote-containers</code>	Sistema anfitrión
	Docker	Control de imágenes, redes, volúmenes y servicios	<code>ms-azuretools.vscode-docker</code>	Sistema anfitrión
Ecosistema R	R (REditorSupport)	Sintaxis, servidor de lenguaje (LSP) y terminal	<code>REditorSupport.r</code>	Base (en contenedor)
	R Debugger	Depuración interactiva de scripts en R	<code>RDebugger.r-debugger</code>	Base (en contenedor)
	R Extension Pack	Paquete de utilidades y snippets para análisis en R	<code>Ikuyadeu.r-pack</code>	Base (en contenedor)
Ecosistema Python	Python (Microsoft)	IntelliSense (Pylance), tipado y entornos virtuales	<code>ms-python.python</code>	Base (en contenedor)
	Python Debugger	Motor de depuración desacoplado para flujos Python	<code>ms-python.debugpy</code>	Base (en contenedor)

Categoría	Herramienta	Propósito	ID de la extensión	Disponibilidad y ámbito
Ecosistema Julia	Jupyter (Microsoft)	Cuadernos interactivos (.ipynb) y celdas de código	ms-toolsai.jupyter	Base (en contenedor)
	Julia	Soporte de lenguaje, REPL integrado y gráficos	julia-lang.language-julia	Base (en contenedor)
	PostgreSQL (Chris Kolkman)	Árbol visual para exploración de esquemas y tablas	ckolkman.vscode-postgres	Base (en contenedor)
Bases de datos	pgsql (psql runner)	Ejecución de scripts SQL en consola vía psql (Ctrl + F5)	doublefint.psql	Base (en contenedor)
	Quarto	Renderizado y compilación de documentos .qmd	quarto.quarto	Base (en contenedor)
	Live Server	Servidor HTTP local para previsualización de salidas HTML	ritwickdey.liveserver	Base (en contenedor)
Control de versiones	GitHub Repositories	Inspección y lectura de repositorios remotos en GitHub	github.remotehub	Base (en contenedor)
Calidad de código	Code Spell Checker	Corrector ortográfico en código y comentarios	streetsidesoftware.code-spell-checker	Base (en contenedor)
	Spanish - Code Spell Checker	Diccionario en español para el corrector ortográfico	streetsidesoftware.code-spell-checker-spanish	Base (en contenedor)
Formato y modelado	Rainbow CSV	Resaltado de columnas e inspección de geometrías WKT	mechatroner.rainbow-csv	Sistema anfitrión
	Mermaid Chart	Modelado y previsualización de diagramas Entidad-Relación	MermaidChart.vscode-mermaid-chart	Sistema anfitrión

Categoría	Herramienta	Propósito	ID de la extensión	Disponibilidad y ámbito
Formatos avanzados	YAML Language Support	Validación de sintaxis en <code>_quarto.yml</code> y contenedores	<code>redhat.vscode-yaml</code>	Sistema anfitrión
	Geo Data Viewer	Previsualización rápida de capas GeoJSON y WKT	<code>RandomFractalsInc.geo-data-viewer</code>	Sistema anfitrión
	XML Language Support	Validación de esquemas XML Workspace y transformaciones	<code>redhat.vscode-xml</code>	Diferida (Semana 9)
	Parquet Viewer	Inspección tabular de archivos Parquet y GeoParquet	<code>dvirtz.parquet-viewer</code>	Diferida (Semana 11)
Sistemas compilados	rust-analyzer	Servidor de lenguaje para extensiones nativas con PGRX	<code>rust-lang.rust-analyzer</code>	Diferida (Semana 16)

! Ámbito de instalación: sistema anfitrión frente a contenedor

Las extensiones de infraestructura (**Dev Containers** y **Docker**) deben instalarse exclusivamente en el sistema anfitrión para gestionar la comunicación con el motor de virtualización.

En contraste, las herramientas analíticas (R, Python, Julia, PostgreSQL, Quarto) operan **dentro de la sesión remota del contenedor**. No es necesario instalarlas previamente en el sistema anfitrión: una vez ejecutada la directiva **Dev Containers: Attach to Running Container...**, cualquier extensión instalada desde la pestaña correspondiente se alojará directamente en el entorno de ejecución Linux del contenedor.

D.6.3 Notas técnicas sobre herramientas específicas

PostgreSQL (Chris Kolkman): Permite conectarse directamente al motor espacial PostGIS del contenedor sin abandonar Visual Studio Code, facilitando la exploración de la estructura de tablas y catálogos espaciales.

Cliente de terminal psql: La herramienta de línea de comandos `psql` se encuentra integrada de forma nativa en el sistema operativo del contenedor. No requiere configuración adicional para ejecutarse en la terminal integrada. La extensión `doublefint.psql` complementa esta utilidad canalizando bloques de código SQL desde el editor hacia la sesión activa mediante atajos de teclado.

Previsualización web con Live Server: Instancia un servidor HTTP local con recarga automática (*live reload*). Es requerida para examinar artefactos HTML interactivos fuera del entorno Quarto (mapas exportados con Leaflet, OpenLayers o MapLibre) y para ejecutar la función de búsqueda del sitio compilado del curso

(`_site/index.html`), evitando bloqueos originados por políticas CORS al abrir archivos locales directamente en el navegador.

Corrector ortográfico multilingüe: La extensión **Code Spell Checker** previene errores léxicos en comentarios de código y en la documentación técnica de archivos `.qmd`. Para habilitar la compatibilidad léxica con terminología en español, se integra el paquete **Spanish - Code Spell Checker** (`streetsidesoftware.code-spell-checker-spanish`).

D.6.4 Sinergia de las herramientas de PostgreSQL en Visual Studio Code

La coexistencia de `ckolkman.vscode-postgres` y `doublefint.pgsql` dentro del contenedor responde a una separación deliberada de funciones operativas: inspección estructural del catálogo frente a ejecución procedural interactiva.

Tabla D.4: Matriz funcional de herramientas para interacción con PostgreSQL

Extensión	Especialidad técnica	Alcance en el flujo analítico
PostgreSQL (Chris Kolkman)	Inspección del catálogo relacional	Navegación jerárquica de bases de datos, esquemas, llaves, tipos y columnas espaciales PostGIS.
pgsql (doublefint)	Ejecución procedural y scripts	Envío directo de bloques DDL/DML hacia el proceso <code>psql</code> en terminal, preservando variables de sesión.

D.6.4.1 Ventajas de la integración complementaria

- **Validación de esquemas sin bloqueo:** Durante la estructuración de consultas espaciales complejas, el árbol lateral de exploración permite corroborar nombres de atributos, proyecciones cartográficas (`SRID`) y tipos geométricos sin interrumpir el búfer de edición mediante consultas exploratorias de sondeo.
- **Preservación del contexto de sesión:** La extensión `doublefint.pgsql` opera contra la sesión nativa de `psql` en la terminal integrada, asegurando que directivas de entorno como `SET search_path`, esquemas de codificación (`client_encoding`) y transacciones manuales (`BEGIN ... COMMIT`) permanezcan consistentes.
- **Aislamiento de salidas analíticas:** Facilita mantener los resultados tabulares o planes de ejecución (`EXPLAIN ANALYZE`) desplegados en paneles independientes mientras se refactoriza el script principal en el editor.

D.6.4.2 Flujo de trabajo analítico recomendado

1. **Exploración:** Utilizar el explorador de objetos de `ckolkman.vscode-postgres` para verificar la conectividad, constatar la activación de extensiones espaciales (`postgis`, `postgis_topology`) y revisar la definición de vistas analíticas.
2. **Desarrollo y depuración:** Redactar los scripts de análisis espacial en archivos `.sql` y ejecutarlos mediante `doublefint.pgsql` presionando el atajo `Ctrl + F5` para canalizar el código a la terminal interactiva del contenedor.

Apéndice E

Temas técnicos sobre Windows

E.1 Herramientas de administración

Acceso Directo	Parámetro / Comando	Descripción
Windows + R	%UserProfile%	Abre tu carpeta personal de usuario (donde se crea el archivo .wslconfig).
Windows + R	cleanmgr	Abre el Liberador de espacio en disco para purgar basura del sistema.
Windows + R	taskmgr	[Ctrl + Shift + Esc] Abre el Administrador de Tareas para ver procesos.
Windows + R	resmon	Abre el Monitor de Recursos (ideal para ver el uso real de RAM y Swap).
Windows + R	sysdm.cpl	[Win + Pausa] Propiedades del sistema (configuración de Memoria Virtual).
Windows + R	%temp%	Abre la carpeta de Archivos temporales del usuario actual.
Windows + R	temp	Abre la carpeta de Archivos temporales del sistema (raíz).
Windows + R	prefetch	Carpeta de precarga de Windows (caché que puedes vaciar para liberar espacio).
Windows + R	diskmgmt.msc	Abre la Administración de discos (para vigilar tus unidades C: y D:).
Windows + R	appdata	Acceso a carpetas de configuración de aplicaciones (Roaming/Local).
Windows + R	cmd	[Win + X, luego C] Abre el Símbolo del Sistema (Terminal clásica).
Windows + R	powershell	[Win + X, luego A] Abre PowerShell con permisos de administrador.
Windows + R	control	Abre el Panel de Control clásico de Windows.

Acceso Directo	Parámetro / Comando	Descripción
Windows + R	<code>msconfig</code>	Configuración del sistema (gestión de servicios y arranque).
Windows + R	<code>ncpa.cpl</code>	Panel de Conexiones de red (configuración de adaptadores e IPs).
Nativo	Win + E	Abre instantáneamente el Explorador de Archivos .
Nativo	Win + I	Abre el panel de Configuración de Windows (Settings).
Nativo	Win + D	Minimiza/Restaura todo para ir al Escritorio rápidamente.
Nativo	Win + V	Abre el Historial del Portapapeles (muy útil para copiar varios códigos).

- Procesos de **WSL2** (Windows Subsystem for Linux 2): Docker y Vmmem

E.2 Comandos (PowerShell)

- **Ver uso de RAM:** `Get-Process | Sort-Object WorkingSet -Descending | Select-Object -First 10`
- **Ver estado de WSL:** `wsl --list --verbose`
- **Limpiar Cache de DNS:** `ipconfig /flushdns`

Apéndice F

Temas Técnicos sobre Linux

F.1 Aprovisionamiento y actualización del cliente PostgreSQL en el contenedor

```
# =====
# Aprovisionamiento y actualización del cliente PostgreSQL en el contenedor
# =====

# NOTA: En la base del sistema operativo (Ubuntu 24.04 LTS), el metapaquete
# estándar instala por defecto la versión 16:
# apt-get install -y --no-install-recommends postgresql-client

# Procedimiento para instalar PostgreSQL Client 18 desde el repositorio oficial PGDG
# (Resuelve el error 'server version mismatch' al ejecutar pg_dump contra PostgreSQL 18)

# 1. Sincronizar el catálogo de paquetes
apt-get update

# 2. Instalar utilidades para gestión de repositorios
apt-get install -y --no-install-recommends postgresql-common curl lsb-release ca-certificates

# 3. Registrar el repositorio oficial PGDG y sus llaves criptográficas
/usr/share/postgresql-common/pgdg/apt.postgresql.org.sh -y

# 4. Instalar los binarios cliente de PostgreSQL
apt-get install -y --no-install-recommends postgresql-client-18

# 5. Verificar versiones activas
psql --version
pg_dump --version
```

F.2 Instalación y verificación de Graphviz en el contenedor

La generación automatizada de diagramas entidad-relación y esquemas de dependencias relacionales requiere el motor de renderizado Graphviz y su utilidad de compilación de grafos `dot`. A continuación, se detalla el procedimiento para diagnosticar el estado del binario en el contenedor, aprovisionar el paquete mediante los repositorios oficiales de la distribución e inspeccionar la instalación resultante.

F.2.1 Diagnóstico previo del entorno

Antes de proceder con la instalación, es conveniente verificar si el ejecutable ya se encuentra en las rutas del sistema (PATH) o registrado en la base de datos de paquetes de Debian/Ubuntu:

```
#| label: setup-check-graphviz
#| eval: false
# 1. Comprobar la disponibilidad del ejecutable y su versión
dot -V

# 2. Localizar la ruta absoluta del binario en el sistema de archivos
which dot

# 3. Consultar el estado del paquete en el gestor dpkg
dpkg -l | grep graphviz
```

Si el comando `dot -V` retorna un error de comando no encontrado (`command not found`), se debe ejecutar el aprovisionamiento.

F.2.2 Aprovisionamiento del paquete Graphviz

Para asegurar la descarga de los metadatos más recientes y evitar fallos por catálogos locales vacíos, se debe sincronizar el índice de paquetes antes de invocar la instalación. Se incluye el modificador `--no-install-recommends` para evitar dependencias accesorias innecesarias en el contenedor:

```
#| label: setup-install-graphviz
#| eval: false
# 1. Sincronizar el catálogo de paquetes
apt-get update

# 2. Instalar el motor Graphviz
apt-get install -y --no-install-recommends graphviz
```

F.2.3 Verificación posterior de los binarios

Finalizada la instalación, se comprueba la correcta vinculación del ejecutable `dot` y la versión provista por la distribución:

```
#| label: setup-verify-graphviz
#| eval: false
dot -V
which dot
```

F.3 Comandos comunes de terminal

Al trabajar dentro de un contenedor Docker, la terminal es su línea directa con el sistema operativo (Ubuntu/Debian). Estos comandos le permitirán verificar que los motores geoespaciales y las librerías de sistema están correctamente instalados.

Comando	Propósito	¿Para qué sirve en el curso?
<code>dpkg -l \ grep -E "libpng\ libgdal\ libproj\ libgeos"</code>	Lista librerías instaladas	Verificar que los drivers de mapas (GDAL, PROJ, GEOS) están activos.

Comando	Propósito	¿Para qué sirve en el curso?
<code>gdalinfo --version</code>	Versión de GDAL	Confirmar que el motor de traducción de datos geográficos funciona.
<code>df -h</code>	Espacio en disco	Evitar errores de “Disk Full” al descargar imágenes satelitales pesadas.
<code>htop</code> (o <code>top</code>)	Monitor de recursos	Ver si un proceso de Julia o R está consumiendo toda la RAM o CPU.
<code>ls -la</code>	Listado detallado	Revisar permisos de archivos y carpetas (clave para errores de Git).
<code>psql --version</code>	Versión de Postgres	Confirmar que el cliente de base de datos está listo para usarse.
<code>which r / which julia</code>	Ruta del ejecutable	Localizar dónde están instalados los lenguajes para configurar el Path.
<code>fc-list \ grep -i "Symbola"</code>	Buscar fuentes del sistema	Localizar la ruta exacta de fuentes necesarias para emojis y símbolos en el PDF.

F.4 Verificación de librerías geoespaciales

El comando `dpkg -l | grep -E "libpng|libgdal|libproj|libgeos"` es su principal herramienta de diagnóstico. Si al ejecutarlo no obtiene resultados, las funciones de mapeo en R (`sf`), Python (`geopandas`) y Julia (`ArchGDAL`) fallarán, ya que todas dependen de estos binarios del sistema.

Tip de Productividad

En la terminal de VSCode, puede usar la tecla **Tab** para autocompletar nombres de archivos o comandos, y las **flechas arriba/abajo** para navegar por el historial de comandos ejecutados.

F.4.1 ¿Cómo leer la salida de `dpkg`?

Al ejecutar el comando de verificación, verá una lista con el prefijo `ii`. Esto significa:

- **i**: *Desired state* (Install)
- **i**: *Current state* (Installed)

Si ve algo diferente a `ii`, el paquete tiene problemas de instalación.

Apéndice G

PostgreSQL

G.1 Introducción al cliente interactivo y por lotes (psql)

La herramienta `psql` es la interfaz de línea de comandos (CLI) nativa y oficial de PostgreSQL. Construida directamente sobre la biblioteca de bajo nivel `libpq`, proporciona un canal de comunicación directo, ligero y eficiente con el motor de base de datos, libre del consumo de recursos de memoria y la sobrecarga gráfica asociados a entornos de escritorio.

En la administración avanzada y el análisis geoespacial, `psql` cumple dos funciones primordiales:

- **Modo interactivo:** Permite explorar catálogos, inspeccionar esquemas, auditar tablas y ejecutar funciones espaciales directamente desde la consola de comandos.
- **Modo por lotes (batch / scripting):** Permite ejecutar sentencias no interactivas (`-c`) o procesar archivos de transacciones DDL/DML masivas (`-f`), facilitando la automatización de flujos de trabajo reproducibles y la compilación dinámica de reportes en Quarto.

G.1.1 Anatomía de comandos: metacomandos de barra invertida frente a sentencias SQL

Una característica distintiva de `psql` es la separación estricta entre sentencias SQL estándar y metacomandos propios del cliente:

- **Sentencias SQL:** Instrucciones que se envían directamente al analizador sintáctico del motor relacional (`SELECT`, `INSERT`, `CREATE TABLE`). Deben terminar obligatoriamente con punto y coma (`;`).
- **Metacomandos de barra invertida (*backslash commands*):** Instrucciones interpretadas y ejecutadas internamente por `psql` en el lado del cliente para inspeccionar metadatos, gestionar parámetros de la sesión o interactuar con el sistema anfitrión sin requerir consultas directas a `information_schema` o `pg_catalog`. No requieren punto y coma al final.

Tabla G.1: Metacomandos esenciales de inspección y administración en psql

Metacomando	Función en la administración y análisis de bases de datos
<code>\c [base_datos]</code> <code>[usuario]</code>	Cambia la conexión de la sesión activa hacia otra base de datos o asume un rol de usuario diferente.
<code>\l o \l+</code>	Lista todas las bases de datos en el clúster con detalles de tamaño, propietario y codificación.
<code>\dn o \dn+</code>	Lista los esquemas disponibles en la base de datos conectada.
<code>\dt [esquema].*</code> <code>\d+ [tabla]</code>	Muestra el catálogo de tablas relacionales existentes en un esquema específico. Describe la estructura detallada de una tabla (columnas, tipos de datos, restricciones e índices).
<code>\di o \di+</code>	Lista los índices de la base de datos (fundamental para auditar la creación de índices espaciales GiST).
<code>\dv o \dv+</code>	Muestra el catálogo de vistas lógicas y vistas materializadas instanciadas en el esquema.
<code>\df o \df+</code>	Lista las funciones disponibles (útil para auditar el catálogo algorítmico <code>ST_*</code> de PostGIS).
<code>\dx</code>	Lista las extensiones instaladas en la base de datos activa (<code>postgis</code> , <code>postgis_raster</code> , etc.).
<code>\du o \du+</code> <code>\x</code>	Muestra los roles de usuario y los privilegios de acceso definidos en el clúster. Alterna la visualización de resultados de consola entre formato tabular y formato expandido (registro por fila).
<code>\timing</code>	Activa el cronómetro de sesión para medir el tiempo de ejecución analítica (esencial en perfilamiento espacial).
<code>\i [archivo.sql]</code>	Importa y ejecuta un archivo de procesamiento por lotes (<i>batch</i>) con sentencias SQL desde el sistema anfitrión.
<code>\copy</code>	Ejecuta transferencias eficientes en flujos de E/S entre tablas relacionales y archivos planos locales (CSV, TXT).
<code>\e</code>	Abre la última consulta ejecutada en el búfer utilizando el editor de texto predeterminado del sistema anfitrión.
<code>\q</code>	Cierra la sesión activa y finaliza el proceso del cliente interactivo en la terminal integrada.
<code>\?</code>	Despliega el manual de ayuda detallado del catálogo completo de metacomandos soportados por el cliente.

G.1.2 Parámetros de invocación y modificadores de línea de comandos

Al invocar utilidades cliente desde la consola de comandos o mediante scripts de automatización en la terminal integrada de Visual Studio Code, se utilizan modificadores estandarizados para controlar el destino, la autenticación y el comportamiento de la sesión.

Las herramientas cliente de PostgreSQL (`psql`, `pg_dump`, `pg_restore`) y los cargadores espaciales de PostGIS (`shp2pgsql`, `raster2pgsql`) comparten este conjunto de parámetros administrados por la biblioteca `libpq`:

A continuación se presenta la tabla integrada con los modificadores de control de formato y ajuste de salida para `psql` (`-x` y `-P`), manteniendo la estructura taxonómica, el espaciado estricto en banderas CLI y las convenciones de Quarto:

Tabla G.2: Parámetros y modificadores de línea de comandos para utilidades cliente de PostgreSQL y PostGIS

Bandera corta	Modificador largo	Variable		Descripción técnica y función operativa
		Utilidades compatibles	de entorno	
<code>-h <host></code>	<code>--host=<host></code>	<code>psql</code> , <code>pg_dump</code> , <code>pg_restore</code> , <code>shp2psql</code>	<code>PGHOST</code>	Nombre de host, alias DNS de red o dirección IP de la interfaz donde el motor escucha conexiones.
<code>-p <puerto></code>	<code>--port=<puerto></code>	<code>psql</code> , <code>pg_dump</code> , <code>pg_restore</code> , <code>shp2psql</code>	<code>PGPORT</code>	Puerto TCP de enlace al servicio de base de datos (5432 por defecto).
<code>-U <usuario></code>	<code>--username=<usuario></code>	<code>psql</code> , <code>pg_dump</code> , <code>pg_restore</code> , <code>shp2psql</code>	<code>PGUSER</code>	Rol o cuenta de usuario con privilegios para autenticar la sesión.
<code>-d <base_datos></code>	<code>--dbname=<base_datos></code>	<code>psql</code> , <code>pg_dump</code> , <code>pg_restore</code> , <code>shp2psql</code>	<code>PGDATABASE</code>	Nombre del catálogo de base de datos relacional objetivo.
<code>-W</code>	<code>--password</code>	<code>psql</code> , <code>pg_dump</code> , <code>pg_restore</code>	<code>PGPASSWORD</code>	Fuerza la solicitud interactiva de la contraseña en la consola antes de abrir el socket de conexión.
<code>-c <consulta></code>	<code>--command=<consulta></code>	<code>psql</code>	N/A	Pasa una cadena con instrucciones SQL o metacomandos para ejecución no interactiva y finaliza la sesión.
<code>-f <archivo></code>	<code>--file=<archivo></code>	<code>psql</code> , <code>pg_dump</code> , <code>pg_restore</code>	N/A	En <code>psql</code> , lee e inyecta un script SQL; en <code>pg_dump/pg_restore</code> , especifica el archivo de respaldo de entrada o salida.

Bandera corta	Modificador largo	Variable		Descripción técnica y función operativa
		Utilidades compatibles	de entorno	
-x	--expanded	psql	N/A	Activa el modo de visualización expandida vertical (pares atributo-valor por registro) para prevenir desbordes horizontales en salidas tabulares extensas.
-P <opcion=valor>	--pset=<opcion=valor>	psql	N/A	Define parámetros de formato de impresión en la consola (por ejemplo, -P format=wrapped junto con -P columns=<ancho> para forzar el ajuste y envoltura de celdas).
-n <esquema>	--schema=<esquema>	pg_dump, pg_restore	N/A	Restringe la exportación o restauración exclusivamente a los objetos pertenecientes al esquema indicado.
-F <formato>	--format=<formato>	pg_dump, pg_restore	N/A	Define el formato del archivo de respaldo: p (SQL plano), c (<i>custom archive</i> comprimido), d (directorio) o t (<i>tar</i>).
-s	--schema-only	pg_dump, pg_restore	N/A	Extrae o restaura únicamente las definiciones estructurales DDL sin incluir registros de datos.
-a	--data-only	pg_dump, pg_restore, shp2pgsql	N/A	Extrae, restaura o procesa exclusivamente los registros de datos (DML) sin recrear esquemas ni tablas.
-v	--verbose	psql, pg_dump, pg_restore	N/A	Activa la emisión detallada de mensajes de diagnóstico y progreso en el canal de salida estándar.
-s <srid>	N/A	shp2pgsql, raster2pgsql	N/A	Asigna explícitamente el identificador espacial de referencia (SRID) a la columna geométrica o cobertura ráster.

Bandera corta	Modificador largo	Variable		Descripción técnica y función operativa
		Utilidades compatibles	de entorno	
-I	N/A	shp2pgsql, raster2pgsql	N/A	Agrega automáticamente la instrucción DDL para la creación del índice espacial GiST sobre la capa procesada.

G.1.3 Guía de inicio rápido para la administración con psql

La interacción con el motor relacional desde la terminal integrada de Visual Studio Code se estructura en dos modalidades operativas: la ejecución de utilidades del sistema anfitrión mediante el CLI y la emisión interactiva de sentencias DDL/DML o metacomandos dentro de una sesión activa de **psql**.

A continuación, se compilan las operaciones fundamentales de conexión, aprovisionamiento, ejecución de scripts y eliminación de bases de datos.

G.1.3.1 Registro del ejecutable en el sistema anfitrión

Para invocar las herramientas cliente desde cualquier ubicación en la terminal integrada de Visual Studio Code, es necesario incorporar el directorio que aloja los binarios (`<ruta_instalacion>/PostgreSQL/18/bin`) a la variable de entorno **PATH** del sistema anfitrión.

Una vez configurada la variable, se valida la disponibilidad del cliente interactivo:

```
#| label: setup-check-psql-version
#| eval: false
psql --version
```

G.1.3.2 Conexión a la base de datos de plantilla global

Para ejecutar tareas administrativas globales cuando aún no se ha creado una base de datos de usuario, se establece conexión con la base de datos **postgres**:

```
#| label: setup-connect-postgres
#| eval: false
psql -h localhost -p 5432 -U postgres -d postgres
```

G.1.3.3 Creación de bases de datos

El aprovisionamiento de un nuevo contenedor lógico se puede efectuar de forma interactiva (SQL) o mediante el ejecutable dedicado en la consola de comandos:

- Desde una sesión interactiva de **psql** (DDL):

```
#| label: ddl-create-database-quickstart
#| eval: false
CREATE DATABASE <nombre_bd>;
```

- Desde la terminal integrada de Visual Studio Code (CLI):

```
#| label: setup-createdb-cli
#| eval: false
createdb -h localhost -p 5432 -U postgres <nombre_bd>
```

G.1.3.4 Conexión y cambio de contexto de base de datos

Para autenticarse directamente en una base de datos específica o alternar la sesión activa entre diferentes bases de datos del clúster:

- Conexión directa desde la terminal integrada:

```
#| label: setup-connect-database-cli
#| eval: false
psql -h localhost -p 5432 -U <usuario> -d <nombre_bd>
```

- Cambio de contexto dentro de una sesión activa de psql:

```
#| label: setup-switch-database-metacommand
#| eval: false
\c <nombre_bd> <usuario>
```

G.1.3.5 Ejecución de archivos y scripts SQL por lotes

El procesamiento de archivos estructurados (.sql) que contienen secuencias DDL o cargas de datos se puede realizar de forma externa o interna:

- Ejecución externa desde la terminal integrada (modo batch):

```
#| label: setup-execute-script-cli
#| eval: false
psql -h localhost -p 5432 -U <usuario> -d <nombre_bd> -f <ruta_archivo>/<archivo.sql>
```

- Ejecución interna desde la sesión interactiva de psql:

```
#| label: setup-execute-script-metacommand
#| eval: false
\i <ruta_archivo>/<archivo.sql>
```

G.1.3.6 Eliminación de bases de datos

La eliminación física de una base de datos y sus esquemas asociados se realiza asegurando previamente que no existan conexiones activas concurrentes hacia el contenedor:

- Desde una sesión interactiva de psql (DDL):

```
#| label: ddl-drop-database-quickstart
#| eval: false
DROP DATABASE <nombre_bd>;
```

- Desde la terminal integrada de Visual Studio Code (CLI):

```
#| label: setup-dropdb-cli
#| eval: false
dropdb -h localhost -p 5432 -U <usuario> <nombre_bd>
```

G.1.3.7 Finalización de la sesión interactiva

Para concluir la sesión de `psql` y regresar al intérprete de la terminal integrada de Visual Studio Code:

- Ejecutar el metacomando de desconexión `\q`.
- Utilizar la combinación de interrupción de proceso `Ctrl + C` para cancelar una consulta bloqueante o `Ctrl + D` para enviar la señal de fin de transmisión (*EOF*).

Apéndice H

Errata

Esta es la errata

Referencias Bibliográficas

Inc., D. (2025). *Docker Desktop Documentation*. <https://docs.docker.com>

Microsoft Corporation. (2026). *Visual Studio Code*. <https://code.visualstudio.com/>

Xie, Y. (2019). TinyTeX: A lightweight, cross-platform, and easy-to-maintain LaTeX distribution based on TeX Live. *TUGboat*, 40(1), 30-32.

