



Julia Vereenoghe

Flashxpress

[Accueil](#)
[WebTV](#)
[Au programme](#)
[FxpChat](#)
[LeMag](#)
[Concours & festivals](#)
[Coin Boutique / Livres](#)
[Résidence de création](#)
[Le Wiki](#)
[Plan du site](#)



Formations
multimédia
ADOBE



Ressources Flash

[Général](#)
[ActionScript](#)
[Dynamique](#)
[Flash Media Server](#)

Ressources Dreamweaver

[Général](#)
[CSS](#)
[Dynamique](#)
[Extensions](#)

Ressources Expression Studio

[Blend, Design, Silverlight et Web](#)

Forum

[Accueil général](#)
[Actualités](#)
[Flash & Dreamweaver](#)
[Expression Studio](#)
[Création & Inspiration](#)
[Communauté](#)
[Emploi](#)

[Login](#)

[Comportement serveur] Authentification HTTP avec MySQL



Écrit par Bertrand | 27-07-2005

Ce comportement utilise la fonction `header()` de PHP pour demander une authentification au client, générant ainsi l'apparition d'une fenêtre de demande d'utilisateur et de mot de passe. Une fois que les champs ont été remplis, l'URL sera de nouveau appelée, avec les variables `$PHP_AUTH_USER`, `$PHP_AUTH_PW` contenant respectivement le nom d'utilisateur et le mot de passe. Ceux-ci sont ensuite comparées aux valeurs trouvées dans la table MySQL.

Avertissement

Les fonctions d'authentification HTTP de PHP ne sont disponibles que si PHP est exécuté comme module Apache, et non pas sous la forme d'un CGI.

Vous pouvez déterminer cela en faisant un fichier de test PHP avec la fonction `phpinfo()` chez votre hébergeur.

Si dans le résultat, en début de fichier, vous ne voyez pas apparaître cette mention **Server API Apache** mais à la place **Server API CGI**, vous ne pourrez pas utiliser ce comportement (valable pour Apache 1.3x, pas testé sous Apache 2.4x)

La comparaison du mot de passe s'effectue à l'aide de la fonction PHP `md5()`.

Il est donc impératif qu'au moment de l'enregistrement de ce visiteur, ce mot de passe ait été rentré à l'aide de la même fonction! (Voir le comportement "Crypter un mot de passe").

Exemple de fenêtre d'authentification



L'interface du comportement

Authentification HTTP avec MySQL

Connexion: Membres [Définir...]

Jeu d'enregistrements: rsMembres

Table: membres

Champ Utilisateur: email

Champ Mot de passe: pass

Texte de la fenêtre: Accès réservé aux membres.

Si l'accès est autorisé :

Aller à l' URL: accès_ok.php [Parcourir...]

OU: ☐ Rester sur cette page

Si l'accès est refusé :

Texte à afficher (HTML autorisé):

```
<div align="center">Acc&egrave;s r&eacute;servé aux membres.</div>
```

Demande un nom d'utilisateur et un mot de passe au visiteur. Les valeurs fournies sont comparées à celles contenues dans une table MySQL.

FlashPress bertrand@flashxpress.net

Dans le champ *Texte à afficher*, vous pouvez rentrer du HTML comme ci-dessous, proposant, en cas de refus, un nouvel essai :

```
<p align="center">Accès refusé</p>
<p align="center"><a href="<?php $_SERVER['PHP_SELF']?>">Nouvel essai</a></p>
```

AuthHTTPSql.mxp [AuthHTTPSql.mxp \(11.24 KB\)](#)

Dernière mise à jour : 13-09-2006

