



Flashxpress

[Accueil](#)
[WebTV](#)
[Au programme](#)
[FxpChat](#)
[LeMag](#)
[Concours & festivals](#)
[Coin Boutique / Livres](#)
[Résidence de création](#)
[Le Wiki](#)
[Plan du site](#)



Formations
multimédia
ADOBE



Ressources Flash

[Général](#)
[ActionScript](#)
[Dynamique](#)
[Flash Media Server](#)

Ressources Dreamweaver

[Général](#)
[CSS](#)
[Dynamique](#)
[Extensions](#)

Ressources Expression Studio

[Blend, Design, Silverlight et Web](#)

Forum

[Accueil général](#)
[Actualités](#)
[Flash & Dreamweaver](#)
[Expression Studio](#)
[Création & Inspiration](#)
[Communauté](#)
[Emploi](#)
[Login](#)

[Comportement serveur] Authentification HTTP sans MySql

Écrit par Bertrand | 27-07-2005

Ce comportement utilise la fonction `header()` de PHP pour demander une authentification au client, générant ainsi l'apparition d'une fenêtre de demande d'utilisateur et de mot de passe. Une fois que les champs ont été remplis, l'URL sera de nouveau appelée, avec les variables `$PHP_AUTH_USER`, `$PHP_AUTH_PW` contenant respectivement le nom d'utilisateur et le mot de passe. Ces variables sont ensuite comparées aux valeurs stockées dans un simple fichier texte.

Avertissement

Les fonctions d'authentification HTTP de PHP ne sont disponibles que si PHP est exécuté comme module Apache, et non pas sous la forme d'un CGI.

Vous pouvez déterminer cela en faisant un fichier de test PHP avec la fonction `phpinfo()` chez votre hébergeur.

Si dans le résultat, en début de fichier, vous ne voyez pas apparaître cette mention **"Server API Apache"** mais à la place **"Server API CGI"**, vous ne pourrez pas utiliser ce comportement (valable pour Apache 1.3x, pas testé sous Apache 2.4x)

Exemple de fenêtre d'authentification



L'interface du comportement

Authentification HTTP avec fichier texte

Fichier des mots de passe:

Texte de la fenêtre:

Si l'accès est autorisé :

Aller à l'URL:

OU ☐ Rester sur cette page

Si l'accès est refusé :

Texte à afficher (HTML autorisé):

Authentifie un visiteur en comparant son identifiant et son mot de passe avec ceux contenus dans un simple fichier texte. Dans ce fichier texte, chaque couple de valeurs doit se trouver sur une seule ligne et être séparés par deux-points (:) Exemple :
 user1:pass1
 user2:pass2

FlashPress bertrand@flashxpress.net

Dans le champ *Texte à afficher*, vous pouvez rentrer du HTML comme ci-dessous, proposant, en cas de refus, un nouvel essai :

```
<p align="center">Accès refusé</p>
<p align="center"><a href="?php $_SERVER['PHP_SELF']?>">Nouvel essai</a></p>
```

Dans le fichier texte, chaque couple identifiant/mot de passe doit être sur une seule ligne et les valeurs séparées par deux-points (:) :

Exemple :
 user1:pass1
 user2:pass2
 etc...

 [AuthHTTPTxt.mxp](#) [AuthHTTPTxt.mxp \(7.90 KB\)](#)

Dernière mise à jour : 13-09-2006

[Précédent](#)

[Suivant](#)

