



Flashxpress

- Accueil
- WebTV
- Au programme
- FxpChat
- LeMag
- Concours & festivals
- Coin Boutique / Livres
- Résidence de création
- Le Wiki
- Plan du site



Ressources Flash

- Général
- ActionScript
- Dynamique
- Flash Media Server

Ressources Dreamweaver

- Général
- CSS
- Dynamique
- Extensions

Ressources Expression Studio

Blend, Design, Silverlight et Web

Forum

- Accueil général
- Actualités
- Flash & Dreamweaver
- Expression Studio
- Création & Inspiration
- Communauté
- Emploi

Login

Les modèles - 6 : Modèles dynamiques

Écrit par Bertrand | 28-07-2005

Les articles précédents :

Les modèles - Partie 1 : Introduction aux modèles par yeca

Les modèles - Partie 2 : Tableaux répétés et régions répétées

Les modèles : Partie 3 : Attributs modifiables, régions facultatives

Les modèles : Partie 4 : Expressions et paramètres de modèle

Les modèles : Partie 5 : Modèles imbriqués, transmission de paramètres

Il existe des régions dans un document qui ne rentrent dans aucune des catégories que nous avons vues dans les articles précédents : il s'agit des codes situés en dehors des balises `<html>` et `</html>`, c'est-à-dire tout ce qui concerne les langages dynamiques tels que les codes PHP, ASP et tous les autres.

Dans les versions antérieures à DMX, si on avait un modèle ayant du code situé dans ces zones, le code des pages faites à partir de ce modèle n'était pas mis à jour pour la simple raison que ce code n'était pas dans une zone non-modifiable.

Aussi pour rectifier ce problème, DMX a introduit un nouveau type de régions, toutes celles qui sont à l'extérieur du code HTML.

Fonctionnement

Lorsque vous créez un modèle utilisant un langage dynamique, puis que vous créez des pages à partir de ce modèle, DMX insère cette ligne dans ces pages :

```
<!-- InstanceBegin                                template="Templates/modDyn.dwt.php"
codeOutsideHTMLOutput="false" -->
```

Le paramètre `codeOutsideHTMLIsLocked` est évalué à faux par défaut. Autrement dit, les scripts peuvent être modifiés à volonté dans les pages qui utilisent le modèle. Autrement dit encore, toute modification du script dans le modèle lui-même n'entraînera pas de mise à jour dans les pages-enfants.

Pour obliger DMX à reconnaître ces zones comme devant être mises à jour, il faut insérer directement dans le modèle lui-même, à l'intérieur de la balise <head> la ligne suivante :

```
<!-- TemplateInfo codeOutsideHTMLIsLocked="true" -->
```

```
3 <head>
4 <!-- TemplateInfo codeOutsideHTMLIsLocked="true" -->
5 <!-- TemplateBeginEditable name="doctitle" -->
6 <title>Document sans titre</title>
```

Ce paramètre peut prendre les valeurs vrai ou faux (true/false).

de façon automatique...

Évaluée à vrai, cette expression empêchera toute modification de scripts dans les pages-enfants, et permettra à d'éventuelles modifications du code dans le modèle de se propager à toutes les pages-enfants. Dans celles-ci le code sera donc :

```
<!-- InstanceBegin                                template="Templates/modDyn.dwt.php"
codeOutsideHTMLIsLocked="true" -->
```

Dernière mise à jour : 31-07-2005

Précédent

Suivant

