

MULTIMEDIA

Insertion d'une image

Pour insérer une image, on doit utiliser la balise .

Elle peut prendre plusieurs attributs, et 2 d'entre eux sont indispensables :

- **src (indispensable)** : il permet d'indiquer où se trouve l'image que l'on veut insérer.

Vous pouvez soit mettre un chemin en absolu (ex. : "http://www.site.com/fleur.png"), soit mettre le chemin en relatif (ex "images/fleur.png") ;

- **alt (indispensable)**: cela signifie "texte alternatif". On doit toujours indiquer un texte alternatif à l'image, c'est-à-dire un court texte qui décrit ce que contient l'image. Ce texte sera affiché à la place de l'image si celle-ci ne peut pas être téléchargée. (Ex : alt="Une fleur")
Je suis conscient que cela doit vous paraître barbant de mettre un texte alternatif, surtout que ça ne vous semble pas à priori "utile", mais il faut absolument que vous le fassiez. Si vous ne le faites pas, votre page ne sera plus une page XHTML "valide" et votre site sera détecté comme non conforme aux normes.

- **width** : c'est la largeur d'affichage de l'image, elle est exprimée en pixel
- **height** : c'est la hauteur d'affichage de l'image, elle est exprimée en pixel
- **border** : l'épaisseur de la bordure autour de l'image, elle est exprimée en pixel.

Voici un exemple d'insertion d'image :

Code : HTML - Sélectionner - Sélectionner

```
<p>  
  
</p>
```

Evitez à tout prix les accents, majuscules et espaces dans vos noms de fichiers et de dossiers. Il faudrait supprimer les espaces (ou les remplacer par le symbole "_"), supprimer les accents et tout mettre en minuscules comme ceci :

"images_du_site/image_toute_bete.jpg"

Sachez donc que si votre image ne s'affiche pas, c'est très certainement parce que le chemin est incorrect ! Simplifiez au maximum vos noms de fichiers et de dossiers et tout ira bien

Insertion d'un fichier audio ou d'une vidéo

Le navigateur n'a pas la capacité de lire des fichiers audio et vidéos. Pour cela il utilise des plugins. Chaque plugin correspond à des formats bien précis.

Pour insérer une vidéo ou un fichier audio on utilise la balise **<object>** **<object />**.

Elle a pour paramètre :

type : qui nous renseigne sur le plugin à utiliser pour lire la vidéo.

Il peut prendre les valeurs suivantes :

- application/x-mplayer2 : pour les fichiers wmv ; wma ; avi ; mp3 ; mp4

- audio/x-pn-realaudio-plugin : pour les fichiers .ram ; .rm ; .smi ; .mp4 ; .mp3

et .mpg.

- video/quicktime : pour les fichiers .qt1 ; .mov ; .mpg ; .mp4 ; .mp3

- data : Définit l'emplacement de la vidéo ou du fichier audio. Vous pouvez soit mettre un chemin en absolu (ex. : "http://www.youtube.com/ziglibiti.wmv "), soit mettre le chemin en relatif (ex "video/zouglou.wmv") ;
- width : c'est la largeur du mini lecteur, elle est exprimée en pixel
- height : c'est la hauteur du mini lecteur, elle est exprimée en pixel

A l'intérieur de cette balise, on peut introduire la balise **<param />** qui nous permet de donner les informations supplémentaires sur le fichier et la façon dont il devra être lu. On utilise autant de balise **<param />** que voulue. Elle possède plusieurs attributs dont deux obligatoires qui sont :

name : définit le nom du paramètre.

value : valeur du paramètre

Name	Value	Description
Autostart	True ou false	indique si il faut commencer la lecture du fichier dès l'ouverture de la page
Repeat	Un entier	Définit le nombre de fois que la lecture du fichier doit être répétée (mettre -1 pour un nombre infini de répétition)
Bounce	0 et 1	détermine si le déplacement continue en sens inverse ou stoppe en fin de parcours. Valeurs possibles
Direction	0 et -1	définit la direction du déplacement: 0 en avant (forward) ; -1 : en arrière (inverse).
Duration		fixe la durée du déplacement entre le début et la fin du parcours. Double valeur au format 0.000 (secondes, millisecondes).
relative	0 et -1	Détermine si le déplacement démarre de sa position courante ou de la position absolue définie pour l'objet. 0 -> style="position: relative", -1 -> style="position: absolute".

```
<body>

<object type="application/x-mplayer2" style="width: 300px; height: 300px;"
data="monfichier.wmv">
<param name="filename" value="monfichier.wmv"/>
<param name="autostart" value="false"/>

</object>

</body>
```

Cas des vidéos flash (flv)

L'insertion flash se fait de la même façon que celle des autres vidéos à quelques différences près. Ici l'attribut **type** de la balise prend la valeur **application/x-shockwave-flash**.
On dispose de deux moyens :

1- A partir d'un hébergeur de vidéos

```
<object type="application/x-shockwave-flash" width="425"
height="355" data="url">

</object>
```

Exemple avec Youtube :

```
<object type="application/x-shockwave-flash" width="425"
height="355" data="http://www.youtube.com/watch?v=eKhnpFmueqE">
</object>
```

2- A partir de notre serveur

Pour lire des fichiers **.flv**, il faut passer par une animation Flash (**.swf**).

Vous devez disposer de trois fichiers :

- Le **.swf** de l'animation (même nom que le .fla)
- Le fichier vidéo **.flv**
- Le fichier du contrôleur de lecture **.swf**

```
<object data="fichier.swf" type="application/x-shockwave-flash"
width="320" height="280">
</object>
```