

UFR MATH-INFO

MIAGE-GI

LICENCE

Tutoriel sur les moteurs de recherche



KOLOUBLA | AHO | KALOU Bi

Donne les bases pour l'insertion de Moteur ou Meta-
Moteur de recherche dans un site personnel

MIAGE-GI Licence

Ce tutoriel se veut très simple. Il suppose entre autre que l'apprenant à une maîtrise des bases du HTML à savoir :

- Le dessin des formulaires
- Les liens

L'objectif est de transmettre les méthodes de recherche externe via les dépendant des METAMOTEURS.

L'on dispose donc de deux méthodes. A savoir celle qui affiche les résultats de manière automatique et celle qui propose un lien pour les afficher.

- Méthode 1 test via Google

Nous devons afficher les résultats d'une recherche Google sur notre page dès la validation du bouton recherche

Rien de plus simple avec la fonction robot de Google que voici :

Préalable dessin du formulaire

```
<form id="searchbox_016444025208201823482:cdrnkgva6vm" action="">
  <input type="hidden" name="cx"
value="016444025208201823482:cdrnkgva6vm" />
  <input type="hidden" name="cof" value="FORID:9" />
  <input name="q" type="text" size="40" />
  <input type="submit" name="sa" value="Recherche" />
</form>
```

Fonction Robot

```

<!-- 2eme partie //-->
<div id="results_016444025208201823482:cdnrkgva6vm"></div>
<script type="text/javascript">
  var googleSearchIframeName      = "results_016444025208201823482:cdnrkgva6vm";
  var googleSearchFormName        = "searchbox_016444025208201823482:cdnrkgva6vm";
  var googleSearchFrameWidth      = 600;
  var googleSearchFrameborder     = 0;
  var googleSearchDomain          = "www.google.fr";
  var googleSearchPath            = "/cse";

  (function(){var
  f=null,a=window,j="sitesearch",s=a.googleSearchResizelframe||a.googleSearchPath&&a.googleSearchPath=="/cse"&&typeof a.googleSearchResizelframe=="undefined",p,o,k,function
  t(c,b,l,m){var d={},g=c.split(l);for(var e=0;e<g.length;e++){var
  h=g[e],n=h.indexOf(b);if(n>0){var
  i=h.substring(0,n);if(m){i=i.toUpperCase()}else{i=i.toLowerCase()}var
  w=h.substring(n+1,h.length);d[i]=w}}return d}function x(){var
  c=document.location.search;if(c.length<1){return""}c=c.substring(1,c.length);var b=
  t(c,"=","&",false);if(a.googleSearchQueryString!="q"&&b[a.googleSearchQueryString]){b.q=
  b[a.googleSearchQueryString];delete b[a.googleSearchQueryString]}if(b.cof){var
  l=t(decodeURIComponent(b.cof),":",";",true),m=l.FORID;if(m){p=parseInt(m,10)}}var
  d=document.getElementById(a.googleSearchFormName);if(d){if(d.q&&b.q&&(!b.ie||b.ie.to
  LowerCase()=="utf-8")){d.q.value=decodeURIComponent(b.q.replace(/\+/g,"
  "))}if(d[j]){for(var
  g=0;g<d[j].length;g++){if(b[j]==f&&d[j][g].value==""){d[j][g].checked=true}else
  if(d[j][g].value==
  b[j]){d[j][g].checked=true}else{d[j][g].checked=false}}}}var e="";for(var h in
  b){e+="&"+h+"="+b[h]}return e.substring(1,e.length)}function
  q(c,b){if(b){return"&"+c+"="+encodeURIComponent(b)}else{return""}}function
  r(c,b){if(c){return Math.max(c,b)}else{return b}}function u(){var
  c="http://";if(a.googleSearchDomain){c+=a.googleSearchDomain}else{c+="www.google.com
  "}if(a.googleSearchPath){c+=a.googleSearchPath}else{c+="/custom"}c+="?";if(a.googleSearc
  hQueryString){a.googleSearchQueryString=a.googleSearchQueryString.toLowerCase()}c+=

```

```
x());c+=q("ad","w"+o);c+=q("num",k);c+=q("adtest",a.googleAdtest);if(s){var
b=a.location.href,l=b.indexOf("#");if(l!=-1){b=b.substring(0,l)}c+=q("rurl",b)}return c}function
v(){o=a.googleSearchNumAds;if(!o){o=9}k=a.googleNumSearchResults;if(k){k=Math.min(k,20)}el
se{k=10}var c={};c[9]=795;c[10]=795;c[11]=500;var
b={};b[9]=300+90*k;b[10]=300+50*Math.min(o,4)+90*k;b[11]=300+50*o+90*k;var
l=u();if(!a.googleSearchFrameborder){a.googleSearchFrameborder="0"}var
m=document.getElementById(a.googleSearchIframeName);
if(m&&c[p]){var
d=r(a.googleSearchFrameWidth,c[p]),g=r(a.googleSearchFrameHeight,b[p]),e=document.create
Element("iframe"),h={name:"googleSearchFrame",src:l,frameBorder:a.googleSearchFramebord
er,width:d,height:g,marginWidth:"0",marginHeight:"0",hspace:"0",vspace:"0",allowTransparenc
y:"true",scrolling:"no"};for(var n in
h){e.setAttribute(n,h[n])}m.appendChild(e);if(e.attachEvent){e.attachEvent("onload",function(i)
{window.scrollTo(0,0)})}else{e.addEventListener("load",function(){window.scrollTo(0,0)},
false)}if(s){a.setInterval(function(){if(a.location.hash&&a.location.hash!="#{var
i=a.location.hash.substring(1)+"px";if(e.height!=i&&i!="0px"){e.height=i}}},10)}a.googleSearchIf
rameName=f;a.googleSearchFormName=f;a.googleSearchResizelframe=f;a.googleSearchQueryS
tring=f;a.googleSearchDomain=f;a.googleSearchPath=f;a.googleSearchFrameborder=f;a.googleS
earchFrameWidth=f;a.googleSearchFrameHeight=f;a.googleSearchNumAds=f;a.googleNumSear
chResults=f;a.googleAdtest=f}v())})();
</script>
```

**NB : inséré tout ce code dans un fichier index.html dans le dossier
*\www\ Moteur_recherche**



Deuxième Méthode (construction d'un METAMOTEUR)

Contrairement aux METAMOTEURS les plus connus, il n'affiche pas directement les résultats mais des liens vers les résultats sur une dizaine de moteurs.

```
<?
if(isset($_POST['Recherche']))
{
$cherche = $_POST['cherche'];
$cherche = urlencode($cherche);
?>
<form method=POST action="#">
<input type="text" name="cherche" size="40" value="<? echo $cherche; ?>"/>
<br />
<button name="go" type="submit">Chercher avec Loyd !</button>
</form>
<table width="80%" style="border-collapse: collapse; border: 1px solid #000000;">
<tr>
<td>
<div align="center">
<a href="http://www.google.fr/search?hl=fr&q=<? echo $recherche; ?>&meta="
target="_blank">>> Voir les résultats sous Google</a>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div align="center">
<a href="http://www.alltheweb.com/search?cat=web&cs=utf8&q=<? echo $recherche;
?>&rys=0&_sb_lang=any" >>> Voir les résultats sous Alltheweb</a>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div align="center">
```

```
<a href="http://vachercher.lycos.fr/cgi-bin/poursuit?query=<? echo $recherche;
?>&cat=lycos&tld=com&family=off&x=17&y=0" target="_blank">>> Voir les résultats sous
Lycos</a>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div align="center">
<a href="http://fr.search.yahoo.com/search?ei=ISO-8859-1&fr=fp-tab-web-
t&cop=mss&tab=&p=<? echo $recherche; ?>&meta=vl%3D" target="_blank">>> Voir les
résultats sous Yahoo</a>
</div>
</td>
</tr>
<td>
<div align="center">
<a href="http://msxml.excite.com/info.xcite/search/web/<? echo $recherche; ?>"
target="_blank">>> Voir les résultats sous Excite</a>
</div>
</td>
</tr>
<td>
<div align="center">
<a href="http://www.altavista.com/web/results?itag=wrx&q=<? echo $recherche;
?>&kgs=0&kls=0" target="_blank">>> Voir les résultats sous Altavista</a>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div align="center">
<a href="http://www.dogpile.com/info.dogpl/search/web/<? echo $recherche; ?>"
target="_blank">>> Voir les résultats sous Dogpile</a>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
```

```
<div align="center">
  <a href="http://www.hotbot.com/?MT=<? echo $recherche; ?>" target="_blank">>> Voir les
résultats sous Hotbot</a>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
  <div align="center">
    <a href="http://www.webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?searchText=<? echo $recherche; ?>"
target="_blank">>> Voir les résultats sous WebCrawler</a>
  </div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
  <div align="center">
    <a href="http://search.msn.com/results.aspx?FORM=MSNH&q=<? echo $recherche; ?>"
target=a>>> Voir les résultats sous MSN</a>
  </div>
</td>
</tr>
</table>
<?
}
?>
```

NB : inséré tout ce code dans un fichier index.html dans le dossier

***\www\META-Moteur**

Ici pas grand-chose à expliquer et l'on peut constater que pour chaque METAMOTEUR on a un lien pour traiter la valeur saisie. Vous pouvez améliorer ce code en insérant des frames pour afficher les différents sur notre propre page. Et encore plus afficher les résultats d'un moteur de recherche par défaut.

