

Tutoriel Livre d'or

Création, Affichage

AKA Maxime, TANOH Rebecca, TUO Augustin

28/07/2011

Dans ce tutoriel, nous verrons le processus d'élaboration d'un livre d'or. Ce tutoriel nécessite des connaissances préalables à savoir :

- La création de bases de données (MySQLi) ;
- L'utilisation de PHPmyAdmin ;
- La création de formulaire HTML.

La première étape consistera donc à créer une base de donnée '**livredor**' dans laquelle sera la table '**admin**'.

Voici l'architecture de la table :

Champ	Type	Null	Commentaires
ID_admin	mediumint(8)	Non	clé
pseudo	varchar(50)	Non	pseudonyme
email	varchar(100)	Non	e-mail
message	varchar(255)	Non	messages
date	int(10)	Non	date

- Pour l'identifiant '**ID_admin**', un nombre est suffisant. Nous choisirons donc un type *mediumint(8) unsigned*, ce qui va nous permettre de stocker jusqu'à un peu plus de 16 millions de messages, ce qui devrait nous laisser tranquille jusqu'à la fin des temps...
- Pour le pseudonyme '**pseudo**', nous supposons qu'il ne fera pas plus de 50 caractères. Il sera composé de caractères, nous utiliserons donc un champ de type *varchar(50)* ;
- Pour l'adresse e-mail '**email**', il s'agira de caractères comme dans le cas du pseudo. Les e-mails étant un poil plus longs, nous choisirons de mettre une limite à 100 caractères. Ce champ aura donc comme type *varchar(100)* ;
- Pour le message '**message**', il peut être long, un varchar étant limité à 255 caractères, cela risque de faire juste. Nous allons donc utiliser un champ de type *text*, qui permet de contenir déjà une bonne page de texte, inutile d'en mettre plus ;
- Pour la '**date**', nous allons utiliser le type *int(10)*. De plus le type int pouvant être négatif, nous allons utiliser un champ sans signe, d'où l'utilisation du *unsigned*.

De plus tous ces champs ne comporteront pas de valeur nulle (surtout pas l'identifiant), nous allons donc les mettre en *not null*. L'identifiant sera la *clé unique* primaire de cette table. Afin de ne pas avoir à nous en soucier pour l'ajout de message, nous le mettrons en *auto_increment*.

Script de l'interface

```
<html>

<head>

<title> LIVRE D'OR </title>

</head>

<body>

<div align="center"> <h3> LIVRE D'OR </h3> </div><br/>

<form method="POST" action="traitement.php">

<div align="center"><Label for="form_nom"> Pseudo : </label> <input type="text"
name="form_nom"
```

```

id="form_nom"/><br/>

<div align="center"><label for="form_mail">E-mail : </label> <input type="text" name="form_mail"
id="form_mail"/> <br/> Message : <BR>

<div align="center"><label for="form_sms"></label> <textarea type="text" name="form_sms"
id="form_sms" rows="10" cols="50"></textarea> <br/>

<input type="submit" value="Enregistrer"/>

<A HREF="afficher.php">Afficher tous les messages</A>

</form>

</body>

</html>

```

Script d'ajout du message

Le script d'ajout du message doit d'abord vérifier que les champs sont bien remplis. Ce qui donne une fois codé:

```

<?php

$chaineConnexion=mysqli_connect('localhost','root','');

date('y:m:d');

mysqli_query($chaineConnexion,'USE livredor;') or exit(mysqli_error($chaineConnexion));

mysqli_query($chaineConnexion,"INSERT INTO admin(pseudo,email,message,date)
VALUES('".$_POST['form_nom']. "','".$_POST['form_mail']. "','".$_POST['form_sms']. "','".$_time()."');");

?>

```

Affichage des messages

Il nous faut maintenant créer le code **php** qui va nous permettre de lister les messages à partir de la table, ainsi qu'un code **html** pour l'affichage des messages (tous deux fusionnés) :

```
<html>

<head>

<title> LIVRE D'OR </title>

</head>

<body>

<div align=center> <h3> <u>Afficher les Contacts</u><h3> </div><br/><br/>

<?php

$chaineConnexion=mysqli_connect('localhost','root','');

mysqli_query($chaineConnexion,'USE livredor;') or

exit(mysqli_error($chaineConnexion));

$resultat_requete=mysqli_query($chaineConnexion,'SELECT * FROM admin;');

?>

<table>

<tr>

<th> ID_admin</th>

<th> pseudo</th>

<th> email</th>

<th> message</th>
```

```

<th> date</th>

</tr>

<?php
while($ligne=mysqli_fetch_assoc($resultat_requete))
{ ?>
<tr>

<td><?php echo $ligne['ID_admin']; ?> </td>

<td><?php echo $ligne['pseudo'] ; ?> </td>

<td><?php echo $ligne['email'] ; ?> </td>

<td><?php echo $ligne['message'] ; ?> </td>

<td><?php echo date('d/m/y',$ligne['date']) ; ?> </td>

</tr>

<?php }

?></table>

<br/><a href="index.html"> Retour </a>

</body>

</html>

```

Ce script est loin d'être parfait. Voici donc une petite liste de choses que vous pourriez ajouter pour le rendre meilleur :

- Un meilleur contrôle de l'adresse email.
- Un meilleur contrôle de l'affichage, avec
- Un affichage page par page.
- Utiliser un système de cache pour soulager la base de données en cas de forte affluence.
- L'envoi par mail dans votre boîte email des messages postés par les visiteurs.