

(Très) Bref Tutoriel HTML

1. Structure d'un document HTML

`<HTML> .....Contenu du Document .....</HTML>`

Contenu du Document :

`<HEAD> <TITLE> Texte du titre </TITLE> </HEAD>`

`<BODY> Contenu du document </BODY>`

Il est à noter que les commandes HTML peuvent s'écrire indifféremment en majuscule ou en minuscule. Néanmoins, par tradition, on prendra l'habitude de les écrire en majuscule.

La syntaxe de base de toute commande HTML est la suivante :

`<balise [options]> Texte </ balise>`

2. Quelques commandes de mise en page

□ Titres :

`<Hx> Texte du titre </Hx>` avec compris entre 1 et 6 (plus le chiffre est petit plus le titre sera gros).

□ Paragraphes :

`<P> Texte du Paragraphe </P>`

□ Indentation :

`<Blockquote> Texte à indenter </Blockquote>`

□ Nouvelle ligne :

`<BR>`

□ Trait horizontal :

`<HR>`

□ Les listes non numérotées

`<UL> ou <Menu>`

`<LI> Texte d'un item de la liste`

`<LI> Texte d'un autre item`

...

`</UL>`

3. Styles de caractères

Italique `<I> Texte à mettre en italique </I>`

Gras `<B> Texte à mettre en gras </B>`

Italique Gras `<I><B>Texte à mettre en italique gras </B></I>`

Style programme `<code> Texte du programme </code>`

Style machine `<tt> texte </tt>`

Caractères spéciaux :

é : `é`;

à : `à`;

ô : `ô`;

< : `<`;

> : `>` ;

`<sup>puissance</sup>` : affiche *puissance* en exposant

4. Les couleurs

`<FONT COLOR=#FF0000> Caractères Rouge </FONT>`

Il est possible de redéfinir les couleurs n'importe où dans le document HTML. La couleur sera valide à l'intérieur des balises `<FONT>` `</FONT>`.

`<BGCOLOR=#00FF00> Font des caractères`

Cette balise définit la couleur de fond de la zone graphique associée au corps du document (dans l'élément *BODY*) ou pour une cellule de tableau (dans l'un des éléments *TABLE*, *TR*, *TD*).

5. Les liens

`<A HREF=le lien> Intitulé du lien </A>`

Exemple

`<A HREF= http://www.urec.fr/IPv6> Présentation du Protocole IPv6 </A>`

6. Incrustation d'images

`<IMG SRC= "URL">`

Exemple :

`<IMG SRC="images/logo.gif">`

`<IMG SRC= http://www.cnrs.fr/Images/logo_cnrs.gif ALT=/images/logo.gif>`

ALT permet l'affichage du texte qui suit dans le cas où l'image est indisponible. Seuls les formats GIF et JPEG sont directement affichables.

7. Les Tableaux

On démarre un tableau avec la balise `<TABLE>`, on le termine avec `</TABLE>`. Chaque nouvelle ligne est annoncée avec la balise `<TR>` et se termine par `</TR>`. Dans une ligne, les cellules se créent avec l'attribut `<TD>` pour lequel il est possible de spécifier une couleur (la couleur de fond des cellules). La fin de cellule s'annonce par `</TD>`.

Exemple, pour créer un tableau de 2 lignes et 2 colonnes :

```
<TABLE>
<TR>
<TD> Cellule 1</TD>

<TD> Cellule 2 </TD>
</TR><TR>
<TD> Cellule 3</TD>
<TD> Cellule 4 </TD>
</TABLE>
```

Affichera :
Cellule 1 Cellule 2
Cellule 3 Cellule 4

8. Formulaires

Le langage HTML propose différents éléments qui permettent à l'utilisateur d'envoyer des données vers un serveur. Un formulaire est introduit par la balise `<FORM>` et se termine par `</FORM>`.

Début du formulaire

```
<FORM ACTION="/cgi-bin/myprogramme.php3" METHOD="POST"> ou
<FORM METHOD="POST" ACTION="/cgi-bin/myprogramme.php3" >
```

Il existe deux méthodes (POST et GET) pour récupérer le contenu d'un formulaire. La première communique le contenu des champs dans leur nom respectif au script considéré – ici *myprogramme.php3*. La seconde appelle le script en lui donnant sur la ligne de commande le contenu des zones séparées par des "?".

Dans le cadre de nos TP, nous ne nous intéresserons qu'à la méthode POST.

Intitulé de la zone du formulaire et caractéristiques de la zone

Saisissez votre nom :

```
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="NOM" SIZE="20" MAXSIZE="50" ><BR>
```

Saisissez votre prénom :

```
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="PRENOM" SIZE="15" MAXSIZE="25" ><BR>
```

Nous avons ici deux zones de textes NOM et PRENOM de longueur maximale 50 et 25, mais dont seuls 20 et 15 caractères sont affichés.

Afin d'exploiter les formulaires, nous utilisons des boutons pré-programmés. Il en existe deux : *submit* et *reset*. Le premier permet d'exécuter la méthode METHOD du formulaire (POST ou GET). Une fois validé, il exécute le script spécifié dans ACTION et lui passant en variable globales (NOM et PRENOM) le contenu des champs du formulaires. Le second bouton *reset* ré-initialise les champs du formulaire.

Reprenons le formulaire dans son intégralité :

```
<FORM ACTION="/cgi-bin/myprogramme.php3" METHOD="POST">  
  
Saisissez votre nom :  
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="NOM" SIZE="20" MAXSIZE="50" ><BR>  
  
Saisissez votre prénom :  
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="PRENOM" SIZE="15" MAXSIZE="25" ><BR>  
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Envoyer la requête">  
<INPUT TYPE="reset" VALUE="Effacer">  
</FORM>
```

Un autre type de formulaire intéressant est celui qui permet d'aller chercher le nom d'un fichier pour ensuite éventuellement le transférer.

```
<FORM NAME=fic ENCTYPE=multipart/form-data ACTION=upload.php4>  
  <INPUT TYPE=file NAME=fichier VALUE=fichier>  
  <INPUT TYPE=submit NAME=upload VALUE=upload>  
</FORM>
```

Le nom du fichier est contenu dans la variable *\$fichier*.

Il existe d'autres types de zones à intégrer dans un formulaire (boutons radio, cases à cocher, liste déroulantes, zones de textes à plusieurs lignes, ...). Nous ne les présenterons pas ici.