

SCRIPTS & PHP.

mer. 16 févr. 11 Vers: 18.33



Cette puce se trouve devant les dernières modifications.
En vert les emplacements à modifier.

Scripts:

Défilement d'une phrase:

```
<MARQUEE CLASS="Scroller" BEHAVIOR="scroll" DIRECTION="left"  
SCROLLAMOUNT="3" SCROLLDELAY="5" ONMOUSEOVER="this.stop()" ONMOUSEOUT="this.start()" WIDTH="450">  
Grand Prix d'Australie le 28 Mars à 8h.  
</marquee>
```

Compte à rebours : Avec 3 indications qui se suivent, la date et l'heure,
la durée de l'évènement, l'évènement terminé.

```
<!-- DEBUT DU SCRIPT compte à rebour -->
```

```
<font color="black" size="2">  
<label id="Compte"></label>  
<script type="text/JavaScript">  
var Affiche=document.getElementById("Compte");  
function Rebour() {  
var date1 = new Date();  
var date2 = new Date ("March 28 2010 8:00:00 "); // Date et heure de l'évènement, Mois en anglais.  
//January • February • March • April • May • June • July • August • September • October •  
November • December  
var sec = (date2 - date1) / 1000; // Temps donné en millièmes de seconde  
var n = 24 * 3600; //nombre de secondes dans un jour  
if (sec > 0) {  
j = Math.floor (sec / n);  
h = Math.floor ((sec - (j * n)) / 3600);  
mn = Math.floor ((sec - ((j * n + h * 3600))) / 60);  
sec = Math.floor (sec - ((j * n + h * 3600 + mn * 60)));  
Affiche.innerHTML = " Dans : " + j + " jours, " + h + " h " + mn + " min et " + sec + " sec ";  
}  
else if (Math.abs(sec) < (2 * 3600)) { // Durée de l'évènement  
Affiche.innerHTML = "Le Grand Prix de Formule1 est en cours";  
}  
else  
Affiche.innerHTML = "Le Grand Prix de Formule1 est terminé";  
tRebour=setTimeout ("Rebour();", 1000);  
}  
Rebour();  
</script>  
</font>
```

Décompte de jours jusqu'à une date précise.

```
<script language="javascript">
// PLF - http://www.javascript.net/
datedujour = new Date();
hdj=datedujour.getHours();
mdj=datedujour.getMinutes();
sdj=datedujour.getSeconds();
date_even = new Date(2010, 03, 29, hdj, mdj, sdj); //janv =0 > decemb =11
date1=datedujour.getTime();
date2=date_even.getTime();
nbrej= date2-date1;
nbrej= Math.round((Math.round(nbrej)/1000)/60/60/24);
document.write("Dans "+nbrej+" jours, sortie d'Ubuntu 10.4 nom de code: Lucid Lynx ");
</script>
```

Nombre de jours écoulées depuis le début de l'année.

<!-- Début jours -->

```
<script language="javascript">
// PLF - http://www.javascript.net/
datedujour = new Date();
hdj=datedujour.getHours();
mdj=datedujour.getMinutes();
sdj=datedujour.getSeconds();
date_even = new Date(2010, 0, 0, hdj, mdj, sdj); //janv =0 > decemb =11
date1=datedujour.getTime();
date2=date_even.getTime();
nbrej= date1-date2;
nbrej= Math.round((Math.round(nbrej)/1000)/60/60/24);
document.write(""+nbrej+"ème jour de l'an 2010");
</script> <br />
```

Défilement du titre dans le haut de l'onglet texte se trouvant dans les balises <title> Linux ~~~</title> . A placer après cette balise.

```
<script language="JavaScript">
<!--
var txt="Linux ~~~ ";
var espera=250;
var refresco=null;
function rotulo_title() {
document.title=txt;
txt=txt.substring(1,txt.length)+txt.charAt(0);
refresco=setTimeout("rotulo_title()",espera);}
rotulo_title();
// -->
</script>
```

Ouvrir une image plus grande dans un popup en cliquant dessus.

```
<div class="central">
<a href="http://*****.free.fr/image.jpg"
onclick="window.open('popup', 'width=320,height=300,scrollbars=0,left=480,top=200')"
target="popup"></a>
```

Agrandissement d'une image quand la souris passe dessus.

A placer entre <head> et </head>

```
<script language="JavaScript">
<!--
//PLF-http://www.javascript.net/
var coeff=2;//Coefficient de reduction
var larg=292;//largeur maxi de l'image
var haut=236;//hauteur maxi de l'image
var coeffinit=coeff;
function changer() {
if (document.image.width < larg) {
coeff = coeff-0.2;
document.image.width = Math.round(larg/coeff);
document.image.height = Math.round(haut/coeff);
chang=window.setTimeout('changer();',60);//vitesse de l'effet
}
else {window.clearTimeout(chang);}
}
function initial() {
if (document.image.width > larg/coeffinit) {
window.clearTimeout(chang);
coeff = coeff+0.2;
document.image.width = Math.round(larg/coeff);
document.image.height = Math.round(haut/coeff);
initi=window.setTimeout('initial();',60);//vitesse de l'effet
}
else {window.clearTimeout(initi);}
}
}
//-->
</script>
```

A placer entre <body> et </body>

```
<table>
<td> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a name="image"></a><a href="http://www.ubuntu.fr/telechargement.html"
target="_blank" onmouseout="initial()" onmouseover="changer()">
</a>
<script language="JavaScript">
<!--
//PLF-http://www.javascript.net/ document.image.width = Math.round(larg/coeff);
document.image.height = Math.round(haut/coeff);
//-->
</script> </td>
</table>
```

Phrases aléatoires.

```
<!-- Début des phrases aléatoires -->
<script language="JavaScript"> /*
SCRIPT EDITE SUR L'EDITEUR JAVASCRIPT
http://www.editeurjavascript.com
URL du script : http://www.editeurjavascript.com/scripts/scripts_textes_1_81.php
*/
function MyRandomMess()
{
var HazMess=new Array()
;HazMess[0]= '<font size="2"><font color="black">'"" Mieux vaut être riche et en bonne santé que
pauvre et malade...'""</font></font>'
;HazMess[1]= '<font size="2"><font color="black">'"" Il faut être économe de son mépris vu le
nombre de nécessiteux...'""</font></font>'
;HazMess[2]= '<font size="2"><font color="black">'"" Windows est le système le plus stable du
monde.<BR> Bill Gates (célèbre humoriste)'""</font></font>'
;HazMess[3]= '<font size="2"><font color="black">'"" Les veuves vivent plus longtemps que leurs
conjoints.'""</font></font>'

;HazMessNb = Math.round(Math.random() * (HazMess.length-1));
document.write(HazMess[HazMessNb]);
}
</script>
```

```
<!-- Début défilement des phrases aléatoires -->
<script language="JavaScript">
/*
SCRIPT EDITE SUR L'EDITEUR JAVASCRIPT http://www.editeurjavascrackipt.com
*/
MyRandomMess()
;
</script>
```

Faire clignoter un texte (1).

[illegible]

Faire clignoter un texte (2).

A placer entre <head> et </head>

```
<script langage="Jscript"> var elementTxt; var estAffiche; setInterval("Clignoter()", 2000);
function Init() { elementTxt = document.getElementById("txtClignotant"); estAffiche = true; }
function Clignoter() { if (estAffiche == true) { elementTxt.style.display = "none"; estAffiche =
false; }
else { elementTxt.style.display = "inline"; estAffiche = true; } }
</script>
```

A placer entre <body> et </body>

```
<body onload="Init()">
<span id="txtClignotant"><font color="yellow" size="2" >--- Dernières Mise à jour ---
</font></span> </body>
```



Faire clignoter un texte (3) même sous IE.

A placer entre <head> et </head>

```
<!-- DEBUT DU SCRIPT -->
<script type="text/javascript">
/*
SCRIPT DE L'EDITEUR JAVASCRIPT
http://www.editeurjavascript.com
*/
go_visibility = new Array;
function goblink()
{
if(document.getElementById && document.all)
{
blink_tab = document.getElementsByTagName('blink');
for(a=0;a<blink_tab.length;a++)
{
if(go_visibility[a] != "visible")
go_visibility[a] = "visible";
else
go_visibility[a] = "hidden";
blink_tab[a].style.visibility=go_visibility[a];
}
}
setTimeout("goblink()", 500);
}
window.onload = goblink;
</script>
<!-- FIN DU SCRIPT -->
```

A placer entre <body> et </body>

```
<blink>Texte 1</blink><br />
<blink><b>Texte 2</b></blink>
```

Php:

Php Récupération d'information sur base SQL:

```
<!-- debut de steph -->
<TABLE BORDER="0" ALIGN="center" cellspacing="0" CELLPADDING="1">
  <tr>
    <th><div align="left"><font color="blue">Date</font></div></th>
    <th><div align="center"><font color="blue">H        </font></div></th>
    <th><div align="left"><font color="blue">Circuits</font></div></th>
    <th><div align="center"><font color="blue">Couru</font></div></th>
  </tr>
  <tr>
    <th></th>
  </tr>
  <tr>
    <th></th>
  </tr>
</table>

<?php
mysql_connect("*****.sql.free.fr", "utilisateur", "mot de passe");
mysql_select_db("nom de la base");
$reponse = mysql_query("SELECT date, debut, circuits, fin FROM clcircuits GROUP BY
circuits ORDER BY date ASC LIMIT 0,19");
// On fait une boucle pour lister tout ce que contient la table :
setlocale(LC_ALL, 'fr_FR.utf-8', 'fra');
while ($donnees = mysql_fetch_array($reponse) )
{
  //Ensuite il ne reste plus qu'a faire le tableau pour restituer les infos données par MySQL
  ?>
  <td><div align="left"><?php echo ucwords(strftime("%A %d %B %Y",
strtotime($donnees['date'])));?>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></td>
  <td><div align="right"><?php echo $donnees['debut']; ?>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></td>
  <td><div align="left"><?php echo $donnees['circuits']; ?>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></td>
  <td><?php echo $donnees['fin']; ?></td>
  </tr>
  <?php } ?>
</table>
<?php
mysql_close(); // Déconnexion de MySQL
?>
<!-- fin de steph -->
```

Transformer en français les dates récupérées sur le serveur:

Ex: les dates du serveur sont 2009:10:24 on veut obtenir sur notre site 24 octobre 2009

```
<?php
    mysql_connect("xxxxxxxxxxx.sql.free.fr", "utilisateur", "mot de passe");
    mysql_select_db("nom de la base");
    $reponse = mysql_query("SELECT circuits, fin, date FROM clcircuits GROUP BY circuits
ORDER BY clcircuits.date DESC LIMIT 0,18");

    // on dit que l'on veut afficher le résultat sur notre site en langues française et avec les
accents
    setlocale(LC_ALL, 'fr_FR.utf8', 'fra');
    // On fait une boucle pour lister tout ce que contient la table :
    while ($donnees = mysql_fetch_array($reponse) )
    //Les accolades représentent le nombre de fois que l'élément précédant les accolades peut se
reproduire
    {
?>
        //Ensuite il ne reste plus qu'a faire le tableau pour restituer les infos données par Sql
<tr>
        //les dates sont transformées en: jours, le, mois, année.
        <td><div align="left"><?php echo ucwords(strftime("%A %d %B %Y",
strtotime($donnees['date'])));?>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
        <td><div align="left"><?php echo $donnees['circuits']; ?>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></td>
<script language="JavaScript">
    }
?>
```

Résultat:

Dimanche 01 Novembre 2009	Emirats Arabes Unis, Abu Dhabi	test
Dimanche 18 Octobre 2009	Bresil, Interlagos	test
Dimanche 04 Octobre 2009	Japon, Suzuka	test

Trier les résultats dans l'ordre:

//=(mysql_query)on fait une requête(SELECT)on sélectionne les champs à afficher circuits, fin, date (FROM) de la table clcircuits (GROUP BY) que l'on regroupe par circuits (ORDER BY) trier par date de la base clcircuits (DESC LIMIT) par descendance et ayant comme point de départ l'id 0, jusqu'à id 18

```
reponse = mysql_query("SELECT circuits, fin, date FROM clcircuits GROUP BY circuits
ORDER BY clcircuits.date DESC LIMIT 0,18");
```

Modifier un champ dans une table avec un fichier php:

```
UPDATE "nom de table" SET "colonne 1" = [nouvelle valeur] WHERE {condition}
// La phrase exact pour modifier la colonne fin de la table clcircuits en utilisant l'id
mysql_query ( 'UPDATE clcircuits SET fin = "jo" WHERE id=1' );
// Vide le champs « fin » a partir des id superieure à 0
mysql_query ( 'UPDATE clcircuits SET fin = "" WHERE id>0 ' );
//remplace dans le champs « fin » jo, par le vide
mysql_query ( 'UPDATE clcircuits SET fin =REPLACE(fin,"jo" ," ")'); (il semble que l'on
soit obligé de faire deux fois le rechargement de la page pour que cela fonctionne), replace serait
une fonction sql ???
```

Afficher la date du jour en français sur son site:

```
<?php echo "le"?>
```

```
<?php
// Fonction date en français
// L'appel de la fonction retourne la date formatée.
function date_fr()
{
// Tableau des mois.
$mois =
array("janvier","février","mars","avril","mai","juin","juillet","août","septembre","octobre","novemb
re","décembre");
// Tableau des jours.
$jours= array("dimanche","lundi","mardi","mercredi","jeudi","vendredi","samedi");
// Retour de la date formatée en français.
// Si le numéro du jour est inférieur à 10 alors on affiche un 0 avant sinon on affiche rien.
// Comme le tableau des mois commence à l'indice 0, pour afficher la bon mois, on retransche 1 à la
valeur du mois renvoyée par date("n").
return $jours[date("w")." ".(date("j")<10 ? "0":"").date("j")." ".$mois[date("n")-1]." ".date("Y");
}
?>
<?php
// Petit exemple d'utilisation de la fonction.
// Affiche la date.
// Par exemple : lundi 09 avril 2007
echo date_fr();
?>
```

Date de dernière modification d'un fichier en Anglais:

```
<?php echo " Dernière modification: " . date (" D j F Y ", filemtime("*****.php")); echo "-  
Semaine " . date ("W ", filemtime("*****.php"));  
?>
```

Date de dernière modification d'un fichier en Français:

(récupère la date d'un fichier « *****.php » déjà sur le serveur:)

```
<font color="red" size="2" >Mise à jour</font>  
&nbsp;  <a href="*****.pdf"> Script & Php par ***</a>  
  
<font color="black" size="2" >  
<?php  
setlocale(LC_TIME, "fr_FR");  
echo " : " . strftime("%A %d %B %Y",filemtime("*****.php"));echo "- Semaine " . date ("W ",  
filemtime("*****.php"));  
?>  
</font>
```

Exemple: mardi 16 mars 2010- Semaine 11

Créer un compte utilisateur sur un site qui utilise une base de données Sql.

Activer un compte utilisateur:

```
<?php  
// Redirige l'utilisateur s'il est déjà identifié  
if(isset($_COOKIE["ID_Utilisateur"]))  
{  
    header("Location: index.php");  
}  
else  
{  
    // Vérifie que de bonnes valeurs sont passées en paramètres  
    if(!ereg("[0-9]+$", $_GET["id"]) || !ereg("[a-f0-9]{8}$", strtolower($_GET["clef"])))  
    {  
        header("Location: index.php");  
    }  
    else  
    {  
        // Connexion à la base de données  
        // Valeurs à modifier selon vos paramètres configuration  
        mysql_connect("*****.sql.free.fr", "utilisateur", "mot de passe");  
        mysql_select_db("nom de la base");  
        // Sélection de l'utilisateur concerné  
        $result = mysql_query("  
        SELECT ID_Utilisateur  
        , Compte_Active  
        , Clef_Activation  
        FROM Comptes_Utilisateurs  
        WHERE ID_Utilisateur = " . $_GET["id"] . "  
        AND Clef_Activation = " . strtolower($_GET["clef"]) . "
```

```

    ");
// Si une erreur survient
    if(!$result)
    {
        $message = "Une erreur est survenue lors de l'activation de votre compte utilisateur";
    }
    else
    {
// Si aucun enregistrement n'est trouvé
        if(mysql_num_rows($result) == 0)
        {
            header("Location: index.php");
        }
        else
        {
// Récupération du tableau de données retourné
            $row = mysql_fetch_array($result);
// Vérification que le compte ne soit pas déjà activé
            if($row["Compte_Active"] != 0)
            {
                $message = "Votre compte utilisateur a déjà été activé";
            }
            else
            {
// Activation du compte utilisateur
                $result = mysql_query("
                    UPDATE Comptes_Utilisateurs
                    SET Compte_Active = '1'
                    WHERE ID_Utilisateur = " . $_GET["id"] . "
                    AND Clef_Activation = " . strtolower($_GET["clef"]) . "
                ");
// Si une erreur survient
                if(!$result)
                {
                    $message = "Une erreur est survenue lors de l'activation de votre compte
utilisateur";
                }
                else
                {
                    $message = "Votre compte utilisateur a correctement été activé";
                }
            }
        }
    }
}

// Fermeture de la connexion à la base de données
mysql_close();
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html lang="fr" xml:lang="fr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

```

```

<head>
  <title>[PHP] Créer un espace membre</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<body>
<p><?php echo $message; ?></p>
</body>
</html>

```

connexion compte utilisateur:

```

<?php
// Redirige l'utilisateur s'il est déjà identifié
if(isset($_COOKIE["ID_Utilisateur"]))
{
    header("Location: australie.php");
}
else
{
    // Formulaire visible par défaut
    $masquer_formulaire = false;
    // Une fois le formulaire envoyé
    if(isset($_POST["BT_Envoyer"]))
    {
        // Vérification de la validité des champs
        if(!ereg("^[A-Za-z0-9_]{2,20}$", $_POST["Nom_Utilisateur"]))
        {
            $message = "Votre nom d'utilisateur doit comporter entre 2 et 20 caractères<br />\n";
            $message .= "L'utilisation de l'underscore est autorisée";
        }
        elseif(!ereg("^[A-Za-z0-9]{4,}$", $_POST["Mot_de_Passe"]))
        {
            $message = "Votre mot de passe doit comporter au moins 4 caractères";
        }
        else
        {
            // Connexion à la base de données
            // Valeurs à modifier selon vos paramètres configuration
            mysql_connect("*****.sql.free.fr", "utilisateur", "mot de passe");
            mysql_select_db("nom de la base");
            // Sélection de l'utilisateur concerné
            $result = mysql_query("
                SELECT ID_Utilisateur, Nom_Utilisateur, Mot_de_Passe, Compte_Active
                FROM Comptes_Utilisateurs
                WHERE Nom_Utilisateur = " . $_POST["Nom_Utilisateur"] . "
            ");
            // Si une erreur survient
            if(!$result)
            {
                $message = "Une erreur est survenue lors de la tentative de connexion";
            }
            else

```

```

    {
// Si aucun utilisateur n'a été trouvé
    if(mysql_num_rows($result) == 0)
    {
        $message = "Le nom d'utilisateur " . $_POST["Nom_Utilisateur"] . " n'existe pas";
    }
    else
    {
// Récupération des données
        $row = mysql_fetch_array($result);
// Si le compte n'a pas été activé
        if($row["Compte_Active"] == 0)
        {
            $message = "Votre compte utilisateur n'a pas été activé";
        }
        else
        {
// Vérification du mot de passe
            if(md5($_POST["Mot_de_Passe"]) != $row["Mot_de_Passe"])
            {
                $message = "Votre mot de passe est incorrect";
            }
            else
            {
// Définition du temps d'expiration des cookies
                $expiration =
                    empty($_POST["CB_Connexion_Automatique"]) ? 0 : time() + 90 * 24 *
60 * 60;
// Création des cookies
                setcookie("ID_Utilisateur", $row["ID_Utilisateur"], $expiration, "/");
                setcookie("Nom_Utilisateur", $row["Nom_Utilisateur"], $expiration, "/");
// Fermeture de la connexion à la base de données
                mysql_close();
// Redirection de l'utilisateur
                header("Location: australie.php");
            }
        }
    }
}
}
}
// Fermeture de la connexion à la base de données
mysql_close();
}
}
}
?>
<html>
<head>
    <title>[PHP] Créer un espace membre</title>
</head>
<body>
<?php if(isset($message)) { ?>
<p><?php echo $message; ?></p>

```

```

<?php } if($masquer_formulaire != true) { ?>
<form action="connexion.php"<?php $_SERVER["SERVER_NAME"] .
$_SERVER["SCRIPT_NAME"]; ?> method="post" >
    <p>
        Nom d'utilisateur : <input type="text" name="Nom_Utilisateur" />
    </p>
    <p>
        Mot de passe : <input type="password" name="Mot_de_Passe" />
    </p>
    <p>
        <input type="checkbox" name="CB_Connexion_Automatique" />
        Se connecter automatiquement à chaque visite
    </p>
    <p>
        <input type="submit" name="BT_Envoyer" value="Envoyer" />
    </p>
</form>
<?php } ?>
</body>
</html>

```

compte utilisateurs:

```

<?php
// Redirige l'utilisateur s'il est déjà identifié
if(isset($_COOKIE["ID_Utilisateur"]))
{
    header("Location: index.php");
}
else
{
    // Formulaire visible par défaut
    $masquer_formulaire = false;
    // Une fois le formulaire envoyé
    if(isset($_POST["BT_Envoyer"]))
    {
        // Vérification de la validité des champs
        if(!ereg("^[A-Za-z0-9_]{2,20}$", $_POST["Nom_Utilisateur"]))
        {
            $message = "Votre nom d'utilisateur doit comporter entre 4 et 20 caractères<br />\n";
            $message .= "L'utilisation de l'underscore est autorisée";
        }
        elseif(!ereg("^[A-Za-z0-9]{4,}$", $_POST["Mot_de_Passe"]))
        {
            $message = "Votre mot de passe doit comporter au moins 4 caractères";
        }
        elseif($_POST["Mot_de_Passe"] != $_POST["Mot_de_Passe"])
        {
            $message = "Votre mot de passe n'a pas été correctement confirmé";
        }
        elseif(!ereg("^[a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9.-]{2,}[.][a-zA-Z]{2,4}$",
            $_POST["Adresse_Email"]))

```

```

    {
        $message = "Votre adresse e-mail n'est pas valide";
    }
    else
    {
// Connexion à la base de données
// Valeurs à modifier selon vos paramètres configuration
        mysql_connect("*****.sql.free.fr", "utilisateur", "mot de passe");
        mysql_select_db("nom de la base");
// Vérification de l'unicité du nom d'utilisateur et de l'adresse e-mail
        $result = mysql_query("
            SELECT Nom_Utilisateur
            , Adresse_Email
            FROM Comptes_Utilisateurs
            WHERE Nom_Utilisateur = " . $_POST["Nom_Utilisateur"] . "
            OR Adresse_Email = " . $_POST["Adresse_Email"] . "
        ");
// Si une erreur survient
        if(!$result)
        {
            $message = "Erreur d'accès à la base de données lors de la vérification d'unicité";
        }
        else
        {
// Si un enregistrement est trouvé
            if(mysql_num_rows($result) > 0)
            {
                while($row = mysql_fetch_array($result))
                {
                    if($_POST["Nom_Utilisateur"] == $row["Nom_Utilisateur"])
                    {
                        $message = "Le nom d'utilisateur " . $_POST["Nom_Utilisateur"];
                        $message .= "est déjà utilisé";
                    }
                    elseif($_POST["Adresse_Email"] == $row["Adresse_Email"])
                    {
                        $message = "L'adresse e-mail " . $_POST["Adresse_Email"];
                        $message .= "est déjà utilisée";
                    }
                }
            }
        }
        else
        {
// Génération de la clef d'activation
            $caracteres = array("a", "b", "c", "d", "e", "f", 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9);
            $caracteres_aleatoires = array_rand($caracteres, 8);
            $clef_activation = "";
            foreach($caracteres_aleatoires as $i)
            {
                $clef_activation .= $caracteres[$i];
            }
// Création du compte utilisateur

```

```

$result = mysql_query("
    INSERT INTO Comptes_Utilisateurs(
        Nom_Utilisateur
        , Mot_de_Passe
        , Adresse_Email
        , Date_Inscription
        , Clef_Activation
    )
    VALUES(
        "" . $_POST["Nom_Utilisateur"] . ""
        , "" . md5($_POST["Mot_de_Passe"]) . ""
        , "" . $_POST["Adresse_Email"] . ""
        , "" . time() . ""
        , "" . $clef_activation . ""
    )
");
// Si une erreur survient
if(!$result)
{
    $message = "Erreur d'accès à la base de données lors de la création du compte
utilisateur";
}
else
{
    // Envoi du mail d'activation
    $sujet = "Activation de votre compte utilisateur";
    $message = "Pour valider votre inscription, merci de cliquer sur le lien suivant :\n";
    $message .= "http://"" . $_SERVER["SERVER_NAME"];
    $message .= "/activer-Comptes_Utilisateurs.php?id=" . mysql_insert_id();
    $message .= "&clef=" . $clef_activation;
    // Si une erreur survient
    if(!@mail($_POST["Adresse_Email"], $sujet, $message))
    {
        $message = "Une erreur est survenue lors de l'envoi du mail d'activation<br
/>\n";
        $message .= "Veuillez contacter l'administrateur afin d'activer votre compte";
    }
    else
    {
        // Message de confirmation
        $message = "Votre compte utilisateur a correctement été créer<br />\n";
        $message .= "Un email vient de vous être envoyer afin de l'activer";
        // On masque le formulaire
        $masquer_formulaire = true;
    }
}
}
}
}
}
}
// Fermeture de la connexion à la base de données
mysql_close();
}

```

```

}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html lang="fr" xml:lang="fr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <title>[PHP] Créer un espace membre</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<body>
<?php if(isset($message)) { ?>
<p><?php echo $message; ?></p>
<?php } if($masquer_formulaire != true) { ?>
<form action="Comptes_Utilisateurs.php"<?php $_SERVER["SERVER_NAME"] .
$_SERVER["SCRIPT_NAME"]; ?> method="post" >
    <p>
        Nom d'utilisateur : <input type="text" name="Nom_Utilisateur" />
    </p>
    <p>
        Mot de passe : <input type="password" name="Mot_de_Passe" />
    </p>
    <p>
        Confirmation du mot de passe : <input type="password" name="Mot_de_Passe" />
    </p>
    <p>
        Adresse e-mail : <input type="text" name="Adresse_Email" />
    </p>
    <input type="submit" name="BT_Envoyer" value="Envoyer" />
    </p>
</form>
<?php } ?>
</body>
</html>

```

Déconnexion utilisateur:

```

<?php
// Redirige l'utilisateur s'il n'est pas identifié
if(empty($_COOKIE["ID_Utilisateur"]))
{
    header("Location: index.php");
}
else
{
    // Suppression des cookies
    setcookie("ID_Utilisateur", "", time() - 1, "/");
    setcookie("Nom_Utilisateur", "", time() - 1, "/");
    // Redirection de l'utilisateur
    header("Location: index.php");
}
?>

```


Configuration de la base Sql utilisateur:

	Champ	Type	Interclassement	Attributs	Null	Défaut	Extra
☐	ID_Utilisateur	bigint(20)			Non		auto_increment
☐	Nom_Utilisateur	varchar(20)	latin1_swedish_ci		Non		
☐	Mot_de_Passe	varchar(32)	latin1_swedish_ci		Non		
☐	Adresse_Email	varchar(255)	latin1_swedish_ci		Non		
☐	Date_Inscription	int(10)			Non	0	
☐	Compte_Active	enum('0', '1')	latin1_swedish_ci		Non	0	
☐	Clef_Activation	varchar(8)	latin1_swedish_ci		Non		

Mettre le lien utilisateur dans le fichier index:

```
<?php if(isset($_COOKIE["ID_Utilisateur"])) { ?>
<a>
    <a href="deconnexion.php">Déconnexion</a>
</a>
<? } else { ?>
<a>
    <a href="Comptes_Utilisateurs.php">Créer un compte utilisateur</a> |
    <a href="connexion.php">Connexion</a>
</a>
<?php } ?>
```

Insérer la date de vote:

```
<?php
echo "Validé le : " ;
// selon le serveur c'est fr ou fr_FR ou fr_FR.ISO8859-1 qui est correct.
setlocale(LC_TIME, 'fr', 'fr_FR', 'fr_FR.ISO8859-1');
echo strftime("%A %d %B %Y."); //Affichera par exemple "date du jour en français : samedi 24
juin 2006."
}
?>
```

Cumul de points :

```
<?php
    mysql_connect("", "", "");
    mysql_select_db("");

$compteur = 1;
// Requête SQL

    $sqlQueryBase = "
SELECT Nom_Utilisateur, sum(points1) AS points1, sum(points2) AS
points2, sum(points3) AS points3, sum(total) AS total
FROM (
    SELECT Nom_Utilisateur, points1, points2, points3, total
FROM france
    UNION SELECT Nom_Utilisateur, points1, points2, points3, total FROM bahrein
    UNION SELECT Nom_Utilisateur, points1, points2, points3, total FROM australie
    UNION SELECT Nom_Utilisateur, points1, points2, points3, total FROM allemagne
```

```

UNION SELECT Nom_Utilisateur, points1, points2, points3, total FROM abudhabi
UNION SELECT Nom_Utilisateur, points1, points2, points3, total FROM belgique
UNION SELECT Nom_Utilisateur, points1, points2, points3, total FROM bresil
UNION SELECT Nom_Utilisateur, points1, points2, points3, total FROM canada
UNION SELECT Nom_Utilisateur, points1, points2, points3, total FROM chine
UNION SELECT Nom_Utilisateur, points1, points2, points3, total FROM coreedusud
UNION SELECT Nom_Utilisateur, points1, points2, points3, total FROM espagne
UNION SELECT Nom_Utilisateur, points1, points2, points3, total FROM etatsunis
UNION SELECT Nom_Utilisateur, points1, points2, points3, total FROM europe
UNION SELECT Nom_Utilisateur, points1, points2, points3, total FROM grandebretagne
UNION SELECT Nom_Utilisateur, points1, points2, points3, total FROM hongrie
UNION SELECT Nom_Utilisateur, points1, points2, points3, total FROM inde
UNION SELECT Nom_Utilisateur, points1, points2, points3, total FROM italie
UNION SELECT Nom_Utilisateur, points1, points2, points3, total FROM japon
UNION SELECT Nom_Utilisateur, points1, points2, points3, total FROM malaisie
UNION SELECT Nom_Utilisateur, points1, points2, points3, total FROM monaco
UNION SELECT Nom_Utilisateur, points1, points2, points3, total FROM russie
UNION SELECT Nom_Utilisateur, points1, points2, points3, total FROM singapour
UNION SELECT Nom_Utilisateur, points1, points2, points3, total FROM turquie
) AS temp
GROUP BY Nom_Utilisateur
ORDER BY total DESC ";

```

```
$reponse = mysql_query( $sqlQueryBase . " LIMIT 0,15");
```

```
// On fait une boucle pour lister tout ce que contient la table :
```

```
//ORDER BY clpilotes.points ASC;
```

```
while ($donnees = mysql_fetch_array($reponse))
```

```

{
?>
<tr>
    <td><?php echo $compteur ++;?></td>
    <td><?php echo $donnees['Nom_Utilisateur']; ?></td>
    <td><?php echo $donnees['points1']; ?></td>
    <td><?php echo $donnees['points2']; ?></td>
    <td><?php echo $donnees['points3']; ?></td>
    <td><?php echo $donnees['total']; ?></td>
</tr>
<?php } ?>
</table>

```

```

<?php
// Déconnexion de MySQL
mysql_close();
?>

```
