

Syntaxe php	
Etablir une connexion à une BDD	<code>\$nom_connexion = odbc_connect ("nom_lien_odbc", "nom_login", "mot_de_passe");</code>
Exécuter une requête et renvoyer le résultat dans un recordset	<code>\$nom_recordset = odbc_exec (\$nom_connexion, « texte SQL à exécuter / \$nom_variable contenant texte SQL »);</code>
Afficher le contenu d'un recordset dans un tableau HTML	<code>Echo odbc_result_all(\$nom_recordset)</code>
Balayer toutes les lignes d'un recordset	<code>while (odbc_fetch_row(\$nom_recordset) == TRUE) { } </code>
Afficher la valeur d'un champ d'un recordset pour la ligne en cours	<code>\$nom_variable = odbc_result (\$nom_recordset, "nom_du_champ"); echo \$nom_variable ;</code>
Récupère le nombre de champs d'un recordset	<code>\$nb = odbc_num_fields(\$nom_recordset) ;</code>
Récupère le nom d'un champ de recordset	<code>\$nb = odbc_field_name(\$nom_recordset, \$indice_colonne) ;</code>
Fermeture du recordset	<code>odbc_free_result(\$result);</code>
Fermeture de la connexion	<code>odbc_close(\$maConnexion);</code>
Ouvrir une session ou accéder à la session	<code>Session_start()</code>
Créer une variable session	<code>Session_register("nom_variable") NB : le nom de la variable n'est pas précédé du \$</code>
Fermer une session	<code>Session_destroy()</code>
Pour utiliser une variable session	<code>\$nom_variable_session</code>
Syntaxe html	
Zone de texte	<code><INPUT id=id zone de texte name=nom zone de texte></code>
Bouton submit	<code><INPUT id=id bouton type=submit value=« texte à afficher sur le bouton » name=nom_bouton ></code>
Formulaire	<code><FORM action = "nom_page_à_afficher_sur_clic_de_submit" METHOD = « get/post »> ... </FORM></code>
Liste de valeurs	<code><SELECT NAME ="nom_liste"> <OPTION VALUE ="valeur_à_stocker" > Valeur_à_afficher </OPTION> <OPTION VALUE ="valeur_à_stocker" > Valeur_à_afficher </OPTION> ... <OPTION VALUE ="valeur_à_stocker" > Valeur_à_afficher </OPTION> </SELECT></code>
Balise d'ancrage	<code> texte à afficher </code>