

Annales décembre 2019:

1)

3) La localité temporelle a pour principe que si j'accède à une variable maintenant c'est que je vais ré accéder à celle ci sans doute très bientôt

La localité spatiale a pour principe que j'accède a une donnée c'est que je vais surement accéder à un voisin très bientôt

5) Rajouter davantage d'étapes n'a pas d'intérêt car la plupart du temps on a besoin du résultat de l'instruction N pour effectuer N+1 du coups le pipeline sera moins utilisé car on serait obligé d'attendre la fin de l'instruction N pour passer a N+1.

6) ILOAD i
 BIPUSH 0
 IFEQ L1
 ILOAD i
 BIPUSH 2
 ISTORE i
 GOTO L2

L1 : ILOAD i
 Bi PUSH 1
 ISUB
 ISTORE i
 ILOAD i
 INVOKEVIRTUAL afficher
 HALT

L2 : HALT

7)

@1000 -> Se situe dans la page virtuelle 0 avec un déplacement de 1000

-> Donc la donnée se situe dans la page physique n° 1 avec un déplacement de 1000

-> $1 \times 1024 + 1000 = 2024$

-> @v1000 $\Leftrightarrow$ @p2024

@1025- > Ce situe dans la page virtuelle 1, qui n'a pas son équivalent en mémoire vive.

Cela générera un défaut de pages et l'os reprend la main pour aller chercher la bonne page

@2500 -> Se situe dans la page virtuelle 3, qui est chargé en page physique n° 3. On a un déplacement ($2500 = 2048 + 452$) de 452 dans la page.

donc $3 \times 1024 + 452 = 3524$

@2500 $\Leftrightarrow$ @p3524

q11) Si des répertoires ont plus de 16 fichiers, alors le système peut se servir de quelques octets du bloc comme pointeur vers un autre bloc pour contenir plus de 16 fichiers et ainsi chaîner les 2 blocs