

Documento de Integração de Pedidos

Especificação das Interfaces (API)

1. Módulo de Estoque

1.1 Consultar pontos com estoque suficiente (inquireSufficientTargets)

1.1.1 Descrição do método

Em uma única cidade, dados o período de veiculação, a duração e a frequência, consulta o conjunto de IDs de pontos com estoque suficiente dentre a lista de IDs de pontos informada.

POST {baseUrl}/v1/inventory/inquireSufficientTargets

1.1.2 Campos da requisição

Atributo	Tipo	Descrição	Restrição
cityId	String	ID padrão da cidade. Ex.: Xangai (310000000000)	required
startDate	LocalDate	Data de início do período de veiculação consultado	required, startDate >= hoje
endDate	LocalDate	Data de fim do período de veiculação consultado	required, startDate <= endDate
durationInSeconds	BigDecimal	Duração de cada exibição	required, durationInSeconds > 0, durationInSeconds % 15 == 0
frequency	int	Frequência: número de exibições por dia	required, frequency > 0, frequency % 300 == 0
targetIds	String array	Lista de IDs de pontos de veiculação	required, UniqueElements (elementos únicos)

Exemplo de JSON:

```
{
  "cityId": "310000000000",
  "startDate": "2019-11-18",
  "endDate": "2019-11-24",
  "durationInSeconds": 15,
  "frequency": 300,
  "targetIds": [
    "15750",
    "15751"
  ]
}
```

1.1.3 Campos de retorno

Atributo	Tipo	Descrição
success	boolean	Se foi bem-sucedido
targetIds	String array	Lista de pontos de veiculação com estoque suficiente

Atributo	Tipo	Descrição
code	String	Se a consulta foi bem-sucedida
message	String	Em caso de falha, indicar o motivo

Exemplo de JSON:

```
{
  "success": true,
  "code": "0",
  "message": "",
  "targetIds": [
    "334862"
  ]
}
```

2. Módulo de Pedidos

2.1 Confirmar veiculação de anúncio (createOrder)

2.1.1 Descrição do método

Fazer o pedido, bloquear o inventário e confirmar a veiculação do anúncio.

POST {baseUrl}/v1/adgroup/createOrder

2.1.2 Campos da requisição

Atributo	Tipo	Descrição	Restrição
bidderId	string	ID da conta, obtido ao criar a conta	
productName	string	Linha de produto. Ex.: SMART_SCREEN	
startDate	LocalDate	Data de início da veiculação	required, startDate >= hoje e agora <= horário de corte acordado comercialmente
endDate	LocalDate	Data de fim da veiculação	required, startDate <= endDate
durationInSeconds	BigDecimal	Duração de cada exibição	required, durationInSeconds > 0, durationInSeconds % 15 == 0
frequency	int	Número de exibições por dia	required, frequency > 0, frequency % 300 == 0
dsp	Boolean	Se é programático. Unidade não programática (false), programático (true)	required
orderItems.cityId	String	ID padrão da cidade (ex.: Xangai 310000000000). Chave única do item do pedido	required
orderItems.targetIds	String array	Lista de IDs de pontos de veiculação	required, UniqueElements

Atributo	Tipo	Descrição	Restrição
orderItems.goalLocationNum	int	Número real de pontos desejados para veiculação	required, goalLocationNum > 0, goalLocationNum <= quantidade de targetIds válidos

Exemplo de JSON:

```
{
  "bidderId": "123123123sfsaddsadasd",
  "productName": "",
  "startDate": "2020-03-16",
  "endDate": "2020-03-22",
  "durationInSecond": 15,
  "frequency": 600,
  "dsp": false,
  "orderItems": [
    {
      "cityId": "city1",
      "targetIds": [ "1", "2" ],
      "goalLocationNum": 2
    },
    {
      "cityId": "city2",
      "targetIds": [ "1", "2" ],
      "goalLocationNum": 1
    }
  ]
}
```

2.1.3 Campos de retorno

Atributo	Tipo	Descrição
orderId	String	ID do pedido
success	boolean	Se foi bem-sucedido
code	String	Código de retorno
message	String	Motivo da falha

Exemplo de JSON:

```
{
  "success": true,
  "code": "0",
  "message": "",
  "orderId": "141964_209232"
}
```

2.2 Cancelar pedido (cancelOrder)

2.2.1 Descrição do método

O cancelamento tem limite de tempo, alinhado ao horário de corte; além disso, está sujeito ao bloqueio de publicação.

POST {baseUrl}/v1/adgroup/cancelOrder

2.2.2 Campos da requisição

Atributo	Tipo	Descrição	Restrição
orderId	String	ID do pedido	required
bidderId	string	ID da conta, obtido ao criar a conta	

Exemplo de JSON:

```
{
  "orderId": "361d67fce69b4772ba0e8f88b99f44f6",
  "bidderId": "123123123sfsaddsadasd"
}
```

2.2.3 Campos de retorno

Atributo	Tipo	Descrição
success	boolean	Se o cancelamento foi bem-sucedido
code	String	Código de retorno
message	String	Em caso de falha, indicar o motivo

Exemplo de JSON:

```
{
  "success": true,
  "code": "0",
  "message": ""
}
```

2.3 Consultar pedido (getOrderDetail)

2.3.1 Descrição do método

Consulta os detalhes do pedido, incluindo as informações específicas dos pontos e dos pontos atualmente bloqueados. Retorna apenas os pedidos do próprio cliente.

[POST {baseUrl}/v1/adgroup/getOrderDetail](#)

2.3.2 Campos da requisição

Atributo	Tipo	Descrição	Restrição
orderId	String	ID do pedido	required
bidderId	string	ID da conta, obtido ao criar a conta	

Exemplo de JSON:

```
{
  "orderId": "1052713_110113",
  "bidderId": "123123123sfsaddsadasd"
}
```

2.3.3 Campos de retorno

Atributo	Tipo	Descrição
success	boolean	Se a consulta foi bem-sucedida
code	String	Código de retorno
message	String	Em caso de falha, indicar o motivo
orderResult.orderId	String	ID do pedido
orderResult.durationInSeconds	BigDecimal	Duração (unidade: segundos)
orderResult.frequency	int	Frequência (unidade: vezes/dia)
orderResult.startDate	date	Data de início da veiculação
orderResult.endDate	date	Data de fim da veiculação
orderResult.endTime	localTime	Horário real de término da veiculação. Ex.: se já cancelado, endTime é o horário da operação de cancelamento
orderResult.orderStatus	Enum	WAIT: aguardando veiculação SHOW: em veiculação FINISH: veiculação concluída CANCELLED: cancelado TERMINATED: encerrado (só ocorre em operação offline)
orderResult.dsp	boolean	Se é programático
orderResult.hasDefaultAdStrategy	boolean	Se possui programação de exibição padrão (排播 "de reserva")
orderResult.maxCancelTime	Instant	Horário máximo para cancelamento
orderResult.createTime	Instant	Horário de criação
orderItems.cityId	String	ID da cidade
orderItems.reserveLocationIds	String array	Lista de IDs de pontos atualmente bloqueados (só existe nos status WAIT e SHOW)
orderItems.targetIds	String array	Lista de IDs de pontos no momento do pedido
orderItems.goalLocationNum	int	Quantidade de pontos desejada

Exemplo de JSON:

```
{
  "success": true,
  "code": "0",
  "message": "",
  "orderResult": {
```

```

"orderId": "141964_209232",
"orderStatus": "WAIT",
"maxCancelTime": "2021-06-16T08:00:00Z",
"createTime": "2021-06-03T09:07:02Z",
"hasDefaultAdStrategy": false,
"startDate": "2021-06-21",
"endDate": "2021-06-27",
"durationInSecond": 15,
"frequency": 300,
"dsp": false,
"endTime": "2021-06-28T00:00:00",
"orderItems": [
  {
    "cityId": "310000000000",
    "goalLocationNum": 4,
    "targetIds": [
      "6732146", "6732145", "6732148", "6732147"
    ],
    "reservedLocationIds": [
      "6732146", "6732145", "6732148", "6732147"
    ]
  }
]
}
}
}

```

3. Módulo de Programação de Exibição

3.1 Definir a programação do pedido (createOrderStrategy)

3.1.1 Descrição do método

Define a programação de exibição do pedido. O horário máximo para operação é o mesmo do cancelamento, ou seja, até as 16h de quarta-feira. Todas as programações dentro do pedido devem ser consistentes.

POST {baseUrl}/v1/adstrategy/createOrderStrategy

3.1.2 Campos da requisição

Atributo	Tipo	Descrição	Restrição
bidderId	string	ID da conta, obtido ao criar a conta	
orderId	String	ID do pedido	required
creativeGroupIds	String array	Lista de IDs de grupos criativos aprovados	required. Para frequência 300, maxSize = 100

Exemplo de JSON:

```

{
  "bidderId": "123123123sfsaddsadasd",
  "orderId": "ed01172cdf0c4624becdbe5c02d1104c",
  "creativeGroupIds": [
    "c2"
  ]
}

```

3.1.3 Campos de retorno

Atributo	Tipo	Descrição
success	boolean	Se foi bem-sucedido
code	String	Código de retorno
msg	String	Em caso de falha, indicar o motivo

Exemplo de JSON:

```
{
  "success": true,
  "code": "0",
  "message": ""
}
```

3.2 Definir a programação em nível de alvo (createTargetStrategy)

3.2.1 Descrição do método

Define a programação em nível de alvo do pedido (atualmente compatível com projetos). O horário máximo para operação é o mesmo do cancelamento, ou seja, até as 16h de quarta-feira. Todas as programações dentro do pedido devem ser consistentes.

[POST {baseUrl}/v1/adstrategy/createTargetStrategy](#)

3.2.2 Campos da requisição

Atributo	Tipo	Descrição	Restrição
bidderId	String	ID da conta, obtido ao criar a conta	required
orderId	String	ID do pedido	required
adTargetSet.cityId	String	Cidade de veiculação	required
targets.targetId	String	ID do alvo de veiculação	required
targets.targetType	String	Tipo de alvo de veiculação: BUILDING	required
targets.creativeGroupIds	String array	IDs dos grupos criativos da programação	required
defaultCreativeGroupIds	String array	Lista de IDs de grupos criativos aprovados (grupo criativo de reserva/padrão)	required. Para frequência 300, maxSize = 100

Exemplo de JSON:

```
{
  "adTargetSet": [
    {
      "cityId": "510100000000",
      "targets": [
        {
          "creativeGroupIds": [
```

```

        "143321_C1040002"
      ],
      "targetId": "6755979",
      "targetType": "BUILDING"
    }
  ],
  "defaultCreativeGroupIds": [
    "143321_C143202"
  ],
  "orderId": "143321_288366"
}

```

3.2.3 Campos de retorno

Atributo	Tipo	Descrição
success	boolean	Se foi bem-sucedido
code	String	Código de retorno
msg	String	Em caso de falha, indicar o motivo

Exemplo de JSON:

```

{
  "success": true,
  "code": "0",
  "message": ""
}

```

3.3 Definir a programação do pedido por data (createOrderStrategyWithDate)

3.3.1 Descrição do método

Define a programação de exibição do pedido. O horário máximo para operação é o mesmo do cancelamento, ou seja, até as 16h de quarta-feira. Todas as programações dentro do pedido devem ser consistentes.

[POST {baseUrl}/v1/adstrategy/createOrderStrategyWithDate](#)

3.3.2 Campos da requisição

Atributo	Tipo	Descrição	Restrição
bidderId	string	ID da conta, obtido ao criar a conta	
orderId	String	ID do pedido	required
creativeGroupIds	String array	Lista de IDs de grupos criativos aprovados	required. Para frequência 300, maxSize = 100
startDate	LocalDate	Data de início	Não pode ser vazio
endDate	LocalDate	Data de fim	Não pode ser vazio

Exemplo de JSON:

```

{

```

```

"bidderId": "123123123sfsaddsadasd",
"orderId": "ed01172cdf0c4624becdbe5c02d1104c",
"creativeGroupIds": [
  "c2"
],
"endDate": "2026-06-14",
"startDate": "2026-06-14"
}

```

3.3.3 Campos de retorno

Atributo	Tipo	Descrição
success	boolean	Se foi bem-sucedido
code	String	Código de retorno
msg	String	Em caso de falha, indicar o motivo

Exemplo de JSON:

```

{
  "success": true,
  "code": "0",
  "message": ""
}

```

Tabela de códigos de erro (code)

code	Descrição
0	Sucesso
-1	Erro de parâmetro de data: foi enviada uma data/hora no passado
-2	Erro de parâmetro de duração/frequência
-3	Erro de parâmetro de recurso: • ID de cidade inválido; • não há pontos disponíveis para venda na cidade; • um mesmo pedido não pode ter itens com o mesmo ID de cidade; • quantidade de targetId válidos insuficiente para o número de pontos desejado (goalLocationNum)
-4	Erro na configuração da conta: • falta configuração de conta no kuma; • falta configuração de dspId no kuma
-5	Erro de rede, erro interno ou outro erro desconhecido
-6	Restringido pelo bloqueio de publicação; operação não permitida
-7	Passou do horário máximo para operação: fazer pedido, cancelar pedido
-8	Estoque insuficiente; falha ao bloquear os pontos
-9	O contrato ao qual o pedido pertence já foi auditado; operação não permitida
-10	Pedido não existe

code	Descrição
- 11	Status do pedido incorreto; operação não permitida
- 12	Criativo inválido: não existe, não pertence ao cliente ou não foi auditado
- 13	Erro de programação de exibição