

Namespace EcoCityWaste.Controllers

Classes

[AccountController](#)

Controlador central que gere toda a autenticação da plataforma. Trata de logins (locais e Google), registos, cookies de sessão e recuperação de palavras-passe.

[AdminController](#)

Controlador reservado exclusivamente para os Administradores. A anotação de autorização garante que ninguém com outro perfil consegue aceder a estas rotas.

[CitizenController](#)

Controlador dedicado ao portal do Cidadão. Agrupa as páginas onde os munícipes interagem com o sistema de gestão de resíduos da autarquia.

[ContainersController](#)

Controlador principal para a gestão dos contentores de lixo. Apenas Administradores e Funcionários têm permissão para aceder a estas páginas.

[DashboardController](#)

Controlador responsável por gerar o painel de estatísticas interno. O acesso é estritamente reservado aos Administradores e Funcionários da autarquia.

[FuncionarioController](#)

Controlador exclusivo para os funcionários da autarquia. A anotação [Authorize] garante que cidadãos ou utilizadores não registados não conseguem aceder a estas páginas.

[HomeController](#)

Controlador responsável pela página inicial e páginas consequentes. Gere também o redirecionamento inteligente de utilizadores já autenticados.

[NotificationsController](#)

Controlador responsável por gerir o centro de notificações da plataforma. Permite que Administradores, Funcionários e Cidadãos visualizem e interajam com os seus alertas.

[OccurrencesController](#)

Controlador responsável por todo o ciclo de vida das ocorrências. Gere desde o reporte inicial pelo cidadão até à atribuição e resolução pelos funcionários.

[RoutesController](#)

Controlador responsável pela gestão de rotas de recolha de resíduos. Permite o planeamento, otimização, atribuição e monitorização das rotas no terreno.

UsersController

Controlador responsável pela gestão administrativa de utilizadores. Permite criar, editar, visualizar e remover contas de utilizador do sistema.

Class AccountController

Namespace: [EcoCityWaste.Controllers](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

Controlador central que gere toda a autenticação da plataforma. Trata de logins (locais e Google), registos, cookies de sessão e recuperação de palavras-passe.

```
public class AccountController : Controller, IActionFilter, IAsyncActionFilter,
    IFilterMetadata, IDisposable
```

Inheritance

[object](#) ← [ControllerBase](#) ← [Controller](#) ← AccountController

Implements

[IActionFilter](#), [IAsyncActionFilter](#), [IFilterMetadata](#), [IDisposable](#)

Inherited Members

[Controller.View\(\)](#), [Controller.View\(string\)](#), [Controller.View\(object\)](#),
[Controller.View\(string, object\)](#), [Controller.PartialView\(\)](#), [Controller.PartialView\(string\)](#),
[Controller.PartialView\(object\)](#), [Controller.PartialView\(string, object\)](#),
[Controller.ViewComponent\(string\)](#), [Controller.ViewComponent\(Type\)](#),
[Controller.ViewComponent\(string, object\)](#), [Controller.ViewComponent\(Type, object\)](#),
[Controller.Json\(object\)](#), [Controller.Json\(object, object\)](#),
[Controller.OnActionExecuting\(ActionExecutingContext\)](#),
[Controller.OnActionExecuted\(ActionExecutedContext\)](#),
[Controller.OnActionExecutionAsync\(ActionExecutingContext, ActionExecutionDelegate\)](#),
[Controller.Dispose\(\)](#), [Controller.Dispose\(bool\)](#), [Controller.ViewData](#), [Controller.TempData](#),
[Controller.ViewBag](#), [ControllerBase.StatusCode\(int\)](#), [ControllerBase.StatusCode\(int, object\)](#),
[ControllerBase.Content\(string\)](#), [ControllerBase.Content\(string, string\)](#),
[ControllerBase.Content\(string, string, Encoding\)](#),
[ControllerBase.Content\(string, MediaTypeHeaderValue\)](#), [ControllerBase.NoContent\(\)](#),
[ControllerBase.Ok\(\)](#), [ControllerBase.Ok\(object\)](#), [ControllerBase.Redirect\(string\)](#),
[ControllerBase.RedirectPermanent\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectPreserveMethod\(string\)](#),
[ControllerBase.RedirectPermanentPreserveMethod\(string\)](#), [ControllerBase.LocalRedirect\(string\)](#),
[ControllerBase.LocalRedirectPermanent\(string\)](#), [ControllerBase.LocalRedirectPreserveMethod\(string\)](#),
[ControllerBase.LocalRedirectPermanentPreserveMethod\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectToAction\(\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectToAction\(string, object\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, object\)](#),

[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPreserveMethod\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanentPreserveMethod\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string\).☐](#) , [ControllerBase.RedirectToRoute\(object\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string, object\).☐](#) , [ControllerBase.RedirectToRoute\(string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePreserveMethod\(string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(object\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanentPreserveMethod\(string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string\).☐](#) , [ControllerBase.RedirectToPage\(string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string\).☐](#) , [ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePreserveMethod\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanentPreserveMethod\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string\).☐](#) , [ControllerBase.File\(byte\[\], string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string\).☐](#) , [ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string\).☐](#) , [ControllerBase.File\(Stream, string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, string\).☐](#) , [ControllerBase.File\(Stream, string, string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,

[ControllerBase.File\(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.File\(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.File\(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string\)](#), [ControllerBase.File\(string, string, bool\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, string\)](#), [ControllerBase.File\(string, string, string, bool\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string\)](#), [ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, bool\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, bool\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.Unauthorized\(\)](#), [ControllerBase.Unauthorized\(object\)](#), [ControllerBase.NotFound\(\)](#),
[ControllerBase.NotFound\(object\)](#), [ControllerBase.BadRequest\(\)](#),
[ControllerBase.BadRequest\(object\)](#), [ControllerBase.BadRequest\(ModelStateDictionary\)](#),
[ControllerBase.UnprocessableEntity\(\)](#), [ControllerBase.UnprocessableEntity\(object\)](#),
[ControllerBase.UnprocessableEntity\(ModelStateDictionary\)](#), [ControllerBase.Conflict\(\)](#),
[ControllerBase.Conflict\(object\)](#), [ControllerBase.Conflict\(ModelStateDictionary\)](#),
[ControllerBase.Problem\(string, string, int?, string, string\)](#),
[ControllerBase.ValidationProblem\(ValidationProblemDetails\)](#),
[ControllerBase.ValidationProblem\(ModelStateDictionary\)](#), [ControllerBase.ValidationProblem\(\)](#),
[ControllerBase.ValidationProblem\(string, string, int?, string, string, ModelStateDictionary\)](#),
[ControllerBase.Created\(\)](#), [ControllerBase.Created\(string, object\)](#),
[ControllerBase.Created\(Uri, object\)](#), [ControllerBase.CreatedAtAction\(string, object\)](#),
[ControllerBase.CreatedAtAction\(string, object, object\)](#),
[ControllerBase.CreatedAtAction\(string, string, object, object\)](#),
[ControllerBase.CreatedAtRoute\(string, object\)](#), [ControllerBase.CreatedAtRoute\(object, object\)](#),
[ControllerBase.CreatedAtRoute\(string, object, object\)](#), [ControllerBase.Accepted\(\)](#),
[ControllerBase.Accepted\(object\)](#), [ControllerBase.Accepted\(Uri\)](#), [ControllerBase.Accepted\(string\)](#),
[ControllerBase.Accepted\(string, object\)](#), [ControllerBase.Accepted\(Uri, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string\)](#), [ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, object, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string, object, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(object\)](#), [ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string\)](#),

[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string, object\).☐](#) , [ControllerBase.AcceptedAtRoute\(object, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string, object, object\).☐](#) , [ControllerBase.Challenge\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.Challenge\(params string\[\]\).☐](#) , [ControllerBase.Challenge\(AuthenticationProperties\).☐](#) ,
[ControllerBase.Challenge\(AuthenticationProperties, params string\[\]\).☐](#) , [ControllerBase.Forbid\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.Forbid\(params string\[\]\).☐](#) , [ControllerBase.Forbid\(AuthenticationProperties\).☐](#) ,
[ControllerBase.Forbid\(AuthenticationProperties, params string\[\]\).☐](#) ,
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal\).☐](#) , [ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties\).☐](#) ,
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties, string\).☐](#) , [ControllerBase.SignOut\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.SignOut\(AuthenticationProperties\).☐](#) , [ControllerBase.SignOut\(params string\[\]\).☐](#) ,
[ControllerBase.SignOut\(AuthenticationProperties, params string\[\]\).☐](#) ,
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel\).☐](#) ,
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider\).☐](#) ,
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, params Expression<Func<TModel, object>>\[\]\).☐](#) ,
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, Func<ModelMetadata, bool>\).☐](#) ,
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider, params Expression<Func<TModel, object>>\[\]\).☐](#) ,
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>\).☐](#) ,
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync\(object, Type, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync\(object, Type, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>\).☐](#) ,
[ControllerBase.TryValidateModel\(object\).☐](#) , [ControllerBase.TryValidateModel\(object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.HttpContext☐](#) , [ControllerBase.Request☐](#) , [ControllerBase.Response☐](#) ,
[ControllerBase.RouteData☐](#) , [ControllerBase.ModelState☐](#) , [ControllerBase.ControllerContext☐](#) ,
[ControllerBase.MetadataProvider☐](#) , [ControllerBase.ModelBinderFactory☐](#) , [ControllerBase.Url☐](#) ,
[ControllerBase.ObjectValidator☐](#) , [ControllerBase.ProblemDetailsFactory☐](#) , [ControllerBase.User☐](#) ,
[ControllerBase.Empty☐](#) , [object.Equals\(object\).☐](#) , [object.Equals\(object, object\).☐](#) ,
[object.GetHashCode\(\).☐](#) , [object.GetType\(\).☐](#) , [object.MemberwiseClone\(\).☐](#) ,
[object.ReferenceEquals\(object, object\).☐](#) , [object.ToString\(\).☐](#)

Constructors

AccountController(IEmailService, AppDbContext)

```
public AccountController(IEmailService emailService, AppDbContext context)
```

Parameters

`emailService` [IEmailService](#)

`context` [AppDbContext](#)

Methods

AccessDenied()

Ecrã genérico mostrado quando o utilizador tenta aceder a uma página bloqueada pela anotação [Authorize].

```
public IActionResult AccessDenied()
```

Returns

[IActionResult](#)

ForgotPassword()

Mostra o ecrã para pedir a recuperação de password.

```
public ActionResult ForgotPassword()
```

Returns

[ActionResult](#)

ForgotPassword(ForgotPasswordViewModel)

Gera um token único temporário e envia-o por email para o utilizador poder redefinir a password.

```
[HttpPost]  
public ActionResult ForgotPassword(ForgotPasswordViewModel model)
```

Parameters

`model` [ForgotPasswordViewModel](#)

Returns

[ActionResult](#)

GoogleResponse()

Lida com a resposta do Google. Se for a primeira vez que a pessoa entra, cria um registo automático na base de dados sem password local.

```
public Task<ActionResult> GoogleResponse()
```

Returns

[Task](#) <[ActionResult](#) >

Login()

Mostra a página de login. Se o utilizador já tiver sessão iniciada, salta logo para a página principal.

```
public IActionResult Login()
```

Returns

[ActionResult](#)

Login(LoginViewModel)

Processa o formulário de login, verifica a hash da password e gera o cookie de sessão. Redireciona o utilizador para o dashboard correto com base no seu nível de acesso (Role).

```
[HttpPost]  
public Task<ActionResult> Login(LoginViewModel model)
```

Parameters

`model` [LoginViewModel](#)

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

LoginGoogle()

Dispara o desafio de autenticação para os servidores do Google.

```
public IActionResult LoginGoogle()
```

Returns

[IActionResult](#)

Logout()

Apaga o cookie de autenticação e termina a sessão do utilizador.

```
public Task<IActionResult> Logout()
```

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

Register()

Mostra a página de registo de um novo utilizador.

```
public IActionResult Register()
```

Returns

[IActionResult](#)

Register(RegisterViewModel)

Regista um novo utilizador no sistema. Atribui sempre a role de 'Cidadao' por defeito.

```
[HttpPost]  
[ValidateAntiForgeryToken]  
public Task<IActionResult> Register(RegisterViewModel model)
```

Parameters

model [RegisterViewModel](#)

Returns

[Task](#) <[ActionResult](#)>

ResetPassword(ResetPasswordViewModel)

Guarda a nova password (em formato hash) e limpa os tokens da base de dados por segurança.

```
[HttpPost]  
public ActionResult ResetPassword(ResetPasswordViewModel model)
```

Parameters

model [ResetPasswordViewModel](#)

Returns

[ActionResult](#)

ResetPassword(string)

Valida se o token que vem no link do email ainda é válido e não expirou.

```
public ActionResult ResetPassword(string token)
```

Parameters

token [string](#)

Returns

[ActionResult](#)

Class AdminController

Namespace: [EcoCityWaste.Controllers](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

Controlador reservado exclusivamente para os Administradores. A anotação de autorização garante que ninguém com outro perfil consegue aceder a estas rotas.

```
[Authorize(Roles = "Admin")]  
public class AdminController : Controller, IActionFilter, IAsyncActionFilter,  
IFilterMetadata, IDisposable
```

Inheritance

[object](#) ← [ControllerBase](#) ← [Controller](#) ← AdminController

Implements

[IActionFilter](#), [IAsyncActionFilter](#), [IFilterMetadata](#), [IDisposable](#)

Inherited Members

[Controller.View\(\)](#), [Controller.View\(string\)](#), [Controller.View\(object\)](#),
[Controller.View\(string, object\)](#), [Controller.PartialView\(\)](#), [Controller.PartialView\(string\)](#),
[Controller.PartialView\(object\)](#), [Controller.PartialView\(string, object\)](#),
[Controller.ViewComponent\(string\)](#), [Controller.ViewComponent\(Type\)](#),
[Controller.ViewComponent\(string, object\)](#), [Controller.ViewComponent\(Type, object\)](#),
[Controller.Json\(object\)](#), [Controller.Json\(object, object\)](#),
[Controller.OnActionExecuting\(ActionExecutingContext\)](#),
[Controller.OnActionExecuted\(ActionExecutedContext\)](#),
[Controller.OnActionExecutionAsync\(ActionExecutingContext, ActionExecutionDelegate\)](#),
[Controller.Dispose\(\)](#), [Controller.Dispose\(bool\)](#), [Controller.ViewData](#), [Controller.TempData](#),
[Controller.ViewBag](#), [ControllerBase.StatusCode\(int\)](#), [ControllerBase.StatusCode\(int, object\)](#),
[ControllerBase.Content\(string\)](#), [ControllerBase.Content\(string, string\)](#),
[ControllerBase.Content\(string, string, Encoding\)](#),
[ControllerBase.Content\(string, MediaTypeHeaderValue\)](#), [ControllerBase.NoContent\(\)](#),
[ControllerBase.Ok\(\)](#), [ControllerBase.Ok\(object\)](#), [ControllerBase.Redirect\(string\)](#),
[ControllerBase.RedirectPermanent\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectPreserveMethod\(string\)](#),
[ControllerBase.RedirectPermanentPreserveMethod\(string\)](#), [ControllerBase.LocalRedirect\(string\)](#),
[ControllerBase.LocalRedirectPermanent\(string\)](#), [ControllerBase.LocalRedirectPreserveMethod\(string\)](#),
[ControllerBase.LocalRedirectPermanentPreserveMethod\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectToAction\(\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectToAction\(string, object\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string\)](#),

[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPreserveMethod\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanentPreserveMethod\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string\)](#) , [ControllerBase.RedirectToRoute\(object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string, object\)](#) , [ControllerBase.RedirectToRoute\(string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePreserveMethod\(string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanentPreserveMethod\(string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string\)](#) , [ControllerBase.RedirectToPage\(string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string\)](#) , [ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePreserveMethod\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanentPreserveMethod\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string\)](#) , [ControllerBase.File\(byte\[\], string, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string\)](#) , [ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string\)](#) , [ControllerBase.File\(Stream, string, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, string\)](#) , [ControllerBase.File\(Stream, string, string, bool\)](#) ,

[ControllerBase.File\(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(string, string\).☐](#) , [ControllerBase.File\(string, string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(string, string, string\).☐](#) , [ControllerBase.File\(string, string, string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string\).☐](#) , [ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.Unauthorized\(\).☐](#) , [ControllerBase.Unauthorized\(object\).☐](#) , [ControllerBase.NotFound\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.NotFound\(object\).☐](#) , [ControllerBase.BadRequest\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.BadRequest\(object\).☐](#) , [ControllerBase.BadRequest\(ModelStateDictionary\).☐](#) ,
[ControllerBase.UnprocessableEntity\(\).☐](#) , [ControllerBase.UnprocessableEntity\(object\).☐](#) ,
[ControllerBase.UnprocessableEntity\(ModelStateDictionary\).☐](#) , [ControllerBase.Conflict\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.Conflict\(object\).☐](#) , [ControllerBase.Conflict\(ModelStateDictionary\).☐](#) ,
[ControllerBase.Problem\(string, string, int?, string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.ValidationProblem\(ValidationProblemDetails\).☐](#) ,
[ControllerBase.ValidationProblem\(ModelStateDictionary\).☐](#) , [ControllerBase.ValidationProblem\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.ValidationProblem\(string, string, int?, string, string, ModelStateDictionary\).☐](#) ,
[ControllerBase.Created\(\).☐](#) , [ControllerBase.Created\(string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.Created\(Uri, object\).☐](#) , [ControllerBase.CreatedAtAction\(string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.CreatedAtAction\(string, object, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.CreatedAtAction\(string, string, object, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.CreatedAtRoute\(string, object\).☐](#) , [ControllerBase.CreatedAtRoute\(object, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.CreatedAtRoute\(string, object, object\).☐](#) , [ControllerBase.Accepted\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.Accepted\(object\).☐](#) , [ControllerBase.Accepted\(Uri\).☐](#) , [ControllerBase.Accepted\(string\).☐](#) ,
[ControllerBase.Accepted\(string, object\).☐](#) , [ControllerBase.Accepted\(Uri, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string\).☐](#) , [ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, object, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string, object, object\).☐](#) ,

[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(object\)](#), [ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string, object\)](#), [ControllerBase.AcceptedAtRoute\(object, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string, object, object\)](#), [ControllerBase.Challenge\(\)](#),
[ControllerBase.Challenge\(params string\[\]\)](#), [ControllerBase.Challenge\(AuthenticationProperties\)](#),
[ControllerBase.Challenge\(AuthenticationProperties, params string\[\]\)](#), [ControllerBase.Forbid\(\)](#),
[ControllerBase.Forbid\(params string\[\]\)](#), [ControllerBase.Forbid\(AuthenticationProperties\)](#),
[ControllerBase.Forbid\(AuthenticationProperties, params string\[\]\)](#),
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal\)](#), [ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, string\)](#),
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties\)](#),
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties, string\)](#), [ControllerBase.SignOut\(\)](#),
[ControllerBase.SignOut\(AuthenticationProperties\)](#), [ControllerBase.SignOut\(params string\[\]\)](#),
[ControllerBase.SignOut\(AuthenticationProperties, params string\[\]\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, params Expression<Func<TModel, object>>\[\]\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, Func<ModelMetadata, bool>\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider, params Expression<Func<TModel, object>>\[\]\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync\(object, Type, string\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync\(object, Type, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>\)](#),
[ControllerBase.TryValidateModel\(object\)](#), [ControllerBase.TryValidateModel\(object, string\)](#),
[ControllerBase.HttpContext](#), [ControllerBase.Request](#), [ControllerBase.Response](#),
[ControllerBase.RouteData](#), [ControllerBase.ModelState](#), [ControllerBase.ControllerContext](#),
[ControllerBase.MetadataProvider](#), [ControllerBase.ModelBinderFactory](#), [ControllerBase.Url](#),
[ControllerBase.ObjectValidator](#), [ControllerBase.ProblemDetailsFactory](#), [ControllerBase.User](#),
[ControllerBase.Empty](#), [object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#),
[object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#),
[object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Methods

Dashboard()

Carrega a página principal do painel de administração, onde o Admin tem acesso a métricas, gestão de utilizadores e planeamento de rotas.

```
public IActionResult Dashboard()
```

Returns

[ActionResult](#) 

A vista do Dashboard do Admin.

Class CitizenController

Namespace: [EcoCityWaste.Controllers](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

Controlador dedicado ao portal do Cidadão. Agrupa as páginas onde os municípios interagem com o sistema de gestão de resíduos da autarquia.

```
public class CitizenController : Controller, IActionFilter, IAsyncActionFilter,
IFilterMetadata, IDisposable
```

Inheritance

[object](#) ← [ControllerBase](#) ← [Controller](#) ← CitizenController

Implements

[IActionFilter](#), [IAsyncActionFilter](#), [IFilterMetadata](#), [IDisposable](#)

Inherited Members

[Controller.View\(\)](#), [Controller.View\(string\)](#), [Controller.View\(object\)](#),
[Controller.View\(string, object\)](#), [Controller.PartialView\(\)](#), [Controller.PartialView\(string\)](#),
[Controller.PartialView\(object\)](#), [Controller.PartialView\(string, object\)](#),
[Controller.ViewComponent\(string\)](#), [Controller.ViewComponent\(Type\)](#),
[Controller.ViewComponent\(string, object\)](#), [Controller.ViewComponent\(Type, object\)](#),
[Controller.Json\(object\)](#), [Controller.Json\(object, object\)](#),
[Controller.OnActionExecuting\(ActionExecutingContext\)](#),
[Controller.OnActionExecuted\(ActionExecutedContext\)](#),
[Controller.OnActionExecutionAsync\(ActionExecutingContext, ActionExecutionDelegate\)](#),
[Controller.Dispose\(\)](#), [Controller.Dispose\(bool\)](#), [Controller.ViewData](#), [Controller.TempData](#),
[Controller.ViewBag](#), [ControllerBase.StatusCode\(int\)](#), [ControllerBase.StatusCode\(int, object\)](#),
[ControllerBase.Content\(string\)](#), [ControllerBase.Content\(string, string\)](#),
[ControllerBase.Content\(string, string, Encoding\)](#),
[ControllerBase.Content\(string, MediaTypeHeaderValue\)](#), [ControllerBase.NoContent\(\)](#),
[ControllerBase.Ok\(\)](#), [ControllerBase.Ok\(object\)](#), [ControllerBase.Redirect\(string\)](#),
[ControllerBase.RedirectPermanent\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectPreserveMethod\(string\)](#),
[ControllerBase.RedirectPermanentPreserveMethod\(string\)](#), [ControllerBase.LocalRedirect\(string\)](#),
[ControllerBase.LocalRedirectPermanent\(string\)](#), [ControllerBase.LocalRedirectPreserveMethod\(string\)](#),
[ControllerBase.LocalRedirectPermanentPreserveMethod\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectToAction\(\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectToAction\(string, object\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, object\)](#),

[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPreserveMethod\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanentPreserveMethod\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string\).☐](#) , [ControllerBase.RedirectToRoute\(object\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string, object\).☐](#) , [ControllerBase.RedirectToRoute\(string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePreserveMethod\(string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(object\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanentPreserveMethod\(string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string\).☐](#) , [ControllerBase.RedirectToPage\(string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string\).☐](#) , [ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePreserveMethod\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanentPreserveMethod\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string\).☐](#) , [ControllerBase.File\(byte\[\], string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string\).☐](#) , [ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string\).☐](#) , [ControllerBase.File\(Stream, string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, string\).☐](#) , [ControllerBase.File\(Stream, string, string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,

[ControllerBase.File\(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.File\(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.File\(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string\)](#), [ControllerBase.File\(string, string, bool\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, string\)](#), [ControllerBase.File\(string, string, string, bool\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string\)](#), [ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, bool\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, bool\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.Unauthorized\(\)](#), [ControllerBase.Unauthorized\(object\)](#), [ControllerBase.NotFound\(\)](#),
[ControllerBase.NotFound\(object\)](#), [ControllerBase.BadRequest\(\)](#),
[ControllerBase.BadRequest\(object\)](#), [ControllerBase.BadRequest\(ModelStateDictionary\)](#),
[ControllerBase.UnprocessableEntity\(\)](#), [ControllerBase.UnprocessableEntity\(object\)](#),
[ControllerBase.UnprocessableEntity\(ModelStateDictionary\)](#), [ControllerBase.Conflict\(\)](#),
[ControllerBase.Conflict\(object\)](#), [ControllerBase.Conflict\(ModelStateDictionary\)](#),
[ControllerBase.Problem\(string, string, int?, string, string\)](#),
[ControllerBase.ValidationProblem\(ValidationProblemDetails\)](#),
[ControllerBase.ValidationProblem\(ModelStateDictionary\)](#), [ControllerBase.ValidationProblem\(\)](#),
[ControllerBase.ValidationProblem\(string, string, int?, string, string, ModelStateDictionary\)](#),
[ControllerBase.Created\(\)](#), [ControllerBase.Created\(string, object\)](#),
[ControllerBase.Created\(Uri, object\)](#), [ControllerBase.CreatedAtAction\(string, object\)](#),
[ControllerBase.CreatedAtAction\(string, object, object\)](#),
[ControllerBase.CreatedAtAction\(string, string, object, object\)](#),
[ControllerBase.CreatedAtRoute\(string, object\)](#), [ControllerBase.CreatedAtRoute\(object, object\)](#),
[ControllerBase.CreatedAtRoute\(string, object, object\)](#), [ControllerBase.Accepted\(\)](#),
[ControllerBase.Accepted\(object\)](#), [ControllerBase.Accepted\(Uri\)](#), [ControllerBase.Accepted\(string\)](#),
[ControllerBase.Accepted\(string, object\)](#), [ControllerBase.Accepted\(Uri, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string\)](#), [ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, object, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string, object, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(object\)](#), [ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string\)](#),

[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string, object\).☐](#) , [ControllerBase.AcceptedAtRoute\(object, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string, object, object\).☐](#) , [ControllerBase.Challenge\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.Challenge\(params string\[\]\).☐](#) , [ControllerBase.Challenge\(AuthenticationProperties\).☐](#) ,
[ControllerBase.Challenge\(AuthenticationProperties, params string\[\]\).☐](#) , [ControllerBase.Forbid\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.Forbid\(params string\[\]\).☐](#) , [ControllerBase.Forbid\(AuthenticationProperties\).☐](#) ,
[ControllerBase.Forbid\(AuthenticationProperties, params string\[\]\).☐](#) ,
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal\).☐](#) , [ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties\).☐](#) ,
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties, string\).☐](#) , [ControllerBase.SignOut\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.SignOut\(AuthenticationProperties\).☐](#) , [ControllerBase.SignOut\(params string\[\]\).☐](#) ,
[ControllerBase.SignOut\(AuthenticationProperties, params string\[\]\).☐](#) ,
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel\).☐](#) ,
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider\).☐](#) ,
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, params Expression<Func<TModel, object>>\[\]\).☐](#) ,
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, Func<ModelMetadata, bool>\).☐](#) ,
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider, params Expression<Func<TModel, object>>\[\]\).☐](#) ,
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>\).☐](#) ,
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync\(object, Type, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync\(object, Type, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>\).☐](#) ,
[ControllerBase.TryValidateModel\(object\).☐](#) , [ControllerBase.TryValidateModel\(object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.HttpContext☐](#) , [ControllerBase.Request☐](#) , [ControllerBase.Response☐](#) ,
[ControllerBase.RouteData☐](#) , [ControllerBase.ModelState☐](#) , [ControllerBase.ControllerContext☐](#) ,
[ControllerBase.MetadataProvider☐](#) , [ControllerBase.ModelBinderFactory☐](#) , [ControllerBase.Url☐](#) ,
[ControllerBase.ObjectValidator☐](#) , [ControllerBase.ProblemDetailsFactory☐](#) , [ControllerBase.User☐](#) ,
[ControllerBase.Empty☐](#) , [object.Equals\(object\).☐](#) , [object.Equals\(object, object\).☐](#) ,
[object.GetHashCode\(\).☐](#) , [object.GetType\(\).☐](#) , [object.MemberwiseClone\(\).☐](#) ,
[object.ReferenceEquals\(object, object\).☐](#) , [object.ToString\(\).☐](#)

Methods

Dashboard()

Carrega a página inicial (Dashboard) do perfil do cidadão. A partir deste ecrã, o utilizador tem atalhos para reportar anomalias na via pública ou consultar o estado das suas ocorrências.


```
public IActionResult Dashboard()
```

Returns

[IActionResult](#)

A vista principal do Dashboard do Cidadão.

Class ContainersController

Namespace: [EcoCityWaste.Controllers](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

Controlador principal para a gestão dos contentores de lixo. Apenas Administradores e Funcionários têm permissão para aceder a estas páginas.

```
[Authorize(Roles = "Admin,Funcionario")]  
public class ContainersController : Controller, IActionFilter, IAsyncActionFilter,  
IFilterMetadata, IDisposable
```

Inheritance

[object](#) ← [ControllerBase](#) ← [Controller](#) ← ContainersController

Implements

[IActionFilter](#), [IAsyncActionFilter](#), [IFilterMetadata](#), [IDisposable](#)

Inherited Members

[Controller.View\(\)](#), [Controller.View\(string\)](#), [Controller.View\(object\)](#),
[Controller.View\(string, object\)](#), [Controller.PartialView\(\)](#), [Controller.PartialView\(string\)](#),
[Controller.PartialView\(object\)](#), [Controller.PartialView\(string, object\)](#),
[Controller.ViewComponent\(string\)](#), [Controller.ViewComponent\(Type\)](#),
[Controller.ViewComponent\(string, object\)](#), [Controller.ViewComponent\(Type, object\)](#),
[Controller.Json\(object\)](#), [Controller.Json\(object, object\)](#),
[Controller.OnActionExecuting\(ActionExecutingContext\)](#),
[Controller.OnActionExecuted\(ActionExecutedContext\)](#),
[Controller.OnActionExecutionAsync\(ActionExecutingContext, ActionExecutionDelegate\)](#),
[Controller.Dispose\(\)](#), [Controller.Dispose\(bool\)](#), [Controller.ViewData](#), [Controller.TempData](#),
[Controller.ViewBag](#), [ControllerBase.StatusCode\(int\)](#), [ControllerBase.StatusCode\(int, object\)](#),
[ControllerBase.Content\(string\)](#), [ControllerBase.Content\(string, string\)](#),
[ControllerBase.Content\(string, string, Encoding\)](#),
[ControllerBase.Content\(string, MediaTypeHeaderValue\)](#), [ControllerBase.NoContent\(\)](#),
[ControllerBase.Ok\(\)](#), [ControllerBase.Ok\(object\)](#), [ControllerBase.Redirect\(string\)](#),
[ControllerBase.RedirectPermanent\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectPreserveMethod\(string\)](#),
[ControllerBase.RedirectPermanentPreserveMethod\(string\)](#), [ControllerBase.LocalRedirect\(string\)](#),
[ControllerBase.LocalRedirectPermanent\(string\)](#), [ControllerBase.LocalRedirectPreserveMethod\(string\)](#),
[ControllerBase.LocalRedirectPermanentPreserveMethod\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectToAction\(\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectToAction\(string, object\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string\)](#),

[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPreserveMethod\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanentPreserveMethod\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string\)](#) , [ControllerBase.RedirectToRoute\(object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string, object\)](#) , [ControllerBase.RedirectToRoute\(string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePreserveMethod\(string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanentPreserveMethod\(string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string\)](#) , [ControllerBase.RedirectToPage\(string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string\)](#) , [ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePreserveMethod\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanentPreserveMethod\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string\)](#) , [ControllerBase.File\(byte\[\], string, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string\)](#) , [ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string\)](#) , [ControllerBase.File\(Stream, string, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, string\)](#) , [ControllerBase.File\(Stream, string, string, bool\)](#) ,

[ControllerBase.File\(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(string, string\).☐](#) , [ControllerBase.File\(string, string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(string, string, string\).☐](#) , [ControllerBase.File\(string, string, string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string\).☐](#) , [ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.Unauthorized\(\).☐](#) , [ControllerBase.Unauthorized\(object\).☐](#) , [ControllerBase.NotFound\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.NotFound\(object\).☐](#) , [ControllerBase.BadRequest\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.BadRequest\(object\).☐](#) , [ControllerBase.BadRequest\(ModelStateDictionary\).☐](#) ,
[ControllerBase.UnprocessableEntity\(\).☐](#) , [ControllerBase.UnprocessableEntity\(object\).☐](#) ,
[ControllerBase.UnprocessableEntity\(ModelStateDictionary\).☐](#) , [ControllerBase.Conflict\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.Conflict\(object\).☐](#) , [ControllerBase.Conflict\(ModelStateDictionary\).☐](#) ,
[ControllerBase.Problem\(string, string, int?, string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.ValidationProblem\(ValidationProblemDetails\).☐](#) ,
[ControllerBase.ValidationProblem\(ModelStateDictionary\).☐](#) , [ControllerBase.ValidationProblem\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.ValidationProblem\(string, string, int?, string, string, ModelStateDictionary\).☐](#) ,
[ControllerBase.Created\(\).☐](#) , [ControllerBase.Created\(string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.Created\(Uri, object\).☐](#) , [ControllerBase.CreatedAtAction\(string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.CreatedAtAction\(string, object, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.CreatedAtAction\(string, string, object, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.CreatedAtRoute\(string, object\).☐](#) , [ControllerBase.CreatedAtRoute\(object, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.CreatedAtRoute\(string, object, object\).☐](#) , [ControllerBase.Accepted\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.Accepted\(object\).☐](#) , [ControllerBase.Accepted\(Uri\).☐](#) , [ControllerBase.Accepted\(string\).☐](#) ,
[ControllerBase.Accepted\(string, object\).☐](#) , [ControllerBase.Accepted\(Uri, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string\).☐](#) , [ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, object, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string, object, object\).☐](#) ,

[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(object\)](#), [ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string, object\)](#), [ControllerBase.AcceptedAtRoute\(object, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string, object, object\)](#), [ControllerBase.Challenge\(\)](#),
[ControllerBase.Challenge\(params string\[\]\)](#), [ControllerBase.Challenge\(AuthenticationProperties\)](#),
[ControllerBase.Challenge\(AuthenticationProperties, params string\[\]\)](#), [ControllerBase.Forbid\(\)](#),
[ControllerBase.Forbid\(params string\[\]\)](#), [ControllerBase.Forbid\(AuthenticationProperties\)](#),
[ControllerBase.Forbid\(AuthenticationProperties, params string\[\]\)](#),
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal\)](#), [ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, string\)](#),
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties\)](#),
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties, string\)](#), [ControllerBase.SignOut\(\)](#),
[ControllerBase.SignOut\(AuthenticationProperties\)](#), [ControllerBase.SignOut\(params string\[\]\)](#),
[ControllerBase.SignOut\(AuthenticationProperties, params string\[\]\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, params Expression<Func<TModel, object>>\[\]\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, Func<ModelMetadata, bool>\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider, params Expression<Func<TModel, object>>\[\]\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync\(object, Type, string\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync\(object, Type, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>\)](#),
[ControllerBase.TryValidateModel\(object\)](#), [ControllerBase.TryValidateModel\(object, string\)](#),
[ControllerBase.HttpContext](#), [ControllerBase.Request](#), [ControllerBase.Response](#),
[ControllerBase.RouteData](#), [ControllerBase.ModelState](#), [ControllerBase.ControllerContext](#),
[ControllerBase.MetadataProvider](#), [ControllerBase.ModelBinderFactory](#), [ControllerBase.Url](#),
[ControllerBase.ObjectValidator](#), [ControllerBase.ProblemDetailsFactory](#), [ControllerBase.User](#),
[ControllerBase.Empty](#), [object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#),
[object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#),
[object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Constructors

ContainersController(AppDbContext, GeocodingService,
ContainerHistoryService)

```
public ContainersController(AppDbContext context, GeocodingService geo,
    ContainerHistoryService historyService)
```

Parameters

context [AppDbContext](#)

geo [GeocodingService](#)

historyService [ContainerHistoryService](#)

Methods

Deactivate(int)

O contentor deixa de estar ativo no sistema, mas os seus dados não são apagados para não quebrar os relatórios antigos.

```
public Task<IActionResult> Deactivate(int id)
```

Parameters

id [int](#)

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#) >

Edit(ContainerEditViewModel)

Atualiza os dados principais do contentor. Se o estado mudar para avariado ou manutenção, desativa o contentor automaticamente para que não entre nas rotas de recolha.

```
[HttpPost]
public Task<IActionResult> Edit(ContainerEditViewModel model)
```

Parameters

model [ContainerEditViewModel](#)

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

Edit(int)

Mostra a página de edição para um contentor específico.

```
public Task<IActionResult> Edit(int id)
```

Parameters

id [int](#)

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

EditStatus(int)

Ecrã rápido (normalmente para os funcionários no terreno) para alterar apenas o estado físico do contentor.

```
[HttpGet]  
public Task<IActionResult> EditStatus(int id)
```

Parameters

id [int](#)

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

History(int)

Devolve a vista com a cronologia de todas as mudanças de estado ou nível deste contentor.

```
public Task<IActionResult> History(int id)
```

Parameters

id [int](#)

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

Index(string, string, string)

Carrega a página principal de gestão de contentores. Calcula as estatísticas para os cartões de topo e aplica filtros de pesquisa e ordenação na tabela.

```
public Task<IActionResult> Index(string searchString, string statusFilter, string sortOrder)
```

Parameters

searchString [string](#)

Texto pesquisado (código ou localização).

statusFilter [string](#)

Filtro aplicado (ex: "Cheio", "Ativos", "Papel").

sortOrder [string](#)

Ordem das colunas (crescente/decrescente).

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

A vista com a lista de contentores filtrada.

List()

Lista simples de todos os contentores (sem os filtros complexos do Index).

```
public Task<IActionResult> List()
```

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

ListStatus()

Vista simplificada em lista, focada apenas nos estados físicos atuais.

```
public Task<IActionResult> ListStatus()
```

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

Register()

Devolve a vista com o formulário para registar um novo contentor.

```
public IActionResult Register()
```

Returns

[IActionResult](#)

Register(ContainerRegisterViewModel)

Processa o formulário de registo. Usa o GeocodingService para transformar a morada introduzida em coordenadas GPS reais antes de guardar na base de dados.

[HttpPost]

```
public Task<IActionResult> Register(ContainerRegisterViewModel model)
```

Parameters

model [ContainerRegisterViewModel](#)

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

UpdateStatus(int, UpdateContainerStatusDto)

Processa a alteração rápida de estado. Volta a aplicar a regra de desativar automaticamente se estiver avariado.

[HttpPost]

```
public Task<IActionResult> UpdateStatus(int id, UpdateContainerStatusDto dto)
```

Parameters

id [int](#)

dto [UpdateContainerStatusDto](#)

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

Class DashboardController

Namespace: [EcoCityWaste.Controllers](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

Controlador responsável por gerar o painel de estatísticas interno. O acesso é estritamente reservado aos Administradores e Funcionários da autarquia.

```
[Authorize(Roles = "Admin,Funcionario")]  
public class DashboardController : Controller, IActionFilter, IAsyncActionFilter,  
IFilterMetadata, IDisposable
```

Inheritance

[object](#) ← [ControllerBase](#) ← [Controller](#) ← DashboardController

Implements

[IActionFilter](#), [IAsyncActionFilter](#), [IFilterMetadata](#), [IDisposable](#)

Inherited Members

[Controller.View\(\)](#), [Controller.View\(string\)](#), [Controller.View\(object\)](#),
[Controller.View\(string, object\)](#), [Controller.PartialView\(\)](#), [Controller.PartialView\(string\)](#),
[Controller.PartialView\(object\)](#), [Controller.PartialView\(string, object\)](#),
[Controller.ViewComponent\(string\)](#), [Controller.ViewComponent\(Type\)](#),
[Controller.ViewComponent\(string, object\)](#), [Controller.ViewComponent\(Type, object\)](#),
[Controller.Json\(object\)](#), [Controller.Json\(object, object\)](#),
[Controller.OnActionExecuting\(ActionExecutingContext\)](#),
[Controller.OnActionExecuted\(ActionExecutedContext\)](#),
[Controller.OnActionExecutionAsync\(ActionExecutingContext, ActionExecutionDelegate\)](#),
[Controller.Dispose\(\)](#), [Controller.Dispose\(bool\)](#), [Controller.ViewData](#), [Controller.TempData](#),
[Controller.ViewBag](#), [ControllerBase.StatusCode\(int\)](#), [ControllerBase.StatusCode\(int, object\)](#),
[ControllerBase.Content\(string\)](#), [ControllerBase.Content\(string, string\)](#),
[ControllerBase.Content\(string, string, Encoding\)](#),
[ControllerBase.Content\(string, MediaTypeHeaderValue\)](#), [ControllerBase.NoContent\(\)](#),
[ControllerBase.Ok\(\)](#), [ControllerBase.Ok\(object\)](#), [ControllerBase.Redirect\(string\)](#),
[ControllerBase.RedirectPermanent\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectPreserveMethod\(string\)](#),
[ControllerBase.RedirectPermanentPreserveMethod\(string\)](#), [ControllerBase.LocalRedirect\(string\)](#),
[ControllerBase.LocalRedirectPermanent\(string\)](#), [ControllerBase.LocalRedirectPreserveMethod\(string\)](#),
[ControllerBase.LocalRedirectPermanentPreserveMethod\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectToAction\(\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectToAction\(string, object\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string\)](#),

[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPreserveMethod\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanentPreserveMethod\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string\)](#) , [ControllerBase.RedirectToRoute\(object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string, object\)](#) , [ControllerBase.RedirectToRoute\(string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePreserveMethod\(string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanentPreserveMethod\(string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string\)](#) , [ControllerBase.RedirectToPage\(string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string\)](#) , [ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePreserveMethod\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanentPreserveMethod\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string\)](#) , [ControllerBase.File\(byte\[\], string, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string\)](#) , [ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string\)](#) , [ControllerBase.File\(Stream, string, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, string\)](#) , [ControllerBase.File\(Stream, string, string, bool\)](#) ,

[ControllerBase.File\(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(string, string\).☐](#) , [ControllerBase.File\(string, string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(string, string, string\).☐](#) , [ControllerBase.File\(string, string, string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string\).☐](#) , [ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.Unauthorized\(\).☐](#) , [ControllerBase.Unauthorized\(object\).☐](#) , [ControllerBase.NotFound\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.NotFound\(object\).☐](#) , [ControllerBase.BadRequest\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.BadRequest\(object\).☐](#) , [ControllerBase.BadRequest\(ModelStateDictionary\).☐](#) ,
[ControllerBase.UnprocessableEntity\(\).☐](#) , [ControllerBase.UnprocessableEntity\(object\).☐](#) ,
[ControllerBase.UnprocessableEntity\(ModelStateDictionary\).☐](#) , [ControllerBase.Conflict\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.Conflict\(object\).☐](#) , [ControllerBase.Conflict\(ModelStateDictionary\).☐](#) ,
[ControllerBase.Problem\(string, string, int?, string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.ValidationProblem\(ValidationProblemDetails\).☐](#) ,
[ControllerBase.ValidationProblem\(ModelStateDictionary\).☐](#) , [ControllerBase.ValidationProblem\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.ValidationProblem\(string, string, int?, string, string, ModelStateDictionary\).☐](#) ,
[ControllerBase.Created\(\).☐](#) , [ControllerBase.Created\(string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.Created\(Uri, object\).☐](#) , [ControllerBase.CreatedAtAction\(string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.CreatedAtAction\(string, object, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.CreatedAtAction\(string, string, object, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.CreatedAtRoute\(string, object\).☐](#) , [ControllerBase.CreatedAtRoute\(object, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.CreatedAtRoute\(string, object, object\).☐](#) , [ControllerBase.Accepted\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.Accepted\(object\).☐](#) , [ControllerBase.Accepted\(Uri\).☐](#) , [ControllerBase.Accepted\(string\).☐](#) ,
[ControllerBase.Accepted\(string, object\).☐](#) , [ControllerBase.Accepted\(Uri, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string\).☐](#) , [ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, object, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string, object, object\).☐](#) ,

[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(object\)](#), [ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string, object\)](#), [ControllerBase.AcceptedAtRoute\(object, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string, object, object\)](#), [ControllerBase.Challenge\(\)](#),
[ControllerBase.Challenge\(params string\[\]\)](#), [ControllerBase.Challenge\(AuthenticationProperties\)](#),
[ControllerBase.Challenge\(AuthenticationProperties, params string\[\]\)](#), [ControllerBase.Forbid\(\)](#),
[ControllerBase.Forbid\(params string\[\]\)](#), [ControllerBase.Forbid\(AuthenticationProperties\)](#),
[ControllerBase.Forbid\(AuthenticationProperties, params string\[\]\)](#),
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal\)](#), [ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, string\)](#),
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties\)](#),
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties, string\)](#), [ControllerBase.SignOut\(\)](#),
[ControllerBase.SignOut\(AuthenticationProperties\)](#), [ControllerBase.SignOut\(params string\[\]\)](#),
[ControllerBase.SignOut\(AuthenticationProperties, params string\[\]\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, params Expression<Func<TModel, object>>\[\]\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, Func<ModelMetadata, bool>\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider, params Expression<Func<TModel, object>>\[\]\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync\(object, Type, string\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync\(object, Type, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>\)](#),
[ControllerBase.TryValidateModel\(object\)](#), [ControllerBase.TryValidateModel\(object, string\)](#),
[ControllerBase.HttpContext](#), [ControllerBase.Request](#), [ControllerBase.Response](#),
[ControllerBase.RouteData](#), [ControllerBase.ModelState](#), [ControllerBase.ControllerContext](#),
[ControllerBase.MetadataProvider](#), [ControllerBase.ModelBinderFactory](#), [ControllerBase.Url](#),
[ControllerBase.ObjectValidator](#), [ControllerBase.ProblemDetailsFactory](#), [ControllerBase.User](#),
[ControllerBase.Empty](#), [object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#),
[object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#),
[object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Constructors

DashboardController(AppDbContext)

```
public DashboardController(AppDbContext context)
```

Parameters

context [AppDbContext](#)

Methods

Index()

Carrega a página principal do Dashboard. Faz os cálculos agregados todos na base de dados (contagens de ocorrências por estado, contentores em estado crítico, médias de enchimento) para preparar os dados que vão alimentar o ecrã.

```
public Task<IActionResult> Index()
```

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

A vista do Dashboard preenchida com o [DashboardViewModel](#).

Class FuncionarioController

Namespace: [EcoCityWaste.Controllers](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

Controlador exclusivo para os funcionários da autarquia. A anotação [Authorize] garante que cidadãos ou utilizadores não registados não conseguem aceder a estas páginas.

```
[Authorize(Roles = "Funcionario")]  
public class FuncionarioController : Controller, IActionFilter, IAsyncActionFilter,  
IFilterMetadata, IDisposable
```

Inheritance

[object](#) ← [ControllerBase](#) ← [Controller](#) ← FuncionarioController

Implements

[IActionFilter](#), [IAsyncActionFilter](#), [IFilterMetadata](#), [IDisposable](#)

Inherited Members

[Controller.View\(\)](#), [Controller.View\(string\)](#), [Controller.View\(object\)](#),
[Controller.View\(string, object\)](#), [Controller.PartialView\(\)](#), [Controller.PartialView\(string\)](#),
[Controller.PartialView\(object\)](#), [Controller.PartialView\(string, object\)](#),
[Controller.ViewComponent\(string\)](#), [Controller.ViewComponent\(Type\)](#),
[Controller.ViewComponent\(string, object\)](#), [Controller.ViewComponent\(Type, object\)](#),
[Controller.Json\(object\)](#), [Controller.Json\(object, object\)](#),
[Controller.OnActionExecuting\(ActionExecutingContext\)](#),
[Controller.OnActionExecuted\(ActionExecutedContext\)](#),
[Controller.OnActionExecutionAsync\(ActionExecutingContext, ActionExecutionDelegate\)](#),
[Controller.Dispose\(\)](#), [Controller.Dispose\(bool\)](#), [Controller.ViewData](#), [Controller.TempData](#),
[Controller.ViewBag](#), [ControllerBase.StatusCode\(int\)](#), [ControllerBase.StatusCode\(int, object\)](#),
[ControllerBase.Content\(string\)](#), [ControllerBase.Content\(string, string\)](#),
[ControllerBase.Content\(string, string, Encoding\)](#),
[ControllerBase.Content\(string, MediaTypeHeaderValue\)](#), [ControllerBase.NoContent\(\)](#),
[ControllerBase.Ok\(\)](#), [ControllerBase.Ok\(object\)](#), [ControllerBase.Redirect\(string\)](#),
[ControllerBase.RedirectPermanent\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectPreserveMethod\(string\)](#),
[ControllerBase.RedirectPermanentPreserveMethod\(string\)](#), [ControllerBase.LocalRedirect\(string\)](#),
[ControllerBase.LocalRedirectPermanent\(string\)](#), [ControllerBase.LocalRedirectPreserveMethod\(string\)](#),
[ControllerBase.LocalRedirectPermanentPreserveMethod\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectToAction\(\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectToAction\(string, object\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string\)](#),

[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPreserveMethod\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanentPreserveMethod\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string\)](#) , [ControllerBase.RedirectToRoute\(object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string, object\)](#) , [ControllerBase.RedirectToRoute\(string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePreserveMethod\(string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanentPreserveMethod\(string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string\)](#) , [ControllerBase.RedirectToPage\(string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string\)](#) , [ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePreserveMethod\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanentPreserveMethod\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string\)](#) , [ControllerBase.File\(byte\[\], string, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string\)](#) , [ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string\)](#) , [ControllerBase.File\(Stream, string, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, string\)](#) , [ControllerBase.File\(Stream, string, string, bool\)](#) ,

[ControllerBase.File\(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(string, string\).☐](#) , [ControllerBase.File\(string, string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(string, string, string\).☐](#) , [ControllerBase.File\(string, string, string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string\).☐](#) , [ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.Unauthorized\(\).☐](#) , [ControllerBase.Unauthorized\(object\).☐](#) , [ControllerBase.NotFound\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.NotFound\(object\).☐](#) , [ControllerBase.BadRequest\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.BadRequest\(object\).☐](#) , [ControllerBase.BadRequest\(ModelStateDictionary\).☐](#) ,
[ControllerBase.UnprocessableEntity\(\).☐](#) , [ControllerBase.UnprocessableEntity\(object\).☐](#) ,
[ControllerBase.UnprocessableEntity\(ModelStateDictionary\).☐](#) , [ControllerBase.Conflict\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.Conflict\(object\).☐](#) , [ControllerBase.Conflict\(ModelStateDictionary\).☐](#) ,
[ControllerBase.Problem\(string, string, int?, string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.ValidationProblem\(ValidationProblemDetails\).☐](#) ,
[ControllerBase.ValidationProblem\(ModelStateDictionary\).☐](#) , [ControllerBase.ValidationProblem\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.ValidationProblem\(string, string, int?, string, string, ModelStateDictionary\).☐](#) ,
[ControllerBase.Created\(\).☐](#) , [ControllerBase.Created\(string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.Created\(Uri, object\).☐](#) , [ControllerBase.CreatedAtAction\(string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.CreatedAtAction\(string, object, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.CreatedAtAction\(string, string, object, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.CreatedAtRoute\(string, object\).☐](#) , [ControllerBase.CreatedAtRoute\(object, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.CreatedAtRoute\(string, object, object\).☐](#) , [ControllerBase.Accepted\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.Accepted\(object\).☐](#) , [ControllerBase.Accepted\(Uri\).☐](#) , [ControllerBase.Accepted\(string\).☐](#) ,
[ControllerBase.Accepted\(string, object\).☐](#) , [ControllerBase.Accepted\(Uri, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string\).☐](#) , [ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, object, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string, object, object\).☐](#) ,

[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(object\)](#), [ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string, object\)](#), [ControllerBase.AcceptedAtRoute\(object, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string, object, object\)](#), [ControllerBase.Challenge\(\)](#),
[ControllerBase.Challenge\(params string\[\]\)](#), [ControllerBase.Challenge\(AuthenticationProperties\)](#),
[ControllerBase.Challenge\(AuthenticationProperties, params string\[\]\)](#), [ControllerBase.Forbid\(\)](#),
[ControllerBase.Forbid\(params string\[\]\)](#), [ControllerBase.Forbid\(AuthenticationProperties\)](#),
[ControllerBase.Forbid\(AuthenticationProperties, params string\[\]\)](#),
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal\)](#), [ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, string\)](#),
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties\)](#),
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties, string\)](#), [ControllerBase.SignOut\(\)](#),
[ControllerBase.SignOut\(AuthenticationProperties\)](#), [ControllerBase.SignOut\(params string\[\]\)](#),
[ControllerBase.SignOut\(AuthenticationProperties, params string\[\]\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, params Expression<Func<TModel, object>>\[\]\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, Func<ModelMetadata, bool>\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider, params Expression<Func<TModel, object>>\[\]\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync\(object, Type, string\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync\(object, Type, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>\)](#),
[ControllerBase.TryValidateModel\(object\)](#), [ControllerBase.TryValidateModel\(object, string\)](#),
[ControllerBase.HttpContext](#), [ControllerBase.Request](#), [ControllerBase.Response](#),
[ControllerBase.RouteData](#), [ControllerBase.ModelState](#), [ControllerBase.ControllerContext](#),
[ControllerBase.MetadataProvider](#), [ControllerBase.ModelBinderFactory](#), [ControllerBase.Url](#),
[ControllerBase.ObjectValidator](#), [ControllerBase.ProblemDetailsFactory](#), [ControllerBase.User](#),
[ControllerBase.Empty](#), [object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#),
[object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#),
[object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Methods

Dashboard()

Carrega o ecrã principal do funcionário. É a partir daqui que o trabalhador consegue aceder às rotas de recolha ou ocorrências que lhe foram atribuídas.

```
public IActionResult Dashboard()
```

Returns

[IActionResult](#)

A vista do Dashboard do Funcionário.

Class HomeController

Namespace: [EcoCityWaste.Controllers](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

Controlador responsável pela página inicial e páginas consequentes. Gere também o redirecionamento inteligente de utilizadores já autenticados.

```
public class HomeController : Controller, IActionFilter, IAsyncActionFilter,
IFilterMetadata, IDisposable
```

Inheritance

[object](#) ← [ControllerBase](#) ← [Controller](#) ← HomeController

Implements

[IActionFilter](#), [IAsyncActionFilter](#), [IFilterMetadata](#), [IDisposable](#)

Inherited Members

[Controller.View\(\)](#), [Controller.View\(string\)](#), [Controller.View\(object\)](#),
[Controller.View\(string, object\)](#), [Controller.PartialView\(\)](#), [Controller.PartialView\(string\)](#),
[Controller.PartialView\(object\)](#), [Controller.PartialView\(string, object\)](#),
[Controller.ViewComponent\(string\)](#), [Controller.ViewComponent\(Type\)](#),
[Controller.ViewComponent\(string, object\)](#), [Controller.ViewComponent\(Type, object\)](#),
[Controller.Json\(object\)](#), [Controller.Json\(object, object\)](#),
[Controller.OnActionExecuting\(ActionExecutingContext\)](#),
[Controller.OnActionExecuted\(ActionExecutedContext\)](#),
[Controller.OnActionExecutionAsync\(ActionExecutingContext, ActionExecutionDelegate\)](#),
[Controller.Dispose\(\)](#), [Controller.Dispose\(bool\)](#), [Controller.ViewData](#), [Controller.TempData](#),
[Controller.ViewBag](#), [ControllerBase.StatusCode\(int\)](#), [ControllerBase.StatusCode\(int, object\)](#),
[ControllerBase.Content\(string\)](#), [ControllerBase.Content\(string, string\)](#),
[ControllerBase.Content\(string, string, Encoding\)](#),
[ControllerBase.Content\(string, MediaTypeHeaderValue\)](#), [ControllerBase.NoContent\(\)](#),
[ControllerBase.Ok\(\)](#), [ControllerBase.Ok\(object\)](#), [ControllerBase.Redirect\(string\)](#),
[ControllerBase.RedirectPermanent\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectPreserveMethod\(string\)](#),
[ControllerBase.RedirectPermanentPreserveMethod\(string\)](#), [ControllerBase.LocalRedirect\(string\)](#),
[ControllerBase.LocalRedirectPermanent\(string\)](#), [ControllerBase.LocalRedirectPreserveMethod\(string\)](#),
[ControllerBase.LocalRedirectPermanentPreserveMethod\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectToAction\(\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectToAction\(string, object\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, object\)](#),

[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPreserveMethod\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanentPreserveMethod\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string\).☐](#) , [ControllerBase.RedirectToRoute\(object\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string, object\).☐](#) , [ControllerBase.RedirectToRoute\(string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePreserveMethod\(string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(object\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanentPreserveMethod\(string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string\).☐](#) , [ControllerBase.RedirectToPage\(string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string\).☐](#) , [ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePreserveMethod\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanentPreserveMethod\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string\).☐](#) , [ControllerBase.File\(byte\[\], string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string\).☐](#) , [ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string\).☐](#) , [ControllerBase.File\(Stream, string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, string\).☐](#) , [ControllerBase.File\(Stream, string, string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,

[ControllerBase.File\(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.File\(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.File\(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string\)](#), [ControllerBase.File\(string, string, bool\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, string\)](#), [ControllerBase.File\(string, string, string, bool\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string\)](#), [ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, bool\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, bool\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.Unauthorized\(\)](#), [ControllerBase.Unauthorized\(object\)](#), [ControllerBase.NotFound\(\)](#),
[ControllerBase.NotFound\(object\)](#), [ControllerBase.BadRequest\(\)](#),
[ControllerBase.BadRequest\(object\)](#), [ControllerBase.BadRequest\(ModelStateDictionary\)](#),
[ControllerBase.UnprocessableEntity\(\)](#), [ControllerBase.UnprocessableEntity\(object\)](#),
[ControllerBase.UnprocessableEntity\(ModelStateDictionary\)](#), [ControllerBase.Conflict\(\)](#),
[ControllerBase.Conflict\(object\)](#), [ControllerBase.Conflict\(ModelStateDictionary\)](#),
[ControllerBase.Problem\(string, string, int?, string, string\)](#),
[ControllerBase.ValidationProblem\(ValidationProblemDetails\)](#),
[ControllerBase.ValidationProblem\(ModelStateDictionary\)](#), [ControllerBase.ValidationProblem\(\)](#),
[ControllerBase.ValidationProblem\(string, string, int?, string, string, ModelStateDictionary\)](#),
[ControllerBase.Created\(\)](#), [ControllerBase.Created\(string, object\)](#),
[ControllerBase.Created\(Uri, object\)](#), [ControllerBase.CreatedAtAction\(string, object\)](#),
[ControllerBase.CreatedAtAction\(string, object, object\)](#),
[ControllerBase.CreatedAtAction\(string, string, object, object\)](#),
[ControllerBase.CreatedAtRoute\(string, object\)](#), [ControllerBase.CreatedAtRoute\(object, object\)](#),
[ControllerBase.CreatedAtRoute\(string, object, object\)](#), [ControllerBase.Accepted\(\)](#),
[ControllerBase.Accepted\(object\)](#), [ControllerBase.Accepted\(Uri\)](#), [ControllerBase.Accepted\(string\)](#),
[ControllerBase.Accepted\(string, object\)](#), [ControllerBase.Accepted\(Uri, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string\)](#), [ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, object, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string, object, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(object\)](#), [ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string\)](#),

[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string, object\).☐](#) , [ControllerBase.AcceptedAtRoute\(object, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string, object, object\).☐](#) , [ControllerBase.Challenge\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.Challenge\(params string\[\]\).☐](#) , [ControllerBase.Challenge\(AuthenticationProperties\).☐](#) ,
[ControllerBase.Challenge\(AuthenticationProperties, params string\[\]\).☐](#) , [ControllerBase.Forbid\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.Forbid\(params string\[\]\).☐](#) , [ControllerBase.Forbid\(AuthenticationProperties\).☐](#) ,
[ControllerBase.Forbid\(AuthenticationProperties, params string\[\]\).☐](#) ,
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal\).☐](#) , [ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties\).☐](#) ,
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties, string\).☐](#) , [ControllerBase.SignOut\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.SignOut\(AuthenticationProperties\).☐](#) , [ControllerBase.SignOut\(params string\[\]\).☐](#) ,
[ControllerBase.SignOut\(AuthenticationProperties, params string\[\]\).☐](#) ,
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel\).☐](#) ,
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider\).☐](#) ,
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, params Expression<Func<TModel, object>>\[\]\).☐](#) ,
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, Func<ModelMetadata, bool>\).☐](#) ,
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider, params Expression<Func<TModel, object>>\[\]\).☐](#) ,
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>\).☐](#) ,
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync\(object, Type, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync\(object, Type, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>\).☐](#) ,
[ControllerBase.TryValidateModel\(object\).☐](#) , [ControllerBase.TryValidateModel\(object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.HttpContext☐](#) , [ControllerBase.Request☐](#) , [ControllerBase.Response☐](#) ,
[ControllerBase.RouteData☐](#) , [ControllerBase.ModelState☐](#) , [ControllerBase.ControllerContext☐](#) ,
[ControllerBase.MetadataProvider☐](#) , [ControllerBase.ModelBinderFactory☐](#) , [ControllerBase.Url☐](#) ,
[ControllerBase.ObjectValidator☐](#) , [ControllerBase.ProblemDetailsFactory☐](#) , [ControllerBase.User☐](#) ,
[ControllerBase.Empty☐](#) , [object.Equals\(object\).☐](#) , [object.Equals\(object, object\).☐](#) ,
[object.GetHashCode\(\).☐](#) , [object.GetType\(\).☐](#) , [object.MemberwiseClone\(\).☐](#) ,
[object.ReferenceEquals\(object, object\).☐](#) , [object.ToString\(\).☐](#)

Methods

Error()

Página genérica para exibição de erros críticos no sistema.


```
[ResponseCache(Duration = 0, Location = ResponseCacheLocation.None, NoStore = true)]  
public IActionResult Error()
```

Returns

[IActionResult](#)

A vista de erro com o ID do pedido para fins de suporte técnico.

Index()

Carrega a página inicial do site. Se o utilizador já tiver uma sessão ativa, verifica o seu perfil (Role) e redireciona-o automaticamente para o Dashboard correspondente.

```
public IActionResult Index()
```

Returns

[IActionResult](#)

A vista da Home Page ou um redirecionamento para um Dashboard.

Privacy()

Apresenta a página de Política de Privacidade do sistema.

```
public IActionResult Privacy()
```

Returns

[IActionResult](#)

Class NotificationsController

Namespace: [EcoCityWaste.Controllers](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

Controlador responsável por gerir o centro de notificações da plataforma. Permite que Administradores, Funcionários e Cidadãos visualizem e interajam com os seus alertas.

```
[Authorize(Roles = "Admin,Funcionario,Cidadao")]  
public class NotificationsController : Controller, IActionFilter, IAsyncActionFilter,  
IFilterMetadata, IDisposable
```

Inheritance

[object](#) ← [ControllerBase](#) ← [Controller](#) ← NotificationsController

Implements

[IActionFilter](#), [IAsyncActionFilter](#), [IFilterMetadata](#), [IDisposable](#)

Inherited Members

[Controller.View\(\)](#), [Controller.View\(string\)](#), [Controller.View\(object\)](#),
[Controller.View\(string, object\)](#), [Controller.PartialView\(\)](#), [Controller.PartialView\(string\)](#),
[Controller.PartialView\(object\)](#), [Controller.PartialView\(string, object\)](#),
[Controller.ViewComponent\(string\)](#), [Controller.ViewComponent\(Type\)](#),
[Controller.ViewComponent\(string, object\)](#), [Controller.ViewComponent\(Type, object\)](#),
[Controller.Json\(object\)](#), [Controller.Json\(object, object\)](#),
[Controller.OnActionExecuting\(ActionExecutingContext\)](#),
[Controller.OnActionExecuted\(ActionExecutedContext\)](#),
[Controller.OnActionExecutionAsync\(ActionExecutingContext, ActionExecutionDelegate\)](#),
[Controller.Dispose\(\)](#), [Controller.Dispose\(bool\)](#), [Controller.ViewData](#), [Controller.TempData](#),
[Controller.ViewBag](#), [ControllerBase.StatusCode\(int\)](#), [ControllerBase.StatusCode\(int, object\)](#),
[ControllerBase.Content\(string\)](#), [ControllerBase.Content\(string, string\)](#),
[ControllerBase.Content\(string, string, Encoding\)](#),
[ControllerBase.Content\(string, MediaTypeHeaderValue\)](#), [ControllerBase.NoContent\(\)](#),
[ControllerBase.Ok\(\)](#), [ControllerBase.Ok\(object\)](#), [ControllerBase.Redirect\(string\)](#),
[ControllerBase.RedirectPermanent\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectPreserveMethod\(string\)](#),
[ControllerBase.RedirectPermanentPreserveMethod\(string\)](#), [ControllerBase.LocalRedirect\(string\)](#),
[ControllerBase.LocalRedirectPermanent\(string\)](#), [ControllerBase.LocalRedirectPreserveMethod\(string\)](#),
[ControllerBase.LocalRedirectPermanentPreserveMethod\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectToAction\(\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectToAction\(string, object\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string\)](#),

[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPreserveMethod\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanentPreserveMethod\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string\)](#) , [ControllerBase.RedirectToRoute\(object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string, object\)](#) , [ControllerBase.RedirectToRoute\(string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePreserveMethod\(string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanentPreserveMethod\(string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string\)](#) , [ControllerBase.RedirectToPage\(string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string\)](#) , [ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePreserveMethod\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanentPreserveMethod\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string\)](#) , [ControllerBase.File\(byte\[\], string, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string\)](#) , [ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string\)](#) , [ControllerBase.File\(Stream, string, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, string\)](#) , [ControllerBase.File\(Stream, string, string, bool\)](#) ,

[ControllerBase.File\(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(string, string\).☐](#) , [ControllerBase.File\(string, string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(string, string, string\).☐](#) , [ControllerBase.File\(string, string, string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string\).☐](#) , [ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.Unauthorized\(\).☐](#) , [ControllerBase.Unauthorized\(object\).☐](#) , [ControllerBase.NotFound\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.NotFound\(object\).☐](#) , [ControllerBase.BadRequest\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.BadRequest\(object\).☐](#) , [ControllerBase.BadRequest\(ModelStateDictionary\).☐](#) ,
[ControllerBase.UnprocessableEntity\(\).☐](#) , [ControllerBase.UnprocessableEntity\(object\).☐](#) ,
[ControllerBase.UnprocessableEntity\(ModelStateDictionary\).☐](#) , [ControllerBase.Conflict\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.Conflict\(object\).☐](#) , [ControllerBase.Conflict\(ModelStateDictionary\).☐](#) ,
[ControllerBase.Problem\(string, string, int?, string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.ValidationProblem\(ValidationProblemDetails\).☐](#) ,
[ControllerBase.ValidationProblem\(ModelStateDictionary\).☐](#) , [ControllerBase.ValidationProblem\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.ValidationProblem\(string, string, int?, string, string, ModelStateDictionary\).☐](#) ,
[ControllerBase.Created\(\).☐](#) , [ControllerBase.Created\(string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.Created\(Uri, object\).☐](#) , [ControllerBase.CreatedAtAction\(string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.CreatedAtAction\(string, object, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.CreatedAtAction\(string, string, object, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.CreatedAtRoute\(string, object\).☐](#) , [ControllerBase.CreatedAtRoute\(object, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.CreatedAtRoute\(string, object, object\).☐](#) , [ControllerBase.Accepted\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.Accepted\(object\).☐](#) , [ControllerBase.Accepted\(Uri\).☐](#) , [ControllerBase.Accepted\(string\).☐](#) ,
[ControllerBase.Accepted\(string, object\).☐](#) , [ControllerBase.Accepted\(Uri, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string\).☐](#) , [ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, object, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string, object, object\).☐](#) ,

[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(object\)](#), [ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string, object\)](#), [ControllerBase.AcceptedAtRoute\(object, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string, object, object\)](#), [ControllerBase.Challenge\(\)](#),
[ControllerBase.Challenge\(params string\[\]\)](#), [ControllerBase.Challenge\(AuthenticationProperties\)](#),
[ControllerBase.Challenge\(AuthenticationProperties, params string\[\]\)](#), [ControllerBase.Forbid\(\)](#),
[ControllerBase.Forbid\(params string\[\]\)](#), [ControllerBase.Forbid\(AuthenticationProperties\)](#),
[ControllerBase.Forbid\(AuthenticationProperties, params string\[\]\)](#),
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal\)](#), [ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, string\)](#),
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties\)](#),
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties, string\)](#), [ControllerBase.SignOut\(\)](#),
[ControllerBase.SignOut\(AuthenticationProperties\)](#), [ControllerBase.SignOut\(params string\[\]\)](#),
[ControllerBase.SignOut\(AuthenticationProperties, params string\[\]\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, params Expression<Func<TModel, object>>\[\]\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, Func<ModelMetadata, bool>\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider, params Expression<Func<TModel, object>>\[\]\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync\(object, Type, string\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync\(object, Type, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>\)](#),
[ControllerBase.TryValidateModel\(object\)](#), [ControllerBase.TryValidateModel\(object, string\)](#),
[ControllerBase.HttpContext](#), [ControllerBase.Request](#), [ControllerBase.Response](#),
[ControllerBase.RouteData](#), [ControllerBase.ModelState](#), [ControllerBase.ControllerContext](#),
[ControllerBase.MetadataProvider](#), [ControllerBase.ModelBinderFactory](#), [ControllerBase.Url](#),
[ControllerBase.ObjectValidator](#), [ControllerBase.ProblemDetailsFactory](#), [ControllerBase.User](#),
[ControllerBase.Empty](#), [object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#),
[object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#),
[object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Constructors

NotificationsController(AppDbContext)

```
public NotificationsController(AppDbContext context)
```

Parameters

context [AppDbContext](#)

Methods

ClearAll()

Remove permanentemente todas as notificações da caixa de entrada do utilizador atual.

```
[HttpPost]  
public Task<IActionResult> ClearAll()
```

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

Redireciona para a lista de notificações vazia.

Index()

Lista todas as notificações do utilizador que tem a sessão iniciada. Utiliza o ClaimTypes.NameIdentifier para filtrar apenas os alertas pertencentes a este ID.

```
public Task<IActionResult> Index()
```

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

A vista com a lista de notificações ordenada pelas mais recentes.

MarkAllAsRead()

Marca todas as notificações não lidas do utilizador como lidas de uma só vez. Útil para limpar os indicadores de novos alertas rapidamente.

```
[HttpPost]  
public Task<IActionResult> MarkAllAsRead()
```

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

Redireciona para a página de notificações atualizada.

MarkAsRead(int)

Marca uma notificação específica como lida.

```
[HttpPost]  
public Task<IActionResult> MarkAsRead(int id)
```

Parameters

id [int](#)

O identificador da notificação a atualizar.

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

Redireciona para a página principal de notificações.

Class OccurrencesController

Namespace: [EcoCityWaste.Controllers](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

Controlador responsável por todo o ciclo de vida das ocorrências. Gere desde o reporte inicial pelo cidadão até à atribuição e resolução pelos funcionários.

```
public class OccurrencesController : Controller, IActionFilter, IAsyncActionFilter,
    IFilterMetadata, IDisposable
```

Inheritance

[object](#) ← [ControllerBase](#) ← [Controller](#) ← OccurrencesController

Implements

[IActionFilter](#), [IAsyncActionFilter](#), [IFilterMetadata](#), [IDisposable](#)

Inherited Members

[Controller.View\(\)](#), [Controller.View\(string\)](#), [Controller.View\(object\)](#),
[Controller.View\(string, object\)](#), [Controller.PartialView\(\)](#), [Controller.PartialView\(string\)](#),
[Controller.PartialView\(object\)](#), [Controller.PartialView\(string, object\)](#),
[Controller.ViewComponent\(string\)](#), [Controller.ViewComponent\(Type\)](#),
[Controller.ViewComponent\(string, object\)](#), [Controller.ViewComponent\(Type, object\)](#),
[Controller.Json\(object\)](#), [Controller.Json\(object, object\)](#),
[Controller.OnActionExecuting\(ActionExecutingContext\)](#),
[Controller.OnActionExecuted\(ActionExecutedContext\)](#),
[Controller.OnActionExecutionAsync\(ActionExecutingContext, ActionExecutionDelegate\)](#),
[Controller.Dispose\(\)](#), [Controller.Dispose\(bool\)](#), [Controller.ViewData](#), [Controller.TempData](#),
[Controller.ViewBag](#), [ControllerBase.StatusCode\(int\)](#), [ControllerBase.StatusCode\(int, object\)](#),
[ControllerBase.Content\(string\)](#), [ControllerBase.Content\(string, string\)](#),
[ControllerBase.Content\(string, string, Encoding\)](#),
[ControllerBase.Content\(string, MediaTypeHeaderValue\)](#), [ControllerBase.NoContent\(\)](#),
[ControllerBase.Ok\(\)](#), [ControllerBase.Ok\(object\)](#), [ControllerBase.Redirect\(string\)](#),
[ControllerBase.RedirectPermanent\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectPreserveMethod\(string\)](#),
[ControllerBase.RedirectPermanentPreserveMethod\(string\)](#), [ControllerBase.LocalRedirect\(string\)](#),
[ControllerBase.LocalRedirectPermanent\(string\)](#), [ControllerBase.LocalRedirectPreserveMethod\(string\)](#),
[ControllerBase.LocalRedirectPermanentPreserveMethod\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectToAction\(\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectToAction\(string, object\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, object\)](#),

[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPreserveMethod\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanentPreserveMethod\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string\).☐](#) , [ControllerBase.RedirectToRoute\(object\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string, object\).☐](#) , [ControllerBase.RedirectToRoute\(string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePreserveMethod\(string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(object\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanentPreserveMethod\(string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string\).☐](#) , [ControllerBase.RedirectToPage\(string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string\).☐](#) , [ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePreserveMethod\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanentPreserveMethod\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string\).☐](#) , [ControllerBase.File\(byte\[\], string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string\).☐](#) , [ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string\).☐](#) , [ControllerBase.File\(Stream, string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, string\).☐](#) , [ControllerBase.File\(Stream, string, string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,

[ControllerBase.File\(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.File\(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.File\(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string\)](#), [ControllerBase.File\(string, string, bool\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, string\)](#), [ControllerBase.File\(string, string, string, bool\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string\)](#), [ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, bool\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, bool\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.Unauthorized\(\)](#), [ControllerBase.Unauthorized\(object\)](#), [ControllerBase.NotFound\(\)](#),
[ControllerBase.NotFound\(object\)](#), [ControllerBase.BadRequest\(\)](#),
[ControllerBase.BadRequest\(object\)](#), [ControllerBase.BadRequest\(ModelStateDictionary\)](#),
[ControllerBase.UnprocessableEntity\(\)](#), [ControllerBase.UnprocessableEntity\(object\)](#),
[ControllerBase.UnprocessableEntity\(ModelStateDictionary\)](#), [ControllerBase.Conflict\(\)](#),
[ControllerBase.Conflict\(object\)](#), [ControllerBase.Conflict\(ModelStateDictionary\)](#),
[ControllerBase.Problem\(string, string, int?, string, string\)](#),
[ControllerBase.ValidationProblem\(ValidationProblemDetails\)](#),
[ControllerBase.ValidationProblem\(ModelStateDictionary\)](#), [ControllerBase.ValidationProblem\(\)](#),
[ControllerBase.ValidationProblem\(string, string, int?, string, string, ModelStateDictionary\)](#),
[ControllerBase.Created\(\)](#), [ControllerBase.Created\(string, object\)](#),
[ControllerBase.Created\(Uri, object\)](#), [ControllerBase.CreatedAtAction\(string, object\)](#),
[ControllerBase.CreatedAtAction\(string, object, object\)](#),
[ControllerBase.CreatedAtAction\(string, string, object, object\)](#),
[ControllerBase.CreatedAtRoute\(string, object\)](#), [ControllerBase.CreatedAtRoute\(object, object\)](#),
[ControllerBase.CreatedAtRoute\(string, object, object\)](#), [ControllerBase.Accepted\(\)](#),
[ControllerBase.Accepted\(object\)](#), [ControllerBase.Accepted\(Uri\)](#), [ControllerBase.Accepted\(string\)](#),
[ControllerBase.Accepted\(string, object\)](#), [ControllerBase.Accepted\(Uri, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string\)](#), [ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, object, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string, object, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(object\)](#), [ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string\)](#),

[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string, object\).☐](#) , [ControllerBase.AcceptedAtRoute\(object, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string, object, object\).☐](#) , [ControllerBase.Challenge\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.Challenge\(params string\[\]\).☐](#) , [ControllerBase.Challenge\(AuthenticationProperties\).☐](#) ,
[ControllerBase.Challenge\(AuthenticationProperties, params string\[\]\).☐](#) , [ControllerBase.Forbid\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.Forbid\(params string\[\]\).☐](#) , [ControllerBase.Forbid\(AuthenticationProperties\).☐](#) ,
[ControllerBase.Forbid\(AuthenticationProperties, params string\[\]\).☐](#) ,
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal\).☐](#) , [ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties\).☐](#) ,
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties, string\).☐](#) , [ControllerBase.SignOut\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.SignOut\(AuthenticationProperties\).☐](#) , [ControllerBase.SignOut\(params string\[\]\).☐](#) ,
[ControllerBase.SignOut\(AuthenticationProperties, params string\[\]\).☐](#) ,
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel\).☐](#) ,
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider\).☐](#) ,
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, params Expression<Func<TModel, object>>\[\]\).☐](#) ,
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, Func<ModelMetadata, bool>\).☐](#) ,
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider, params Expression<Func<TModel, object>>\[\]\).☐](#) ,
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>\).☐](#) ,
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync\(object, Type, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync\(object, Type, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>\).☐](#) ,
[ControllerBase.TryValidateModel\(object\).☐](#) , [ControllerBase.TryValidateModel\(object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.HttpContext☐](#) , [ControllerBase.Request☐](#) , [ControllerBase.Response☐](#) ,
[ControllerBase.RouteData☐](#) , [ControllerBase.ModelState☐](#) , [ControllerBase.ControllerContext☐](#) ,
[ControllerBase.MetadataProvider☐](#) , [ControllerBase.ModelBinderFactory☐](#) , [ControllerBase.Url☐](#) ,
[ControllerBase.ObjectValidator☐](#) , [ControllerBase.ProblemDetailsFactory☐](#) , [ControllerBase.User☐](#) ,
[ControllerBase.Empty☐](#) , [object.Equals\(object\).☐](#) , [object.Equals\(object, object\).☐](#) ,
[object.GetHashCode\(\).☐](#) , [object.GetType\(\).☐](#) , [object.MemberwiseClone\(\).☐](#) ,
[object.ReferenceEquals\(object, object\).☐](#) , [object.ToString\(\).☐](#)

Constructors

OccurrencesController(AppDbContext, IWebHostEnvironment, IConfiguration, NotificationService, FailureLogger)

```
public OccurrencesController(AppDbContext context, IWebHostEnvironment  
webHostEnvironment, IConfiguration configuration, NotificationService notificationService,  
FailureLogger failureLogger)
```

Parameters

context [AppDbContext](#)

webHostEnvironment [IWebHostEnvironment](#)

configuration [IConfiguration](#)

notificationService [NotificationService](#)

failureLogger [FailureLogger](#)

Methods

Assign()

Carrega a página de atribuição de tarefas (Admin). Mostra ocorrências pendentes e a carga de trabalho atual de cada funcionário.

```
[HttpGet]  
public Task<IActionResult> Assign()
```

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

Assign(AssignOccurrenceViewModel)

Processa a atribuição de uma ocorrência a um funcionário e despoleta as notificações automáticas.

```
[HttpPost]  
public Task<IActionResult> Assign(AssignOccurrenceViewModel model)
```

Parameters

model [AssignOccurrenceViewModel](#)

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

AssignedIncidents(string?, string?, DateTime?, DateTime?)

Lista as tarefas atribuídas ao funcionário logado, com suporte para filtros avançados.

[HttpGet]

```
public Task<IActionResult> AssignedIncidents(string? searchStatus, string? searchType,
DateTime? startDate, DateTime? endDate)
```

Parameters

searchStatus [string](#)

searchType [string](#)

startDate [DateTime](#)?

endDate [DateTime](#)?

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

Report()

Apresenta o formulário de reporte de anomalia. Carrega a lista de contentores para que o cidadão possa selecionar o local exato.

```
public IActionResult Report()
```

Returns

[IActionResult](#)

Report(ReportOccurrenceViewModel)

Processa a submissão de uma nova ocorrência. Inclui o upload de imagens e a associação automática ao utilizador autenticado.

[HttpPost]

```
public Task<IActionResult> Report(ReportOccurrenceViewModel model)
```

Parameters

model [ReportOccurrenceViewModel](#)

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

Status()

Permite ao cidadão consultar o estado dos seus próprios reportes. Implementa uma limpeza visual, escondendo ocorrências resolvidas há muito tempo.

```
public Task<IActionResult> Status()
```

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

UpdateStatus(UpdateStatusViewModel)

Permite ao funcionário atualizar o progresso de uma tarefa que lhe foi confiada.

[HttpPost]

```
public Task<IActionResult> UpdateStatus(UpdateStatusViewModel model)
```

Parameters

model [UpdateStatusViewModel](#)

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

Class RoutesController

Namespace: [EcoCityWaste.Controllers](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

Controlador responsável pela gestão de rotas de recolha de resíduos. Permite o planeamento, otimização, atribuição e monitorização das rotas no terreno.

```
[Authorize(Roles = "Admin,Funcionario")]  
public class RoutesController : Controller, IActionFilter, IAsyncActionFilter,  
IFilterMetadata, IDisposable
```

Inheritance

[object](#) ← [ControllerBase](#) ← [Controller](#) ← RoutesController

Implements

[IActionFilter](#), [IAsyncActionFilter](#), [IFilterMetadata](#), [IDisposable](#)

Inherited Members

[Controller.View\(\)](#), [Controller.View\(string\)](#), [Controller.View\(object\)](#),
[Controller.View\(string, object\)](#), [Controller.PartialView\(\)](#), [Controller.PartialView\(string\)](#),
[Controller.PartialView\(object\)](#), [Controller.PartialView\(string, object\)](#),
[Controller.ViewComponent\(string\)](#), [Controller.ViewComponent\(Type\)](#),
[Controller.ViewComponent\(string, object\)](#), [Controller.ViewComponent\(Type, object\)](#),
[Controller.Json\(object\)](#), [Controller.Json\(object, object\)](#),
[Controller.OnActionExecuting\(ActionExecutingContext\)](#),
[Controller.OnActionExecuted\(ActionExecutedContext\)](#),
[Controller.OnActionExecutionAsync\(ActionExecutingContext, ActionExecutionDelegate\)](#),
[Controller.Dispose\(\)](#), [Controller.Dispose\(bool\)](#), [Controller.ViewData](#), [Controller.TempData](#),
[Controller.ViewBag](#), [ControllerBase.StatusCode\(int\)](#), [ControllerBase.StatusCode\(int, object\)](#),
[ControllerBase.Content\(string\)](#), [ControllerBase.Content\(string, string\)](#),
[ControllerBase.Content\(string, string, Encoding\)](#),
[ControllerBase.Content\(string, MediaTypeHeaderValue\)](#), [ControllerBase.NoContent\(\)](#),
[ControllerBase.Ok\(\)](#), [ControllerBase.Ok\(object\)](#), [ControllerBase.Redirect\(string\)](#),
[ControllerBase.RedirectPermanent\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectPreserveMethod\(string\)](#),
[ControllerBase.RedirectPermanentPreserveMethod\(string\)](#), [ControllerBase.LocalRedirect\(string\)](#),
[ControllerBase.LocalRedirectPermanent\(string\)](#), [ControllerBase.LocalRedirectPreserveMethod\(string\)](#),
[ControllerBase.LocalRedirectPermanentPreserveMethod\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectToAction\(\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectToAction\(string, object\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string\)](#),

[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPreserveMethod\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanentPreserveMethod\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string\)](#) , [ControllerBase.RedirectToRoute\(object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string, object\)](#) , [ControllerBase.RedirectToRoute\(string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePreserveMethod\(string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanentPreserveMethod\(string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string\)](#) , [ControllerBase.RedirectToPage\(string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string\)](#) , [ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePreserveMethod\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanentPreserveMethod\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string\)](#) , [ControllerBase.File\(byte\[\], string, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string\)](#) , [ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string\)](#) , [ControllerBase.File\(Stream, string, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, string\)](#) , [ControllerBase.File\(Stream, string, string, bool\)](#) ,

[ControllerBase.File\(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(string, string\).☐](#) , [ControllerBase.File\(string, string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(string, string, string\).☐](#) , [ControllerBase.File\(string, string, string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string\).☐](#) , [ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.Unauthorized\(\).☐](#) , [ControllerBase.Unauthorized\(object\).☐](#) , [ControllerBase.NotFound\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.NotFound\(object\).☐](#) , [ControllerBase.BadRequest\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.BadRequest\(object\).☐](#) , [ControllerBase.BadRequest\(ModelStateDictionary\).☐](#) ,
[ControllerBase.UnprocessableEntity\(\).☐](#) , [ControllerBase.UnprocessableEntity\(object\).☐](#) ,
[ControllerBase.UnprocessableEntity\(ModelStateDictionary\).☐](#) , [ControllerBase.Conflict\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.Conflict\(object\).☐](#) , [ControllerBase.Conflict\(ModelStateDictionary\).☐](#) ,
[ControllerBase.Problem\(string, string, int?, string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.ValidationProblem\(ValidationProblemDetails\).☐](#) ,
[ControllerBase.ValidationProblem\(ModelStateDictionary\).☐](#) , [ControllerBase.ValidationProblem\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.ValidationProblem\(string, string, int?, string, string, ModelStateDictionary\).☐](#) ,
[ControllerBase.Created\(\).☐](#) , [ControllerBase.Created\(string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.Created\(Uri, object\).☐](#) , [ControllerBase.CreatedAtAction\(string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.CreatedAtAction\(string, object, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.CreatedAtAction\(string, string, object, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.CreatedAtRoute\(string, object\).☐](#) , [ControllerBase.CreatedAtRoute\(object, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.CreatedAtRoute\(string, object, object\).☐](#) , [ControllerBase.Accepted\(\).☐](#) ,
[ControllerBase.Accepted\(object\).☐](#) , [ControllerBase.Accepted\(Uri\).☐](#) , [ControllerBase.Accepted\(string\).☐](#) ,
[ControllerBase.Accepted\(string, object\).☐](#) , [ControllerBase.Accepted\(Uri, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string\).☐](#) , [ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, object, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string, object, object\).☐](#) ,

[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(object\)](#), [ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string, object\)](#), [ControllerBase.AcceptedAtRoute\(object, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string, object, object\)](#), [ControllerBase.Challenge\(\)](#),
[ControllerBase.Challenge\(params string\[\]\)](#), [ControllerBase.Challenge\(AuthenticationProperties\)](#),
[ControllerBase.Challenge\(AuthenticationProperties, params string\[\]\)](#), [ControllerBase.Forbid\(\)](#),
[ControllerBase.Forbid\(params string\[\]\)](#), [ControllerBase.Forbid\(AuthenticationProperties\)](#),
[ControllerBase.Forbid\(AuthenticationProperties, params string\[\]\)](#),
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal\)](#), [ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, string\)](#),
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties\)](#),
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties, string\)](#), [ControllerBase.SignOut\(\)](#),
[ControllerBase.SignOut\(AuthenticationProperties\)](#), [ControllerBase.SignOut\(params string\[\]\)](#),
[ControllerBase.SignOut\(AuthenticationProperties, params string\[\]\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, params Expression<Func<TModel, object>>\[\]\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, Func<ModelMetadata, bool>\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider, params Expression<Func<TModel, object>>\[\]\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync\(object, Type, string\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync\(object, Type, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>\)](#),
[ControllerBase.TryValidateModel\(object\)](#), [ControllerBase.TryValidateModel\(object, string\)](#),
[ControllerBase.HttpContext](#), [ControllerBase.Request](#), [ControllerBase.Response](#),
[ControllerBase.RouteData](#), [ControllerBase.ModelState](#), [ControllerBase.ControllerContext](#),
[ControllerBase.MetadataProvider](#), [ControllerBase.ModelBinderFactory](#), [ControllerBase.Url](#),
[ControllerBase.ObjectValidator](#), [ControllerBase.ProblemDetailsFactory](#), [ControllerBase.User](#),
[ControllerBase.Empty](#), [object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#),
[object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#),
[object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Constructors

RoutesController(IRouteService, AppDbContext, FailureLogger)

```
public RoutesController(IRouteService routeService, AppDbContext context,  
FailureLogger failureLogger)
```

Parameters

routeService [IRouteService](#)

context [AppDbContext](#)

failureLogger [FailureLogger](#)

Methods

ApplyOptimisation(int, List<int>)

Aplica a ordem de contentores sugerida pelo algoritmo de otimização à base de dados.

```
[HttpPost]  
[Authorize(Roles = "Admin")]  
public Task<IActionResult> ApplyOptimisation(int routeId, List<int> orderedContainerIds)
```

Parameters

routeId [int](#)

orderedContainerIds [List](#) <[int](#)>

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

Assign(RouteAssignViewModel)

Processa a atribuição da rota e notifica o utilizador seleccionado.

```
[HttpPost]  
[Authorize(Roles = "Admin")]  
public Task<IActionResult> Assign(RouteAssignViewModel model)
```

Parameters

`model` [RouteAssignViewModel](#)

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

Assign(int)

Carrega o formulário para atribuir uma rota a um funcionário específico.

```
[Authorize(Roles = "Admin")]  
public Task<IActionResult> Assign(int id)
```

Parameters

`id` [int](#)

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

Complete(int)

Processa a conclusão de uma rota, registrando a data de finalização.

```
[HttpPost]  
public Task<IActionResult> Complete(int id)
```

Parameters

`id` [int](#)

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

Create()

Mostra o formulário de criação de rota, carregando apenas os contentores que estão ativos.

```
[Authorize(Roles = "Admin")]  
public Task<IActionResult> Create()
```

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#) >

Create(RouteCreateViewModel)

Processa a criação de uma nova rota no sistema.

```
[HttpPost]  
[Authorize(Roles = "Admin")]  
public Task<IActionResult> Create(RouteCreateViewModel model)
```

Parameters

model [RouteCreateViewModel](#)

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#) >

Delete(int)

Remove uma rota do sistema. Inclui um Log de Falhas para capturar erros inesperados.

```
[HttpPost]  
[Authorize(Roles = "Admin")]  
public Task<IActionResult> Delete(int id)
```

Parameters

id [int](#)

Returns

[Task](#) <[ActionResult](#)>

Details(int)

Apresenta os detalhes de uma rota, incluindo a lista ordenada de contentores a recolher.

```
public Task<ActionResult> Details(int id)
```

Parameters

id [int](#)

Returns

[Task](#) <[ActionResult](#)>

Edit(int)

Permite ao administrador editar as informações básicas ou a composição de contentores de uma rota.

```
[Authorize(Roles = "Admin")]  
public Task<ActionResult> Edit(int id)
```

Parameters

id [int](#)

Returns

[Task](#) <[ActionResult](#)>

Index(string?)

Lista as rotas disponíveis. Se o utilizador for um funcionário, apenas vê as rotas que lhe foram especificamente atribuídas.

```
public Task<IActionResult> Index(string? statusFilter)
```

Parameters

statusFilter [string](#)

Filtro opcional por estado (Pendente, Em Curso, Concluída).

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

Map(int)

Mostra a rota desenhada num mapa interativo.

```
public Task<IActionResult> Map(int id)
```

Parameters

id [int](#)

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

Optimise(int)

Aciona o algoritmo de otimização para sugerir a melhor ordem de recolha.

```
[Authorize(Roles = "Admin")]  
public Task<IActionResult> Optimise(int id)
```

Parameters

id [int](#)

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

Simulate(int)

Abre a vista de simulação em tempo real do progresso do caminhão na rota.

```
public Task<IActionResult> Simulate(int id)
```

Parameters

id [int](#)

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

Class UsersController

Namespace: [EcoCityWaste.Controllers](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

Controlador responsável pela gestão administrativa de utilizadores. Permite criar, editar, visualizar e remover contas de utilizador do sistema.

```
public class UsersController : Controller, IActionFilter, IAsyncActionFilter,
    IFilterMetadata, IDisposable
```

Inheritance

[object](#) ← [ControllerBase](#) ← [Controller](#) ← UsersController

Implements

[IActionFilter](#), [IAsyncActionFilter](#), [IFilterMetadata](#), [IDisposable](#)

Inherited Members

[Controller.View\(\)](#), [Controller.View\(string\)](#), [Controller.View\(object\)](#),
[Controller.View\(string, object\)](#), [Controller.PartialView\(\)](#), [Controller.PartialView\(string\)](#),
[Controller.PartialView\(object\)](#), [Controller.PartialView\(string, object\)](#),
[Controller.ViewComponent\(string\)](#), [Controller.ViewComponent\(Type\)](#),
[Controller.ViewComponent\(string, object\)](#), [Controller.ViewComponent\(Type, object\)](#),
[Controller.Json\(object\)](#), [Controller.Json\(object, object\)](#),
[Controller.OnActionExecuting\(ActionExecutingContext\)](#),
[Controller.OnActionExecuted\(ActionExecutedContext\)](#),
[Controller.OnActionExecutionAsync\(ActionExecutingContext, ActionExecutionDelegate\)](#),
[Controller.Dispose\(\)](#), [Controller.Dispose\(bool\)](#), [Controller.ViewData](#), [Controller.TempData](#),
[Controller.ViewBag](#), [ControllerBase.StatusCode\(int\)](#), [ControllerBase.StatusCode\(int, object\)](#),
[ControllerBase.Content\(string\)](#), [ControllerBase.Content\(string, string\)](#),
[ControllerBase.Content\(string, string, Encoding\)](#),
[ControllerBase.Content\(string, MediaTypeHeaderValue\)](#), [ControllerBase.NoContent\(\)](#),
[ControllerBase.Ok\(\)](#), [ControllerBase.Ok\(object\)](#), [ControllerBase.Redirect\(string\)](#),
[ControllerBase.RedirectPermanent\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectPreserveMethod\(string\)](#),
[ControllerBase.RedirectPermanentPreserveMethod\(string\)](#), [ControllerBase.LocalRedirect\(string\)](#),
[ControllerBase.LocalRedirectPermanent\(string\)](#), [ControllerBase.LocalRedirectPreserveMethod\(string\)](#),
[ControllerBase.LocalRedirectPermanentPreserveMethod\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectToAction\(\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectToAction\(string, object\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, object\)](#),

[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPreserveMethod\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanentPreserveMethod\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string\).☐](#) , [ControllerBase.RedirectToRoute\(object\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string, object\).☐](#) , [ControllerBase.RedirectToRoute\(string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePreserveMethod\(string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(object\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanentPreserveMethod\(string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string\).☐](#) , [ControllerBase.RedirectToPage\(string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string\).☐](#) , [ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, object\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePreserveMethod\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanentPreserveMethod\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string\).☐](#) , [ControllerBase.File\(byte\[\], string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string\).☐](#) , [ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string\).☐](#) , [ControllerBase.File\(Stream, string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, string\).☐](#) , [ControllerBase.File\(Stream, string, string, bool\).☐](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\).☐](#) ,

[ControllerBase.File\(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.File\(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.File\(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string\)](#), [ControllerBase.File\(string, string, bool\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, string\)](#), [ControllerBase.File\(string, string, string, bool\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string\)](#), [ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, bool\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, bool\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.Unauthorized\(\)](#), [ControllerBase.Unauthorized\(object\)](#), [ControllerBase.NotFound\(\)](#),
[ControllerBase.NotFound\(object\)](#), [ControllerBase.BadRequest\(\)](#),
[ControllerBase.BadRequest\(object\)](#), [ControllerBase.BadRequest\(ModelStateDictionary\)](#),
[ControllerBase.UnprocessableEntity\(\)](#), [ControllerBase.UnprocessableEntity\(object\)](#),
[ControllerBase.UnprocessableEntity\(ModelStateDictionary\)](#), [ControllerBase.Conflict\(\)](#),
[ControllerBase.Conflict\(object\)](#), [ControllerBase.Conflict\(ModelStateDictionary\)](#),
[ControllerBase.Problem\(string, string, int?, string, string\)](#),
[ControllerBase.ValidationProblem\(ValidationProblemDetails\)](#),
[ControllerBase.ValidationProblem\(ModelStateDictionary\)](#), [ControllerBase.ValidationProblem\(\)](#),
[ControllerBase.ValidationProblem\(string, string, int?, string, string, ModelStateDictionary\)](#),
[ControllerBase.Created\(\)](#), [ControllerBase.Created\(string, object\)](#),
[ControllerBase.Created\(Uri, object\)](#), [ControllerBase.CreatedAtAction\(string, object\)](#),
[ControllerBase.CreatedAtAction\(string, object, object\)](#),
[ControllerBase.CreatedAtAction\(string, string, object, object\)](#),
[ControllerBase.CreatedAtRoute\(string, object\)](#), [ControllerBase.CreatedAtRoute\(object, object\)](#),
[ControllerBase.CreatedAtRoute\(string, object, object\)](#), [ControllerBase.Accepted\(\)](#),
[ControllerBase.Accepted\(object\)](#), [ControllerBase.Accepted\(Uri\)](#), [ControllerBase.Accepted\(string\)](#),
[ControllerBase.Accepted\(string, object\)](#), [ControllerBase.Accepted\(Uri, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string\)](#), [ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, object, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string, object, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(object\)](#), [ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string\)](#),

[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string, object\)](#), [ControllerBase.AcceptedAtRoute\(object, object\)](#), [ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string, object, object\)](#), [ControllerBase.Challenge\(\)](#), [ControllerBase.Challenge\(params string\[\]\)](#), [ControllerBase.Challenge\(AuthenticationProperties\)](#), [ControllerBase.Challenge\(AuthenticationProperties, params string\[\]\)](#), [ControllerBase.Forbid\(\)](#), [ControllerBase.Forbid\(params string\[\]\)](#), [ControllerBase.Forbid\(AuthenticationProperties\)](#), [ControllerBase.Forbid\(AuthenticationProperties, params string\[\]\)](#), [ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal\)](#), [ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, string\)](#), [ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties\)](#), [ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties, string\)](#), [ControllerBase.SignOut\(\)](#), [ControllerBase.SignOut\(AuthenticationProperties\)](#), [ControllerBase.SignOut\(params string\[\]\)](#), [ControllerBase.SignOut\(AuthenticationProperties, params string\[\]\)](#), [ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel\)](#), [ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string\)](#), [ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider\)](#), [ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, params Expression<Func<TModel, object>>\[\]\)](#), [ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, Func<ModelMetadata, bool>\)](#), [ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider, params Expression<Func<TModel, object>>\[\]\)](#), [ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>\)](#), [ControllerBase.TryUpdateModelAsync\(object, Type, string\)](#), [ControllerBase.TryUpdateModelAsync\(object, Type, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>\)](#), [ControllerBase.TryValidateModel\(object\)](#), [ControllerBase.TryValidateModel\(object, string\)](#), [ControllerBase.HttpContext](#), [ControllerBase.Request](#), [ControllerBase.Response](#), [ControllerBase.RouteData](#), [ControllerBase.ModelState](#), [ControllerBase.ControllerContext](#), [ControllerBase.MetadataProvider](#), [ControllerBase.ModelBinderFactory](#), [ControllerBase.Url](#), [ControllerBase.ObjectValidator](#), [ControllerBase.ProblemDetailsFactory](#), [ControllerBase.User](#), [ControllerBase.Empty](#), [object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Constructors

UsersController(AppDbContext)

```
public UsersController(AppDbContext context)
```

Parameters

context [AppDbContext](#)

Methods

Create()

Abre o formulário de criação de um novo utilizador.

```
public IActionResult Create()
```

Returns

[IActionResult](#)[↗](#)

Create(CreateUserViewModel)

Processa a criação de um novo utilizador. Utiliza o BCrypt para garantir que a password é guardada como uma Hash segura.

```
[HttpPost]  
[ValidateAntiForgeryToken]  
public Task<IActionResult> Create(CreateUserViewModel model)
```

Parameters

model [CreateUserViewModel](#)

ViewModel com os dados do novo utilizador.

Returns

[Task](#)[↗](#) <[IActionResult](#)[↗](#) >

Delete(int?)

Mostra a página de confirmação para remover um utilizador.

```
public Task<IActionResult> Delete(int? id)
```

Parameters

id [int](#)?

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

DeleteConfirmed(int)

Confirma a remoção definitiva do utilizador da base de dados.

```
[HttpPost]  
[ActionName("Delete")]  
[ValidateAntiForgeryToken]  
public Task<IActionResult> DeleteConfirmed(int id)
```

Parameters

id [int](#)

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

Details(int?)

Apresenta os detalhes completos de um utilizador específico através do seu ID.

```
public Task<IActionResult> Details(int? id)
```

Parameters

id [int](#)?

Identificador único do utilizador.

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

Edit(int, User)

Guarda as alterações feitas ao perfil de um utilizador. Inclui proteção contra ataques e gestão de concorrência de base de dados.

```
[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public Task<IActionResult> Edit(int id, User user)
```

Parameters

id [int](#)

user [User](#)

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

Edit(int?)

Carrega o formulário para editar os dados de um utilizador existente.

```
public Task<IActionResult> Edit(int? id)
```

Parameters

id [int](#)?

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

Index()

Lista todos os utilizadores registados na plataforma.

```
public Task<IActionResult> Index()
```

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

Uma vista com a listagem completa de utilizadores.

Namespace EcoCityWaste.Data

Classes

[AppDbContext](#)

Contexto da Base de Dados da aplicação. Faz a ponte entre os Models e as tabelas do SQL Server através do Entity Framework Core.

Class AppDbContext

Namespace: [EcoCityWaste.Data](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

Contexto da Base de Dados da aplicação. Faz a ponte entre os Models e as tabelas do SQL Server através do Entity Framework Core.

```
public class AppDbContext : DbContext, IInfrastructure<IServiceProvider>,
    IDbContextDependencies, IDbSetCache, IDbContextPoolable, IResettableService,
    IDisposable, IAsyncDisposable
```

Inheritance

[object](#) ← [DbContext](#) ← AppDbContext

Implements

[IInfrastructure](#) <[IServiceProvider](#)>, [IDbContextDependencies](#), [IDbSetCache](#), [IDbContextPoolable](#), [IResettableService](#), [IDisposable](#), [IAsyncDisposable](#)

Inherited Members

[DbContext.Set<TEntity>\(\)](#), [DbContext.Set<TEntity>\(string\)](#),
[DbContext.OnConfiguring\(DbContextOptionsBuilder\)](#),
[DbContext.ConfigureConventions\(ModelConfigurationBuilder\)](#), [DbContext.SaveChanges\(\)](#),
[DbContext.SaveChanges\(bool\)](#), [DbContext.SaveChangesAsync\(CancellationToken\)](#),
[DbContext.SaveChangesAsync\(bool, CancellationToken\)](#), [DbContext.Dispose\(\)](#),
[DbContext.DisposeAsync\(\)](#), [DbContext.Entry<TEntity>\(TEntity\)](#), [DbContext.Entry\(object\)](#),
[DbContext.Add<TEntity>\(TEntity\)](#), [DbContext.AddAsync<TEntity>\(TEntity, CancellationToken\)](#),
[DbContext.Attach<TEntity>\(TEntity\)](#), [DbContext.Update<TEntity>\(TEntity\)](#),
[DbContext.Remove<TEntity>\(TEntity\)](#), [DbContext.Add\(object\)](#),
[DbContext.AddAsync\(object, CancellationToken\)](#), [DbContext.Attach\(object\)](#),
[DbContext.Update\(object\)](#), [DbContext.Remove\(object\)](#), [DbContext.AddRange\(params object\[\]\)](#),
[DbContext.AddRangeAsync\(params object\[\]\)](#), [DbContext.AttachRange\(params object\[\]\)](#),
[DbContext.UpdateRange\(params object\[\]\)](#), [DbContext.RemoveRange\(params object\[\]\)](#),
[DbContext.AddRange\(IEnumerable<object>\)](#),
[DbContext.AddRangeAsync\(IEnumerable<object>, CancellationToken\)](#),
[DbContext.AttachRange\(IEnumerable<object>\)](#), [DbContext.UpdateRange\(IEnumerable<object>\)](#),
[DbContext.RemoveRange\(IEnumerable<object>\)](#), [DbContext.Find\(Type, params object\[\]\)](#),
[DbContext.FindAsync\(Type, params object\[\]\)](#),
[DbContext.FindAsync\(Type, object\[\], CancellationToken\)](#), [DbContext.Find<TEntity>\(params object\[\]\)](#),
[DbContext.FindAsync<TEntity>\(params object\[\]\)](#),

[DbContext.FindAsync<TEntity>\(object\[\], CancellationToken\)](#),
[DbContext.FromExpression<TResult>\(Expression<Func<IQueryable<TResult>>>\)](#),
[DbContext.Database](#), [DbContext.ChangeTracker](#), [DbContext.Model](#), [DbContext.ContextId](#),
[DbContext.SavingChanges](#), [DbContext.SavedChanges](#), [DbContext.SaveChangesFailed](#),
[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#),
[object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Constructors

AppDbContext(DbContextOptions<AppDbContext>)

Construtor que recebe a connection string definida no Program.cs.

```
public AppDbContext(DbContextOptions<AppDbContext> options)
```

Parameters

options [DbContextOptions](#) <[AppDbContext](#)>

Properties

ContainerStatusHistories

Registro histórico de todas as alterações de estado dos contentores.

```
public DbSet<ContainerStatusHistory> ContainerStatusHistories { get; set; }
```

Property Value

[DbSet](#) <[ContainerStatusHistory](#)>

Contentores

Tabela principal dos Contentores instalados no município.

```
public DbSet<Container> Contentores { get; set; }
```

Property Value

[DbSet](#) <[Container](#)>

FailureLogs

Registo de erros e exceções capturadas pelo sistema para manutenção.

```
public DbSet<FailureLog> FailureLogs { get; set; }
```

Property Value

[DbSet](#) <[FailureLog](#)>

Notifications

Tabela de Alertas e Notificações enviadas aos utilizadores.

```
public DbSet<Notification> Notifications { get; set; }
```

Property Value

[DbSet](#) <[Notification](#)>

Occurrences

Registo de Ocorrências reportadas pelos cidadãos.

```
public DbSet<Occurrence> Occurrences { get; set; }
```

Property Value

[DbSet](#) <[Occurrence](#)>

RouteContainers

Tabela intermédia que liga Rotas a Contentores.

```
public DbSet<RouteContainer> RouteContainers { get; set; }
```

Property Value

[DbSet](#) <[RouteContainer](#)>

Routes

Tabela com o planeamento das Rotas de recolha.

```
public DbSet<Route> Routes { get; set; }
```

Property Value

[DbSet](#) <[Route](#)>

Users

Tabela de Utilizadores e credenciais.

```
public DbSet<User> Users { get; set; }
```

Property Value

[DbSet](#) <[User](#)>

Methods

OnModelCreating(ModelBuilder)

Configuração avançada do modelo de dados. Aqui definimos as regras de integridade referencial e comportamentos das relações entre tabelas.

```
protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
```

Parameters

`modelBuilder` [ModelBuilder](#)

Namespace EcoCityWaste.Dtos

Classes

[UpdateContainerStatusDto](#)

Objeto de Transferência de Dados usado para simplificar a atualização do estado de um contentor. Serve para enviar apenas a informação essencial, otimizando o tráfego de dados.

Class UpdateContainerStatusDto

Namespace: [EcoCityWaste.Dtos](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

Objeto de Transferência de Dados usado para simplificar a atualização do estado de um contentor. Serve para enviar apenas a informação essencial, otimizando o tráfego de dados.

```
public class UpdateContainerStatusDto
```

Inheritance

[object](#) ← UpdateContainerStatusDto

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Properties

Id

Identificador único do contentor que se pretende atualizar.

```
public int Id { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

Status

O novo estado físico a atribuir (ex: "Bom", "Cheio", "Avariado"). É enviado como string para ser posteriormente validado e convertido para o Enum correspondente.

```
public string Status { get; set; }
```

Property Value

[string](#) 

Namespace EcoCityWaste.Helpers

Classes

[ContainerStatusExtensions](#)

Classe auxiliar que contém métodos de extensão para a enumeração ContainerStatus. Serve para centralizar a lógica de tradução ao utilizador.

[IncidentStatusExtensions](#)

Classe de extensão para formatar os estados das ocorrências/incidentes. Como os estados são guardados na base de dados em formatos sem espaços (ex: "EmAnalise"), esta classe ajuda a convertê-los para um formato legível no portal.

Class ContainerStatusExtensions

Namespace: [EcoCityWaste.Helpers](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

Classe auxiliar que contém métodos de extensão para a enumeração ContainerStatus. Serve para centralizar a lógica de tradução ao utilizador.

```
public static class ContainerStatusExtensions
```

Inheritance

[object](#) ← ContainerStatusExtensions

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Methods

ToDisplayName(ContainerStatus)

Converte o valor do Enum para uma string formatada em Português de Portugal. Este método permite chamar 'status.ToDisplayName()' diretamente em qualquer variável do tipo ContainerStatus.

```
public static string ToDisplayName(this Container.ContainerStatus status)
```

Parameters

status [Container.ContainerStatus](#)

O estado técnico do contentor.

Returns

[string](#)

O nome legível para ser apresentado na interface (ex: "Avariado").

Class IncidentStatusExtensions

Namespace: [EcoCityWaste.Helpers](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

Classe de extensão para formatar os estados das ocorrências/incidentes. Como os estados são guardados na base de dados em formatos sem espaços (ex: "EmAnalise"), esta classe ajuda a convertê-los para um formato legível no portal.

```
public static class IncidentStatusExtensions
```

Inheritance

[object](#)  ← IncidentStatusExtensions

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) , [object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#) 

Methods

ToDisplayName(string)

Converte uma string de estado técnico para uma string de exibição formatada. Útil para garantir que o cidadão ou o administrador vêem o estado com a gramática correta.

```
public static string ToDisplayName(this string status)
```

Parameters

status [string](#) 

O estado vindo da base de dados.

Returns

[string](#) 

O nome formatado (ex: de "EmResolucao" para "Em Resolução").

Namespace EcoCityWaste.Hubs

Classes

[SimulationHub](#)

Hub do SignalR responsável pela gestão da simulação de rotas em tempo real. Permite uma comunicação bidirecional entre o servidor e os clientes conectados.

Class SimulationHub

Namespace: [EcoCityWaste.Hubs](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

Hub do SignalR responsável pela gestão da simulação de rotas em tempo real. Permite uma comunicação bidirecional entre o servidor e os clientes conectados.

```
public class SimulationHub : Hub, IDisposable
```

Inheritance

[object](#) ← [Hub](#) ← SimulationHub

Implements

[IDisposable](#)

Inherited Members

[Hub.OnConnectedAsync\(\)](#), [Hub.OnDisconnectedAsync\(Exception\)](#), [Hub.Dispose\(bool\)](#), [Hub.Dispose\(\)](#), [Hub.Clients](#), [Hub.Context](#), [Hub.Groups](#), [object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Constructors

SimulationHub(AppDbContext)

Injeta o contexto da base de dados para aceder aos dados das rotas e contentores durante a simulação.

```
public SimulationHub(AppDbContext context)
```

Parameters

context [AppDbContext](#)

Methods

StartSimulation(int)

Inicia o processo de simulação para uma rota específica. Carrega os dados geográficos e de enchimento dos contentores e envia-os para o cliente.

```
public Task StartSimulation(int routeId)
```

Parameters

routeId [int](#)

O identificador da rota que se pretende simular.

Returns

[Task](#)

Uma Task assíncrona que notifica o cliente quando os dados estão prontos.

Namespace EcoCityWaste.Migrations

Classes

[AddContainerStatusHistory](#)

A base class inherited by each EF Core migration.

[AddFailureLogs](#)

A base class inherited by each EF Core migration.

[AddGoogleAuthFields](#)

A base class inherited by each EF Core migration.

[AddLastUpdatedAt](#)

A base class inherited by each EF Core migration.

[AddNotifications](#)

A base class inherited by each EF Core migration.

[AddReportOccurrence](#)

A base class inherited by each EF Core migration.

[AddRouteManagement](#)

A base class inherited by each EF Core migration.

[AddUserIdToNotifications](#)

A base class inherited by each EF Core migration.

[AddUserRole](#)

A base class inherited by each EF Core migration.

[CreateContainerTable](#)

A base class inherited by each EF Core migration.

[ImagePathNullable](#)

A base class inherited by each EF Core migration.

[InitialCreate](#)

A base class inherited by each EF Core migration.

[NewFieldsNotification](#)

A base class inherited by each EF Core migration.

[OccurrenceAssign](#)

A base class inherited by each EF Core migration.

[OccurrencePhoto](#)

A base class inherited by each EF Core migration.

[OcorrencesUserForeignKey](#)

A base class inherited by each EF Core migration.

[StatusEnum](#)

A base class inherited by each EF Core migration.

[Teste](#)

A base class inherited by each EF Core migration.

[0503](#)

A base class inherited by each EF Core migration.

[0903](#)

A base class inherited by each EF Core migration.

[1103](#)

A base class inherited by each EF Core migration.

[initial](#)

A base class inherited by each EF Core migration.

Class AddContainerStatusHistory

Namespace: [EcoCityWaste.Migrations](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

A base class inherited by each EF Core migration.

```
[DbContext(typeof(AppDbContext))]  
[Migration("20260309133531_AddContainerStatusHistory")]  
public class AddContainerStatusHistory : Migration
```

Inheritance

[object](#)  ← [Migration](#)  ← AddContainerStatusHistory

Inherited Members

[Migration.InitialDatabase](#)  , [Migration.TargetModel](#)  , [Migration.UpOperations](#)  ,
[Migration.DownOperations](#)  , [Migration.ActiveProvider](#)  , [object.Equals\(object\)](#)  ,
[object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  , [object.GetType\(\)](#)  ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  , [object.ToString\(\)](#) 

Remarks

See [Database migrations](#)  for more information and examples.

Methods

BuildTargetModel(ModelBuilder)

Implemented to build the [TargetModel](#) .

```
protected override void BuildTargetModel(ModelBuilder modelBuilder)
```

Parameters

modelBuilder [ModelBuilder](#) 

The [ModelBuilder](#)  to use to build the model.

Remarks

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Down(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'down'.

```
protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by this migration so that it returns to the state that it was in before this migration was applied.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#) if both 'up' and 'down' migrations are to be supported. If it is not overridden, then calling it will throw and it will not be possible to migrate in the 'down' direction.

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Up(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'up'.

```
protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by the previous migration so that it is up-to-date with regard to this migration.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#)[↗].

See [Database migrations](#)[↗] for more information and examples.

Class AddFailureLogs

Namespace: [EcoCityWaste.Migrations](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

A base class inherited by each EF Core migration.

```
[DbContext(typeof(AppDbContext))]  
[Migration("20260409010217_AddFailureLogs")]  
public class AddFailureLogs : Migration
```

Inheritance

[object](#) [↗] ← [Migration](#) [↗] ← AddFailureLogs

Inherited Members

[Migration.InitialDatabase](#) [↗] , [Migration.TargetModel](#) [↗] , [Migration.UpOperations](#) [↗] ,
[Migration.DownOperations](#) [↗] , [Migration.ActiveProvider](#) [↗] , [object.Equals\(object\)](#) [↗] ,
[object.Equals\(object, object\)](#) [↗] , [object.GetHashCode\(\)](#) [↗] , [object.GetType\(\)](#) [↗] ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) [↗] , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) [↗] , [object.ToString\(\)](#) [↗]

Remarks

See [Database migrations](#) [↗] for more information and examples.

Methods

BuildTargetModel(ModelBuilder)

Implemented to build the [TargetModel](#) [↗].

```
protected override void BuildTargetModel(ModelBuilder modelBuilder)
```

Parameters

modelBuilder [ModelBuilder](#) [↗]

The [ModelBuilder](#) [↗] to use to build the model.

Remarks

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Down(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'down'.

```
protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by this migration so that it returns to the state that it was in before this migration was applied.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#) if both 'up' and 'down' migrations are to be supported. If it is not overridden, then calling it will throw and it will not be possible to migrate in the 'down' direction.

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Up(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'up'.

```
protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by the previous migration so that it is up-to-date with regard to this migration.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#)[↗].

See [Database migrations](#)[↗] for more information and examples.

Class AddGoogleAuthFields

Namespace: [EcoCityWaste.Migrations](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

A base class inherited by each EF Core migration.

```
[DbContext(typeof(AppDbContext))]  
[Migration("20260211215042_AddGoogleAuthFields")]  
public class AddGoogleAuthFields : Migration
```

Inheritance

[object](#)  ← [Migration](#)  ← AddGoogleAuthFields

Inherited Members

[Migration.InitialDatabase](#) , [Migration.TargetModel](#) , [Migration.UpOperations](#) ,
[Migration.DownOperations](#) , [Migration.ActiveProvider](#) , [object.Equals\(object\)](#) ,
[object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#) 

Remarks

See [Database migrations](#)  for more information and examples.

Methods

BuildTargetModel(ModelBuilder)

Implemented to build the [TargetModel](#) .

```
protected override void BuildTargetModel(ModelBuilder modelBuilder)
```

Parameters

modelBuilder [ModelBuilder](#) 

The [ModelBuilder](#)  to use to build the model.

Remarks

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Down(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'down'.

```
protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by this migration so that it returns to the state that it was in before this migration was applied.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#) if both 'up' and 'down' migrations are to be supported. If it is not overridden, then calling it will throw and it will not be possible to migrate in the 'down' direction.

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Up(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'up'.

```
protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by the previous migration so that it is up-to-date with regard to this migration.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#)[↗].

See [Database migrations](#)[↗] for more information and examples.

Class AddLastUpdatedAt

Namespace: [EcoCityWaste.Migrations](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

A base class inherited by each EF Core migration.

```
[DbContext(typeof(AppDbContext))]  
[Migration("20260331123413_AddLastUpdatedAt")]  
public class AddLastUpdatedAt : Migration
```

Inheritance

[object](#) ← [Migration](#) ← AddLastUpdatedAt

Inherited Members

[Migration.InitialDatabase](#) , [Migration.TargetModel](#) , [Migration.UpOperations](#) , [Migration.DownOperations](#) , [Migration.ActiveProvider](#) , [object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) , [object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#)

Remarks

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Methods

BuildTargetModel(ModelBuilder)

Implemented to build the [TargetModel](#).

```
protected override void BuildTargetModel(ModelBuilder modelBuilder)
```

Parameters

modelBuilder [ModelBuilder](#)

The [ModelBuilder](#) to use to build the model.

Remarks

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Down(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'down'.

```
protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by this migration so that it returns to the state that it was in before this migration was applied.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#) if both 'up' and 'down' migrations are to be supported. If it is not overridden, then calling it will throw and it will not be possible to migrate in the 'down' direction.

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Up(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'up'.

```
protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by the previous migration so that it is up-to-date with regard to this migration.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#)[↗].

See [Database migrations](#)[↗] for more information and examples.

Class AddNotifications

Namespace: [EcoCityWaste.Migrations](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

A base class inherited by each EF Core migration.

```
[DbContext(typeof(AppDbContext))]  
[Migration("20260309172909_AddNotifications")]  
public class AddNotifications : Migration
```

Inheritance

[object](#)  ← [Migration](#)  ← AddNotifications

Inherited Members

[Migration.InitialDatabase](#)  , [Migration.TargetModel](#)  , [Migration.UpOperations](#)  ,
[Migration.DownOperations](#)  , [Migration.ActiveProvider](#)  , [object.Equals\(object\)](#)  ,
[object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  , [object.GetType\(\)](#)  ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  , [object.ToString\(\)](#) 

Remarks

See [Database migrations](#)  for more information and examples.

Methods

BuildTargetModel(ModelBuilder)

Implemented to build the [TargetModel](#) .

```
protected override void BuildTargetModel(ModelBuilder modelBuilder)
```

Parameters

modelBuilder [ModelBuilder](#) 

The [ModelBuilder](#)  to use to build the model.

Remarks

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Down(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'down'.

```
protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by this migration so that it returns to the state that it was in before this migration was applied.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#) if both 'up' and 'down' migrations are to be supported. If it is not overridden, then calling it will throw and it will not be possible to migrate in the 'down' direction.

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Up(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'up'.

```
protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by the previous migration so that it is up-to-date with regard to this migration.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#)[↗].

See [Database migrations](#)[↗] for more information and examples.

Class AddReportOccurrence

Namespace: [EcoCityWaste.Migrations](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

A base class inherited by each EF Core migration.

```
[DbContext(typeof(AppDbContext))]  
[Migration("20260313172518_AddReportOccurrence")]  
public class AddReportOccurrence : Migration
```

Inheritance

[object](#)  ← [Migration](#)  ← AddReportOccurrence

Inherited Members

[Migration.InitialDatabase](#)  , [Migration.TargetModel](#)  , [Migration.UpOperations](#)  ,
[Migration.DownOperations](#)  , [Migration.ActiveProvider](#)  , [object.Equals\(object\)](#)  ,
[object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  , [object.GetType\(\)](#)  ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  , [object.ToString\(\)](#) 

Remarks

See [Database migrations](#)  for more information and examples.

Methods

BuildTargetModel(ModelBuilder)

Implemented to build the [TargetModel](#) .

```
protected override void BuildTargetModel(ModelBuilder modelBuilder)
```

Parameters

modelBuilder [ModelBuilder](#) 

The [ModelBuilder](#)  to use to build the model.

Remarks

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Down(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'down'.

```
protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by this migration so that it returns to the state that it was in before this migration was applied.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#) if both 'up' and 'down' migrations are to be supported. If it is not overridden, then calling it will throw and it will not be possible to migrate in the 'down' direction.

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Up(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'up'.

```
protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by the previous migration so that it is up-to-date with regard to this migration.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#)[↗].

See [Database migrations](#)[↗] for more information and examples.

Class AddRouteManagement

Namespace: [EcoCityWaste.Migrations](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

A base class inherited by each EF Core migration.

```
[DbContext(typeof(AppDbContext))]  
[Migration("20260313170135_AddRouteManagement")]  
public class AddRouteManagement : Migration
```

Inheritance

[object](#)  ← [Migration](#)  ← AddRouteManagement

Inherited Members

[Migration.InitialDatabase](#) , [Migration.TargetModel](#) , [Migration.UpOperations](#) ,
[Migration.DownOperations](#) , [Migration.ActiveProvider](#) , [object.Equals\(object\)](#) ,
[object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#) 

Remarks

See [Database migrations](#)  for more information and examples.

Methods

BuildTargetModel(ModelBuilder)

Implemented to build the [TargetModel](#) .

```
protected override void BuildTargetModel(ModelBuilder modelBuilder)
```

Parameters

modelBuilder [ModelBuilder](#) 

The [ModelBuilder](#)  to use to build the model.

Remarks

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Down(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'down'.

```
protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by this migration so that it returns to the state that it was in before this migration was applied.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#) if both 'up' and 'down' migrations are to be supported. If it is not overridden, then calling it will throw and it will not be possible to migrate in the 'down' direction.

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Up(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'up'.

```
protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by the previous migration so that it is up-to-date with regard to this migration.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#)[↗].

See [Database migrations](#)[↗] for more information and examples.

Class AddUserIdToNotifications

Namespace: [EcoCityWaste.Migrations](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

A base class inherited by each EF Core migration.

```
[DbContext(typeof(AppDbContext))]  
[Migration("20260325134835_AddUserIdToNotifications")]  
public class AddUserIdToNotifications : Migration
```

Inheritance

[object](#)  ← [Migration](#)  ← AddUserIdToNotifications

Inherited Members

[Migration.InitialDatabase](#) , [Migration.TargetModel](#) , [Migration.UpOperations](#) ,
[Migration.DownOperations](#) , [Migration.ActiveProvider](#) , [object.Equals\(object\)](#) ,
[object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#) 

Remarks

See [Database migrations](#)  for more information and examples.

Methods

BuildTargetModel(ModelBuilder)

Implemented to build the [TargetModel](#) .

```
protected override void BuildTargetModel(ModelBuilder modelBuilder)
```

Parameters

modelBuilder [ModelBuilder](#) 

The [ModelBuilder](#)  to use to build the model.

Remarks

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Down(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'down'.

```
protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by this migration so that it returns to the state that it was in before this migration was applied.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#) if both 'up' and 'down' migrations are to be supported. If it is not overridden, then calling it will throw and it will not be possible to migrate in the 'down' direction.

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Up(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'up'.

```
protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by the previous migration so that it is up-to-date with regard to this migration.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#)[↗].

See [Database migrations](#)[↗] for more information and examples.

Class AddUserRole

Namespace: [EcoCityWaste.Migrations](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

A base class inherited by each EF Core migration.

```
[DbContext(typeof(AppDbContext))]  
[Migration("20260218172334_AddUserRole")]  
public class AddUserRole : Migration
```

Inheritance

[object](#)  ← [Migration](#)  ← AddUserRole

Inherited Members

[Migration.InitialDatabase](#) , [Migration.TargetModel](#) , [Migration.UpOperations](#) ,
[Migration.DownOperations](#) , [Migration.ActiveProvider](#) , [object.Equals\(object\)](#) ,
[object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#) 

Remarks

See [Database migrations](#)  for more information and examples.

Methods

BuildTargetModel(ModelBuilder)

Implemented to build the [TargetModel](#) .

```
protected override void BuildTargetModel(ModelBuilder modelBuilder)
```

Parameters

modelBuilder [ModelBuilder](#) 

The [ModelBuilder](#)  to use to build the model.

Remarks

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Down(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'down'.

```
protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by this migration so that it returns to the state that it was in before this migration was applied.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#) if both 'up' and 'down' migrations are to be supported. If it is not overridden, then calling it will throw and it will not be possible to migrate in the 'down' direction.

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Up(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'up'.

```
protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by the previous migration so that it is up-to-date with regard to this migration.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#)[↗].

See [Database migrations](#)[↗] for more information and examples.

Class CreateContainerTable

Namespace: [EcoCityWaste.Migrations](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

A base class inherited by each EF Core migration.

```
[DbContext(typeof(AppDbContext))]  
[Migration("20260221134831_CreateContainerTable")]  
public class CreateContainerTable : Migration
```

Inheritance

[object](#)  ← [Migration](#)  ← CreateContainerTable

Inherited Members

[Migration.InitialDatabase](#)  , [Migration.TargetModel](#)  , [Migration.UpOperations](#)  ,
[Migration.DownOperations](#)  , [Migration.ActiveProvider](#)  , [object.Equals\(object\)](#)  ,
[object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  , [object.GetType\(\)](#)  ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  , [object.ToString\(\)](#) 

Remarks

See [Database migrations](#)  for more information and examples.

Methods

BuildTargetModel(ModelBuilder)

Implemented to build the [TargetModel](#) .

```
protected override void BuildTargetModel(ModelBuilder modelBuilder)
```

Parameters

modelBuilder [ModelBuilder](#) 

The [ModelBuilder](#)  to use to build the model.

Remarks

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Down(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'down'.

```
protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by this migration so that it returns to the state that it was in before this migration was applied.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#) if both 'up' and 'down' migrations are to be supported. If it is not overridden, then calling it will throw and it will not be possible to migrate in the 'down' direction.

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Up(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'up'.

```
protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by the previous migration so that it is up-to-date with regard to this migration.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#)[↗].

See [Database migrations](#)[↗] for more information and examples.

Class ImagePathNullable

Namespace: [EcoCityWaste.Migrations](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

A base class inherited by each EF Core migration.

```
[DbContext(typeof(AppDbContext))]  
[Migration("20260323132738_ImagePathNullable")]  
public class ImagePathNullable : Migration
```

Inheritance

[object](#)  ← [Migration](#)  ← ImagePathNullable

Inherited Members

[Migration.InitialDatabase](#)  , [Migration.TargetModel](#)  , [Migration.UpOperations](#)  ,
[Migration.DownOperations](#)  , [Migration.ActiveProvider](#)  , [object.Equals\(object\)](#)  ,
[object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  , [object.GetType\(\)](#)  ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  , [object.ToString\(\)](#) 

Remarks

See [Database migrations](#)  for more information and examples.

Methods

BuildTargetModel(ModelBuilder)

Implemented to build the [TargetModel](#) .

```
protected override void BuildTargetModel(ModelBuilder modelBuilder)
```

Parameters

modelBuilder [ModelBuilder](#) 

The [ModelBuilder](#)  to use to build the model.

Remarks

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Down(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'down'.

```
protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by this migration so that it returns to the state that it was in before this migration was applied.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#) if both 'up' and 'down' migrations are to be supported. If it is not overridden, then calling it will throw and it will not be possible to migrate in the 'down' direction.

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Up(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'up'.

```
protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by the previous migration so that it is up-to-date with regard to this migration.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#)↗.

See [Database migrations](#)↗ for more information and examples.

Class InitialCreate

Namespace: [EcoCityWaste.Migrations](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

A base class inherited by each EF Core migration.

```
[DbContext(typeof(AppDbContext))]  
[Migration("20260201181518_InitialCreate")]  
public class InitialCreate : Migration
```

Inheritance

[object](#) [↗] ← [Migration](#) [↗] ← InitialCreate

Inherited Members

[Migration.InitialDatabase](#) [↗] , [Migration.TargetModel](#) [↗] , [Migration.UpOperations](#) [↗] ,
[Migration.DownOperations](#) [↗] , [Migration.ActiveProvider](#) [↗] , [object.Equals\(object\)](#) [↗] ,
[object.Equals\(object, object\)](#) [↗] , [object.GetHashCode\(\)](#) [↗] , [object.GetType\(\)](#) [↗] ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) [↗] , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) [↗] , [object.ToString\(\)](#) [↗]

Remarks

See [Database migrations](#) [↗] for more information and examples.

Methods

BuildTargetModel(ModelBuilder)

Implemented to build the [TargetModel](#) [↗].

```
protected override void BuildTargetModel(ModelBuilder modelBuilder)
```

Parameters

modelBuilder [ModelBuilder](#) [↗]

The [ModelBuilder](#) [↗] to use to build the model.

Remarks

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Down(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'down'.

```
protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by this migration so that it returns to the state that it was in before this migration was applied.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#) if both 'up' and 'down' migrations are to be supported. If it is not overridden, then calling it will throw and it will not be possible to migrate in the 'down' direction.

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Up(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'up'.

```
protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by the previous migration so that it is up-to-date with regard to this migration.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#)[↗].

See [Database migrations](#)[↗] for more information and examples.

Class NewFieldsNotification

Namespace: [EcoCityWaste.Migrations](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

A base class inherited by each EF Core migration.

```
[DbContext(typeof(AppDbContext))]  
[Migration("20260407151532_NewFieldsNotification")]  
public class NewFieldsNotification : Migration
```

Inheritance

[object](#)  ← [Migration](#)  ← NewFieldsNotification

Inherited Members

[Migration.InitialDatabase](#)  , [Migration.TargetModel](#)  , [Migration.UpOperations](#)  ,
[Migration.DownOperations](#)  , [Migration.ActiveProvider](#)  , [object.Equals\(object\)](#)  ,
[object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  , [object.GetType\(\)](#)  ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  , [object.ToString\(\)](#) 

Remarks

See [Database migrations](#)  for more information and examples.

Methods

BuildTargetModel(ModelBuilder)

Implemented to build the [TargetModel](#) .

```
protected override void BuildTargetModel(ModelBuilder modelBuilder)
```

Parameters

modelBuilder [ModelBuilder](#) 

The [ModelBuilder](#)  to use to build the model.

Remarks

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Down(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'down'.

```
protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by this migration so that it returns to the state that it was in before this migration was applied.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#) if both 'up' and 'down' migrations are to be supported. If it is not overridden, then calling it will throw and it will not be possible to migrate in the 'down' direction.

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Up(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'up'.

```
protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by the previous migration so that it is up-to-date with regard to this migration.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#)[↗].

See [Database migrations](#)[↗] for more information and examples.

Class OccurrenceAssign

Namespace: [EcoCityWaste.Migrations](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

A base class inherited by each EF Core migration.

```
[DbContext(typeof(AppDbContext))]  
[Migration("20260318144424_OccurrenceAssign")]  
public class OccurrenceAssign : Migration
```

Inheritance

[object](#)  ← [Migration](#)  ← OccurrenceAssign

Inherited Members

[Migration.InitialDatabase](#) , [Migration.TargetModel](#) , [Migration.UpOperations](#) ,
[Migration.DownOperations](#) , [Migration.ActiveProvider](#) , [object.Equals\(object\)](#) ,
[object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#) 

Remarks

See [Database migrations](#)  for more information and examples.

Methods

BuildTargetModel(ModelBuilder)

Implemented to build the [TargetModel](#) .

```
protected override void BuildTargetModel(ModelBuilder modelBuilder)
```

Parameters

modelBuilder [ModelBuilder](#) 

The [ModelBuilder](#)  to use to build the model.

Remarks

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Down(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'down'.

```
protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by this migration so that it returns to the state that it was in before this migration was applied.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#) if both 'up' and 'down' migrations are to be supported. If it is not overridden, then calling it will throw and it will not be possible to migrate in the 'down' direction.

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Up(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'up'.

```
protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by the previous migration so that it is up-to-date with regard to this migration.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#)[↗].

See [Database migrations](#)[↗] for more information and examples.

Class OccurrencePhoto

Namespace: [EcoCityWaste.Migrations](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

A base class inherited by each EF Core migration.

```
[DbContext(typeof(AppDbContext))]  
[Migration("20260322110313_OccurrencePhoto")]  
public class OccurrencePhoto : Migration
```

Inheritance

[object](#)  ← [Migration](#)  ← OccurrencePhoto

Inherited Members

[Migration.InitialDatabase](#) , [Migration.TargetModel](#) , [Migration.UpOperations](#) ,
[Migration.DownOperations](#) , [Migration.ActiveProvider](#) , [object.Equals\(object\)](#) ,
[object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#) 

Remarks

See [Database migrations](#)  for more information and examples.

Methods

BuildTargetModel(ModelBuilder)

Implemented to build the [TargetModel](#) .

```
protected override void BuildTargetModel(ModelBuilder modelBuilder)
```

Parameters

modelBuilder [ModelBuilder](#) 

The [ModelBuilder](#)  to use to build the model.

Remarks

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Down(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'down'.

```
protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by this migration so that it returns to the state that it was in before this migration was applied.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#) if both 'up' and 'down' migrations are to be supported. If it is not overridden, then calling it will throw and it will not be possible to migrate in the 'down' direction.

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Up(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'up'.

```
protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by the previous migration so that it is up-to-date with regard to this migration.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#)[↗].

See [Database migrations](#)[↗] for more information and examples.

Class OcorrencesUserForeignKey

Namespace: [EcoCityWaste.Migrations](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

A base class inherited by each EF Core migration.

```
[DbContext(typeof(AppDbContext))]  
[Migration("20260317194107_OcorrencesUserForeignKey")]  
public class OcorrencesUserForeignKey : Migration
```

Inheritance

[object](#)  ← [Migration](#)  ← OcorrencesUserForeignKey

Inherited Members

[Migration.InitialDatabase](#) , [Migration.TargetModel](#) , [Migration.UpOperations](#) ,
[Migration.DownOperations](#) , [Migration.ActiveProvider](#) , [object.Equals\(object\)](#) ,
[object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#) 

Remarks

See [Database migrations](#)  for more information and examples.

Methods

BuildTargetModel(ModelBuilder)

Implemented to build the [TargetModel](#) .

```
protected override void BuildTargetModel(ModelBuilder modelBuilder)
```

Parameters

modelBuilder [ModelBuilder](#) 

The [ModelBuilder](#)  to use to build the model.

Remarks

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Down(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'down'.

```
protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by this migration so that it returns to the state that it was in before this migration was applied.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#) if both 'up' and 'down' migrations are to be supported. If it is not overridden, then calling it will throw and it will not be possible to migrate in the 'down' direction.

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Up(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'up'.

```
protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by the previous migration so that it is up-to-date with regard to this migration.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#)[↗].

See [Database migrations](#)[↗] for more information and examples.

Class StatusEnum

Namespace: [EcoCityWaste.Migrations](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

A base class inherited by each EF Core migration.

```
[DbContext(typeof(AppDbContext))]  
[Migration("20260317201500_StatusEnum")]  
public class StatusEnum : Migration
```

Inheritance

[object](#) [↗] ← [Migration](#) [↗] ← StatusEnum

Inherited Members

[Migration.InitialDatabase](#) [↗] , [Migration.TargetModel](#) [↗] , [Migration.UpOperations](#) [↗] ,
[Migration.DownOperations](#) [↗] , [Migration.ActiveProvider](#) [↗] , [object.Equals\(object\)](#) [↗] ,
[object.Equals\(object, object\)](#) [↗] , [object.GetHashCode\(\)](#) [↗] , [object.GetType\(\)](#) [↗] ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) [↗] , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) [↗] , [object.ToString\(\)](#) [↗]

Remarks

See [Database migrations](#) [↗] for more information and examples.

Methods

BuildTargetModel(ModelBuilder)

Implemented to build the [TargetModel](#) [↗].

```
protected override void BuildTargetModel(ModelBuilder modelBuilder)
```

Parameters

modelBuilder [ModelBuilder](#) [↗]

The [ModelBuilder](#) [↗] to use to build the model.

Remarks

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Down(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'down'.

```
protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by this migration so that it returns to the state that it was in before this migration was applied.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#) if both 'up' and 'down' migrations are to be supported. If it is not overridden, then calling it will throw and it will not be possible to migrate in the 'down' direction.

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Up(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'up'.

```
protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by the previous migration so that it is up-to-date with regard to this migration.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#)[↗].

See [Database migrations](#)[↗] for more information and examples.

Class Teste

Namespace: [EcoCityWaste.Migrations](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

A base class inherited by each EF Core migration.

```
[DbContext(typeof(AppDbContext))]  
[Migration("20260311111226_Teste")]  
public class Teste : Migration
```

Inheritance

[object](#)  ← [Migration](#)  ← Teste

Inherited Members

[Migration.InitialDatabase](#) , [Migration.TargetModel](#) , [Migration.UpOperations](#) ,
[Migration.DownOperations](#) , [Migration.ActiveProvider](#) , [object.Equals\(object\)](#) ,
[object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#) 

Remarks

See [Database migrations](#)  for more information and examples.

Methods

BuildTargetModel(ModelBuilder)

Implemented to build the [TargetModel](#) .

```
protected override void BuildTargetModel(ModelBuilder modelBuilder)
```

Parameters

modelBuilder [ModelBuilder](#) 

The [ModelBuilder](#)  to use to build the model.

Remarks

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Down(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'down'.

```
protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by this migration so that it returns to the state that it was in before this migration was applied.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#) if both 'up' and 'down' migrations are to be supported. If it is not overridden, then calling it will throw and it will not be possible to migrate in the 'down' direction.

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Up(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'up'.

```
protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by the previous migration so that it is up-to-date with regard to this migration.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#)[↗].

See [Database migrations](#)[↗] for more information and examples.

Class _0503

Namespace: [EcoCityWaste.Migrations](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

A base class inherited by each EF Core migration.

```
[DbContext(typeof(AppDbContext))]  
[Migration("20260305104847_05-03")]  
public class _0503 : Migration
```

Inheritance

[object](#)  ← [Migration](#)  ← _0503

Inherited Members

[Migration.InitialDatabase](#) , [Migration.TargetModel](#) , [Migration.UpOperations](#) ,
[Migration.DownOperations](#) , [Migration.ActiveProvider](#) , [object.Equals\(object\)](#) ,
[object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#) 

Remarks

See [Database migrations](#)  for more information and examples.

Methods

BuildTargetModel(ModelBuilder)

Implemented to build the [TargetModel](#) .

```
protected override void BuildTargetModel(ModelBuilder modelBuilder)
```

Parameters

modelBuilder [ModelBuilder](#) 

The [ModelBuilder](#)  to use to build the model.

Remarks

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Down(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'down'.

```
protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by this migration so that it returns to the state that it was in before this migration was applied.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#) if both 'up' and 'down' migrations are to be supported. If it is not overridden, then calling it will throw and it will not be possible to migrate in the 'down' direction.

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Up(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'up'.

```
protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by the previous migration so that it is up-to-date with regard to this migration.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#)↗.

See [Database migrations](#)↗ for more information and examples.

Class _0903

Namespace: [EcoCityWaste.Migrations](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

A base class inherited by each EF Core migration.

```
[DbContext(typeof(AppDbContext))]  
[Migration("20260309134045_09-03")]  
public class _0903 : Migration
```

Inheritance

[object](#)  ← [Migration](#)  ← _0903

Inherited Members

[Migration.InitialDatabase](#)  , [Migration.TargetModel](#)  , [Migration.UpOperations](#)  ,
[Migration.DownOperations](#)  , [Migration.ActiveProvider](#)  , [object.Equals\(object\)](#)  ,
[object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  , [object.GetType\(\)](#)  ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  , [object.ToString\(\)](#) 

Remarks

See [Database migrations](#)  for more information and examples.

Methods

BuildTargetModel(ModelBuilder)

Implemented to build the [TargetModel](#) .

```
protected override void BuildTargetModel(ModelBuilder modelBuilder)
```

Parameters

modelBuilder [ModelBuilder](#) 

The [ModelBuilder](#)  to use to build the model.

Remarks

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Down(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'down'.

```
protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by this migration so that it returns to the state that it was in before this migration was applied.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#) if both 'up' and 'down' migrations are to be supported. If it is not overridden, then calling it will throw and it will not be possible to migrate in the 'down' direction.

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Up(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'up'.

```
protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by the previous migration so that it is up-to-date with regard to this migration.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#)[↗].

See [Database migrations](#)[↗] for more information and examples.

Class _1103

Namespace: [EcoCityWaste.Migrations](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

A base class inherited by each EF Core migration.

```
[DbContext(typeof(AppDbContext))]  
[Migration("20260311113553_11-03")]  
public class _1103 : Migration
```

Inheritance

[object](#)  ← [Migration](#)  ← _1103

Inherited Members

[Migration.InitialDatabase](#)  , [Migration.TargetModel](#)  , [Migration.UpOperations](#)  ,
[Migration.DownOperations](#)  , [Migration.ActiveProvider](#)  , [object.Equals\(object\)](#)  ,
[object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  , [object.GetType\(\)](#)  ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  , [object.ToString\(\)](#) 

Remarks

See [Database migrations](#)  for more information and examples.

Methods

BuildTargetModel(ModelBuilder)

Implemented to build the [TargetModel](#) .

```
protected override void BuildTargetModel(ModelBuilder modelBuilder)
```

Parameters

modelBuilder [ModelBuilder](#) 

The [ModelBuilder](#)  to use to build the model.

Remarks

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Down(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'down'.

```
protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by this migration so that it returns to the state that it was in before this migration was applied.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#) if both 'up' and 'down' migrations are to be supported. If it is not overridden, then calling it will throw and it will not be possible to migrate in the 'down' direction.

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Up(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'up'.

```
protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by the previous migration so that it is up-to-date with regard to this migration.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#)[↗].

See [Database migrations](#)[↗] for more information and examples.

Class initial

Namespace: [EcoCityWaste.Migrations](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

A base class inherited by each EF Core migration.

```
[DbContext(typeof(AppDbContext))]  
[Migration("20260210174527_initial")]  
public class initial : Migration
```

Inheritance

[object](#) [↗] ← [Migration](#) [↗] ← initial

Inherited Members

[Migration.InitialDatabase](#) [↗] , [Migration.TargetModel](#) [↗] , [Migration.UpOperations](#) [↗] ,
[Migration.DownOperations](#) [↗] , [Migration.ActiveProvider](#) [↗] , [object.Equals\(object\)](#) [↗] ,
[object.Equals\(object, object\)](#) [↗] , [object.GetHashCode\(\)](#) [↗] , [object.GetType\(\)](#) [↗] ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) [↗] , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) [↗] , [object.ToString\(\)](#) [↗]

Remarks

See [Database migrations](#) [↗] for more information and examples.

Methods

BuildTargetModel(ModelBuilder)

Implemented to build the [TargetModel](#) [↗].

```
protected override void BuildTargetModel(ModelBuilder modelBuilder)
```

Parameters

modelBuilder [ModelBuilder](#) [↗]

The [ModelBuilder](#) [↗] to use to build the model.

Remarks

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Down(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'down'.

```
protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by this migration so that it returns to the state that it was in before this migration was applied.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#) if both 'up' and 'down' migrations are to be supported. If it is not overridden, then calling it will throw and it will not be possible to migrate in the 'down' direction.

See [Database migrations](#) for more information and examples.

Up(MigrationBuilder)

Builds the operations that will migrate the database 'up'.

```
protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

The [MigrationBuilder](#) that will build the operations.

Remarks

That is, builds the operations that will take the database from the state left in by the previous migration so that it is up-to-date with regard to this migration.

This method must be overridden in each class that inherits from [Migration](#)↗.

See [Database migrations](#)↗ for more information and examples.

Namespace EcoCityWaste.Models

Classes

[Container](#)

Representa um contentor de lixo físico espalhado pelo município.

[ContainerStatusHistory](#)

Tabela de histórico que guarda o registo de todas as alterações sofridas por um contentor.

[FailureLog](#)

Tabela para registar os erros e exceções não tratadas que acontecem no sistema. Útil para os developers conseguirem fazer debugging e resolver problemas futuros.

[Notification](#)

Representa um alerta ou notificação gerada pelo sistema para um utilizador. Serve para avisar sobre contentores cheios, novas ocorrências ou mudanças de estado.

[Occurrence](#)

Entidade que representa um problema reportado por um cidadão (ex: contentor a transbordar, vandalismo, lixo na via pública).

[Route](#)

Entidade que representa o planeamento de uma rota de recolha de lixo.

[RouteContainer](#)

Tabela intermédia que faz a ligação entre a rota e os contentores que vão ser recolhidos.

[User](#)

Representa um utilizador da plataforma. Centraliza os dados de autenticação e define o nível de acesso (Role) que a pessoa tem no sistema.

Enums

[Container.ContainerStatus](#)

Define os vários estados em que o equipamento pode estar.

[OccurrenceStatus](#)

Enumeração que mapeia o fluxo e ciclo de vida de uma ocorrência.

[Route.RouteStatus](#)

Os possíveis estados do ciclo de vida da rota de recolha.

Class Container

Namespace: [EcoCityWaste.Models](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

Representa um contentor de lixo físico espalhado pelo município.

```
public class Container
```

Inheritance

[object](#) ↗ ← Container

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) ↗ , [object.Equals\(object, object\)](#) ↗ , [object.GetHashCode\(\)](#) ↗ , [object.GetType\(\)](#) ↗ , [object.MemberwiseClone\(\)](#) ↗ , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) ↗ , [object.ToString\(\)](#) ↗

Properties

Code

Código único gerado para ser fácil de identificar na aplicação (ex: CNT-00123).

```
public string Code { get; set; }
```

Property Value

[string](#) ↗

FillLevel

Percentagem de ocupação (0 a 100%). Estes dados normalmente vêm dos sensores.

```
public int FillLevel { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

Id

Chave primária do contentor na base de dados.

```
public int Id { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

InstallationDate

Data em que o contentor foi registado e instalado na rua.

```
public DateTime InstallationDate { get; set; }
```

Property Value

[DateTime](#)

IsActive

Se for falso, o contentor não aparece nas listas nem entra nas rotas, mas não perdemos o histórico.

```
public bool IsActive { get; set; }
```

Property Value

[bool](#)

LastUpdated

Guarda a data e hora da última vez que o sistema ou o sensor atualizou os dados do contentor.

```
public DateTime LastUpdated { get; set; }
```

Property Value

[DateTime](#)↗

Latitude

Latitude para colocar o pino no mapa.

```
public double Latitude { get; set; }
```

Property Value

[double](#)↗

Location

Morada ou descrição do local onde o contentor está instalado.

```
public string Location { get; set; }
```

Property Value

[string](#)↗

Longitude

Longitude para colocar o pino no mapa.

```
public double Longitude { get; set; }
```

Property Value

[double](#)↗

Status

Estado físico atual do contentor (se está avariado, bom, em manutenção, etc.).

```
public Container.ContainerStatus Status { get; set; }
```

Property Value

[Container.ContainerStatus](#)

Type

Tipo de resíduo que o contentor leva (ex: Vidro, Papel, Indiferenciado).

```
public string Type { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

Enum Container.ContainerStatus

Namespace: [EcoCityWaste.Models](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

Define os vários estados em que o equipamento pode estar.

```
public enum Container.ContainerStatus
```

Extension Methods

[ContainerStatusExtensions.ToDisplayName\(Container.ContainerStatus\)](#)

Fields

```
[Display(Name = "Avariado")] Broken = 3
```

```
[Display(Name = "Vazio")] Empty = 2
```

```
[Display(Name = "Cheio")] Full = 1
```

```
[Display(Name = "Bom")] Good = 0
```

```
[Display(Name = "Manutenção")] Maintenance = 4
```

Class ContainerStatusHistory

Namespace: [EcoCityWaste.Models](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

Tabela de histórico que guarda o registo de todas as alterações sofridas por um contentor.

```
public class ContainerStatusHistory
```

Inheritance

[object](#) ← ContainerStatusHistory

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Properties

ChangedAt

Data e hora exatas em que a alteração aconteceu.

```
public DateTime ChangedAt { get; set; }
```

Property Value

[DateTime](#)

ChangedBy

Identifica quem fez a alteração.

```
public string ChangedBy { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

Container

Propriedade de navegação para o contentor.

```
public Container Container { get; set; }
```

Property Value

[Container](#)

ContainerId

Chave estrangeira que liga este registo ao contentor correspondente.

```
public int ContainerId { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

FillLevel

Percentagem de enchimento registada.

```
public int FillLevel { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

Id

Chave primária do registo de histórico.

```
public int Id { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

IsActive

Indica se o contentor está ativo na via pública.

```
public bool IsActive { get; set; }
```

Property Value

[bool](#)

Status

Estado físico do contentor.

```
public Container.ContainerStatus Status { get; set; }
```

Property Value

[Container.ContainerStatus](#)

Class FailureLog

Namespace: [EcoCityWaste.Models](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

Tabela para registrar os erros e exceções não tratadas que acontecem no sistema. Útil para os developers conseguirem fazer debugging e resolver problemas futuros.

```
public class FailureLog
```

Inheritance

[object](#) ← FailureLog

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Properties

Action

Ação ou método específico (endpoint) que estava a ser executado quando deu erro.

```
public string? Action { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

Controller

Nome do controlador onde a exceção foi lançada (ex: OccurrencesController).

```
public string? Controller { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

Id

Chave primária do registo do erro.

```
public int Id { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

Message

A mensagem principal da exceção ou problema capturado.

```
public string Message { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

OccurredAt

Data e hora exatas em que o erro ocorreu.

```
public DateTime OccurredAt { get; set; }
```

Property Value

[DateTime](#)

StackTrace

O rasto completo do erro para ajudar a descobrir em que linha o código falhou.

```
public string? StackTrace { get; set; }
```

Property Value

[string](#) 

UserName

Username do utilizador que estava autenticado no momento do erro. Ajuda a perceber os passos que levaram à falha.

```
public string? UserName { get; set; }
```

Property Value

[string](#) 

Class Notification

Namespace: [EcoCityWaste.Models](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

Representa um alerta ou notificação gerada pelo sistema para um utilizador. Serve para avisar sobre contentores cheios, novas ocorrências ou mudanças de estado.

```
public class Notification
```

Inheritance

[object](#) ← Notification

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Properties

ContainerId

ID do contentor associado (opcional).

```
public int? ContainerId { get; set; }
```

Property Value

[int](#)?

CreatedAt

Regista o momento exato em que o alerta foi criado pelo sistema.

```
public DateTime CreatedAt { get; set; }
```

Property Value

[DateTime](#)↗

Id

Chave primária da notificação.

```
public int Id { get; set; }
```

Property Value

[int](#)↗

IsRead

Flag que indica se a notificação já foi aberta ou vista. Usada para controlar o contador de mensagens não lidas.

```
public bool IsRead { get; set; }
```

Property Value

[bool](#)↗

LinkUrl

URL para onde o utilizador é redirecionado ao clicar no alerta (ex: detalhes da ocorrência).

```
public string? LinkUrl { get; set; }
```

Property Value

[string](#)↗

Message

Texto principal da notificação que vai aparecer no ecrã do utilizador.

```
public string Message { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

NotificationType

Categoria da notificação (ex: "container" ou "occurrence"). Serve para o frontend decidir que ícone ou cor mostrar.

```
public string? NotificationType { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

User

Propriedade de navegação para o utilizador destinatário.

```
public User? User { get; set; }
```

Property Value

[User](#)

UserId

Chave estrangeira do utilizador que deve receber este alerta.

```
public int? UserId { get; set; }
```

Property Value

[int](#)?

Class Occurrence

Namespace: [EcoCityWaste.Models](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

Entidade que representa um problema reportado por um cidadão (ex: contentor a transbordar, vandalismo, lixo na via pública).

```
public class Occurrence
```

Inheritance

[object](#) ← Occurrence

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Properties

AssignedAt

Data e hora em que o Administrador atribuiu esta ocorrência a um funcionário.

```
public DateTime? AssignedAt { get; set; }
```

Property Value

[DateTime](#)?

AssignedEmployee

Propriedade de navegação para o perfil do funcionário encarregue do trabalho.

```
[ForeignKey("AssignedEmployeeId")]  
public User? AssignedEmployee { get; set; }
```

Property Value

[User](#)

AssignedEmployeeId

Chave estrangeira do funcionário da autarquia que foi destacado para resolver o problema. Pode ser nulo enquanto estiver pendente na fila do Administrador.

```
public int? AssignedEmployeeId { get; set; }
```

Property Value

[int](#)?

ContainerCode

Código de identificação do contentor que apresenta o problema.

```
[Required]  
public string ContainerCode { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

Description

Descrição textual detalhada fornecida pelo utilizador sobre o problema.

```
[Required]  
public string Description { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

Id

Chave primária da ocorrência.

```
[Key]  
public int Id { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

ImagePath

Caminho para o ficheiro da fotografia guardada no servidor (ex: /uploads/img.png).

```
public string? ImagePath { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

LastUpdatedAt

Data e hora da última vez que o estado da ocorrência foi atualizado.

```
public DateTime? LastUpdatedAt { get; set; }
```

Property Value

[DateTime](#)

OccurrenceType

Categoria da anomalia selecionada pelo cidadão no momento do reporte.

```
[Required]
```

```
public string OccurrenceType { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

ReportDate

Data e hora exatas em que o cidadão submeteu o alerta no portal.

```
public DateTime ReportDate { get; set; }
```

Property Value

[DateTime](#)

Status

Estado atual da ocorrência (Pendente, Resolvido, etc.).

```
public string Status { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

User

Propriedade de navegação para os dados do cidadão.

```
[ForeignKey("UserId")]  
public User User { get; set; }
```

Property Value

[User](#)

UserId

Chave estrangeira que identifica qual o cidadão que submeteu a ocorrência.

```
public int UserId { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

Enum OccurrenceStatus

Namespace: [EcoCityWaste.Models](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

Enumeração que mapeia o fluxo e ciclo de vida de uma ocorrência.

```
public enum OccurrenceStatus
```

Fields

```
[Display(Name = "Em Análise")] EmAnalise = 1
```

```
[Display(Name = "Em Resolução")] EmResolucao = 2
```

```
[Display(Name = "Pendente")] Pendente = 0
```

```
[Display(Name = "Rejeitado")] Rejeitado = 4
```

```
[Display(Name = "Resolvido")] Resolvido = 3
```

Class Route

Namespace: [EcoCityWaste.Models](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

Entidade que representa o planeamento de uma rota de recolha de lixo.

```
public class Route
```

Inheritance

[object](#) ← Route

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Properties

AssignedAt

Data em que a rota foi atribuída a um funcionário.

```
public DateTime? AssignedAt { get; set; }
```

Property Value

[DateTime](#)?

AssignedEmployee

Propriedade de navegação para o funcionário encarregue da recolha.

```
[ForeignKey("AssignedEmployeeId")]  
public virtual User? AssignedEmployee { get; set; }
```

Property Value

[User](#)

AssignedEmployeeId

Chave estrangeira do funcionário que vai conduzir o caminhão.

```
public int? AssignedEmployeeId { get; set; }
```

Property Value

[int](#)?

Code

Código único gerado pelo sistema (ex: RT-001).

```
public string Code { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

CompletedAt

Data em que o funcionário marcou a rota como finalizada.

```
public DateTime? CompletedAt { get; set; }
```

Property Value

[DateTime](#)?

CreatedAt

Data em que a rota foi planeada pelo administrador.

```
public DateTime CreatedAt { get; set; }
```

Property Value

[DateTime](#)↗

CreatedBy

Nome do administrador que desenhou a rota.

```
public string CreatedBy { get; set; }
```

Property Value

[string](#)↗

Description

Observações adicionais para o motorista.

```
public string? Description { get; set; }
```

Property Value

[string](#)↗

EstimatedDistanceKm

Distância total prevista da rota.

```
public double? EstimatedDistanceKm { get; set; }
```

Property Value

[double](#)↗?

Id

Chave primária da rota.

```
public int Id { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

Name

Nome amigável dado à rota (ex: Rota do Centro Histórico).

```
[Required(ErrorMessage = "O nome da rota é obrigatório.")]  
[StringLength(100, ErrorMessage = "O nome não pode exceder 100 caracteres.")]  
public string Name { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

RouteContainers

Lista de contentores que pertencem a esta rota.

```
public virtual ICollection<RouteContainer> RouteContainers { get; set; }
```

Property Value

[ICollection](#) <[RouteContainer](#)>

Status

Estado em que a rota se encontra atualmente.

```
public Route.RouteStatus Status { get; set; }
```

Property Value

[Route.RouteStatus](#)

Enum Route.RouteStatus

Namespace: [EcoCityWaste.Models](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

Os possíveis estados do ciclo de vida da rota de recolha.

```
public enum Route.RouteStatus
```

Fields

```
[Display(Name = "Cancelada")] Cancelled = 3
```

```
[Display(Name = "Concluída")] Completed = 2
```

```
[Display(Name = "Em Curso")] InProgress = 1
```

```
[Display(Name = "Pendente")] Pending = 0
```


Class RouteContainer

Namespace: [EcoCityWaste.Models](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

Tabela intermédia que faz a ligação entre a rota e os contentores que vão ser recolhidos.

```
public class RouteContainer
```

Inheritance

[object](#)  ← RouteContainer

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#) 

Properties

Container

Propriedade de navegação para o Contentor.

```
[ForeignKey("ContainerId")]  
public virtual Container Container { get; set; }
```

Property Value

[Container](#)

ContainerId

Chave estrangeira para o Contentor.

```
public int ContainerId { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

Id

Chave primária da tabela intermédia.

```
public int Id { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

PickupOrder

Define a ordem em que o camião deve parar neste contentor (1º, 2º, 3º, etc.).

```
public int PickupOrder { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

Route

Propriedade de navegação para a Rota.

```
[ForeignKey("RouteId")]  
public virtual Route Route { get; set; }
```

Property Value

[Route](#)

RouteId

Chave estrangeira para a Rota.

```
public int RouteId { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

Class User

Namespace: [EcoCityWaste.Models](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

Representa um utilizador da plataforma. Centraliza os dados de autenticação e define o nível de acesso (Role) que a pessoa tem no sistema.

```
public class User
```

Inheritance

[object](#)  ← User

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) , [object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#) 

Properties

AuthProvider

Identifica qual a plataforma usada para login externo, caso o utilizador não use as credenciais locais (ex: "Google").

```
public string? AuthProvider { get; set; }
```

Property Value

[string](#) 

Email

Endereço de email associado à conta.

```
public string Email { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

Id

Chave primária do utilizador.

```
public int Id { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

PasswordHash

Guarda a palavra-passe de forma segura. É gravada como uma "hash" e nunca em texto limpo.

```
public string PasswordHash { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

ProviderUserId

O identificador único devolvido pelo serviço de login externo (ex: o ID da conta do Google).

```
public string? ProviderUserId { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

Role

Define o nível de permissões do utilizador (ex: Admin, Funcionario, Cidadao). O perfil por defeito no registo é o de Cidadão.

```
public string Role { get; set; }
```

Property Value

[string](#)↗

Token

Token gerado temporariamente para operações de segurança, como recuperar a palavra-passe esquecida.

```
public string? Token { get; set; }
```

Property Value

[string](#)↗

TokenExpiry

Data e hora limite de validade do token (para o link de recuperação expirar).

```
public DateTime? TokenExpiry { get; set; }
```

Property Value

[DateTime](#)↗?

Username

Nome escolhido pelo utilizador para apresentação no seu perfil.

```
public string Username { get; set; }
```

Property Value

[string](#) 

Namespace EcoCityWaste.Services

Classes

[ContainerHistoryService](#)

Serviço especializado na gestão e registo do histórico de estados dos contentores. Garante que todas as alterações relevantes fiquem gravadas.

[FailureLogger](#)

Serviço responsável por registar falhas críticas e exceções do sistema. Permite aos administradores diagnosticar erros que ocorreram em produção sem expor detalhes sensíveis ao utilizador final.

[NotificationService](#)

Serviço responsável pela gestão e distribuição de alertas dentro da plataforma. Permite a criação de notificações automáticas baseadas em eventos do sistema ou ações de utilizadores.

[RouteOptimisationService](#)

Serviço de logística responsável por calcular a ordem ideal de recolha de resíduos. Utiliza um algoritmo baseado no vizinho mais próximo, priorizando contentores com níveis de enchimento críticos.

[RouteService](#)

Implementação principal do serviço de gestão de rotas. Orquestra a criação, atribuição, otimização e conclusão das tarefas de recolha de resíduos.

[SensorSimulationService](#)

Serviço de segundo plano que simula o comportamento de sensores IoT. Este serviço corre continuamente enquanto a aplicação estiver ligada, atualizando automaticamente o nível de enchimento dos contentores para simular o uso real pelos cidadãos.

Interfaces

[IEmailService](#)

Interface que define a assinatura do método para os serviços de envio de mensagens eletrónicas. Permite a separação entre a lógica de negócio e o fornecedor específico de e-mail.

[IRouteService](#)

Interface que define a assinatura do método para a gestão de rotas de recolha. Centraliza toda a lógica de negócio relacionada com o planeamento, otimização e monitorização de trajetos.

Class ContainerHistoryService

Namespace: [EcoCityWaste.Services](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

Serviço especializado na gestão e registo do histórico de estados dos contentores. Garante que todas as alterações relevantes fiquem gravadas.

```
public class ContainerHistoryService
```

Inheritance

[object](#) ← ContainerHistoryService

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Constructors

ContainerHistoryService(AppDbContext)

Injeta o contexto da base de dados para permitir a persistência dos registos históricos.

```
public ContainerHistoryService(AppDbContext context)
```

Parameters

context [AppDbContext](#)

Methods

AddHistory(Container, string?)

Cria e guarda um novo registo na tabela de histórico sempre que um contentor é alterado. Captura uma "fotografia" do estado, nível de enchimento e atividade no momento exato da modificação.

```
public Task AddHistory(Container container, string? changedBy)
```

Parameters

container [Container](#)

O objeto do contentor que sofreu a alteração.

changedBy [string](#) 

O nome do utilizador que efetuou a alteração (ou nulo, se for uma atualização automática do sistema).

Returns

[Task](#) 

Uma Task assíncrona que representa a operação de salvaguarda na base de dados.

Class FailureLogger

Namespace: [EcoCityWaste.Services](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

Serviço responsável por registrar falhas críticas e exceções do sistema. Permite aos administradores diagnosticar erros que ocorreram em produção sem expor detalhes sensíveis ao utilizador final.

```
public class FailureLogger
```

Inheritance

[object](#)  ← FailureLogger

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) , [object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#) 

Constructors

FailureLogger(AppDbContext)

Injeta o contexto da base de dados para permitir a persistência dos logs de erro.

```
public FailureLogger(AppDbContext context)
```

Parameters

context [AppDbContext](#)

Methods

LogAsync(Exception, string, string, string?)

Grava de forma assíncrona os detalhes de uma exceção na tabela de FailureLogs. Captura a mensagem de erro, o stack trace, o local exato da falha e o utilizador afetado.

```
public Task LogAsync(Exception ex, string controller, string action, string? user)
```

Parameters

ex [Exception](#)

A exceção capturada pelo bloco try-catch.

controller [string](#)

O nome do controlador onde o erro ocorreu.

action [string](#)

O nome da ação/método que despoletou a falha.

user [string](#)

O nome do utilizador que estava autenticado no momento (opcional).

Returns

[Task](#)

Uma Task que representa a operação de escrita do log.

Interface IEmailService

Namespace: [EcoCityWaste.Services](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

Interface que define a assinatura do método para os serviços de envio de mensagens eletrônicas. Permite a separação entre a lógica de negócio e o fornecedor específico de e-mail.

```
public interface IEmailService
```

Methods

SendEmail(string, string, string)

Define a assinatura do método responsável por enviar e-mails de forma síncrona.

```
void SendEmail(string to, string subject, string body)
```

Parameters

to [string](#) 

Endereço de e-mail do destinatário final.

subject [string](#) 

O assunto que aparecerá no cabeçalho da mensagem.

body [string](#) 

O conteúdo principal da mensagem, podendo incluir formatação HTML.

Interface IRouteService

Namespace: [EcoCityWaste.Services](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

Interface que define a assinatura do método para a gestão de rotas de recolha. Centraliza toda a lógica de negócio relacionada com o planeamento, otimização e monitorização de trajetos.

```
public interface IRouteService
```

Methods

ApplyOptimisationAsync(int, List<int>)

Aplica a nova ordem de recolha de contentores após um processo de otimização de trajeto.

```
Task<bool> ApplyOptimisationAsync(int routeId, List<int> orderedContainerIds)
```

Parameters

routeId [int](#)

orderedContainerIds [List](#) <[int](#)>

Returns

[Task](#) <[bool](#)>

AssignRouteAsync(RouteAssignViewModel, Route, User)

Atribui formalmente uma rota a um funcionário e despoleta os mecanismos de notificação.

```
Task AssignRouteAsync(RouteAssignViewModel model, Route route, User employee)
```

Parameters

model [RouteAssignViewModel](#)

route [Route](#)

employee [User](#)

Returns

[Task](#)

CompleteRouteAsync(int, string?, bool)

Finaliza uma rota, registrando o momento da conclusão e libertando o funcionário para novas tarefas.

```
Task<bool> CompleteRouteAsync(int id, string? username, bool isEmployee)
```

Parameters

id [int](#)

username [string](#)

isEmployee [bool](#)

Returns

[Task](#) <[bool](#)>

CreateRouteAsync(RouteCreateViewModel, string)

Cria uma nova rota no sistema, gerando automaticamente um código único e associando os contentores selecionados.

```
Task<(bool Success, string Code)> CreateRouteAsync(RouteCreateViewModel model,  
string createdBy)
```

Parameters

model [RouteCreateViewModel](#)

createdBy [string](#)

Returns

[Task](#) <([bool](#) [Success](#), [string](#) [Code](#)) >

DeleteRouteAsync(int)

Remove uma rota e as suas associações da base de dados.

```
Task<bool> DeleteRouteAsync(int id)
```

Parameters

id [int](#)

Returns

[Task](#) <[bool](#) >

EditRouteAsync(RouteEditViewModel)

Permite a edição das informações básicas e da lista de contentores de uma rota existente.

```
Task<bool> EditRouteAsync(RouteEditViewModel model)
```

Parameters

model [RouteEditViewModel](#)

Returns

[Task](#) <[bool](#) >

GetActiveContainersAsync()

Devolve apenas os contentores que estão em estado "Ativo" e aptos para entrar numa rota.


```
Task<List<Container>> GetActiveContainersAsync()
```

Returns

[Task](#) <[List](#) <[Container](#)>>

GetEmployeesAsync()

Devolve a lista de utilizadores que possuem permissões de "Funcionario" para efeitos de atribuição.

```
Task<List<User>> GetEmployeesAsync()
```

Returns

[Task](#) <[List](#) <[User](#)>>

GetOptimisedRouteAsync(int)

Calcula e devolve uma sugestão de rota otimizada com base na localização geográfica dos contentores.

```
Task<(Route? Route, OptimisedRouteDto? Result)> GetOptimisedRouteAsync(int id)
```

Parameters

[id](#) [int](#)

Returns

[Task](#) <(Route Route, OptimisedRouteDto Result)>

GetRouteWithDetailsAsync(int)

Recupera os dados detalhados de uma rota, incluindo os contentores associados e o funcionário atribuído.

```
Task<Route?> GetRouteWithDetailsAsync(int id)
```

Parameters

[id](#) [int](#)

Returns

[Task](#) <[Route](#)>

GetRoutesAsync(string?, string?, bool)

Obtém uma lista de rotas filtrada. Se for um funcionário, o serviço garante que este apenas vê os seus próprios trajetos.

```
Task<List<Route>> GetRoutesAsync(string? statusFilter, string? username, bool isEmployee)
```

Parameters

[statusFilter](#) [string](#)

[username](#) [string](#)

[isEmployee](#) [bool](#)

Returns

[Task](#) <[List](#) <[Route](#)>>

Class NotificationService

Namespace: [EcoCityWaste.Services](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

Serviço responsável pela gestão e distribuição de alertas dentro da plataforma. Permite a criação de notificações automáticas baseadas em eventos do sistema ou ações de utilizadores.

```
public class NotificationService
```

Inheritance

[object](#)  ← NotificationService

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) , [object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#) 

Constructors

NotificationService(AppDbContext)

Injeta o contexto da base de dados para persistência das notificações.

```
public NotificationService(AppDbContext context)
```

Parameters

context [AppDbContext](#)

Methods

CreateCriticalLevelNotification(Container)

Gera alertas automáticos para todos os Administradores quando um contentor atinge um nível de enchimento crítico. Possui uma verificação para evitar a duplicação de notificações não lidas sobre o mesmo contentor.

```
public Task CreateCriticalLevelNotification(Container container)
```

Parameters

container [Container](#)

O objeto do contentor que disparou o alerta de nível.

Returns

[Task](#)

Uma Task assíncrona que representa o processo de criação dos alertas.

CreateNotificationAsync(string, int, string?, string?)

Método genérico e versátil para enviar notificações personalizadas a qualquer utilizador do sistema. Pode ser usado para informar cidadãos sobre o estado de ocorrências ou funcionários sobre novas rotas.

```
public Task CreateNotificationAsync(string message, int userId, string? linkUrl = null,
string? notificationType = null)
```

Parameters

message [string](#)

O texto informativo da notificação.

userId [int](#)

O identificador do utilizador destinatário.

linkUrl [string](#)

URL opcional para onde o utilizador será redirecionado ao clicar na notificação.

notificationType [string](#)

Categoria da notificação para fins de estilização.

Returns

[Task](#) 

Uma Task assíncrona.

Class RouteOptimisationService

Namespace: [EcoCityWaste.Services](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

Serviço de logística responsável por calcular a ordem ideal de recolha de resíduos. Utiliza um algoritmo baseado no vizinho mais próximo, priorizando contentores com níveis de enchimento críticos.

```
public class RouteOptimisationService
```

Inheritance

[object](#) ← RouteOptimisationService

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Methods

HaversineKm(double, double, double, double)

Implementação da fórmula para determinar a distância em quilómetros entre dois pontos na superfície de uma esfera (Terra) dadas as suas latitudes e longitudes.

```
public static double HaversineKm(double lat1, double lon1, double lat2, double lon2)
```

Parameters

lat1 [double](#)

lon1 [double](#)

lat2 [double](#)

lon2 [double](#)

Returns

[double](#)

Optimise(IEnumerable<Container>)

Executa o algoritmo de otimização sobre uma lista de contentores.

1. Identifica o contentor mais cheio como ponto de partida.
2. Procura sucessivamente o contentor mais próximo do anterior.
3. Relega contentores sem coordenadas GPS para o final da lista para não quebrar o cálculo.

```
public OptimisedRouteDto Optimise(IEnumerable<Container> containers)
```

Parameters

containers [IEnumerable](#) [<Container>](#)

A coleção de contentores associados a uma rota.

Returns

[OptimisedRouteDto](#)

Um DTO contendo a sequência otimizada de paragens e a distância total estimada.

Class RouteService

Namespace: [EcoCityWaste.Services](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

Implementação principal do serviço de gestão de rotas. Orquestra a criação, atribuição, otimização e conclusão das tarefas de recolha de resíduos.

```
public class RouteService : IRouteService
```

Inheritance

[object](#) ← RouteService

Implements

[IRouteService](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Constructors

RouteService(AppDbContext, RouteOptimisationService, ContainerHistoryService)

```
public RouteService(AppDbContext context, RouteOptimisationService optimiser,  
    ContainerHistoryService historyService)
```

Parameters

context [AppDbContext](#)

optimiser [RouteOptimisationService](#)

historyService [ContainerHistoryService](#)

Methods

ApplyOptimisationAsync(int, List<int>)

Aplica uma nova ordem de recolha à base de dados e recalcula a distância total estimada.

```
public Task<bool> ApplyOptimisationAsync(int routeId, List<int> orderedContainerIds)
```

Parameters

routeId [int](#)

orderedContainerIds [List](#) <[int](#)>

Returns

[Task](#) <[bool](#)>

AssignRouteAsync(RouteAssignViewModel, Route, User)

Efetua a atribuição de uma rota a um funcionário, atualizando o estado e disparando uma notificação para o colaborador.

```
public Task AssignRouteAsync(RouteAssignViewModel model, Route route, User employee)
```

Parameters

model [RouteAssignViewModel](#)

route [Route](#)

employee [User](#)

Returns

[Task](#)

CompleteRouteAsync(int, string?, bool)

Finaliza a rota no sistema. Este método é vital pois simula o esvaziamento real: Reinicia o nível de enchimento de todos os contentores recolhidos e gera entradas no histórico.

```
public Task<bool> CompleteRouteAsync(int id, string? username, bool isEmployee)
```

Parameters

id [int](#)

username [string](#)

isEmployee [bool](#)

Returns

[Task](#) <[bool](#)>

CreateRouteAsync(RouteCreateViewModel, string)

Cria uma nova rota de recolha. Valida a existência e atividade dos contentores e gera um código de rota único de forma segura.

```
public Task<(bool Success, string Code)> CreateRouteAsync(RouteCreateViewModel model, string createdBy)
```

Parameters

model [RouteCreateViewModel](#)

createdBy [string](#)

Returns

[Task](#) <(bool [Success](#), string [Code](#))>

DeleteRouteAsync(int)

Elimina uma rota do sistema e limpa as suas associações na tabela intermédia.

```
public Task<bool> DeleteRouteAsync(int id)
```

Parameters

id [int](#)

Returns

[Task](#) <[bool](#)>

EditRouteAsync(RouteEditViewModel)

Atualiza os dados de uma rota existente. Limpa as associações antigas e reconstrói a lista de paragens com os novos contentores selecionados.

```
public Task<bool> EditRouteAsync(RouteEditViewModel model)
```

Parameters

model [RouteEditViewModel](#)

Returns

[Task](#) <[bool](#)>

GetActiveContainersAsync()

Lista de contentores aptos para serem incluídos em novos planeamentos.

```
public Task<List<Container>> GetActiveContainersAsync()
```

Returns

[Task](#) <[List](#) <[Container](#)>>

GetEmployeesAsync()

Lista de colaboradores operacionais para atribuição de tarefas.

```
public Task<List<User>> GetEmployeesAsync()
```

Returns

[Task](#) <[List](#) <[User](#)> >

GetOptimisedRouteAsync(int)

Orquestra a execução do algoritmo de otimização geoespacial para uma rota.

```
public Task<(Route? Route, OptimisedRouteDto? Result)> GetOptimisedRouteAsync(int id)
```

Parameters

id [int](#)

Returns

[Task](#) <(Route Route, OptimisedRouteDto Result)>

GetRouteWithDetailsAsync(int)

Obtém todos os detalhes de uma rota específica, carregando os objetos relacionados.

```
public Task<Route?> GetRouteWithDetailsAsync(int id)
```

Parameters

id [int](#)

Returns

[Task](#) <[Route](#)>

GetRoutesAsync(string?, string?, bool)

Recupera a lista de rotas, aplicando filtros de estado e permissões de utilizador. Garante que funcionários apenas acedem ao seu próprio plano de trabalho.

```
public Task<List<Route>> GetRoutesAsync(string? statusFilter, string? username,  
bool isEmployee)
```

Parameters

statusFilter [string](#)

username [string](#)

isEmployee [bool](#)

Returns

[Task](#) <[List](#) <[Route](#)>>

Class SensorSimulationService

Namespace: [EcoCityWaste.Services](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

Serviço de segundo plano que simula o comportamento de sensores IoT. Este serviço corre continuamente enquanto a aplicação estiver ligada, atualizando automaticamente o nível de enchimento dos contentores para simular o uso real pelos cidadãos.

```
public class SensorSimulationService : BackgroundService, IHostedService, IDisposable
```

Inheritance

[object](#) ← [BackgroundService](#) ← SensorSimulationService

Implements

[IHostedService](#), [IDisposable](#)

Inherited Members

[BackgroundService.Dispose\(\)](#), [BackgroundService.StartAsync\(CancellationToken\)](#), [BackgroundService.StopAsync\(CancellationToken\)](#), [BackgroundService.ExecuteTask](#), [object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Constructors

SensorSimulationService(IServiceProvider)

Construtor do serviço. Recebe o IServiceProvider para poder criar âmbitos de base de dados, já que este serviço tem um tempo de vida mais longo que os controladores.

```
public SensorSimulationService(IServiceProvider serviceProvider)
```

Parameters

serviceProvider [IServiceProvider](#)

Methods

ExecuteAsync(CancellationToken)

Método principal que executa o ciclo de simulação. Implementa uma lógica de atualização periódica que aumenta o lixo nos contentores.

```
protected override Task ExecuteAsync(CancellationToken stoppingToken)
```

Parameters

stoppingToken [CancellationToken](#)[↗]

Token para interromper o serviço de forma segura quando a app desliga.

Returns

[Task](#)[↗]

Namespace EcoCityWaste.ViewModels

Classes

[AssignOccurrenceViewModel](#)

ModelView para a funcionalidade de atribuição de ocorrências a funcionários. Transporta a lista de anomalias pendentes, a lista de colaboradores disponíveis e métricas de carga de trabalho para apoiar a decisão do administrador.

[ContainerEditViewModel](#)

ViewModel utilizado para a edição de contentores existentes. Define os campos que podem ser modificados por um administrador, isolando a lógica de edição da entidade de base de dados.

[ContainerRegisterViewModel](#)

ViewModel responsável pelo formulário de registo de novos contentores no sistema. Define as regras de validação necessárias para garantir que nenhum contentor é criado sem os dados essenciais.

[CreateUserViewModel](#)

ViewModel utilizado para a criação manual de novos utilizadores pelo administrador. Este modelo facilita a captura de dados iniciais de conta antes do processo de hashing da password.

[DashboardViewModel](#)

ViewModel centralizador para o painel de controlo da aplicação. Reúne estatísticas consolidadas e indicadores de performance para visualização rápida pela administração.

[ErrorViewModel](#)

ViewModel utilizado para a apresentação de detalhes técnicos em caso de erro na aplicação. Ajuda no debug e no rastreio de problemas reportados pelos utilizadores.

[ForgotPasswordViewModel](#)

ViewModel utilizado para o processo de recuperação de acesso à conta. Captura o endereço de e-mail do utilizador para o envio das instruções de redefinição de password.

[LoginViewModel](#)

ViewModel responsável por capturar e validar as credenciais de acesso durante o processo de autenticação. Atua como intermediário entre o formulário de login e o serviço de segurança.

[OptimisedRouteDto](#)

DTO que transporta o resultado do algoritmo de otimização geoespacial. Contém a sequência ideal de paragens e as métricas de eficiência calculadas.

[OptimisedStopDto](#)

Representa uma paragem individual dentro de uma rota otimizada. Inclui dados geográficos necessários para a renderização em mapas.

[RegisterViewModel](#)

ViewModel responsável pelo processo de registo de novos cidadãos na plataforma. Contém regras de validação rigorosas para garantir a segurança das contas e a integridade dos dados.

[ReportOccurrenceViewModel](#)

ViewModel utilizado para capturar os dados de um novo reporte de anomalia submetido por um cidadão. Inclui validações de formulário para garantir que a equipa técnica recebe informações precisas e detalhadas.

[ResetPasswordViewModel](#)

ViewModel utilizado para a definição de uma nova palavra-passe após um pedido de recuperação. Contém o token de segurança necessário para validar a operação e os campos para a nova credencial.

[RouteAssignViewModel](#)

ViewModel simplificado para o processo de atribuição de uma rota a um colaborador operacional.

[RouteCreateViewModel](#)

ViewModel utilizado para o formulário de criação de novas rotas. Captura a intenção inicial do administrador e a seleção manual de contentores.

[RouteEditViewModel](#)

ViewModel para edição de rotas existentes. Permite a reordenação de paragens e a atualização de metadados da rota.

[UpdateStatusViewModel](#)

ViewModel utilizado para a atualização do estado de progresso de uma ocorrência. Facilita a transição de estados por parte de administradores ou funcionários.

Class AssignOccurrenceViewModel

Namespace: [EcoCityWaste.ViewModels](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

ModelView para a funcionalidade de atribuição de ocorrências a funcionários. Transporta a lista de anomalias pendentes, a lista de colaboradores disponíveis e métricas de carga de trabalho para apoiar a decisão do administrador.

```
public class AssignOccurrenceViewModel
```

Inheritance

[object](#) ← AssignOccurrenceViewModel

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Properties

EmployeeOccurrenceCounts

Dicionário que mapeia o ID do Funcionário ao número de tarefas que ele já tem em mãos. Ajuda o administrador a distribuir o trabalho de forma equilibrada.

```
public Dictionary<int, int>? EmployeeOccurrenceCounts { get; set; }
```

Property Value

[Dictionary](#) <[int](#), [int](#)>

Employees

Lista de utilizadores com a Role "Funcionario" que podem receber tarefas.

```
public List<User>? Employees { get; set; }
```

Property Value

[List](#) <[User](#)>

Occurrences

Lista de ocorrências que ainda não foram atribuídas a nenhum funcionário.

```
public List<Occurrence>? Occurrences { get; set; }
```

Property Value

[List](#) <[Occurrence](#)>

SelectedEmployeeId

ID do funcionário escolhido para resolver a ocorrência.

```
public int SelectedEmployeeId { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

SelectedOccurrenceId

ID da ocorrência selecionada no formulário para ser atribuída.

```
public int SelectedOccurrenceId { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

Class ContainerEditViewModel

Namespace: [EcoCityWaste.ViewModels](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

ViewModel utilizado para a edição de contentores existentes. Define os campos que podem ser modificados por um administrador, isolando a lógica de edição da entidade de base de dados.

```
public class ContainerEditViewModel
```

Inheritance

[object](#) ← ContainerEditViewModel

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Properties

Id

Identificador único do contentor a ser editado.

```
public int Id { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

Location

Descrição textual da localização ou morada do contentor.

```
public string Location { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

Status

Estado físico atual do contentor, baseado no enumerador definido no modelo principal. Permite alterar entre estados como "Bom", "Avariado" ou "Manutenção".

```
public Container.ContainerStatus Status { get; set; }
```

Property Value

[Container.ContainerStatus](#)

Type

Tipo de resíduos que o contentor aceita (ex: Vidro, Papel, Plástico, Indiferenciado).

```
public string Type { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

Class ContainerRegisterViewModel

Namespace: [EcoCityWaste.ViewModels](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

ViewModel responsável pelo formulário de registo de novos contentores no sistema. Define as regras de validação necessárias para garantir que nenhum contentor é criado sem os dados essenciais.

```
public class ContainerRegisterViewModel
```

Inheritance

[object](#) ← ContainerRegisterViewModel

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Properties

Location

Localização geográfica ou morada onde o contentor será instalado. Campo obrigatório para permitir a geocodificação e visualização no mapa.

```
[Required(ErrorMessage = "A localização é obrigatória.")]  
public string Location { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

Status

Estado inicial de conservação do contentor no momento do registo.

```
[Required(ErrorMessage = "O estado inicial é obrigatório.")]
```

```
public string Status { get; set; }
```

Property Value

[string](#) 

Type

Categoria do contentor (ex: Plástico, Papel, Vidro). Essencial para a gestão seletiva de resíduos.

```
[Required(ErrorMessage = "O tipo é obrigatório.")]  
public string Type { get; set; }
```

Property Value

[string](#) 

Class CreateUserViewModel

Namespace: [EcoCityWaste.ViewModels](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

ViewModel utilizado para a criação manual de novos utilizadores pelo administrador. Este modelo facilita a captura de dados iniciais de conta antes do processo de hashing da password.

```
public class CreateUserViewModel
```

Inheritance

[object](#) ← CreateUserViewModel

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Properties

Email

Endereço de correio eletrónico associado ao novo utilizador.

```
public string Email { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

Password

Password em texto limpo introduzida no formulário. Esta propriedade nunca é gravada diretamente na base de dados; serve apenas para o processo de registo.

```
public string Password { get; set; }
```


Property Value

[string](#)

Username

Nome de utilizador único escolhido para a conta.

```
public string Username { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

Class DashboardViewModel

Namespace: [EcoCityWaste.ViewModels](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

ViewModel centralizador para o painel de controlo da aplicação. Reúne estatísticas consolidadas e indicadores de performance para visualização rápida pela administração.

```
public class DashboardViewModel
```

Inheritance

[object](#) ← DashboardViewModel

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Properties

ContentoresCriticos

Número de contentores que atingiram o limite de enchimento ($\geq 90\%$) e requerem recolha urgente.

```
public int ContentoresCriticos { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

EmAnalise

Quantidade de ocorrências que já foram atribuídas ou estão sob verificação técnica.

```
public int EmAnalise { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

EmResolucao

Quantidade de ocorrências com intervenção no terreno em curso.

```
public int EmResolucao { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

NivelMedioEnchimento

Média global de enchimento de todos os contentores ativos. Usado para medir a pressão sobre o sistema de gestão de resíduos.

```
public double NivelMedioEnchimento { get; set; }
```

Property Value

[double](#)

NivelMedioPorTipo

Dicionário que mapeia o nível médio de enchimento para cada categoria de resíduo (ex: Vidro: 45%, Papel: 70%). Permite identificar quais os fluxos de lixo com maior rotatividade.

```
public Dictionary<string, double> NivelMedioPorTipo { get; set; }
```

Property Value

[Dictionary](#) <[string](#), [double](#)>

OcorrenciasHoje

Volume de novos reportes submetidos nas últimas 24 horas.

```
public int OcorrenciasHoje { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

OcorrenciasSemana

Volume de reportes submetidos nos últimos 7 dias.

```
public int OcorrenciasSemana { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

Pendente

Quantidade de ocorrências que ainda aguardam triagem inicial.

```
public int Pendente { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

PercentagemCriticos

Relação percentual entre contentores críticos e o total instalado.

```
public double PercentagemCriticos { get; set; }
```

Property Value

[double](#)

Rejeitado

Número de reportes que foram arquivados ou considerados inválidos.

```
public int Rejeitado { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

Resolvido

Número de anomalias que foram dadas como solucionadas.

```
public int Resolvido { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

TotalContentores

Inventário total de contentores registados no município.

```
public int TotalContentores { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

TotalOcorrencias

Número total de ocorrências registadas no sistema.

```
public int TotalOcorrencias { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

Class ErrorViewModel

Namespace: [EcoCityWaste.ViewModels](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

ViewModel utilizado para a apresentação de detalhes técnicos em caso de erro na aplicação. Ajuda no debug e no rastreamento de problemas reportados pelos utilizadores.

```
public class ErrorViewModel
```

Inheritance

[object](#) ← ErrorViewModel

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Properties

RequestId

Identificador único do pedido que gerou a exceção. Este ID é fundamental para consultar os logs do servidor e identificar a causa raiz do erro.

```
public string? RequestId { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

ShowRequestId

Propriedade calculada que determina se o Identificador do Pedido deve ser exibido na interface. Retorna verdadeiro apenas se o RequestId possuir um valor válido.

```
public bool ShowRequestId { get; }
```

Property Value

[bool](#) 

Class ForgotPasswordViewModel

Namespace: [EcoCityWaste.ViewModels](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

ViewModel utilizado para o processo de recuperação de acesso à conta. Captura o endereço de e-mail do utilizador para o envio das instruções de redefinição de password.

```
public class ForgotPasswordViewModel
```

Inheritance

[object](#) ← ForgotPasswordViewModel

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Properties

Email

Endereço de correio eletrónico associado à conta do utilizador. Inclui validação obrigatória e verificação de formato de e-mail para evitar submissões inválidas.

```
[Required(ErrorMessage = "O preenchimento do e-mail é obrigatório.")]  
[EmailAddress(ErrorMessage = "Introduza um endereço de e-mail válido.")]  
public string Email { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

Class LoginViewModel

Namespace: [EcoCityWaste.ViewModels](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

ViewModel responsável por capturar e validar as credenciais de acesso durante o processo de autenticação. Atua como intermediário entre o formulário de login e o serviço de segurança.

```
public class LoginViewModel
```

Inheritance

[object](#) ← LoginViewModel

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Properties

Email

Endereço de correio eletrônico utilizado como identificador da conta. Inclui validação de presença e verificação de formato para garantir a integridade do pedido.

```
[Required(ErrorMessage = "O email é obrigatório")]  
[EmailAddress(ErrorMessage = "Email inválido")]  
public string Email { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

Password

Palavra-passe da conta em texto limpo para verificação contra a Hash guardada. O atributo DataType garante que, na interface, os caracteres sejam mascarados.

```
[Required(ErrorMessage = "A palavra-passe é obrigatória")]  
[DataType(DataType.Password)]  
public string Password { get; set; }
```

Property Value

[string](#) 

Class OptimisedRouteDto

Namespace: [EcoCityWaste.ViewModels](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

DTO que transporta o resultado do algoritmo de otimização geoespacial. Contém a sequência ideal de paragens e as métricas de eficiência calculadas.

```
public class OptimisedRouteDto
```

Inheritance

[object](#) ← OptimisedRouteDto

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Properties

EstimatedDistanceKm

Distância total do trajeto calculada.

```
public double EstimatedDistanceKm { get; set; }
```

Property Value

[double](#)

Message

Mensagem de feedback sobre o sucesso ou avisos do processo de otimização.

```
public string Message { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

Stops

Lista de paragens ordenadas pelo critério de proximidade e nível de enchimento.

```
public List<OptimisedStopDto> Stops { get; set; }
```

Property Value

[List](#) <[OptimisedStopDto](#)>

Class OptimisedStopDto

Namespace: [EcoCityWaste.ViewModels](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

Representa uma paragem individual dentro de uma rota otimizada. Inclui dados geográficos necessários para a renderização em mapas.

```
public class OptimisedStopDto
```

Inheritance

[object](#) ← OptimisedStopDto

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) , [object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#)

Properties

Code

```
public string Code { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

ContainerId

```
public int ContainerId { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

FillLevel

```
public int FillLevel { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

Latitude

```
public double Latitude { get; set; }
```

Property Value

[double](#)

Location

```
public string Location { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

Longitude

```
public double Longitude { get; set; }
```

Property Value

[double](#)

PickupOrder

Posição sequencial na fila de recolha (1ª, 2ª, etc.).

```
public int PickupOrder { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

Class RegisterViewModel

Namespace: [EcoCityWaste.ViewModels](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

ViewModel responsável pelo processo de registo de novos cidadãos na plataforma. Contém regras de validação rigorosas para garantir a segurança das contas e a integridade dos dados.

```
public class RegisterViewModel
```

Inheritance

[object](#) ← RegisterViewModel

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Properties

ConfirmPassword

Campo de confirmação da palavra-passe. Utiliza o atributo Compare para garantir, no lado do cliente e do servidor, que ambos os campos são idênticos.

```
[Required(ErrorMessage = "A confirmação da password é obrigatória.")]  
[DataType(DataType.Password)]  
[Compare("Password", ErrorMessage = "As passwords não coincidem.")]  
public string ConfirmPassword { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

Email

Endereço de e-mail que servirá para login e comunicações do sistema. Validado para garantir um formato de correio eletrónico legítimo.

```
[Required(ErrorMessage = "O e-mail é obrigatório.")]  
[EmailAddress(ErrorMessage = "Introduza um e-mail válido.")]  
public string Email { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

Name

Nome opcional do cidadão para personalização do perfil e comunicações.

```
public string? Name { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

Password

Palavra-passe definida pelo utilizador. Impõe um comprimento mínimo de 6 caracteres para reforçar a segurança da conta.

```
[Required(ErrorMessage = "A password é obrigatória.")]  
[MinLength(6, ErrorMessage = "A password deve ter pelo menos 6 caracteres.")]  
[DataType(DataType.Password)]  
public string Password { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

Username

Nome de utilizador para identificação no sistema.

```
[Required(ErrorMessage = "O nome de utilizador é obrigatório.")]  
[Display(Name = "Username")]  
public string Username { get; set; }
```

Property Value

[string](#) 

Class ReportOccurrenceViewModel

Namespace: [EcoCityWaste.ViewModels](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

ViewModel utilizado para capturar os dados de um novo reporte de anomalia submetido por um cidadão. Inclui validações de formulário para garantir que a equipa técnica recebe informações precisas e detalhadas.

```
public class ReportOccurrenceViewModel
```

Inheritance

[object](#) ← ReportOccurrenceViewModel

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Properties

ContainerCode

Código identificador do contentor onde foi detetada a anomalia (ex: RT-001). Este campo é obrigatório para que o sistema possa localizar o equipamento no mapa.

```
[Required(ErrorMessage = "Por favor, seleccione o contentor.")]  
public string ContainerCode { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

Description

Explicação detalhada do problema detetado pelo cidadão. Exige um mínimo de 10 caracteres para evitar reportes vagos ou sem contexto.

```
[Required(ErrorMessage = "Por favor, descreva o problema.")]  
[MinLength(10, ErrorMessage = "A descrição deve ter pelo menos 10 caracteres.")]  
public string Description { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

OccurrenceType

Categoria da ocorrência.

```
[Required(ErrorMessage = "Selecione o tipo de anomalia.")]  
public string OccurrenceType { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

Photo

Ficheiro de imagem enviado pelo utilizador como prova visual da ocorrência. Este campo é opcional, permitindo submeter o reporte mesmo sem fotografia.

```
public IFormFile? Photo { get; set; }
```

Property Value

[IFormFile](#)

Class ResetPasswordViewModel

Namespace: [EcoCityWaste.ViewModels](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

ViewModel utilizado para a definição de uma nova palavra-passe após um pedido de recuperação. Contém o token de segurança necessário para validar a operação e os campos para a nova credencial.

```
public class ResetPasswordViewModel
```

Inheritance

[object](#) ← ResetPasswordViewModel

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Properties

ConfirmPassword

Campo de confirmação para garantir que o utilizador não cometeu erros. Deve ser idêntico ao campo NewPassword.

```
[Required(ErrorMessage = "Confirme a sua palavra-passe.")]  
[DataType(DataType.Password)]  
[Compare("NewPassword", ErrorMessage = "As palavras-passe não coincidem.")]  
public string ConfirmPassword { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

NewPassword

A nova palavra-passe pretendida pelo utilizador. Impõe um comprimento mínimo de 6 caracteres para garantir um nível básico de segurança.

```
[Required(ErrorMessage = "A nova palavra-passe é obrigatória.")]  
[DataType(DataType.Password)]  
[MinLength(6, ErrorMessage = "A palavra-passe deve ter pelo menos 6 caracteres.")]  
public string NewPassword { get; set; }
```

Property Value

[string](#) 

Token

Token de segurança único gerado pelo sistema e enviado por e-mail. Serve para autenticar o pedido de redefinição sem exigir a password antiga.

```
public string Token { get; set; }
```

Property Value

[string](#) 

Class RouteAssignViewModel

Namespace: [EcoCityWaste.ViewModels](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

ViewModel simplificado para o processo de atribuição de uma rota a um colaborador operacional.

```
public class RouteAssignViewModel
```

Inheritance

[object](#) ← RouteAssignViewModel

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Properties

EmployeeId

```
[Required(ErrorMessage = "Selecione um funcionário.")]  
[Display(Name = "Funcionário")]  
public int? EmployeeId { get; set; }
```

Property Value

[int](#)?

RouteId

```
public int RouteId { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

Class RouteCreateViewModel

Namespace: [EcoCityWaste.ViewModels](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

ViewModel utilizado para o formulário de criação de novas rotas. Captura a intenção inicial do administrador e a seleção manual de contentores.

```
public class RouteCreateViewModel
```

Inheritance

[object](#) ← RouteCreateViewModel

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Properties

ContainerIds

Lista ordenada dos identificadores dos contentores seleccionados para a rota. A ordem nesta lista define a sequência inicial de recolha.

```
[Required(ErrorMessage = "Selecione pelo menos um contentor.")]  
public List<int> ContainerIds { get; set; }
```

Property Value

[List](#) <[int](#)>

Description

```
[Display(Name = "Descrição")]  
public string? Description { get; set; }
```

Property Value

[string](#) 

Name

```
[Required(ErrorMessage = "O nome da rota é obrigatório.")]  
[StringLength(100)]  
[Display(Name = "Nome da Rota")]  
public string Name { get; set; }
```

Property Value

[string](#) 

Class RouteEditViewModel

Namespace: [EcoCityWaste.ViewModels](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

ViewModel para edição de rotas existentes. Permite a reordenação de paragens e a atualização de metadados da rota.

```
public class RouteEditViewModel
```

Inheritance

[object](#) ← RouteEditViewModel

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Properties

ContainerIds

Lista de IDs de contentores refletindo a nova ordem.

```
[Required(ErrorMessage = "Selecione pelo menos um contentor.")]  
public List<int> ContainerIds { get; set; }
```

Property Value

[List](#) <[int](#)>

Description

```
[Display(Name = "Descrição")]  
public string? Description { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

Id

```
public int Id { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

Name

```
[Required(ErrorMessage = "O nome da rota é obrigatório.")]  
[StringLength(100)]  
[Display(Name = "Nome da Rota")]  
public string Name { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

Class UpdateStatusViewModel

Namespace: [EcoCityWaste.ViewModels](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

ViewModel utilizado para a atualização do estado de progresso de uma ocorrência. Facilita a transição de estados por parte de administradores ou funcionários.

```
public class UpdateStatusViewModel
```

Inheritance

[object](#) ← UpdateStatusViewModel

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Properties

CurrentStatus

Estado atual da ocorrência no momento em que o formulário é carregado. Serve como referência visual para o utilizador antes da alteração.

```
public string CurrentStatus { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

LastUpdatedAt

Registo da última data/hora em que a ocorrência sofreu uma modificação. Importante para auditoria e histórico de intervenção.

```
public DateTime? LastUpdatedAt { get; set; }
```

Property Value

[DateTime](#)?

NewStatus

O novo estado selecionado para a ocorrência. Validado de acordo com os estados permitidos no domínio do sistema (Models.OccurrenceStatus).

```
[Required(ErrorMessage = "É necessário selecionar um novo estado.")]  
public OccurrenceStatus NewStatus { get; set; }
```

Property Value

[OccurrenceStatus](#)

OccurrenceId

Identificador único da ocorrência que será atualizada.

```
public int OccurrenceId { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

Namespace EcoCityWaste.Views.Containers

Classes

[IndexModel](#)

Class IndexModel

Namespace: [EcoCityWaste.Views.Containers](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

```
public class IndexModel : PageModel, IAsyncPageFilter, IPageFilter, IFilterMetadata
```

Inheritance

[object](#)  ← [PageModel](#)  ← IndexModel

Implements

[IAsyncPageFilter](#) , [IPageFilter](#) , [IFilterMetadata](#) 

Inherited Members

[PageModel.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel\)](#)  ,
[PageModel.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string\)](#)  ,
[PageModel.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider\)](#)  ,
[PageModel.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, params Expression<Func<TModel, object>>\[\]\)](#)  ,
[PageModel.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, Func<ModelMetadata, bool>\)](#)  ,
[PageModel.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider, params Expression<Func<TModel, object>>\[\]\)](#)  ,
[PageModel.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>\)](#)  ,
[PageModel.TryUpdateModelAsync\(object, Type, string\)](#)  ,
[PageModel.TryUpdateModelAsync\(object, Type, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>\)](#)  ,
[PageModel.BadRequest\(\)](#)  , [PageModel.BadRequest\(object\)](#)  ,
[PageModel.BadRequest\(ModelStateDictionary\)](#)  , [PageModel.Challenge\(\)](#)  ,
[PageModel.Challenge\(params string\[\]\)](#)  , [PageModel.Challenge\(AuthenticationProperties\)](#)  ,
[PageModel.Challenge\(AuthenticationProperties, params string\[\]\)](#)  , [PageModel.Content\(string\)](#)  ,
[PageModel.Content\(string, string\)](#)  , [PageModel.Content\(string, string, Encoding\)](#)  ,
[PageModel.Content\(string, MediaTypeHeaderValue\)](#)  , [PageModel.Forbid\(\)](#)  ,
[PageModel.Forbid\(params string\[\]\)](#)  , [PageModel.Forbid\(AuthenticationProperties\)](#)  ,
[PageModel.Forbid\(AuthenticationProperties, params string\[\]\)](#)  , [PageModel.File\(byte\[\], string\)](#)  ,
[PageModel.File\(byte\[\], string, string\)](#)  , [PageModel.File\(Stream, string\)](#)  ,
[PageModel.File\(Stream, string, string\)](#)  , [PageModel.File\(string, string\)](#)  ,
[PageModel.File\(string, string, string\)](#)  , [PageModel.LocalRedirect\(string\)](#)  ,
[PageModel.LocalRedirectPermanent\(string\)](#)  , [PageModel.LocalRedirectPermanentPreserveMethod\(string\)](#)  ,
[PageModel.LocalRedirectPermanentPreserveMethod\(string\)](#)  , [PageModel.NotFound\(\)](#)  ,

[PageModel.NotFound\(object\).☐](#) , [PageModel.Page\(\).☐](#) , [PageModel.PhysicalFile\(string, string\).☐](#) ,
[PageModel.PhysicalFile\(string, string, string\).☐](#) , [PageModel.Redirect\(string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectPermanent\(string\).☐](#) , [PageModel.RedirectPreserveMethod\(string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectPermanentPreserveMethod\(string\).☐](#) , [PageModel.RedirectToAction\(string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToAction\(string, object\).☐](#) , [PageModel.RedirectToAction\(string, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToAction\(string, string, object\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToAction\(string, string, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToAction\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToActionPreserveMethod\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToActionPermanent\(string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToActionPermanent\(string, object\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToActionPermanent\(string, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToActionPermanent\(string, string, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToActionPermanent\(string, string, object\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToActionPermanent\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToActionPermanentPreserveMethod\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToRoute\(string\).☐](#) , [PageModel.RedirectToRoute\(object\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToRoute\(string, object\).☐](#) , [PageModel.RedirectToRoute\(string, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToRoute\(string, object, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToRoutePreserveMethod\(string, object, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToRoutePermanent\(string\).☐](#) , [PageModel.RedirectToRoutePermanent\(object\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToRoutePermanent\(string, object\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToRoutePermanent\(string, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToRoutePermanent\(string, object, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToRoutePermanentPreserveMethod\(string, object, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToPage\(\).☐](#) , [PageModel.RedirectToPage\(object\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToPage\(string\).☐](#) , [PageModel.RedirectToPage\(string, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToPage\(string, string, object\).☐](#) , [PageModel.RedirectToPage\(string, object\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToPage\(string, string, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToPage\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToPagePermanent\(string\).☐](#) , [PageModel.RedirectToPagePermanent\(string, object\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToPagePermanent\(string, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToPagePermanent\(string, string, object\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToPagePermanent\(string, string, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToPagePermanent\(string, object, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToPagePermanent\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToPagePreserveMethod\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToPagePermanentPreserveMethod\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[PageModel.SignIn\(ClaimsPrincipal, string\).☐](#) ,
[PageModel.SignIn\(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties, string\).☐](#) ,

[PageModel.SignOut\(params string\[\]\).](#) ,
[PageModel.SignOut\(AuthenticationProperties, params string\[\]\).](#) , [PageModel.StatusCode\(int\).](#) ,
[PageModel.StatusCode\(int, object\).](#) , [PageModel.Unauthorized\(\).](#) , [PageModel.Partial\(string\).](#) ,
[PageModel.Partial\(string, object\).](#) , [PageModel.ViewComponent\(string\).](#) ,
[PageModel.ViewComponent\(Type\).](#) , [PageModel.ViewComponent\(string, object\).](#) ,
[PageModel.ViewComponent\(Type, object\).](#) , [PageModel.TryValidateModel\(object\).](#) ,
[PageModel.TryValidateModel\(object, string\).](#) ,
[PageModel.OnPageHandlerSelected\(PageHandlerSelectedContext\).](#) ,
[PageModel.OnPageHandlerExecuting\(PageHandlerExecutingContext\).](#) ,
[PageModel.OnPageHandlerExecuted\(PageHandlerExecutedContext\).](#) ,
[PageModel.OnPageHandlerSelectionAsync\(PageHandlerSelectedContext\).](#) ,
[PageModel.OnPageHandlerExecutionAsync\(PageHandlerExecutingContext, PageHandlerExecutionDelegate\).](#) ,
[PageModel.PageContext.](#) , [PageModel.HttpContext.](#) , [PageModel.Request.](#) , [PageModel.Response.](#) ,
[PageModel.RouteData.](#) , [PageModel.ModelState.](#) , [PageModel.User.](#) , [PageModel.TempData.](#) ,
[PageModel.Url.](#) , [PageModel.MetadataProvider.](#) , [PageModel.ViewData.](#) , [object.Equals\(object\).](#) ,
[object.Equals\(object, object\).](#) , [object.GetHashCode\(\).](#) , [object.GetType\(\).](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\).](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\).](#) , [object.ToString\(\).](#)

Methods

OnGet()

```
public void OnGet()
```

Namespace EcoCityWaste.Views.Occurrences

Classes

[ReportStatusModel](#)

Class ReportStatusModel

Namespace: [EcoCityWaste.Views.Occurrences](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

```
public class ReportStatusModel : PageModel, IAsyncPageFilter, IPageFilter, IFilterMetadata
```

Inheritance

[object](#) ← [PageModel](#) ← ReportStatusModel

Implements

[IAsyncPageFilter](#), [IPageFilter](#), [IFilterMetadata](#)

Inherited Members

[PageModel.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel\)](#),
[PageModel.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string\)](#),
[PageModel.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider\)](#),
[PageModel.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, params Expression<Func<TModel, object>>\[\]\)](#),
[PageModel.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, Func<ModelMetadata, bool>\)](#),
[PageModel.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider, params Expression<Func<TModel, object>>\[\]\)](#),
[PageModel.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>\)](#),
[PageModel.TryUpdateModelAsync\(object, Type, string\)](#),
[PageModel.TryUpdateModelAsync\(object, Type, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>\)](#),
[PageModel.BadRequest\(\)](#), [PageModel.BadRequest\(object\)](#),
[PageModel.BadRequest\(ModelStateDictionary\)](#), [PageModel.Challenge\(\)](#),
[PageModel.Challenge\(params string\[\]\)](#), [PageModel.Challenge\(AuthenticationProperties\)](#),
[PageModel.Challenge\(AuthenticationProperties, params string\[\]\)](#), [PageModel.Content\(string\)](#),
[PageModel.Content\(string, string\)](#), [PageModel.Content\(string, string, Encoding\)](#),
[PageModel.Content\(string, MediaTypeHeaderValue\)](#), [PageModel.Forbid\(\)](#),
[PageModel.Forbid\(params string\[\]\)](#), [PageModel.Forbid\(AuthenticationProperties\)](#),
[PageModel.Forbid\(AuthenticationProperties, params string\[\]\)](#), [PageModel.File\(byte\[\], string\)](#),
[PageModel.File\(byte\[\], string, string\)](#), [PageModel.File\(Stream, string\)](#),
[PageModel.File\(Stream, string, string\)](#), [PageModel.File\(string, string\)](#),
[PageModel.File\(string, string, string\)](#), [PageModel.LocalRedirect\(string\)](#),
[PageModel.LocalRedirectPermanent\(string\)](#), [PageModel.LocalRedirectPermanentPreserveMethod\(string\)](#),
[PageModel.LocalRedirectPermanentPreserveMethod\(string\)](#), [PageModel.NotFound\(\)](#),

[PageModel.NotFound\(object\).☐](#) , [PageModel.Page\(\).☐](#) , [PageModel.PhysicalFile\(string, string\).☐](#) ,
[PageModel.PhysicalFile\(string, string, string\).☐](#) , [PageModel.Redirect\(string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectPermanent\(string\).☐](#) , [PageModel.RedirectPreserveMethod\(string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectPermanentPreserveMethod\(string\).☐](#) , [PageModel.RedirectToAction\(string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToAction\(string, object\).☐](#) , [PageModel.RedirectToAction\(string, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToAction\(string, string, object\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToAction\(string, string, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToAction\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToActionPreserveMethod\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToActionPermanent\(string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToActionPermanent\(string, object\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToActionPermanent\(string, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToActionPermanent\(string, string, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToActionPermanent\(string, string, object\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToActionPermanent\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToActionPermanentPreserveMethod\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToRoute\(string\).☐](#) , [PageModel.RedirectToRoute\(object\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToRoute\(string, object\).☐](#) , [PageModel.RedirectToRoute\(string, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToRoute\(string, object, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToRoutePreserveMethod\(string, object, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToRoutePermanent\(string\).☐](#) , [PageModel.RedirectToRoutePermanent\(object\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToRoutePermanent\(string, object\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToRoutePermanent\(string, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToRoutePermanent\(string, object, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToRoutePermanentPreserveMethod\(string, object, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToPage\(\).☐](#) , [PageModel.RedirectToPage\(object\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToPage\(string\).☐](#) , [PageModel.RedirectToPage\(string, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToPage\(string, string, object\).☐](#) , [PageModel.RedirectToPage\(string, object\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToPage\(string, string, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToPage\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToPagePermanent\(string\).☐](#) , [PageModel.RedirectToPagePermanent\(string, object\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToPagePermanent\(string, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToPagePermanent\(string, string, object\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToPagePermanent\(string, string, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToPagePermanent\(string, object, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToPagePermanent\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToPagePreserveMethod\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToPagePermanentPreserveMethod\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[PageModel.SignIn\(ClaimsPrincipal, string\).☐](#) ,
[PageModel.SignIn\(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties, string\).☐](#) ,

[PageModel.SignOut\(params string\[\]\).](#) ,
[PageModel.SignOut\(AuthenticationProperties, params string\[\]\).](#) , [PageModel.StatusCode\(int\).](#) ,
[PageModel.StatusCode\(int, object\).](#) , [PageModel.Unauthorized\(\).](#) , [PageModel.Partial\(string\).](#) ,
[PageModel.Partial\(string, object\).](#) , [PageModel.ViewComponent\(string\).](#) ,
[PageModel.ViewComponent\(Type\).](#) , [PageModel.ViewComponent\(string, object\).](#) ,
[PageModel.ViewComponent\(Type, object\).](#) , [PageModel.TryValidateModel\(object\).](#) ,
[PageModel.TryValidateModel\(object, string\).](#) ,
[PageModel.OnPageHandlerSelected\(PageHandlerSelectedContext\).](#) ,
[PageModel.OnPageHandlerExecuting\(PageHandlerExecutingContext\).](#) ,
[PageModel.OnPageHandlerExecuted\(PageHandlerExecutedContext\).](#) ,
[PageModel.OnPageHandlerSelectionAsync\(PageHandlerSelectedContext\).](#) ,
[PageModel.OnPageHandlerExecutionAsync\(PageHandlerExecutingContext, PageHandlerExecutionDelegate\).](#) ,
[PageModel.PageContext.](#) , [PageModel.HttpContext.](#) , [PageModel.Request.](#) , [PageModel.Response.](#) ,
[PageModel.RouteData.](#) , [PageModel.ModelState.](#) , [PageModel.User.](#) , [PageModel.TempData.](#) ,
[PageModel.Url.](#) , [PageModel.MetadataProvider.](#) , [PageModel.ViewData.](#) , [object.Equals\(object\).](#) ,
[object.Equals\(object, object\).](#) , [object.GetHashCode\(\).](#) , [object.GetType\(\).](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\).](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\).](#) , [object.ToString\(\).](#)

Methods

OnGet()

```
public void OnGet()
```

Namespace EcoCityWaste.Views.Routes

Classes

[SimulateModel](#)

Class SimulateModel

Namespace: [EcoCityWaste.Views.Routes](#)

Assembly: EcoCityWaste.dll

```
public class SimulateModel : PageModel, IAsyncPageFilter, IPageFilter, IFilterMetadata
```

Inheritance

[object](#) ← [PageModel](#) ← SimulateModel

Implements

[IAsyncPageFilter](#), [IPageFilter](#), [IFilterMetadata](#)

Inherited Members

[PageModel.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel\)](#),
[PageModel.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string\)](#),
[PageModel.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider\)](#),
[PageModel.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, params Expression<Func<TModel, object>>\[\]\)](#),
[PageModel.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, Func<ModelMetadata, bool>\)](#),
[PageModel.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider, params Expression<Func<TModel, object>>\[\]\)](#),
[PageModel.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>\)](#),
[PageModel.TryUpdateModelAsync\(object, Type, string\)](#),
[PageModel.TryUpdateModelAsync\(object, Type, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>\)](#),
[PageModel.BadRequest\(\)](#), [PageModel.BadRequest\(object\)](#),
[PageModel.BadRequest\(ModelStateDictionary\)](#), [PageModel.Challenge\(\)](#),
[PageModel.Challenge\(params string\[\]\)](#), [PageModel.Challenge\(AuthenticationProperties\)](#),
[PageModel.Challenge\(AuthenticationProperties, params string\[\]\)](#), [PageModel.Content\(string\)](#),
[PageModel.Content\(string, string\)](#), [PageModel.Content\(string, string, Encoding\)](#),
[PageModel.Content\(string, MediaTypeHeaderValue\)](#), [PageModel.Forbid\(\)](#),
[PageModel.Forbid\(params string\[\]\)](#), [PageModel.Forbid\(AuthenticationProperties\)](#),
[PageModel.Forbid\(AuthenticationProperties, params string\[\]\)](#), [PageModel.File\(byte\[\], string\)](#),
[PageModel.File\(byte\[\], string, string\)](#), [PageModel.File\(Stream, string\)](#),
[PageModel.File\(Stream, string, string\)](#), [PageModel.File\(string, string\)](#),
[PageModel.File\(string, string, string\)](#), [PageModel.LocalRedirect\(string\)](#),
[PageModel.LocalRedirectPermanent\(string\)](#), [PageModel.LocalRedirectPermanentPreserveMethod\(string\)](#),
[PageModel.LocalRedirectPermanentPreserveMethod\(string\)](#), [PageModel.NotFound\(\)](#),

[PageModel.NotFound\(object\).☐](#) , [PageModel.Page\(\).☐](#) , [PageModel.PhysicalFile\(string, string\).☐](#) ,
[PageModel.PhysicalFile\(string, string, string\).☐](#) , [PageModel.Redirect\(string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectPermanent\(string\).☐](#) , [PageModel.RedirectPreserveMethod\(string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectPermanentPreserveMethod\(string\).☐](#) , [PageModel.RedirectToAction\(string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToAction\(string, object\).☐](#) , [PageModel.RedirectToAction\(string, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToAction\(string, string, object\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToAction\(string, string, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToAction\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToActionPreserveMethod\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToActionPermanent\(string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToActionPermanent\(string, object\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToActionPermanent\(string, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToActionPermanent\(string, string, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToActionPermanent\(string, string, object\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToActionPermanent\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToActionPermanentPreserveMethod\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToRoute\(string\).☐](#) , [PageModel.RedirectToRoute\(object\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToRoute\(string, object\).☐](#) , [PageModel.RedirectToRoute\(string, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToRoute\(string, object, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToRoutePreserveMethod\(string, object, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToRoutePermanent\(string\).☐](#) , [PageModel.RedirectToRoutePermanent\(object\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToRoutePermanent\(string, object\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToRoutePermanent\(string, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToRoutePermanent\(string, object, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToRoutePermanentPreserveMethod\(string, object, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToPage\(\).☐](#) , [PageModel.RedirectToPage\(object\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToPage\(string\).☐](#) , [PageModel.RedirectToPage\(string, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToPage\(string, string, object\).☐](#) , [PageModel.RedirectToPage\(string, object\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToPage\(string, string, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToPage\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToPagePermanent\(string\).☐](#) , [PageModel.RedirectToPagePermanent\(string, object\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToPagePermanent\(string, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToPagePermanent\(string, string, object\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToPagePermanent\(string, string, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToPagePermanent\(string, object, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToPagePermanent\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToPagePreserveMethod\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[PageModel.RedirectToPagePermanentPreserveMethod\(string, string, object, string\).☐](#) ,
[PageModel.SignIn\(ClaimsPrincipal, string\).☐](#) ,
[PageModel.SignIn\(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties, string\).☐](#) ,

[PageModel.SignOut\(params string\[\]\).](#) ,
[PageModel.SignOut\(AuthenticationProperties, params string\[\]\).](#) , [PageModel.StatusCode\(int\).](#) ,
[PageModel.StatusCode\(int, object\).](#) , [PageModel.Unauthorized\(\).](#) , [PageModel.Partial\(string\).](#) ,
[PageModel.Partial\(string, object\).](#) , [PageModel.ViewComponent\(string\).](#) ,
[PageModel.ViewComponent\(Type\).](#) , [PageModel.ViewComponent\(string, object\).](#) ,
[PageModel.ViewComponent\(Type, object\).](#) , [PageModel.TryValidateModel\(object\).](#) ,
[PageModel.TryValidateModel\(object, string\).](#) ,
[PageModel.OnPageHandlerSelected\(PageHandlerSelectedContext\).](#) ,
[PageModel.OnPageHandlerExecuting\(PageHandlerExecutingContext\).](#) ,
[PageModel.OnPageHandlerExecuted\(PageHandlerExecutedContext\).](#) ,
[PageModel.OnPageHandlerSelectionAsync\(PageHandlerSelectedContext\).](#) ,
[PageModel.OnPageHandlerExecutionAsync\(PageHandlerExecutingContext, PageHandlerExecutionDelegate\).](#) ,
[PageModel.PageContext.](#) , [PageModel.HttpContext.](#) , [PageModel.Request.](#) , [PageModel.Response.](#) ,
[PageModel.RouteData.](#) , [PageModel.ModelState.](#) , [PageModel.User.](#) , [PageModel.TempData.](#) ,
[PageModel.Url.](#) , [PageModel.MetadataProvider.](#) , [PageModel.ViewData.](#) , [object.Equals\(object\).](#) ,
[object.Equals\(object, object\).](#) , [object.GetHashCode\(\).](#) , [object.GetType\(\).](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\).](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\).](#) , [object.ToString\(\).](#)

Methods

OnGet()

```
public void OnGet()
```