

EJERCICIOS DOM-1

Ejercicio 1

Definir una página que contenga un div con 5 párrafos. Al presionar un botón crear un nodo de tipo elemento (párrafo) y un nodo de tipo texto, luego insertar el nodo de tipo elemento entre el tercer y cuarto párrafo.

```
<body>
<div id="parrafos">
<p id="p1">Este es el primer párrafo</p>
<p id="p2">Este es el segundo párrafo</p>
<p id="p3">Este es el tercer párrafo</p>
<p id="p4">Este es el cuarto párrafo</p>
<p id="p5">Este es el quinto párrafo</p>
</div>
<input type="button" value="insertar párrafo entre el tercero y el cuarto" onClick="insertarEnMedio()">
</body>
</html>
```

Ejercicio 2

Agregar un punto al final de cada párrafo contenido en el div con id llamado bloque2

```
<body>
<div id="bloque1">
<h1>Primer Bloque de párrafos.</h1>
<p>Este es el primer párrafo</p>
<p>Este es el segundo párrafo</p>
<p>Este es el tercer párrafo</p>
</div>
<div id="bloque2">
<h1>Segundo Bloque de párrafos.</h1>
<p>Este es el primer párrafo</p>
<p>Este es el segundo párrafo</p>
<p>Este es el tercer párrafo</p>
</div>
<input type="button" value="Agregar un punto al final de cada párrafo">
</body>.
```

Ejercicio 3

Tenemos una página con un div con tres párrafos. Ingresar en un control de tipo text el nº de párrafo a borrar (un valor entero). Luego borrar el párrafo que coincida con dicho valor.

```
<body>
<div id="parrafos"><p>Parrafo 0</p><p>Parrafo 1</p><p>Parrafo 2</p></div>
<input type="text" id="posicion" name="posicion">
<input type="button" value="Eliminar el párrafo de la
posición introducida">
</body>
```

Ejercicio 4

Realizar un script que recorra y muestre con un alert de JavaScript, cada tipo de nodo del árbol de una página HTML, que previamente haya creado en los ejercicios anteriores.