




Ejercicio 1



Ejercicio 2


Sobreflujo visible,
sobreflujo visible,
sobreflujo visible.
Sobreflujo visible,
sobreflujo visible,
sobreflujo visible.
Sobreflujo visible,
sobreflujo visible,
sobreflujo visible.

Sobreflujo
oculto,
sobreflujo
oculto,
sobreflujo


Sobreflujo
controlado
con auto,
sobreflujo
controlado
con auto,

Sobreflujo
controlado
usando
"scroll".
Sobreflujo

Ejercicio 3



resto de elem



El posicionamiento flotante se comporta de forma similar a como HTML coloca los elementos en la página, un objeto flotante es colocado por el navegador y el texto (u otros objetos) fluyen a su alrededor; pueden especificarse aspectos tales como los márgenes pero la visualización siempre depende en última instancia de la configuración de la plataforma donde se vaya a ver el documento. La propiedad float admite tres valores: left (flota a la izquierda del documento), right (flota a la derecha del documento), none (no flota, está incrustado dentro del flujo del documento). Para emplear un posicionamiento absoluto hay que emplear, en primer lugar, la propiedad position con el valor absolute; en segundo lugar, definir la caja mediante las propiedades top (distancia respecto al borde superior del documento), bottom (distancia respecto al borde inferior), left (respecto al borde izquierdo) y right (respecto al borde derecho). El uso de position absolute implica que la caja estará siempre colocada en esa posición, independientemente del flujo del