

Instrucciones

Rellena este cuadro de respuestas con las opciones que tú elijas. Solamente hay una correcta. Posteriormente, sube este examen a GIT:

1. Creando un repo local al acabar el examen
2. Creando un repo remoto
3. Subiendo el examen por línea de comandos y dejando el rastro en CLI.
4. **AVISO:** Se revisarán las fechas y horas de creación de los repos. **No se validarán repositorios creados anteriormente, es decir, tu nota será de cero.**
5. Cuando subas el examen, llámame y muéstrame cómo lo has subido.
6. Además, súbelo al aula, en la entrega que he creado.
7. La parte de SSH no es **evaluable** pero es **obligatoria entregarla, respondiendo en la hoja de respuestas.**

CUADRO DE RESPUESTAS

1-A	2-C	3-B	4-A	5-B	6-D	7-A	8-A	9-A	10-A
11-A	12-B	13-A	14-C	15-D	16-B	17-C	18-A	19-A	20-C
21-A	22-C	23-C	24-A	25-C	26-B	27-B	28-C	29-C	30-C
31-B	32-B	33-B	34-B	35-B	36-B	37-B	38-D	39-C	40-C
41-A	42-A	43-A	44-A	45- D	46-B	47-C	48-B	49-A	50- B
51-C	52-B	53-A	54-A	55-B					

GIT: SUBIR EL EXAMEN AL REPO

FTP:

1. ¿Cuál es el protocolo del servicio FTP?

A- FTP

B - Cualquiera de los seleccionados

C - TTTP

D - HTTP

2. ¿Qué es el servicio FTP?

A - Mecanismo de subida de ficheros a servidores

B - Mecanismo de examinado de directorios entre sistemas a través de redes

C - Mecanismo de transferencia de archivos entre sistemas a través de redes

D- Ninguna de las anteriores

3. ¿Cuál es el puerto de datos en FTP?

A - 20

B - 21

C - 80

D - 22

4. ¿Cuál es el puerto de control en FTP?

A - 20

B - 21

C - 80

D - Todos pueden configurarse

5. ¿Qué característica tiene la forma de transmisión en FTP?

A - Es más segura

B - Es más rápida

C - Se realiza por el puerto 22

D - Ninguna de las anteriores

6. ¿De qué formas puede conectarse un cliente a un servidor?

A - Anónima

B - Con un usuario

C - Como invitado

D - Todas las anteriores

7. ¿Cómo es la conexión anónima?

A - Con el usuario anonymous

B - Sin usuario

C - No hay conexión anónima

D - Necesitas meter tu correo electrónico como usuario

8. ¿Cómo es la conexión FTP utilizando un usuario?

A - Tenemos que meter usuario y contraseña

B - El usuario se elige automáticamente, tenemos que meter la contraseña

C - Conexión con un nivel de seguridad similar a la conexión como invitado

D - Ninguna de las anteriores

9. ¿Cómo es la conexión como invitado?

A - El entorno es restringido, pero podemos acceder a todo el servidor

B - Es una conexión más rápida que como usuario

C - Es la más segura de todos

D - Ninguna de las anteriores

10. ¿Qué modo de conexión se establece por defecto?

A - Modo activo

B - Modo pasivo

C - Es indistinto

D - Ninguna de las anteriores es cierta.

11. ¿Qué es el modo activo?

A - El cliente toma la iniciativa en la creación de conexión de datos

B - El cortafuegos es el que realiza la conexión con el servidor

C - El servidor conecta con el cliente para descargar ficheros

D - El servidor toma la iniciativa en la creación de conexión de datos

12. ¿Qué es el modo pasivo?

A - El servidor toma la iniciativa en la creación de conexión de control

B - El servidor espera a que el cliente envíe una petición

C - El servidor conecta con el cliente para descargar ficheros

D - El servidor toma la iniciativa en la creación de conexión de datos

13. ¿Cuál es la forma nativa de FTP de establecer la conexión?

A - Indistintamente cualquiera de los modos

B - Modo activo

C - Modo estático

D - Modo pasivo

14. ¿Cómo es el comando que se utiliza para abrir la conexión en modo pasivo?

A - PORT

B - FTP

C - PASV

D - Ninguno de los anteriores

15. ¿Cómo es el comando que se utiliza para abrir la conexión en modo activo?

A - PORT

B - FTP

C - PASV

D - Ninguno de los anteriores

MAIL

1. ¿Cuál de los siguientes protocolos se utiliza para enviar correo electrónico?

- A) IMAP

- B) SMTP

- C) POP3

- D) FTP

2. ¿Qué protocolo permite la recogida remota de correo electrónico manteniendo los mensajes en el servidor?

- A) SMTP
- B) POP3
- C) IMAP
- D) HTTP

3. ¿Cuál es el puerto por defecto para SMTP?

- A) 25
- B) 110
- C) 143
- D) 443

4. ¿Qué significa MUA en el contexto del correo electrónico?

- A) Mail User Agent
- B) Mail Utility Application
- C) Mail Universal Adapter
- D) Mail Update Agent

5. ¿Para qué se utiliza el protocolo POP3?

- A) Enviar correo
- B) Cifrar correo
- C) Recoger correo del servidor eliminándolo después de la descarga
- D) Filtrar spam

6. ¿Qué es un MTA en el contexto del servicio de correo electrónico?

- A) Mail Transfer Agent
- B) Mail Tracking Application
- C) Mail Template Archive
- D) Mail Technical Assistant

7. ¿Cuál de los siguientes NO es un método para prevenir el uso indebido del servidor de correo electrónico?

- A) Utilizar firewalls
- B) Aplicar listas DNS Blacklists
- C) Incrementar la cuota de espacio de los buzones
- D) Implementar filtrado de spam con Apache SpamAssassin

8. ¿Cuál es la función del protocolo IMAP?

- A) Enviar correo electrónico
- B) Cifrar mensajes de correo electrónico
- C) Recoger correo del servidor permitiendo la gestión de mensajes sin eliminarlos
- D) Verificar la identidad del remitente del correo

9. ¿Qué es un MDA en el contexto del correo electrónico?

- A) Mail Delivery Agent

- B) Mail Direct Application
 - C) Mail Data Archive
 - D) Mail Distribution Adapter
10. ¿Cuál de los siguientes puertos es utilizado por IMAP para la transmisión segura de correo?
- A) 143
 - B) 993
 - C) 587
 - D) 25
11. ¿Qué significa la sigla TLS en el contexto del envío de correo electrónico?
- A) Transfer Layer Security
 - B) Transport Layer Security
 - C) Transaction Language Specification
 - D) Transfer Language System
12. ¿Qué método se puede usar para verificar el acceso a cuentas de usuario en un servidor de correo electrónico?
- A) Asignar direcciones IP estáticas
 - B) Usar contraseñas seguras y autenticación de dos factores
 - C) Limitar el número de correos enviados por día
 - D) Aumentar la cuota de espacio de los buzones
13. ¿Qué es una firma digital en el contexto del correo electrónico?
- A) Una imagen adjunta que representa la firma manuscrita del remitente
 - B) Un código único asignado a cada correo electrónico enviado
 - C) Un método para asegurar la integridad y autenticidad del mensaje
 - D) Un texto personalizado que el usuario añade al final de sus correos electrónicos
14. ¿Cuál es el propósito de configurar un servidor de correo electrónico como un servicio seguro?
- A) Aumentar la velocidad de envío y recepción de correos
 - B) Reducir el tamaño de los mensajes de correo electrónico
 - C) Prevenir el acceso no autorizado y garantizar la confidencialidad de los mensajes
 - D) Aumentar la capacidad de almacenamiento del servidor
15. ¿Qué herramienta se utiliza para gestionar correos electrónicos desde la línea de comandos en Linux?
- A) SMTP
 - B) IMAP
 - C) Mailutils
 - D) Dovecot
16. ¿Cuál de los siguientes no es una característica del protocolo IMAP?

- A) Permite la operación en modo online
- B) Descarga y elimina mensajes del servidor automáticamente
- C) Permite organizar mensajes en carpetas en el servidor
- D) Acceso simultáneo a los mensajes desde múltiples dispositivos

17. ¿Qué protocolo utiliza el puerto 995 para una conexión segura?

- A) SMTP
- B) POP3S
- C) IMAPS
- D) HTTP

18. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de un MUA?

- A) Dovecot
- B) Thunderbird
- C) Sendmail
- D) Procmal

19. ¿Qué característica distingue principalmente a POP3 de IMAP?

- A) La encriptación de mensajes
- B) La capacidad de dejar mensajes en el servidor
- C) La velocidad de transferencia de mensajes
- D) El tipo de datos que se pueden enviar

20. ¿Qué acción NO es parte de configurar un servidor de correo electrónico seguro?

- A) Instalar un certificado SSL/TLS
- B) Habilitar el acceso anónimo a los buzones
- C) Aplicar autenticación fuerte para los usuarios
- D) Implementar un sistema de filtrado de spam

21. ¿Qué es un Mail Forwarder?

- A) Un protocolo para enviar correo electrónico
- B) Un agente de retransmisión de correos electrónicos
- C) Una herramienta para cifrar mensajes de correo electrónico
- D) Un cliente de correo electrónico basado en web

22. ¿Cuál de los siguientes NO es un uso legítimo de la CC (Carbon Copy) en un correo electrónico?

- A) Informar a terceros sobre el contenido del mensaje
- B) Ocultar la lista de destinatarios
- C) Incluir destinatarios adicionales que necesitan estar informados
- D) Reducir la necesidad de reenviar el mensaje

23. ¿Qué representa el término "cuota de espacio" en el contexto del correo electrónico?

- A) La cantidad de correos electrónicos que se pueden enviar por día

- B) La velocidad máxima de transferencia de datos
- C) El tamaño máximo de un adjunto en un correo electrónico
- D) El espacio máximo de almacenamiento asignado a un buzón de usuario

24. ¿Qué es un DNS Blacklist en el contexto del correo electrónico?

- A) Una lista de correos electrónicos permitidos
- B) Un protocolo para encriptar correos electrónicos
- C) Una lista de dominios considerados fuentes de spam
- D) Una herramienta para aumentar la velocidad de entrega de correos electrónicos

25. ¿Qué protocolo se utiliza típicamente para enviar correo cifrado?

- A) POP3
- B) IMAP
- C) SMTP con TLS/SSL
- D) HTTP

SSH. No evaluable pero OBLIGATORIO responder

1. ¿Qué comando se utiliza para generar un par de claves SSH en el sistema predeterminado?

- A) ssh-keygen
- B) ssh-copy-id
- C) ssh-add
- D) ssh-agent

2. ¿Cuál es el archivo de configuración predeterminado del servidor SSH en Linux?

- A) /etc/ssh/ssh_config
- B) /etc/ssh/sshd_config
- C) ~/.ssh/config
- D) /usr/local/ssh/etc/ssh_config

3. ¿Qué comando se utiliza para copiar la clave pública a un servidor SSH para la autenticación sin contraseña?

- A) scp
- B) ssh-copy
- C) ssh-copy-id
- D) ssh-add

4. ¿Cómo se especifica un puerto diferente al predeterminado cuando se conecta a un servidor SSH?

- A) ssh -p [puerto] [usuario]@[host]
- B) ssh -o Port=[puerto] [usuario]@[host]
- C) ssh --port [puerto] [usuario]@[host]
- D) ssh [usuario]@[host] -p [puerto]

5. ¿Cuál es la opción de sshd_config para deshabilitar el acceso root directo?
 - A) NoRootLogin yes
 - B) PermitRootLogin no
 - C) DenyRootAccess yes
 - D) RootLogin disable
6. ¿Qué comando se usa para iniciar el agente SSH y cargar tus claves?
 - A) ssh-start
 - B) ssh-agent
 - C) ssh-add
 - D) ssh-keygen
7. ¿Cómo se fuerza el uso de una clave específica al conectar con SSH?
 - A) ssh -i [ruta/a/clave] [usuario]@[host]
 - B) ssh --key [ruta/a/clave] [usuario]@[host]
 - C) ssh -key [ruta/a/clave] [usuario]@[host]
 - D) ssh -use-key [ruta/a/clave] [usuario]@[host]
8. ¿Cuál es el comando para ver las huellas digitales de las claves SSH en tu sistema?
 - A) ssh-keygen -l
 - B) ssh-keygen -f
 - C) ssh-add -l
 - D) ssh-add -f
9. ¿Qué opción de ssh_config permite reutilizar conexiones SSH existentes para múltiples solicitudes?
 - A) UseSharedConnection yes
 - B) ControlMaster auto
 - C) ReuseSSH yes
 - D) MultipleSessions yes
10. ¿Qué comando permite configurar un túnel SSH?
 - A) ssh -N -L
 - B) ssh -T -R
 - C) ssh -D
 - D) ssh -O
11. ¿Cómo se especifica un archivo de configuración personalizado al usar el comando SSH?
 - A) ssh -F [archivo_config]
 - B) ssh --config [archivo_config]
 - C) ssh -config [archivo_config]
 - D) ssh -use-config [archivo_config]

12. ¿Cuál es la opción de sshd_config para limitar el número máximo de intentos de autenticación?

- A) MaxTries
- **B) MaxLoginAttempts**
- C) MaxAuthTries
- D) AuthenticationRetries

13. ¿Cómo se puede reenviar el agente SSH a través de una conexión SSH?

- **A) ssh -A [usuario]@[host]**
- B) ssh --forward-agent [usuario]@[host]
- C) ssh -agent-forward [usuario]@[host]
- D) ssh -F [usuario]@[host]

14. ¿Qué opción permite ejecutar comandos remotos a través de SSH sin iniciar una sesión interactiva?

- **A) ssh [usuario]@[host] -C [comando]**
- B) ssh [usuario]@[host] -cmd [comando]
- C) ssh [usuario]@[host] -command [comando]
- D) ssh [usuario]@[host] [comando]

15. ¿Cuál es la opción de sshd_config que especifica los algoritmos de clave pública permitidos?

- A) PubkeyAlgorithms
- **B) PermitPubkeyTypes**
- C) AuthorizedKeysFile
- D) HostKeyAlgorithms