

Diseño de los servicios web

PDAM

Daniel de Luna Rodríguez

<u>Ruta</u>	<u>Verbo</u>	<u>Acción</u>
<u>User</u>		
/auth/login	POST	Inicia sesión de usuario con token JWT, esto aportando su nick y su password.
/auth/register	POST	Crea un usuario en la base de datos, rellendando los datos requeridos.
/user/new-admin	POST	Crea un usuario administrador, necesita ser creado por un usuario administrador.
/me	GET	Obtiene los datos del usuario logueado.
/user/{id}	GET	Devuelve los datos del usuario requerido.
/user/buy-ticket/{id-ticket}	POST	El usuario actual realiza la compra de un ticket.
/user/{id}	PUT	Edita el usuario buscado por id.
/user	PUT	Edita el usuario actual.
/user/delete/{id}	DELETE	Elimina un usuario por id.
<u>Films</u>		

/films/	GET	Trae todas las peliculas registradas en la base de datos
/films/{id}	GET	Obtiene una pelicula buscada por id.
/films/{id}	PUT	Edita una pelicula buscada por id.
/films/{id}	DELETE	Elimina una pelicula buscada por id.
/films/active	GET	Devuelve todas las peliculas activas actualmente
<u>Session</u>		
/session/	POST	Crea una sesion.
/session/{id}	GET	Traer una sesion buscada por id pasada en el path.
/session/{id}	DELETE	Elimina una sesion.
/session/{id}	PUT	Edita los datos de una sesión.
/session/{filmId}	GET	Devuelve todas las sesiones asociadas a una película.
<u>Hall</u>		
/hall/	POST	Crea una sesion.
/hall/{id}	GET	Traer una sesion buscada por id pasada en el path.

/hall/{id}	DELETE	Elimina una sesion.
/hall/{id}	PUT	Edita los datos de una sesión.
<u>Ticket</u>		
/tickets/	GET	Devuelve los tickets del usuario actual.
/tickets/user/{userId}	GET	Devuelve los tickets de un usuario especifico.
/tickets/session/{sessionId}	POST	Crea un ticket para el usuario actual de la sesión especificada en la url.
/tickets/{userId}/{sessionId}	POST	Crea un ticket para el usuario y sesión especificados en la url.
/tickets/{ticketId}	DELETE	Elimina un ticket de la base de datos.
/tickets/{ticketId}	PUT	Edita los datos de un ticket.