# Actividad de aprendizaje 5-11

## Se trata de:

 Descubrir qué datos se requieren basado en consultas SELECT sobre operaciones de combinación de tablas en la base de datos nba.

### **Objetivos:**

- Editar y ejecutar instrucciones SELECT sobre combinaciones de tablas usando INNER JOIN.
- Editar y ejecutar instrucciones SELECT sobre combinaciones producto cartesiano.
- Comparar la ejecución de instrucciones con producto cartesiano o con INNER JOIN.
- Establecer condiciones de selección sobre consultas aplicadas a combinaciones de tablas.
- Realizar subconsultas que generen una hoja de resultados fuente para otra consulta.

#### **Ejercicios**

1.-

select puntos\_por\_partido from estadisticas where jugador in (select codigo from jugadores where peso>285) and temporada='07/08' order by puntos\_por\_partido desc limit 1;

2.-

select equipo\_visitante,puntos\_local from equipos inner join partidos on nombre=equipo\_local where nombre=(select nombre\_equipo from jugadores order by altura desc limit 1) order by puntos\_local desc;

3.-

select nombre from jugadores left join estadisticas on jugador=codigo where puntos\_por\_partido is null order by peso limit 1;

4.-

select jugadores.nombre,temporada,nombre\_equipo,asistencias\_por\_partido from jugadores inner join estadisticas on codigo = jugador where temporada='03/04' and nombre\_equipo='lakers' order by asistencias\_por\_partido desc;

5.-

select jugadores.nombre,temporada,puntos\_por\_partido,nombre\_equipo from (jugadores inner join equipos on equipos.nombre = jugadores.nombre\_equipo) inner join estadisticas on codigo = jugador where ciudad = 'dallas' or ciudad = 'san antonio' or ciudad = 'houston' order by puntos\_por\_partido desc limit 1;

6.-

#### select

equipos.ciudad,jugadores.nombre\_equipo,jugadores.nombre,puntos\_por\_partido from estadisticas inner join jugadores on jugador=codigo inner join (select max(puntos\_por\_partido) as maximo,nombre\_equipo from estadisticas inner join jugadores on jugador=codigo where temporada='07/08' group by nombre\_equipo) as t on jugadores.nombre\_equipo=t.nombre\_equipo inner join equipos on t.nombre\_equipo=equipos.nombre where temporada='07/08' and maximo=puntos\_por\_partido;