

# Lista02

RA: 277137 Nome: Daniel Takashi Yamamoto Nakano

```
library(DBI)
library(RSQLite)
con <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")
```

**Os exercícios a seguir fazem referência à tabela PRESERVE.**

1.Exiba a tabela inteira. Ordene o resultado pela coluna ACRES em ordem crescente.

```
SELECT * FROM PRESERVE
ORDER BY ACRES ASC
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

| PNO | PNAME              | STATE | ACRES | FEE |
|-----|--------------------|-------|-------|-----|
| 11  | MIACOMET MOORS     | MA    | 4     | 0   |
| 13  | TATKON             | MA    | 40    | 0   |
| 14  | MCELWAIN-OLSEN     | MA    | 66    | 0   |
| 10  | HOFT FARM          | MA    | 90    | 0   |
| 40  | SOUTH FORK MADISON | MT    | 121   | 0   |
| 80  | RAMSEY CANYON      | AZ    | 380   | 3   |
| 5   | HASSAYAMPA RIVER   | AZ    | 660   | 3   |
| 3   | DANCING PRAIRIE    | MT    | 680   | 0   |
| 12  | MOUNT PLANTAIN     | MA    | 730   | 0   |
| 9   | DAVID H. SMITH     | MA    | 830   | 0   |

2.Exiba o nome da reserva (PNAME) e a taxa de entrada (FEE) de cada reserva natural localizada em Montana. Ordene o resultado pelo nome da reserva em ordem decrescente.

```
SELECT PNAME, FEE FROM PRESERVE
WHERE STATE == "MT"
ORDER BY PNAME DESC
```

Table 2: 4 records

| PNAME              | FEE |
|--------------------|-----|
| SOUTH FORK MADISON | 0   |
| PINE BUTTE SWAMP   | 0   |
| DANCING PRAIRIE    | 0   |
| COMERTOWN PRAIRIE  | 0   |

3. Exiba as colunas **FEE** e **ACRES** de todas as linhas da tabela. Ordene as linhas exibidas por **ACRES** dentro de **FEE** (**FEE** é o campo de ordenação principal, e **ACRES** é o campo de ordenação secundário.)

```
SELECT FEE, ACRES FROM PRESERVE
ORDER BY FEE, ACRES
```

Table 3: Displaying records 1 - 10

| FEE | ACRES |
|-----|-------|
| 0   | 4     |
| 0   | 40    |
| 0   | 66    |
| 0   | 90    |
| 0   | 121   |
| 0   | 680   |
| 0   | 730   |
| 0   | 830   |
| 0   | 1130  |
| 0   | 15000 |

4. Suponha (irrealisticamente) que os valores de **PNO** sejam considerados confidenciais. Exiba o valor de **PNAME** para cada reserva natural localizada no Arizona. Apresente o resultado em ordem crescente de **PNO**, sem exibir os valores de **PNO**.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE STATE = "AZ"
ORDER BY PNO ASC
```

Table 4: 4 records

| PNAME                   |
|-------------------------|
| HASSAYAMPA RIVER        |
| PAPAGONIA-SONOITA CREEK |
| MULESHOE RANCH          |
| RAMSEY CANYON           |

5. Exiba os valores de **STATE**, **FEE** e **PNO** para todas as reservas naturais que tenham mais de 100 acres. Ordene a tabela resultante da seguinte forma: **STATE** é o campo de ordenação de primeiro nível, em ordem decrescente; **FEE** é o campo de ordenação de segundo nível, em ordem decrescente; **PNO** é o campo de ordenação de terceiro nível, em ordem crescente.

```
SELECT STATE, FEE, PNO FROM PRESERVE
WHERE ACRES > 100
ORDER BY STATE DESC, FEE DESC, PNO ASC
```

Table 5: Displaying records 1 - 10

| STATE | FEE | PNO |
|-------|-----|-----|
| MT    | 0   | 1   |
| MT    | 0   | 2   |
| MT    | 0   | 3   |
| MT    | 0   | 40  |
| MA    | 0   | 9   |
| MA    | 0   | 12  |
| AZ    | 3   | 5   |
| AZ    | 3   | 6   |
| AZ    | 3   | 80  |
| AZ    | 0   | 7   |

6. Exiba todas as linhas em que o valor de **STATE** seja maior ou igual à letra M.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE STATE >= "M"
```

Table 6: Displaying records 1 - 10

| PNO | PNAME              | STATE | ACRES | FEE |
|-----|--------------------|-------|-------|-----|
| 3   | DANCING PRAIRIE    | MT    | 680   | 0   |
| 40  | SOUTH FORK MADISON | MT    | 121   | 0   |
| 14  | MCELWAIN-OLSEN     | MA    | 66    | 0   |
| 13  | TATKON             | MA    | 40    | 0   |
| 9   | DAVID H. SMITH     | MA    | 830   | 0   |
| 11  | MIACOMET MOORS     | MA    | 4     | 0   |
| 12  | MOUNT PLANTAIN     | MA    | 730   | 0   |
| 1   | COMERTOWN PRAIRIE  | MT    | 1130  | 0   |
| 2   | PINE BUTTE SWAMP   | MT    | 15000 | 0   |
| 10  | HOFT FARM          | MA    | 90    | 0   |

7. Exiba todas as linhas em que o valor do nome da reserva (PNAME) seja menor que TATKON.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE PNAME < "TAKTON"
```

Table 7: Displaying records 1 - 10

| PNO | PNAME              | STATE | ACRES | FEE |
|-----|--------------------|-------|-------|-----|
| 5   | HASSAYAMPA RIVER   | AZ    | 660   | 3   |
| 3   | DANCING PRAIRIE    | MT    | 680   | 0   |
| 7   | MULESHOE RANCH     | AZ    | 49120 | 0   |
| 40  | SOUTH FORK MADISON | MT    | 121   | 0   |
| 14  | MCELWAIN-OLSEN     | MA    | 66    | 0   |
| 9   | DAVID H. SMITH     | MA    | 830   | 0   |
| 11  | MIACOMET MOORS     | MA    | 4     | 0   |
| 12  | MOUNT PLANTAIN     | MA    | 730   | 0   |
| 1   | COMERTOWN PRAIRIE  | MT    | 1130  | 0   |
| 2   | PINE BUTTE SWAMP   | MT    | 15000 | 0   |

**Os exercícios a seguir fazem referência à tabela EMPLOYEE.**

(parece que por erro não existe um exercício número 8 na lista) 9. Exiba a tabela EMPLOYEE inteira, ordenada pelo nome do funcionário em ordem crescente.

```
SELECT * FROM EMPLOYEE
ORDER BY ENAME ASC
```

Table 8: 6 records

| ENO  | ENAME  | SALARY | DNO |
|------|--------|--------|-----|
| 3000 | CURLY  | 3000   | 20  |
| 6000 | GEORGE | 9000   | 20  |
| 5000 | JOE    | 400    | 10  |
| 2000 | LARRY  | 2000   | 10  |
| 1000 | MOE    | 2000   | 20  |
| 4000 | SHEMP  | 500    | 40  |

10. Exiba o nome e o salário de qualquer funcionário cujo salário seja superior a \$ 2.000,00. Ordene o resultado pelo salário em ordem decrescente.

```
SELECT ENAME, SALARY FROM EMPLOYEE
WHERE SALARY > 2000
ORDER BY SALARY DESC
```

Table 9: 2 records

| ENAME  | SALARY |
|--------|--------|
| GEORGE | 9000   |
| CURLY  | 3000   |

11. Exiba o número do departamento (DNO), o número do funcionário (ENO) e o nome do funcionário de todos os funcionários (ENAME). Ordene o resultado pelo número do funcionário (em ordem crescente) dentro do número do departamento (em ordem decrescente).

```
SELECT DNO, ENO, ENAME FROM EMPLOYEE
ORDER BY ENO ASC, DNO DESC
```

Table 10: 6 records

| DNO | ENO  | ENAME  |
|-----|------|--------|
| 20  | 1000 | MOE    |
| 10  | 2000 | LARRY  |
| 20  | 3000 | CURLY  |
| 40  | 4000 | SHEMP  |
| 10  | 5000 | JOE    |
| 20  | 6000 | GEORGE |

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-08-20 12:01:10 -03"
```