

“Instituto Politécnico Nacional”

“Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas”



Alumno: Ortiz Campos Kevin Daniel.

Grupo: 4TM3.

Escuela: Unidad Profesional Interdisciplinada en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas.

Materia: Aplicaciones Distribuidas.

Profesor: Sierra Romero Noé.

Trabajo: Practica 05.

Practica 5 MongoDB

Práctica sobre el uso y registro en mongo DB así como de AWS (Base de datos)

ORGANIZACIÓN

Organización de Ortiz Cam... ▼

Crear un proyecto



Ponle nombre a tu proyecto

Los nombres de los proyectos deben ser únicos dentro de la organización (y otras restricciones).

Infra-Data-PRJ

Agregar etiquetas (opcional)

Usa etiquetas para etiquetar y categorizar tus proyectos de forma eficiente. Un proyecto puede tener un máximo de 50 etiquetas. Puedes modificar las etiquetas del proyecto más adelante. [Más información.](#)

Llave	Valor	Comportamiento
Seleccione una clave o ingrese la suya propi	:	Seleccione un valor o ingrese el suyo propic
+ Agregar etiqueta		
0 ETIQUETAS		

Cancelar

Próximo

ORGANIZACIÓN

Organización de Ortiz Cam... ▼

Crear un proyecto



Ponle nombre a tu proyecto

2

Agregar miembros

Agregar miembros y establecer permisos

Invitar a usuarios nuevos o existentes mediante dirección de correo electrónico...

Otorgue a sus miembros permisos de acceso a continuación. [Ver la lista completa de roles del proyecto.](#)

kdodcany@gmail.com (tú)

Propietario del proyecto ✕



Eliminar

Atrás

Cancelar

Próximo

Deploy your cluster

Use a template below or set up advanced configuration options. You can also edit these configuration options once the cluster is created.

Free

For learning and exploring MongoDB in a cloud environment.

STORAGE	RAM	vCPU
512 MB	Shared	Shared

Flex

From \$0.011/hour
Up to \$30/month

For development and testing, with on-demand burst capacity for unpredictable traffic.

STORAGE	RAM	vCPU
5 GB	Shared	Shared

M10

\$0.08/hour

Dedicated cluster for development environments and low-traffic applications.

STORAGE	RAM	vCPU
10 GB	2 GB	2 vCPUs

✓ **Free forever!** Your free cluster is ideal for experimenting in a limited sandbox. You can upgrade to a production cluster anytime.

Configurations

Name

You cannot change the name once the cluster is created.

Quick setup

- ☒ Automate security setup ⓘ
- ☒ Preload sample dataset ⓘ

Name

You cannot change the name once the cluster is created.

Cluster0

Provider



Region



★ Recommended ⓘ

🌿 Low carbon emissions ⓘ

Tag (optional)

Create your first tag to categorize and label your resources; more tags can be added later. [Learn more.](#)

:

☒ Automate security setup ⓘ

☒ Preload sample dataset ⓘ

Conectarse a Cluster0



Debe proteger su clúster de MongoDB Atlas antes de poder usarlo. Configure qué usuarios y direcciones IP pueden acceder a su clúster . [Leer más](#)

1. Agregar una dirección IP de conexión

✓ Se agregó su dirección IP actual (189.226.63.61) para habilitar la conectividad local. Solo las direcciones IP que agregue a su lista de acceso podrán conectarse a los clústeres de su proyecto. Agregue más más adelante en [Acceso a la red](#) .

2. Crear un usuario de base de datos

Este primer usuario tendrá [atlasAdmin](#) permisos para este proyecto.

Generamos automáticamente un nombre de usuario y una contraseña. Puedes usar estos o crear los tuyos propios.

❗ Necesitará las credenciales de usuario de su base de datos en el siguiente paso. Copie la contraseña del usuario de la base de datos.

Nombre de usuario

kdodcdany_db_user

Contraseña

IBIUz597Kfx5jQwG

ESCONDER

Copiar

Crear usuario de base de datos

Cerca

Elija un método de conexión

Usuario: kdodcdany_db_user

Contraseña: IBIUz597Kfx5jQwG

Se crea un usuario de la base de datos

Conectarse a Cluster0



Debe proteger su clúster de MongoDB Atlas antes de poder usarlo. Configure qué usuarios y direcciones IP pueden acceder a su clúster . [Leer más](#)

1. Agregar una dirección IP de conexión

✔ Se agregó su dirección IP actual (189.226.63.61) para habilitar la conectividad local. Solo las direcciones IP que agregue a su lista de acceso podrán conectarse a los clústeres de su proyecto. Agregue más más adelante en [Acceso a la red](#) .

2. Crear un usuario de base de datos

✔ Se ha añadido un usuario de base de datos a este proyecto. Cree otro usuario más adelante en [Acceso a la base de datos](#) .

Necesitará las credenciales de usuario de su base de datos en el siguiente paso.

Cerca

Elija un método de conexión

Conectarse a Cluster0



Conéctese a su aplicación



Conductores

Acceda a sus datos Atlas utilizando los controladores nativos de MongoDB (por ejemplo, Node.js, Go, etc.)

[>](#)

Acceda a sus datos a través de herramientas



Brújula

Explore, modifique y visualice sus datos con la GUI de MongoDB

[>](#)



Caparazón

Agregue y actualice datos rápidamente utilizando la interfaz de línea de comandos Javascript de MongoDB

[>](#)



MongoDB para VS Code

Trabaje con sus datos en MongoDB directamente desde su entorno VS Code

[>](#)



Atlas SQL

Conecte fácilmente herramientas SQL a Atlas para el análisis y la visualización de datos

[>](#)

Conectarse a Cluster0



Conexión con el controlador MongoDB

1. Seleccione su controlador y versión

Recomendamos instalar y utilizar la última versión del controlador.

Conductor	Versión
Node.js ▼	6.7 o posterior ▼

2. Instale su controlador

Ejecute lo siguiente en la línea de comando

```
npm install mongodb
```



[Ver las instrucciones de instalación del controlador MongoDB Node.js.](#)

3. Agregue su cadena de conexión al código de su aplicación.

Utilice esta cadena de conexión en su aplicación

☐ Ver ejemplo de código completo ☒ Mostrar contraseña ⓘ

```
mongodb+srv://kdocdany_db_user:lB1Uz597KFx5jQwG@cluster0.u4w7qod.mongodb.net/?  
appName=Cluster0
```



Conductor

Versión

Node.js

6.7 o posterior

2. Instale sucontrolador

Ejecute lo siguiente en la línea de comando

```
npm install mongodb
```

[Ver las instrucciones de instalación del controlador MongoDB Node.js.](#)

3. Agregue su cadena de conexión al código de su aplicación.

Utilice esta cadena de conexión en su aplicación

☐ Ver ejemplo de código completo

☒ Mostrar contraseña ⓘ

```
mongodb+srv://kdocdany_db_user:lBIUz597KFx5jQwG@cluster0.u4w7qod.mongodb.net/?  
appName=Cluster0
```

La contraseña de **kdocdany_db_user** se incluye en la cadena de conexión durante la primera configuración. Esta contraseña no estará disponible después de salir de este flujo de conexión.

RECURSOS

[Comience a utilizar el controlador Node.js](#)

[Aplicación de ejemplo de inicio de Node.js](#)

[Acceda a los usuarios de su base de datos](#)

[Solucionar problemas de conexiones](#)

Volver

Hecho

```
npm install mongodb
```

```
mongodb+srv://kdocdany_db_user:lBIUz597KFx5jQwG@cluster0.u4w7qod  
.mongodb.net/?appName=Cluster0
```

Código completo para probar cadena de conexión:

```
//Primera linea agregada para cambiar de servidores dns a los de google  
require("node:dns/promises").setServers(["1.1.1.1", "8.8.8.8"]);  
const { MongoClient, ServerApiVersion } = require('mongodb');
```

```
const uri =
"mongodb+srv://kdocdany_db_user:IBIUz597KFx5jQwG@cluster0.u4w7q
od.mongodb.net/?appName=Cluster0";

// Create a MongoClient with a MongoClientOptions object to set the
Stable API version

const client = new MongoClient(uri, {
  serverApi: {
    version: ServerApiVersion.v1,
    strict: true,
    deprecationErrors: true,
  }
});

async function run() {
  try {
    // Connect the client to the server    (optional starting in v4.7)
    await client.connect();

    // Send a ping to confirm a successful connection
    await client.db("admin").command({ ping: 1 });

    console.log("Pinged your deployment. You successfully connected to
MongoDB!");
  } finally {
    // Ensures that the client will close when you finish/error
  }
}
```

```
await client.close();
```

```
}
```

```
}
```

```
run()).catch(console.dir);
```

The screenshot shows the MongoDB Atlas dashboard for the 'Infra-Datos-PRJ' project. The left sidebar contains navigation links for 'BASE DE DATOS', 'TRANSMISIÓN DE DAT...', 'SERVICIOS', and 'SEGURIDAD'. The main content area is titled 'Descripción general de Infra-Datos-PRJ' and includes a 'Clústeres' section with a 'Crear clúster' button. A green notification bar states 'Datos de muestra cargados correctamente. Explorar esta colección.' Below this are buttons for 'Conectar', 'Editar configuración', 'Explorar colecciones', and 'Monitoreo de vistas'. A 'Desarrollo de aplicaciones' section features an 'Obtener cadena de conexión' button. On the right, there's a 'Barra de herramientas' with a 'Plan de Soporte: Plan Básico' and buttons for 'CHATEA CON SOPORTE' and 'VER OPCIONES DE SOPORTE'. Below this is a 'Recursos destacados' section with links to 'CONSTRUIR' resources and a 'Novedades en Atlas' section.

The screenshot shows the 'Explorador de datos' (Data Explorer) interface in MongoDB Atlas. The left sidebar shows the 'CLÚSTERES (1)' section with a search bar and a list of clusters: 'administración', 'local', and 'muestra_mflix'. The main content area displays a table of database collections for the 'Cluster0' cluster. The table has columns for 'Nombre de la base de datos', 'Tamaño de almacenamiento', 'Colecciones', and 'Índices'. The data is as follows:

Nombre de la base de datos	Tamaño de almacenamiento	Colecciones	Índices
administración	0 B	0	0
local	-	0	-
muestra_mflix	114.89 MB	6	10

Explorador de datos

Mis consultas

Modelado de datos

CLÚSTERES (1)

Clústeres de búsqueda

Clúster0

- administración
- local
- muestra_mflix
 - comentarios
 - películas incrustadas
 - cine
 - sesiones
 - teatros
 - usuarios

sample_mflix

+

Clúster0 > muestra_mflix

Monitoreo de vistasVisualiza tus datosCrear colecciónRefrescar

Nombre de la colección	Propiedades	Tamaño de almacenamiento	Documentos	Tamaño promedio del documento	Índices	Tamaño total del índice
comentarios	-	8,91 MB	41 mil	284.00 B	1	1,21 MB
películas incrustadas	-	66,45 MB	3.5K	15,77 kB	1	151,55 kB
cine	-	39,13 MB	21 mil	1,60 kB	2	18,20 MB
sesiones	-	36,86 kB	1	540.00 B	2	40,96 kB
teatros	-	299,01 kB	1.6K	223.00 B	2	114,69 kB
usuarios	-	69,63 kB	185	159.00 B	2	49,15 kB

ORGANIZACIÓN

Proyecto

Organización de Orti...

Infra-Datos-PRJ

Explorador de datos

Mis consultas

Modelado de datos

CLÚSTERES (1)

Clústeres de búsqueda

Clúster0

- administración
- local
- muestra_mflix
 - comentarios
 - películas incrustadas
 - cine
 - sesiones
 - teatros
 - usuarios

embedded_movies

+

Clúster0 > muestra_mflix > películas incrustadas

Documentos 3.5KAgregacionesEsquemaÍndices 1Validación

Type a query: { field: 'value' } or Generate query

AÑADIR DATOSACTUALIZARBORRARCÓDIGO DE EXPORTACIÓN

```
_identificación: Id. de objeto (' 573a1392f29313caabcd9ca6 ')\ntra.: " Un gánster ambicioso y casi increíblemente violento asciende en la escala del s... "\ngéner_: Matriz (3)\ntiempo : 93\nde\nejecuc_\ncali_: " APROBADO "\nele_: Matriz (4)\num_mflix_comenta_: 1\npóster: " https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYmMxZTU2ZDUtM2Y1MS00ZWFlLWJlN2... "\ntítu_: " Caracortada "\ntrama : " Johnny Lovo asciende a la cabeza del sindicato de contrabando de alcohol en el... "\ncompleta\nidiomas : Matriz (1)\nliberado: 1932-04-09T00:00:00.000+00:00\ndirector_: Matriz (2)\nescrit_: Matriz (8)\npremi_: Obieto
```

Estado del sistema: Obteniendo el estado del sistema

Tareas

Aprenda a utilizar Atlas con datos de muestra

Siga estos pasos para comenzar rápidamente a experimentar e interactuar con datos.

1 de 6 hechoQuedan unos 5 minutos

Cargar datos de muestra

2 Navegar a la colección de Mflix

Click the button below to access the Mflix 'movies' collection.

If you don't see the sample_mflix database or "movies" collection, follow these instructions to load it.

HogarMensajesAyudaTareas

AÑADIR DATOS

ACTUALIZAR

BORRAR

CÓDIGO DE EXPORTACIÓN

25

0 - 0 de 3483

```
_identificación: Id. de objeto (' 573a1392f29313caabcd9ca6 ')\ntra.: " Un gánster ambicioso y casi increíblemente violento asciende en la escala del s... "\ngéner_: Matriz (3)\n0: " Acción "\n1: " Delito "\n2: " Drama "\ntiempo : 93\nde\nejecuc_\ncali_: " APROBADO "\nele_: Matriz (4)\n0: " Paul Muni "\n1: " Ann Dvorak "\n2: " Karen Morley "\n3: " Osgood Perkins "\num_mflix_comenta_: 1\npóster: " https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYmMxZTU2ZDUtM2Y1MS00ZWFlLWJlN2... "\ntítu_: " Caracortada "
```

```
Administrador: Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.22631.6199]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\System32>cd D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto5_MongoDB

C:\Windows\System32>D:

D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto5_MongoDB>npm init -d
npm info using npm@11.6.2
npm info using node@v24.13.0
This utility will walk you through creating a package.json file.
It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaults.

See `npm help init` for definitive documentation on these fields
and exactly what they do.

Use `npm install <pkg>` afterwards to install a package and
save it as a dependency in the package.json file.

Press ^C at any time to quit.
package name: (proyecto5_mongodb)
version: (1.0.0)
description: Proyecto donde usaremos mongo DB AWS y sus bases de datos
entry point: (index.js)
test command:
git repository:
keywords:
author: Daniel OC
license: (ISC)
type: (commonjs)
About to write to D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto5_MongoDB\package.json:

{
  "name": "proyecto5_mongodb",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Proyecto donde usaremos mongo DB AWS y sus bases de datos",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "author": "Daniel OC",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs"
}

Is this OK? (yes) yes

npm info ok
```

```

npm info ok

D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto5_MongoDB>node index.js
node:internal/modules/cjs/loader:1424
  throw err;
  ^

Error: Cannot find module 'mongodb'
Require stack:
- D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto5_MongoDB\index.js
    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1421:15)
    at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1059:19)
    at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1064:22)
    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1227:37)
    at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
    at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:245:24)
    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1504:12)
    at require (node:internal/modules/helpers:152:16)
    at Object.<anonymous> (D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto5_MongoDB\index.js:1:43)
    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1761:14) {
  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
  requireStack: [
    'D:\\Documents\\UNI papeles\\11º Semestre\\Aplicaciones Distribuidas\\Proyectos\\Proyecto5_MongoDB\\index.js'
  ]
}

Node.js v24.13.0

D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto5_MongoDB>npm install mongodb

added 12 packages, and audited 13 packages in 3s

found 0 vulnerabilities

D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto5_MongoDB>node index.js
Error: querySrv ECONNREFUSED _mongodb._tcp.cluster0.u4w7qod.mongodb.net
    at QueryReqWrap.onresolve [as oncomplete] (node:internal/dns/promises:294:17) {
  errno: undefined,
  code: 'ECONNREFUSED',
  syscall: 'querySrv',
  hostname: '_mongodb._tcp.cluster0.u4w7qod.mongodb.net'
}

D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto5_MongoDB>

```

Descripción general del proyecto

Network Access | Cloud: Mongo

cloud.mongodb.com/v2/699dbde766853a52f5643a1f#security/network/accessList

Database & Network...

Database Access

Database Users

Custom Roles

Network Access

IP Access List

Peering

Private Endpoint

Advanced

ORGANIZATION

Ortiz Campos's Org

PROJECT

Infra-Data-PRJ

IP Access List

You will only be able to connect to your cluster from the following list of IP Addresses:

IP Address	Comment	Status	Actions
148.204.88.245/32 (includes your current IP address)		Active	EDIT DELETE
148.204.88.240/32	Created as part of the Auto Setup process	Active	EDIT DELETE
0.0.0.0/0 (includes your current IP address)		Active	EDIT DELETE

System Status: All Good

©2026 MongoDB, Inc. [Status](#) [Terms](#) [Privacy](#) [Atlas Blog](#) [Contact Sales](#)

Contenido del archivo recoverdb.js

```
const usuario = encodeURIComponent("kdocdany_db_user");

const password = encodeURIComponent("IBIUz597KFx5jQwG");

const uri =
'mongodb+srv://${usuario}:${password}@cluster0.u4w7qod.mongodb.net/?appName=Cluster0';

require("node:dns/promises").setServers(["1.1.1.1", "8.8.8.8"]);

//const { MongoClient, ServerApiVersion } = require('mongodb');

//const uri =
"mongodb+srv://kdocdany_db_user:IBIUz597KFx5jQwG@cluster0.u4w7qod.mongodb.net/?appName=Cluster0";

const MongoClient = require('mongodb').MongoClient;

const assert = require('assert');

async function listDatabases(client) {

  databasesList = await client.db().admin().listDatabases();

  console.log("Databases:");

  databasesList.databases.forEach(db => console.log(` - ${db.name}`));

};

async function main() {

  const uri =
"mongodb+srv://kdocdany_db_user:IBIUz597KFx5jQwG@cluster0.u4w7qod.mongodb.net/?appName=Cluster0";

  //const client = new MongoClient(uri, { useUnifiedTopology: true });

  const client = new MongoClient(uri);

  try {
```

```
// Connect to the MongoDB cluster
```

```
await client.connect();
```

```
// Make the appropriate DB calls
```

```
await listDatabases(client);
```

```
} catch (e) {
```

```
  console.error(e);
```

```
} finally {
```

```
  await client.close();
```

```
}
```

```
}
```

```
main().catch(console.error);
```

```
Administrador: Símbolo del sistema
D:\>cd D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto5_2_MongoDB
D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto5_2_MongoDB>npm init -d
npm info using npm@11.6.2
npm info using node@24.13.0
This utility will walk you through creating a package.json file.
It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaults.

See 'npm help init' for definitive documentation on these fields
and exactly what they do.

Use 'npm install <pkg>' afterwards to install a package and
save it as a dependency in the package.json file.

Press ^C at any time to quit.
package name: (proyecto5_2_mongodb)
version: (1.0.0)
description: Entregable de la practica 5
entry point: (recoverdb.js)
test command:
git repository:
keywords:
author: Daniel OC
license: (ISC)
type: (commonjs)
About to write to D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto5_2_MongoDB\package.json:
{
  "name": "proyecto5_2_mongodb",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Entregable de la practica 5",
  "main": "recoverdb.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "author": "Daniel OC",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs"
}

Is this OK? (yes) yes
npm info ok
D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto5_2_MongoDB>npm install mongodb
added 12 packages, and audited 13 packages in 5s
```

Administrador: Símbolo del sistema

Is this OK? (yes) yes

npm info ok

D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto5_2_MongoDB>npm install mongodb

added 12 packages, and audited 13 packages in 5s

found 0 vulnerabilities

D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto5_2_MongoDB>node recoverdb.js

MongoParseError: option useUnifiedTopology is not supported

```
at parseOptions (D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto5_2_MongoDB\node_modules\mongodb\lib\connection_string.js:273:15)
at new MongoClient (D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto5_2_MongoDB\node_modules\mongodb\lib\mongo_client.js:67:61)
at main (D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto5_2_MongoDB\recoverdb.js:17:18)
at Object.<anonymous> (D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto5_2_MongoDB\recoverdb.js:33:1)
at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1761:14)
at Object.<js> (node:internal/modules/cjs/loader:1893:10)
at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1481:32)
at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1300:12)
at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:245:24) {
  errorLabelSet: Set(0) {}
}
```

D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto5_2_MongoDB>node recoverdb.js

MongoParseError: option useUnifiedTopology is not supported

```
at parseOptions (D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto5_2_MongoDB\node_modules\mongodb\lib\connection_string.js:273:15)
at new MongoClient (D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto5_2_MongoDB\node_modules\mongodb\lib\mongo_client.js:67:61)
at main (D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto5_2_MongoDB\recoverdb.js:17:18)
at Object.<anonymous> (D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto5_2_MongoDB\recoverdb.js:36:1)
at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1761:14)
at Object.<js> (node:internal/modules/cjs/loader:1893:10)
at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1481:32)
at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1300:12)
at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:245:24) {
  errorLabelSet: Set(0) {}
}
```

D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto5_2_MongoDB>node recoverdb.js

Databases:

- sample_mflix
- admin
- local

D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto5_2_MongoDB>