

“Instituto Politécnico Nacional”

“Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas”



Alumno: Ortiz Campos Kevin Daniel.

Grupo: 4TM3.

Escuela: Unidad Profesional Interdisciplinada en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas.

Materia: Aplicaciones Distribuidas.

Profesor: Sierra Romero Noé.

Trabajo: Tarea 1 Puertos.

Tarea 1 Puertos

Investigar el ¿Qué puertos y porque se usan específicamente para PostgreSQL, MySQL, Oracle, Django?

PostgreSQL – 5432

MySQL – 3306

Servidores de bases de datos

Aplicaciones como PostgreSQL, MySQL y MongoDB requieren puertos específicos para permitir conexiones remotas. Por ejemplo, PostgreSQL usa el puerto 5432, mientras que MySQL usa el puerto 3306

Oracle – 1521

El puerto predeterminado más común utilizado por la base de datos Oracle para las conexiones de red (a través del Oracle Net o SQL*Net) es el **TCP 1521**. Este puerto se utiliza porque está registrado ante IANA para los servicios de escucha de Oracle, permitiendo que los clientes se conecten a la instancia de la base de datos.

- **1521 (TCP):** Puerto estándar para el listener de Oracle (escucha de conexiones).
- **5500 (TCP):** Utilizado para Oracle Enterprise Manager Express.
- **6200 (TCP):** Utilizado para Oracle Notification Service (ONS).

Django – 8000

Se usa este puerto debido a que es un puerto alto, generalmente libre, que no requiere privilegios de superusuario (root) en sistemas Unix/Linux, a diferencia de los puertos por debajo del 1024.

Dispositivos IoT (Internet de las cosas)

Los dispositivos IoT a menudo utilizan puertos para comunicarse con concentradores o servidores centrales, como el puerto 1883 para MQTT (Message Queueing Telemetry Transport).

Servidores web (HTTP/HTTPS)

Los servidores web como Apache, Nginx e IIS utilizan el puerto 80 para HTTP y el puerto 443 para HTTPS para gestionar el tráfico web entrante

Servidores de correo electrónico

Los protocolos de correo electrónico utilizan puertos específicos para gestionar la comunicación entre clientes y servidores. Por ejemplo, SMTP (Protocolo simple de transferencia de correo) utiliza el puerto 25, IMAP (Protocolo de acceso a mensajes de Internet) utiliza el puerto 143 y POP3 (Protocolo de oficina postal) utiliza el puerto 110.

Protocolo de transferencia de archivos (FTP)

Los servidores FTP requieren el puerto 21 para facilitar la transferencia de archivos entre un cliente y un servidor.

Aplicaciones de escritorio remoto

Las aplicaciones como RDP (protocolo de escritorio remoto) utilizan el puerto 3389 para permitir el acceso remoto a ordenadores o servidores

Ahora que hemos desarrollado una mejor comprensión de qué es un puerto del sistema y su función en la comunicación de red, exploremos por qué podría ser necesario cambiar el puerto predeterminado de PostgreSQL (5432).

Puertos por defecto utilizados en ORACLE ILOM

Puerto	Protocolo	Aplicación
--------	-----------	------------

Puertos de red comunes		
22	SSH sobre TCP	SSH: shell seguro
25	SMTP sobre TCP	Comunicación del cliente SMTP
69	TFTP sobre UDP	TFTP: protocolo trivial de transferencia de archivos (de salida)
80	HTTP sobre TCP	Web (configurable por el usuario)
123	NTP sobre UDP	NTP: protocolo de hora de red (de salida)
161	SNMP sobre UDP	SNMP: protocolo simple de administración de redes (configurable por el usuario)
162	IPMI sobre UDP	IPMI: captura de eventos de plataforma (PET) (de salida)
389	LDAP sobre UDP/TCP	LDAP: protocolo ligero de acceso a directorios (de salida; configurable por el usuario)
443	HTTPS sobre TCP	Web (configurable por el usuario)
514	Syslog sobre UDP	Syslog (de salida)
623	IPMI sobre UDP	IPMI: interfaz inteligente de gestión de plataformas
546	DHCP sobre UDP	DHCP: protocolo de configuración dinámica de host (cliente)
1812	RADIUS sobre UDP	RADIUS: servicio de autenticación remota telefónica de usuario (de salida; configurable por el usuario)
Puertos de red de SP		

5120	TCP	Oracle ILOM Remote System Console: CD u Oracle ILOM Remote System Console Plus: sin cifrado SSL para medios de almacenamiento
5121	TCP	Oracle ILOM Remote System Console: teclado y mouse
5123	TCP	Oracle ILOM Remote System Console: disquete
5555	TCP	Oracle ILOM Remote System Console: cifrado u Oracle ILOM Remote System Console Plus: cifrado SSL para almacenamiento, video y autenticación de usuarios
5556	TCP	Oracle ILOM Remote System Console: ILOM Remote System Console: autenticación
5122	TCP	Oracle ILOM Remote System Console
7578	TCP	Oracle ILOM Remote System Console: video
7579	TCP	Oracle ILOM Remote System Console: serie

Puertos de red de CMM

8000 - 8023	HTTP sobre TCP	Búsqueda detallada de módulos de servidor (blades) de Oracle ILOM
8400 - 8423	HTTPS sobre TCP	Búsqueda detallada de módulos de servidor (blades) de Oracle ILOM
8200 - 8219	HTTP sobre TCP	Búsqueda detallada de módulos de ampliación de red de Oracle ILOM
8600 - 8619	HTTPS sobre TCP	Búsqueda detallada de módulos de ampliación de red de Oracle ILOM

<https://www.tigerdata.com/blog/how-to-tell-what-port-postgresql-is-running-on>

https://docs.oracle.com/cd/E40701_01/html/E40332/z40041871536573.html

<https://docs.oracle.com/cd/E19528-01/820-0585/ganix/index.html>